PHP : Atelier N°1

Environnement de travail

- Un éditeur de texte de votre choix
- XAMP est un logiciel qui comprend :
  - Un serveur web Apache,
  - Un moteur de script PHP,
  - Un système de gestion de base de données MySQL, et l'interface PhpMyAdmin qui permet de gérer le SGBD via une interface graphique.

- NB : Vous pouvez utiliser un logiciel équivalent : WAMP ou bien easyPHP

- Enregistrez vos scripts sous le répertoire « C:\wamp\www » :
  - Créer un répertoire racine pour votre site « mon_site »
  - Y mettre les codes et ressources de votre site
  - Pour tester un script PHP ou une page HTML : localhost/ mon_site /test.php

Exercice 1

1. PHP est extrêmement tolérant sur les conversions de types et essaiera toujours de faire le mieux et le plus naturellement possible. Tester l'exemple suivant :

```
<?php
      $truc = "5";
      echo $truc."  ".gettype($truc)."<br>\n";
      $truc = $truc."2";
      echo $truc."  ".gettype($truc)."<br>\n";
      $truc = $truc*5;
      echo $truc."  ".gettype($truc)."<br>\n";
      $truc = $truc."2";
      echo $truc."  ".gettype($truc)."<br>\n";
      $truc = $truc/100;
      echo $truc."  ".gettype($truc)."<br>\n";
?>
```

2. La fonction **isset()** permet de savoir si une variable existe ; Tester le code suivant :

```
<?php
      $s = "test";
      echo isset($s);
      echo isset($j);
?>
```

Exercice 2

Afficher la date du jour et l'heure en cours. La fonction date() permet d'obtenir l'heure locale du serveur :

- Pour la date :

```
$date = date("d-m-Y");
```

- Pour l'heure :

```
$heure = date("H:i");
```

Ecrire un script PHP qui affiche le message suivant : « Nous sommes le *date* et il est *heure* »

Exercice 3

À l'aide de PHP, affecter la chaîne de caractères suivante à une variable. Respecter exactement les sauts de ligne lors de l'affectation.

```
<p>Nous allons tester
quelques <em>exemples</em> de fonctions
de manipulation de chaînes de caractères.</p>
```

1. Afficher la chaîne de caractères, puis afficher le résultat de l'application des fonctions suivantes à la chaîne de caractères : **nl2br**, **strip_tags**, **strtoupper**, **strrev**, **ucwords**
   Que font ces fonctions ?
2. Afficher les N/10 premiers caractères de la chaîne en colonne. N est la taille de la chaîne. Utiliser la fonction **strlen** pour l'obtenir.
3. Afficher la sous-chaîne commençant au 6ème caractère de la chaîne et finissant 6 caractères plus loin. Utiliser la fonction **substr($chaine, $debut, $taille)**.
4. Remplacer les occurrences de « em> » par « strong> » dans la chaîne. Pour cela, afficher le résultat de l'application de la fonction suivante à la chaîne de caractères

str_replace($sous_chaine_a_remplacer,$sous_chaine_de_remplacement, chaine_complete)

Exercice 4 :

En utilisant la fonction strlen() écrivez une boucle qui affiche chaque lettre d'une chaine quelconque sur une ligne différente.

Exercice 5 :

Créer un script PHP permettant d'afficher la table de multiplication suivante :

	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

Exercice 6

- Ecrire une fonction debutPage() qui écrit toutes les balises jusqu'à body compris, écrire par suite la fonction finPage().
- Mettre les fonctions debutPage() et finPage()dans le fichier « mesfonctions.php »
- Dans un autre script appelé « bonjour.php » inclure le fichier « mesfonctions.php » via la fonction include
- Le script « bonjour.php » appelle les fonctions debutPage() et finPage()pour l'entête et pied de page, et affiche un simple message de bienvenu.