PHP : Atelier N°2
Tableaux, Fonctions, Formulaires

Exercice 1 :

Afficher le contenu du tableau suivant

```
$tab=array("bonjour1","bonjour2","bonjour3","bonjour4","bonjour5","bonjour6") ;
```

- Avec une boucle for
- Avec une boucle foreach

Exercice 2

1. Écrivez un tableau multidimensionnel associatif dont les clés sont les noms de personne et les valeurs des tableaux indicés contenant le prénom, la ville de résidence et l'age de la personne.

2. Écrivez un tableau multidimensionnel associatif dont les clés sont des noms de personne et les valeurs des tableaux associatifs dont les clés sont le prénom, la ville de résidence et l'age de la personne avec une série de valeurs associées.

3. Utilisez une boucle foreach pour lire les tableaux des questions 1 et 2

Exercice 3

L'instruction $date=getdate() renvoie dans la variable date la date du jour sous la forme d'un tableau associatif. Par exemple :

- $date["weekday"] est le nom du jour de la semaine,
- $date["mday"] est le numéro du jour dans le mois,
- $date["month"] est le nom mois.

Voici l'ensemble des valeurs accessibles :

Clé	Valeur
seconds	
minutes	
hours	
mday	Numéro du jour dans le mois
wday	Numéro du jour dans la semaine (0 =dimanche, 6=samedi)
mon	Numéro du mois
year	
yday	Numéro du jour dans l'année
weekday	Nom du jour dans la semaine
month	Nom du mois
0	timestamp

A l'aide de tableau associatif du type $jourSemaine[0] = 'dimanche', faire afficher la date du jour en français dans une page PHP.

Exercice 4 :

Soit le formulaire suivant :



Le bouton submit de ce formulaire provoquera l'affichage d'une page qui saluera l'utilisateur avec cette phrase : « Bonjour *nom_de_l'utilisateur*, vous avez *âge* ans... »

Exercice 5

Dans un fichier .html, écrire un formulaire de calculatrice : 2 cases pour la saisie des opérandes, un élément select pour le choix de l'opération. Le formulaire appelle un script calcul.php qui affiche l'opération demandée et le résultat.



Exercice 6

1. Créez un formulaire nbetudiant.html permettant de rentrer un nombre d'étudiants. Ce formulaire génère un autre formulaire notes.php sur plusieurs lignes (une ligne par étudiant) avec pour chaque ligne le nom et la note à entrer. Prévoir que notes.php appelle un script afficheNotes_a.php qu'on écrira plus tard. Le formulaire prévoira un champ caché nommé nbetu qui contient le nombre d'étudiants.

2. Créer un script de traitement afficheNotes_a.php qui remplit un tableau notes contenant seulement les notes en utilisant une boucle for, et affichez la liste des notes avec une boucle foreach.

3. Même chose que précédemment, avec un nouveau script de traitement afficheNotes_b.php, mais en utilisant un tableau associatif, dont la clé est le nom de la personne, et affichez les notes ainsi que les noms dans une table à 2 colonnes comportant les étiquettes 'nom' et 'note'