# PHP : Atelier N°5
# Accès aux bases de données-2

Soit une base de données sous phpmyadmin qui s'appelle «basepersonne». Elle contient la table PERSONNE sous cette base qui contient 8 champs :

`id, nom, prénom, age, sexe, ville, compétences, photo`.

1. Créer une classe `Personne` avec les attributs correspondants aux champs de la table PERSONNE.
2. Créer le fichier `connexion.php` qui permet de créer une instance de la classe PDO permettant de se connecter à la base `basepersonne` avec le login `root` et sans mot de passe.
3. Ajouter la méthode `insertion` dans la classe `Personne` qui permet d'insérer les valeurs récupérées du formulaire dans la base de données.
4. Dans la page `index.php`, créer un formulaire HTML qui permet de récupérer les informations d'une personne.
5. Ajouter le code php nécessaire dans la page `index.php` pour insérer les informations d'une instance de la classe `Personne` dans la base de données.
6. Ajouter la méthode `selection` dans la classe personne qui permet de sélectionner toutes les personnes de la table personne.
7. Ajouter le code nécessaire pour pouvoir afficher ces informations dans un tableau dans la page `index.php` (après le formulaire).
8. Dans ce tableau, on veut ajouter une colonne qui contient pour chaque ligne un lien hypertexte « `Modifier` ». En cliquant sur ce lien, on est redirigé vers une page `modifier.php` qui contient le même formulaire rempli par les données de la personne concernée, et qui permet de pouvoir modifier les données au niveau de la table personne.

   Pour ce, on va avoir besoin :

   - D'un fichier `modifier.php` qui va afficher un formulaire rempli, par les valeurs récupérées du tableau pour le id correspondant (récupérer le id du lien hypertexte « `modifier` » par la méthode `GET`).
   - D'ajouter dans la classe personne la méthode `selection_id($conn,$id)` qui permet de remplir toutes les informations qui concernent le id dans une instance de personne, pour pouvoir l'utiliser par la suite dans le remplissage des «`value`» des éléments de formulaire.

9. Ajouter dans chaque ligne un lien «Supprimer» qui permet de supprimer la ligne correspondante, pour ce on veut créer deux butons «Supprimer» et «Annuler» qui apparaissent dans la même cellule dès qu'on clique sur le lien «Supprimer».

   Par la suite on teste si l'utilisateur a cliqué sur le bouton «Supprimer» ou «Annuler», dans le cas où il appuie sur «Supprimer» on appelle une méthode `supprimer` de la classe `Personne` et qui permet de supprimer la ligne dans la table pour le `id` correspondant (on doit être redirigé vers `index.php`). Dans le cas d'annulation on va juste être redirigé vers la page `index.php`.