



IJF Number: 19952

Initiator: Sylviane Carras

Created Date: 03/10/2013

## Summary of Completed IJF - Initiation (1/2)

### Customer Details

Existing Customer Yes Customer SAP No 108417

Customer Name Prysmian Energie Câbles et Systèmes

Customer Country

---

### Contact Details

Contact Name paul bican

Contact Position Contact Telephone

Sales Representative Paul Bican

Material Group 34 Business Unit

Reason For IJF quote

Product Owner

Description

Barcelona Mannheim View Requested no

Word Quote Requested No



IJF Number: 19952

Initiator: Sylviane Carras

Created Date: 03/10/2013

## Summary of Completed IJF - Initiation (2/2)

## Site Specific Information

Width	38 mm	Length	60 mm
Thickness	3 mm	Colour	
Liner			
Double Sided	no		

Tolerances

largeur : 38 (+2/-1) mm ;  
- épaisseur : 3 (+0,3/-0,1) mm ;  
- longueur : 60 (+2/0) mm.

Type de conditionnement à étudier : par 3 bandes. Séparateur gras débordant pour empilage des bandes et séparation avec le contenant de conditionnement : sachet plastique fermé avec facilité d'ouverture, étiquetage comprenant le code Prysmian, la désignation du produit, le numéro de lot. Livré à Gron, empilés dans carton perdu &#60;20kg. Autre sous-ensemble (longueur de mastic différente) fabriqué à Gron suivant la photo (2013.10.01.002) ci-jointe.

Format Comments

largeur : 38 (+2/-1) mm ;  
- épaisseur : 3 (+0,3/-0,1) mm ;  
- longueur : 60 (+2/0) mm.

Type de conditionnement à étudier : par 3 bandes. Séparateur gras débordant pour empilage des bandes et séparation avec le contenant de conditionnement : sachet plastique fermé avec facilité d'ouverture, étiquetage comprenant le code Prysmian, la désignation du produit, le numéro de lot. Livré à Gron, empilés dans carton perdu &#60;20kg. Autre sous-ensemble (longueur de mastic différente) fabriqué à Gron suivant la photo (2013.10.01.002) ci-jointe.

Comments

largeur : 38 (+2/-1) mm ;  
- épaisseur : 3 (+0,3/-0,1) mm ;  
- longueur : 60 (+2/0) mm.

Type de conditionnement à étudier : par 3 bandes. Séparateur gras débordant pour empilage des bandes et séparation avec le contenant de conditionnement : sachet plastique fermé avec facilité d'ouverture, étiquetage comprenant le code Prysmian, la désignation du produit, le numéro de lot. Livré à Gron, empilés dans carton perdu &#60;20kg. Autre sous-ensemble (longueur de mastic différente) fabriqué à Gron suivant la photo (2013.10.01.002) ci-jointe.

Core	Standard	Selling UOM	
------	----------	-------------	--

## Potential Business

Annual Quantity In Selling UOM	17000
--------------------------------	-------

1st Order Quantity In Sellung UOM

Target Price

Comments

largeur : 38 (+2/-1) mm ;  
- épaisseur : 3 (+0,3/-0,1) mm ;  
- longueur : 60 (+2/0) mm.  
Type de conditionnement à étudier : par 3 bandes. Séparateur gras débordant pour empilage des bandes et séparation avec le contenant de conditionnement : sachet plastique fermé avec facilité d'ouverture, étiquetage comprenant le code Prysmian, la désignation du produit, le numéro de lot. Livré à Gron, empilés dans carton perdu &#60;20kg. Autre sous-ensemble (longueur de mastic différente) fabriqué à Gron suivant la photo (2013.10.01.002) ci-jointe.