創州大学

毕业论文

(本科生)

论文题目(中文)兰州大学本科论文非官方 LAT _E X 模板
论文题目(外文	The unofficial LATEX template for
	the undergraduate thesis of
	Lanzhou University
学 生 姓 名	名 沈 周
导师姓名、职称	· 导师
学生所属学院	定学生所属学院
专业	女专业
年 纫	年级

兰州大学教务处

诚信责任书

本人郑重声明:本人所呈交的学位论文,是在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。毕业论文(设计)中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或在网上发表的论文。

本声明的法律责任由本人承担。

期: _____

日

论文作者签	名:		_	日	期	:		
	关于毕	 论文	(设计)	使用:	浮权的 〕	声明		
			(211)	12/13	IX IX 11 4 7	,) ,		
本人在長	萨师指导下原	听完成的话	伦文及相关	长的职务	作品,知	识产权归。	属兰州	大
学。本人完全	:了解兰州大	、学有关係	只存、使用 [!]	半业论文	文的规定,	同意学校	保存或	向
国家有关部门]或机构送3	交论文的统	纸质版和电	已子版,	允许论文	被查阅和	借阅;	本
人授权兰州大	、学可以将 2	本毕业论为	文的全部或	部分内	容编人有	关数据库证	进行检查	索,
可以采用任何	[复制手段的	录存和汇编	扁本毕业论	文。本人	人离校后发	支表、使用	毕业论	:文
或与该论文直	I 接相关的制	学术论文词	战成果时,	第一署名	名单位仍然	然为兰州大	学。	
本学位论	之研究内容	字:						
□可以么	汗							
□ 不宜么	、开,已在等	学位办公室	室 办理保密	申请,加	解密后适	用本授权丰	步。	
(请在以_	上选项内选	择其中一	项打"✔")					
N. N. H. Lette								
论文作者签定	名:			导师	签 名			

日

期:

兰州大学本科论文非官方 LATEX 模板

摘要

你好,这个论文的 LATEX 模板啊,是我根据论文的要求自己写的,凑活着用 呗。好像还是不够长,再写两句。写什么呢。

关键词: 你好; 好的

THE UNOFFICIAL LATEX TEMPLATE FOR THE UNDERGRADUATE THESIS OFLANZHOU UNIVERSITY

Abstract

As the first command of the paragraph. This might come in handy when you start a

document with body text and not with a sectioning command.

Be careful, however, if you decide to set the indent to zero, then it means you will

need a vertical space between paragraphs in order to make them clear. The space between

paragraphs is held in , which could be altered in a similar fashion as above. However, this

parameter is used elsewhere too, such as in lists, which means you run the risk of making

various parts of your document look very untidy by changing this setting. If you want to

use the style of having no indentation with a space between paragraphs, use the parskip

package, which does this for you, while making adjustments to the spacing of lists and other

structures which use paragraph spacing, so they don't get too far apart. If you want both

indent and break, use

Key Words: hello, world

ii

目 录

中	文摘	要	j
英	文摘	要	ii
第	一章	简介 Introduction	1
第	二章	模板使用	3
	2.1	你好,世界(hello, world)	3
	2.2	文件结构	5
	2.3	参考文献	5
	2.4	字体	6
		2.4.1 中文字体	6
		2.4.2 英文字体	6
		2.4.3 数学字体	6
	2.5	其他	7
		2.5.1 引用	7
		2.5.2 数学	7
第	三章	· 格式说明	9
× 1 •	3.1	封面	9
	3.2	正文	9
	J	3.2.1 标题	9
		3.2.2 图表	9
			.0
		字体大小测试	
参	考文	献	3
附		录	5
	A.1	Q&A	.5
	A.2	数学测试 1	.5

致	谢	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	17
论文质	戈绩																																			18

第一章 简介 Introduction

这是作者在 2015 年 8 月借学习《BTEX 入门》 $^{[1]}$ 一书之机,也为来年毕业论文之备写的一份非官方模板。

全 在使用本模板之前,请仔细阅读本文档。并且请**不要**试图自己编译此文档 (你是不会成功的)。

本文档最新编译时间: 2016年4月18日。

第二章 模板使用

2.1 你好,世界 (hello, world)

首先,我们给出使用本模板的一个最简单的例子,见代码清单1。

Listing 1: 此模板的一个最简单的例子

```
\documentclass{LZU}
2
   %参考文献
3
   \usepackage[backend=biber,gbtverbose=true,
          bibstyle=gbt7714 2005 n,citestyle=gbt7714 2005 n]{biblatex}
5
   \addbibresource{ref.bib}
6
   \renewcommand{\bibfont}{\zihao{5}}
7
   %注意,这里一定要两个大括号,里面的那个大括号用于长标题在封面中的断
    4 行
   \title{{标}{题}}
   \entitle{{Title}}
11
   \author{作者}
12
13
   \advisor{导师}
14
   \college{学生所属学院}
15
   \major{专业}
16
   \grade{年级}
17
18
   % 正文
19
   \begin{document}
20
   %标题页
21
   \maketitle
22
   % 诚信责任书
23
   \makestatement
24
   \frontmatter
```

```
% 中文摘要
26
   \ZhAbstract{中文摘要}{中文; 关键词}
27
   % 英文摘要
28
   \EnAbstract{English abstract}{English, Abstract}
29
   %目录
   \tableofcontents
31
   % 中文内容
32
   \mainmatter
33
   \chapter{你好,世界}
34
   \section{第一节}
35
   \subsection{第一条}
36
   \[\mathcal{X}\]
37
   你好,世界\cite{PhysRevLett.76.1619}{\zihao{-4}小四}
38
   % 参考文献
39
   \printbibliography[title={参考文献},heading=bibintoc]
40
   \Appendix
41
   附录
42
   \Thanks
43
   \par 感谢 \par 感谢 \par 感谢
44
   % 成绩页
45
   \Grade
   \end{document}
47
```

此代码清单1保存在 simplest.tex 中,可以安以下过程编译:

```
xelatex simplest.tex
biber simplest
xelatex simplest.tex
xelatex simplest.tex
```

在 Linux 系统中,可以直接输入

make simplest

或者在 Windows 系统中,运行 compile.bat 以自动完成上述过程。

2.2 文件结构

2.3 参考文献

参考文献的格式是按照 GB/T 7714-2005 标准的。需要三个额外的格式配置文件: gbt7714_2005.def、gbt7714_2005_n.bbx 和 gbt7714_2005_n.cbx。调用的方法为在导言区加入:

```
\usepackage[backend=biber,gbtverbose=true,
bibstyle=gbt7714_2005_n,citestyle=gbt7714_2005_n]{biblatex}
\addbibresource{ref.bib}
\renewcommand{\bibfont}{\zihao{5}}

其中 ref.bib 是论文的 BibTeX 文件。
例如《母TeX 入门》[1] 在 ref.bib 中为

@book{latextutorial,
author ={刘海洋},
year={2013},
month={6},
title={\LaTeX 入门},
publisher ={电子工业出版社},
address={北京},
usera={M}
}
```

在使用时, BIBTFX 文件中要多输入一个文献类型标识的域 usera, 其值请查

看3.2.3条。并且请仔细检查生成的引用条目,因为直接从 Google Scholar 等网站拷贝下来的 BIBTEX 条目可能会缺少某些必要的域 (比如对于书籍类型的条目会缺少 address 域)。

2.4 字体

2.4.1 中文字体

格式要求中用到的中文字体有宋体和黑体,但没有规定是什么宋体,什么黑体¹所以默认情况不做特殊约定, ctex 将根据系统自行选择。

💡 由于需要加入封面,所以系统必须安装微软雅黑字体。

当然本模板也提供了两种字体选项:

1. windowsnew

使用中易字体和微软雅黑字体。问题是有些地方用到了加粗的宋体,而中 易宋体只有一种字重,所以 ctex 会使用伪粗体,排版效果不好。

2. fandol

使用 Fandol 中文字体, 唯一的问题可能是不是中易字体。

2.4.2 英文字体

格式要求是使用 Times New Roman 字体。但是 Times New Roman 字体和 宋体 (不论是中易宋体还是 Fandol 宋体) 相比明显偏粗,所以默认情况没有设置英文字体为 Times New Roman。可以在调用宏包时加入 times 选项。

2.4.3 数学字体

格式要求中并没有对数学字体做出规定,所以默认情况是用 Latin Modern Math 字体。如果想使用和 Times New Roman 配套的数学字体。由于 Times New Roman 不能直接用在数学公式中,建议将数学字体调成基于 Timew New Roman 设计的 XITS math。可以在导言区加入

来调整数学字体。当然,使用这款字体这也会导致字重偏大情况。

¹市面上能见到的宋体和黑体至少有几十种。

2.5 其他

2.5.1 引用

在模板中已经调用了 cleveref 宏包。所以建议用\cref{***}的方式引用,如

引用\cref{ssub:figure}中的\cref{fig:chaos}

引用3.2.2条中的图 3.1

2.5.2 数学

模板中预定义的定理环境有

• 假设: assumption

• 定义: definition

• 命题: proposition

• 引理: lemma

• 定理: theorem

• 公理: axiom

• 推论: corollary

• 例: example

• 猜想: conjecture

一个例子

```
\begin{theorem}[斯托克斯公式]
       \begin{equation}
2
           \int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega
       \end{equation}
       \label{thm:stokes}
   \end{theorem}
   \begin{proof}
7
       证明详见\citetitle{stokes}\cite{stokes}。
8
       \qed
9
   \end{proof}
10
   在三维情况下由\cref{thm:stokes}就可以得到\cref{crl:gauss}
11
   \begin{corollary}[高斯公式]
```

 $\label{line_normalisation} $$ \int_{\alpha} \int_{\alpha} \left(\frac{partial P}{partial P} \right) dt = 0. $$$

- $\Rightarrow x}+\frac{Q}{partial} Q}{partial} y}+\frac{R}{partial} R}{partial}$
- $\Rightarrow z \cdot right) dv = \left(int_{\sigma} \right) + \left(int_{\sigma} \cdot dy \right) + \left(int_{\sigma} \cdot dy$
- $\rightarrow dx+R\setminus dx\setminus wedge dy\setminus J$

\label{crl:gauss}

\end{corollary}

定理 2.1 (斯托克斯公式)

$$\int_{M} d\omega = \int_{\partial M} \omega \tag{2.1}$$

证明 证明详见 "Stokes' Theorem"[2]。

在三维情况下由定理 2.1就可以得到推论 2.1

推论 2.1 (高斯公式)

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = \iint_{\Sigma} P \, dy \wedge dz + Q \, dz \wedge dx + R \, dx \wedge dy$$

第三章 格式说明

毕业论文用 A4 标准纸 (210 mm×297 mm) 打印、印刷或复印,接论文顺序装订成册,论文顺序依次为: 封面 (包括扉页)、诚信责任书、关于毕业论文(设计) 使用授权的申明、中文摘要、英文摘要、目录、论文正文、参考文献、附录、致谢、评语。论文页边距一般要求: 上边距 3 cm、下边距2.54 cm,左右边距3.17 cm,页眉页脚2.0 cm。

3.1 封面

论文封面颜色: 本科生毕业论文封面统一为白色。

论文题目用三号字, 宋体, 加粗, 其他信息用小三号字, 宋体, 加粗, 居中。

3.2 正文

3.2.1 标题

- 正文标题: 一级标题为三号字, 黑体, 加粗, 居中, 单倍行距, 段前 24 磅, 段后 18 磅;
- 二级标题为四号字, 黑体, 顶左, 单倍行距, 段前 24 磅, 段后 6 磅;
- 三级标题为小四号字,黑体,首行缩进 2 个汉字符,单倍行距,段前 12 磅,段后 6 磅。
- 正文: 采用小四号字, 宋体 (英文用 Times New Roman 体, 12 磅), 两端对齐, 段落首行左缩进 2个汉字符, 行距 20 磅, 段前段后 0 磅。

3.2.2 图表

冬

图名置于图的下方, 五号字, 宋体, 居中, 单倍行距, 段前 6 磅, 段后 12 磅, 图序与图名之间空 1 个汉字符 (如图 3.1所示)。

表

表名置于表的上方,五号字,宋体,居中,单倍行距,段前 6 磅,段后 6 磅,表序与表名之间空 1 个汉字符。表下方的注释为五号字,宋体,居左 (英文




图 3.1: 混沌

用 Times New Roman 体 10.5 磅), 单倍行距。

注释

一般分为页末注 (脚注) 和篇末注。脚注,宋体,9 磅 (英文用 Times New Roman, 9 磅),左对齐,单倍行距,段前段后 0 磅,按阿拉伯数字编号,每页须重新编号。

3.2.3 参考文献

参考文献是文中引用的有具体文字来源的文献集合,毕业论文中引用他人成果之处均应如实、详细地列出参考文献目录。各种主要参考文献按如下格式编排:

- 专著、论文集、学位论文、报告:[序号] 主要责任者. 文献题名 [文献类型标识 M/C/D/R]. 出版地: 出版者, 出版年. 起止页码 (任选).
- 学术期刊:/序号/主要责任者. 文献题名 [J]. 刊名, 年, 卷 (期): 起止页码.
- 报纸文章:[序号] 主要责任者. 文献题名 [N]. 报纸名, 出版日期 (版次).
- 专利:[序号] 专利所有者. 专利题名 [P]. 专利国别: 专利号, 授权日期.
- 技术标准:[序号] 标准编号, 标准名称 [S].
- 电子文献:[序号] 主要责任者. 电子文献题名 [电子文献和载体类型标识]. 电子文献的出处或可获得地址, 发表或更新日期/引用日期 (任选).

3.3 字体大小测试

- 小四正文
- 五号正文

参考文献

- [1] 刘海洋. ATEX 入门[M]. 北京: 电子工业出版社, 2013-6.
- [2] Rudin W. Stokes' Theorem[M]//Rudin W. Priciples of Mathematical Analysis. American: McGraw-Hill, 1976:273–275.

附 录

A.1 Q&A

Q1 引用 enumerate 宏包之后无法编译通过。

A 本模板用了 enumitem 来重新定义了 enumerate 环境 item 之间的距离,使之更符合中文习惯。需要 enumerate 宏包来实现的功能 enumitem 基本都能实现。如

\begin{enumerate}[label={\roman*.}]

\item 把编号变成罗马数字。

\item \package{enumitem}的具体使用请参见该宏包的帮助文档。

\end{enumerate}

- i. 把编号变成罗马数字。
- ii. enumitem 的具体使用请参见该宏包的帮助文档。

A.2 数学测试

此处会进行一些输出测试。1

- ħ
- a
- ∫

f f

¹脚注测试

致 谢

感谢戴维同学的测试。

论文(设计)成绩

导师评语				
建议成绩	指导教师	(签字)		
建议成绩	指导教师	(签字)		
	_ 指导教师	(签字)		
	指导教师	(签字)		
	上 指导教师	(签字)		
	上 指导教师			
答辩小组意见	答辩委员会负责人	(签字)		
	答辩委员会负责人		 月	