

Lista de Exercícios

Gramáticas Livres de Contexto (GLC) e Gramáticas Regulares (GR)

Resoluções

Linguagens Formais e Autômatos

9 de dezembro de 2025

Sumário

1	Exercício 1: GLCs sobre $\Sigma = \{a, b, c\}$	2
1.1	Exercício 1a: $L = \{a^i b^j \mid i > j\}$	2
1.2	Exercício 1b: $L = \{a^i b^j \mid i < j\}$	3
1.3	Exercício 1c: $L = \{a^i b^j \mid i \neq j\}$	4
1.4	Exercício 1d: $L = \{w c w^R \mid w \in \{a, b\}^*\}$	5
1.5	Exercício 1e: $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k > 0 \text{ e } i = k\}$	6
1.6	Exercício 1f: $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k > 0 \text{ e } (i = j \text{ ou } j = k)\}$	7
1.7	Exercício 1g: $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k > 0 \text{ e } k = 2(i + j)\}$	8
2	Exercício 2: GLC para $a^n b^n c^m d^m$	9
3	Exercício 3: GLCs Diversas	10
3.1	Exercício 3a: ER $(a^* b^*)^*$	10
3.2	Exercício 3b: Parênteses Balanceados	11
3.3	Exercício 3c: Parênteses e Colchetes Balanceados	12
3.4	Exercício 3d: $a^n b^n \cup b^n a^n$	13
3.5	Exercício 3e: Palíndromos de Tamanho Ímpar	14
3.6	Exercício 3f: Palíndromos	15
4	Exercício 4: Expressões Matemáticas	16
5	Exercício 5: Gramáticas Regulares (GR)	17
5.1	Exercício 5a: Pelo menos três 1's	17
5.2	Diagrama do AFN Equivalente	18
5.3	Exercício 5b: Começa com 0 e termina com 1	19
5.4	Diagrama do AFN Equivalente	20
5.5	Exercício 5c: ER $(0^* 1^*)^*$	21
5.6	Diagrama do AFN Equivalente	21
5.7	Exercício 5d: Número ímpar de ocorrências de "01"	22
5.8	Diagrama do AFN Equivalente	23
5.9	Exercício 5e: Número Binário Válido	24
5.10	Diagrama do AFN Equivalente	25

6 Exercício 6: Números de Ponto Flutuante	26
6.1 Diagrama do AFN Equivalente	27
7 Resumo dos Exercícios	28

1 Exercício 1: GLCs sobre $\Sigma = \{a, b, c\}$

1.1 Exercício 1a: $L = \{a^i b^j \mid i > j\}$

Enunciado

Construa uma GLC para a linguagem $L = \{a^i b^j \mid i > j\}$

Estratégia

Precisamos gerar mais a 's do que b 's. A ideia é:

- Gerar pelo menos um a extra no início
- Depois gerar pares a - b balanceados

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S, A\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aS \mid aA \\ A &\rightarrow aAb \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Explicação

- $S \rightarrow aS$ gera a 's extras (garantindo $i > j$)
- $S \rightarrow aA$ força pelo menos um a extra antes de balancear
- $A \rightarrow aAb$ gera pares balanceados $a^n b^n$
- $A \rightarrow \varepsilon$ termina a geração

Exemplo: $aaab$ ($i = 3, j = 1$): $S \Rightarrow aS \Rightarrow aaA \Rightarrow aaAb \Rightarrow aaab$

1.2 Exercício 1b: $L = \{a^i b^j \mid i < j\}$ **Enunciado**

Construa uma GLC para a linguagem $L = \{a^i b^j \mid i < j\}$

Estratégia

Precisamos gerar mais b 's do que a 's. Simétrico ao exercício anterior.

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S, A\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow Sb \mid Ab$$

$$A \rightarrow aAb \mid \varepsilon$$

Explicação

- $S \rightarrow Sb$ gera b 's extras no final
- $S \rightarrow Ab$ força pelo menos um b extra
- $A \rightarrow aAb$ gera pares balanceados
- $A \rightarrow \varepsilon$ termina a geração

Exemplo: abb ($i = 1, j = 2$): $S \Rightarrow Ab \Rightarrow aAbb \Rightarrow abb$

1.3 Exercício 1c: $L = \{a^i b^j \mid i \neq j\}$

Enunciado

Construa uma GLC para a linguagem $L = \{a^i b^j \mid i \neq j\}$

Estratégia

União das linguagens $i > j$ e $i < j$. Usamos um símbolo inicial que escolhe qual caso seguir.

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S, M, N, A\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow M \mid N \\ M &\rightarrow aM \mid aA && (\text{caso } i > j) \\ N &\rightarrow Nb \mid Ab && (\text{caso } i < j) \\ A &\rightarrow aAb \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Explicação

- S escolhe entre M (mais a 's) ou N (mais b 's)
- M gera pelo menos um a extra
- N gera pelo menos um b extra
- A gera a parte balanceada

1.4 Exercício 1d: $L = \{wcw^R \mid w \in \{a,b\}^*\}$ **Enunciado**

Construa uma GLC para a linguagem $L = \{wcw^R \mid w \in \{a,b\}^*\}$

Estratégia

Gerar palíndromos com marcador central c . Cada símbolo adicionado à esquerda deve ser espelhado à direita.

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S\}$
- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow aSa \mid bSb \mid c$$

Explicação

- $S \rightarrow aSa$ adiciona a em ambos os lados
- $S \rightarrow bSb$ adiciona b em ambos os lados
- $S \rightarrow c$ gera o marcador central e termina

Exemplo: $abcba: S \Rightarrow aSa \Rightarrow abSba \Rightarrow abcba$

1.5 Exercício 1e: $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k > 0 \text{ e } i = k\}$ **Enunciado**

Construa uma GLC para a linguagem $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k > 0 \text{ e } i = k\}$
(Nota: O enunciado menciona b^* , interpretado como b^j com $j > 0$)

Estratégia

Balancear a 's e c 's enquanto permite qualquer quantidade positiva de b 's no meio.

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S, B\}$
- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow aSc \mid aBC$$

$$B \rightarrow bB \mid b$$

Explicação

- $S \rightarrow aSc$ gera pares a - c balanceados
- $S \rightarrow aBc$ força pelo menos um par a - c e introduz os b 's
- $B \rightarrow bB \mid b$ gera um ou mais b 's

Exemplo: $aabbbcc$ ($i = k = 2, j = 3$): $S \Rightarrow aSc \Rightarrow aaBcc \Rightarrow aabBcc \Rightarrow aabbBcc \Rightarrow aabbbcc$

1.6 Exercício 1f: $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k > 0 \text{ e } (i = j \text{ ou } j = k)\}$

Enunciado

Construa uma GLC para a linguagem $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k > 0 \text{ e } (i = j \text{ ou } j = k)\}$

Estratégia

União de duas linguagens:

- $L_1 = \{a^i b^j c^k \mid i = j\}$: balancear a 's e b 's, c 's livres
- $L_2 = \{a^i b^j c^k \mid j = k\}$: a 's livres, balancear b 's e c 's

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S, A, B, C, D\}$
- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow AC \mid DB$$

$$A \rightarrow aAb \mid ab \quad (\text{gera } a^n b^n)$$

$$C \rightarrow cC \mid c \quad (\text{gera } c^+)$$

$$D \rightarrow aD \mid a \quad (\text{gera } a^+)$$

$$B \rightarrow bBc \mid bc \quad (\text{gera } b^n c^n)$$

Explicação

- $S \rightarrow AC$ escolhe o caso $i = j$
- $S \rightarrow DB$ escolhe o caso $j = k$
- Cada ramo garante a condição respectiva

1.7 Exercício 1g: $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k > 0 \text{ e } k = 2(i + j)\}$ **Enunciado**

Construa uma GLC para a linguagem $L = \{a^i b^j c^k \mid i, j, k > 0 \text{ e } k = 2(i + j)\}$

Estratégia

Cada a e cada b contribuem com 2 c 's. Precisamos garantir que para cada a ou b gerado, dois c 's são adicionados.

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S, A, B\}$
- $\Sigma = \{a, b, c\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow aAcc \mid aBcc$$

$$A \rightarrow aAcc \mid aBcc$$

$$B \rightarrow bBcc \mid bcc$$

Explicação

- Cada a gerado adiciona cc no final
- Cada b gerado adiciona cc no final
- A permite mais a 's ou transição para b 's
- B gera os b 's restantes (pelo menos um)
- Estrutura garante pelo menos um a e um b

Exemplo: $abccccc$ ($i = 1, j = 1, k = 4 = 2(1 + 1)$): $S \Rightarrow aAcc \Rightarrow abccccc$

2 Exercício 2: GLC para $a^n b^n c^m d^m$

Enunciado

Construa uma GLC que reconheça a seguinte linguagem: $L = \{a^n b^n c^m d^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$

Estratégia

A linguagem é a concatenação de duas linguagens independentes:

- $L_1 = \{a^n b^n\}$
- $L_2 = \{c^m d^m\}$

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S, A, C\}$
- $\Sigma = \{a, b, c, d\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow AC$$

$$A \rightarrow aAb \mid \varepsilon$$

$$C \rightarrow cCd \mid \varepsilon$$

Explicação

- $S \rightarrow AC$ concatena as duas partes
- A gera $a^n b^n$ (incluindo ε quando $n = 0$)
- C gera $c^m d^m$ (incluindo ε quando $m = 0$)

Exemplo: $aabbcd$ ($n = 2, m = 1$): $S \Rightarrow AC \Rightarrow aAbC \Rightarrow aaAbbC \Rightarrow aabbC \Rightarrow aabbC d \Rightarrow aabbcd$

3 Exercício 3: GLCs Diversas

3.1 Exercício 3a: ER $(a^*b^*)^*$

Enunciado

Construa uma GLC para $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ pode ser descrito como a ER } (a^*b^*)^*\}$

Estratégia

$(a^*b^*)^* = \Sigma^*$ (todas as cadeias sobre $\{a, b\}$). Esta é uma linguagem regular.

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow aS \mid bS \mid \varepsilon$$

Explicação

A gramática gera qualquer sequência de a 's e b 's, incluindo a palavra vazia.

3.2 Exercício 3b: Parênteses Balanceados

Enunciado

Construa uma GLC para $L = \{w \mid w \text{ é formado por parênteses balanceados}\}$
Exemplo: $()()$, $(())$, $((()))$

Estratégia

Parênteses balanceados podem ser:

- Vazios
- Um par contendo parênteses balanceados
- Concatenação de parênteses balanceados

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S\}$
- $\Sigma = \{ (,) \}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow (S) \mid SS \mid \varepsilon$$

Explicação

- $S \rightarrow (S)$ envolve expressão balanceada em parênteses
- $S \rightarrow SS$ concatena duas expressões balanceadas
- $S \rightarrow \varepsilon$ caso base (vazio é balanceado)

Exemplo: $(() ())$: $S \Rightarrow (S) \Rightarrow (SS) \Rightarrow ((S)S) \Rightarrow (()(S)) \Rightarrow (()())$

3.3 Exercício 3c: Parênteses e Colchetes Balanceados

Enunciado

Construa uma GLC para $L = \{w \mid w \text{ é formado por parênteses e colchetes balanceados}\}$

Exemplo: $[(\)()], ([\]), [\]((\)[(\)])$

Estratégia

Extensão do exercício anterior para incluir colchetes. Cada tipo de delimitador deve casar corretamente.

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S\}$
- $\Sigma = \{(\ , \), [\ , \]\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow (S) \mid [S] \mid SS \mid \varepsilon$$

Explicação

- $S \rightarrow (S)$ envolve em parênteses
- $S \rightarrow [S]$ envolve em colchetes
- $S \rightarrow SS$ concatenação
- $S \rightarrow \varepsilon$ caso base

Exemplo: $[(\ [])]: S \Rightarrow [S] \Rightarrow [(S)] \Rightarrow [[S]] \Rightarrow [(\ [])]$

3.4 Exercício 3d: $a^n b^n \cup b^n a^n$

Enunciado

Construa uma GLC para $L = \{w \mid w \text{ é formado por } n \text{ a's seguidos de } n \text{ b's, ou } n \text{ b's seguidos de } n \text{ a's}\}$

Estratégia

União de duas linguagens simétricas: $a^n b^n$ e $b^n a^n$.

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S, A, B\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow A \mid B$$

$$A \rightarrow aAb \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow bBa \mid \varepsilon$$

Explicação

- S escolhe entre os dois casos
- A gera $a^n b^n$
- B gera $b^n a^n$

3.5 Exercício 3e: Palíndromos de Tamanho Ímpar

Enunciado

Construa uma GLC para $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w = w^R \text{ e } |w| \text{ é ímpar}\}$

Estratégia

Palíndromos ímpares têm um símbolo central. Geramos simetricamente ao redor dele.

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1$$

Explicação

- $S \rightarrow 0S0$ e $S \rightarrow 1S1$ adicionam símbolos simétricos
- $S \rightarrow 0$ e $S \rightarrow 1$ geram o símbolo central (tamanho ímpar)

Exemplo: $01010: S \Rightarrow 0S0 \Rightarrow 01S10 \Rightarrow 01010$

3.6 Exercício 3f: Palíndromos

Enunciado

Construa uma GLC para $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w = w^R\}$ (todos os palíndromos)

Estratégia

Incluir palíndromos de tamanho par e ímpar. Para pares, não há símbolo central.

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1 \mid \varepsilon$$

Explicação

- $S \rightarrow 0S0$ e $S \rightarrow 1S1$ adicionam símbolos simétricos
- $S \rightarrow 0$ e $S \rightarrow 1$ para palíndromos ímpares
- $S \rightarrow \varepsilon$ para palíndromos pares e palavra vazia

Exemplo par: 0110: $S \Rightarrow 0S0 \Rightarrow 01S10 \Rightarrow 0110$

4 Exercício 4: Expressões Matemáticas

Enunciado

Construa uma GLC que reconheça a linguagem $L = \{w \mid w \text{ é uma expressão matemática bem formada que utiliza parênteses e as operações de soma e subtração}\}$. Use o terminal **d** para representar dígitos [1..9].
Exemplo: $d+d$, $d-d$, $(d+d)-d$, $(d+d)-d+d$, $(d+d-d)$

Estratégia

Uma expressão é:

- Um dígito
- Uma expressão entre parênteses
- Duas expressões conectadas por $+$ ou $-$

Gramática

$G = (V, \Sigma, P, E)$ onde:

- $V = \{E, T\}$
- $\Sigma = \{d, +, -, (,)\}$
- E é o símbolo inicial
- Produções P :

$$E \rightarrow E + T \mid E - T \mid T$$

$$T \rightarrow (E) \mid d$$

Explicação

- E representa uma expressão completa
- T representa um termo (dígito ou expressão entre parênteses)
- Associatividade à esquerda para $+$ e $-$

Exemplo: $(d+d)-d$: $E \Rightarrow E-T \Rightarrow T-T \Rightarrow (E)-d \Rightarrow (E+T)-d \Rightarrow (T+T)-d \Rightarrow (d+d)-d$

5 Exercício 5: Gramáticas Regulares (GR)

5.1 Exercício 5a: Pelo menos três 1's

Enunciado

Construa uma GR para $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ possui pelo menos três 1's}\}$

Estratégia

Usar estados para contar o número de 1's vistos (0, 1, 2, 3+). Gramática linear à direita.

Gramática Regular (Linear à Direita)

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S, A, B, C\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow 0S \mid 1A$$

$$A \rightarrow 0A \mid 1B$$

$$B \rightarrow 0B \mid 1C$$

$$C \rightarrow 0C \mid 1C \mid \varepsilon$$

Explicação

- S : nenhum 1 visto ainda
- A : um 1 visto
- B : dois 1's vistos
- C : três ou mais 1's vistos (estado final)

5.2 Diagrama do AFN Equivalente




Figura 1: AFN equivalente à GR do Exercício 5a: Pelo menos três 1's

5.3 Exercício 5b: Começa com 0 e termina com 1

Enunciado

Construa uma GR para $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ começa com 0 e termina com 1}\}$

Gramática Regular (Linear à Direita)

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S, A\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow 0A$$

$$A \rightarrow 0A \mid 1A \mid 1$$

Explicação

- $S \rightarrow 0A$ força início com 0
- A processa o resto da cadeia
- $A \rightarrow 1$ termina com 1

Nota: A menor palavra aceita é “01”.

5.4 Diagrama do AFN Equivalente




Figura 2: AFN equivalente à GR do Exercício 5b: Começa com 0 e termina com 1

5.5 Exercício 5c: ER $(0^*1^*)^*$

Enunciado

Construa uma GR para $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ pode ser descrito como a ER } (0^*1^*)^*\}$

Estratégia

$(0^*1^*)^* = \Sigma^*$. Aceita qualquer cadeia.

Gramática Regular (Linear à Direita)

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$S \rightarrow 0S \mid 1S \mid \varepsilon$$

5.6 Diagrama do AFN Equivalente




Figura 3: AFN equivalente à GR do Exercício 5c: $(0^*1^*)^* = \Sigma^*$

5.7 Exercício 5d: Número ímpar de ocorrências de “01”

Enunciado

Construa uma GR para $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ possui um número ímpar de ocorrências consecutivas de “01”}\}$

Estratégia

Usar estados para rastrear:

- Paridade das ocorrências de “01” (par/ímpar)
- Se o último símbolo foi 0 (potencial início de “01”)

Gramática Regular (Linear à Direita)

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S, A, B, C\}$ (S=par/não-0, A=par/após-0, B=ímpar/não-0, C=ímpar/após-0)
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0A \mid 1S \\ A &\rightarrow 0A \mid 1B \\ B &\rightarrow 0C \mid 1B \mid \varepsilon \\ C &\rightarrow 0C \mid 1S \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Explicação

- S : contagem par, último não foi 0
- A : contagem par, último foi 0
- B : contagem ímpar, último não foi 0 (FINAL)
- C : contagem ímpar, último foi 0 (FINAL)

5.8 Diagrama do AFN Equivalente




Figura 4: AFN equivalente à GR do Exercício 5d: Número ímpar de ocorrências de “01”

5.9 Exercício 5e: Número Binário Válido

Enunciado

Construa uma GR para $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ é um número binário válido (sem zeros à esquerda)}\}$

Estratégia

Números binários válidos:

- “0” sozinho
- Começa com 1, seguido de qualquer sequência de 0's e 1's

Gramática Regular (Linear à Direita)

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S, A\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0 \mid 1A \\ A &\rightarrow 0A \mid 1A \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Explicação

- $S \rightarrow 0$ aceita apenas “0”
- $S \rightarrow 1A$ começa com 1
- A aceita qualquer continuação (incluindo vazia para “1” sozinho)

5.10 Diagrama do AFN Equivalente




Figura 5: AFN equivalente à GR do Exercício 5e: Número binário válido

6 Exercício 6: Números de Ponto Flutuante

Enunciado

Construa uma GR que reconheça a linguagem $L = \{w \mid w \text{ é um número flutuante}\}$
 Use o terminal **d** para representar dígitos $[0..9]$ e **n** para $[1..9]$.
 Exemplo: 123.547, .75, 0.87, 445

Estratégia

Números de ponto flutuante podem ter:

- Parte inteira seguida de ponto e parte decimal: 123.45
- Apenas parte decimal: .75
- Apenas parte inteira: 445
- Zero seguido de ponto: 0.87

Gramática Regular (Linear à Direita)

$G = (V, \Sigma, P, S)$ onde:

- $V = \{S, I, D, F\}$
- $\Sigma = \{d, n, .\}$ onde $d \in \{0..9\}$, $n \in \{1..9\}$
- S é o símbolo inicial
- Produções P :

$$\begin{aligned} S &\rightarrow nI \mid 0 \mid 0.D \mid .D \\ I &\rightarrow dI \mid .D \mid \varepsilon \\ D &\rightarrow dF \\ F &\rightarrow dF \mid \varepsilon \end{aligned}$$

Explicação

- S inicia: número começando com n (1-9), apenas 0, 0 seguido de decimal, ou decimal direto
- I continua parte inteira ou vai para decimal
- D requer pelo menos um dígito após o ponto
- F permite mais dígitos na parte decimal

Exemplos aceitos: 123, 0, 0.5, .75, 123.456

6.1 Diagrama do AFN Equivalente




Figura 6: AFN equivalente à GR do Exercício 6: Números de ponto flutuante

7 Resumo dos Exercícios

Ex.	Linguagem	Alfabeto	Tipo
1a	$a^i b^j, i > j$	$\{a, b\}$	GLC
1b	$a^i b^j, i < j$	$\{a, b\}$	GLC
1c	$a^i b^j, i \neq j$	$\{a, b\}$	GLC
1d	wcw^R	$\{a, b, c\}$	GLC
1e	$a^i b^j c^k, i = k$	$\{a, b, c\}$	GLC
1f	$a^i b^j c^k, i = j \vee j = k$	$\{a, b, c\}$	GLC
1g	$a^i b^j c^k, k = 2(i + j)$	$\{a, b, c\}$	GLC
2	$a^n b^n c^m d^m$	$\{a, b, c, d\}$	GLC
3a	$(a^* b^*)^* = \Sigma^*$	$\{a, b\}$	GLC (Regular)
3b	Parênteses balanceados	$\{(\, , \,)\}$	
3c	Parênteses e colchetes	$\{(\, , \,), [\, , \,]\}$	
3d	$a^n b^n \cup b^n a^n$	$\{a, b\}$	
3e	Palíndromos ímpares	$\{0, 1\}$	
3f	Palíndromos	$\{0, 1\}$	
4	Expressões matemáticas	$\{d, +, -, (,)\}$	GLC
5a	Pelo menos três 1's	$\{0, 1\}$	GR
5b	Começa com 0, termina com 1	$\{0, 1\}$	
5c	$(0^* 1^*)^*$	$\{0, 1\}$	
5d	Número ímpar de "01"	$\{0, 1\}$	
5e	Número binário válido	$\{0, 1\}$	
6	Números de ponto flutuante	$\{d, n, .\}$	GR

Legenda:

- **GLC:** Gramática Livre de Contexto
- **GR:** Gramática Regular (Linear à Direita)

Observações

- Gramáticas Livres de Contexto têm produções da forma $A \rightarrow \alpha$, onde A é um não-terminal e α é uma sequência de terminais e não-terminais
- Gramáticas Regulares (lineares à direita) têm produções da forma $A \rightarrow aB$ ou $A \rightarrow a$ ou $A \rightarrow \varepsilon$
- Toda GR é também uma GLC, mas nem toda GLC é uma GR
- Os exercícios 5 e 6 são gramáticas regulares que podem ser convertidas diretamente em AFDs
- ε representa a palavra vazia