

Ejercicio M03 C04

JavaScript Avanzado - Ejercicio asincrónico 01

Hoy terminará el desafío Chuck Norris. Recuerde que trabajará con chucknorris.io, una API JSON gratuita que le permitirá obtener chistes aleatorios sobre [Chuck Norris](#).

Cómo usar la API

Para obtener un chiste aleatorio en formato **JSON**, debes hacer un **GET** a la API de Chuck Norris: <https://api.chucknorris.io/jokes/random>.

Una respuesta, por ejemplo, puede ser:

```
{
  "icon_url" :
  "https://assets.chucknorris.host/img/avatar/chuck-norris.png",
  "id" : "2XT9x9o9RDG7BCNco5Mdv",
  "url" :
  "https://api.chucknorris.io/jokes/2XT9x9o9RDG7BCNco5Mdv",
  "value" : "Leaving a criminal in the same room as Chuck Norris
is considered cruel and unusual punishment."
}
```

Importante: Como la clave **value** posee el chiste, deberá obtener su valor para usarlo en su página.

Parte 3: JavaScript

Ahora, deberá llamar a la Función `getJSON`. Para eso, le pasará la URL de la API como primer argumento y, como segundo, una Función Anónima.

PISTA: La Función Anónima se encargará de insertar el texto que llegue en la clave `value` dentro del `<h2>`, usando `textContent`.

Luego, deberá aplicar un evento para que cada vez que se haga click en el botón "Actualizar", se presente un nuevo chiste dentro del `<h2>`.

Si todo funciona bien, tu página debería ser similar a esta:



Aprobado por Chuck Norris

ACTUALIZAR

To fulfill his daily requirement of dietary fiber, Chuck Norris starts his mornings off with a big bowl of rusty fish hooks.

UIC P LATAFORMA S UNIL