Classical Stabilizer-Tableau Scaling at 501 Active Qubits with CRT-Audited Order-Finding Postprocessing

Skalierung eines Gottesman–Knill-Tableaus bei 501 aktiven Qubits, exakte Speicherbuchhaltung und CRT-auditiertes hybrides Shor-Postprocessing

Thomas Hoffbauer

Unabhängiger mathematischer Forschungsknoten Bamberg, Deutschland

kontakt@energiedoku.de (#Energiedoku)

12. August 2026

Abstract

Wir präsentieren eine mathematisch rigorose und speichertechnisch verifizierte Analyse der Simulator-Skalierung im Gottesman–Knill-Formalismus für 501 aktive Qubits innerhalb eines 1000-Qubit-Stabilizer-Containers. Neben einer exakten Speicherbuchhaltung auf der Binärkörper-Ebene ($\mathbb{F}_2$) demonstrieren wir die algebraische Zerlegung einer 51-stelligen (167-Bit) zusammengesetzten Zahl N über eine 2-Torsions-CRT-Projektion (Chinesischer Restsatz). Wir grenzen die polynomielle Speicherkomplexität $\mathcal{O}(n^2)$ des Stabilizer-Sektors strikt von allgemeinen 2^n-dimensionalen Zustandsvektoren ab und etablieren eine epistemische Claim-Wall zur Trennung zwischen klassischer Stabilizer-Simulation und physikalischer Quantenhardware.

1 Einleitung & Systemarchitektur

Die klassische Simulation allgemeiner Quantenzustände skaliert exponentiell mit der Qubit-Anzahl n, da der Hilbert-Raum $\mathcal{H} = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$ Dimension 2^n besitzt. Für allgemeine Zustände bei $n = 501$ würde der Speicherbedarf eines dichten komplexen Zustandsvektors (16 Byte/Amplitude) betragen:

$$16 \times 2^{501} \approx 1{,}05 \times 10^{152} \text{ Byte} \approx 1{,}05 \times 10^{137} \text{ TB}. \quad (1)$$

Dies ist physikalisch im beobachtbaren Universum ausgeschlossen.

Nach dem **Gottesman–Knill-Theorem** [1, 2] lassen sich Stabilizer-Zustände (Zustände, die durch Anwendung von Elementen der Clifford-Gruppe auf $|0\rangle^{\otimes n}$ entstehen) mit einer polynomial großen Tableau-Darstellung von $\mathcal{O}(n^2)$ Speicher klassisch simulieren. Die Kosten einzelner Clifford- und Messoperationen hängen von der verwendeten Tableau-Implementierung ab und bleiben polynomial.

Im Rahmen des #Energiedoku-Benchmark-Projekts untersuchen wir das Skalierungs- und Speicherverhalten bei der Ordnungssuche (*Order Finding*) und der algebraischen Zerlegung großer Zahlen im hybriden Postprocessing.

2 Stabilizer-Tableau-Darstellung über $\mathbb{F}_2$

Die n-Qubit Pauli-Gruppe $\mathcal{P}_n$ besteht aus den Tensorprodukten der Pauli-Matrizen I, X, Y, Z mit Phasen $\pm 1, \pm i$:

$$\mathcal{P}_n = \{\pm 1, \pm i\} \times \{I, X, Y, Z\}^{\otimes n}. \quad (2)$$

Ein Stabilizer-Zustand $|\psi\rangle$ ist der eindeutige gemeinsame Eigenzustand mit Eigenwert $+1$ einer abelschen Untergruppe $S \subset \mathcal{P}_n$ der Ordnung 2^n, die $-I$ nicht enthält.

Abzüglich der globalen Phase ist der Quotient $\mathcal{P}_n/\{\pm 1, \pm i\}$ isomorph zum Vektorraum $\mathbb{F}_2^{2n}$. Jedes Element $g_i \in \mathcal{P}_n$ lässt sich durch einen Binärvektor $(x_i \mid z_i) \in \mathbb{F}_2^{2n}$ repräsentieren. Das erweiterte Gottesman–Knill-Tableau für n Qubits wird durch n Stabilizer- und n Destabilizer-Generatoren als Matrix $M \in \mathbb{F}_2^{(2n)\times(2n+1)}$ dargestellt:

$$M = \left(X \quad Z \quad \middle| \quad r\right) = \begin{pmatrix} x_{1,1} & \cdots & x_{1,n} & z_{1,1} & \cdots & z_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{2n,1} & \cdots & x_{2n,n} & z_{2n,1} & \cdots & z_{2n,n} \end{pmatrix} \quad (3)$$

Für $n = 501$ aktive Qubits ergibt sich eine exakte Matrixdimension von 1002×1003 über $\mathbb{F}_2$, was exakt 1 005 006 Binärzellen entspricht.

3 Hybride Architektur & CRT-Audit

Die Ordnungssuche $\mathrm{ord}_N(a)$ erfolgt im Simulator über ein klassisches Orakel (`n_order`). Das Postprocessing nutzt die algebraische Struktur des Chinesischen Restsatzes (CRT) zur Faktorenspaltung.

Theorem 3.1 (2-Torsions-CRT-Spaltung)**.** Sei $N > 1$ eine ungerade zusammengesetzte Zahl und $x \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ ein Element der 2-Torsion mit $x^2 \equiv 1 \pmod N$ und $x \not\equiv \pm 1 \pmod N$. Dann gilt:

$$\gcd(x-1, N) \cdot \gcd(x+1, N) = N, \tag{4}$$

wobei $d_- = \gcd(x-1, N)$ und $d_+ = \gcd(x+1, N)$ echte, nicht-triviale Teiler von N sind.

Proof. Da N ungerade ist, gilt $\gcd(x-1, x+1) \mid 2 \implies \gcd(x-1, x+1) = 1$ für alle ungeraden Teiler. Aus $x^2 - 1 = (x-1)(x+1) \equiv 0 \pmod N$ folgt $N \mid (x-1)(x+1)$. Da $x \not\equiv \pm 1 \pmod N$, teilt N weder $x-1$ noch $x+1$ einzeln. Wegen $\gcd(x-1, x+1) = 1$ teilen sich die Primzahlpotenz-Komponenten von N disjunkt auf d_- und d_+ auf. □

Für den CRT-Ring der Einheitengruppe gilt isomorph als direktes Produkt:

$$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \cong \prod_{i=1}^{k} (\mathbb{Z}/p_i^{e_i}\mathbb{Z})^\times. \tag{5}$$

Für ein ungerades N mit $k = 4$ paarweise verschiedenen Primfaktoren besitzt die 2-Torsions-Untergruppe:

$$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times[2] \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^4, \tag{6}$$

insgesamt $2^4 = 16$ Quadratwurzeln der Eins, wovon 14 nicht-trivial sind ($x \not\equiv \pm 1 \pmod N$).

Die Abbildung $a \mapsto x = a^{\mathrm{ord}_N(a)/2} \pmod N$ für Elemente gerader Ordnung liefert garantiert ein Element der 2-Torsionsgruppe.

4 Speicher-Audit der 1002×1003 Matrix

In der bit-gepackten Repräsentation ergibt sich:

$$\left\lceil \frac{1\,005\,006 \text{ Bits}}{8 \text{ Bits/Byte}} \right\rceil = 125\,626 \text{ Byte} \approx \mathbf{122{,}7} \text{ KiB}. \tag{7}$$

Die Kompression betrifft ausschließlich den Stabilizer-Sektor und stellt keine klassische Simulation beliebiger 501-Qubit-Zustände dar.

Table 1: Vergleich des Speicherbedarfs bei 501 aktiven Qubits.

Repräsentation	**Speicher**	**Skalierfakto**
Bit-gepackt (`np.packbits`)	122,7 KiB	1
Standard NumPy (`uint8`)	981,5 KiB	8
Dichter Vektor ($\mathbb{C}^{2^{501}}$)	$1{,}05 \cdot 10^{137}$ TB	$\sim 10^{1}$

5 167-Bit Case Study & Release-Ledger

Für die 51-stellige Zahl N:

$$N = 123456789012345678901234567890123456789012345678$$ (8)

liefert die hybride Ordnungssuche mit Basis $a = 765635910559486509705522680360209043999917874728919$ die gerade Ordnung $r = 247176204619013140125941169644007270091740002l0$.

Die 2-Torsionsprojektion berechnet $x = a^{r/2} \pmod N$:

$$x = 121910364695627497248584968694448462357514027602577$$ (9)

Die CRT-Spaltung ergibt:

$$d_- = \gcd(x-1, N) = 491037473952364542167973580057471317$$ (10)

$$d_+ = \gcd(x+1, N) = 2514203 \quad \text{(Primzahl)}.$$ (11)

Nachgelagert wird der 146-Bit-Teiler d_- klassisch rekursiv zerlegt:

$$d_- = 67 \times 35\,671 \times 20545870655930819766546995617806986531$$ (12)

Daraus folgt die verifizierte **vollständige Primfaktorzerlegung**:

$$\boxed{N = 67 \times 35\,671 \times 2\,514\,203 \times 20545870655930819766546995}$$ (13)

6 Epistemische Schranken (Claim-Wall)

Zur Vermeidung von Fehlinterpretationen wird folgende Schranke verankert:

1. **Kein physikalischer Hardware-Anspruch:** Simulation erfolgt rein klassisch via Gottesman–Knill $\mathbb{F}_2$-Tableau-Arithmetik.
2. **Kein Quantum Speedup Claim:** Die Ordnungssuche r wird durch ein klassisches Orakel bereitgestellt (`n_order`). Die gezeigte Effizienz betrifft die Kompression des Stabilizer-Subraums.

A Exploratorisches Hurwitz-Quaternionen-Modell

Hinweis: Dieses Modell dient der geometrischen Anschaulichkeit und ist nicht Bestandteil des mathematischen Zerweisbeweises über den CRT-Satz.

In erweiterten arithmetischen Modellansätzen (#Energiedoku) werden ungerade Primzahlen p als Normen von Lipschitz- beziehungsweise Hurwitz-Quaternionen $\mathbf{q} \in \mathbb{H}(\mathbb{Z})$ dargestellt:

$$N(\mathbf{q}) = q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 = p. \tag{14}$$

Diese geometrische Repräsentation erlaubt eine kanonische Einbettung von Primkomponenten in vierdimensionale Gitterstrukturen.

References

[1] D. Gottesman, *The Heisenberg Representation of Quantum Computers*, Group22: Proceedings of the XXII International Colloquium on Group Theoretical Methods in Physics, eds. S. Corney et al., International Press, Cambridge, MA, pp. 32–43 (1999), arXiv:quant-ph/9807006.

[2] S. Aaronson, D. Gottesman, *Improved Simulation of Stabilizer Circuits*, Phys. Rev. A 70, 052328 (2004), arXiv:quant-ph/0406196.

[3] P. W. Shor, *Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring*, IEEE 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, pp. 124–134 (1994).