

Linux 纯环境使用文档

请参照 3-2 节说明获取数据库和 FTP 密码

1. 纯环境镜像软件包含列表

1. Apache 2.2.27 (注：仅 Apache 版镜像包含此款软件)
2. Nginx 1.4.7 (注：仅 Nginx 版镜像包含此款软件)
3. PHP 5.2.17
4. PHP 5.4.24 (注：仅 Nginx 版镜像包含此款软件，可切换版本)
5. MySQL 5.1.73
6. PureFTPd 1.0.36
7. Memcached 1.4.18
8. PHPMYAdmin 4.0.10

2. 软件安装目录及配置文件路径指引

1. Apache 2.2.27 (注：仅 Apache 版镜像包含此款软件)
 - a) 安装目录：/a/apps/httpd-2.2.27
 - b) 全局配置文件：/a/apps/httpd-2.2.27/httpd.conf
 - c) 虚拟主机文件：/a/apps/httpd-2.2.27/vhosts/*.conf
2. Nginx 1.4.7 (注：仅 Nginx 版镜像包含此款软件)
 - a) 安装目录：/a/apps/nginx-1.4.7
 - b) 全局配置文件：/a/apps/nginx-1.4.7/nginx.conf
 - c) 虚拟主机文件：/a/apps/nginx-1.4.7/vhosts/*.conf
3. PHP-5.2.17
 - a) 安装目录：/a/apps/php-5.2.17
 - b) 配置文件：/a/apps/php-5.2.17/etc/php.ini
4. php-5.4.24 (注：仅 Nginx 版镜像包含此款软件)
 - a) 安装目录：/a/apps/php-5.4.24
 - b) 配置文件：/a/apps/php-5.4.24/etc/php.ini.
5. MySQL 5.1.73
 - a) 安装目录：/a/apps/mysql-5.1.73
 - b) 配置文件：/a/apps/mysql-5.1.73/etc/my.cnf
6. Pure-FTPd 1.0.36 /a/apps/pure-ftpd/etc/pure-ftpd.conf
 - a) 安装目录：/a/apps/pure-ftpd
 - b) 配置文件：/a/apps/pure-ftpd/etc/pure-ftpd.conf
7. Memcached 1.4.18
 - a) 安装目录：/usr/bin
 - b) 配置文件：/etc/init.d/memcached (默认可用，也可根据需要修改 最大连接：MAXCONN、缓存大小：CACHESIZE 的值)
8. PHPMYAdmin 4.0.10
 - a) 安装目录：/a/apps/default/phpmyadmin

3. 镜像使用方法指引

1. 软件服务启动、停止、重启、重载操作

`service nginx/httpd/mysqld/php-fpm/pure-ftpd start/stop/restart`

例如重启 MySQL 服务：`service mysql restart`

Nginx 服务可用：`service nginx reload` (reload 重新加载配置文件，期间不中断 WEB 服务)

2. 镜像相关密码获取方式

云主机第一次启动时自动修改MySQL root和 默认FTP用户 ftpdef 的密码为随机密码 并将密码保存在 `/root/passwd.txt` 文件中。

密码获取方式：使用 root 用户登录终端执行：`cat /root/passwd.txt`

3. PHPMyAdmin 访问地址：`http://您的 IP/phpmyadmin`

4. 默认站点路径为 `/a/apps/default`，可通过 IP 直接访问 默认 FTP 对应默认站点目录，没有域名的情况下可直接传程序至此目录调试，建议新建一个文件夹，以 <http://ip/程序目录> 方式访问。

5. 站点管理

您可以通过手动在 vhost 目录创建站点文件，或使用脚本创建。

1. 使用脚本创建站点：

a) Nginx：`/a/apps/scripts/nginxsite.sh` 域名 绑定域名 1 绑定域名 2 绑定域名 3

b) Apache：`/a/aps/scripts/httpdsite.sh` 域名 绑定域名 1 绑定域名 2 绑定域名 3

注：如果多个绑定域名，依次排列，用空格分隔

2. 使用脚本删除站点(会删除 vhosts 下站点 conf 文件和 `/a/domains/` 下对应站点文件)：

a) Nginx：`/a/apps/scripts/delsite.sh` 主域名

b) Apache：`/a/aps/scripts/delsite.sh` 主域名

3. 手动创建站点，配置文件目录（格式请参照 nginx 或 apache 官方虚拟主机配置说明）：

a) `/a/apps/nginx-1.4.7/vhosts/`

b) `/a/apps/httpd-2.2.27/vhosts/`

注 站点的配置文件对应 vhosts 文件夹下 conf 文件,如需要修改配置,请修改对应的 conf 文件，修改后需要重启 nginx 或 httpd 后才可以生效。

6. 使用 pure-ftpd 创建 ftp 用户

创建命令为：

`pure-pw useradd FTP 用户名 -u521 -g521 -d FTP 目录 -m`

例如创建一个 FTP 用户名(myftp)，目录为：`/data/www.admin5.com`

`pure-pw useradd myftp -u521 -g521 -d /data/www.admin5.com/ -m`

回车后提示输入当前创建的 FTP 用户密码，输入后回车即创建完成

由于 FTP 操作用户隶属系统 www 用户，FTP 目录需要修改成 www 所有者：

`chown -R www:www /data/www.admin5.com/`

网站可写目录请设置为 777 权限例：`chmod -R 777 /data/www.admin5.com/data`

4. PHP 语言环境版本切换(仅针对 Nginx 版镜像)

1. PHP5.2.17 切换至 PHP5.4.24

SSH root 用户登录终端执行 (可直接复制粘贴到终端):

```
service php-fpm stop  
ln -sf /a/apps/php-5.4.24/sbin/init.d.php-fpm /etc/init.d/php-fpm  
service php-fpm start
```

2. PHP5.4.24 切换至 PHP 5.2.17

SSH root 用户登录终端执行 (可直接复制粘贴到终端):

```
service php-fpm stop  
ln -sf /a/apps/php-5.2.17/sbin/init.d.php-fpm /etc/init.d/php-fpm  
service php-fpm start
```

任何问题，欢迎联系我们的在线客服，诚挚为您服务！