

Strokovno poročilo pri predmetu elektrotehnika

Komunikacijska vezja in naprave

Uporaba matematike v digitalnih komunikacijah

Mentor: Anton Orehek, uni. dipl. inž., prof. Avtor: Jaka Kovač S51JK, G 3. b

Povzetek

Abstract

Kazalo

1	Uvo	d	5										
2	Ana	Analogna komunikacija											
	2.1	Zgodovina radia	6										
	2.2	Analogni signali	6										
	2.3	Prednosti in slabosti analognih komunikacij	6										
3	Digi	talna komunikacija	7										
	3.1	Prednosti in slabosti digitalne komunikacije	7										
	3.2	Problemi digitalnih komunikacij	7										
		3.2.1 Bitflips	7										
	3.3	Pretvorba sporočila	7										
	3.4	Error correction	8										
		3.4.1 Cyclic redundancy check	8										
4	Emp	pirični del – Digitalna vezja	10										
5	Viri	Viri in literatura											
S	like												
	1	ASCII znaki	7										
	2	Vezje logičnih enot za računanje 16-bitnega CRC in polinomom $x^{16}+x^{12}+x^5+1$	10										

Tabele

1 Uvod

2 Analogna komunikacija

2.1 Zgodovina radia

Prav vsi poznamo radio. To je tista majhna naprava v avtu, ki voznikom (in potnikom) olajša čas, ki so ga prisiljeni preživeti za volanom. Veliko ljudi pa se ne zaveda, da je radio mnogo več. Slovar slovenskega knjižnega jezika s prvim pomenom definira radio kot *naprava za oddajanje* in sprejemanje električnih impulzov, signalov po radijskih valovih. [1]

Leta 1895 [2] je potekal prvi prenos sporočila s pomočjo radijskih valov, osem let kasneje pa prva uspešna (enosmerna) komunikacija iz ZDA v Združeno kraljestvo. Leta 1920 sta v ZDA in Veliki Britaniji pričeli delovati prvi radiodifuzni¹ postaji, leta 1928 pa je Radio Ljubljana postala prva radiodifuzna postaja v Sloveniji.

2.2 Analogni signali

Analogni signali so tisti signali, ki lahko zavzamejo vse vrednosti na določenem intervalu. Čas je primer analogne vrednosti, ker mu ne moremo odločiti najmanjše enote, za katero bi se spremenil. Urni kazalec se premika s stalno hitrostjo. To pomeni, da se v neskončno majhnem intervalu časa vseeno spremeni za nek delež stopinje, vendar pa ljudje tega navadno ne opazimo.

Digitalni signali pa so tisti signali, ki lahko zavzamejo samo določene vrednosti. Na primer digitalna ura. "Kazalci"na taki uri (številke) ne morejo zavzeti katerekoli pozicije med dvema številkama, ampak samo celoštevilčne vrednosti med njima.

Če imamo torej dve uri, eno analogno in eno digitalno, ki prikazuje samo ure, lahko na analogni uri vseeno razberemo, kako blizu naslednje ure smo, na digitalni pa tega žal ne bomo mogli doseči.

2.3 Prednosti in slabosti analognih komunikacij

Analogni signali so močno nagnjeni k popačenju. Vsi signali so sicer dovzetni za motnje vendar lahko digitalne signale rekonstruiramo v prvotno obliko medtem ko tega pri analognih žal ne moremo. Glavna prednost analognih signalov pa je večja gostota podatkov v primerjavi z digitalnimi signali.

¹radiodifuzija – oddajanje radijskih signalov namenjenih poslušanju

3 Digitalna komunikacija

3.1 Prednosti in slabosti digitalne komunikacije

Ker lahko digitalni signali zavzamejo le vnaprej določeno število pozicij, so manj dovzetni z motnje, saj lahko predpostavimo, da je prava tista vrednost, ki je najbližja prebrani. Ravno zaradi tega pa se zmanjša količina informacij, ki jih lahko prenesemo s signalom dane frekvence.

3.2 Problemi digitalnih komunikacij

Digitalni signali so načeloma prepoznani kot bolj zanesljivi, vendar pa so še vedno dovzetni za različne motnje.

3.2.1 Bitflips

Bit je najmanjša količina informacij, ki jih lahko signal prenese. Načeloma jih označujemo z nič (logično stanje: nepravilno) in ena (logično stanje: pravilno). Bitflip je dogodek, ko se nič spremeni v ena ali ena v nič. To se lahko zgodi zaradi zunanjih vplivov, na primer inducirane napetosti zaradi bližine drugega vodnika, ki prenaša signal ali kozmičnega sevanja [3].

3.3 Pretvorba sporočila

Ko so se pričele digitalne komunikacije je bilo potrebno ustvariti standard za prenos sporočil. En izmed takih standardov je tudi ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Sedaj pa se večinoma uporablja sistem UTF-8, ki je bolj vsestranski, saj podpira skoraj 300 000 alfanumeričnih, nadzornih ipd. znakov (Slika 1).

ASCII control characters				ASCII printable characters					Extended ASCII characters								
00	NULL	(Null character)		32	space	64	@	96	٠.	128	Ç	160	á	192	L	224	Ó
01	SOH	(Start of Header)		33	!	65	Α	97	a	129	ü	161	ĺ	193		225	ß
02	STX	(Start of Text)		34	"	66	В	98	b	130	é	162	ó	194	т	226	Ô
03	ETX	(End of Text)		35	#	67	С	99	С	131	â	163	ú	195	-	227	Ò
04	EOT	(End of Trans.)		36	\$	68	D	100	d	132	ä	164	ñ	196	_	228	ő
05	ENQ	(Enquiry)		37	%	69	E	101	e	133	à	165	Ñ	197	+	229	Ő
06	ACK	(Acknowledgement)		38	&	70	F	102	f	134	å	166	a	198	ã	230	μ
07	BEL	(Bell)		39		71	G	103	g	135	ç	167	0	199	Ã	231	þ
80	BS	(Backspace)		40	(72	Н	104	h	136	ê	168	5	200	L	232	Þ
09	HT	(Horizontal Tab)		41)	73	- 1	105	i i	137	ë	169	®	201	1	233	Ú
10	LF	(Line feed)		42	*	74	J	106	j	138	è	170	7	202	쁘	234	Û
11	VT	(Vertical Tab)		43	+	75	K	107	k	139	ï	171	1/2	203	TE	235	Ù
12	FF	(Form feed)		44	,	76	L	108	1	140	î	172	1/4	204	ŀ	236	Ý
13	CR	(Carriage return)		45		77	M	109	m	141	1	173	i	205	=	237	Ý
14	SO	(Shift Out)		46		78	N	110	n	142	Ä	174	«	206	#	238	_
15	SI	(Shift In)		47	I	79	0	111	0	143	Α	175	>>	207	п	239	
16	DLE	(Data link escape)		48	0	80	P	112	р	144	É	176		208	ð	240	=
17	DC1	(Device control 1)		49	1	81	Q	113	q	145	æ	177	- 1	209	Ð	241	±
18	DC2	(Device control 2)		50	2	82	R	114	r	146	Æ	178		210	Ê	242	_
19	DC3	(Device control 3)		51	3	83	S	115	S	147	ô	179	Т	211	Ë	243	3/4
20	DC4	(Device control 4)		52	4	84	Т	116	t	148	Ö	180	-	212	È	244	1
21	NAK	(Negative acknowl.)		53	5	85	U	117	u	149	ò	181	Á	213	- 1	245	Ş
22	SYN	(Synchronous idle)		54	6	86	V	118	V	150	û	182	Â	214	ĺ	246	÷
23	ETB	(End of trans. block)		55	7	87	W	119	w	151	ù	183	À	215	î	247	
24	CAN	(Cancel)		56	8	88	X	120	X	152	ÿ	184	©	216	T	248	
25	EM	(End of medium)		57	9	89	Y	121	У	153	Ö	185	4	217	J.	249	
26	SUB	(Substitute)		58		90	Z	122	z	154	Ü	186	ı	218	Г	250	
27	ESC	(Escape)		59	;	91	1	123	{	155	ø	187	ä	219		251	1
28	FS	(File separator)		60	<	92	i	124	i	156	£	188	ال	220		252	3
29	GS	(Group separator)		61	=	93	1	125	}	157	Ø	189	¢	221	T	253	2
30	RS	(Record separator)		62	>	94	^	126	~	158	×	190	¥	222	i	254	
31	US	(Unit separator)		63	?	95				159	f	191	7	223		255	nbs
127	DEL	(Delete)									-						

Slika 1: ASCII znaki

Vir: https://computersciencewiki.org/index.php/File:Ascii table.png

3.4 Error correction

Odpravljanje napak (ang.: error correction) je skupek načeloma matematičnih algoritmov s katerimi lažje opazimo in popravimo napake pri prenosu sporočila. Eden izmed prvih načinov prepoznave in odprave napak je Hammingov kod. Najprej je potrebno razdeliti sporočilo na dele velikosti $2^n - n - 1$, kjer večji n poveča učinkovitost, saj se zmanjša delež paritetnih bitov v oddanem sporočilu, hkrati pa se poveča verjetnost, da bo prišlo do nepopravljive napake.

3.4.1 Cyclic redundancy check

Cyclic redundancy check ali CRC je bolj napredna metoda. Da bi jo lažje razložil je najprej potrebno vpeljati nekaj matematičnih pojmov.

3.4.1.1 Končna polja V algebri je polje ali univerzalna množica, množica vseh števil s katerimi operiramo. Navadno so to realna števila morda tudi kompleksna. Moč obeh teh množic je neskončno, kaj pa, če bi uporabili končno množico. Definirajmo univerzalno množico tako da vsebuje le dva elementa $U = \{0, 1\}$.

Poskusimo definirati seštevanje in odštevanje:

$$0+0=0$$
 $0-0=0$
 $0+1=1$ $0-1=1$
 $1+0=1$ $1-0=1$
 $1+1=0$ $1-1=0$

ter množenje in deljenje:

$$0*0 = 0$$

 $0*1 = 0$ $0/1 = 0$
 $1*0 = 0$ $1/1 = 1$
 $1*1 = 1$

Lahko se je prepričati, da sta tako seštevan kot množenje asociativna in komutativna. Prav tako veljata identiteti (0 je nevtralni element za seštevanje, 1 za množenje). Še vedno velja zakon o združevanju, prav tako pa lahko določimo nasprotne in obratne vrednosti.

3.4.1.2 Polinomi Polinom je linearna kombinacija potenčnih funkcij, ki imajo nenegativne cele eksponente.

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

Med polinomi lahko izvajamo matematične operacije. Za izračun CRC bomo potrebovali seštevanje in deljenje.

8


3.4.1.3 Kodiranje sporočila kot polinom Začnimo s primerom. Predpostavimo, da želimo poslati sporočilo: "Oj!". Najprej ga je potrebno pretvoriti v binarni zapis kar lahko storimo s tabelo na sliki 1.

Naše sporočilo sedaj zgleda:

Vendar pa še vedno potrebujemo polinom. Za koeficiente uporabimo binarne števke. Polinom m(x) za naše sporočilo bi torej bil:

$$m(x) = 0 \cdot x^{23} + 1 \cdot x^{22} + 0 \cdot x^{21} + 0 \cdot x^{20} + 0 \cdot x^{19} + 0 \cdot x^{18} + 0 \cdot x^{17} + 0 \cdot x^{16} + 0 \cdot x^{15} + 0 \cdot x^{14} + 0 \cdot x^{13} + 0 \cdot x^{12} + 0 \cdot x^{11} + 0 \cdot x^{10} + 0 \cdot x^{10$$

4 Empirični del – Digitalna vezja



Slika 2: Vezje logičnih enot za računanje 16-bitnega CRC in polinomom $x^{16}+x^{12}+x^5+1$

5 Viri in literatura

- [1] eSSKJ: radio, (2016/), spletni naslov: https://fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/4523492/radio?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=radio (dostopano: 26.12.2022).
- [2] J. Kordež S52KJ, P. Vovk S54UNC in Ž. Kralj S50ZK. *Radioamaterski tečaj* 2022, (2022/2023), spletni naslov: http://tecaj.jkob.cc/(dostopano: 26.12.2022-5.1.2023).
- [3] The Universe is Hostile to Computers, (31. avg. 2021), spletni naslov: https://www.youtube.com/watch?v=AaZ_RStOKP8 (dostopano: 15. 2. 2023).
- [4] How to send a self-correcting message (Hamming codes). (4. sep. 2020), spletni naslov: https://www.yxoutube.com/watch?v=X8jsijhllIA (dostopano: 17.1.2023).
- [5] J. Vraničar et. al., *Priročnik za radioamaterje*, 3. dopolnjena izd. Pekre: Zveza radioamaterjev Slovenije, 2019.
- [6] How to send a self-correcting message (Hamming codes), (4. sep. 2020), spletni naslov: https://www.youtube.com/watch?v=AaZ_RStOKP8 (dostopano: 15.2.2023).
- [7] How do CRCs work? (28. apr. 2019), spletni naslov: https://www.youtube.com/watch?v=izG7qT0EpBw (dostopano: 7.11.2022-5.3.2023).
- [8] Hardware build: CRC calculation. (2. jun. 2019), spletni naslov: https://www.youtube.com/watch?v=sNkERQ1K8j8 (dostopano: 20. 2. 2023-5. 3. 2023).
- [9] *Modulacija*, (2019), spletni naslov: https://sl.wikipedia.org/wiki/Modulacija (dostopano: 28.12.2022).
- [10] What is Reed-Solomon Code?, (24. feb. 2022), spletni naslov: https://www.geeksforgeeks.org/what-is-reed-solomon-code/(dostopano: 26.12.2022).
- [11] How Cell Service Actually Works, (26. jan. 2022), spletni naslov: https://www.youtube.com/watch?v=0faCad2kKeg (dostopano: 29. 12. 2022).