TODO APP

1. რა არის ეს პროექტი?

უნდა ააწყო მარტივი **Todo ვებ-აპლიკაცია** (todo-ების სია) **React**-ით. მომხმარებელს შეუძლია:

- დაამატოს ახალი todo (სათაურით, აღწერით და პრიორიტეტით)
- შეუცვალოს todo-ს სტატუსი
- დაასრულოს todo (Finish)
- დასრულებული todo თავიდან დაიწყოს (Restart)
- წაშალოს todo
- მოძებნოს და გაფილტროს todo-ები

მნიშვნელოვანი: აქ არ გვჭირდება backend, ბაზა ან API. ყველა მონაცემი ცხოვრობს React-ის **state**-ში. გვერდის refresh-ზე ყველაფერი საწყის მდგომარეობას დაუბრუნდება, და ეს ნორმალურია.

დიზაინი მარტივია და სრულყოფილი ვიზუალი არ არის მთავარი. მთავარია, რომ ლოგიკა სწორად მუშაობდეს და კოდი სუფთა იყოს. რეფერენსად გაჩვენებენ მზა ვერსიას, რომ გაიგო, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს.

2. გვერდის სტრუქტურა

გვერდი სამი ნაწილისგან შედგება:

ნაწილი	რა უნდა იყოს შიგნით
Header (ზემოთ)	აპლიკაციის სახელი (მაგ. „My Todos“), დღევანდელი თარიღი და მოკლე ინფო „X of Y done“ (მაგ. „2 of 6 done“)
Sidebar (მარცხნივ)	ფილტრის ღილაკები: All, To do, In progress, Waiting, Done. თითოეულის გვერდით რაოდენობა. ქვემოთ progress bar და „% complete“
Main (მთავარი ნაწილი)	ზემოთ „Add todo“ ფორმა, ქვემოთ საძიებო ველი (search) და todo ბარათების სია

3. მონაცემები: როგორ გამოიყურება ერთი Todo

თითოეული todo არის ერთი object:

```
{
  id: 1,
  title: "Build the layout",
  description: "Header, sidebar and a list of todos.",
  status: "progress",
  priority: "High"
}
```

სტატუსები (`status`) ოთხია:

მნიშვნელობა	ეკრანზე ჩანს
`"todo"`	To do
`"progress"`	In progress
`"waiting"`	Waiting
`"done"`	Done

პრიორიტეტი (`priority`) ხუთი დონისაა. როგორ შეინახავ (სიტყვად თუ რიცხვად), შენი არჩევანია. ბარათზე კი სიტყვა უნდა გამოჩნდეს:

- Very low
- Low
- Medium
- High
- Extreme

საწყისში state-ში უნდა გქონდეს 5-6 მზა todo, სხვადასხვა სტატუსით და პრიორიტეტით.

4. ბარათი (Todo Card) და ღილაკები

თითოეული todo ერთ ბარათად ჩანს. ბარათზე უნდა იყოს:

- **სათაური** (`title`) და **აღწერა** (`description`)
- **პრიორიტეტის badge** (სიტყვით, მაგ. „High“)
- **სტატუსის badge** (მაგ. „In progress“)

- **ღილაკები**, რომლებიც სტატუსზეა დამოკიდებული

თუ todo არ არის „done“

1. Status picker (სტატუსის არჩევა)

- ღილაკზე ეწერება მიმდინარე სტატუსი, მაგ. „In progress ▾“. ღილაკის გვერდით პატარა წარწერაა „Pick status:“
- ღილაკზე დაჭერისას ქვემოთ იხსნება პატარა **მენიუ** (dropdown) სამი ვარიანტით: **To do, In progress, Waiting**
- ვარიანტის არჩევისას todo-ს სტატუსი იცვლება და მენიუ **ავტომატურად იხურება**
- მიმდინარე სტატუსის გვერდით შეგიძლია ✓ ნიშანი დადო
- ერთდროულად მხოლოდ ერთი მენიუ უნდა იყოს ღია
- მენიუს ნუ გამოიყენებ ჩვეულებრივ `<select>`-ს: ჩვენ ვაკეთებთ საკუთარ მენიუს (CSS: `position: relative` მშობელზე და `position: absolute` მენიუზე)

2. Finish — todo-ს სტატუსი ხდება `"done"`.

3. Delete — todo სრულად იშლება სიიდან.

თუ todo არის „done“

- Status picker და Finish **აღარ ჩანს**
- ჩანს მხოლოდ **Restart** ღილაკი: ის todo-ს სტატუსს აბრუნებს `"todo"`-ზე
- **Delete** კვლავ ჩანს
- ბარათის სათაურის ზომა და სტილი **არ იცვლება** სტატუსის მიხედვით. ყველა ბარათი ერთნაირად გამოიყურება, განსხვავება მხოლოდ badge-ის ფერია

5. „Add todo“ ფორმა

მთავარი ნაწილის თავში არის ფორმა:

- **Title** (input), სავალდებულოა
- **Description** (textarea), არასავალდებულო
- **Priority** (5 radio button): Very low, Low, Medium, High, Extreme. ნაგულისხმევად არჩეულია **Medium**
- **„+ Add todo“** ღილაკი

წესები:

- თუ Title ცარიელია, todo არ ემატება
- ახალი todo ყოველთვის იწყება სტატუსით **To do**
- დამატების შემდეგ Title და Description ველები ცარიელდება
- ახალ todo-ს უნდა ჰქონდეს უნიკალური `id`

6. Search და Sidebar ფილტრები

Sidebar:

- 5 ღილაკი: **All, To do, In progress, Waiting, Done**
- თითოეულის გვერდით ჩანს რამდენი todo აქვს ამ სტატუსს (All-ზე ყველა)
- არჩეული ღილაკი გამორჩეულად უნდა ჩანდეს (active სტილი)
- ნაგულისხმევად არჩეულია **All**
- სიის სათაური (მაგ. „Done“) ცვლის სახელს არჩეული ფილტრის მიხედვით

Search:

- საძიებო ველში წერისას სია მყისვე ფილტრდება
- ეძებს **სათაურშიც და აღწერაშიც**
- დიდი/პატარა ასოები არ ითვალისწინებს
- მუშაობს Sidebar ფილტრთან **ერთად**. მაგალითად, არჩეულია „Waiting“ და ძიებაში წერია „email“, მაშინ ჩანს მხოლოდ Waiting სტატუსის ის todo-ები, რომლებშიც „email“ წერია
- თუ არაფერი მოიძებნა, გამოჩნდეს შეტყობინება „Nothing here yet.“

7. დახარისხება და მთვლელები

- სია ყოველთვის დახარისხებულია **პრიორიტეტით**: ჯერ **Extreme**, ბოლოს **Very low**
- **Progress bar:** `% complete = done todo-ების რაოდენობა / ყველა todo × 100` (დამრგვალებული). თუ todo არ არის, 0%
- **Header-ში** დღევანდელი თარიღი (`new Date().toLocaleDateString(...)`)

8. რეკომენდებული Components

ყველაფერს ერთ ფაილში ნუ ჩაწერ. შემოთავაზებული დაყოფა:

- `App` — მთავარი state და ყველა ფუნქცია

- `Header`
- `Sidebar`
- `TodoForm` — ახალი todo-ს დამატება
- `TodoList` — სიის გამოტანა
- `TodoCard` — ერთი todo
- `StatusMenu` — სტატუსის არჩევის მენიუ

9. რა არ არის საჭირო

- backend, API, ბაზა
- Routing (React Router)
- ბიბლიოთეკები (UI kit, state manager და ა.შ.). საკმარისია სუფთა React და CSS
- todo-ს რედაქტირება შექმნის შემდეგ

10. როგორ შეფასდება

ყველაზე მეტად ყურადღება მიექცევა:

- ✅ ყველა ფუნქცია მუშაობს (add, status, finish, restart, delete, search, filters)
- ✅ state იცვლება სწორად (mutation-ის გარეშე)
- ✅ კოდი დაყოფილია კომპონენტებად და გასაგებად არის დაწერილი
- ✅ Status მენიუ სწორად იხსნება და იხურება
- ➕ ვიზუალი სუფთა და გასაგებია (სრულყოფილება არ მოითხოვება)