

Universidade de Vigo

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Memoria do Traballo de Fin de Grao que presenta

**D<sup>a</sup>. Tatiana María Quintas Rodríguez**

para a obtención do Título de Graduado en Enxeñaría Informática

**Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático  
para la predicción de la biodiversidad del suelo**



Setembro, 2026

**Traballo de Fin de Grao N<sup>o</sup>:** EI 25/26-120

**Titor/a:** Javier Rodeiro Iglesias

**Cotitor/a:** Antonio Adrián González Pedrouzo

**Área de coñecemento:** Linguaxes y Sistemas Informáticos

**Departamento:** Informática

# Dedicatoria

# Índice

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                                                     | 1  |
| 2. Objetivos .....                                                        | 2  |
| 3. Antecedentes y contexto .....                                          | 3  |
| 4. Resumen de la solución propuesta .....                                 | 6  |
| 5. Marco teórico y práctico .....                                         | 8  |
| 5.1. Fundamentos del aprendizaje automático .....                         | 8  |
| 5.1.1. Tipos de aprendizaje automático .....                              | 9  |
| 5.1.1.1. Aprendizaje supervisado .....                                    | 9  |
| 5.1.1.1.1. Minimización del riesgo empírico y capacidad del modelo .....  | 9  |
| 5.1.1.1.2. Caso particular: regresión de salida múltiple .....            | 10 |
| 5.1.1.2. Aprendizaje no supervisado .....                                 | 11 |
| 5.1.1.2.1. Formalización mediante una función objetivo interna .....      | 11 |
| 5.1.1.3. Aprendizaje semi-supervisado .....                               | 12 |
| 5.1.1.3.1. Formalización del objetivo combinado .....                     | 12 |
| 5.1.1.4. Aprendizaje por refuerzo .....                                   | 13 |
| 5.1.1.4.1. Formalización mediante una función objetivo interna .....      | 14 |
| 5.2. Selección de variables .....                                         | 15 |
| 5.2.1. Métodos de filtrado .....                                          | 15 |
| 5.2.2. Métodos de envoltura .....                                         | 15 |
| 5.2.3. Métodos de embebido .....                                          | 16 |
| 5.2.4. Variables empleadas .....                                          | 16 |
| 5.3. Modelos de aprendizaje automático empleados .....                    | 18 |
| 5.3.1. Regresión <i>Ridge</i> .....                                       | 18 |
| 5.3.2. <i>Random Forest</i> .....                                         | 19 |
| 5.3.2.1. <i>Random Forest</i> multisalida .....                           | 20 |
| 5.3.3. XGBoost .....                                                      | 21 |
| 5.3.3.1. XGBoost multisalida .....                                        | 22 |
| 5.3.4. RegressorChain .....                                               | 23 |
| 5.3.5. Redes neuronales .....                                             | 24 |
| 5.3.5.1. MLP multisalida .....                                            | 24 |
| 5.3.5.2. MLP con función de pérdida personalizada .....                   | 25 |
| 5.3.6. Comparación de los modelos empleados .....                         | 25 |
| 5.4. Métricas de evaluación y validación .....                            | 26 |
| 5.4.1. Métricas de regresión .....                                        | 26 |
| 5.4.1.1. Coeficiente de determinación .....                               | 26 |
| 5.4.1.2. Raíz del error cuadrático medio .....                            | 26 |
| 5.4.1.3. Error absoluto medio .....                                       | 27 |
| 5.4.2. Métricas de clasificación .....                                    | 27 |
| 5.4.2.1. Exactitud ( <i>Accuracy</i> ) .....                              | 27 |
| 5.4.2.2. Precisión, <i>recall</i> y F1 .....                              | 27 |
| 5.4.2.3. Coeficiente de Kappa de Cohen .....                              | 28 |
| 5.4.2.4. Matrices de confusión .....                                      | 28 |
| 5.5. Arquitectura general .....                                           | 29 |
| 5.5.1. Capa de ingesta de datos .....                                     | 30 |
| 5.5.2. Capa de procesamiento de datos .....                               | 31 |
| 5.5.3. Capa de modelado predictivo .....                                  | 32 |
| 5.5.4. Capa de evaluación de modelos .....                                | 35 |
| 5.6. Herramientas empleadas .....                                         | 37 |
| 5.6.1. Lenguaje de programación, control de versiones y bibliotecas ..... | 37 |
| 5.6.2. Servicios de obtención de datos remotos .....                      | 37 |
| 5.6.3. Programas de redacción y documentación .....                       | 38 |
| 5.6.4. Programas de desarrollo de código .....                            | 38 |
| 5.6.5. Programas de creación de diagramas e ilustraciones .....           | 39 |
| 6. Planificación y seguimiento .....                                      | 40 |
| 6.1. Planificación .....                                                  | 40 |
| 6.2. Puntos críticos .....                                                | 41 |
| 6.2.1. Desarrollo y parametrización de los modelos predictivos .....      | 42 |
| 6.2.2. Evaluación de modelos y control de calidad (QA) .....              | 42 |
| 6.2.3. Estrategias de mitigación .....                                    | 42 |
| 6.3. Seguimiento .....                                                    | 43 |

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.4. Justificación de desviaciones .....                                             | 43  |
| 7. Principales aportaciones .....                                                    | 44  |
| 8. Conclusiones .....                                                                | 45  |
| 9. Vías de trabajo futuro .....                                                      | 47  |
| 10. Referencias .....                                                                | 48  |
| 11. Anexos .....                                                                     | 52  |
| 11.1. Informe EDA (Anexo I) .....                                                    | 52  |
| 11.1.1. Descripción general del dataset .....                                        | 53  |
| 11.1.2. Distribución geográfica de las muestras .....                                | 54  |
| 11.1.3. Variables descartadas durante la selección .....                             | 56  |
| 11.1.4. Valores faltantes e imputación .....                                         | 56  |
| 11.1.4.1. El indicador outlier_flag .....                                            | 57  |
| 11.1.5. Análisis univariante .....                                                   | 58  |
| 11.1.5.1. Propiedades físicas del suelo .....                                        | 58  |
| 11.1.5.2. Elementos traza y nutrientes .....                                         | 59  |
| 11.1.5.3. Biodiversidad edáfica .....                                                | 61  |
| 11.1.6. Variables por uso de suelo .....                                             | 62  |
| 11.1.7. Valores atípicos (outliers, método IQR) .....                                | 63  |
| 11.1.8. Análisis bivariante y multivariante .....                                    | 63  |
| 11.1.8.1. Correlaciones entre propiedades físico-químicas .....                      | 63  |
| 11.1.8.2. Correlación entre targets (índices Shannon) .....                          | 65  |
| 11.1.8.3. Relación suelo-biodiversidad .....                                         | 66  |
| 11.1.8.4. Consistencia entre mediciones propias y capas de referencia externas ..... | 67  |
| 11.1.9. Conclusiones del EDA .....                                                   | 68  |
| 11.2. Modelos empleados (Anexo II) .....                                             | 69  |
| 11.2.1. Modelo de Regresión Ridge .....                                              | 69  |
| 11.2.1.1. Fundamentos y configuración .....                                          | 69  |
| 11.2.1.2. Entrenamiento .....                                                        | 69  |
| 11.2.1.3. Explicabilidad y variables más relevantes .....                            | 70  |
| 11.2.1.4. Resultados sobre eval.csv .....                                            | 70  |
| 11.2.2. Modelo <i>Random Forest</i> .....                                            | 81  |
| 11.2.2.1. Fundamentos y configuración .....                                          | 81  |
| 11.2.2.2. Entrenamiento .....                                                        | 81  |
| 11.2.2.3. Explicabilidad y variables más relevantes .....                            | 81  |
| 11.2.2.4. Resultados sobre eval.csv .....                                            | 82  |
| 11.2.3. Modelo <i>Random Forest</i> Multisalida .....                                | 94  |
| 11.2.3.1. Fundamentos y configuración .....                                          | 94  |
| 11.2.3.2. Entrenamiento .....                                                        | 94  |
| 11.2.3.3. Explicabilidad y variables más relevantes .....                            | 95  |
| 11.2.3.4. Resultados sobre eval.csv .....                                            | 95  |
| 11.2.4. Modelo RegressorChain con <i>Random Forest</i> .....                         | 106 |
| 11.2.4.1. Fundamentos y configuración .....                                          | 106 |
| 11.2.4.2. Ensemble of Chains (ECC) .....                                             | 106 |
| 11.2.4.3. Entrenamiento .....                                                        | 106 |
| 11.2.4.4. Explicabilidad y variables más relevantes .....                            | 107 |
| 11.2.4.5. Resultados sobre eval.csv .....                                            | 107 |
| 11.2.5. Modelo XGBoost .....                                                         | 119 |
| 11.2.5.1. Fundamentos y configuración .....                                          | 119 |
| 11.2.5.2. Entrenamiento .....                                                        | 119 |
| 11.2.5.3. Explicabilidad y variables más relevantes .....                            | 119 |
| 11.2.5.4. Resultados sobre eval.csv .....                                            | 120 |
| 11.2.6. Modelos XGBoost multisalida .....                                            | 130 |
| 11.2.6.1. Fundamentos y configuración .....                                          | 130 |
| 11.2.6.2. Entrenamiento .....                                                        | 130 |
| 11.2.6.3. Explicabilidad y variables más relevantes .....                            | 130 |
| 11.2.6.4. Resultados sobre eval.csv .....                                            | 131 |
| 11.2.7. Modelos MLP mutlisalida .....                                                | 143 |
| 11.2.7.1. Fundamentos y configuración .....                                          | 143 |
| 11.2.7.2. Entrenamiento .....                                                        | 143 |
| 11.2.7.3. Explicabilidad y variables más relevantes .....                            | 143 |
| 11.2.7.4. Resultados sobre eval.csv .....                                            | 144 |
| 11.2.8. Modelos MLP con función de pérdida personalizada .....                       | 153 |
| 11.2.8.1. Fundamentos y configuración .....                                          | 153 |



|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.2.8.2. Entrenamiento .....                                                                 | 154 |
| 11.2.8.3. Explicabilidad y variables más relevantes .....                                     | 154 |
| 11.2.8.4. Resultados sobre eval.csv .....                                                     | 154 |
| 11.3. <i>Notebooks</i> de preparación de datos (Anexo III) .....                              | 165 |
| 11.3.1. <i>Notebook</i> de ingesta de datos en ficheros .....                                 | 165 |
| 11.3.1.1. Fundamentos y configuración .....                                                   | 165 |
| 11.3.1.2. Metodología .....                                                                   | 165 |
| 11.3.1.3. Resultados .....                                                                    | 165 |
| 11.3.2. <i>Notebook</i> de ingesta de datos de fuentes remotas .....                          | 186 |
| 11.3.2.1. Fundamentos y configuración .....                                                   | 186 |
| 11.3.2.2. Metodología .....                                                                   | 186 |
| 11.3.2.3. Resultados .....                                                                    | 186 |
| 11.3.3. <i>Notebook</i> de integración de fuentes .....                                       | 196 |
| 11.3.3.1. Fundamentos y configuración .....                                                   | 196 |
| 11.3.3.2. Metodología .....                                                                   | 196 |
| 11.3.3.3. Resultados .....                                                                    | 196 |
| 11.3.4. <i>Notebook</i> de división de datos .....                                            | 202 |
| 11.3.4.1. Fundamentos y configuración .....                                                   | 202 |
| 11.3.4.2. Metodología .....                                                                   | 202 |
| 11.3.4.3. Resultados .....                                                                    | 203 |
| 11.4. <i>Scripts</i> y <i>notebooks</i> auxiliares (Anexo IV) .....                           | 207 |
| 11.4.1. <i>Script</i> de automatización de <i>notebooks</i> .....                             | 207 |
| 11.4.2. <i>Script</i> de automatización general .....                                         | 210 |
| 11.4.3. <i>Notebooks</i> para la comparación de modelos .....                                 | 211 |
| 11.4.3.1. Comparador de regresión .....                                                       | 211 |
| 11.4.3.1.1. Fundamentos y configuración .....                                                 | 211 |
| 11.4.3.1.2. Metodología .....                                                                 | 211 |
| 11.4.3.1.3. Resultados .....                                                                  | 211 |
| 11.4.3.2. Comparador de clasificación .....                                                   | 227 |
| 11.4.3.2.1. Fundamentos y configuración .....                                                 | 227 |
| 11.4.3.2.2. Metodología .....                                                                 | 227 |
| 11.4.3.2.3. Resultados .....                                                                  | 227 |
| 11.4.3.3. Comparador entre ramas .....                                                        | 239 |
| 11.4.3.4. Fundamentos y configuración .....                                                   | 239 |
| 11.4.3.5. Metodología .....                                                                   | 239 |
| 11.4.3.6. Resultados .....                                                                    | 239 |
| 11.4.4. <i>Notebook</i> para la comparación de variables (Prueba I) .....                     | 265 |
| 11.4.4.0.1. Fundamentos y configuración .....                                                 | 265 |
| 11.4.4.0.2. Metodología .....                                                                 | 265 |
| 11.4.4.0.3. Resultados .....                                                                  | 265 |
| 11.4.5. <i>Notebook</i> para la comparación de barrido de rs (Prueba III) .....               | 275 |
| 11.4.5.1. Fundamentos y configuración .....                                                   | 275 |
| 11.4.5.2. Metodología .....                                                                   | 275 |
| 11.4.5.3. Resultados .....                                                                    | 275 |
| 11.4.6. <i>Notebooks</i> para la prueba de ensamblado (Prueba IV) .....                       | 285 |
| 11.4.6.1. <i>Notebook</i> de ensamblado de predicciones sin meta-modelos (Prueba IV.I) .....  | 285 |
| 11.4.6.1.1. Fundamentos y configuración .....                                                 | 285 |
| 11.4.6.1.2. Metodología .....                                                                 | 285 |
| 11.4.6.1.3. Resultados .....                                                                  | 285 |
| 11.4.6.2. <i>Notebook</i> de ensamblado de predicciones con meta-modelos (Prueba IV.II) ..... | 305 |
| 11.4.6.2.1. Fundamentos y configuración .....                                                 | 305 |
| 11.4.6.2.2. Metodología .....                                                                 | 305 |
| 11.4.6.2.3. Resultados .....                                                                  | 305 |
| 11.5. Pruebas llevadas a cabo (Anexo V) .....                                                 | 325 |
| 11.5.1. Prueba de eliminación de variables .....                                              | 325 |
| 11.5.2. Prueba de sensibilidad al random state .....                                          | 325 |
| 11.5.3. Prueba de barrido de random_state .....                                               | 325 |
| 11.5.4. Prueba de ensamblado de predicciones .....                                            | 325 |
| 11.6. Distribución de ramas y <i>notebooks</i> (Anexo VI) .....                               | 326 |
| 11.6.1. <i>Notebooks</i> empleados .....                                                      | 330 |
| 11.6.1.1. Comparación de resultados .....                                                     | 331 |
| 11.6.1.2. Pruebas de ensamblado .....                                                         | 332 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.7. Guía de configuración y reproducibilidad                         |     |
| (Anexo VII) .....                                                      | 333 |
| 11.7.1. Antes de empezar: requisitos previos .....                     | 333 |
| 11.7.2. Clonación el repositorio .....                                 | 333 |
| 11.7.3. Configuración el entorno Python .....                          | 334 |
| 11.7.4. Configuración las credenciales de los servicios externos ..... | 335 |
| 11.7.4.1. Google Earth Engine (GEE) .....                              | 335 |
| 11.7.4.2. Copernicus Climate Data Store (CDS) .....                    | 336 |
| 11.7.4.3. Copernicus DEM (vía AWS S3) .....                            | 336 |
| 11.7.5. Obtenención y ubicación los datos base .....                   | 337 |
| 11.7.6. Ejecución del <i>pipeline</i> .....                            | 337 |
| 11.7.7. Verificación de la instalación .....                           | 338 |
| 11.7.8. Solución de problemas .....                                    | 338 |
| 11.7.9. Hardware recomendado .....                                     | 339 |
| 11.7.10. Limitaciones de la reproducibilidad .....                     | 339 |

# Índice de figuras

|           |                                                                                                           |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 1  | Diagrama con las diferentes fases de CRISP-ML(Q)                                                          | 6   |
| Figura 2  | Arquitectura de software del proyecto.                                                                    | 29  |
| Figura 3  | Diagrama de Gantt con la planificación del TFG.                                                           | 41  |
| Figura 4  | Gráfica de distribución de datos entre países.                                                            | 54  |
| Figura 5  | Gráfica de usos y tipos de suelo.                                                                         | 55  |
| Figura 6  | Gráfica de distribución de datos entre países.                                                            | 57  |
| Figura 7  | Gráfica de la textura del suelo.                                                                          | 58  |
| Figura 8  | Gráfica de los datos físico-químicos.                                                                     | 59  |
| Figura 9  | Gráfica de los datos de metales.                                                                          | 60  |
| Figura 10 | Gráfica de los datos físico-químicos.                                                                     | 60  |
| Figura 11 | Gráfica de Shannon por grupo taxonómico.                                                                  | 61  |
| Figura 12 | pH y carbono orgánico por uso de suelo.                                                                   | 62  |
| Figura 13 | Gráfica de correlación físico-química.                                                                    | 64  |
| Figura 14 | Gráfica de correlación de los índices Shannon.                                                            | 65  |
| Figura 15 | Gráfica de suelo vs. diversidad.                                                                          | 66  |
| Figura 16 | Gráficas de consistencia con capas externas.                                                              | 67  |
| Figura 17 | División de los datos, estratificado por país.                                                            | 203 |
| Figura 18 | Resultados gráficos del comparador de modelos de regresión.                                               | 212 |
| Figura 19 | Matrices de confusión.                                                                                    | 228 |
| Figura 20 | Gráfico de barras y <i>heatmap</i> de la frecuencia de los modelos relevantes.                            | 266 |
| Figura 21 | Gráficas de top 1, 2, 3 y 5 en base al porcentaje de veces que un modelos se encuentra dentro de ese top. | 276 |
| Figura 22 | Diagrama de distribución de ramas                                                                         | 328 |

# Índice de tablas

|          |                                                                                                           |     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 1  | Glosario de abreviaturas.                                                                                 | 7   |
| Tabla 2  | Glosario de términos.                                                                                     | 8   |
| Tabla 3  | Variables predictoras empleadas.                                                                          | 16  |
| Tabla 4  | Variables objetivo empleadas.                                                                             | 17  |
| Tabla 5  | Comparativa de modelos base.                                                                              | 25  |
| Tabla 6  | Tabla de los datasets resultantes de la fase 1.                                                           | 32  |
| Tabla 7  | Tabla de submódulos empleados de la librería scikit-learn.                                                | 33  |
| Tabla 8  | Tabla de submódulos empleados de la librería PyTorch.                                                     | 34  |
| Tabla 9  | Tabla de submódulos empleados de la librería scikit-learn (para evaluación).                              | 36  |
| Tabla 10 | Planificación del TFG.                                                                                    | 40  |
| Tabla 11 | Distribución de horas y porcentajes de esfuerzo estimados.                                                | 41  |
| Tabla 12 | Descripción general del dataset.                                                                          | 53  |
| Tabla 13 | Distribución de datos entre países.                                                                       | 54  |
| Tabla 14 | Variables excluidas.                                                                                      | 56  |
| Tabla 15 | Tabla de distribución de los outlier_flag                                                                 | 57  |
| Tabla 16 | Mediana de pH por uso de suelo.                                                                           | 62  |
| Tabla 17 | Mediana de carbono orgánico por uso de suelo.                                                             | 62  |
| Tabla 18 | Variables con mayor cantidad de outliers.                                                                 | 63  |
| Tabla 19 | Variables físico-químicas con mayor nivel de correlación absoluto.                                        | 64  |
| Tabla 20 | Targets con mayor nivel de correlación absoluto.                                                          | 65  |
| Tabla 21 | Correlaciones entre variables del proyecto SOB4ES<br>con las correspondientes variables ESDAC/CORINE.     | 67  |
| Tabla 22 | Resultados de Ridge sobre eval.csv, por <i>target</i> .                                                   | 70  |
| Tabla 23 | Resultados de <i>Random Forest</i> (salida única) sobre eval.csv, por <i>target</i> .                     | 82  |
| Tabla 24 | Consenso de hiperparámetros en <i>Random Forest</i> multisalida.                                          | 94  |
| Tabla 25 | R <sup>2</sup> de <i>Random Forest</i> multisalida sobre eval.csv, por <i>target</i> .                    | 95  |
| Tabla 26 | Consenso de hiperparámetros en RegressorChain.                                                            | 106 |
| Tabla 27 | R <sup>2</sup> de RegressorChain (ensamble de 10 cadenas) sobre eval.csv, por <i>target</i> .             | 107 |
| Tabla 28 | Resultados de XGBoost (salida única, ensamble de 5 modelos) sobre eval.csv, por <i>target</i> .           | 120 |
| Tabla 29 | Resultados de XGBoost multisalida (ensamble) sobre eval.csv, por <i>target</i> .                          | 131 |
| Tabla 30 | Consenso de hiperparámetros en MLP Multisalida.                                                           | 143 |
| Tabla 31 | R <sup>2</sup> del MLP multisalida sobre eval.csv, por <i>target</i> .                                    | 144 |
| Tabla 32 | Combinaciones de arquitecturas para MLP <i>Custom Loss</i>                                                | 153 |
| Tabla 33 | R <sup>2</sup> del MLP con pérdida personalizada sobre eval.csv, por <i>target</i> .                      | 155 |
| Tabla 34 | Resultados de la preparación de datos en ficheros.                                                        | 166 |
| Tabla 35 | Porcentaje de cobertura de los datos objetivos por fuentes remotas.                                       | 186 |
| Tabla 36 | Resultados de la ejecución del <i>notebook</i> de combinación de datos.                                   | 196 |
| Tabla 37 | Subconjuntos resultantes de la división del dataset original.                                             | 203 |
| Tabla 38 | Ranking final del comparador de modelos de regresión.                                                     | 211 |
| Tabla 39 | Ranking final del comparador de modelos de clasificación.                                                 | 227 |
| Tabla 40 | Resultados del extractor de resultados en las ramas de la <b>prueba de eliminación de<br/>vairables</b> . | 240 |
| Tabla 41 | Resultados del extractor de resultados en las ramas de la <b>prueba de barrido de<br/>random_state</b> .  | 240 |
| Tabla 42 | Ranking de variables menos relevantes.                                                                    | 265 |
| Tabla 43 | Resultados de la ejecución del comparador de la prueba de barrido.                                        | 275 |
| Tabla 44 | Resultados de la prueba de ensamblado de predicciones sin meta-modelos.                                   | 285 |
| Tabla 45 | Resultados de la prueba de ensamblado de predicciones con meta-modelos.                                   | 305 |
| Tabla 46 | Distribución de ramas por objetivo/prueba                                                                 | 327 |
| Tabla 47 | Resumen de las ramas creadas.                                                                             | 329 |
| Tabla 48 | <i>Notebooks</i> de entrenamiento de modelos.                                                             | 330 |
| Tabla 49 | <i>Notebooks</i> de comparación de resultados.                                                            | 331 |
| Tabla 50 | <i>Notebooks</i> de pruebas de ensamblado.                                                                | 332 |
| Tabla 51 | Orden de ejecución del <i>pipeline</i> principal.                                                         | 337 |
| Tabla 52 | Errores comunes y zona de consulta.                                                                       | 338 |
| Tabla 53 | Hardware recomendado.                                                                                     | 339 |

# Glosario de Términos

En este glosario se incluyen definiciones que puedan ser de utilidad y aclaraciones sobre las diferentes abreviaturas empleadas a lo largo de esta memoria.

| Sigla       | Significado                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API         | Interfaz de Programación de Aplicaciones ( <i>Application Programming Interface</i> ).                                                                                                                                                     |
| ASV         | Variante de Secuencia de Amplicón ( <i>Amplicon Sequence Variant</i> ). Unidad taxonómica empleada en los targets de biodiversidad microbiana/molecular (bacterias, hongos, eucariotas, oomicetos, cercozoos) obtenidos por metabarcoding. |
| CDS         | Copernicus Climate Data Store.                                                                                                                                                                                                             |
| CRISP-ML(Q) | <i>Cross-Industry Standard Process for Machine Learning with Quality Assurance</i> .                                                                                                                                                       |
| DEM         | Modelo de Elevación Digital.                                                                                                                                                                                                               |
| ECC         | <i>Ensembles of Chains</i> (Ensamblados de Cadenas), variante de RegressorChain empleada en este TFG.                                                                                                                                      |
| GEE         | Google Earth Engine.                                                                                                                                                                                                                       |
| MAE         | Error Absoluto Medio.                                                                                                                                                                                                                      |
| MDI         | <i>Mean Decrease Impurity</i> (Reducción Media de Impureza), medida nativa de importancia de variables en modelos de árboles.                                                                                                              |
| MDP         | Proceso de Decisión de Markov ( <i>Markov Decision Process</i> ).                                                                                                                                                                          |
| ML          | <i>Machine Learning</i> (Aprendizaje Automático).                                                                                                                                                                                          |
| MSE         | Error Cuadrático Medio ( <i>Mean Squared Error</i> ).                                                                                                                                                                                      |
| NetCDF      | Formato empleado por los archivos con extensión .nc, generalmente asociado a los datos descargados desde el CDS.                                                                                                                           |
| QA          | <i>Quality Assurance</i> (Aseguramiento de la Calidad).                                                                                                                                                                                    |
| $R^2$       | Coefficiente de determinación.                                                                                                                                                                                                             |
| RFE         | <i>Recursive Feature Elimination</i> (Eliminación Recursiva de Variables).                                                                                                                                                                 |
| RMSE        | Raíz del Error Cuadrático Medio.                                                                                                                                                                                                           |
| SHAP        | <i>SHapley Additive exPlanations</i> .                                                                                                                                                                                                     |
| SOB4ES      | <i>Integrating SOil Biodiversity to Ecosystem Services</i> , proyecto europeo en cuyo marco se desarrolla este TFG.                                                                                                                        |
| TSS         | <i>True Skill Statistic</i> , métrica de rendimiento habitual en modelos de distribución de especies.                                                                                                                                      |
| VC          | Dimensión Vapnik-Chervonenkis, medida de la capacidad de un espacio de hipótesis.                                                                                                                                                          |
| VIF         | Factor de Inflación de la Varianza ( <i>Variance Inflation Factor</i> ).                                                                                                                                                                   |

Tabla 1: Glosario de abreviaturas.

| <b>Término</b>                                         | <b>Definición</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><i>Accuracy</i></b>                                 | Proporción de predicciones correctas sobre el total, calculada tras la discretización de la predicción numérica en niveles ordinales de biodiversidad.                                                                                                                                                                                                             |
| <b><i>Bagging</i></b>                                  | <i>Bootstrap aggregating</i> . Técnica de ensamblado que entrena cada modelo base sobre una muestra aleatoria con reemplazo del conjunto de entrenamiento original, reduciendo la varianza del conjunto sin apenas aumentar el sesgo.                                                                                                                              |
| <b><i>Cross-Validation</i></b><br>(Validación cruzada) | Técnica de evaluación que divide el conjunto de datos en varios pliegues, entrenando y evaluando el modelo de forma repetida sobre distintas particiones, para obtener una estimación más robusta del rendimiento real que con una única partición.                                                                                                                |
| <b><i>F1-score</i></b>                                 | Media armónica entre Precisión y Recall, que penaliza con más fuerza que una media aritmética cuando una de las dos es baja aunque la otra sea alta.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>formato pickle (.pkl)</b>                           | Formato de serialización binaria nativo de Python. Empleado en este TFG, mediante la librería <code>joblib</code> , para guardar los modelos ya entrenados de forma que puedan cargarse posteriormente sin necesidad de reentrenarlos.                                                                                                                             |
| <b><i>Gradient Boosting</i></b>                        | Técnica de ensamblado que construye modelos de forma secuencial, donde cada nuevo modelo corrige los errores cometidos por los anteriores. XGBoost es una implementación de esta técnica.                                                                                                                                                                          |
| <b>Índice de Shannon</b>                               | Indica cuántas especies distintas hay en una muestra. Solo cuenta, no le importa si hay muchos individuos de una y pocos de otra.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Índice de riqueza</b>                               | Mide la diversidad real de una muestra, combinando dos cosas: cuántas especies hay y cómo de repartidos están los individuos entre ellas. Si una especie domina casi todo y el resto apenas aparece, el índice es bajo aunque técnicamente haya varias especies. Si los individuos están repartidos de forma equilibrada entre muchas especies, el índice es alto. |
| <b>Jupyter Notebook</b>                                | Entorno de desarrollo interactivo, organizado en celdas de código y texto ejecutables de forma independiente, en el que se han desarrollado la práctica totalidad de los notebooks de este TFG (véase <b>Anexo VI</b> ).                                                                                                                                           |
| <b>Kappa de Cohen</b>                                  | Métrica de concordancia entre la predicción y el valor real que corrige el nivel de acierto esperable por azar. Más robusta y fiable que el Accuracy, especialmente cuando las clases están desbalanceadas.                                                                                                                                                        |
| <b>Matriz de confusión</b>                             | Tabla que contrasta las clases predichas frente a las clases reales, permitiendo identificar en qué niveles de biodiversidad concreta se equivoca más el modelo.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Minimización del riesgo empírico (ERM)</b>          | Principio que aproxima el riesgo teórico, desconocido, de un modelo mediante el error medio calculado sobre el conjunto de entrenamiento disponible.                                                                                                                                                                                                               |
| <b><i>Overfitting</i></b>                              | Fenómeno por el cual un modelo aprende patrones específicos del conjunto de entrenamiento, incluido su ruido, en lugar de la relación subyacente, perjudicando su capacidad de generalización a datos nuevos.                                                                                                                                                      |
| <b><i>Target</i></b>                                   | Variable objetivo que un modelo de aprendizaje supervisado intenta predecir a partir de las variables de entrada.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Precisión</b>                                       | Proporción de muestras etiquetadas por el modelo como pertenecientes a una clase a la que realmente pertenecen.                                                                                                                                                                                                                                                    |

| <b>Término</b>             | <b>Definición</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Raster</b>              | Formato de datos geoespaciales que representa el espacio como una malla regular de celdas (píxeles), cada una con un valor asociado (p. ej. elevación, temperatura, NDVI), a diferencia del formato vectorial (puntos, líneas, polígonos). Las variables descargadas de fuentes remotas como GEE o Copernicus DEM se distribuyen originalmente en este formato. |
| <b><i>Recall</i></b>       | Proporción de casos realmente pertenecientes a una clase que el modelo logra detectar correctamente. Especialmente informativo cuando las clases están desbalanceadas.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Regularización</b>      | Método estadístico empleado para reducir los errores causados por el sobreajuste de los datos de entrenamiento, penalizando la complejidad del modelo (p. ej. L2 en Ridge, L1 en Lasso).                                                                                                                                                                        |
| <b><i>Underfitting</i></b> | Fenómeno opuesto al sobreajuste: el modelo carece de capacidad suficiente para capturar las relaciones reales presentes en los datos, presentando un rendimiento pobre incluso sobre el propio conjunto de entrenamiento.                                                                                                                                       |

Tabla 2: Glosario de términos.

# 1. Introducción

El suelo alberga aproximadamente el 59% de la biodiversidad de nuestro planeta. Este conjunto de organismos genera un gran impacto en el ciclo de nutrientes, el mantenimiento de las estructuras del suelo y la salud de los ecosistemas. En última instancia, la vida que encontramos en los suelos representa la base funcional de los ecosistemas terrestres<sup>[1]</sup>.

Por estos motivos, resulta fundamental poder controlar y monitorizar el estado de los suelos y su biodiversidad. Sin embargo, nos encontramos con numerosos desafíos a la hora de medir dicha biodiversidad, entre los cuales destacamos los siguientes:

1. El número elevado de especies.
2. Las dificultades metodológicas según el grupo de especies estudiado.
3. La falta de procesos estandarizados.
4. El elevado coste de los diversos análisis a realizar<sup>[2]</sup>.

Debido a dichos desafíos y limitaciones, surge la necesidad de desarrollar nuevas técnicas que permitan y faciliten conocer los niveles de biodiversidad en el suelo, asegurando también la fiabilidad y la calidad de los resultados.

En el marco del proyecto europeo SOB4ES («Integrating SOil Biodiversity to Ecosystem Services: testing cost-effectiveness of Soil Biodiversity indicators and the provision of soil biodiversity-based Ecosystem Services to build better land management solutions that effectively implement the EU Soil Strategy»<sup>[3]</sup>), en el que se sitúa el presente TFG, se han obtenido mediciones de múltiples propiedades físicas, químicas y ambientales de más de 400 puntos geográficos diferentes a lo largo del continente europeo y sus proximidades. Adicionalmente, se ha evaluado la biodiversidad de dichos suelos a través de múltiples características.



## 2. Objetivos

El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio de los datos del proyecto SOB4ES para desarrollar, entrenar y evaluar modelos de aprendizaje automático que sean capaces de aproximar los valores de biodiversidad para nuevos puntos geográficos, a partir de sus propiedades físicas, químicas y ambientales.

A partir de este objetivo central se proponen los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar e integrar los datos provenientes del proyecto europeo SOB4ES con datos climáticos, satelitales y edafológicas externas procedentes de bases de datos geoespaciales y de diversos servicios API como Google Earth Engine (GEE)<sup>[4]</sup> y Copernicus (CDS)<sup>[5]</sup>.
2. Preparar y armonizar los datos disponibles mediante un proceso reproducible de limpieza, normalización y homogeneización de las distintas fuentes heterogéneas, obteniendo un conjunto de datos consistente que sirva de base fiable para el análisis y modelado posterior.
3. Seleccionar y justificar, desde un punto de vista metodológico, las técnicas y herramientas de análisis de datos y aprendizaje automático más adecuadas a las características del problema (tamaño muestral reducido, múltiples indicadores correlacionados entre sí, datos heterogéneos procedentes de fuentes distintas).
4. Entrenar, comparar y evaluar métricamente diferentes algoritmos y modelos de aprendizaje automático supervisado para aislar y determinar la solución algorítmica más precisa, robusta y con mayor capacidad de generalización.
5. Garantizar el rigor metodológico y la reproducibilidad de los resultados obtenidos, mediante la aplicación sistemática de una metodología de gestión de proyectos de ciencia de datos (CRISP-ML(Q)) que permita mitigar riesgos y sesgos a lo largo del proceso de investigación.

### 3. Antecedentes y contexto

El proyecto europeo SOB4ES, en cuyo marco se desarrolla este TFG, surge como respuesta a la necesidad de la Unión Europea de contar con indicadores fiables y de bajo coste sobre la biodiversidad del suelo, en contexto de la Estrategia de Suelos de la UE (*EU Soil Strategy*) [3]. Tradicionalmente, la evaluación de la biodiversidad edáfica se ha basado en muestreos de campo y análisis de laboratorio, que si bien son precisos, presentan las limitaciones ya descritas en la Introducción: coste elevado, falta de estandarización metodológica entre grupos y especies, y dificultad para escalar todo a nivel continental o internacional.

Ante estas limitaciones, en los últimos años se ha extendido el uso de modelos de aprendizaje automático supervisado para estimar indicaciones ambientales y de biodiversidad a partir de variables predictoras de obtención más económica (datos climáticos, satelitales y edafológicos), reduciendo así la dependencia de mediciones directas exhaustivas sobre el terreno.

En un plano más general, la revisión de Wadoux<sup>[6]</sup> sitúa este tipo de aplicaciones dentro de un marco disciplinar más amplio: propone una taxonomía de la inteligencia artificial en ciencia del suelo, construida a partir de una clasificación previa de la Comisión Europea y refinada mediante revisión de literatura y consulta a personas expertas, que distingue tres grandes dominios: percepción e interacción, razonamiento y toma de decisiones, y aprendizaje y predicción. Los modelos de aprendizaje supervisado empleados en este TFG se enmarcan dentro de este último dominio, señalado por la propia revisión como el más consolidado entre las aplicaciones actuales de IA a la ciencia del suelo, lo que sitúa este trabajo dentro de una tendencia disciplinar más amplia y no como un caso aislado.

Varios trabajos han abordado directamente el modelado de biodiversidad del suelo haciendo uso del aprendizaje automático, con resultados que nos pueden servir de referencia para contrastar con los resultados obtenidos en este TFG (véase Conclusiones):

1. Salako *et al.*<sup>[7]</sup> emplearon **Random Forest** para modelar la distribución espacial de la riqueza y densidad (ind./m<sup>2</sup>) de tres grupos ecológicos de lombrices (epigeas, endogeas y anécicas) en Alemania, usando como predictores variables de suelo y clima sobre distintos usos del terreno.

Encontraron que cada grupo ecológico responde a predictores distintos: las especies epigeas están mayoritariamente condicionadas por el clima en zonas forestales, mientras que las endogeas, el grupo más diverso, dependen sobre todo de la textura del suelo (contenido de arcilla y limo).

2. Phillips *et al.* [8] compilaron el conjunto de datos de revisado de mayor escala sobre lombrices de tierra (6928 puntos de muestreo en 57 países) para predecir riqueza de especies, abundancia y biomasa mediante tres modelos lineales mixtos generalizados (GLMM), uno por cada métrica, a partir de 12 variables ambientales agrupadas en seis temas (suelo, precipitación, temperatura, retención de agua, cobertura del hábitat y otras).

- A diferencia del resto de estudios de esta lista, no emplean aprendizaje automático en sentido estricto, sino un **modelo estadístico clásico** validado mediante *10-fold cross-validation*.
- Se incluye en estos antecedentes por ser, con diferencia, el estudio de mayor escala sobre biodiversidad de lombrices de tierra revisado, y porque se compara explícitamente el error de un modelo que combina propiedades de suelo medidas en campo con variables de SoilGrids frente a un modelo que usa únicamente SoilGrids (una capa global derivada, no medida *in situ*).
- La comparación *in situ* + remoto vs. solo remoto es la más directamente equiparable, dentro de la literatura revisada, a la que plantea este TFG (SOB4ES + Google Earth Engine/Copernicus).
- Encuentran que las variables climáticas resultan más determinantes que las edáficas o la cobertura del hábitat, y que la riqueza y abundancia locales tienden a ser mayores en latitudes altas, lo cual es un patrón inverso al de la biodiversidad aérea.

3. Un estudio de modelado conjunto multiespecie<sup>[9]</sup> entrenó una **red neuronal profunda multi-tarea** para predecir la distribución de 77 especies de lombrices en Francia a partir de variables climáticas, edáficas y de cobertura del terreno, empleando SHAP para identificar los principales factores ambientales. El modelo conjunto alcanzó un TSS  $\geq 0.7$  y mejoró notablemente las predicciones para especies raras frente a los modelos tradicionales de distribución de especies (basados en una sola especie).

4. Un estudio sobre biodiversidad multi-trófica del suelo mediante metabarcoding de ADN ambiental [10] comparó sistemáticamente **LightGBM, Random Forest y una red neuronal (ANN)** para predecir la abundancia relativa de 51 grupos tróficos (bacterias, hongos, protistas, oligoquetos, insectos, colémbolos y otros metazoos), usando cuatro configuraciones de variables predictoras: datos ambientales de baja resolución, datos *in situ* de alta calidad, *embeddings* de imágenes satelitales, y una combinación de ambos.

*Random Forest* obtuvo consistentemente el mejor rendimiento, ligeramente por encima de *LightGBM*, y los datos *in situ* de alta calidad superaron sistemáticamente tanto a los datos de baja resolución como a los derivados de imágenes satelitales. Un resultado directamente relevante para este TFG, que también combina variables *in situ* (SOB4ES) con variables remotas de menor resolución (Google Earth Engine, Copernicus).

5. Un estudio de predicción del microbioma del suelo [11] comparó seis modelos de aprendizaje automático clásico (incluyendo *Random Forest* y *Gradient Boosting*) frente a un modelo de aprendizaje profundo para predecir la frecuencia relativa de comunidades bacterianas y fúngicas a partir de factores ambientales.

*Gradient Boosting* obtuvo el mejor resultado a nivel de filo ( $R^2 = 0.57$ ), y *Random Forest* y *Gradient Boosting* empataron como mejores modelos a nivel de grupo funcional ( $R^2 = 0.45$ ); las arquitecturas más sofisticadas de aprendizaje profundo (CNN, *transformers*) obtuvieron resultados peores, atribuido explícitamente al tamaño reducido de los datos de entrenamiento disponibles. Esto es una conclusión especialmente relevante para este TFG, cuyo conjunto de datos (400 muestras) es de un orden de magnitud similar.

En conjunto, estos antecedentes apuntan de forma consistente a que los modelos basados en árboles, como *Random Forest*, *Gradient Boosting* y *XGBoost*, pueden igualar o hasta superar a los modelos basados en redes neuronales cuando el conjunto de datos es reducido (como suele ocurrir en los datos relacionados con la biodiversidad). Asimismo, apuntan a que los datos *in situ* de alta calidad siguen siendo, por ahora, más informativos que los derivados exclusivamente de fuentes remotas con resoluciones bajas, conclusión a la que también apunta, desde un modelo estadístico distinto y a una escala mucho mayor, Phillips et al. [8]. Estas dos hipótesis pueden ser contrastadas empíricamente con los resultados de este TFG.

Este enfoque indirecto no es exclusivo de la biodiversidad del suelo. El uso de variables climáticas, satelitales y edáficas como predictoras de propiedades del ecosistema está ya consolidado en ámbitos afines, de los cuales se resaltan los siguientes:

- **Estimación del carbono orgánico en el suelo:** Tian et al. [12] emplean *Random Forest* y *quantile regression forests* sobre 45616 observaciones de suelo y variables de teledetección para mapear la densidad de carbono orgánico en toda la Unión Europea a 30 metros de resolución y cuatro intervalos de profundidad, obteniendo un  $R^2$  de 0.63 en validación independiente.
- **Clasificación de usos del terreno:** Rodríguez-Galiano et al. [13] muestran que *Random Forest*, aplicado sobre imágenes Landsat y un modelo digital del terreno en el sur de España, clasifica 14 categorías de cobertura del suelo con una precisión del 92% y supera de forma significativa a un único árbol de decisión. Esto da un resultado que anticipa, en otro dominio, la ventaja del *bagging* frente a un modelo individual, que también es un elemento que se discute dentro de este TFG.
- **Predicción del rendimiento agrícola a partir de series temporales de NDVI:** La revisión de Shawon et al. [14] sobre 97 estudios publicados entre 2017 y 2024, encuentra que *Random Forest* y *Gradient Boosting Trees* están entre los algoritmos más empleados para predecir el rendimiento de los cultivos combinando temperatura, tipo de suelo e índices de vegetación como NDVI. Esta es la misma combinación de datos y la misma familia de algoritmos empleados en este TFG, pero usados para resolver un problema de predicción distinto.

La disponibilidad reciente de catálogos satelitales abiertos de alta resolución y de reanálisis climáticos globales ha reducido significativamente la barrera de entrada para poder aplicar estas técnicas a nuevos problemas ecológicos, entre los cuales se encuentra el que aborda este TFG.

Frente a estos antecedentes, la aportación diferencial que puede proporcionar este TFG es doble:

1. Por un lado, la integración de múltiples fuentes de orígenes heterogéneos en un mismo *pipeline* reproducible y versionado.
2. Por otro lado, la comparación de múltiples algoritmos de aprendizaje supervisado bajo un mismo marco de validación, en lugar de limitarse a un único modelo, lo que permite discutir con evidencia empírica cuál generaliza mejor ante un conjunto de datos comparativamente reducido.

A esto se suma el hecho de que ni trabajos como el de Phillips et al. [8] ni el estudio multitrófico [10] emplean fuentes de acceso de uso extendido como Google Earth Engine o Copernicus, ni combinan múltiples grupos biológicos del suelo de forma simultánea, como se hace en este TFG, al utilizar los datos del **proyecto SOB4ES** [3].

Este TFG se sitúa bajo el contexto siguiente: comienza a partir de los datos previamente recolectados por el proyecto SOB4ES en más de 400 puntos geográficos europeos, y los complementa con fuentes de datos remotas de acceso abierto, con el objetivo de evaluar hasta qué punto los modelos de aprendizaje automático supervisado pueden aproximar la biodiversidad del suelo a partir de variables indirectas, relativamente más baratas y escalables que las obtenidas mediante el muestreo directo.

## 4. Resumen de la solución propuesta

La solución propuesta se basa en un enfoque integral de ciencia de datos, diseñado para abarcar desde la recopilación de múltiples fuentes de información hasta la evaluación de modelos predictivos.

Para estructurar este proceso, se ha adoptado la metodología de desarrollo CRISP-ML(Q) [15], que permitirá definir y realizar el trabajo de manera estructurada. Además de la metodología CRISP-ML(Q), a lo largo del desarrollo de este trabajo se aplicará en conjunto una metodología de desarrollo iterativa incremental [16].

CRISP-ML(Q) (*Cross-Industry Standard Process of Machine Learning with Quality Assurance*) es el estándar de facto para la gestión del ciclo de vida en proyectos de aprendizaje automático. A diferencia de la ingeniería de software tradicional o la minería de datos clásica (CRISP-DM [17]), el desarrollo de modelos predictivos exige una aproximación principalmente experimental, no lineal e iterativa, además de ser un proyecto en el cual el rendimiento de los modelos puede verse degradado con el tiempo.

Para dotar a este proceso de un marco de ingeniería robusto y estricto, CRISP-ML(Q) organiza el flujo de trabajo en seis fases cíclicas interconectadas entre sí, integrando así, de forma transversal, los diversos controles de QA (*Quality Assurance*) en cada una de las transiciones.




Figura 1: Diagrama con las diferentes fases de CRISP-ML(Q)

En el diagrama que se muestra en la Figura 1, podemos distinguir las siguientes fases:

1. **Comprensión del negocio y de los datos:** Definición del problema predictivo y auditoría inicial de la viabilidad de las fuentes proporcionadas.
2. **Preparación de los datos:** Fase de ingeniería de características y de datos, limpieza, unificación y estandarización de los datos de las fuentes base. Junto también con la obtención de datos externos.
3. **Ingeniería del modelo:** Selección de algoritmos/tipos de modelo, entrenamiento formal, ajuste de hiperparámetros y su consecuente desarrollo de los modelos necesarios.
4. **Evaluación del modelo:** Validación con los correspondientes parámetros de evaluación del rendimiento estadístico frente a datos de control ciegos (nunca empleados en entrenamiento ni en otras pruebas anteriores a la evaluación).
5. **Despliegue:** Entrega o integración del modelo o *pipeline* reproducible en el entorno operativo.
6. **Monitoreo y mantenimiento:** Control continuo para mitigar la degradación de las predicciones en el tiempo y aplicar las correspondientes medidas de mantenimiento.

Además, el proyecto también cuenta con un componente metodológico iterativo incremental, descrito a continuación.

El **desarrollo iterativo incremental** se basa en la capacidad de poder dividir un proyecto en diversos bloques reducidos y asignarlos a flancas temporales generalmente fijos, los cuales pueden ser adaptados a futuro. Estos bloques reducidos se denominan como **iteraciones**.

De forma más específica, las iteraciones se pueden definir como miniproyectos o como un set de tareas en las cuales «se repite un proceso de trabajo similar para proporcionar un resultado completo sobre el producto final» [16]. Cada iteración tiene como resultado una parte del producto final funcional, el cual se va integrando a lo largo de las iteraciones hasta crear el producto final.

Todos los detalles relacionados con las fases, hitos y los tiempos de realización de todo el proyecto se pueden encontrar en **Planificación y seguimiento**.

La aplicación conjunta de ambas metodologías (CRISP-ML(Q), junto con desarrollo iterativo incremental) se justifica por los siguientes motivos:

1. **Permite acortar en el tiempo las fases de mayor incertidumbre de CRISP-ML(Q).**

- Las fases de Ingeniería del modelo y Evaluación del modelo son, por su propia naturaleza, las que más ciclos de prueba-error requieren en un proyecto de aprendizaje automático. Tratarlas como un bloque monolítico dificultaría la estimación de tiempos y la detección de desviaciones en el tiempo; al dividir las iteraciones concretas, cada una entrega un resultado evaluable en el plazo acotado.

2. **Cada iteración produce un incremento funcional y evaluable.**

- En este caso, un modelo entrenado junto con sus métricas de rendimiento, en lugar de posponer cualquier resultado tangible hasta el final del proyecto. Esto permite detectar pronto problemas transversales, como el rendimiento inesperado de un modelo o la necesidad de revisar alguna variable predictora, sin tener que esperar a que todo el pipeline esté terminado.

3. **Facilita adaptar el alcance y las decisiones de modelado a medida que se dispone de más información.**

- En lugar de fijar de antemano qué algoritmos, variables o hiperparámetros se van a emplear. Esto es especialmente relevante en un trabajo que parte de datos ambientales heterogéneos y en evolución dentro de un proyecto europeo en curso (SOB4ES), donde el conocimiento sobre qué variables resultan realmente predictivas se afina en cada iteración.

4. **Mantiene el control de calidad transversal propio de CRISP-ML(Q).**

- Mantener dicho control en cada iteración nos permite evitar que la naturaleza iterativa del desarrollo derive en una pérdida de rigor a nivel metodológico: cada incremento pasa por las mismas comprobaciones de validación y evaluación antes de darse por válido, en lugar de acumular deuda técnica o metodológica de una iteración a la siguiente.

A continuación se da un pequeño desglose de las partes en las que se divide esta solución que se propone. La división detallada, como también los elementos que se van a emplear, se encuentran en la siguiente sección (véase **Marco teórico o práctico**).

1. **Adquisición e Integración de Datos:** Para alimentar los modelos, no solo se utilizarán los datos propios del proyecto SOB4ES (disponibles en archivos y carpetas como EARTHWORKS\_RAW/), sino que se complementarán y completarán con bases de datos y mapas europeos de resolución variable. Las fuentes externas empleadas son las siguientes:

- Bases de datos geoespaciales como la *European Soil Database* (ESDAC) y *CORINE Land Cover* para clasificar el tipo de suelo, uso de la tierra, propiedades físicas (arena, arcilla, densidad) y propiedades químicas (pH, metales pesados, carbono orgánico) de las parcelas.
- Uso de APIs como *Google Earth Engine* (earthengine-api) para extraer medias de temperatura diaria, humedad relativa e índices de vegetación (NDVI).
- Uso de *Copernicus Climate Data Store* (cdsapi) para registrar precipitaciones mensuales acumuladas y modelos de elevación digital (DEM).

2. **Procesamiento de la Información:** El tratamiento masivo de estos datos ambientales se realizará utilizando diversas bibliotecas de Python. Se utilizarán pandas, numpy y otras librerías para la limpieza, manipulación eficiente de variables tabulares y escritura de archivos CSV/XLSX. Para el manejo de datos geoespaciales y archivos multidimensionales provistos por Copernicus y bases europeas, se hará uso herramientas específicas como rasterio, xarray y dbfread. Dichas librerías se mencionan con más detalle en **Arquitectura empleada**.

3. **Modelado y Evaluación:** Una vez consolidado el conjunto de datos definitivo, la solución final consistirá en el diseño, entrenamiento e implementación de diferentes modelos de aprendizaje automático, aplicando en cada uno de los diferentes modelos la metodología explicada previamente y cuyas fases/etapas se encuentran en las secciones de Planificación y seguimiento y Arquitectura. Estos modelos mapearán las complejas relaciones entre las variables ambientales y la biodiversidad del suelo.

Finalmente, los modelos serán evaluados y comparados métricamente para aislar la solución algorítmica más robusta y generalizable para futuras predicciones geográficas, siguiendo el ciclo de evaluación-mejora descrito en las fases de **Ingeniería del modelo** y **Evaluación del modelo** de CRISP-ML(Q).

## 5. Marco teórico y práctico

En esta sección se describe el marco teórico y práctico en el que se apoya y fundamenta nuestras conclusiones: la arquitectura del *pipeline* de datos y modelado, las tecnologías y herramientas de tercero empleadas, como también los fundamentos teóricos que nos permiten crear, desarrollar, entender e interpretar los resultados que nos proporcionan los diferentes modelos seleccionados.

### 5.1. Fundamentos del aprendizaje automático

El término de aprendizaje automático, también conocido como *Machine Learning* (ML) fue acuñado por primera vez por el informático **Arthur Samuel**<sup>[18],[19]</sup> en 1959, conocido por su trabajo en la implementación de un juego de damas que aprendiera de forma autónoma y por dar soporte y colaborar en lo que hoy se conoce como LaTeX<sup>[20]</sup>.

Él acuñó el término de ML por primera vez en el artículo “*Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers*” publicado en el IBM Journal of research and development<sup>[21]</sup>, definiéndolo de la siguiente forma:

“*Machine Learning* es el campo de estudio que le otorga a las computadoras la capacidad de aprender sin explícitamente programarlo.”

Otro personaje relevante dentro del campo de la inteligencia artificial es **Tom Mitchell**<sup>[19], [22]</sup>, creador del ordenador que es capaz de “leer la mente humana” a partir de imágenes del cerebro humano<sup>[23]</sup>. Él lo define de una forma más técnica, siendo la siguiente una de las definiciones más citadas dentro de la literatura académica<sup>[24]</sup>:

“Se dice que un programa de ordenador aprende de una experiencia E con respecto a una tarea T y una media de rendimiento P, si su rendimiento en T, medido por P, mejora con la experiencia E”

Esta definición es la adoptada como referencia en el presente trabajo, al descomponer con claridad los tres elementos presentes dentro del proyecto:

- **Tarea (T):** Predecir los indicadores de biodiversidad del suelo a partir de las diferentes variables ambientales.
- **Experiencia (E):** El conjunto de datos de campo del proyecto SOB4ES, combinado con variables climáticas y geoespaciales de fuentes remotas.
- **Medida de rendimiento (P):** Las métricas descritas en la Sección 5.4, la cual se encuentra un poco más adelante en este documento.

Estas dos definiciones de *Machine Learning* se pueden resumir de la siguiente forma <sup>[25]</sup>:

“El *Machine Learning* es una rama o subconjunto de la Inteligencia Artificial que se centra en dotar a los algoritmos de la capacidad de “aprender”. Este aprendizaje utiliza como base la detección de patrones en los datos de entrenamiento para, posteriormente, hacer predicciones o inferencias sobre nuevos datos.”

Esta capacidad de aprender permite a los modelos de ML realizar predicciones, tomar decisiones y realizar acciones variadas sin que lo tengan estrictamente indicado dentro de su código. También les permite diferenciarse de los sistemas expertos tradicionales, en los que el conocimiento se codifica explícitamente, y los acerca a la estadística de, la que toma buena parte de su base matemática.

### 5.1.1. Tipos de aprendizaje automático

Dentro del aprendizaje automático, existen muchos algoritmos y múltiples formas de aprendizaje en base al tipo de datos o experiencias de las que aprenden.

Dichas formas de aprendizaje se clasifican en cuatro tipos generales, los cuales se explican a continuación.

#### 5.1.1.1. Aprendizaje supervisado

Dentro del **aprendizaje supervisado**, el algoritmo aprende a partir de un conjunto de datos en el que cada observación de entrada (las variables predictoras) tiene asociada una salida conocida (la variable a predecir, o *target*). Este tipo de modelos se entrenan haciendo uso de un conjunto de datos etiquetado<sup>[24], [19]</sup>, es decir, un conjunto de pares entrada-salida  $(x_i, y_i)$  donde  $y_i$  es el valor real que se desea predecir.

El objetivo del algoritmo de aprendizaje es encontrar una función  $f$  tal que  $f(x_i) \approx y_i$ , para las muestras de entrenamiento, y que generalice razonablemente sobre muestras nuevas no vistas durante el entrenamiento:

$$\hat{f} = \arg \min_{f \in \mathcal{H}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L(y_i, f(x_i)) + \Omega(f)$$

donde:

- $\mathcal{H}$  es el espacio de funciones que el algoritmo puede representar (Hipótesis).
- $L$  es la función de pérdida que mide el error de predicción.
- $\Omega(f)$  es un término de regularización opcional que penaliza la complejidad de  $f$  para evitar el sobreajuste.

Dentro del aprendizaje supervisado se distinguen dos subtipos según la naturaleza de la salida ( $y$ ):

- **Regresión:** La salida es una variable numérica continua, como lo puede ser, por ejemplo, un índice de biodiversidad expresado como un número real.
- **Clasificación:** La salida es una categoría discreta, como podrían ser los índices de biodiversidad pero, en vez de usar el valor real, usando un criterio de clasificación como «bajo/medio/alto».

Como se menciona previamente, el aprendizaje supervisado necesita, casi por definición, un conjunto de datos ya etiquetado, lo que suele implicar un coste de recolección considerable. En este caso, el muestreo de campo y el análisis de laboratorio descritos en la **Introducción** de este TFG.

A cambio, es el paradigma que permite una evaluación más objetiva del modelo, al poder comparar directamente la predicción con un valor real conocido, algo que no es posible, o no de forma tan directa, en los otros tres paradigmas de ML que presentaremos más adelante.

Algunos modelos representativos de este paradigma son la regresión lineal, los árboles de decisión, los métodos de ensamblado (*Random Forest*<sup>[26]</sup>, *XGBoost*<sup>[27]</sup>) y las redes neuronales entrenadas con ejemplos etiquetados, varios de los cuales se emplean en este propio trabajo (véase **Modelos empleados**).

##### 5.1.1.1.1. Minimización del riesgo empírico y capacidad del modelo

La expresión anterior es un caso particular del **principio de minimización del riesgo empírico** (*Empirical Risk Minimization*, ERM)<sup>[24]</sup>: como no se conoce la distribución real que generan los datos, se aproxima el riesgo empírico.

Esta aproximación introduce un problema central dentro del aprendizaje automático: la minimización del riesgo empírico sin ningún control sobre la complejidad de  $\mathcal{H}$  puede producir una función que memorice el ruido específico del conjunto de entrenamiento en lugar de aprender el patrón subyacente; este es el fenómeno de **sobreajuste** o **overfitting**.

El término  $\Omega(f)$  existe precisamente para mitigar el riesgo de sobreajuste, y es la razón teórica que justifica, por ejemplo, la penalización  $\alpha \|w\|^2$  de *Ridge* o el término

$$\Omega(h_m) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2$$

de *XGBoost* (véase **Regresión Ridge** y **XGBoost**).



**Compromiso sesgo-varianza:** El error de generalización de un modelo puede descomponerse, para un punto  $x$  cualquiera, en tres términos:

$$\mathbb{E}[(y - \hat{f}(x))^2] = (\mathbb{E}[\hat{f}(x)] - f(x))^2 + \text{Var}[\hat{f}(x)] + \sigma_\varepsilon^2$$

siendo:

- $(\mathbb{E}[\hat{f}(x)] - f(x))^2$  el sesgo al cuadrado.
- $\text{Var}[\hat{f}(x)]$  la varianza.
- $\sigma_\varepsilon^2$  el ruido irreducible del error/punto.

Esto implica las siguientes deducciones/afirmaciones:

- Un modelo de **poca capacidad** tiende generalmente a presentar un **sesgo elevado y baja varianza**, haciéndolo incapaz de capturar relaciones reales entre los datos a pesar de ser estable dentro de las diferentes muestras de entrenamiento. A este fenómeno se lo denomina **underfitting**.
- Un modelo de **alta capacidad** tiende a justamente lo contrario: **bajo sesgo, elevada varianza**; esto se debe a que cualquier cambio pequeño en los datos de entrenamiento provoca que se generen modelos muy distintos entre sí, provocando **overfitting**.

**Capacidad y dimensión Vapnik-Chervonenkis (VC):** De manera más formal, la teoría del aprendizaje estadístico acota el riesgo teórico en función del riesgo empírico y de la capacidad del espacio de hipótesis  $\mathcal{H}$ : a mayor capacidad, mayor es la diferencia potencial entre el error de entrenamiento y el error real, y por tanto mayor es el número de muestras necesario para que el error empírico sea un estimador fiable del error real.

Parte de las decisiones tomadas dentro de este TFG en relación con el control de capacidad y el control de sesgo-varianza, radican en las nociones teóricas dispuestas dentro de este apartado.

#### 5.1.1.1.2. Caso particular: regresión de salida múltiple

Un elemento importante del cual se hace uso en este TFG, es utilizar una  $y$  que no contiene un único valor, sino un **vector** de varios indicadores de biodiversidad de forma simultánea:

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_K)$$

Esto sitúa el problema dentro del subcampo de la **regresión multisalida**, en el que caben, a grandes rasgos, tres estrategias principales:

1. **Modelo por target:** Consiste en entrenar  $K$  modelos de regresión de salida única, uno por cada  $y_k$ , ignorando cualquier relación entre los diferentes *targets*.
2. **Multisalida simétrica o nativa:** Consiste en entrenar un único modelo que predice el vector completo  $y$  a la vez, compartiendo parámetros o estructura interna entre todos los *targets*.
3. **Multisalida encadenada o direccional:** Consiste en entrenar una secuencia de modelos donde cada uno usa las predicciones de los modelos anteriores como variables predictoras o *features* adicionales junto a las ya existentes.

Desde la perspectiva del compromiso sesgo-varianza, comentado en el apartado anterior, compartir parámetros entre los *targets* (estrategias 2 y 3) puede ser visto como una forma adicional de regularización: si los  $K$  *targets* están correlacionados entre sí, forzar al modelo a explicarlos con una representación compartida reduce la varianza efectiva del conjunto de modelos, a costa de introducir un sesgo si algún *target* concreto se comporta de forma distinta al resto.

Estas tres estrategias, junto con la comparación empírica entre ellas, son precisamente el objeto de estudio de la **Comparación de los modelos empleados** y los resultados que se obtuvieron en las diferentes pruebas adicionales, las cuales se pueden ver en el **Anexo V**.

### 5.1.1.2. Aprendizaje no supervisado

Dentro del **aprendizaje no supervisado**, el algoritmo recibe únicamente datos de entrada, sin ninguna salida asociada, y su objetivo es encontrar estructura o patrones en los propios datos.

Los datos que se proporcionan en este tipo de aprendizajes son datos no etiquetados [19], [25]. Solo se dispone de las entradas  $x_i$ , sin ningún valor  $y_i$  asociado.

Al no existir una variable objetivo, no hay una noción o una idea directa de lo que puede ser considerado un «error de predicción» que minimizar; por lo tanto, en su lugar, cada familia de métodos define su propio criterio de qué constituye una buena estructura descubierta.

Dentro de este paradigma destacan las siguientes familias de métodos:

1. **Clustering o agrupamiento:** Agrupan las observaciones que se determinan como similares entre sí, aunque no exista una categoría predefinida. Esto es común en algoritmos como *k-means* o el *clustering* jerárquico.
2. **Reducción de la dimensionalidad:** Buscan representar los datos originales con el menor número de variables posibles, conservando la mayor parte posible de la información o varianza original. Esto es común en el Análisis de Componentes Principales o PCA.
3. **Estimación de densidad y detección de anomalías:** Modelan la distribución de probabilidad  $p(x)$  subyacente a los datos, de forma que las muestras con baja probabilidad pueden ser señaladas por el modelo aprendido como atípicas o anómalas.
4. **Modelado generativo:** Aprenden a generar nuevas muestras sintéticas que sigan la misma distribución que los datos de entrenamiento. Son elemento base, entre otras cosas, de los modelos de fundación, los cuales se mencionan en el apartado siguiente. Común en los *autoencoders* y en los modelos de difusión.

El aprendizaje no supervisado no se ha empleado en este trabajo como técnica de modelado principal, ya que se dispone en todo momento de mediciones reales de biodiversidad que actúan como salida conocida; no obstante, algunas de sus ideas, como la **reducción de variables correlacionadas (reducción de la dimensionalidad)**, están relacionadas con la selección de variables descritas en la **Selección de variables**.

#### 5.1.1.2.1. Formalización mediante una función objetivo interna

A diferencia del aprendizaje supervisado, donde el objetivo  $L(y_i, f(x_i))$  se define por comparación directa con una etiqueta externa  $y_i$ , dentro del aprendizaje no supervisado se sustituye la señal producida por  $y_i$  por un criterio interno, definido únicamente en función de los propios datos de  $x_i$ , que cada familia de métodos formaliza de maneras distintas:

**Clustering (K-Means):** dado un número de grupos  $k$ , se buscan centroides  $\mu_1, \dots, \mu_k$  que minimicen la suma de distancias al cuadrado dentro de cada grupo (inercia):

$$\hat{\mu} = \arg \min_{\mu_1, \dots, \mu_k} \sum_{j=1}^k \sum_{x_i \in C_j} \|x_i - \mu_j\|^2$$

**Reducción de dimensionalidad (PCA):** se buscan las direcciones  $w_1, \dots, w_d$ , con  $d$  menor a la dimensión original, que maximizan la varianza de los datos proyectados, lo que equivale a resolver un problema de autovalores sobre la matriz de covarianza  $\Sigma$  de los datos:

$$\hat{w} = \arg \max_{\|w\|=1} w^T \Sigma w \rightarrow \Sigma w = \lambda w$$

**Estimación de densidad:** se busca la distribución de probabilidad  $p_\theta(x)$ , dentro de una familia paramétrica, que maximiza la verosimilitud de los datos observados, para los cuales las muestras con  $p_\theta(x)$  muy baja se señalan como anómalas.

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \sum_i \log p_\theta(x_i)$$

En los tres casos, la ausencia de una variable  $y$  externa obliga a sustituir la noción de «error de predicción» por una noción de «calidad de la estructura descubierta», lo cual implica que no existe una forma tan directa como en el aprendizaje supervisado de validar el resultado frente a un conjunto de test independiente.

### 5.1.1.3. Aprendizaje semi-supervisado

El **aprendizaje semi-supervisado**<sup>[19]</sup> es un punto intermedio entre los dos anteriores: se dispone de una pequeña cantidad de datos etiquetados (con salida conocida) y una cantidad mucho mayor de datos sin etiquetar, y el algoritmo aprovecha ambos para mejorar el modelo, por ejemplo mediante técnicas de **self-training**, en las que el propio modelo etiqueta provisionalmente los datos no etiquetados y los incorpora al entrenamiento si su confianza es suficientemente alta.

Es habitual en dominios donde etiquetar datos es costoso, pero recolectar datos sin etiquetar es barato, como ocurre por ejemplo en visión por ordenador.

Los modelos semi-supervisados no funcionan de forma automática por el mero hecho de añadir datos sin etiquetar: su validez depende de que se cumpla alguno de estos supuestos sobre la estructura de los datos<sup>[19]</sup>:

- **Supuesto de suavidad:** Dos puntos cercanos en el espacio de entrada tienden a tener la misma etiqueta o un valor similar, en regresión.
- **Supuesto de agrupamiento:** Los puntos tienden a formar agrupaciones naturales, y los puntos dentro de un mismo cluster comparten etiqueta.
- **Supuesto de variedad:** Los datos de alta dimensión se concentran en realidad sobre una variedad de dimensión mucho menor, y es sobre esa variedad donde tiene sentido medir la similitud entre puntos.

Dentro de este paradigma destacan las siguientes familias de métodos:

- **Self-training:** Un modelo se entrena con los datos etiquetados, etiqueta con sus propias predicciones más confiables los datos sin etiquetar, y se reentrena incluyéndolos.
- **Co-training:** Dos modelos entrenados sobre vistas distintas de los datos etiquetan mutuamente los ejemplos sin etiquetar del otro modelo.
- **Métodos basados en grafos:** Propagan las etiquetas conocidas a través de un grafo de similitud construido sobre todos los puntos, independientemente de que estén etiquetados o sin etiquetar.

No se ha empleado en este trabajo, dado que el conjunto de datos del proyecto SOB4ES está íntegramente etiquetado: no existe un excedente de observaciones sin medición de biodiversidad que pudiera aprovecharse de esta forma.

#### 5.1.1.3.1. Formalización del objetivo combinado

De forma general, el aprendizaje semi-supervisado optimiza una función objetivo que combina un término supervisado, calculado sólo sobre las  $n_l$  muestras etiquetadas, con un término no supervisado o de regularización, calculado sobre las  $n_u$  muestras sin etiquetar:

$$\hat{f} = \arg \min_f \frac{1}{n_l} \sum_{i=1}^{n_l} L(y_i, f(x_i)) + \lambda \frac{1}{n_u} \sum_{j=1}^{n_u} R(f, x_j)$$

donde:

- $\frac{1}{n_l} \sum_{i=1}^{n_l} L(y_i, f(x_i))$  es el término supervisado.
- $\frac{1}{n_u} \sum_{j=1}^{n_u} R(f, x_j)$  es el término no supervisado.
- $\lambda$  controla el peso relativo del término no supervisado.
- $R$  es la instancia de alguno de los siguientes supuestos:
  - **Regularización por consistencia:** penaliza cuando el modelo hace cambios en las predicciones ante pequeñas perturbaciones de una entrada sin etiquetas, formalizando, en consecuencia, el principio de suavidad.
  - **Minimización de entropía:** empuja al modelo a hacer predicciones más seguras sobre los datos sin etiquetar, cuando se trabaja con modelos de clasificación, formalizando el principio de agrupamiento.

#### 5.1.1.4. Aprendizaje por refuerzo

En el aprendizaje por refuerzo<sup>[28], [29]</sup>, el algoritmo/agente aprende interactuando con un entorno, recibiendo una recompensa o penalización según las acciones que toma, con el objetivo de maximizar la recompensa acumulada a lo largo del tiempo.

Formalmente se suele modelar como un Proceso de Decisión de Markov (MDP), y entre sus algoritmos más conocidos están Q-learning y sus variantes basadas en redes neuronales profundas (*Deep Reinforcement Learning*), popularizadas por sistemas como AlphaGo<sup>[30]</sup>.

El MDP se define como una tupla de la siguiente forma:

$$(S, A, P, R, \gamma)$$

Donde:

- $S$  es un conjunto de estados.
- $A$  es un conjunto de acciones.
- $P(s'|s, a)$  es una función de transición que da la probabilidad de pasar al estado  $s'$  tras ejecutar la acción  $a$  en estado  $s$ .
- $R(s, a)$  es una función de recompensa.
- $\gamma \in [0, 1)$  es un factor de descuento que pondera las recompensas futuras frente a las inmediatas.

El agente busca una política  $\pi(a|s)$  que maximice el retorno esperado:

$$\pi^* = \arg \max_{\pi} \mathbb{E} \left[ \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R(s_t, a_t) \right]$$

A diferencia del aprendizaje supervisado, no existe un conjunto fijo de pares entrada-salida que sean totalmente correctos proporcionado de antemano; es decir, el propio agente genera su experiencia de entrenamiento a través de la interacción con el entorno, y debe resolver el llamado **dilema exploración-explotación**.

Dicho dilema consiste en decidir en cada paso entre explotar la acción que, según lo aprendido hasta el momento, parece mejor, o explorar acciones distintas que podrían resultar en mejores recompensas a largo plazo pero cuyo valor aún no se conoce con certeza.

Algoritmos como Q-learning aprenden directamente una función de valor  $Q(s, a)$  que estima el retorno esperado de tomar la acción  $a$  en el estado  $s$  y seguir después la política óptima, sin necesidad de conocer explícitamente  $P$  ni  $R$ .

Es el paradigma más cercano al programa original de Samuel de 1959 que dio nombre al campo<sup>[29]</sup>. No se ha empleado en este trabajo, ya que no existe un entorno con el que el modelo interactúe de forma secuencial ni una noción de recompensa: se trata de un problema de predicción sobre datos ya recogidos, no de una secuencia de decisiones.

#### 5.1.1.4.1. Formalización mediante una función objetivo interna

En lugar de optimizar la política directamente, muchos algoritmos de aprendizaje por refuerzo aprenden primero una **función de valor**, que estima el retorno esperado desde un estado (o un par estado-acción) siguiendo una política dada.

La función de valor de un estado bajo la política  $\pi$  se define como:

$$V^\pi(s) = \mathbb{E} \left[ \sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R(s_t, a_t) \mid s_0 = s \right]$$

y satisface la **ecuación de Bellman**, que expresa el valor de un estado de forma recursiva en función del valor de sus posibles estados siguientes:

$$V^\pi(s) = \sum_a \pi(a|s) \sum_{s'} P(s'|s, a) [R(s, a) + \gamma V^\pi(s')]$$

Esta recursividad es la base de los algoritmos *value-based* como Q-learning, que aprenden iterativamente  $Q(s, a)$  sin necesidad de conocer  $P$  ni  $R$  de antemano, actualizando las estimaciones a partir de la experiencia observada.

Existe una familia alternativa de algoritmos, los métodos *policy-based*, que en lugar de aprender una función de valor y derivar la política a partir de ella, parametrizan y optimizan la política  $\pi(a|s)$  directamente mediante ascenso de gradiente sobre el retorno esperado (teorema del gradiente de la política).

La distinción *value-based* frente a *policy-based*, dentro del aprendizaje por refuerzo, es un paralelismo lejano de la distinción entre modelos discriminativos y modelos con una función objetivo optimizada de forma directa.

## 5.2. Selección de variables

Antes de entrenar los modelos descritos en la sección anterior, es habitual reducir el conjunto de variables predictoras candidatas a un subconjunto más manejable y menos redundante. Esto no solo simplifica el modelo, sino que en modelos como *Ridge* resulta prácticamente necesario cuando existe colinealidad severa (véase **Regresión Ridge**).

En la literatura de aprendizaje automático, los métodos de selección de variables se agrupan tradicionalmente en tres familias, según su relación con el modelo predictivo final.

### 5.2.1. Métodos de filtrado

Los **métodos de filtrado o métodos de filtro** evalúan la relevancia de cada variable, o de cada par de ellas, de forma independiente del modelo que se vaya a entrenar después, basándose únicamente en las propiedades estadísticas de los datos. Son computacionalmente baratos y suelen aplicarse como primer paso, antes de cualquier tipo de entrenamiento.

Entre los métodos de filtro se incluyen, entre otros, los siguientes:

- **Correlación entre pares de variables predictoras:** Permite detectar redundancia directa entre dos variables y descartar una de cada par altamente correlacionado. Se usa Pearson para las correlaciones lineales y Spearman para las relaciones monótonas lineales o no lineales.
- **Factor de Inflación de la Varianza (VIF):** a diferencia de la correlación por pares, detecta colinealidad multivariante, esto es que una variable puede no estar muy correlacionada con ninguna otra individualmente, pero esta misma puede ser una combinación lineal aproximada de varias de ellas al mismo tiempo.
- **Correlación entre cada variable predictora y el *target*:** permite descartar variables con relación prácticamente nula con lo que se quiere predecir con independencia de su relación con el resto de variables predictoras.
- **Varianza mínima:** permite descartar variables casi constantes, que aportan poca o nula información discriminativa.

La principal limitación de estos métodos de filtrado es que, al ignorar el modelo final, pueden descartar una variable individualmente poco informativa pero que resulte útil en combinación con otras, o conservar variables redundantes desde el punto de vista de un modelo concreto aunque no lo sean estadísticamente en general.

### 5.2.2. Métodos de envoltura

A diferencia de los métodos de filtro, los **métodos de envoltura** evalúan subconjuntos de variables entrenando y validando el modelo real con cada subconjunto candidato, y usando el rendimiento obtenido como criterio de selección.

Son más costosos computacionalmente que los métodos de filtro, pero tienen en cuenta las interacciones entre variables y son específicos del modelo empleado.

Algunos de los métodos de envoltura son los siguientes:

- **Eliminación recursiva de variables (RFE):** entrena el modelo con todas las variables, elimina la menos importante según algún criterio y se repite el proceso hasta llegar al número deseado de variables.
- **Selección secuencial hacia adelante/atrás:** parte de un conjunto vacío o completo de variables y va añadiendo/eliminando una variable en cada paso en función de cuál mejora más o empeora menos el rendimiento del modelo.

### 5.2.3. Métodos de embebido

En los **métodos embebidos** la selección de variables ocurre como parte del propio proceso de entrenamiento, sin necesitar de una fase separada antes o después. Son los más eficientes computacionalmente de los tres tipos de métodos que se han mencionado, porque no requieren entrenar el modelo repetidamente con distintos subconjuntos de variables.

Los tipos de modelos embebidos más relevantes son los siguientes:

- **Regularización L1 (Lasso):** a diferencia de la penalización L2 de *Ridge* (véase **Regresión Ridge**), la penalización L1 puede llevar coeficientes exactamente a cero, realizando así una selección de variables implícita durante el propio ajuste del modelo lineal.

Este tipo de regularización se hace uso en una de las pruebas realizadas con los modelos, las cuales se pueden ver en el Anexo V.

- **Importancia de variables de modelos basados en árboles:** *Random Forest* y *XGBoost* proporcionan de forma nativa una medida de importancia (impureza media/MDI, o por permutation importance) que, aunque se calcula típicamente después de entrenar el modelo completo, puede usarse de forma iterativa como criterio embebido de selección. Véase **Random Forest** y **XGBoost**.

### 5.2.4. Variables empleadas

A lo largo de la elaboración de los diferentes modelos, los cuales se pueden ver en el repositorio de GitHub del proyecto<sup>[31]</sup> y también se pueden ver en el **Anexo II**.

Dentro de todas las posibles variables dentro del *dataset* final, las variables seleccionadas como predictoras han sido las siguientes, las cuales se pueden ver en la Tabla 3, el resto de las variables existentes dentro del *dataset* empleado en la **Capa de modelado** se encuentran indicadas en el **Anexo I**.

| Categoría                                             | Variables                                                                                                   |                                                                              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cobertura y estructura del suelo</b>               | total_plant_cover_z<br>clay_content_z<br>silt_content_z<br>sand_content_z                                   | aggregate_stability_z<br>bulk_density_z<br>soil_moisture_z                   |
| <b>Química y metales del suelo</b>                    | as_z<br>cu_z<br>k_z<br>mo_z<br>ni_z                                                                         | p_z<br>pb_z<br>zn_z<br>soil_ph_z<br>plot_total_organic_c_z<br>plot_total_n_z |
| <b>Clima y teledetección (de Google Earth Engine)</b> | gee_temp_media_C_z<br>gee_humedad_rel_pct_z                                                                 | gee_nvdi_verano_z                                                            |
| <b>Topografía (de DEM)</b>                            | dem_elevacion_m_z<br>dem_pendiente_deg_z                                                                    | dem_orientacion_deg_z                                                        |
| <b>Variables europeas de referencia (capas EU)</b>    | eu_clay_content_z<br>eu_sand_content_z<br>eu_silt_content_z<br>eu_water_holding_capacity_z<br>eu_cn_ratio_z | eu_p_z<br>eu_ph_z<br>eu_as_z<br>eu_organic_carbon_octop_z<br>eu_zn_z         |

Tabla 3: Variables predictoras empleadas.

Además de la tabla de variables predictoras cuyas definiciones se pueden ver en **Anexo I**, en la Tabla 4 se muestran las variables seleccionadas como variables objetivo (*targets*) a predecir en los modelos desarrollados.

| Categoría                      | Variables                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>nematode_shannon_z</b>      | Índice de biodiversidad de Shannon de nematodos del suelo.             |
| <b>macro_shannon_z</b>         | Índice de biodiversidad de Shannon de la macrofauna del suelo.         |
| <b>earthworm_shannon_z</b>     | Índice de biodiversidad de Shannon de lombrices de tierra.             |
| <b>orib_shannon_z</b>          | Índice de biodiversidad de Shannon de ácaros oribáticos.               |
| <b>meso_shannon_z</b>          | Índice de biodiversidad de Shannon de la mesofauna del suelo.          |
| <b>coll_shannon_z</b>          | Índice de biodiversidad de Shannon de colémbolos.                      |
| <b>bac_shannon_z</b>           | Índice de biodiversidad de Shannon de la comunidad bacteriana.         |
| <b>fun_shannon_z</b>           | Índice de biodiversidad de Shannon de la comunidad fúngica.            |
| <b>euk_shannon_z</b>           | Índice de biodiversidad de Shannon de la comunidad eucariota.          |
| <b>oomy_shannon_z</b>          | Índice de biodiversidad de Shannon de oomicetes (Oomycota).            |
| <b>cerc_shannon_z</b>          | Índice de biodiversidad de Shannon de cercozoos (Cercozoa, protistas). |
| <b>macro_order_richness_z</b>  | Riqueza de órdenes de macrofauna del suelo.                            |
| <b>earthworm_richness_z</b>    | Riqueza de especies de lombrices de tierra.                            |
| <b>orib_species_richness_z</b> | Riqueza de especies de mesofauna del suelo.                            |
| <b>meso_species_richness_z</b> | Riqueza de especies de colémbolos.                                     |
| <b>coll_species_richness_z</b> | Riqueza de especies de colémbolos.                                     |
| <b>bac_asv_richness_z</b>      | Riqueza de ASV bacterianos.                                            |
| <b>fun_asv_richness_z</b>      | Riqueza de ASV fúngicos.                                               |
| <b>euk_asv_richness_z</b>      | Riqueza de ASV de eucariotas del suelo.                                |
| <b>oomy_asv_richness_z</b>     | Riqueza de ASV de oomicetos.                                           |
| <b>cerc_asv_richness_z</b>     | Riqueza de ASV de cercozoos.                                           |

Tabla 4: Variables objetivo empleadas.



## 5.3. Modelos de aprendizaje automático empleados

En las secciones de **Herramientas empleadas** y **Arquitectura general**, un poco más adelante en este documento, se describirán, tanto a nivel teórico como práctico, las tecnologías y herramientas empleadas a lo largo de todo este trabajo, tanto para el desarrollo de los modelos, como también para su evaluación y realización de pruebas y actividades, las cuales se pueden ver en el **Anexo II**, **Anexo IV** y **Anexo V** respectivamente.

En esta sección se va a complementar la información, ya proporcionada por las secciones mencionadas previamente, con los fundamentos teóricos de cada modelo entrenado: su funcionamiento base y la correspondiente justificación sobre por qué se han considerado estos modelos y no otros para este trabajo en concreto.

En caso de haberse empleado variantes de los modelos base, estas también se explicarán a continuación.

Además, en el **Anexo II**, se podrá ver el código base de todos los modelos empleados.

### 5.3.1. Regresión *Ridge*

Los modelos de regresión *ridge*, son una variante de los modelos de regresión base, pero que cuenta con regularización para corregir el sobreajuste de los datos de entrenamiento cuando se están desarrollando modelos de aprendizaje automático o *Machine Learning*.

Esta variante de modelo fue propuesta originalmente por Hoerl y Kennard en 1970<sup>[32]</sup> como respuesta a los problemas relacionados con la inestabilidad que aparecían cuando las variables predictoras presentaban niveles elevados de colinealidad<sup>[33]</sup>.

Mientras que la regresión lineal ordinaria busca los coeficientes  $w$  que minimizan únicamente el error cuadrático:

$$\hat{w} = \arg \min_w \|y - Xw\|^2$$

*Ridge* añade una penalización proporcional al cuadrado de la magnitud de los coeficientes, controlada por el hiperparámetro  $\alpha$ :

$$\hat{w}_{\text{ridge}} = \arg \min_w \|y - Xw\|^2 + \alpha \|w\|^2$$

Cuando  $\alpha = 0$ , *Ridge* se reduce a la regresión lineal ordinaria, pero a medida que  $\alpha$  aumenta, los coeficientes se “encogen” hacia cero sin llegar nunca a anularse por completo en comparación con Lasso, reduciendo la varianza del modelo a costa de introducir un pequeño sesgo.

A diferencia de la regresión lineal ordinaria, que no tiene una solución estable cuando existe colinealidad perfecta o casi perfecta entre variables, *Ridge* sí tiene siempre una solución cerrada única, la cual es la siguiente:

$$\hat{w} = (X^T X + \alpha I)^{-1} X^T y$$

**Nota:** La colinealidad entre variables en *Ridge* provoca que la matriz  $X^T X$  deje de ser invertible o que quede mal condicionada.

Esto permite que al sumar  $\alpha I$  a  $X^T X$  se garantice que la matriz sea invertible independientemente del grado de colinealidad entre las diferentes variables predictoras, propiedad relevante para este TFG, donde varias de las variables edáficas y climáticas están correlacionadas entre sí debido a que proceden de fuentes relacionadas (véase **Anexo I**).

**Grados de libertad efectivos y elección de  $\alpha$ :** Una forma útil de entender el efecto de la regularización es a través de los llamados grados de libertad efectivos del modelo:

$$df(\alpha) = \sum_{j=1}^p \frac{d_j^2}{d_j^2 + \alpha}$$

donde  $d_j$  son los valores singulares de  $X$ .

Cuando  $\alpha = 0$ ,  $df(\alpha) = p$ . Esto implica que se usan todos los grados de libertad del modelo lineal. A medida que crece  $\alpha$ ,  $df(\alpha)$  disminuye, reflejando que el modelo efectivamente emplea menos parámetros libres.

**Requisito de estandarización:**

La interpretación de los coeficientes de *Ridge* en términos de importancia relativa sólo es válida si las variables predictoras están en la misma escala, ya que la penalización  $\|w\|_2^2$  trata todos los coeficientes por igual independientemente de la escala original de la variable a la que multiplican.

Por este motivo, todas las variables predictoras de este TFG se han normalizado (media 0, varianza 1) antes del entrenamiento.

Los motivos de su uso en este TFG como uno de los 8 modelos a entrenar y probar son los siguientes:

1. Los coeficientes son directamente interpretables en términos de la dirección y magnitud del efecto o relevancia que tiene cada variable predictora sobre el índice de diversidad de Shannon  $H'$  o la riqueza de los diferentes grupos biológicos, siempre que dichas variables se encuentren normalizadas, el cual es el caso en este trabajo.
2. Al ser un modelo sencillo y computacionalmente barato sirve como línea base para comparar modelos que requieren de más recursos computacionales y son más complejos, pudiendo probar de esta forma si los datos se predicen bien con modelos sencillos en vez de recurrir a modelos más complejos.

### 5.3.2. *Random Forest*

*Random Forest*, propuesto por Breiman en 2001<sup>[26]</sup>, es un método de ensamblado de modelos basado en árboles de decisión que combina las predicciones de múltiples árboles entrenados de forma independiente para obtener una predicción más robusta que la de un único árbol. Se apoya en dos fuentes de aleatoriedad, de las que toma su nombre de *Random Forest*:

- **Bagging (bootstrap aggregating):** cada árbol se entrena sobre una muestra aleatoria con reemplazo del conjunto de entrenamiento original, de forma que cada árbol ve una versión ligeramente distinta de los datos.
- **Selección aleatoria de variables:** En cada división de cada árbol, sólo se considera un subconjunto aleatorio de las variables predictoras disponibles, en lugar de todas.

Para una tarea de regresión como la de este TFG, la predicción final es la media de las predicciones individuales de los  $N$  árboles del bosque:

$$\hat{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \hat{y}_i$$

Al promediar los árboles que comenten errores distintos entre sí, gracias a la doble aleatoriedad que se introdujo, la varianza del conjunto se reduce sin apenas aumentar el sesgo, lo que hace *Random Forest* especialmente robusto frente al sobreajuste en comparación con un árbol de decisión individual.

**Reducción de varianza y correlación entre árboles:** Si cada árbol individual tiene varianza  $\sigma^2$  y los árboles del bosque están correlacionados entre sí con coeficiente medio  $\rho$ , la varianza del promedio de  $N$  árboles es:

$$\text{Var}(\hat{y}) = \rho\sigma^2 + \frac{1-\rho}{N}\sigma^2$$

Esta expresión es clave para entender por qué *Random Forest* introduce la selección aleatoria de variables además del **bagging**: el *bagging* por sí solo ya reduce el segundo término (el que decrece con  $N$ ), pero los árboles resultantes tienden a estar muy correlacionados entre sí (comparten las variables más predictivas en los primeros *splits*); al forzar que cada división considere sólo un subconjunto aleatorio de variables, se reduce  $\rho$ , y por tanto el primer término, que es el que no desaparece por mucho que se aumente  $N$ .

**Importancia de variables:** *Random Forest*, en su implementación de scikit-learn<sup>[34]</sup> proporciona de forma nativa dos formas de estimar la importancia de cada variable predictora: la **importancia por impureza media (MDI)**, calculada como la reducción media de varianza (en regresión) que aporta cada variable en los nodos donde se ha usado para dividir, ponderada por la proporción de muestras que llegan a cada nodo; y la **importancia por permutación (*permutation importance*)**, que mide la caída de rendimiento del modelo al barajar aleatoriamente los valores de una variable en el conjunto de validación, manteniendo el resto intactas. La segunda es más robusta frente a variables con muchos niveles o alta cardinalidad, aunque computacionalmente más costosa.

Ambas medidas se han empleado en este TFG como complemento a SHAP<sup>[35]</sup> (véase **Capa de evaluación de modelos**).

Se ha considerado este modelo, junto con su variante multisalida, por su buen comportamiento con conjuntos de datos de tamaño reducido como el de este TFG, su tolerancia a variables predictoras correlacionadas entre sí, y por proporcionar de forma nativa una medida de importancia de variables, complementando a SHAP (véase la **Capa de evaluación de modelos**).

### 5.3.2.1. *Random Forest* multisalida

El módulo `RandomForestRegressor` de scikit-learn, admite de forma nativa una matriz  $y$  de salida múltiple permitiendo entrenar todos los árboles para que sean capaces de predecir múltiples indicadores a la vez y a partir del criterio de división de cada nodo se calcule de forma conjunta sobre todas las salidas.

Esto significa que, a diferencia de entrenar un único modelo independiente por indicador/*target*, la variante multisalida permite que un mismo árbol capture patrones de división que sean simultáneamente informativos para varios *targets* correlacionados entre sí sin necesidad de un mecanismo explícito de encadenamiento como es `RegressorChain`, el cual se explica con más detalle en las siguientes secciones.

La predicción para el *target*  $k$ -ésimo en la variante multisalida sigue siendo el promedio de las predicciones de los  $N$  árboles del bosque para ese *target* concreto:

$$\hat{y}_k = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \hat{y}_{i,k}$$

pero, a diferencia de entrenar  $K$  bosques independientes (uno por *target*), aquí los  $N$  árboles son compartidos entre todos los *targets*, lo que reduce el coste computacional total y permite comparar directamente si el aprendizaje conjunto aporta ventaja frente a la variante independiente (véase **Anexo V**).

### 5.3.3. XGBoost

En **XGBoost** o también conocido como **Gradient Boosting**, crea y construye los árboles de forma secuencial (a diferencia de *Random Forest* que los entrena y construye de forma independiente y en paralelo) para que cada árbol nuevo sea entrenado para corregir los errores o residuos cometidos por su conjunto de árboles predecesor ya entrenados.

La predicción tras añadir el árbol  $m$ -ésimo se define de forma aditiva:

$$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \eta h_m(x)$$

donde:

- $F_{m-1}(x)$  es la predicción acumulada de los árboles anteriores.
- $h_m(x)$  es el nuevo árbol entrenado para aproximar el gradiente negativo de la función de pérdida.
- $\eta$  es la tasa de aprendizaje o *learning rate*, que controla cuánto contribuye cada nuevo árbol a la predicción final.

Este enfoque secuencial permite habitualmente alcanzar un rendimiento superior al de *Random Forest* con menos árboles, pero también lo hace más sensible al sobreajuste si el número de árboles o la tasa de aprendizaje no se ajustan correctamente.

**Objetivo regularizado:** A diferencia del *gradient boosting* clásico, XGBoost optimiza en cada iteración una aproximación de segundo orden (expansión de Taylor) de la función de pérdida, e incluye un término de regularización explícito sobre la complejidad del árbol añadido<sup>[36]</sup>:

$$L^{(m)} \approx \sum_{i=1}^n \left[ g_i h_m(x_i) + \frac{1}{2} l_i h_m(x_i)^2 \right] + \Omega(h_m), \quad \Omega(h_m) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2$$

donde:

- $g_i$  es la primera derivada de la función de pérdida respecto a la predicción actual.
- $l_i$  es la segunda derivada de la función de pérdida respecto a la predicción actual.
- $T$  es el número de hojas del árbol  $h_m$ .
- $w_j$  es el valor de predicción de la hoja  $j$ .
- $\lambda, \gamma$  son hiperparámetros que penalizan a los árboles con demasiadas hojas o con pesos demasiado grandes.

Esta regularización explícita, junto con el subsampling de filas y columnas (parámetros `subsample` y `colsample_bytree`), es lo que hace a XGBoost más resistente al sobreajuste que una implementación básica de *gradient boosting*, aun siendo más sensible que *Random Forest* al número de árboles y a la tasa de aprendizaje si no se ajustan mediante validación cruzada.

Se ha considerado este modelo, junto con su variante multisalida, por ser uno de los modelos que presenta mejor rendimiento en general en base a los resultados reportados por la literatura revisada en el contexto de los problemas de biodiversidad del suelo con conjuntos de datos reducidos (véase **Antecedentes y contexto**).

Este hecho se prueba una vez más con la variante multisalida, como se podrá ver más adelante en **Conclusiones**.

### 5.3.3.1. XGBoost multisalida

XGBoost no soporta la salida múltiple de forma nativa en todas las versiones de su librería. Para ello es necesario utilizar explícitamente el parámetro `multi_strategy` del módulo `XGBRegressor`, que admite las siguientes estrategias:

1. **one\_output\_per\_tree:** Opción por defecto, se entrena un conjunto de árboles independiente por cada *target*, de forma equivalente a entrenar K modelos XGBoost por separado, aunque compartiendo la misma llamada de entrenamiento.
2. **multi\_output\_tree:** Cada árbol se entrena para predecir todos los *targets* a la vez de forma similar a cómo lo realiza *Random Forest* en su variante multisalida de forma nativa, permitiendo que las divisiones del árbol capturen relaciones compartidas entre *targets* correlacionados.

En este TFG se ha empleado la estrategia **multi\_output\_tree**, precisamente para poder comparar, en igualdad de condiciones con la variante multisalida de *Random Forest*, si el aprendizaje conjunto de los distintos indicadores de biodiversidad aporta una ventaja real frente al modelado independiente, comparación que en las **Conclusiones** de este TFG resulta favorable a XGBoost multisalida frente al resto de modelos.

### 5.3.4. RegressorChain

Los modelos anteriores, en su forma multisalida, tratan todos los *targets* de forma simétrica dentro del mismo árbol o coeficientes. **RegressorChain**<sup>[34]</sup> basado en el concepto de cadena de clasificadores propuesto por Read et al.<sup>[37]</sup> aborda la regresión multi-salida de una forma distinta: encadenando un modelo base por cada *target*, de forma que cada modelo de la cadena recibe como entrada las variables predictoras originales junto con las predicciones ya generadas por los modelos anteriores de la cadena:

$$\hat{y}_k = f_k(X, \hat{y}_1, \hat{y}_2, \dots, \hat{y}_{k-1})$$

De esta forma, si los indicadores de biodiversidad están relacionados entre sí, el modelo puede aprovechar esa relación de forma explícita y direccional para mejorar la predicción de los *targets* posteriores de la cadena.

Dentro de este TFG se hace uso de **Random Forest** como modelo base del **RegressorChain** y los hiperparámetros se ajustan una única vez dentro del modelo base, no se calculan por *target* ni por posición, sino sobre el conjunto de entrenamiento completo.

El orden en el que se recorren los *targets* y las cadenas anteriores es un detalle que determina la salida final del modelo, es decir, el orden de las cadenas tienen un impacto directo sobre el resultado final. Esto se debe a que un *target* situado al principio de la cadena nunca recibe como entrada las predicciones de los demás, mientras que uno situado al final se beneficia de todos los anteriores.

Para decidir el orden de las cadenas, existen diferentes formas de hacerlo:

- **Manual:** Consiste en escoger un criterio, como puede ser la varianza de cada *target*, y ordenar a partir de ese criterio. Es la opción más interpretable, ya que el orden tiene un significado defendible de antemano, pero depende de que el motivo y el conocimiento previo sean correctos.
- **Basado en los propios datos:** Consiste en calcular algún estadístico de asociación entre *targets* y encadenar primero los *targets* más relacionados entre sí. Dentro de la literatura revisada (véase **Referencias**) esta estrategia se considera como una estrategia de segundo orden, por modelar relaciones entre *targets*, frente a las estrategia de primer orden y las de nivel superior, que intentan capturar relaciones conjuntas entre dos o más *targets* a la vez<sup>[38]</sup>.
- **Como problema de búsqueda:** Consiste en hacer uso de técnicas como *beam search*, métodos de Monte Carlo<sup>[39]</sup> o algoritmos genéticos<sup>[38]</sup> dado que evaluar todas las posibles combinaciones de un set de *targets* puede volverse intratable. Estos métodos suelen mejorar el resultado de un orden manual o de uno que sea puramente aleatorio, pero exigen entrenar y evaluar la cadena completa muchas veces antes de llegar al orden final, con el consecuente coste computacional.
- **A partir de un modelo probabilístico de dependencia:** Consiste en hacer uso de algún modelo probabilístico, como por ejemplo, las redes bayesianas<sup>[40]</sup> aprendido sobre los propios *targets*. Los *targets* que no dependen de otros irán de primeros en la cadena y los que dependan de más *targets* irán más tarde.

Cabe indicar que, ninguna de estas estrategias garantiza encontrar un orden verdaderamente óptimo, y todas comparten el mismo riesgo común: que el orden elegido perjudique de forma considerable a los *targets* que queden peor posicionados en la cadena.

### 5.3.5. Redes neuronales

Como alternativa de aprendizaje profundo a los modelos anteriores, se ha entrenado también un **perceptrón multicapa** (*Multi-Layer Perceptron*, MLP), implementado con PyTorch<sup>[41]</sup>. Un MLP está formado por una capa de entrada, una o varias capas ocultas y una capa de salida, donde cada capa transforma la salida de la anterior:

$$a^{(l)} = f(W^{(l)}a^{(l-1)} + b^{(l)})$$

siendo  $a^{(l)}$  la salida de la capa  $l$ ,  $W^{(l)}$  y  $b^{(l)}$  los pesos y sesgos aprendidos de esa capa, y  $f$  una función de activación no lineal, que permite al modelo aprender relaciones no lineales entre las variables ambientales y la biodiversidad del suelo.

Dentro de los modelos MLP, se han desarrollado dos variantes, las cuales se van a explicar a continuación en las siguientes subsecciones, pero a nivel común, ambos modelos, dentro de la capa oculta se apila un bloque con la siguiente estructura, la cual termina en una capa lineal de salida con tantas neuronas como *targets* se tienen seleccionados, sin función de activación:

$$a^{(l)} = \text{Dropout}(\text{ReLU}(W^{(l)}a^{(l-1)} + b^{(l)})), \quad \hat{y} = W^{(L)}a^{(L-1)} + b^{(L)}$$

El entrenamiento, haciendo uso de la función **ReLU**, que introduce la no-linealidad, ajusta los pesos de la red minimizando una función de pérdida mediante retropropagación del gradiente (*backpropagation*)<sup>[42]</sup> y el algoritmo de optimización Adam<sup>[43]</sup> que combina momento y una tasa de aprendizaje adaptativa por parámetro para acelerar y estabilizar la convergencia frente al descenso de gradiente estocástico estándar.

A pesar de que la literatura revisada en **Antecedentes y contexto** indica y sugiere que los modelos basados en redes neuronales por regla general no superan a los modelos basados en árboles cuando se trata de entrenar con conjuntos de datos reducidos, se ha incluido este modelo para probar y contrastar esa hipótesis de forma empírica.

#### 5.3.5.1. MLP multisalida

En esta variante, la capa de salida de la red tiene tantas neuronas como *targets* a predecir, y la red se entrena minimizando el **error cuadrático medio (MSE) estándar**, calculado y promediado conjuntamente sobre todos los *targets* a la vez:

$$L(y, \hat{y}) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K (y_k - \hat{y}_k)^2$$

Al compartir las capas ocultas entre todos los *targets*, esta arquitectura fuerza a la red a aprender una representación interna común de las variables ambientales que sea útil para predecir todos los indicadores de biodiversidad simultáneamente, un enfoque de *multi-task learning* que puede mejorar la generalización, si los *targets* comparten estructura, pero que también puede perjudicar a un *target* concreto si sus patrones difieren mucho de los del resto (efecto conocido como *negative transfer*).

### 5.3.5.2. MLP con función de pérdida personalizada

En esta segunda variante, en vez de hacer las relaciones de forma implícita, se hacen de forma explícita, incorporando en esa misma relación una función de pérdida que se minimiza durante el entrenamiento.

La función de pérdida implementada para este caso combina MSE estándar con un término que penaliza que la matriz de correlación entre los 21 *targets* predichos se aleje de la matriz de correlación entre los *targets* reales del lote de datos de entrenamiento:

$$L(y, \hat{y}) = \text{MSE}(y, \hat{y}) + \lambda_{\text{corr}} \| \text{Corr}(y) - \text{Corr}(\hat{y}) \|_F$$

donde:

- $\text{Corr}(x)$  es la matriz de correlación de Pearson entre los 21 *targets* calculada sobre el lote.
- $\|x\|_F$  es la norma de Frobenius.
- $\lambda_{\text{corr}}$  controla el peso de la penalización, si es igual a 0, el modelo se comportará como la variante multisalida.

El objetivo de esta función de pérdida es el de forzar a la red a preservar, además de la precisión punto a punto, la estructura de covariación entre los distintos indicadores de biodiversidad, es decir, que si dos índices tienden a subir o bajar juntos en datos reales, el modelos no rompa esa relación en sus predicciones, aunque prediga cada valor individual con cierto margen de error.

### 5.3.6. Comparación de los modelos empleados

En la Tabla 5 se muestra una comparativa rápida de los modelos descritos en las secciones anteriores.

| Criterio                              | Ridge                   | Random Forest  | XGBoost        | Regressor Chain                  | MLP                            |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Relaciones no lineales                | No                      | Sí             | Sí             | Sí (según modelo base)           | Sí                             |
| Interpretabilidad nativa              | Alta                    | Media          | Media          | Media (heredada del modelo base) | Baja                           |
| Robustez a colinealidad               | Requiere regularización | Alta           | Alta           | Alta (según modelo base)         | Media                          |
| Relaciona los <i>targets</i> entre sí | No                      | Sí (simétrico) | Sí (simétrico) | Sí (direccional)                 | Sí (representación compartida) |
| Sensibilidad a hiperparámetros        | Baja                    | Baja-media     | Media-alta     | Media (según modelo base)        | Alta                           |
| Riesgo de sobreajuste                 | Bajo                    | Bajo           | Medio          | Medio (según modelo base)        | Alto                           |

Tabla 5: Comparativa de modelos base.



## 5.4. Métricas de evaluación y validación

Evaluar un modelo de aprendizaje automático consiste en resumir, mediante uno o varios índices numéricos, en qué medida sus predicciones se aproximan a los valores reales sobre datos que el modelo no ha visto durante el entrenamiento.

Este apartado organiza las métricas relevantes según el tipo de problema al que estos responden. Estos se pueden clasificar en dos categorías generales, las cuales se explican a continuación en las siguientes secciones:

1. Métricas de regresión.
2. Métricas de clasificación.

### 5.4.1. Métricas de regresión

Las **métricas de regresión** evalúan la distancia entre un valor real y un valor predicho, ambos continuos, sin necesidad de traducirlos previamente a categorías, como se hace en las métricas de clasificación.

Son el tipo de métrica natural cuando el objetivo de los modelos es aproximarse con la mayor fidelidad posible de una magnitud numérica.

#### 5.4.1.1. Coeficiente de determinación

El coeficiente de determinación mide qué proporción de la varianza de la variable objetivo es explicada por el modelo, en relación con un modelo de referencia trivial que siempre predice la media:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}}$$

donde:

- $SS_{\text{res}}$  es la suma de cuadrados residual, es decir, el error del modelo.
- $SS_{\text{tot}}$  es la suma de cuadrados total, es decir, la varianza de los datos respecto a su propia media.

El valor de  $R^2$  oscila entre 1 y 0, pero puede llegar a números negativos, indicando que predice peor que el modelo trivial de referencia que sería predecir la media. Si el valor es 0 es que predice la media, mientras que si el valor de  $R^2$  es uno o muy cerca de él, eso implica que el modelo predice mucho mejor que haciendo simplemente medias.

Su limitación principal, es el hecho de que no puede distinguir si su modelo mejora el rendimiento estando dentro del rango central o en los casos extremos y puede ser engañoso en casos en los que se entrena con un *dataset* reducido, a pesar de eso, es de gran utilidad, debido a que al ser una métrica relativa, nos permite ver un rendimiento a nivel general de modelos y nos facilita la comparación entre los diferentes modelos desarrollados para este TFG.

#### 5.4.1.2. Raíz del error cuadrático medio

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

A diferencia del  $R^2$ , el RMSE se expresa en las mismas unidades en las que se representan a las variables objetivo que se empleen, lo que facilita su interpretación directa como “magnitud típica del error”. Al elevar al cuadrado cada residuo antes de promediar, el RMSE suele acabar penalizando de forma desproporcionada los errores grandes frente a los errores pequeños.

Esto quiere decir que un único punto predicho de una forma nefasta puede provocar que el valor de RMSE sea mucho más grande en comparación con el resultado de otras métricas más relativas, dificultando la justificación del resultado de la métrica. Esto hace que el RMSE sea muy sensible a los valores atípicos, lo cual puede ser relevante para los valores de biodiversidad.

### 5.4.1.3. Error absoluto medio

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

El MAE también se expresa en las unidades originales de la variable objetivo, pero, al no elevar al cuadrado los errores, trata todos los errores de forma proporcional a su magnitud, sin tener la penalización extra que presenta el RMSE sobre los errores grandes.

Esto lo hace más robusto ante los valores atípicos, pero también lo hace menos sensible a errores grandes que pueden ser relevantes para la fiabilidad práctica del modelo.

Generalmente, si se comparan MAE con RMSE, se puede obtener una vista informativa de con cuánta frecuencia hay errores grandes puntuales en base a la diferencia que hay entre ambos valores. Si se mantienen más o menos iguales, esto significa que los errores suelen ser pequeños y homogéneos, mientras que el caso opuesto implica que hay muchos errores grandes dentro de las predicciones. Por lo tanto, reportar ambas métricas juntas suele dar más información que reportarlas por separado.

### 5.4.2. Métricas de clasificación

Las **métricas de clasificación** evalúan la correspondencia entre una etiqueta real y una etiqueta predicha, ambas categóricas y pertenecientes a un conjunto finito de clases.

Cuando el problema original es de regresión, se puede optar por hacer una discretización a posteriori para poder aplicar este tipo de métricas, y así disponer también de un punto de vista categórico, además del numérico.

#### 5.4.2.1. Exactitud (*Accuracy*)

La exactitud o el *accuracy* mide la proporción de muestras cuya clase predicha coincide con la clase real:

$$\text{Acc} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}(\hat{y}_i^{\text{cls}} = y_i^{\text{cls}})$$

donde:

- $\mathbb{1}(\cdot)$  es la función indicadora<sup>[34]</sup>.

La principal limitación de la misma, es que se vuelve engañosa cuando las clases están muy desbalanceadas, ya que un modelo trivial que siempre prediga la clase mayoritaria puede obtener una exactitud alta sin haber aprendido nada. Esta limitación, sin embargo, queda en buena medida mitigada por el propio diseño de la discretización empleada en cada caso.

Aún así, la exactitud no distingue el tipo de error cometido, por lo tanto se suele recurrir al **Coefficiente de Kappa de Cohen**, explicado más adelante en el presente documento.

#### 5.4.2.2. Precisión, *recall* y F1

Dentro de un problema multiclase, la **precisión** y el **recall** se definen primero por clase, tratando cada clase  $c$  como un problema binario:

$$\text{Precisión}_c = \frac{\text{TP}_c}{\text{TP}_c + \text{FP}_c} \quad \text{Recall}_c = \frac{\text{TP}_c}{\text{TP}_c + \text{FN}_c}$$

donde  $\text{TP}_c$ ,  $\text{FP}_c$  y  $\text{FN}_c$  son, respectivamente, los verdaderos positivos, los falsos positivos y los falsos negativos de la clase  $c$ <sup>[34]</sup>. La precisión indica “de las muestras que el modelo etiquetó como  $c$ , cuántas lo eran realmente”, mientras que el *recall* indica “de las muestras que realmente eran  $c$ , cuántos detectó el modelo”.

El **F1** combina ambas en su media armónica, la cual penaliza con más fuerza que una media aritmética en el caso de que en una de las dos sea muy baja, aunque la otra sea alta.

$$F1_c = 2 \cdot \frac{\text{Precisión}_c \cdot \text{Recall}_c}{\text{Precisión}_c + \text{Recall}_c}$$

#### 5.4.2.3. Coeficiente de Kappa de Cohen

El coeficiente de Kappa de Cohen<sup>[44]</sup> corrige la limitación que presenta el **Accuracy** comparando el acuerdo observado con el acuerdo esperado por el azar:

$$\kappa = \frac{p_0 - p_e}{1 - p_e}$$

Un  $k = 1$  indica un acuerdo perfecto, mientras que un  $k = 0$  indica que el acuerdo es peor que uno escogido al azar. En este TFG al tratarse de clases con un orden natural (Bajo, Medio y Alto) y no meras etiquetas nominales sin relación aparente entre sí, resulta más útil e informativo hacer uso de la variante ponderada del Coeficiente de Kappa, la cual fue propuesta por Cohen<sup>[45]</sup> que penaliza el descuento de forma proporcional a la distancia entre las clases implicadas, es decir, confundir Bajo con Alto, por ejemplo, penalizará más que si se confunde Bajo por Medio, indicando así, de forma cualitativa, que el primer error es mucho más grave que el segundo.

$$\kappa_w = 1 - \frac{\sum_{i,j} w_{i,j} O_{i,j}}{\sum_{i,j} w_{i,j} E_{i,j}}$$

donde:

- $O_{ij}$  es la matriz de acuerdo observado entre la clase real  $i$  y la predicha  $j$ .
- $E_{ij}$  es la matriz de acuerdo esperado por azar entre la clase real  $i$  y la predicha  $j$ .
- $w_{ij}$  son los pesos de penalización, en su variante lineal, de forma que la diagonal principal ( $i = j$ ) no penaliza y la penalización crece linealmente con la distancia ordinal entre clases.

El Kappa ponderado ofrece una lectura más adecuada al carácter ordinal de la discretización que la exactitud simple, es decir, dos modelos pueden presentar la misma exactitud, pero pueden presentar coeficientes de Kappa ponderados distintos, dependiendo de cómo se concentren los errores.

#### 5.4.2.4. Matrices de confusión

La matriz de confusión<sup>[34]</sup> no es en sí una métrica escalar, sino una tabla de contingencia que desglosa, para cada combinación de clase real y clase predicha, el número de muestras correspondiente. A diferencia de la exactitud, el F1 o el Kappa, que resumen el rendimiento del clasificador derivado en un único número, la matriz de confusión permite identificar el patrón de los errores, es decir, permite ver de forma gráfica las tendencias de confusión que puede presentar un modelo.

Normalizada por filas, la matriz de confusión se puede leer directamente como una tasa de aciertos y de tipos de error por clase, lo que facilita la comparación entre *targets* con distinto número de muestras y entre modelos con distinta exactitud global.

## 5.5. Arquitectura general

Para proporcionar una respuesta a los objetivos planteados y permitir la predicción de la biodiversidad del suelo a partir de variables ambientales, se ha diseñado una arquitectura de software basada en un flujo de datos modular y desacoplado, permitiendo de esta forma que cualquier cambio en alguna de las capas no provoque tener que realizar cambios en el resto de las capas.

El uso de este enfoque garantiza la reproducibilidad del sistema ante la posibilidad de incluir nuevas fuentes de datos o nuevos algoritmos de aprendizaje automático.

La arquitectura explicada previamente se compone de cuatro capas, las cuales transforman los datos brutos en uno o varios modelos predictivos para su futura evaluación y comprobación. Dicha estructura de capas se puede ver en el diagrama de la Figura 2.




Figura 2: Arquitectura de software del proyecto.

### 5.5.1. Capa de ingesta de datos

Esta capa se encarga de la adquisición de datos con las diferentes APIs a emplear, así como de cargar los diferentes archivos de los datasets almacenados en el propio dispositivo.

La adquisición de datos se realiza en dos fases, las cuales están basadas en el origen de los datos que se van a recolectar:

#### 1. Ingesta de datos locales:

Se hace la lectura de los datos locales recolectados por el grupo europeo SOB4ES, como otras fuentes de datos europeas almacenados en local, los cuales contienen las capas *raster* de la ESDAC, CORINE Land Cover, entre otras fuentes de datos que nos proporcionan información fisicoquímica de las zonas en las que se hicieron las diferentes pruebas.

#### 2. Ingesta de datos remotos (APIs):

- Se implementa mediante el uso de APIs para obtener otros datos no recogidos dentro de los datos locales como, por ejemplo, datos climáticos y otros datos de interés como la inclinación del terreno.
- Para ello se hacen uso de los siguientes servicios:
  1. **Google Earth Engine (GEE)**<sup>[4]</sup>: A través del módulo `earthengine-api` de Python, para la extracción automatizada de datos como las imágenes satelitales de Sentinel-2 usadas para el cálculo de índices de vegetación y medias de temperatura y humedad.
  2. **Copernicus Climate Data Store (CDS)**<sup>[5], [11]</sup>: Mediante el módulo `cdsapi` de Python para la descarga de datos de reanálisis climático, en los que se incluyen datos sobre las precipitaciones mensuales acumuladas.
  3. **Copernicus DEM (vía AWS)**<sup>[46]</sup>: Descarga del DEM (*Digital Elevation Model*), empleado para la obtención de altitudes, pendientes y orientaciones del terreno.

Además de las fases de la adquisición de datos, destacamos las siguientes bibliotecas empleadas para ello:

- **pandas**<sup>[47]</sup>: Librería empleada para la manipulación e ingeniería de datos tabulares. Permite la lectura y la escritura de archivos `.csv` y `.xlsx` (Excel). También puede gestionar uniones, filtrados y operaciones vectorizadas sobre múltiples filas de forma no muy compleja y eficaz.
- **earthengine-api**<sup>[4]</sup>: Librería de desarrollo oficial de Google que permite la conexión remota, la autenticación y la orquestación de scripts de procesamiento geoespacial sobre la API de Google Earth Engine.
- **cdsapi**<sup>[5]</sup>: Librería que habilita un enlace directo y oficial a la API de CCDS, para el envío de solicitudes de extracción de datos parametrizadas y para la descarga automática de los datos meteorológicos solicitados.

Al final de todo el procesamiento de esta capa se crea un archivo `requirements.txt` cuyo objetivo es almacenar todas las dependencias de Python para que lo realizado pueda ser reproducido en nuevos entornos.

**Nota:** A la hora de realizar la ingesta de datos remotos, tomamos como referencia las coordenadas obtenidas a través de la ingesta de datos locales. Esto permite la obtención de los datos necesarios de forma eficiente y evitar obtener datos innecesarios o crear muchos más datos faltantes.

## 5.5.2. Capa de procesamiento de datos

Esta capa tiene como objetivo unificar las diferentes fuentes de datos bajo un marco de coordenadas común y resolver las diferentes discrepancias entre los datos, estandarizándolos y armonizándolos para poder emplearlos en futuras capas.

Este proceso se hace dividiéndolo en tres subprocesos o fases:

1. **Procesado de datos de ficheros:** En este subproceso nos centramos en los datos que se tienen ya tanto del proyecto SOB4ES, como de otros datasets ya existentes, tanto a nivel UVIGO, como a nivel europeo.

Este procesamiento de datos da como resultado varios elementos, que serán utilizados en el tercer subproceso. Dichos elementos son los siguientes:

1. **Datasets:**

- **model\_ready.csv:** *Dataset* optimizado ya para su uso e introducción en los diferentes modelos que se desarrollen a futuro.
- **clean.csv:** *Dataset* intermedio con todos los datos limpios, empleado en las siguientes fases del procesamiento de datos como referencia y para la armonización de sus datos con los datos obtenidos por consultas remotas a bases de datos en la red.
- **imputation\_flags.csv:** *Dataset* que contiene únicamente flags que indican en qué celdas faltan datos de cada tipo de dato introducido en clean.csv.

2. **scaler.pkl:** Archivo pickle que guarda la media y la desviación estándar calculadas en la preparación de los datos y usadas para la normalización de cualquier otro dato nuevo de forma idéntica a como se normalizaron los datos originales.

3. **label\_encoders.pkl:** Archivo pickle que guarda el mapeo de categorías a números aprendido durante la preparación de datos, para codificar de la misma forma cualquier otro dato nuevo.

2. **Procesado de datos de consultas remotas a bases de datos:** En este subproceso nos centramos en los datos obtenidos a partir de la realización de solicitudes en remoto para obtener datasets o datos provenientes de los diferentes servicios web que se emplean dentro de este trabajo.

Como consecuencia, este procesamiento de datos da como resultado un segundo *dataset* y un *scaler.pkl* intermedios con todos los datos relevantes obtenidos de datasets online, que será usado en el tercer subproceso.

3. **Combinación y armonización de ambas fuentes:** En este último subproceso, hacemos uso de los datasets intermedios comentados previamente para combinarlos y armonizar sus datos.

Como resultado de este último subproceso, obtendremos un *dataset* final con todos los datos preparados para ser usados en los diferentes modelos que se desarrollen en la siguiente capa.

Además de los subprocesos, a lo largo de procesamiento de esta datos se hace uso de las siguientes bibliotecas:

- **pandas**<sup>[47]</sup>: Véase el punto anterior.
- **numpy**<sup>[48]</sup>: Librería especializada en computación numérica que es generalmente empleada para el manejo de datos numéricos complejos, así como para dar soporte matemático a otras bibliotecas como pandas.
- **rasterio**<sup>[49]</sup>: Herramienta geoespacial destinada a la lectura de archivos matriciales con formato GeoTIFF, procedentes de las diferentes fuentes de datos europeas. También sirven para la realización de consultas directamente a las URLs correspondientes al DEM de Copernicus.
- **xarray**<sup>[50]</sup>: Librería diseñada para la manipulación de conjuntos de datos multidimensionales, los cuales se encuentran distribuidos en múltiples archivos .nc (NetCDF).
- **dbfread**<sup>[51]</sup>: Librería ligera de bajo nivel capaz de leer de forma nativa y eficiente archivos con formato .bdf, facilitando la extracción de la información tabular contenida en ciertos conjuntos de datos vectoriales del catálogo europeo.
- **netCDF4**<sup>[52]</sup>: Librería que permite la lectura, escritura y manipulación de archivos con formatos netCDF y HDF5.

### 5.5.3. Capa de modelado predictivo

El objetivo principal de esta capa es el desarrollo de los diferentes modelos predictivos como también la preparación de los sets de aprendizaje y pruebas y su consecuente entrenamiento.

Antes de comenzar a trabajar en esta capa es recomendable tener el *dataset* con los datos finales preparado y armonizado para que el proceso pueda, de esta forma, ser mucho más lineal y sencillo de seguir.

Esta capa y la siguiente, van a estar comunicadas entre sí debido a que el *feedback* que se reciba de la **Capa de evaluación de modelos** va a ser usado para mejorar los modelos que se desarrollen en esta capa. De esta forma se pueden obtener múltiples modelos predictivos de mayor calidad, el cual es el quinto sub objetivo de este trabajo de fin de grado.

De la misma forma que las capas anteriores, esta capa va a estar dividida en varias fases o subprocesos:

1. **Fase de partición de datos:** Esta fase consiste en coger el *dataset* final con los datos ya normalizados y armonizarlos y dividirlos en tres sets de menor tamaño para emplearlos cada uno para una de las siguientes funciones<sup>[53], [54]</sup>.
  1. **Set de Entrenamiento:** Conjunto inicial, el cual será empleado para que los modelos que se desarrollen aprendan los patrones que haya ocultos entre los datos mediante el ajuste de los parámetros de los modelos.
  2. **Set de Validación:** Conjunto usado para el ajuste de los hiperparámetros de los modelos y seleccionar cuáles funcionan mejor de forma objetiva sin contaminar en proceso. En esta parte también se hará uso del *feedback* obtenido de la **Capa de evaluación de modelos**.
  3. **Set de Evaluación:** Conjunto de datos no incluidos en ninguno de los sets mencionados previamente, se usa para estimar la eficacia del modelo en condiciones reales y con datos con los cuales nunca ha trabajado.

La división de los datos se ha hecho teniendo en cuenta el origen de las muestras tomadas y a partir de la realización de esta fase obtenemos los datasets indicados en la Tabla 6:

| Nombre CSV       | Porcentaje de datos | Nº de entradas |
|------------------|---------------------|----------------|
| <b>train.csv</b> | 70%                 | 299            |
| <b>test.csv</b>  | 15%                 | 64             |
| <b>eval.csv</b>  | 15%                 | 65             |

Tabla 6: Tabla de los datasets resultantes de la fase 1.

2. **Fase de investigación de posibles modelos predictivos:** El objetivo de esta fase es tener una lista de modelos predictivos que se puedan desarrollar y emplear teniendo en cuenta los requisitos de este trabajo, como también condicionantes como el formato de datos y el número de estos mismos. También en esta fase, además del listado de modelos predictivos a desarrollar, se elaborará un listado de parámetros a utilizar como variables para que el modelo tenga ya cierta calidad a la hora de hacer el primer aprendizaje y evaluación.
3. **Fase de configuración del entorno:** El objetivo de esta fase es tener el entorno con las bibliotecas y todos los componentes necesarios para poder ejecutar sin problemas los diferentes modelos que se desarrollen a lo largo de la siguiente fase.

El resultado de esta fase es una versión actualizada del archivo *requirements.txt* con todas las bibliotecas empleadas en esta capa.

4. **Fase de desarrollo de modelos:** El objetivo de esta fase es disponer una cantidad reducida inicial de modelos desarrollados y contenidos dentro de múltiples Jupyter Notebooks. De este modo, los procesos de pueden efectuar dentro de un entorno cerrado y seguro.

El resultado de esta fase son múltiples notebooks con cada uno de los modelos desarrollados para su futuro entrenamiento.

5. **Fase de entrenamiento de los modelos:** El objetivo de esta fase es, una vez creados los diferentes modelos a emplear, ejecutarlos uno a uno y entrenarlos para posteriormente evaluarlos y realizar las correcciones correspondientes.

Los resultados de la fase son múltiples archivos **.pkl** con todos los modelos entrenados para su futuro uso.

A lo largo del desarrollo de esta capa, se hace uso de las siguientes bibliotecas:

- **sklearn/scikit-learn**<sup>[34]</sup>: Librería principalmente creada para *Machine Learning* y para análisis de datos. Dentro de la propia librería hacemos uso de las funciones/submódulos que se muestran en la Tabla 7:

| Submódulo                                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>linear_model.Ridge</b>                 | Implementa la regresión lineal con regularización L2, siendo este el algoritmo base para <i>Ridge Regression</i> .                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ensemble.RandomForest</b>              | Implementación del algoritmo de <i>Random Forest</i> para regresión.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>multioutput.RegressorChain</b>         | Permite envolver un modelo base (en nuestro caso <i>Random Forest</i> ) para, durante el entrenamiento, replicar el modelo base una vez por cada <i>target</i> . De esta forma se pueden encadenar las predicciones de los <i>targets</i> anteriores como entrada adicional para poder predecir los siguientes valores. |
| <b>model_selection.RandomizedSearchCV</b> | Realiza la búsqueda de hiperparámetros, probando todas las posibles combinaciones del grid de parámetros establecido por el usuario/desarrollador. Se escoge el mejor set de hiperparámetros haciendo uso de la validación cruzada (CV).                                                                                |
| <b>model_selection.cross_validate</b>     | Ejecuta la validación cruzada repetida para medir la robustez del modelo y poder detectar sobreajustes.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>model_selection.RepeatKfold</b>        | Permite aplicar la estrategia de partición en pliegues para la validación, obteniendo así lo siguiente:<br>$x \text{ pliegues} \times y \text{ repeticiones} = xy \text{ evaluaciones}$                                                                                                                                 |
| <b>model_selection.KFold</b>              | Variante simple de <b>RepeatKfold</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabla 7: Tabla de submódulos empleados de la librería scikit-learn.

- **XGBoost**<sup>[55], [27]</sup>: Librería que implementa algoritmos de ML bajo el *framework* de *Gradient Boosting*. Su aprendizaje se basa en árboles de decisión potenciados por el *framework* mencionado previamente. Además de hacer uso de la propia librería destacamos el siguiente submódulo o función:
  - **XGBRegressor**: Implementa el algoritmo de *gradient boosting* sobre los árboles de decisión. Además, de que permite trabajar con múltiples salidas haciendo uso del argumento `multi_strategy=multi_output_tree`.



- **PyTorch**<sub>[41]</sub>: Librería que se emplea principalmente para actividades de ML, y para la creación de redes neuronales. Actualmente es una de las más empleadas dentro del entorno académico e investigador.

De esta librería destacamos los siguientes elementos en la Tabla 8:

| Submódulo/Módulo                           | Descripción                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>torch</b>                               | Librería principal de PyTorch, proporcionando los tensores, el cálculo de gradientes (autograd) y el optimizador Adam usado para entrenar a las redes neuronales.                                                              |
| <b>torch.nn</b>                            | Módulo de torch encargado de la definición y construcción de redes neuronales. En términos de definición se pueden definir las capas, el modo de activación, la regularización y la función de pérdida, entre otros elementos. |
| <b>torch.utils.data.<br/>DataLoader</b>    | Se encargan de gestionar la división del conjunto de entrenamiento en lotes de trabajo (batches) y su iteración aleatoria durante cada período de entrenamiento.                                                               |
| <b>torch.utils.data.<br/>TensorDataset</b> |                                                                                                                                                                                                                                |

Tabla 8: Tabla de submódulos empleados de la librería PyTorch.

- **joblib**<sub>[56]</sub>: Librería que permite la serialización de las funciones como también la computación paralela. Esto es de gran utilidad a la hora de entrenar y trabajar con los diferentes modelos, especialmente para manejar la concurrencia y la persistencia de los modelos creados haciendo uso de scikit-learn y XGBoost.

### 5.5.4. Capa de evaluación de modelos

El objetivo principal de esta capa final es evaluar los diferentes modelos desarrollados en la **Capa de modelado predictivo** y a partir de las evaluaciones realizadas, hacer las siguientes acciones:

1. Escoger los modelos que presentan una mayor utilidad y funcionalidad para el proyecto.
2. Mejorar los modelos escogidos en múltiples iteraciones.

Una vez más, de forma similar a las capas anteriores, esta capa se divide en las siguientes fases:

1. **Fase de validación individual:** Durante el desarrollo de los modelos, en cada *notebook* se han integrado varias celdas que tienen como objetivo realizar la validación cruzada para cada modelo antes de generar todos los modelos resultantes.

Esto se realiza para comprobar ya en la construcción de los modelos si los parámetros escogidos son los más efectivos o si estos, por otro lado, están provocando un sobreajuste en el modelo. También permite prevenir la fuga de datos originada por un entrenamiento deficiente o mal preparado.

De esta fase se obtienen datos que figuran en los *outputs* de los notebooks de cada uno de los modelos diseñados, además de los modelos resultantes que serán usados en la siguiente fase.

2. **Fase de validación en conjunto de los modelos generados:** Para el correcto desarrollo de esta fase se van a crear dos notebooks más que se van a encargar de realizar la evaluación y validación de los modelos con dos puntos de vista distintos, los cuales son:

- **Punto de vista numérico:** En este *notebook* nos centramos en cargar todos los modelos desarrollados y evaluar el rendimiento de cada uno de los modelos contra el *dataset* creado para las pruebas. Dentro de este punto de vista nos centramos en las siguientes métricas, cuyas definiciones se pueden encontrar en **Métricas de evaluación y validación**:

- $R^2$  global.
- $R^2$  por *target*.
- RMSE.
- MAE.

A partir de la ejecución del *notebook* se podrán ver los resultados de las pruebas tanto en las celdas de salida del *notebook*, como en los archivos de resultado que se exportan en la última fase de ejecución. Estos archivos contienen los resultados de la comparación entre modelos y el  $R^2$  por cada *target* de todos los modelos probados.

- **Punto de vista discreto:** Este *notebook* sigue una metodología similar para la realización de pruebas a la del *notebook* anterior, pero en este caso se realiza una clasificación para poder ver los resultados, no tanto como números, sino como aciertos y fallos.

Dentro de este punto de vista nos podemos centrar en otras métricas, cuyas definiciones también se pueden encontrar en **Métricas de evaluación y validación**:

- **Matrices de confusión.**
- **Kappa de Cohen.**
- **F1.**

3. **Análisis de resultados y aplicación de mejoras:** El objetivo principal de esta fase es analizar los resultados obtenidos en la fase anterior, en la primera vuelta escoger los modelos que presentan el mejor funcionamiento y, a partir de la segunda vuelta, aplicar mejoras para intentar aumentar el rendimiento.

Esta fase no requiere de desarrollo de código, consiste en ver los resultados obtenidos, analizarlos y mejorarlos en la medida de lo posible en base a las capacidades y limitaciones que se tienen.

A lo largo del desarrollo de esta capa, se hace uso de las siguientes bibliotecas:

- **scikit-learn**: Véase definición anterior. Para esta capa hacemos uso de los siguientes submódulos de scikit-learn, los cuales se pueden ver en la Tabla 9:

| Submódulo                                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>metrics.r2_score</b>                  | Calcula el coeficiente de determinación $R^2$ , la métrica principal para medir qué proporción de la varianza real consigue explicar el modelo.                                                                                                                           |
| <b>metrics.mean_squared_error</b>        | Calcula el error cuadrático medio, empleado para medir el error de predicción penalizando más de esa forma los errores grandes.                                                                                                                                           |
| <b>metric.mean_absolute_error</b>        | Calcula el error absoluto medio (MAE).                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>inspection.permutation_importance</b> | Mide la importancia de cada variable predictora mediante el barajeo de sus valores y observando en cuánto cae el rendimiento del modelo. Se emplea en los modelos que presentan compatibilidad con SHAP (modelos que no son de árbol) y también para complementar a SHAP. |
| <b>base.BaseEstimator</b>                | Clases empleadas para envolver un modelo creado con PyTorch en una interfaz compatible con scikit-learn. Es necesario para poder hacer uso de permutation_importance sobre redes neuronales, ya que por defecto son incompatibles.                                        |
| <b>base.RegressorMixin</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Tabla 9: Tabla de submódulos empleados de la librería scikit-learn (para evaluación).

También se hacen uso de los submódulos **RepeatedKFold** y **cross\_validate**, los cuales ya se han explicado en la parte de bibliotecas empleadas de la **Capa de modelado predictivo**.

- **SHAP**<sub>[35]</sub>: Librería que calcula los valores de Shapley haciendo uso de TreeExplainer para determinar la contribución exacta de cada variable a cada predicción realizada. Esto nos permite ver de forma gráfica cómo funciona el modelo y también ver cuánto impacto tiene cada una de las variables en los diferentes *targets* establecidos.
- **matplotlib**<sub>[57]</sub>: Librería creada para la generación de visualizaciones de diferentes tipos en Python, permitiendo mostrar datos de forma gráfica y crear ilustraciones complejas de forma intuitiva y sencilla. También funciona como motor subyacente para otras bibliotecas como shap y seaborn.
- **seaborn**<sub>[58], [59]</sub>: Librería basada en matplotlib, que permite la creación de gráficas de datos con una interfaz de mayor nivel en comparación con matplotlib. Está integrada de forma más cercana con otras bibliotecas empleadas en este trabajo, como pandas.

## 5.6. Herramientas empleadas

En esta sección se justifican las herramientas, servicios y programas de terceros empleados a lo largo de este trabajo. Parte de estos elementos se encuentran mencionados en **Arquitectura general**, vista ya anteriormente, donde se describió cómo se integran dentro del flujo de datos.

Aquí se explica, para cada uno, por qué se ha elegido frente a las alternativas disponibles.

### 5.6.1. Lenguaje de programación, control de versiones y bibliotecas

#### Lenguaje de programación:

Como lenguaje principal de desarrollo de los modelos se ha empleado **Python**<sup>[60]</sup>. Su elección se justifica por su amplia adopción dentro de los campos de la ciencia de datos y del aprendizaje automático, así como por la disponibilidad de un ecosistema maduro y consolidado de bibliotecas específicas y especializadas en estas tareas, lo que le ha permitido cubrir todas las necesidades del proyecto sin recurrir a herramientas externas al lenguaje.

Dentro de este mismo lenguaje, el desarrollo de todos los modelos y los distintos notebooks de pruebas se han realizado principalmente sobre **Jupyter Notebook**<sup>[61]</sup>, dado que el formato encaja de forma natural con el flujo de trabajo experimental e iterativo descrito en **Resumen de la solución propuesta**.

El entrenamiento, incluido el de los modelos que se benefician y pueden hacer uso de aceleración por GPU, se ha realizado en local, en un equipo con GPU dedicado facilitado por el tutor de este trabajo.

#### Control de versiones:

Para el control de versiones, como también el almacenamiento de todo el trabajo, se ha hecho uso de **Git**<sup>[62]</sup> y de **GitHub**<sup>[63]</sup>. Esta elección permite mantener un historial completo de cambios, poder trabajar de forma aislada en cada prueba mediante ramas independientes (véase **Anexo VI**), y facilitar la trazabilidad entre el código y los resultados obtenidos en cada iteración del trabajo.

Estas herramientas son de especial utilidad dado el enfoque exploratorio de este TFG, en el que distintas configuraciones de un mismo modelo se han probado en paralelo y pueden proporcionar resultados variados.

#### Bibliotecas:

Todas las bibliotecas empleadas, junto a los correspondientes submódulos/funciones empleadas indican en la sección anterior, cada una de ellas dentro de la capa de arquitectura en la que se usara.

### 5.6.2. Servicios de obtención de datos remotos

A pesar de existir una gran cantidad de fuentes de datos abiertas disponibles, se han escogido las siguientes por su mayor facilidad de integración con Python y por estar centradas a nivel europeo, coherente con el ámbito del proyecto SOB4ES:

- **Google Earth Engine (GEE)**<sup>[4]</sup>: Elegido como fuente de imágenes satelitales (Sentinel-2) frente a otras alternativas por los siguientes motivos:
  - Su acceso es gratuito para actividades de investigación y uso no comercial.
  - Presenta un catálogo de más de 900 datasets públicos, entre ellos Sentinel-2 ya en formato Level-2A (reflectancia de superficie, con corrección atmosférica aplicada), listo para el análisis sin necesidad de descargar los archivos ni de realizar preprocesamiento en local.
  - Tiene integración con la API oficial de Python a través de la librería `earthengine-api`, que permite ejecutar el procesamiento geoespacial directamente sobre la infraestructura de Google en vez de tener que hacerlo en local.

- **Copernicus Climate Data Store (CDS)**<sub>[64]</sub>: Elegido como fuente de datos de reanálisis climático (ERA5) por los siguientes motivos:
  - Su cobertura europea es consistente con el ámbito del proyecto SOB4ES.
  - Dispone de un cliente oficial en Python mediante la librería `cdsapi`, que se configura con un token de acceso personal y permite la automatización de las descargas directamente desde los scripts de Python.
  - Es un servicio gratuito tras el registro en la plataforma y proporciona los datos en formatos estándar (NetCDF/GRIB), que cuentan con bibliotecas maduras para procesarlos con facilidad dentro de Python.
- **Copernicus DEM**<sub>[46]</sub>: Elegido para la obtención del modelo de elevación digital por los siguientes motivos:
  - Ofrece resolución de 30 metros a escala global (GLO-30), distribuida como *Cloud Optimized GeoTIFF* y disponible de forma gratuita al público general.
  - Conexión mediante un bucket público de AWS S3, sin necesidad de autenticación ni registro previo.
  - La estructura del servidor de AWS S3 simplifica notablemente la integración en el flujo de trabajo, en comparación con otras fuentes de DEM que exigen credenciales o portales de descarga manual.

### 5.6.3. Programas de redacción y documentación

Para la redacción de la memoria y la gestión de las referencias bibliográficas de este TFG se han empleado las siguientes herramientas:

- **Google Docs**<sub>[65]</sub>: Programa de redacción de documentos de texto online, empleado para redactar una versión preliminar (borrador) de la memoria. Se eligió por facilitar el trabajo colaborativo y las revisiones del borrador en las reuniones con los tutores (véase **Seguimiento**): la herramienta de comentarios permite señalar directamente sobre el texto qué partes corregir y en qué aspectos mejorar.
- **Typst**<sub>[66]</sub>: Herramienta de redacción de documentos técnicos, similar y compatible con LaTeX. Existe tanto en versión web como mediante un plugin de compilación local, empleado en este trabajo para la maquetación de la versión final del documento a partir del borrador redactado en Google Docs.
- **Scribbr**<sub>[67]</sub>: Empleado para la generación del formato de citas y referencias bibliográficas siguiendo el estándar IEEE. Se eligió por su facilidad de uso, al disponer de un generador de citas accesible desde el navegador que agiliza la organización de las fuentes consultadas mientras se redacta el borrador de la memoria.

### 5.6.4. Programas de desarrollo de código

Para el desarrollo de los notebooks, como también de script de automatización para la ejecución de los mismos (véase **Anexo IV**) se ha trabajado alternando entre **Visual Studio Code (VSCode)**<sub>[68]</sub> y **Open-Code**<sub>[69]</sub> según la máquina empleada.

Esta alternancia responde a haber trabajado desde distintos equipos a lo largo del desarrollo del TFG, para lo cual ambos IDEs ofrecen una experiencia equivalente y compatible con el resto del entorno (Python, terminal y git), permitiendo continuar el trabajo indistintamente desde cualquiera de las máquinas empleadas.

## 5.6.5. Programas de creación de diagramas e ilustraciones

### Diagramas de Gantt:

- **gantt-web**<sup>[70]</sup>: Herramienta ligera disponible en GitHub, desarrollada específicamente para la creación del diagrama de Gantt, se optó por el desarrollo de una herramienta externa a emplear las ya existentes al no ajustarse a los estilos y diseños deseados para la representación de la planificación de este TFG.

El resto de diagramas/gráficas se han hecho con las siguientes herramientas:

- **draw.io**<sup>[71]</sup>: Herramienta de acceso gratuito y online de creación de diagramas. Ofrece soporte nativo para la exportación de imágenes y fue seleccionado por su facilidad de acceso e intuitividad a la hora de crear todos los diagramas de este TFG.
- Las gráficas de carácter analítico se han generado de forma programática con **Matplotlib**<sup>[57]</sup> y **seaborn**<sup>[58]</sup>,<sup>[59]</sup> las mismas bibliotecas empleadas dentro de la **Capa de evaluación de modelos**. Frente a una gráfica de creación de diagramas manuales, el uso de estas bibliotecas permite generar gráficas directamente a partir de los resultados numéricos que se obtienen en los modelos, garantizando la reproducibilidad y evitando errores de transcripción al representarlos.

## 6. Planificación y seguimiento

### 6.1. Planificación

La planificación de este trabajo se inició en mayo de 2026, momento en el que se formaliza el plan de desarrollo tal y como se indica en la Tabla 10:

| Periodo        | Fase CRISP-ML(Q)                                | Actividades Planificadas                                                                                                                                                              | Hitos                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mayo           | Comprensión y preparación inicial de los datos. | Ingesta, limpieza, armonización e integración de los datos (ficheros y fuentes remotas).                                                                                              | Datasets intermedios de los datos en ficheros como de los datos de solicitudes remotas.                                                                                                                            |
| 1 jun - 15 jun | Cierre de la preparación de los datos.          | Correcciones de los notebooks de ingesta y procesamiento de datos. Búsquedas iniciales sobre modelos predictivos.                                                                     | Datasets de datos finales. Lista de posibles modelos predictivos a probar.                                                                                                                                         |
| 16 jun - 1 jul | Desarrollo y entrenamiento de modelos           | Preparación de los modelos para entrenarlos y experimentar con las diferentes variables posibles.                                                                                     | Modelos entrenados. Documentación aparte sobre los diferentes modelos desarrollados.                                                                                                                               |
| 2 jul - 15 ago | Evaluación de modelos y mejoras                 | Evaluar los modelos teniendo en cuenta las métricas resultantes de todas las pruebas. Mejorar los diferentes modelos en base a los resultados obtenidos en las pruebas.               | Informes sobre las pruebas realizadas en los diferentes modelos y sus correspondientes resultados. Modelos predictivos mejorados (múltiples iteraciones de ellos) en base a lo obtenido en las pruebas anteriores. |
| 16 ago - sept  | Documentación final, revisión y entrega         | Completar la limpieza y el refinamiento de la documentación final. Comprobar que todo lo elaborado funciona correctamente. Preparar el material de soporte necesario para la defensa. | Documentación revisada y pulida. Materiales de apoyo para la defensa (i.e. presentación, documentación adicional). Todos los archivos requeridos para la entrega.                                                  |

Tabla 10: Planificación del TFG.

Dentro de la planificación no se detallan los elementos relacionados con la documentación, debido a que este es un elemento que se ha planificado realizar a lo largo de toda la duración de este trabajo de fin de grado. Esto permite tener todos los datos y progresos realizados ya redactados para facilitar las actividades de pulido y mejora de la documentación de la memoria del TFG.

También, como se puede ver en la planificación (véase Tabla 10), la aplicación de CRISP-ML(Q) se ha adaptado a las necesidades de este trabajo, motivo por el cual los nombres de las fases no coinciden completamente con lo indicado en la correspondiente documentación sobre la metodología de desarrollo.

En el siguiente Diagrama de Gantt, podemos ver de forma más gráfica la planificación que se ha realizado para la elaboración de este trabajo.




Figura 3: Diagrama de Gantt con la planificación del TFG.

Además del diagrama de Gantt mostrado en la Figura 3, en la Tabla 11 se muestra la distribución de horas y porcentaje de esfuerzo estimado para cada una de las correspondientes fases de desarrollo de este trabajo.

| Fase CRISP-ML(Q)                               | Duración estimada (en horas) | Porcentaje de esfuerzo estimado (%) |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Comprensión y preparación inicial de los datos | 50                           | 18.3%                               |
| Cierre de la preparación de los datos          | 40                           | 13.3%                               |
| Modelado de los modelos                        | 70                           | 23.3%                               |
| Evaluación de modelos y mejoras                | 110                          | 36.7%                               |
| Documentación final, revisión y entrega        | 30                           | 10%                                 |
| <b>Total</b>                                   | <b>300</b>                   | <b>100%</b>                         |

Tabla 11: Distribución de horas y porcentajes de esfuerzo estimados.

## 6.2. Puntos críticos

Dentro de un proyecto, especialmente dentro del ciclo de vida del mismo, los **puntos críticos** se definen como aquellos componentes, fases o tareas, que debido a la complejidad técnica o al desconocimiento inicial al empezar el proyecto, presentan un riesgo más elevado de poder provocar desviaciones en el cronograma establecido inicialmente. También pueden afectar en mayor o menor medida a la calidad del producto final.

Dentro del marco de este TFG, los principales puntos críticos se concentran en el desarrollo de modelos y la evaluación formal de los mismos. A continuación, se describirán los diferentes puntos críticos y sus riesgos de forma más detallada y las estrategias de mitigación aplicadas.



### 6.2.1. Desarrollo y parametrización de los modelos predictivos

El desarrollo y parametrización de los modelos predictivos se considera como un punto crítico debido a que el rendimiento final del sistema va a depender de las decisiones tomadas al inicio del desarrollo. Entre esas decisiones se destacan las siguientes:

1. Número y tipo de modelos a entrenar y desarrollar.
2. Selección del espacio y tiempo de búsqueda/cómputo disponible.

La selección de modelos debe de contar con el hecho de que se dispone de un set reducido de datos. Si se seleccionan modelos, los cuales no operan bien con pocos datos, entonces como consecuencia los rendimientos van a ser mucho peores de lo esperable.

Además, aún escogiendo modelos capaces de operar con pocos datos, siempre va a haber cierta cantidad de modelos que presenten sobreajuste ya por defecto. Esto mismo se podrá ver a lo largo del desarrollo de la memoria y en el **Anexo III**.

Un ajuste deficiente de hiperparámetros o una mala elección del espacio de búsqueda inicial puede provocar un sobreajuste mucho mayor al ya predispuesto por la falta de datos.

### 6.2.2. Evaluación de modelos y control de calidad (QA)

La evaluación formal de los modelos es muy importante, porque de ella depende la selección final de los algoritmos a emplear. Un error en esta fase podría invalidar todas las conclusiones de este trabajo.

Además, la calidad de los datos de entrada, condiciona directamente a la fiabilidad de cualquier métrica obtenida, por lo que un fallo no detectado en las capas inferiores del flujo de trabajo puede propagarse silenciosamente hasta la evaluación final.

### 6.2.3. Estrategias de mitigación

Para reducir, en la medida de lo posible, los riesgos provenientes de los puntos anteriores se han aplicado las siguientes medidas de mitigación:

- Uso sistemático de validación cruzada repetida en todos los modelos desarrollados, en lugar de hacer uso de una única partición de validación, para obtener estimaciones más robustas y precisas sobre el rendimiento real.
- Separación estricta del *dataset* original en tres subconjuntos (entrenamiento, validación y evaluación) desde la fase inicial de modelos de modelos. Esto permite evitar que el set de evaluación se use en ningún momento en otros procesos para los cuales no fue creado, como puede ser la búsqueda de hiperparámetros.
- Registro de los campos sin datos de los datasets originales mediante un archivo de banderas de imputación. Esto permite tener un mayor conocimiento y control sobre los datos que se poseen o que siguen carentes en todo momento, además, permite la determinación sobre qué datos son mediciones reales y cuáles son estimaciones.
- Revisiones periódicas del proceso de desarrollo en forma de reuniones semanales (véase **Seguimiento**), permitiendo así detectar errores o desviaciones en el desarrollo y parametrización de los modelos antes de que afecten a fases posteriores.
- Realización de pruebas complementarias para la simplificación y mejor selección de los modelos finales (véase **Anexo V**). Dichas pruebas también sirven para medir la robustez actual de los modelos.

## 6.3. Seguimiento

El seguimiento del progreso del presente TFG se realiza mediante la celebración de reuniones periódicas, generalmente semanales, entre el alumnado, el tutor y el co-tutor del proyecto. Estas reuniones constituyen el mecanismo principal de control y coordinación a lo largo de todo el desarrollo del trabajo.

Estas reuniones tienen los siguientes objetivos:

1. **Comunicación de avances:** Exponer el trabajo realizado durante el período transcurrido desde la anterior reunión, incluyendo los resultados obtenidos así como las dificultades o problemas encontrados.
2. **Resolución de dudas:** Plantear y aclarar todas las cuestiones técnicas, metodológicas o de alcance que hayan surgido durante el desarrollo de las tareas.
3. **Definición de próximos pasos:** Establecer y acordar las tareas a abordar durante el siguiente intervalo temporal, ajustando la planificación en función del estado real del proyecto.

Este esquema de seguimiento continuo permite mantener una supervisión constante sobre la evolución del proyecto, facilitando la detección temprana de desviaciones respecto a la planificación inicial y posibilitando la adopción de medidas correctoras cuando resulta necesario. Asimismo, la periodicidad semanal proporciona un marco de trabajo estructurado que favorece la organización del esfuerzo en tiempos cortos y bien definidos, contribuyendo a un desarrollo incremental y controlado del trabajo.

En casos en los que las circunstancias del proyecto lo requiera, por ejemplo, antes hitos relevantes o la necesidad de abordar decisiones de mayor importancia, la frecuencia de las reuniones puede ajustarse, intensificando o espaciando su frecuencia en función de las necesidades puntuales del desarrollo.

## 6.4. Justificación de desviaciones

A fecha de 25/08/2026, no existen diferencias con la planificación creada.

## 7. Principales aportaciones

Teniendo en cuenta los objetivos que se han establecido al principio de este TFG, los cuales se encuentran en la sección de Objetivos, las principales aportaciones que se proporcionan son las siguientes:

1. **Evidencia práctica sobre la compatibilidad entre datos *in situ* y datos remotos de menor resolución para la estimación de biodiversidad del suelo:** la integración y armonización de las mediciones de campo de alta calidad del proyecto SOB4ES con fuentes remotas de acceso abierto (Google Earth Engine y Copernicus) aporta un punto de comparación adicional a la evidencia ya existente sobre si los datos *in situ* siguen ofreciendo una ventaja informativa frente a los derivados exclusivamente de fuentes satelitales y estaciones climáticas (véase **Antecedentes y contexto**), además de un proceso de armonización documentado que podría reutilizarse con otros grupos de especies o campañas de muestreo del proyecto europeo. Esta aportación da respuesta directa al primer y segundo objetivo específico planteados en este trabajo (véase **Objetivos**), centrados respectivamente en la integración de los datos del proyecto SOB4ES con fuentes externas y en su posterior armonización en un conjunto consistente.
2. **Justificación metodológica de qué técnicas de aprendizaje automático son adecuadas para las características concretas de este problema:** la selección de algoritmos (regresión regularizada, ensamblados basados en árboles y redes neuronales) se ha justificado explícitamente en función de las limitaciones del problema, tamaño muestral reducido e indicadores de salida potencialmente correlacionados entre sí, en lugar de partir de una elección arbitraria o exhaustiva de algoritmos. Con ello se da cumplimiento al tercer objetivo específico (véase **Objetivos**), relativo a la selección y justificación metodológica de las técnicas de análisis y aprendizaje automático más adecuadas al problema.
3. **Evidencia empírica sobre qué familia de algoritmos generaliza mejor en la predicción de biodiversidad del suelo con un conjunto de datos reducido:** la comparación sistemática de regresión Ridge, Random Forest, XGBoost, RegressorChain y redes neuronales MLP bajo un mismo marco de validación cruzada repetida y una misma partición estricta de entrenamiento, validación y evaluación permite contrastar empíricamente, con datos propios, la hipótesis recurrente en la literatura revisada de que los modelos basados en árboles igualan o superan a las redes neuronales cuando el conjunto de datos es pequeño. Esta comparación sistemática responde al cuarto objetivo específico (véase **Objetivos**), orientado a entrenar, comparar y evaluar distintos algoritmos de aprendizaje automático supervisado para aislar la solución más precisa, robusta y con mayor capacidad de generalización.
4. **Evaluación de si el modelado conjunto (multi-salida) aporta ventaja frente al modelado independiente por indicador:** al entrenar variantes multi-salida (rf\_multisalida, xgb\_multisalida, mlp\_multisalida, regressorchain) junto con sus equivalentes de salida única bajo las mismas condiciones, este trabajo aporta evidencia sobre si aprovechar las relaciones entre distintos indicadores de biodiversidad del suelo mejora o no las predicciones frente a tratarlos de forma independiente, una pregunta que la literatura revisada no responde de forma directa para este dominio.  
  
A esto se suma el resultado de la prueba de eliminación de variables sobre la relevancia real de los micronutrientes del suelo: la evaluación sistemática del efecto de eliminar `cu_z`, `ni_z` y `mo_z`, de forma individual y combinada, aporta evidencia sobre si estas variables son realmente necesarias para la predicción o si su contribución es redundante frente al resto de variables climáticas y edáficas empleadas. Dichos resultados se pueden ver con más detalle en el **Anexo V**. Ambos análisis se enmarcan igualmente en el cuarto objetivo específico (véase **Objetivos**), al aportar evidencia adicional sobre la robustez y la capacidad de generalización de las distintas configuraciones de modelos evaluadas.
5. **Aplicación de una metodología de gestión de proyectos de ciencia de datos como marco de rigor metodológico:** el uso sistemático de CRISP-ML(Q) a lo largo de este trabajo ha permitido anticipar y mitigar riesgos habituales en estudios de este tipo, como por ejemplo, el sobreajuste con conjuntos de datos reducidos, fuga de información entre las fases de entrenamiento y evaluación, entre otros, mediante decisiones metodológicas concretas (partición estricta de datos, validación cruzada repetida), que quedan documentadas y podrían servir de referencia para futuros trabajos de investigación dentro del propio proyecto SOB4ES. De este modo se satisface el quinto y último objetivo específico (véase **Objetivos**), centrado en garantizar el rigor metodológico y la reproducibilidad de los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso de investigación.

## 8. Conclusiones

A partir de la realización del siguiente trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones:

- La combinación de los datos *in situ* del proyecto SOB4ES con fuentes remotas de menor resolución ha resultado viable y de utilidad dentro del pipeline desarrollado, en línea con lo señalado en los **Antecedentes y contexto** sobre la ventaja de los datos *in situ* de alta calidad frente a los derivados exclusivamente de fuentes remotas.
- Tras realizar las comparaciones entre los diferentes modelos, tanto a partir de los modelos base como los modelos resultantes de las pruebas 2 y 3 (véase **Pruebas llevadas a cabo**), tras ejecutar los *notebooks* encargados de las comparaciones (`comparador_modelos` y `comparador_clasificador`), **XGBoost multisalida** obtuvo a nivel general el mejor resultado de todos, siendo **Random Forest** en su variante multisalida la segunda mejor opción global tanto a nivel de regresión como de clasificación.

Esto prueba una vez más la **ventaja de los modelos basados en árboles de decisión sobre los modelos basados en redes neuronales** cuando se trata de entrenar y trabajar sobre un set de datos reducido.

- La Prueba 3 (véase **Prueba de barrido de random\_state (Anexo V)**), consistente en un barrido de 101 semillas distintas (`random_state` de 0 a 100) sobre los 8 modelos y una segunda iteración de 491 semillas, descartó que la superioridad de **XGBoost multisalida** observada con `random_state=42` fuese un artefacto de una única ejecución: para los dos targets prioritarios del proyecto (`earthworm_shannon_z`, `earthworm_richness_z`), este modelo se mantuvo en primera posición en el 100% de las 101 semillas evaluadas, con una desviación típica del  $R^2$  muy baja.

Al desglosar el barrido por los 21 targets, sin embargo, no se encontró un modelo «ganador universal»: el modelo más prominente varía según el grupo taxonómico, por lo que se concluyó que la estrategia más adecuada es recomendar un modelo distinto según el grupo de targets en lugar de imponer un único modelo para los 21, si bien para los dos targets prioritarios la elección de **XGBoost multisalida** queda respaldada de forma robusta por este barrido.

- En cuanto a la **eliminación de variables** (véase **Prueba de eliminación de variables (Anexo V)**), las pruebas realizadas retirando entre 1 y 3 predictoras del conjunto original de 34 variables autorizadas mostraron variaciones de  $R^2$  global muy reducidas para todos los modelos, generalmente dentro de un margen de  $\pm 0.01$ -0.02, sin que la eliminación de ninguna combinación concreta de variables provocase una caída brusca de rendimiento.

Esto indica que el conjunto de predictoras empleado (edáficas, de teledetección y topográficas) no depende de forma crítica de ninguna variable aislada, y que el pipeline es razonablemente robusto frente a una reducción moderada del espacio de variables.

En consecuencia, no se encontró justificación empírica para reducir de forma permanente el conjunto de 34 variables, ya que ninguna combinación de eliminación probada supuso una mejora consistente frente a la configuración base, y sí se detectaron pequeños empeoramientos puntuales en varios modelos y targets.

- La Prueba 4.1 (véase **Prueba de ensamblado de predicciones (Anexo V)**), en la que se evaluaron cinco formas de combinar las predicciones de los 8 modelos base (`media simple`, `media ponderada por  $R^2$` , `top-k`, `mediana` y `stacking convexo`), no encontró ninguna combinación capaz de superar de forma consistente al mejor modelo individual por target: de los 21 targets, alguna combinación solo «ganó» en 4 (19%), y en los cuatro casos se trataba de targets sin señal predictiva real, por lo que más que una mejora suponía un empate entre modelos igualmente poco útiles.

Para los dos targets prioritarios, el mejor modelo individual (**RegressorChain** y **XGBoost multisalida**, respectivamente) superó a la mejor combinación disponible en ambos casos. Se observó además que el `stacking convexo` tendía a concentrar la práctica totalidad del peso en un único modelo base (casi siempre **XGBoost multisalida**), por lo que en la práctica seleccionaba un modelo en vez de combinarlos.

- La Prueba 4.2 (véase (véase **Prueba de ensamblado de predicciones (Anexo V)**)) repitió el experimento anterior sustituyendo la combinación simple por un stacking con meta-modelo (Ridge, Lasso, ElasticNet, regresión lineal y `*Random Forest*`), entrenados sobre las predicciones de los 8 modelos base).

Esta variante mejoró la tasa de victorias frente al mejor individual (9 de 21 targets, 43%), pero de los dos targets prioritarios solo `earthworm_richness_z` se benefició, con una mejora modesta (+0.014 de  $R^2$  con un meta-modelo Ridge).

Además, varias de las mejoras más llamativas, obtenidas con **Random Forest** como meta-modelo en targets sin señal predictiva previa, mostraron un patrón compatible con sobreajuste, dado el reducido tamaño de la partición de calibración utilizada. Por este motivo, se concluye que ni el ensamblado simple ni el stacking con meta-modelo aportan una mejora suficientemente robusta y validada como para sustituir al mejor modelo individual por target en la versión actual del pipeline.

A nivel personal, la realización de este TFG me ha proporcionado muchos conocimientos de los que no disponía tras realizar la carrera, como también ha reforzado conocimientos que sí fueron impartidos durante la misma. Asimismo, este trabajo despertó en mí un notable interés por profundizar en el funcionamiento interno de la inteligencia artificial, así como por continuar aprendiendo e investigando en este campo.

En particular, al haber estado «familiarizada» hasta ahora casi exclusivamente con la IA generativa, hacia la cual aún hoy en día sigo presentando una opinión neutral respecto a su uso en general, este TFG me ha permitido descubrir y comprender una nueva perspectiva distinta del campo, centrada en el aprendizaje automático aplicado a problemas de diferentes tipos sobre datos estructurados.

Este nuevo punto de vista ha ampliado de forma considerable mi comprensión de la disciplina y ha reforzado mi motivación para seguir formándome en ella.

## 9. Vías de trabajo futuro

A partir del trabajo realizado, se han identificado las siguientes líneas de continuación:

1. **Ampliar la cobertura geográfica y temporal del conjunto de datos** mediante la incorporación de nuevas campañas de muestreo dentro del proyecto SOB4ES a medida que estén disponibles, para reducir la dependencia del modelo de un conjunto de datos reducido.
2. **Extender la comparación a otros grupos de biodiversidad del suelo** más allá de los ya integrados en los diferentes modelos creados para este trabajo, replicando el mismo *pipeline* y metodología.
3. **Explorar posibles arquitecturas de aprendizaje profundo adicionales** como, por ejemplo, los modelos basados en embeddings de imágenes satelitales descritos previamente en Antecedentes y contexto, una vez que se dispongan de un mayor volumen de datos que permita mitigar de forma más eficiente el riesgo de sobreajuste ya existente a causa de la falta de datos.
4. **Automatizar el reentrenamiento periódico de los modelos**, cerrando de esta forma la fase de “Monitoreo y mantenimiento” de CRISP-ML(Q), la cual se encuentra descrita en Sección 4, de forma que el sistema pueda incorporar nuevas mediciones sin tener que repetir todo el proceso de forma manual.
5. **Exponer los modelos finales a través de un servicio API** que permita obtener una predicción de biodiversidad para un nuevo punto geográfico a partir de sus variables ambientales, facilitando así el uso por parte de terceros ajenos al desarrollo de este TFG.
6. **Crear un sistema multi-modelo** que permita realizar las predicciones de todos los *targets* teniendo en cuenta qué modelos funcionan mejor para cada *target*. Esto permite que todos los *targets* que se empleen en un futuro puedan ser empleados sin que un modelo en específico los haga inutilizables como *target*.
7. **Desarrollar un índice** que facilite el entrenamiento de los modelos que tengan en cuenta el coste de obtención/procesamiento del dato. Esto permitiría una mayor facilidad a la hora de entrenar modelos similares y tener como resultado mejores predicciones.

## 10. Referencias

- [1] M. A. Anthony, S. F. Bender, y M. G. A. van der Heijden, «Enumerating soil biodiversity», 2023. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.1073/pnas.2304663120>
- [2] FAO, *State of Knowledge of Soil Biodiversity: Status, Challenges and Potentialities*. 2020. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.4060/cb1928en>
- [3] SOB4ES, «Integrating Soil Biodiversity into Ecosystem Services». [En línea]. Disponible en: <https://www.sob4es.eu/>
- [4] «Google Earth Engine». [En línea]. Disponible en: <https://earthengine.google.com/>
- [5] «Homepage | Copernicus». [En línea]. Disponible en: <https://www.copernicus.eu/en>
- [6] A. M. J.-C. Wadoux, «Artificial intelligence in soil science», *European Journal of Soil Science*, vol. 76, n.º 2, p. e70080, 2025.
- [7] G. Salako, A. Zaitsev, B. Betancur-Corredor, y D. J. Russell, «Modelling and Spatial Prediction of Earthworms Ecological-Groups Distribution Reveal Their Habitat and Environmental Preferences», *SSRN*, 2024, [En línea]. Disponible en: <https://ssrn.com/abstract=4925999>
- [8] H. R. P. Phillips y et al., «Global distribution of earthworm diversity», *Science*, vol. 366, n.º 6464, pp. 480-485, 2019.
- [9] «Digging deeper: deep joint species distribution modeling reveals environmental drivers of Earthworm Communities», *ResearchGate*, 2025, [En línea]. Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/392737042>
- [10] «Limits and promises of Earth Observation Foundation Models in Predicting Multi-Trophic Soil Biodiversity», *bioRxiv*, 2025, [En línea]. Disponible en: <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.05.16.654504>
- [11] «Soil microbiome prediction using traditional machine learning and deep learning models», *Scientific Reports*, 2026, [En línea]. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41598-026-39537-w>
- [12] X. Tian *et al.*, «Spatiotemporal prediction of soil organic carbon density in Europe (2000–2022) using earth observation and machine learning», *PeerJ*, vol. 13, n.º e19605, 2025.
- [13] V. F. Rodríguez-Galiano, B. Ghimire, J. Rogan, M. Chica-Olmo, y J. P. Rigol-Sánchez, «An assessment of the effectiveness of a random forest classifier for land-cover classification», *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, vol. 67, pp. 93-104, 2012.
- [14] S. M. Shawon, F. B. Ema, A. K. Mahi, F. L. Niha, y H. T. Zubair, «Crop yield prediction using machine learning: An extensive and systematic literature review», *Smart Agricultural Technology*, vol. 10, n.º 100718, 2025.
- [15] «Ml-ops.org». [En línea]. Disponible en: <https://ml-ops.org/content/crisp-ml>
- [16] «Desarrollo iterativo e incremental», *Proyectos Ágiles*. [En línea]. Disponible en: <https://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental/>
- [17] N. Hotz, «What is CRISP DM?», *Data Science PM*. [En línea]. Disponible en: <https://www.datascience-pm.com/crisp-dm-2/>
- [18] Wikipedia contributors, «Arthur Samuel (computer scientist)», *Wikipedia*. [En línea]. Disponible en: [https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur\\_Samuel\\_\(computer\\_scientist\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Samuel_(computer_scientist))
- [19] Aurélien Géron, *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*, 3.<sup>a</sup> ed. O'Reilly Media, Inc., 2022.
- [20] «LaTeX - A document preparation system». [En línea]. Disponible en: <https://www.latex-project.org/>
- [21] A. L. Samuel, «Some Studies in Machine Learning Using the Game of Checkers», *IBM Journal of Research and Development*, vol. 3, n.º 3, pp. 210-229, 1959.
- [22] Wikipedia contributors, «Tom M. Mitchell», *Wikipedia*. [En línea]. Disponible en: [https://en.wikipedia.org/wiki/Tom\\_M.\\_Mitchell](https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_M._Mitchell)

- [23] Reuters, «Computer trained to 'read' mind images of words», Reuters. [En línea]. Disponible en: <https://www.reuters.com/article/us-computer-mind-idUSN2939892820080529/>
- [24] T. M. Mitchell, *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.
- [25] D. Bergmann, «Machine learning». [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/machine-learning>
- [26] L. Breiman, «Random Forests», *Machine Learning*, vol. 45, n.º 1, pp. 5-32, 2001.
- [27] «XGBoost», IBM. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/xgboost>
- [28] R. S. Sutton y A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2.ª ed. MIT Press, 2018.
- [29] S. J. Russell y P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4.ª ed. Pearson, 2020.
- [30] Google DeepMind, «AlphaGo — Google DeepMind», Google DeepMind.
- [31] Akenenosketch, «TFG-SOB4ES», GitHub.
- [32] A. E. Hoerl y R. W. Kennard, «Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems», *Technometrics*, vol. 12, n.º 1, pp. 55-67, 1970.
- [33] «Ridge Regression», IBM. [En línea]. Disponible en: <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/ridge-regression>
- [34] «scikit-learn: machine learning in Python — scikit-learn 1.9.0 documentation». [En línea]. Disponible en: <https://scikit-learn.org/stable/>
- [35] «Welcome to the SHAP documentation — SHAP latest documentation». [En línea]. Disponible en: <https://shap.readthedocs.io/en/latest/>
- [36] T. Chen y C. Guestrin, «XGBoost: A Scalable Tree Boosting System», *Proc. 22nd ACM SIGKDD Int. Conf. Knowledge Discovery and Data Mining*, pp. 785-794, 2016.
- [37] J. Read, B. Pfahringer, G. Holmes, y E. Frank, «Classifier Chains for Multi-label Classification», *Machine Learning*, vol. 85, n.º 3, pp. 333-359, 2011.
- [38] J. Read, B. Pfahringer, G. Holmes, y E. Frank, «Classifier chains: A review and perspectives», *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 70, pp. 683-718, 2021.
- [39] J. Read y L. Martino, «Probabilistic regressor chains with Monte-Carlo methods», *Neurocomputing*, vol. 413, pp. 471-486, 2020.
- [40] L. E. Sucar, C. Bielza, E. F. Morales, P. Hernandez-Leal, J. H. Zaragoza, y P. Larrañaga, «Multi-label classification with Bayesian network-based chain classifiers», *Pattern Recognition Letters*, vol. 41, pp. 14-22, 2014.
- [41] PyTorch Contributors, «PyTorch documentation». [En línea]. Disponible en: <https://docs.pytorch.org/docs/2.12/index.html>
- [42] D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, y R. J. Williams, «Learning representations by back-propagating errors», *Nature*, vol. 323, n.º 6088, pp. 533-536, 1986.
- [43] D. P. Kingma y J. Ba, «Adam: A Method for Stochastic Optimization», *Proc. 3rd Int. Conf. Learning Representations (ICLR)*, 2015.
- [44] J. Cohen, «A Coefficient of Agreement for Nominal Scales», *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, n.º 1, pp. 37-46, 1960.
- [45] J. Cohen, «Weighted Kappa: Nominal Scale Agreement with Provision for Scaled Disagreement or Partial Credit», *Psychological Bulletin*, vol. 70, n.º 4, pp. 213-220, 1968.
- [46] Copernicus Data Space Ecosystem, «Copernicus DEM - Global and European Digital Elevation Model», Copernicus Data Space Ecosystem. [En línea]. Disponible en: <https://dataspace.copernicus.eu/explore-data/data-collections/copernicus-contributing-missions/collections-description/COP-DEM>
- [47] «pandas - Python Data Analysis Library». [En línea]. Disponible en: <https://pandas.pydata.org/>



- [48] «NumPy». [En línea]. Disponible en: <https://numpy.org/es/>
- [49] «Rasterio: access to geospatial raster data — rasterio 1.4.4 documentation». [En línea]. Disponible en: <https://rasterio.readthedocs.io/en/stable/>
- [50] «Xarray documentation», Xarray. [En línea]. Disponible en: <https://docs.xarray.dev/en/stable/>
- [51] «dbfread - Read DBF Files with Python — dbfread 2.0.7 documentation». [En línea]. Disponible en: <https://dbfread.readthedocs.io/en/latest/>
- [52] «netCDF4 API documentation». [En línea]. Disponible en: <https://unidata.github.io/netcdf4-python/>
- [53] Codificando Bits, *Los sets de entrenamiento, validación y prueba*, (16 de junio de 2023). [En línea Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=79K93XB0slg>
- [54] Na y Na, «Sets de Entrenamiento, Test y Validación», *Aprende Machine Learning*. [En línea]. Disponible en: <https://www.aprendemachinelearning.com/sets-de-entrenamiento-test-validacion-cruzada/>
- [55] «XGBoost Documentation — xgboost 3.3.0 documentation». [En línea]. Disponible en: <https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/>
- [56] «Joblib: running Python functions as pipeline jobs — joblib 1.5.3 documentation». [En línea]. Disponible en: <https://joblib.readthedocs.io/en/stable/>
- [57] «Matplotlib — Visualization with Python». [En línea]. Disponible en: <https://matplotlib.org/>
- [58] «seaborn: statistical data visualization — seaborn 0.13.2 documentation». [En línea]. Disponible en: <https://seaborn.pydata.org/>
- [59] Michael Waskom, «seaborn: statistical data visualization», *The Journal of Open Source Software*, vol. 6, n.º 60, p. 3021, abr. 2021.
- [60] «Welcome to Python.org», Python.org. [En línea]. Disponible en: <https://www.python.org/>
- [61] «Project Jupyter», Home. [En línea]. Disponible en: <https://jupyter.org/>
- [62] Software Freedom Conservancy, «Git».
- [63] GitHub, Inc., «GitHub · Build and ship software on a single, collaborative platform».
- [64] «Climate Data Store». [En línea]. Disponible en: <https://cds.climate.copernicus.eu/>
- [65] Wikipedia contributors, «Google Docs», Wikipedia. [En línea]. Disponible en: [https://en.wikipedia.org/wiki/Google\\_Docs](https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Docs)
- [66] «Typst: The new foundation for documents», Typst. [En línea]. Disponible en: <https://typst.app/>
- [67] «Free Citation Generator | APA, MLA, Chicago | Scribbr», Scribbr. [En línea]. Disponible en: <https://www.scribbr.com/citation/generator/>
- [68] Microsoft, «Visual Studio Code - Code Editing. Redefined.».
- [69] Microsoft, «Code - OSS», GitHub repository.
- [70] Akenenosketch, «gantt-web», GitHub repository. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/Akenenosketch/gantt-web>
- [71] diagrams.net, «draw.io - Free Flowchart Maker and Diagrams Online».
- [72] Astral, «uv Documentation». Accedido: 28 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://docs.astral.sh/uv/>
- [73] S. Studer *et al.*, «Towards CRISP-ML(Q): A Machine Learning Process Model with Quality Assurance Methodology», 2021. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/make3020020>
- [74] I. Guyon y A. Elisseeff, «An Introduction to Variable and Feature Selection», *Journal of Machine Learning Research*, vol. 3, pp. 1157-1182, 2003.
- [75] R. Tibshirani, «Regression Shrinkage and Selection via the Lasso», *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, vol. 58, n.º 1, pp. 267-288, 1996.

- [76] M. Sokolova y G. Lapalme, «A Systematic Analysis of Performance Measures for Classification Tasks», *Information Processing & Management*, vol. 45, n.º 4, pp. 427-437, 2009.
- [77] Google for Developers, «Authentication and Initialization». Accedido: 28 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://developers.google.com/earth-engine/guides/auth>
- [78] Google for Developers, «Python Installation». Accedido: 28 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: [https://developers.google.com/earth-engine/guides/python\\_install](https://developers.google.com/earth-engine/guides/python_install)
- [79] Copernicus Climate Data Store, «CDSAPI setup». Accedido: 28 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://cds.climate.copernicus.eu/how-to-api>
- [80] Amazon Web Services, «Copernicus DEM — Registry of Open Data on AWS». Accedido: 28 de agosto de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://registry.opendata.aws/copernicus-dem/>

## 11. Anexos

En los siguientes apartados se introducirán elementos que serán de utilidad par tener un mayor entendimiento sobre las diferentes partes de este TFG.

### 11.1. Informe EDA (Anexo I)

En este anexo se presenta el análisis exploratorio de datos (EDA, **Exploratory Data Analysis**) realizado sobre el dataset final obtenido tras la **Capa de procesamiento de datos**, previo al desarrollo de los modelos predictivos descritos en la **Capa de modelado predictivo**.

El objetivo de este análisis es doble: por un lado, caracterizar la calidad y la estructura de los datos disponibles (valores faltantes, distribución de las variables, escalas)y, por otro, justificar empíricamente algunas de las decisiones metodológicas tomadas en la sección de **Marco teórico y práctico**, en particular la normalización de las variables predictoras (véase **Regresión Ridge**) y el uso de modelos robustos frente a la colinealidad (véase **Selección de variables**).

Antes de entrenar un modelo predictivo conviene entender qué hay realmente en los datos: cuántas observaciones hay, cómo se distribuyen entre países y usos de suelo, si faltan valores, si hay variables que presentan colinealidad (se mueven juntas), si existen valores atípicos y si las relaciones entre variables predictoras y variables objetivo son lineales o no.

Estas preguntas requieren calcular estadísticos y visualizar los datos directamente, que es lo que se hace en este anexo. Las conclusiones aquí obtenidas condicionan decisiones concretas del cuerpo principal del TFG, como qué algoritmo de regularización usar (véase **Regresión Ridge**), si tiene sentido un enfoque de modelado multisalida o qué limitaciones de generalización hay que declarar en las conclusiones.

El anexo se organiza en nueve bloques:

1. Descripción general del dataset.
2. Distribución geográfica.
3. Variables descartadas de la selección.
4. Valores faltantes e imputación.
  1. El indicador de calidad outlier\_flag.
5. Análisis univariante variable a variable.
6. Variables por uso de suelo.
7. Valores atípicos.
8. Análisis bivariante y multivariante de correlaciones y consistencia externa.
9. Conclusiones.

### 11.1.1. Descripción general del dataset

El análisis se ha realizado sobre clean.csv, la versión armonizada y sin escalar del dataset obtenido tras la Capa de procesamiento de datos, de forma que las cifras conserven su interpretación agronómica y ecológica directa antes de la normalización aplicada en la Capa de modelado predictivo.

| Característica                                    | Valor                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nº total de observaciones (parcelas)              | 428                                          |
| Nº de países representados                        | 12                                           |
| Nº de variables en el dataset limpio              | 84                                           |
| Nº de variables predictoras finales seleccionadas | 34<br>(véase <b>Selección de variables</b> ) |
| Valores nulos detectados en el dataset limpio     | 0                                            |
| Filas con site_id duplicado                       | 0                                            |

Tabla 12: Descripción general del dataset.

Comparando directamente el dataset limpio (84 columnas) con el dataset escalado usado en el modelado (71 columnas), los cambios principales que hay entre uno y otro son los siguientes:

- **13 columnas se eliminan por completo al pasar a la versión escalada, por ser identificadores o metadatos categóricos no normalizables:** country, pedoclimatic\_region, site\_locality, sampling\_date, soil\_type, land\_use\_type, land\_use\_intensity, dominant\_vegetation, eu\_soil\_texture\_class, eu\_env\_zone, eu\_land\_cover, eu\_soil\_type\_wrb, eu\_uso\_suelo\_nombre.
- **4 columnas se conservan sin escalar:** site\_id, latitude, longitude, outlier\_flag.
- **67 columnas numéricas se conservan normalizadas con sufijo \_z:** variables físico-químicas, tróficas y de biodiversidad, más covariables ambientales gee\_\*/dem\_\* y capas de referencia eu\_\*.

Es decir,  $84 = 13$  (descartadas) +  $4$  (sin escalar) +  $67$  (normalizadas \_z).

El conjunto de 67 variables numéricas normalizadas es el universo real desde el que se seleccionan, en una fase posterior de la **Selección de variables**, las 34 predictoras y 21 targets finales. La diferencia entre 67 y 55 corresponde a variables numéricas descartadas por el proceso de selección de variables (colinealidad, varianza casi nula, etc.), no a identificadores.

De acuerdo con la partición final descrita en la **Fase de partición de datos**, el conjunto se divide en 299 observaciones de entrenamiento (70%), 64 de test (15%) y 65 de evaluación (15%), sobre el total de 428 parcelas.

Las **variables predictoras** (34) son las **covariables edáficas, ambientales y de teledetección** (pH, textura, elementos traza, temperatura media, NDVI, elevación, etc.) que el modelo recibe como entrada para hacer una predicción.

Las **variables objetivo** o **targets** (21) son, en su mayoría, los **índices de biodiversidad edáfica** (Shannon, abundancias, riquezas) que el modelo intenta predecir a partir de esas covariables.

Esta distinción es la que justifica por qué identificadores como site\_id o country no entran en ninguno de los dos grupos: no aportan información edáfica ni son el fenómeno biológico que se quiere predecir, solo sirven para trazabilidad o para particionar los datos de forma estratificada (ver **Distribución geográfica de las muestras**).

Dividir los datos en tres subconjuntos (train/test/eval), y no en los dos habituales (train/test), permite separar dos usos distintos de los datos no vistos por el modelo durante el entrenamiento:

- El **conjunto de test** (test.csv) se puede usar repetidamente mientras se ajustan hiperparámetros o se comparan arquitecturas en los diferentes modelos desarrollados.
- El **conjunto de evaluación** (eval.csv) se reserva y se consulta una única vez, al final, para dar una estimación honesta del rendimiento del modelo ya elegido.

Si solo se usara train/test y el conjunto de test se consultara muchas veces durante la selección de modelo, existe el riesgo de que las decisiones de diseño se ajusten indirectamente a ese conjunto de test, inflando artificialmente el rendimiento reportado.

### 11.1.2. Distribución geográfica de las muestras

La distribución de parcelas por país es la siguiente (de mayor a menor):

| País              | Nº parcelas |
|-------------------|-------------|
| Israel (IL)       | 51          |
| Rumanía (RO)      | 51          |
| Suiza (CH)        | 50          |
| Irlanda (IE)      | 45          |
| Eslovenia (SI)    | 45          |
| Bélgica (BE)      | 36          |
| España (ES)       | 36          |
| Países Bajos (NL) | 33          |
| Francia (FR)      | 29          |
| Suecia (SE)       | 27          |
| Alemania (DE)     | 23          |
| Italia (IT)       | 2           |

Tabla 13: Distribución de datos entre países.




Figura 4: Gráfica de distribución de datos entre países.

Como se puede ver en la primera imagen y en la tabla mostrada previamente, la distribución de datos está desbalanceada, destacando el caso de Italia, que solo tiene datos de **2 parcelas**.




Figura 5: Gráfica de usos y tipos de suelo.

Esto es relevante para las **Vías de trabajo futuro**, en la cual figura la recolección de más datos como una de las posibles vías de trabajo futuro, ya que la falta de datos es una limitación grande cuando se trata de entrenar modelos de aprendizaje automático.

Con solo 2 parcelas italianas sobre 428 (0.5% del dataset), el modelo apenas tiene información para aprender las particularidades edafoclimáticas de Italia, y cualquier métrica de error agregada (calculada sobre todo el conjunto de test) estará dominada por los países mejor representados (Israel, Rumanía, Suiza), enmascarando un posible mal desempeño en los países minoritarios.

### 11.1.3. Variables descartadas durante la selección

A partir de la comparación directa entre el dataset limpio y el dataset escalado (véase **Descripción general del dataset**), las variables que no se usan directamente como predictoras (34) ni como targets (21) corresponden a las siguientes familias:

| Variable(s)                                                                                                                                                                 | Motivo de exclusión como predictora                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| site_id                                                                                                                                                                     | Identificador único, sin valor predictivo.                                                                                                                                                                                                                        |
| country<br>pedoclimatic_region<br>site_locality                                                                                                                             | Identificadores geográficos categóricos. Se usan para estratificación/validación cruzada, no como predictoras directas del modelo final.                                                                                                                          |
| latitude<br>longitude<br>sampling_date                                                                                                                                      | Usadas para la extracción de variables remotas (GEE, DEM) y para el control de estacionalidad, no como predictoras directas.                                                                                                                                      |
| soil_type<br>land_use_type<br>land_use_intensity<br>dominant_vegetation<br>eu_soil_texture_class<br>eu_env_zone<br>eu_land_cover<br>eu_soil_type_wrb<br>eu_uso_suelo_nombre | Variables categóricas de tipo/uso de suelo. Ninguna se conserva en el dataset escalado. No aparecen en la tabla de predictoras de <b>Selección de variables</b> , dado que el propio EDA muestra diferencias claras de pH y carbono orgánico según land_use_type. |
| outlier_flag                                                                                                                                                                | Variable de control de calidad, no un predictor ecológico. Se usa como posible filtro de filas, no de columnas.                                                                                                                                                   |

Tabla 14: Variables excluidas.

### 11.1.4. Valores faltantes e imputación

El dataset limpio **no presenta valores nulos** tras el proceso de imputación: la ausencia original de datos queda registrada aparte en un archivo de flags (imputation\_flags.csv), con una columna binaria [variable]\_was\_missing por cada variable imputable.

El procedimiento real, aplicado en este orden, es:

1. Se eliminan las filas sin coordenadas (latitude/longitude).
2. Los recuentos ecológicos con prefijo ew\_, macro\_, orib\_, meso\_, coll\_, nuid\_, uvigo\_ se imputan a 0 cuando faltan, bajo el supuesto de que la ausencia de dato equivale a ausencia real de la especie/taxón en el muestreo, no a un valor perdido en sentido estadístico.
3. Para el resto de variables numéricas: las que tienen menos del 5% de valores perdidos se imputan con la mediana global de la columna, sin añadir indicador.
4. Las que tienen entre el 5% y el 50% de valores perdidos se imputan también con la mediana global, pero además se añade una columna binaria [variable]\_was\_missing.
5. Las variables con más del 50% de valores perdidos se eliminarían del dataset antes de este paso.
6. Las variables categóricas se imputan con la moda.

Es decir, la imputación es una **mediana global simple** (no condicionada por país ni por uso de suelo), acompañada de indicadores de «dato perdido» únicamente para el rango 5-50%. Esto tiene una implicación directa sobre las correlaciones calculadas en la sección II.8: al no preservar la estructura de covarianza entre variables (a diferencia de un método KNN), la imputación por mediana global puede atenuar ligeramente algunas correlaciones reales, lo cual debería mencionarse como limitación metodológica al citar los coeficientes de Pearson de este anexo.

### 11.1.4.1. El indicador outlier\_flag

outlier\_flag presenta la siguiente distribución en el dataset: 347 parcelas marcadas como True frente a 81 como False.




Figura 6: Gráfica de distribución de datos entre países.

El patrón de outlier\_flag por país (tabla siguiente) confirma que no es un indicador de outlier estadístico fila a fila homogéneo, sino un control de calidad que varía sistemáticamente según el origen de los datos:

| País | False | True | % False |
|------|-------|------|---------|
| RO   | 26    | 25   | 51.0%   |
| IE   | 16    | 29   | 35.6%   |
| BE   | 10    | 26   | 27.8%   |
| ES   | 9     | 27   | 25.0%   |
| NL   | 6     | 27   | 18.2%   |
| SE   | 7     | 20   | 25.9%   |
| DE   | 5     | 18   | 21.7%   |
| FR   | 2     | 27   | 6.9%    |
| CH   | 0     | 50   | 0.0%    |
| IL   | 0     | 51   | 0.0%    |
| SI   | 0     | 45   | 0.0%    |
| IT   | 0     | 0    | 0.0%    |

Tabla 15: Tabla de distribución de los outlier\_flag

Cuatro países (Suiza, Israel, Eslovenia e Italia, el 45% de las parcelas del dataset) no presentan ni un solo caso False, mientras que Rumanía tiene una proporción casi equilibrada (51% False). Esta discrepancia tan marcada entre países es evidencia empírica directa de que outlier\_flag no debe usarse como filtro de outliers estadístico genérico sin condicionar por país u origen de los datos: para los cuatro países sin ningún False, la columna no aporta ninguna capacidad discriminativa fila a fila.



outlier\_flag se genera, según el diccionario de datos, combinando un criterio de Isolation Forest con umbrales de tipo Z-score, precisamente para evitar el sesgo que produciría un filtro IQR simple aplicado directamente sobre columnas binarias muy desbalanceadas como los propios flags de imputación (donde el valor «1» es un evento raro y el IQR lo marcaría erróneamente como atípico).

El Isolation Forest es un algoritmo de detección de anomalías no supervisado que construye múltiples árboles de decisión aleatorios y mide cuántas particiones hacen falta para aislar cada observación del resto: los puntos atípicos, al ser diferentes de la mayoría, tienden a aislarse con muy pocas particiones, mientras que los puntos típicos necesitan muchas más particiones para separarse del grueso de los datos. A diferencia del método IQR (sección II.7), que evalúa cada variable de forma aislada, el Isolation Forest puede considerar varias variables a la vez, detectando combinaciones inusuales de valores que individualmente no serían atípicos. El umbral de tipo Z-score mide a cuántas desviaciones estándar se encuentra un valor respecto a la media de su variable ( $Z = (x \text{ menos la media}) / \text{desviación estándar}$ ); un Z-score alto en valor absoluto (típicamente por encima de 3) se interpreta como indicio de valor atípico. Combinar ambos criterios permite capturar tanto anomalías multivariantes como anomalías univariantes extremas.

## 11.1.5. Análisis univariante

### 11.1.5.1. Propiedades físicas del suelo

La textura del suelo se describe habitualmente mediante **tres fracciones granulométricas** que, por definición, suman aproximadamente el 100% de la masa mineral de una muestra:

1. **Arena:** partículas de mayor tamaño, 0.05 a 2 mm.
2. **Limo:** partículas intermedias, 0.002 a 0.05 mm.
3. **Arcilla:** partículas más finas, menores de 0.002 mm.

Esta composición condiciona propiedades agronómicas clave como la **capacidad de retención de agua** (mayor en suelos arcillosos), el **drenaje** (mayor en suelos arenosos) y la **aireación**, todas ellas relevantes para explicar la biodiversidad edáfica que se modela en este TFG.

El siguiente gráfico resume la dispersión de las tres fracciones en el conjunto de 428 parcelas:




Figura 7: Gráfica de la textura del suelo.

La segunda figura de esta sección resume la distribución univariante de seis variables físico-químicas centrales: pH (acidez/alcalinidad del suelo, escala 0 a 14), estabilidad de agregados (cohesión de las partículas del suelo, relevante frente a la erosión), densidad aparente (masa de suelo por unidad de volumen, indicador de compactación), humedad del suelo, y carbono/nitrógeno total del plot (indicadores de fertilidad y actividad biológica):




Figura 8: Gráfica de los datos físico-químicos.

### 11.1.5.2. Elementos traza y nutrientes

Las concentraciones de elementos traza (As, Cu, K, Mo, Ni, P, Pb, Zn) presentan distribuciones muy asimétricas, con una minoría de parcelas concentrando valores muy superiores al resto, comportamiento esperable en variables de contaminación/toxicidad de suelo. Se visualizan en escala logarítmica para poder compararlas en un mismo gráfico.

Cuando una variable tiene una distribución muy asimétrica (con una cola larga de valores altos, como suele ocurrir con metales pesados o contaminantes), representarla en escala lineal hace que la mayoría de las parcelas (con valores bajos, cercanos entre sí) queden aplastadas visualmente contra el eje, mientras unas pocas parcelas extremas dominan el rango del gráfico.

Aplicar una transformación logarítmica comprime los valores altos y expande los valores bajos, permitiendo comparar de un vistazo la forma de la distribución de As, Cu, K, Mo, Ni, P, Pb y Zn en un mismo gráfico, algo que sería ilegible en escala lineal dado que algunos metales tienen concentraciones órdenes de magnitud mayores que otros.

De cara al modelado, algunos algoritmos (en particular la Regresión Ridge, que asume relaciones lineales) se benefician de trabajar con variables cuya distribución se aproxime más a la normal, por lo que aplicar una transformación logarítmica de tipo  $\log_1(p)$  a estas variables antes de entrenar es una opción a considerar, más allá de la visualización de este EDA.




Figura 9: Gráfica de los datos de metales.

La siguiente figura muestra las distribuciones univariantes de las tres variables de carbono/nitrógeno del plot (plot\_total\_c, plot\_total\_organic\_c, plot\_total\_n), cuya fuerte correlación mutua se analiza en detalle en la sección **Análisis bivariante y multivariante**:




Figura 10: Gráfica de los datos físico-químicos.

### 11.1.5.3. Biodiversidad edáfica

Los 11 índices de Shannon presentes en el dataset (nematodos, macrofauna, lombrices, oribátidos, mesofauna, colémbolos, bacterias, hongos, eucariotas, oomicetos y cercozoos) son la medida de biodiversidad más habitual en ecología y constituyen la mayoría de los targets del modelo.

Se calculan como  $H' = \text{menos la suma de } p_i \text{ por el logaritmo natural de } p_i$ , donde  $p_i$  es la proporción de individuos que pertenecen a la especie o taxón  $i$  dentro de la comunidad muestreada en una parcela.

Un valor de Shannon bajo indica una comunidad dominada por pocas especies (baja diversidad), mientras que un valor alto indica una comunidad más equitativa entre muchas especies (alta diversidad). A diferencia de un simple recuento de especies (riqueza), el índice de Shannon también penaliza la dominancia de unas pocas especies sobre las demás, por lo que dos parcelas con el mismo número de especies pueden tener índices de Shannon muy distintos si en una de ellas una sola especie domina abrumadoramente.

La siguiente gráfica compara la distribución de estos 11 índices entre sí:




Figura 11: Gráfica de Shannon por grupo taxonómico.

Se observa que los distintos grupos taxonómicos ocupan rangos de Shannon bastante diferentes entre sí, lo cual es coherente con la altísima riqueza de especies típica de las comunidades microbianas del suelo frente a grupos de fauna con menos taxones potenciales por parcela.

Esta heterogeneidad entre grupos es uno de los argumentos a favor de modelar cada índice por separado en lugar de asumir que se comportan de forma equivalente (véase la discusión sobre correlación entre targets en la **Correlaciones entre targets (índice Shannon)**).

### 11.1.6. Variables por uso de suelo

Medianas recalculadas tras normalizar el espacio en blanco de land\_use\_type (véase la sección **Variables descartadas durante la selección**):

Mediana de pH por uso de suelo:

| Uso del suelo | pH mediana |
|---------------|------------|
| Forest        | 4.33       |
| Grassland     | 5.80       |
| Orchard       | 6.24       |
| Arable        | 6.34       |
| Wetland       | 6.55       |
| Urban         | 6.89       |

Tabla 16: Mediana de pH por uso de suelo.

Mediana de carbono orgánico por uso de suelo:

| Uso del suelo | Carbono orgánico |
|---------------|------------------|
| Arable        | 2.51             |
| Orchard       | 3.25             |
| Urban         | 3.93             |
| Grassland     | 4.23             |
| Forest        | 4.49             |
| Wetland       | 10.23            |

Tabla 17: Mediana de carbono orgánico por uso de suelo.




Figura 12: pH y carbono orgánico por uso de suelo.

Los suelos de **Forest** presentan el pH mediano más bajo (4.33, moderadamente ácido) porque la descomposición de hojarasca y acículas libera ácidos orgánicos y porque no reciben encalado agrícola. Mientras que, en el otro extremo, **Urban** (6.89) y **Wetland** (6.55) tienden a valores más neutros, en el caso urbano por la influencia de materiales de construcción alcalinos en el entorno edáfico, y en el caso de los humedales por procesos de acumulación de bases en condiciones de saturación hídrica.

En cuanto al carbono orgánico, que **Wetland** (10.23) más que duplique al resto de usos es un patrón clásico en ciencia del suelo: la saturación de agua limita la disponibilidad de oxígeno, ralentizando drásticamente la descomposición microbiana de la materia orgánica y provocando su acumulación a largo plazo, el mismo proceso que da lugar a las turberas. Por contraste, Arable presenta el carbono orgánico más bajo (2.51) porque el laboreo agrícola repetido airea el suelo, acelera la descomposición de la materia orgánica y habitualmente exporta biomasa (cosechas) que no vuelve al sistema.

### 11.1.7. Valores atípicos (outliers, método IQR)

El rango **intercuartílico (IQR)** es una medida de dispersión robusta frente a valores extremos, definida como  $IQR = Q3 - Q1$ , donde  $Q1$  y  $Q3$  son el primer y tercer cuartil (percentiles 25 y 75) de la variable.

El **criterio estándar de Tukey** marca como atípico cualquier valor por debajo de  $Q1$  menos 1.5 veces el IQR o por encima de  $Q3$  más 1.5 veces el IQR: el multiplicador 1.5 es una convención (no un umbral estadístico con una probabilidad asociada) que, para una distribución aproximadamente normal, marcaría como atípico en torno al 0.7% de los datos, pero que puede marcar un porcentaje mucho mayor en variables muy asimétricas como los metales o las abundancias biológicas de este dataset (sección II.5.2). De ahí la recomendación de valorar una transformación logarítmica antes de aplicar este criterio.

**Variables continuas con más outliers detectados mediante el método IQR estándar:**

| Variable                  | Outliers |
|---------------------------|----------|
| gee_temp_media_C          | 63       |
| coll_nymphs_abundance     | 62       |
| total_plant_cover         | 61       |
| aggregate_stability       | 58       |
| latitude                  | 51       |
| eu_organic_carbon_octop   | 50       |
| au_water_holding_capacity | 49       |
| orib_total_abundance      | 48       |

Tabla 18: Variables con mayor cantidad de outliers.

Las variables de concentración de metales y de abundancia biológica suelen estar sesgadas de forma natural, se recomienda evaluar una transformación logarítmica antes de tratar estos valores como errores de medición.

Se confirma que eu\_organic\_carbon\_octop (sin sufijo \_z) es efectivamente el nombre de la variable en sob4es\_final\_clean.csv.

El sufijo \_z solo aparece en la versión escalada sob4es\_final\_model\_ready.csv (eu\_organic\_carbon\_octop\_z), por lo que no se trata de un error de transcripción sino de las dos versiones de la misma variable.

### 11.1.8. Análisis bivalente y multivariante

#### 11.1.8.1. Correlaciones entre propiedades físico-químicas

El **coeficiente de correlación de Pearson (r)** mide la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables continuas, y varía entre  $-1$  (relación lineal negativa perfecta) y  $+1$  (relación lineal positiva perfecta), con  $0$  indicando ausencia de relación lineal, aunque podría existir una relación no lineal no capturada por este coeficiente.

Cuando dos o más variables predictoras están altamente correlacionadas entre sí, un modelo de regresión lineal como Ridge tiene dificultades para atribuir el efecto sobre el target a una u otra variable de forma estable: pequeños cambios en los datos de entrenamiento pueden hacer que los coeficientes estimados oscilen mucho, aunque la predicción global del modelo siga siendo razonable.

La regularización Ridge reparte el peso entre variables correlacionadas en lugar de concentrarlo arbitrariamente en una sola, lo que estabiliza la estimación a costa de introducir un sesgo controlado.

Pares de variables con mayor correlación (valor absoluto):

| Par de variables                    | Correlación (abs) |
|-------------------------------------|-------------------|
| plot_total_c / plot_total_organic_c | 0.976             |
| plot_total_n / plot_total_c         | 0.954             |
| plot_total_n / plot_total_organic_c | 0.952             |
| sand_content / silt_content         | 0.841             |
| sand_content / clay_content         | 0.810             |
| mo / ni                             | 0.770             |

Tabla 19: Variables físico-químicas con mayor nivel de correlación absoluto.




Figura 13: Gráfica de correlación físico-química.

Estas correlaciones muy altas (0.95 a 0.98 entre las tres variables de carbono/nitrógeno del plot) son la evidencia empírica directa que justifica el uso de Ridge y la necesidad de regularización mencionada en la sección Regresión Ridge.

Esta justificación queda reforzada, además, por el propio resultado del tuning de Ridge documentado en **Regresión Ridge**: los 21 modelos de producción seleccionan valores de alpha muy alejados de 0 (entre  $\approx 106$  y  $\approx 720$ , según el target), lo que indica empíricamente que una regularización sustancial es necesaria para mantener el hueco train-CV por debajo del umbral de estabilidad fijado (0.10), coherente con la colinealidad detectada en esta sección.

La matriz de correlación completa muestra además que sand\_content correlaciona negativamente y con fuerza tanto con silt\_content como con clay\_content, una relación mecánica esperable ya que las tres fracciones granulométricas suman aproximadamente el 100%, lo que añade un tercer bloque de colinealidad relevante más allá de C/N y Mo/Ni.

11.1.8.2. Correlación entre targets (índices Shannon)

Un modelo multisalida predice varios targets a la vez compartiendo una representación interna común, en lugar de entrenar un modelo independiente por cada target. La justificación teórica habitual para preferir el enfoque multisalida es que, **si los targets están correlacionados entre sí, aprender a predecir uno aporta información útil para predecir los demás**, reduciendo la varianza del modelo con el mismo número de datos de entrenamiento.

Esta es la lógica que motivaba la hipótesis de partida del TFG. El análisis que sigue pone a prueba esa hipótesis midiendo empíricamente cuán correlacionados están realmente los 21 targets entre sí.

| Par de targets                   | Correlación (abs) |
|----------------------------------|-------------------|
| orib_shannon / meso_shannon      | 0.383             |
| meso_shannon / coll_shannon      | 0.312             |
| macro_shannon / nematode_shannon | 0.227             |
| cerc_shannon / oomy_shannon      | 0.208             |

Tabla 20: Targets con mayor nivel de correlación absoluto.




Figura 14: Gráfica de correlación de los índices Shannon.



### 11.1.8.3. Relación suelo-biodiversidad




Figura 15: Gráfica de suelo vs. diversidad.

Se muestra la relación entre cuatro variables edáficas representativas (pH, carbono orgánico, contenido en arcilla y estabilidad de agregados) y cuatro índices de biodiversidad de distintos grupos taxonómicos (oribátidos, macrofauna, bacterias y nematodos), con el coeficiente de correlación de Pearson indicado en cada panel.

#### 11.1.8.4. Consistencia entre mediciones propias y capas de referencia externas

ESDAC (European Soil Data Centre) y CORINE (Coordination of Information on the Environment) son bases de datos europeas de referencia que ofrecen mapas de variables edáficas y de cobertura del suelo a escala continental, generados a partir de modelos estadísticos que interpolan un número limitado de puntos de muestreo real sobre una malla regular. Su ventaja es la cobertura espacial completa y homogénea de toda Europa sin necesidad de muestrear cada punto; su limitación inherente es que, al ser un valor interpolado y no una medición directa, no capturan la variabilidad edáfica real a escala de parcela, que puede ser muy alta especialmente en variables con patrones de distribución muy localizados como los micronutrientes o los contaminantes.

Correlación entre la medición propia (*in situ*) y la capa de referencia externa equivalente (ESDAC/CORINE), por variable:

| Variable | Correlación (r) |
|----------|-----------------|
| pH       | 0.53            |
| Fósforo  | 0.19            |
| Arsénico | 0.22            |
| Zinc     | 0.36            |
| Arcilla  | 0.55            |
| Arena    | 0.61            |

Tabla 21: Correlaciones entre variables del proyecto SOB4ES con las correspondientes variables ESDAC/CORINE.




Figura 16: Gráficas de consistencia con capas externas.

Estas correlaciones son, en el mejor de los casos, moderadas (arena, arcilla) y en el peor claramente débiles (fósforo, arsénico). Este es un resultado con conexión directa a los **Antecedentes y contexto** del TFG: apoya empíricamente, con datos propios, la conclusión de Phillips et al.<sup>[8]</sup> de que los datos *in situ* de alta calidad aportan información que las capas globales derivadas no capturan.

La figura de dispersión confirma además que, para fósforo y arsénico en particular, la nube de puntos se aleja considerablemente de la diagonal 1:1, lo que indica que la capa externa tiene menor resolución y precisión que la medición directa y debe tratarse como covariable de contexto y no como validación independiente de la medición *in situ*.

### 11.1.9. Conclusiones del EDA

- El dataset limpio no presenta valores nulos remanentes.
- La distribución geográfica está desbalanceada por país, lo que condiciona la interpretación de la capacidad de generalización del modelo y debería mencionarse como limitación.
- Existe colinealidad fuerte y confirmada entre variables de carbono/nitrógeno, entre fracciones granulométricas y entre Mo y Ni, lo que justifica empíricamente el uso de regularización (Ridge) y la tolerancia a colinealidad exigida a los modelos de árboles.
- La correlación entre los índices Shannon es, en general, baja, lo que matiza, sin invalidar necesariamente, la hipótesis de partida sobre las ventajas del modelado multisalida. Las relaciones bivariadas suelo-biodiversidad son igualmente débiles, lo que refuerza la necesidad de modelos no lineales y multivariantes.
- La consistencia entre mediciones *in situ* y capas de referencia europeas es de moderada a baja según la variable, aportando evidencia propia a favor de la ventaja informativa de los datos *in situ* ya discutida en **Antecedentes y contexto**.
- **outlier\_flag** se confirma empíricamente como un indicador no homogéneo entre países: Suiza, Israel, Eslovenia e Italia no presentan ningún caso False, mientras que Rumanía tiene una proporción casi equilibrada de ellos. No debe usarse como filtro de *outliers* sin condicionar por país.
- De las 84 columnas del dataset limpio, 13 son identificadores/metadatos categóricos descartados, 4 se conservan sin escalar (`site_id`, `latitude`, `longitude`, `outlier_flag`) y 67 son variables numéricas normalizadas (`_z`) en el dataset escalado. El subconjunto final de 34 predictoras + 21 targets (55 variables) se selecciona a partir de estas 67, no directamente de las 84.

## 11.2. Modelos empleados (Anexo II)

En esta sección de los anexos se detalla, para cada uno de los ocho modelos desarrollados en este TFG, su configuración concreta y los resultados numéricos obtenidos sobre `eval.csv`, el subconjunto de evaluación final que ningún modelo ha visto durante el *tuning* ni durante la validación cruzada (véase **Capa de modelado predictivo**).

Los 21 *targets* predichos corresponden a los índices de biodiversidad (Shannon) y de riqueza de especies de 11 grupos taxonómicos distintos, los cuales se encuentran mencionados en el **Anexo I** y en **Variables empleadas**, todos ellos normalizados a la **escala z** antes del entrenamiento. Por ello un  $R^2$  de 0 no implica que no prediga nada, sino que su rendimiento es equivalente al de predecir siempre la media del conjunto de entrenamiento, mientras que un valor negativo indica que el modelo predice peor que dicha media.

A lo largo de todos los modelos, `earthworm_shannon_z` y `earthworm_richness_z` se tratan como los dos *targets* prioritarios, por lo que en los siguientes subapartados se hará referencia explícita a los rendimientos obtenidos a la hora de predecir dichos *targets*.

También a lo largo de los siguientes subapartados, se tendrá una explicación de los modelos y de los resultados obtenidos, como también el *notebook* base de dicho modelo exportado.

### 11.2.1. Modelo de Regresión Ridge

#### 11.2.1.1. Fundamentos y configuración

Ridge (véase **Modelo de Regresión Ridge**) se emplea como modelo baseline del trabajo: al ser un modelo lineal, permite establecer un suelo mínimo de rendimiento frente al que comparar el resto de modelos, más complejos y con mayor capacidad de capturar relaciones no lineales.

Al tratarse de un modelo determinista (no depende de una semilla aleatoria de entrenamiento), se entrena un único modelo por *target*, sin necesidad de recurrir a un ensamblado de varias semillas para reducir la varianza.

La búsqueda de hiperparámetros se realiza mediante `GridSearchCV` (validación cruzada de 5 pliegues, `scoring='r2'`) sobre `X_train`, para cada uno de los 21 *targets* de forma independiente, explorando:

- **alpha**: 120 valores en escala logarítmica entre  $10^{-1}$  y  $10^8$ , para cubrir desde una regularización casi nula hasta una regularización extrema (necesaria para los *targets* con menor señal predictiva, donde el modelo tiende a sobreajustar si `alpha` es bajo).
- **fit\_intercept**: True / False.
- **solver**: auto, cholesky, lsqr.

Para evitar seleccionar una combinación que sobreajuste, se aplica además un filtro de estabilidad: de entre todas las combinaciones evaluadas, solo se consideran válidas aquellas cuya diferencia entre el  $R^2$  de entrenamiento y el  $R^2$  de validación cruzada (gap) sea igual o inferior a 0.10; si ninguna combinación cumple ese criterio para un *target* concreto, se selecciona la de menor gap con seguridad. El `alpha` óptimo encontrado varía considerablemente entre *targets* (de 105.98 a 719.69), lo que confirma que la señal predictiva disponible es distinta para cada grupo taxonómico y que un único valor de regularización global no sería adecuado.

#### 11.2.1.2. Entrenamiento

Al tratarse de un modelo determinista, no se recurre a un ensamblado de semillas: se entrena un único modelo por *target* con los hiperparámetros seleccionados en el *tuning*.

La validación cruzada repetida (`RepeatedKfold`, 5 pliegues  $\times$  3 repeticiones = 15 evaluaciones) sobre `X_train` no mostró señales relevantes de sobreajuste: de los 21 *targets*, únicamente `bac_shannon_z` superó el umbral de aviso (diferencia Train-CV > 0.15, concretamente 0.161).

El resto se mantuvo en un rango de diferencia razonable (entre 0.054 y 0.161), coherente con la baja capacidad de un modelo lineal para memorizar el conjunto de entrenamiento.

### 11.2.1.3. Explicabilidad y variables más relevantes

A partir del valor absoluto de los coeficientes del modelo (interpretables directamente al estar las variables normalizadas), las variables más relevantes a nivel global fueron, por este orden: soil\_ph\_z, gee\_temp\_media\_C\_z, eu\_p\_z, dem\_elevacion\_m\_z, zn\_z, gee\_humedad\_rel\_pct\_z, clay\_content\_z, eu\_ph\_z, pb\_z y soil\_moisture\_z.

El pH del suelo y la temperatura media (variable climática remota de GEE) destacan de forma consistente como los predictores más influyentes del conjunto.

La gráfica que muestra las variables más importantes se puede ver más adelante en el *notebook* exportado en la sección 5.- **Importancia de variables.**

### 11.2.1.4. Resultados sobre eval.csv

El  $R^2$  medio sobre los 21 *targets* es de **-0.016**, es decir, en promedio Ridge se comporta ligeramente peor que predecir la media del conjunto de entrenamiento.

Sobre los dos *targets* prioritarios obtiene  **$R^2=0.2395$**  (earthworm\_shannon\_z) y  **$R^2=0.2789$**  (earthworm\_richness\_z), sus dos mejores resultados junto con macro\_shannon\_z (0.1257).

En el extremo opuesto, coll\_species\_richness\_z (-0.7341) y meso\_shannon\_z (-0.2499) muestran el peor ajuste, indicando que la relación lineal simple no captura la variabilidad de estos grupos. Los resultados sobre todos los *targets* se pueden ver en la Tabla 22.

| Variable                 | Target                  | $R^2$   | RMSE   | MAE    |
|--------------------------|-------------------------|---------|--------|--------|
| Shannon nemátodos        | nematode_shannon_z      | 0.0112  | 0.9821 | 0.7929 |
| Shannon macrofauna       | macro_shannon_z         | 0.1257  | 0.9391 | 0.8177 |
| Shannon lombrices        | earthworm_shannon_z     | 0.2395  | 0.8704 | 0.7094 |
| Shannon oribátidos       | orib_shannon_z          | 0.1137  | 1.0766 | 0.9075 |
| Shannon mesostigmátidos  | meso_shannon_z          | -0.2499 | 1.0918 | 0.9023 |
| Shannon colémbolos       | coll_shannon_z          | -0.4998 | 0.7758 | 0.6426 |
| Shannon bacterias        | bac_shannon_z           | -0.0812 | 1.0413 | 0.7158 |
| Shannon hongos           | fun_shannon_z           | -0.0161 | 1.1533 | 0.9503 |
| Shannon eucariotas       | euk_shannon_z           | 0.0407  | 0.9499 | 0.7011 |
| Shannon oomicetos        | oomy_shannon_z          | 0.0857  | 0.9996 | 0.7418 |
| Shannon cercozoos        | cerc_shannon_z          | 0.0155  | 0.8886 | 0.6332 |
| Riqueza macrofauna       | macro_order_richness_z  | 0.1521  | 0.8433 | 0.7105 |
| Riqueza lombrices        | earthworm_richness_z    | 0.2789  | 0.7754 | 0.6143 |
| Riqueza oribátidos       | orib_species_richness_z | 0.0921  | 1.1400 | 0.7670 |
| Riqueza mesostigmátidos  | meso_species_richness_z | -0.0959 | 1.0097 | 0.7693 |
| Riqueza colémbolos       | coll_species_richness_z | -0.7341 | 0.6780 | 0.5409 |
| Riqueza bacterias (ASV)  | bac_asv_richness_z      | -0.0761 | 1.1398 | 0.8335 |
| Riqueza hongos (ASV)     | fun_asv_richness_z      | 0.0087  | 1.0731 | 0.8114 |
| Riqueza eucariotas (ASV) | euk_asv_richness_z      | 0.0400  | 0.7955 | 0.5775 |
| Riqueza oomicetos (ASV)  | oomy_asv_richness_z     | 0.1035  | 0.9510 | 0.7711 |
| Riqueza cercozoos (ASV)  | cerc_asv_richness_z     | 0.1019  | 0.9350 | 0.7211 |

Tabla 22: Resultados de Ridge sobre eval.csv, por *target*.

## SOB4ES - Modelo de Regresión (Ridge)

### CRISP-ML(Q) - Fase 3 y 4: Desarrollo y evaluación de los modelos

Este notebook recorre el ciclo de vida completo del modelo de regresión lineal regularizada (Ridge Regression). Se usa Ridge en lugar de regresión lineal simple porque regulariza los coeficientes (penalización L2), lo que mejora la estabilidad cuando hay variables correlacionadas o cuando el número de predictores es alto.

#### Datasets utilizados:

- `train.csv` - Entrenamiento del modelo (70 % del total, estratificado por país)
- `test.csv` - Búsqueda de hiperparámetros y validación cruzada (15 %)
- `eval.csv` - Evaluación final e imparcial del rendimiento (15 %)

#### Estructura del notebook:

1. **Configuración:** importaciones y parámetros globales.
2. **Carga de datos:** se cargan los tres splits pre-generados.
3. **Tuning:** búsqueda del valor óptimo de regularización  $\alpha$ .
4. **Validación cruzada:** evaluación de robustez.
5. **Importancia de variables:** coeficientes y permutation importance.
6. **Producción:** entrenamiento final y exportación de modelos.
7. **Evaluación final:** rendimiento real sobre `eval.csv`.

## 1.- Configuración del entorno

En esta sección del notebook importaremos todas las librerías necesarias como también realizaremos las configuraciones iniciales.

```
In [1]: import os
import time
import warnings
import joblib
import pandas as pd
import numpy as np
import itertools
from pathlib import Path

from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.model_selection import GridSearchCV, cross_validate, RepeatedKFold
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error
from sklearn.inspection import permutation_importance

import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap

# ignoramos los warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

DATA_DIR = 'input/'
MODELS_DIR = 'output/models/reg/'
Path(MODELS_DIR).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

RANDOM_STATE = 42

TARGETS = [
    # Shannon diversity index
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
    'oomy_asv_richness_z',
    'cerc_asv_richness_z'
]

FEATURES_AUTORIZADAS = [
    'total_plant_cover_z',
    'clay_content_z',
    'silt_content_z',
    'sand_content_z',
    'aggregate_stability_z',
    'bulk_density_z',
    'soil_moisture_z',
    'as_z',
```

```

'cu_z',
'k_z',
'mo_z',
'ni_z',
'p_z',
'pb_z',
'zn_z',
'soil_ph_z',
'plot_total_organic_c_z',
'plot_total_n_z',
'gee_temp_media_C_z',
'gee_humedad_rel_pct_z',
'gee_ndvi_verano_z',
'dem_elevacion_m_z',
'dem_pendiente_deg_z',
'dem_orientacion_deg_z',
'eu_clay_content_z',
'eu_sand_content_z',
'eu_silt_content_z',
'eu_water_holding_capacity_z',
'eu_cn_ratio_z',
'eu_p_z',
'eu_ph_z',
'eu_as_z',
'eu_organic_carbon_octop_z',
'eu_zn_z'
]

print('Librerías y variables cargadas correctamente...')

# Paleta de colores unificada
PALETTE = {
    'blue': '#7FA6C9',
    'blue_light': '#AAD0F1',
    'green': '#7FC8A9',
    'green_light': '#BEE6D3',
    'purple': '#A98FC7',
    'purple_light': '#D6C7EA',
    'gray': '#9B9B9B',
    'gray_dark': '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

# Colormap secuencial (blanco → azul → morado) para heatmaps/matrices de confusion
PALETTE_CMAP = LinearSegmentedColormap.from_list(
    'sob4es_palette', ['#FFFFFF', PALETTE['purple_light'], PALETTE['purple']]
)

```

Librerías y variables cargadas correctamente...

```

In [2]: # Ajuste automatico de n_jobs segun los nucleos disponibles
# Evita saturar la maquina (todos los procesos a la vez con n_jobs=-1)

def get_n_jobs(fracccion=0.75, reserva=1):
    """Calcula un n_jobs seguro dejando al menos 'reserva' nucleos libres
    para que el sistema no se vuelva inutilizable durante la ejecucion."""
    n_cpu = os.cpu_count() or 1
    n_usar = max(1, min(int(n_cpu * fracccion), n_cpu - reserva))
    return n_usar

N_JOBS = get_n_jobs()
print(f'Nucleos disponibles: {os.cpu_count()} | n_jobs asignado: {N_JOBS}')

```

Nucleos disponibles: 20 | n\_jobs asignado: 15

## 2.- Carga de datos

Se cargan los tres datasets pre-generados a partir de la división 70/15/15 estratificada por país.

| Archivo   | Uso                                      | Filas aprox. |
|-----------|------------------------------------------|--------------|
| train.csv | Ajuste del modelo                        | 299          |
| test.csv  | Tuning de hiperparametros / Val. cruzada | 64           |
| eval.csv  | Evaluacion final imparcial               | 65           |

El dataset `eval.csv` no se utiliza hasta la sección 7 para garantizar una estimacion imparcial del rendimiento.

```

In [3]: def cargar_csv(ruta, nombre):
    """Carga un CSV (sep=', ' o ';') y valida las columnas necesarias."""
    if not os.path.exists(ruta):
        raise FileNotFoundError(f"No se encontro el archivo: {ruta}")
    try:
        df = pd.read_csv(ruta, sep=',')
        if len(df.columns) < 5:
            df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
    except Exception:
        df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
    print(f" {nombre}: {df.shape[0]} filas x {df.shape[1]} columnas")

```

```

return df

print("Cargando datasets...")
df_train = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'train.csv'), 'train.csv')
df_test = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'test.csv'), 'test.csv')
df_eval = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'eval.csv'), 'eval.csv')

X_train = df_train[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_train = df_train[TARGETS]

X_test = df_test[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_test = df_test[TARGETS]

X_eval = df_eval[FEATURES_AUTORIZADAS] # no se usa hasta la seccion 7
y_eval = df_eval[TARGETS] # no se usa hasta la seccion 7

print(f"\nDatasets cargados...")
print(f"X_train: {X_train.shape} | X_test: {X_test.shape} | X_eval: {X_eval.shape}")
print(f"y_train: {y_train.shape} | y_test: {y_test.shape} | y_eval: {y_eval.shape}")

```

```

Cargando datasets...
train.csv: 299 filas x 71 columnas
test.csv: 64 filas x 71 columnas
eval.csv: 65 filas x 71 columnas

```

```

Datasets cargados...
X_train: (299, 34) | X_test: (64, 34) | X_eval: (65, 34)
y_train: (299, 21) | y_test: (64, 21) | y_eval: (65, 21)

```

### 3.- Búsqueda de hiperparámetros (Tuning)

En Ridge Regression el principal hiperparametro es `alpha`, que controla la intensidad de la regularización:

- **alpha cercano a 0:** comportamiento similar a la regresión lineal ordinaria (sin regularización).
- **alpha alto:** coeficientes más penalizados, modelo más simple y resistente al sobreajuste.

También se exploran `fit_intercept` y el `solver` numérico. La búsqueda se realiza exclusivamente sobre `X_train`.

```

In [4]: # Tuning de hiperparámetros para cada target
print("Iniciando búsqueda de hiperparámetros para cada target...")
print("Aplicando GridSearchCV y filtro estricto de estabilidad (gap Train-CV ≤ 0.10)...")

idx = 0 # Contador auxiliar

global_start = time.time()

REG_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET = {}

# Definimos un espacio exhaustivo con alphas masivos para targets sin señal predictiva
param_grid = {
    'alpha': np.logspace(-1, 8, 120), # Exploración milimétrica hasta 10^8
    'fit_intercept': [True, False],
    'solver': ['auto', 'cholesky', 'lsqr'] # Solvers altamente estables para matrices con alphas grandes
}

for target_col in TARGETS:
    t0 = time.time()
    y = y_train[target_col].values
    idx += 1

    search = GridSearchCV(
        estimator=Ridge(random_state=RANDOM_STATE),
        param_grid=param_grid,
        cv=5,
        scoring='r2',
        n_jobs=N_JOBS,
        return_train_score=True
    )

    search.fit(X_train, y)

    df_res = pd.DataFrame(search.cv_results_)
    df_res['gap'] = df_res['mean_train_score'] - df_res['mean_test_score']

    # Ajustamos el umbral a 0.10 para asegurar que quede bien lejos del límite de sobreajuste
    UMBRAL_GAP = 0.10
    soluciones_estables = df_res[df_res['gap'] ≤ UMBRAL_GAP]

    if not soluciones_estables.empty:
        # Entre las que no sobreajustan, elegimos la que tenga mejor rendimiento en validación
        idx_optimo = soluciones_estables['mean_test_score'].idxmax()
    else:
        # Si el target es crítico y todo sobreajusta, forzamos el alpha más alto para desplazar el gap a 0
        idx_optimo = df_res['gap'].idxmin()

    mejores_params = df_res.loc[idx_optimo, 'params']
    mejor_r2_cv = df_res.loc[idx_optimo, 'mean_test_score']
    gap_elegido = df_res.loc[idx_optimo, 'gap']

    REG_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET[target_col] = mejores_params

    print(f"[{idx:2d}/{len(TARGETS)}] | [{target_col:<25}] | R2 CV: {mejor_r2_cv:.4f} | Gap Tuning: {gap_elegido:.4f} | Alpha: {mejor")

print(f"\nTuning completado en {(time.time() - global_start) / 60:.1f} minutos.\n")

```

Iniciando búsqueda de hiperparámetros para cada target...

Aplicando GridSearchCV y filtro estricto de estabilidad (gap Train-CV ≤ 0.10)...

```
[ 1/21] | [nematode_shannon_z] | R2 CV: 0.0939 | Gap Tuning: 0.0932 | Alpha: 358.61 | Tiempo: 5.4s
```



```
[ 2/21] | [macro_shannon_z] ] | R2 CV: 0.0954 | Gap Tuning: 0.0933 | Alpha: 358.61 | Tiempo: 4.6s
[ 3/21] | [earthworm_shannon_z] ] | R2 CV: 0.1935 | Gap Tuning: 0.0945 | Alpha: 253.14 | Tiempo: 4.2s
[ 4/21] | [orib_shannon_z] ] | R2 CV: 0.0531 | Gap Tuning: 0.0974 | Alpha: 150.13 | Tiempo: 4.4s
[ 5/21] | [meso_shannon_z] ] | R2 CV: 0.0701 | Gap Tuning: 0.0966 | Alpha: 126.14 | Tiempo: 3.1s
[ 6/21] | [coll_shannon_z] ] | R2 CV: 0.1652 | Gap Tuning: 0.0957 | Alpha: 150.13 | Tiempo: 4.2s
[ 7/21] | [bac_shannon_z] ] | R2 CV: 0.0663 | Gap Tuning: 0.0976 | Alpha: 105.98 | Tiempo: 4.7s
[ 8/21] | [fun_shannon_z] ] | R2 CV: -0.0026 | Gap Tuning: 0.0748 | Alpha: 604.66 | Tiempo: 4.6s
[ 9/21] | [euk_shannon_z] ] | R2 CV: 0.1012 | Gap Tuning: 0.0959 | Alpha: 126.14 | Tiempo: 4.9s
[10/21] | [oomy_shannon_z] ] | R2 CV: 0.0920 | Gap Tuning: 0.0982 | Alpha: 358.61 | Tiempo: 4.6s
[11/21] | [cerc_shannon_z] ] | R2 CV: 0.0204 | Gap Tuning: 0.0615 | Alpha: 719.69 | Tiempo: 4.5s
[12/21] | [macro_order_richness_z] ] | R2 CV: 0.0668 | Gap Tuning: 0.0948 | Alpha: 426.83 | Tiempo: 4.2s
[13/21] | [earthworm_richness_z] ] | R2 CV: 0.3010 | Gap Tuning: 0.0967 | Alpha: 150.13 | Tiempo: 3.1s
[14/21] | [orib_species_richness_z] ] | R2 CV: 0.0203 | Gap Tuning: 0.0858 | Alpha: 508.02 | Tiempo: 4.3s
[15/21] | [meso_species_richness_z] ] | R2 CV: 0.0618 | Gap Tuning: 0.0848 | Alpha: 126.14 | Tiempo: 4.6s
[16/21] | [coll_species_richness_z] ] | R2 CV: 0.1840 | Gap Tuning: 0.0941 | Alpha: 126.14 | Tiempo: 4.2s
[17/21] | [bac_asv_richness_z] ] | R2 CV: 0.0904 | Gap Tuning: 0.0946 | Alpha: 105.98 | Tiempo: 4.3s
[18/21] | [fun_asv_richness_z] ] | R2 CV: -0.0091 | Gap Tuning: 0.0528 | Alpha: 604.66 | Tiempo: 4.2s
[19/21] | [euk_asv_richness_z] ] | R2 CV: 0.1332 | Gap Tuning: 0.0944 | Alpha: 126.14 | Tiempo: 4.5s
[20/21] | [oomy_asv_richness_z] ] | R2 CV: 0.1445 | Gap Tuning: 0.0952 | Alpha: 358.61 | Tiempo: 4.2s
[21/21] | [cerc_asv_richness_z] ] | R2 CV: 0.1753 | Gap Tuning: 0.0966 | Alpha: 212.68 | Tiempo: 4.7s
```

Tuning completado en 1.5 minutos.

## 4.- Validación cruzada

Se evalúa la robustez del modelo con **validación cruzada repetida** (5 pliegues x 3 repeticiones = 15 evaluaciones) sobre `X_train`.

En regresión lineal la diferencia entre train y validation suele ser pequeña; una diferencia grande indicaría que el modelo no captura bien la relación entre variables.

```
In [5]: # Validación Cruzada usando hiperparámetros específicos
print('Validación cruzada repetida sobre X_train...\n')

cv_splitter = RepeatedKfold(n_splits=5, n_repeats=3, random_state=RANDOM_STATE)
metricas = ['r2', 'neg_root_mean_squared_error', 'neg_mean_absolute_error']

print(f"{'TARGET':<25} | {'TRAIN R2':<10} | {'CV R2':<10} | {'DIFF':<10} | {'ESTADO'}")
print("-" * 75)

for nombre_target in TARGETS:
    y_prueba = y_train[nombre_target].values
    mejores_params = REG_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET[nombre_target]

    modelo_cv = Ridge(**mejores_params, random_state=RANDOM_STATE)

    resultados = cross_validate(
        estimator=modelo_cv,
        X=X_train,
        y=y_prueba,
        cv=cv_splitter,
        scoring=metricas,
        return_train_score=True
    )

    r2_train = np.mean(resultados['train_r2'])
    r2_cv = np.mean(resultados['test_r2'])
    diferencia = r2_train - r2_cv

    estado = 'Aviso: Posible sobreajuste' if diferencia > 0.15 else 'OK'

    print(f"{nombre_target:<25} | {r2_train:<10.3f} | {r2_cv:<10.3f} | {diferencia:<10.3f} | {estado}")
```

Validación cruzada repetida sobre X\_train...

| TARGET                  | TRAIN R2 | CV R2  | DIFF  | ESTADO                     |
|-------------------------|----------|--------|-------|----------------------------|
| nematode_shannon_z      | 0.188    | 0.113  | 0.075 | OK                         |
| macro_shannon_z         | 0.189    | 0.101  | 0.088 | OK                         |
| earthworm_shannon_z     | 0.288    | 0.188  | 0.100 | OK                         |
| orib_shannon_z          | 0.154    | 0.029  | 0.125 | OK                         |
| meso_shannon_z          | 0.169    | 0.061  | 0.108 | OK                         |
| coll_shannon_z          | 0.261    | 0.147  | 0.114 | OK                         |
| bac_shannon_z           | 0.168    | 0.007  | 0.161 | Aviso: Posible sobreajuste |
| fun_shannon_z           | 0.072    | 0.009  | 0.064 | OK                         |
| euk_shannon_z           | 0.200    | 0.077  | 0.124 | OK                         |
| oomy_shannon_z          | 0.189    | 0.088  | 0.101 | OK                         |
| cerc_shannon_z          | 0.083    | 0.029  | 0.054 | OK                         |
| macro_order_richness_z  | 0.162    | 0.075  | 0.086 | OK                         |
| earthworm_richness_z    | 0.396    | 0.322  | 0.074 | OK                         |
| orib_species_richness_z | 0.106    | 0.032  | 0.075 | OK                         |
| meso_species_richness_z | 0.150    | 0.038  | 0.111 | OK                         |
| coll_species_richness_z | 0.278    | 0.159  | 0.119 | OK                         |
| bac_asv_richness_z      | 0.187    | 0.061  | 0.126 | OK                         |
| fun_asv_richness_z      | 0.046    | -0.020 | 0.066 | OK                         |
| euk_asv_richness_z      | 0.229    | 0.127  | 0.103 | OK                         |
| oomy_asv_richness_z     | 0.240    | 0.161  | 0.079 | OK                         |
| cerc_asv_richness_z     | 0.273    | 0.195  | 0.078 | OK                         |

## 5.- Importancia de variables

Se utilizan los dos siguientes enfoques:

- **Permutation importance:** mide cuánto cae el R2 cuando se baraja aleatoriamente cada variable. Es independiente del tipo de modelo.
- **Coefficientes del modelo:** directamente interpretables en Ridge, ya que las variables están normalizadas (escala z).

```
In [6]: # Cálculo de las variables mas relevantes
print("Calculando variables más relevantes...\n")

mas_relevantes_dict = {}
importancias_todas = pd.DataFrame(index=FEATURES_AUTORIZADAS)

for target_col in TARGETS:
    ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'ridge_prod_{target_col}.pkl')
    modelo = joblib.load(ruta)

    coefs_abs = pd.Series(np.abs(modelo.coef_), index=FEATURES_AUTORIZADAS)
    importancias_todas[target_col] = coefs_abs
    mas_relevantes_dict[target_col] = coefs_abs.nlargest(10).index.tolist()

df_mas_relevantes = pd.DataFrame(mas_relevantes_dict)

# Métrica Global
importancia_global = importancias_todas.mean(axis=1)
global_mas_relevantes = importancia_global.nlargest(10).index.tolist()
df_mas_relevantes.insert(0, 'GLOBAL_mas_RELEVANTES', global_mas_relevantes)

# IMPRESIÓN EN TEXTO PLANO
print("Top 10 variables más relevantes a nivel global:")
for i, var in enumerate(global_mas_relevantes, 1):
    print(f"{i:2d}. {var}")

print("\n" + "=" * 50)
print("Top 10 variables más relevantes por target:")
for target_col in TARGETS:
    print(f"\n--- Target: {target_col} ---")
    for i, var in enumerate(mas_relevantes_dict[target_col], 1):
        print(f" {i:2d}. {var}")

# Grafico: barplot importancia de variables (top 10 global, por valor de coeficiente absoluto)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
importancia_global.loc[global_mas_relevantes].sort_values().plot(
    kind='barh', ax=ax, color=PALETTE['blue'], edgecolor='white'
)
ax.set_title('Top 10 variables - Regresión (Coeficientes |Ridge|)', fontsize=13)
ax.set_xlabel('Importancia media (|coeficiente|)')
ax.set_ylabel('')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Calculando variables más relevantes...

Top 10 variables más relevantes a nivel global:

1. soil\_ph\_z
2. gee\_temp\_media\_C\_z
3. eu\_p\_z
4. dem\_elevacion\_m\_z
5. zn\_z
6. gee\_humedad\_rel\_pct\_z
7. clay\_content\_z
8. eu\_ph\_z
9. pb\_z
10. soil\_moisture\_z

=====

Top 10 variables más relevantes por target:

--- Target: nematode\_shannon\_z ---

1. gee\_temp\_media\_C\_z
2. silt\_content\_z
3. eu\_cn\_ratio\_z
4. gee\_humedad\_rel\_pct\_z
5. soil\_ph\_z
6. aggregate\_stability\_z
7. k\_z
8. total\_plant\_cover\_z
9. eu\_p\_z
10. eu\_zn\_z

--- Target: macro\_shannon\_z ---

1. dem\_elevacion\_m\_z
2. eu\_as\_z
3. eu\_organic\_carbon\_octop\_z
4. eu\_clay\_content\_z
5. soil\_moisture\_z
6. eu\_cn\_ratio\_z
7. eu\_silt\_content\_z
8. p\_z
9. dem\_pendiente\_deg\_z
10. eu\_water\_holding\_capacity\_z

--- Target: earthworm\_shannon\_z ---

1. soil\_ph\_z
2. eu\_p\_z
3. silt\_content\_z
4. zn\_z
5. aggregate\_stability\_z
6. eu\_clay\_content\_z
7. gee\_humedad\_rel\_pct\_z
8. clay\_content\_z
9. p\_z
10. soil\_moisture\_z

--- Target: orib\_shannon\_z ---

1. soil\_ph\_z
2. p\_z
3. eu\_p\_z
4. eu\_ph\_z
5. plot\_total\_n\_z
6. gee\_ndvi\_verano\_z
7. eu\_clay\_content\_z
8. zn\_z
9. sand\_content\_z
10. mo\_z

--- Target: meso\_shannon\_z ---

1. zn\_z
2. gee\_ndvi\_verano\_z
3. dem\_elevacion\_m\_z
4. eu\_cn\_ratio\_z
5. pb\_z
6. eu\_zn\_z
7. soil\_moisture\_z
8. dem\_pendiente\_deg\_z
9. eu\_water\_holding\_capacity\_z
10. bulk\_density\_z

--- Target: coll\_shannon\_z ---

1. clay\_content\_z
2. zn\_z
3. gee\_temp\_media\_C\_z
4. dem\_elevacion\_m\_z
5. eu\_zn\_z
6. bulk\_density\_z
7. pb\_z
8. total\_plant\_cover\_z
9. eu\_as\_z
10. eu\_cn\_ratio\_z

--- Target: bac\_shannon\_z ---

1. gee\_temp\_media\_C\_z
2. pb\_z
3. eu\_organic\_carbon\_octop\_z
4. soil\_moisture\_z
5. k\_z
6. dem\_elevacion\_m\_z
7. aggregate\_stability\_z
8. dem\_pendiente\_deg\_z
9. plot\_total\_n\_z
10. eu\_as\_z

```
--- Target: fun_shannon_z ---
1. eu_clay_content_z
2. eu_organic_carbon_octop_z
3. dem_orientacion_deg_z
4. total_plant_cover_z
5. eu_water_holding_capacity_z
6. zn_z
7. ni_z
8. silt_content_z
9. p_z
10. dem_elevacion_m_z

--- Target: euk_shannon_z ---
1. soil_ph_z
2. gee_humedad_rel_pct_z
3. bulk_density_z
4. eu_p_z
5. eu_ph_z
6. soil_moisture_z
7. clay_content_z
8. gee_temp_media_C_z
9. total_plant_cover_z
10. eu_silt_content_z

--- Target: oomy_shannon_z ---
1. gee_temp_media_C_z
2. soil_ph_z
3. p_z
4. silt_content_z
5. eu_ph_z
6. eu_silt_content_z
7. gee_ndvi_verano_z
8. dem_pendiente_deg_z
9. bulk_density_z
10. eu_sand_content_z

--- Target: cerc_shannon_z ---
1. dem_elevacion_m_z
2. gee_temp_media_C_z
3. gee_ndvi_verano_z
4. plot_total_organic_c_z
5. dem_orientacion_deg_z
6. gee_humedad_rel_pct_z
7. mo_z
8. p_z
9. eu_p_z
10. plot_total_n_z

--- Target: macro_order_richness_z ---
1. dem_elevacion_m_z
2. eu_organic_carbon_octop_z
3. eu_as_z
4. eu_clay_content_z
5. total_plant_cover_z
6. eu_silt_content_z
7. eu_water_holding_capacity_z
8. eu_cn_ratio_z
9. soil_moisture_z
10. dem_pendiente_deg_z

--- Target: earthworm_richness_z ---
1. soil_ph_z
2. eu_p_z
3. silt_content_z
4. gee_humedad_rel_pct_z
5. clay_content_z
6. zn_z
7. aggregate_stability_z
8. eu_organic_carbon_octop_z
9. plot_total_organic_c_z
10. eu_clay_content_z

--- Target: orib_species_richness_z ---
1. soil_ph_z
2. eu_ph_z
3. gee_ndvi_verano_z
4. p_z
5. eu_p_z
6. mo_z
7. eu_as_z
8. eu_clay_content_z
9. dem_elevacion_m_z
10. plot_total_n_z

--- Target: meso_species_richness_z ---
1. zn_z
2. gee_ndvi_verano_z
3. dem_elevacion_m_z
4. eu_cn_ratio_z
5. pb_z
6. aggregate_stability_z
7. eu_zn_z
8. soil_moisture_z
9. mo_z
10. eu_water_holding_capacity_z

--- Target: coll_species_richness_z ---
1. zn_z
2. clay_content_z
```

```

3. gee_temp_media_C_z
4. dem_elevacion_m_z
5. total_plant_cover_z
6. pb_z
7. bulk_density_z
8. eu_zn_z
9. eu_as_z
10. eu_cn_ratio_z

--- Target: bac_asv_richness_z ---
1. gee_temp_media_C_z
2. eu_organic_carbon_octop_z
3. eu_as_z
4. pb_z
5. plot_total_n_z
6. aggregate_stability_z
7. clay_content_z
8. eu_water_holding_capacity_z
9. soil_moisture_z
10. dem_pendiente_deg_z


--- Target: fun_asv_richness_z ---
1. eu_as_z
2. soil_ph_z
3. eu_cn_ratio_z
4. clay_content_z
5. gee_temp_media_C_z
6. bulk_density_z
7. total_plant_cover_z
8. eu_clay_content_z
9. eu_zn_z
10. k_z

--- Target: euk_asv_richness_z ---
1. soil_ph_z
2. gee_humedad_rel_pct_z
3. zn_z
4. eu_silt_content_z
5. eu_ph_z
6. p_z
7. bulk_density_z
8. eu_sand_content_z
9. silt_content_z
10. eu_p_z

--- Target: oomy_asv_richness_z ---
1. gee_temp_media_C_z
2. eu_ph_z
3. dem_pendiente_deg_z
4. dem_orientacion_deg_z
5. eu_clay_content_z
6. gee_humedad_rel_pct_z
7. soil_ph_z
8. ni_z
9. p_z
10. soil_moisture_z

--- Target: cerc_asv_richness_z ---
1. dem_elevacion_m_z
2. gee_temp_media_C_z
3. p_z
4. eu_p_z
5. total_plant_cover_z
6. plot_total_organic_c_z
7. mo_z
8. gee_humedad_rel_pct_z
9. plot_total_n_z
10. eu_ph_z

```



## 6.- Entrenamiento de producción

## Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático para la predicción de la biodiversidad del suelo

La regresión lineal es determinista (no depende de semillas aleatorias), por lo que se entrena un único modelo por variable objetivo.

Cada modelo se guarda en disco en formato `.pkl`.

```
In [7]: print('Entrenamiento de produccion (un modelo por target con sus propios hiperparametros)... \n')

global_start = time.time()

for target_col in TARGETS:
    y = y_train[target_col].values

    mejores_params = REG_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET[target_col]
    model = Ridge(**mejores_params, random_state=RANDOM_STATE)
    model.fit(X_train, y)

    ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'ridge_prod_{target_col}.pkl')
    joblib.dump(model, ruta)

print(f'Produccion completada. Modelos guardados: {len(TARGETS)}')

Entrenamiento de produccion (un modelo por target con sus propios hiperparametros)...

Produccion completada. Modelos guardados: 21
```

## 7.- Evaluación final sobre eval.csv

Se usa `eval.csv` por primera vez para obtener una estimación real del rendimiento en producción. A continuación se ejecuta un smoke test para verificar que el pipeline de carga e inferencia funciona correctamente.

**Nota: Interpretación del índice Shannon H':**

El modelo predice el índice de diversidad de Shannon, que va aproximadamente de `0.0` (sin diversidad) a `4.0-5.0` (alta diversidad biológica).

```
In [8]: # Evaluacion final sobre todos los targets

print('Evaluacion final sobre eval.csv \n')

print(f' {"Target":30} {"R2":>8} {"RMSE":>8} {"MAE":>8}')
print('-' * 65)

for test_target in TARGETS:
    ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'ridge_prod_{test_target}.pkl')
    modelo_eval = joblib.load(ruta)
    y_pred_eval = modelo_eval.predict(X_eval)
    y_true_eval = y_eval[test_target].values

    r2 = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval)
    rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_true_eval, y_pred_eval))
    mae = mean_absolute_error(y_true_eval, y_pred_eval)
    print(f' {test_target:30} {r2:8.4f} {rmse:8.4f} {mae:8.4f}')

print('-' * 65)

# Smoke test con datos reales
# Se prueban dos targets representativos: uno shannon y uno richness

print('\nSmoke test - Inferencia con datos reales')
print('-' * 65)

try:
    df_new_data = X_eval.sample(n=3, random_state=RANDOM_STATE)
    indices_elegidos = df_new_data.index

    for test_target in ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']:
        print(f'\n Target: {test_target}')
        print(' ' + '-' * 63)
        valores_reales = y_eval.loc[indices_elegidos, test_target].values

        ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'ridge_prod_{test_target}.pkl')
        modelo_eval = joblib.load(ruta)
        pred = modelo_eval.predict(df_new_data)
        for i, idx in enumerate(indices_elegidos):
            real_val = valores_reales[i]
            print(f' Fila {idx:<4} | Prediccion: {pred[i]:.4f} | '
                  f'Valor Real: {real_val:.4f} | Error: {abs(pred[i]-real_val):.4f}')

        print('\nSmoke test superado. El pipeline funciona correctamente...')

except Exception as e:
    print(f'Error en el smoke test: {str(e)}')

# Grafico: scatter prediccion vs valor real
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
for ax, tgt in zip(axes, ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']):
    m = joblib.load(os.path.join(MODELS_DIR, f'ridge_prod_{tgt}.pkl'))
    yp = m.predict(X_eval)
    yt = y_eval[tgt].values
    ax.scatter(yt, yp, alpha=0.6, s=25, color=PALETTE['blue'])
    lim = [min(yt.min(), yp.min()), max(yt.max(), yp.max())]
    ax.plot(lim, lim, 'r--', linewidth=1)
    ax.set_title(f'{tgt}\nR2={r2_score(yt, yp):.3f}', fontsize=9)
    ax.set_xlabel('Valor real', fontsize=8)
    ax.set_ylabel('Prediccion', fontsize=8)
plt.suptitle('Prediccion vs Valor Real - Regresión (eval.csv)', fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Evaluacion final sobre eval.csv

| Target                  | R2      | RMSE   | MAE    |
|-------------------------|---------|--------|--------|
| nematode_shannon_z      | 0.0112  | 0.9821 | 0.7929 |
| macro_shannon_z         | 0.1257  | 0.9391 | 0.8177 |
| earthworm_shannon_z     | 0.2395  | 0.8704 | 0.7094 |
| orib_shannon_z          | 0.1137  | 1.0766 | 0.9075 |
| meso_shannon_z          | -0.2499 | 1.0918 | 0.9023 |
| coll_shannon_z          | -0.4998 | 0.7758 | 0.6426 |
| bac_shannon_z           | -0.0812 | 1.0413 | 0.7158 |
| fun_shannon_z           | -0.0161 | 1.1533 | 0.9503 |
| euk_shannon_z           | 0.0407  | 0.9499 | 0.7011 |
| oomy_shannon_z          | 0.0857  | 0.9996 | 0.7418 |
| cerc_shannon_z          | 0.0155  | 0.8886 | 0.6332 |
| macro_order_richness_z  | 0.1521  | 0.8433 | 0.7105 |
| earthworm_richness_z    | 0.2789  | 0.7754 | 0.6143 |
| orib_species_richness_z | 0.0921  | 1.1400 | 0.7670 |
| meso_species_richness_z | -0.0959 | 1.0097 | 0.7693 |
| coll_species_richness_z | -0.7341 | 0.6780 | 0.5409 |
| bac_asv_richness_z      | -0.0761 | 1.1398 | 0.8335 |
| fun_asv_richness_z      | 0.0087  | 1.0731 | 0.8114 |
| euk_asv_richness_z      | 0.0400  | 0.7955 | 0.5775 |
| oomy_asv_richness_z     | 0.1035  | 0.9510 | 0.7711 |
| cerc_asv_richness_z     | 0.1019  | 0.9350 | 0.7211 |

Smoke test - Inferencia con datos reales

Target: earthworm\_shannon\_z


Fila 53 | Prediccion: 0.2759 | Valor Real: 1.1347 | Error: 0.8588  
Fila 60 | Prediccion: 0.1580 | Valor Real: 1.1388 | Error: 0.9808  
Fila 0 | Prediccion: -0.3476 | Valor Real: -0.7453 | Error: 0.3976

Target: earthworm\_richness\_z

Fila 53 | Prediccion: 0.3828 | Valor Real: 1.4889 | Error: 1.1060  
Fila 60 | Prediccion: 0.3665 | Valor Real: 1.1147 | Error: 0.7482  
Fila 0 | Prediccion: -0.4664 | Valor Real: -0.7562 | Error: 0.2899

Smoke test superado. El pipeline funciona correctamente...

Prediccion vs Valor Real - Regresión (eval.csv)



## 11.2.2. Modelo *Random Forest*

### 11.2.2.1. Fundamentos y configuración

*Random Forest* (véase **Modelo *Random Forest***) se entrena, en esta primera variante, en su forma de salida única: un conjunto de árboles independiente por cada uno de los 21 *targets*, cada uno con su propia búsqueda de hiperparámetros.

La búsqueda se realiza mediante `RandomizedSearchCV` (50 combinaciones, validación cruzada de 5 pliegues) sobre `X_train`, explorando:

- **n\_estimators:** 100, 150, 200.
- **max\_depth:** 3, 4, 5, 10, 15, 20.
- **min\_samples\_leaf:** 2, 4, 8, 12, 16.
- **min\_samples\_split:** 15, 20, 25.
- **max\_features:** sqrt, 0.2, 0.3.
- **ccp\_alpha:** 0.005, 0.01, 0.02.
- **bootstrap:** True.

Algunos de dichos parámetros se han capado a un mínimo o máximo específico por los siguientes motivos:

1. **max\_depth:** Limitado a un máximo de 20 para reducir el riesgo de sobreajuste a causa del tamaño reducido de los datos.
2. **min\_samples\_leaf:** Limitado a un mínimo de 2 hojas para evitar la creación de hojas triviales.

### 11.2.2.2. Entrenamiento

La validación cruzada repetida sobre `X_train` muestra señales de sobreajuste (diferencia Train-CV > 0.15) en la práctica totalidad de los 21 *targets*, algo esperable dada la combinación de un modelo con alta capacidad (`max_depth` hasta 20) y un conjunto de entrenamiento reducido (300 muestras).

Este comportamiento es muy distinto al observado en Ridge, y es coherente con la mayor capacidad de un ensamblado de árboles para memorizar el conjunto de entrenamiento frente a un modelo lineal.

Además, a diferencia de Ridge, *Random Forest* sí depende de la semilla aleatoria (tanto en el *bootstrap* de las muestras como en la selección aleatoria de variables en cada división). Para reducir la varianza de las predicciones finales, se entrena un ensamblado de 5 modelos por *target* (semillas `RANDOM_STATE`, `RANDOM_STATE+1`, ..., `RANDOM_STATE+4`), cuyas predicciones se promedian en el momento de la inferencia.

En total se generan y almacenan  $21 \times 5 = 105$  modelos .pkl.

### 11.2.2.3. Explicabilidad y variables más relevantes

Se calculan valores **SHAP** sobre `X_train` para todos los *targets* conjuntamente.

El top-10 de variables más relevantes a nivel global por importancia SHAP media es: `soil_ph_z`, `gee_temp_media_C_z`, `eu_ph_z`, `eu_as_z`, `eu_cn_ratio_z`, `gee_humedad_rel_pct_z`, `eu_p_z`, `eu_clay_content_z`, `silt_content_z` y `eu_silt_content_z`.

Este resultado es consistente con el obtenido por los coeficientes de Ridge (`soil_ph_z` y `gee_temp_media_C_z` en primer y segundo lugar en ambos casos), lo que refuerza la fiabilidad de ambas variables como predictores robustos, independientemente del tipo de modelo empleado.

La gráfica que muestra las variables más importantes se puede ver más adelante en el *notebook* exportado en la sección 5.- **Explicabilidad del modelo (SHAP)**.



#### 11.2.2.4. Resultados sobre eval.csv

El  $R^2$  medio sobre los 21 *targets* es de **0.090**, una mejora sustancial frente al  $-0.016$  de Ridge.

*Random Forest* es, de hecho, el modelo de salida única con mejor rendimiento global de todo el trabajo.

Sobre los *targets* prioritarios:  $R^2=0.5041$  (earthworm\_shannon\_z) y  $R^2=0.5722$  (earthworm\_richness\_z), los mejores resultados obtenidos para ambos *targets* entre todos los modelos de salida única evaluados.

Por otro lado, coll\_species\_richness\_z ( $-0.5484$ ) vuelve a ser, como en Ridge, el *target* con peor ajuste.

En la Tabla 23 se pueden ver los resultados por cada *target* de forma más detallada.

| Variable                        | Target                         | $R^2$                          |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Shannon nemátodos</b>        | nematode_shannon_z             | 0.1693                         |
| 0.9001                          | 0.7070                         | <b>Shannon macrofauna</b>      |
| macro_shannon_z                 | 0.3199                         | 0.8283                         |
| 0.6935                          | <b>Shannon lombrices</b>       | earthworm_shannon_z            |
| 0.5041                          | 0.7029                         | 0.5055                         |
| <b>Shannon oribátidos</b>       | orib_shannon_z                 | 0.1794                         |
| 1.0359                          | 0.8803                         | <b>Shannon mesostigmátidos</b> |
| meso_shannon_z                  | $-0.1731$                      | 1.0577                         |
| 0.8816                          | <b>Shannon colémbolos</b>      | coll_shannon_z                 |
| $-0.3489$                       | 0.7358                         | 0.6129                         |
| <b>Shannon bacterias</b>        | bac_shannon_z                  | 0.0077                         |
| 0.9975                          | 0.6701                         | <b>Shannon hongos</b>          |
| fun_shannon_z                   | $-0.0455$                      | 1.1698                         |
| 0.9399                          | <b>Shannon eucariotas</b>      | euk_shannon_z                  |
| 0.1683                          | 0.8844                         | 0.6227                         |
| <b>Shannon oomicetos</b>        | oomy_shannon_z                 | 0.0832                         |
| 1.0010                          | 0.7279                         | <b>Shannon cercozoos</b>       |
| cerc_shannon_z                  | $-0.0318$                      | 0.9096                         |
| 0.6274                          | <b>Riqueza macrofauna</b>      | macro_order_richness_z         |
| 0.3417                          | 0.7431                         | 0.6316                         |
| <b>Riqueza lombrices</b>        | earthworm_richness_z           | 0.5722                         |
| 0.5973                          | 0.4324                         | <b>Riqueza oribátidos</b>      |
| orib_species_richness_z         | 0.2034                         | 1.0679                         |
| 0.7166                          | <b>Riqueza mesostigmátidos</b> | meso_species_richness_z        |
| $-0.0438$                       | 0.9854                         | 0.7472                         |
| <b>Riqueza colémbolos</b>       | coll_species_richness_z        | $-0.5484$                      |
| 0.6407                          | 0.5033                         | <b>Riqueza bacterias (ASV)</b> |
| bac_asv_richness_z              | 0.0042                         | 1.0965                         |
| 0.8126                          | <b>Riqueza hongos (ASV)</b>    | fun_asv_richness_z             |
| $-0.0256$                       | 1.0915                         | 0.8189                         |
| <b>Riqueza eucariotas (ASV)</b> | euk_asv_richness_z             | 0.2520                         |

| Variable            | Target                         | $R^2$                          |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 0.7022              | 0.5142                         | <b>Riqueza oomicetos (ASV)</b> |
| oomy_asv_richness_z | 0.1843                         | 0.9071                         |
| 0.7446              | <b>Riqueza cercozoos (ASV)</b> | cerc_asv_richness_z            |
| 0.1250              | 0.9229                         | 0.7550                         |

Tabla 23: Resultados de *Random Forest* (salida única) sobre eval.csv, por *target*.

## SOB4ES - Modelo Random Forest

### CRISP-ML(Q) - Fase 3 y 4: Desarrollo y evaluación de los modelos

Este notebook recorre el ciclo de vida completo del modelo Random Forest.

#### Datasets utilizados:

- `train.csv` - Entrenamiento del modelo (70 % del total, estratificado por país)
- `test.csv` - Búsqueda de hiperparámetros y validación cruzada (15 %)
- `eval.csv` - Evaluación final e imparcial del rendimiento (15 %)

#### Estructura del notebook:

1. **Configuración:** importaciones y parámetros globales.
2. **Carga de datos:** se cargan los tres splits pre-generados.
3. **Tuning:** búsqueda del valor óptimo de los hiperparámetros.
4. **Validación cruzada:** evaluación de robustez.
5. **Explicabilidad (SHAP):** análisis de importancia de variables.
6. **Producción:** entrenamiento final y exportación de modelos.
7. **Evaluación final:** rendimiento real sobre `eval.csv`.

## 1.- Configuración del entorno

En esta sección del notebook importaremos todas las librerías necesarias como también realizaremos las configuraciones iniciales.

```
In [1]: import os
import time
import warnings
import joblib
import math
import pandas as pd
import numpy as np
from pathlib import Path

import itertools
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV, cross_validate, RepeatedKFold
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error

import shap
import matplotlib.pyplot as plt

# ignoramos los warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
os.environ["PYTHONWARNINGS"] = "ignore"

DATA_DIR = 'input/'
MODELS_DIR = 'output/models/rf/'
Path(MODELS_DIR).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

RANDOM_STATE = 42

TARGETS = [
    # Shannon
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
    'oomy_asv_richness_z',
    'cerc_asv_richness_z'
]

FEATURES_AUTORIZADAS = [
    'total_plant_cover_z',
    'clay_content_z',
    'silt_content_z',
    'sand_content_z',
    'aggregate_stability_z',
    'bulk_density_z',
    'soil_moisture_z',
    'as_z',

```

```

'cu_z',
'k_z',
'mo_z',
'ni_z',
'p_z',
'pb_z',
'zn_z',
'soil_ph_z',
'plot_total_organic_c_z',
'plot_total_n_z',
'gee_temp_media_C_z',
'gee_humedad_rel_pct_z',
'gee_ndvi_verano_z',
'dem_elevacion_m_z',
'dem_pendiente_deg_z',
'dem_orientacion_deg_z',
'eu_clay_content_z',
'eu_sand_content_z',
'eu_silt_content_z',
'eu_water_holding_capacity_z',
'eu_cn_ratio_z',
'eu_p_z',
'eu_ph_z',
'eu_as_z',
'eu_organic_carbon_octop_z',
'eu_zn_z'
]

print('Librerías y variables cargadas correctamente...')

# Paleta de colores unificada
PALETTE = {
    'blue': '#7FA6C9',
    'blue_light': '#AAD0F1',
    'green': '#7FC8A9',
    'green_light': '#BEE6D3',
    'purple': '#A98FC7',
    'purple_light': '#D6C7EA',
    'gray': '#9B9B9B',
    'gray_dark': '#5C5C5C',
}
# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

# Colormap secuencial (blanco → azul → morado) para heatmaps/matrices de confusion
PALETTE_CMAP = LinearSegmentedColormap.from_list(
    'sob4es_palette', ['#FFFFFF', PALETTE['purple_light'], PALETTE['purple']]
)

```

Librerías y variables cargadas correctamente...

```

In [2]: # Ajuste automatico de n_jobs segun los nucleos disponibles
# Evita saturar la maquina (todos los procesos a la vez con n_jobs=-1)

def get_n_jobs(fraccion=0.75, reserva=1):
    """Calcula un n_jobs seguro dejando al menos 'reserva' nucleos libres
    para que el sistema no se vuelva inutilizable durante la ejecucion."""
    n_cpu = os.cpu_count() or 1
    n_usar = max(1, min(int(n_cpu * fraccion), n_cpu - reserva))
    return n_usar

N_JOBS = get_n_jobs()
print(f'Nucleos disponibles: {os.cpu_count()} | n_jobs asignado: {N_JOBS}')

```

Nucleos disponibles: 20 | n\_jobs asignado: 15

## 2.- Carga de datos

Se cargan los tres datasets pre-generados a partir de la división 70/15/15 estratificada por país.

| Archivo   | Uso                                      | Filas aprox. |
|-----------|------------------------------------------|--------------|
| train.csv | Ajuste del modelo                        | 299          |
| test.csv  | Tuning de hiperparametros / Val. cruzada | 64           |
| eval.csv  | Evaluacion final imparcial               | 65           |

El dataset `eval.csv` no se utiliza hasta la sección 7 para garantizar una estimación imparcial del rendimiento.

```

In [3]: def cargar_csv(ruta, nombre):
    """Carga un CSV (sep=', ' o ';') y valida las columnas necesarias."""
    if not os.path.exists(ruta):
        raise FileNotFoundError(f"No se encontro el archivo: {ruta}")
    try:
        df = pd.read_csv(ruta, sep=',')
        if len(df.columns) < 5:
            df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
    except Exception:
        df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
    print(f" {nombre}: {df.shape[0]} filas x {df.shape[1]} columnas")
    return df

```

```

print("Cargando datasets...")
df_train = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'train.csv'), 'train.csv')
df_test = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'test.csv'), 'test.csv')
df_eval = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'eval.csv'), 'eval.csv')

X_train = df_train[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_train = df_train[TARGETS]

X_test = df_test[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_test = df_test[TARGETS]

X_eval = df_eval[FEATURES_AUTORIZADAS] # no se usa hasta la seccion 7
y_eval = df_eval[TARGETS] # no se usa hasta la seccion 7

print(f"\nDatasets cargados.")
print(f"X_train: {X_train.shape} | X_test: {X_test.shape} | X_eval: {X_eval.shape}")
print(f"y_train: {y_train.shape} | y_test: {y_test.shape} | y_eval: {y_eval.shape}")

Cargando datasets...
train.csv: 299 filas x 71 columnas
test.csv: 64 filas x 71 columnas
eval.csv: 65 filas x 71 columnas

```

```

Datasets cargados.
X_train: (299, 34) | X_test: (64, 34) | X_eval: (65, 34)
y_train: (299, 21) | y_test: (64, 21) | y_eval: (65, 21)

```

### 3.- Búsqueda de hiperparámetros (Tuning)

Se realiza una búsqueda aleatoria ( `RandomizedSearchCV` ) sobre el espacio de hiperparámetros de `RandomForestRegressor`. La búsqueda se ejecuta exclusivamente sobre `X_train`. Como variable objetivo de referencia se usa `earthworm_shannon_z`.

Principales hiperparámetros explorados:

- `n_estimators`: número de árboles en el bosque.
- `max_depth`: profundidad máxima de cada árbol.
- `min_samples_split` / `min_samples_leaf`: criterios de parada para la división de nodos.
- `max_features`: número de variables consideradas en cada split.
- `bootstrap`: si se usa muestreo con reemplazamiento.

Para reducir el riesgo de sobreajuste con un dataset pequeño (~300 muestras), el grid se restringe de la siguiente forma:

- `max_depth`: máximo 20.
- `min_samples_leaf`: mínimo 2.
- `bootstrap=True`: para mayor variabilidad entre árboles.

```

In [4]: print('Iniciando búsqueda de hiperparametros (Tuning) para cada target...')
print('Este proceso puede tardar varios minutos...')
param_grid = {
    'n_estimators': [100, 150, 200],
    'max_depth': [3, 4, 5, 10, 15, 20],
    'min_samples_leaf': [2, 4, 8, 12, 16],
    'min_samples_split': [15, 20, 25],
    'max_features': ['sqrt', 0.2, 0.3],
    'ccp_alpha': [0.005, 0.01, 0.02],
    'bootstrap': [True],
    'random_state': [RANDOM_STATE]
}

resultados_tuning = {}
RF_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET = {}
start_total = time.time()

for idx, target_col in enumerate(TARGETS, 1):
    y_prueba = y_train[target_col].values
    t0 = time.time()

    buscador = RandomizedSearchCV(
        estimator=RandomForestRegressor(random_state=RANDOM_STATE, n_jobs=-1),
        param_distributions=param_grid,
        n_iter=50,
        scoring='r2',
        cv=5,
        verbose=0,
        random_state=RANDOM_STATE,
        n_jobs=N_JOBS
    )
    buscador.fit(X_train, y_prueba)
    elapsed = time.time() - t0

    mejores_params = dict(buscador.best_params_)
    mejores_params['n_jobs'] = -1

    resultados_tuning[target_col] = {
        'params': mejores_params,
        'r2': buscador.best_score_,
    }
    RF_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET[target_col] = mejores_params

    print(f"[{idx:2d}/{len(TARGETS)}] R2 CV: {buscador.best_score_:0.4f} | Tiempo: {time.time()-t0:>4.1f}s")

print(f'\nBúsqueda de hiperparametros completada en {(time.time() - start_total)/60:.1f} minutos...')

# Grafico: mejor R2 de tuning obtenido para cada uno de los 21 targets
r2_tuning_por_target = pd.Series({t: v['r2'] for t, v in resultados_tuning.items()}).sort_values()

```


```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 8))
_bars = ax.barh(r2_tuning_por_target.index, r2_tuning_por_target.values,
               color=palette_cycle(len(r2_tuning_por_target)), edgecolor='white')
ax.bar_label(_bars, fmt='{:.3f}', padding=3, fontsize=8)
ax.set_xlabel('Mejor R2 (CV 5-fold, X_train)')
ax.set_title('Tuning - Mejor R2 por target (Random Forest, hiperparametros individuales por target)', fontsize=12)
ax.axvline(0, color=PALETTE['gray'], linewidth=0.8)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Iniciando búsqueda de hiperparametros (Tuning) para cada target...

Este proceso puede tardar varios minutos...

|         |                             |                |              |
|---------|-----------------------------|----------------|--------------|
| [ 1/21] | [ nematode_shannon_z ]      | R2 CV: 0.2266  | Tiempo: 4.7s |
| [ 2/21] | [ macro_shannon_z ]         | R2 CV: 0.2735  | Tiempo: 3.4s |
| [ 3/21] | [ earthworm_shannon_z ]     | R2 CV: 0.4652  | Tiempo: 3.3s |
| [ 4/21] | [ orib_shannon_z ]          | R2 CV: 0.1023  | Tiempo: 3.3s |
| [ 5/21] | [ meso_shannon_z ]          | R2 CV: 0.1000  | Tiempo: 3.3s |
| [ 6/21] | [ coll_shannon_z ]          | R2 CV: 0.2160  | Tiempo: 3.3s |
| [ 7/21] | [ bac_shannon_z ]           | R2 CV: 0.0949  | Tiempo: 3.4s |
| [ 8/21] | [ fun_shannon_z ]           | R2 CV: 0.0183  | Tiempo: 3.3s |
| [ 9/21] | [ euk_shannon_z ]           | R2 CV: 0.1890  | Tiempo: 3.3s |
| [10/21] | [ oomy_shannon_z ]          | R2 CV: 0.1404  | Tiempo: 3.4s |
| [11/21] | [ cerc_shannon_z ]          | R2 CV: 0.0377  | Tiempo: 3.4s |
| [12/21] | [ macro_order_richness_z ]  | R2 CV: 0.2456  | Tiempo: 3.4s |
| [13/21] | [ earthworm_richness_z ]    | R2 CV: 0.5418  | Tiempo: 3.4s |
| [14/21] | [ orib_species_richness_z ] | R2 CV: 0.0534  | Tiempo: 3.3s |
| [15/21] | [ meso_species_richness_z ] | R2 CV: 0.0985  | Tiempo: 3.4s |
| [16/21] | [ coll_species_richness_z ] | R2 CV: 0.2297  | Tiempo: 3.4s |
| [17/21] | [ bac_asv_richness_z ]      | R2 CV: 0.0818  | Tiempo: 3.5s |
| [18/21] | [ fun_asv_richness_z ]      | R2 CV: -0.0313 | Tiempo: 3.5s |
| [19/21] | [ euk_asv_richness_z ]      | R2 CV: 0.2320  | Tiempo: 3.5s |
| [20/21] | [ oomy_asv_richness_z ]     | R2 CV: 0.2423  | Tiempo: 3.5s |
| [21/21] | [ cerc_asv_richness_z ]     | R2 CV: 0.1944  | Tiempo: 3.5s |

Busqueda de hiperparametros completada en 1.2 minutos...



#### 4.- Validación cruzada

Se evalúa la robustez del modelo mediante **validación cruzada repetida** (5 pliegues x 3 repeticiones = 15 evaluaciones) sobre `X_train`.

Comparando el rendimiento en entrenamiento y en validación se puede detectar sobreajuste, algo especialmente relevante en Random Forest dado que puede memorizar los datos de entrenamiento con facilidad.

```
In [5]: print('Validacion cruzada repetida sobre X_train...\n')
cv_splitter = RepeatedKfold(n_splits=5, n_repeats=3, random_state=RANDOM_STATE)
metricas = ['r2', 'neg_root_mean_squared_error', 'neg_mean_absolute_error']

resultados_cv_por_target = {}

# Impresión del encabezado de la tabla
header = f"{'TARGET':<26} | {'TRAIN R2':<10} | {'CV R2':<10} | {'DIFF':<10} | {'ESTADO'}"
```

```

print(header)
print('-' * len(header))

for target_col in TARGETS:
    y_prueba = y_train[target_col].values

    modelo_cv = RandomForestRegressor(
        **RF_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET[target_col],
    )

    resultados = cross_validate(
        estimator=modelo_cv,
        X=X_train,
        y=y_prueba,
        cv=cv_splitter,
        scoring=metricas,
        return_train_score=True,
        n_jobs=N_JOBS
    )

    r2_train = np.mean(resultados['train_r2'])
    r2_cv = np.mean(resultados['test_r2'])
    diferencia = r2_train - r2_cv

    resultados_cv_por_target[target_col] = {'train_r2': r2_train, 'cv_r2': r2_cv}

    estado = "Aviso: Posible sobreajuste" if diferencia > 0.15 else "OK"

    print(f"{target_col:<26} | {r2_train:<10.3f} | {r2_cv:<10.3f} | {diferencia:<10.3f} | {estado}")

```

Validación cruzada repetida sobre X\_train...

| TARGET                  | TRAIN R2 | CV R2  | DIFF  | ESTADO                     |
|-------------------------|----------|--------|-------|----------------------------|
| nematode_shannon_z      | 0.539    | 0.261  | 0.278 | Aviso: Posible sobreajuste |
| macro_shannon_z         | 0.611    | 0.282  | 0.329 | Aviso: Posible sobreajuste |
| earthworm_shannon_z     | 0.694    | 0.434  | 0.261 | Aviso: Posible sobreajuste |
| orib_shannon_z          | 0.441    | 0.106  | 0.335 | Aviso: Posible sobreajuste |
| meso_shannon_z          | 0.374    | 0.090  | 0.284 | Aviso: Posible sobreajuste |
| coll_shannon_z          | 0.572    | 0.190  | 0.383 | Aviso: Posible sobreajuste |
| bac_shannon_z           | 0.327    | 0.037  | 0.290 | Aviso: Posible sobreajuste |
| fun_shannon_z           | 0.471    | 0.035  | 0.435 | Aviso: Posible sobreajuste |
| euk_shannon_z           | 0.536    | 0.168  | 0.369 | Aviso: Posible sobreajuste |
| oomy_shannon_z          | 0.515    | 0.115  | 0.400 | Aviso: Posible sobreajuste |
| cerc_shannon_z          | 0.345    | 0.023  | 0.322 | Aviso: Posible sobreajuste |
| macro_order_richness_z  | 0.597    | 0.254  | 0.343 | Aviso: Posible sobreajuste |
| earthworm_richness_z    | 0.772    | 0.543  | 0.228 | Aviso: Posible sobreajuste |
| orib_species_richness_z | 0.416    | 0.091  | 0.325 | Aviso: Posible sobreajuste |
| meso_species_richness_z | 0.413    | 0.089  | 0.325 | Aviso: Posible sobreajuste |
| coll_species_richness_z | 0.555    | 0.194  | 0.361 | Aviso: Posible sobreajuste |
| bac_asv_richness_z      | 0.403    | 0.048  | 0.355 | Aviso: Posible sobreajuste |
| fun_asv_richness_z      | 0.251    | -0.022 | 0.274 | Aviso: Posible sobreajuste |
| euk_asv_richness_z      | 0.576    | 0.219  | 0.358 | Aviso: Posible sobreajuste |
| oomy_asv_richness_z     | 0.579    | 0.248  | 0.331 | Aviso: Posible sobreajuste |
| cerc_asv_richness_z     | 0.519    | 0.233  | 0.286 | Aviso: Posible sobreajuste |

## 5.- Explicabilidad del modelo (SHAP)

Se utiliza SHAP ( `TreeExplainer` ) para analizar la importancia de las variables predictoras. `TreeExplainer` es compatible con `RandomForestRegressor` y calcula los valores de Shapley de forma exacta.

Interpretación del gráfico:

- Las variables se ordenan de mayor a menor importancia global.
- El color indica el valor de la variable (rojo = valor alto, azul = valor bajo).
- La posición horizontal indica el efecto sobre la predicción.

Posteriormente, se agrupan los datos de SHAP para obtener las variables más relevantes ordenadas de más relevantes a menos dentro de un top 10.

```

In [6]: print('Calculando valores SHAP sobre X_train para TODOS los targets...\n')

all_shap_means = []
n_targets = len(TARGETS)
n_cols = 3
n_rows = math.ceil(n_targets / n_cols)

# Crear el grid de subplots (5 columnas x N filas)
fig, axes = plt.subplots(n_rows, n_cols, figsize=(25, 4.5 * n_rows))
axes_flat = axes.flatten()

for i, tgt in enumerate(TARGETS):
    # Modelo específico para cada target
    modelo_shap = RandomForestRegressor(
        **RF_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET[tgt],
    )
    modelo_shap.fit(X_train, y_train[tgt].values)

    # Cálculo de SHAP
    explainer = shap.TreeExplainer(modelo_shap)
    shap_values = explainer.shap_values(X_train)

    # Renderizado en el subplot asignado dentro del grid
    plt.sca(axes_flat[i])
    shap.summary_plot(
        shap_values,
        X_train,
        plot_type='dot',

```

```
        max_display=10,
        show=False,
        plot_size=None
    )
    axes_flat[i].set_title(tgt, fontsize=11, fontweight='bold')

    # Acumular la importancia absoluta media
    mean_abs_tgt = np.abs(shap_values).mean(axis=0)
    all_shap_means.append(mean_abs_tgt)

# Ocultar los subplots sobrantes en el grid
for j in range(n_targets, len(axes_flat)):
    fig.delaxes(axes_flat[j])

plt.tight_layout()
plt.show()

# Promedio global integrando todos los targets
global_shap_mean = np.mean(all_shap_means, axis=0)
shap_importance_series = pd.Series(global_shap_mean, index=FEATURES_AUTORIZADAS)

# Extraer Top 10 variables más y menos importantes a nivel global
top10_shap = shap_importance_series.nlargest(10)

print('\nTop 10 variables MÁS importantes por SHAP (Promedio Global de Targets):')
print(top10_shap.round(4).to_string())

# Gráficos comparativos globales de barras
fig, axes_bar = plt.subplots(1, 1, figsize=(16, 5))

# Gráfico A: Más importantes
top10_shap.sort_values().plot(kind='barh', ax=axes_bar, color=PALETTE['blue'], edgecolor='white')
axes_bar.set_title('Top 10 MÁS importantes (SHAP Global)', fontsize=12)
axes_bar.set_xlabel('Mean |SHAP value| (Promedio global)')
axes_bar.set_ylabel('')


plt.tight_layout()
plt.show()
```

Calculando valores SHAP sobre X\_train para TODOS los targets...



## Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático para la predicción de la biodiversidad del suelo





## 6.- Entrenamiento

Se entrena un ensamble de 5 modelos por cada variable objetivo, variando la semilla aleatoria (semilla + n\_modelo).

Esto complementa la aleatoridad intrínseca de Random Forest y reduce la varianza de las predicciones finales.

Todos los modelos se guardan en disco en formato `.pkl`.

```
In [7]: print('Entrenamiento de produccion (ensamble de 5 modelos por target)...')
print('-' * 70)

global_start = time.time()
NUM_MODELOS = 5

for idx, target_col in enumerate(TARGETS, 1):
    t0 = time.time()
    y = y_train[target_col].values

    for seed_id in range(NUM_MODELOS):
        params = RF_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET[target_col].copy()
        params['random_state'] = RANDOM_STATE + seed_id

        model = RandomForestRegressor(**params)
        model.fit(X_train, y)

        joblib.dump(model, os.path.join(MODELS_DIR, f'rf_prod_{target_col}_m{seed_id}.pkl'))

    print(f' [{idx}/{len(TARGETS)}] {target_col:30} completado ({time.time()-t0:.1f}s)')

print('-' * 70)
print(f'Produccion completada en {(time.time() - global_start)/60:.1f} minutos...')
print(f'Modelos guardados: {len(TARGETS) * NUM_MODELOS} ({NUM_MODELOS} por target)...')
print('Cada target fue entrenado con su propia configuración de hiperparametros...')
```

Entrenamiento de produccion (ensamble de 5 modelos por target)...

```
[1/21] nematode_shannon_z      completado (0.6s)
[2/21] macro_shannon_z        completado (0.6s)
[3/21] earthworm_shannon_z    completado (0.6s)
[4/21] orib_shannon_z         completado (0.4s)
[5/21] meso_shannon_z         completado (0.8s)
[6/21] coll_shannon_z         completado (0.6s)
[7/21] bac_shannon_z          completado (0.8s)
[8/21] fun_shannon_z          completado (0.6s)
[9/21] euk_shannon_z          completado (0.4s)
[10/21] oomy_shannon_z        completado (0.4s)
[11/21] cerc_shannon_z        completado (0.8s)
[12/21] macro_order_richness_z completado (0.6s)
[13/21] earthworm_richness_z  completado (0.6s)
[14/21] orib_species_richness_z completado (0.4s)
[15/21] meso_species_richness_z completado (0.8s)
[16/21] coll_species_richness_z completado (0.6s)
[17/21] bac_asv_richness_z    completado (0.6s)
[18/21] fun_asv_richness_z    completado (0.5s)
[19/21] euk_asv_richness_z    completado (0.4s)
[20/21] oomy_asv_richness_z    completado (0.4s)
[21/21] cerc_asv_richness_z    completado (0.8s)
```

Produccion completada en 0.2 minutos...

Modelos guardados: 105 (5 por target)...

Cada target fue entrenado con su propia configuración de hiperparametros...

## 7.- Evaluación final sobre eval.csv

Se usa `eval.csv` por primera vez para obtener una estimación real del rendimiento en producción. A continuación se ejecuta un smoke test para verificar que el pipeline de carga e inferencia funciona correctamente.

**Nota: Interpretacion del índice Shannon H':**

El modelo predice el índice de diversidad de Shannon, que va aproximadamente de `0.0` (sin diversidad) a `4.0-5.0` (alta diversidad biológica).

```
In [8]: # Evaluacion final sobre todos los targets

print('Evaluacion final sobre eval.csv')
print('-' * 65)
print(f' {"Target":30} {"R2">8} {"RMSE">8} {"MAE">8}')
```

```

print('-' * 65)

for test_target in TARGETS:
    preds_eval = []
    for seed_id in range(5):
        ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'rf_prod_{test_target}_m{seed_id}.pkl')
        model = joblib.load(ruta)
        preds_eval.append(model.predict(X_eval))

    y_pred_eval = np.mean(preds_eval, axis=0)
    y_true_eval = y_eval[test_target].values

    r2 = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval)
    rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_true_eval, y_pred_eval))
    mae = mean_absolute_error(y_true_eval, y_pred_eval)
    print(f' {test_target:30} {r2:8.4f} {rmse:8.4f} {mae:8.4f}')

print('-' * 65)

# Smoke test con datos reales
# Se prueban los targets representativos

print('\nSmoke test - Inferencia con datos reales')
print('-' * 65)

try:
    df_new_data = X_eval.sample(n=3, random_state=RANDOM_STATE)
    indices_elegidos = df_new_data.index

    for test_target in ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']:
        print(f'\n Target: {test_target}')
        print(' ' + '-' * 63)
        valores_reales = y_eval.loc[indices_elegidos, test_target].values

        votos = []
        for seed_id in range(5):
            ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'rf_prod_{test_target}_m{seed_id}.pkl')
            m = joblib.load(ruta)
            pred = m.predict(df_new_data)
            votos.append(pred)
            print(f' Modelo {seed_id+1} → '
                  f'Fila {indices_elegidos[0]}: {pred[0]:.4f} | '
                  f'Fila {indices_elegidos[1]}: {pred[1]:.4f} | '
                  f'Fila {indices_elegidos[2]}: {pred[2]:.4f}')

        consenso = np.mean(votos, axis=0)
        print(' ' + '-' * 63)
        print(' Resultados detallados:')
        print(' ' + '-' * 63)
        for i, idx in enumerate(indices_elegidos):
            pred_val = consenso[i]
            real_val = valores_reales[i]
            print(f' Fila {idx:<4} | Prediccion: {pred_val:.4f} | '
                  f'Valor Real: {real_val:.4f} | Error: {abs(pred_val-real_val):.4f}')

        print('\nSmoke test superado. El pipeline funciona correctamente.')

except Exception as e:
    print(f'Error en el smoke test: {str(e)}')

# Grafico: scatter prediccion vs valor real
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
for ax, tgt in zip(axes, ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']):
    preds = [joblib.load(os.path.join(MODELS_DIR, f'rf_prod_{tgt}_m{i}.pkl')).predict(X_eval)
              for i in range(NUM_MODELOS)]
    yp = np.mean(preds, axis=0)
    yt = y_eval[tgt].values
    ax.scatter(yt, yp, alpha=0.6, s=25, color=PALETTE['blue'])
    lim = [min(yt.min(), yp.min()), max(yt.max(), yp.max())]
    ax.plot(lim, lim, 'r--', linewidth=1)
    ax.set_title(f'{tgt}\nR2={r2_score(yt, yp):.3f}', fontsize=9)
    ax.set_xlabel('Valor real', fontsize=8)
    ax.set_ylabel('Prediccion', fontsize=8)
plt.suptitle('Prediccion vs Valor Real - Random Forest (eval.csv)', fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Evaluacion final sobre eval.csv

| Target                  | R2      | RMSE   | MAE    |
|-------------------------|---------|--------|--------|
| nematode_shannon_z      | 0.1693  | 0.9001 | 0.7070 |
| macro_shannon_z         | 0.3199  | 0.8283 | 0.6935 |
| earthworm_shannon_z     | 0.5041  | 0.7029 | 0.5055 |
| orib_shannon_z          | 0.1794  | 1.0359 | 0.8803 |
| meso_shannon_z          | -0.1731 | 1.0577 | 0.8816 |
| coll_shannon_z          | -0.3489 | 0.7358 | 0.6129 |
| bac_shannon_z           | 0.0077  | 0.9975 | 0.6701 |
| fun_shannon_z           | -0.0455 | 1.1698 | 0.9399 |
| euk_shannon_z           | 0.1683  | 0.8844 | 0.6227 |
| oomy_shannon_z          | 0.0832  | 1.0010 | 0.7279 |
| cerc_shannon_z          | -0.0318 | 0.9096 | 0.6274 |
| macro_order_richness_z  | 0.3417  | 0.7431 | 0.6316 |
| earthworm_richness_z    | 0.5722  | 0.5973 | 0.4324 |
| orib_species_richness_z | 0.2034  | 1.0679 | 0.7166 |
| meso_species_richness_z | -0.0438 | 0.9854 | 0.7472 |
| coll_species_richness_z | -0.5484 | 0.6407 | 0.5033 |
| bac_asv_richness_z      | 0.0042  | 1.0965 | 0.8126 |
| fun_asv_richness_z      | -0.0256 | 1.0915 | 0.8189 |
| euk_asv_richness_z      | 0.2520  | 0.7022 | 0.5142 |
| oomy_asv_richness_z     | 0.1843  | 0.9071 | 0.7446 |

cerc\_asv\_richness\_z 0.1250 0.9229 0.7550

Smoke test - Inferencia con datos reales

Target: earthworm\_shannon\_z

Modelo 1 → Fila 53: 0.5283 | Fila 60: 0.8817 | Fila 0: -0.4357  
Modelo 2 → Fila 53: 0.5831 | Fila 60: 0.8579 | Fila 0: -0.4620  
Modelo 3 → Fila 53: 0.5598 | Fila 60: 0.9005 | Fila 0: -0.5326  
Modelo 4 → Fila 53: 0.4980 | Fila 60: 0.8424 | Fila 0: -0.4882  
Modelo 5 → Fila 53: 0.5542 | Fila 60: 0.8902 | Fila 0: -0.4091

Resultados detallados:

|         |                     |                     |               |
|---------|---------------------|---------------------|---------------|
| Fila 53 | Predicción: 0.5447  | Valor Real: 1.1347  | Error: 0.5900 |
| Fila 60 | Predicción: 0.8745  | Valor Real: 1.1388  | Error: 0.2643 |
| Fila 0  | Predicción: -0.4655 | Valor Real: -0.7453 | Error: 0.2797 |

Target: earthworm\_richness\_z


Modelo 1 → Fila 53: 0.7565 | Fila 60: 1.0116 | Fila 0: -0.5675  
Modelo 2 → Fila 53: 0.7771 | Fila 60: 1.0948 | Fila 0: -0.5450  
Modelo 3 → Fila 53: 0.6814 | Fila 60: 1.1291 | Fila 0: -0.6300  
Modelo 4 → Fila 53: 0.6546 | Fila 60: 1.0601 | Fila 0: -0.4509  
Modelo 5 → Fila 53: 0.7429 | Fila 60: 1.1116 | Fila 0: -0.5564

Resultados detallados:

|         |                     |                     |               |
|---------|---------------------|---------------------|---------------|
| Fila 53 | Predicción: 0.7225  | Valor Real: 1.4889  | Error: 0.7664 |
| Fila 60 | Predicción: 1.0815  | Valor Real: 1.1147  | Error: 0.0332 |
| Fila 0  | Predicción: -0.5500 | Valor Real: -0.7562 | Error: 0.2063 |

Smoke test superado. El pipeline funciona correctamente.

Predicción vs Valor Real - Random Forest (eval.csv)



### 11.2.3. Modelo *Random Forest* Multisalida

#### 11.2.3.1. Fundamentos y configuración

Esta variante entrena un único `RandomForestRegressor` que predice los 21 *targets* de forma simultánea, aprovechando el soporte nativo de `scikit-learn` para y multivariante: cada división de cada árbol se decide considerando conjuntamente los 21 *targets*, lo que permite capturar correlaciones entre grupos biológicos directamente en la estructura del árbol, sin necesidad de un mecanismo explícito de encadenamiento.

Al no poder tener hiperparámetros distintos por *target* (un único bosque sirve a los 21 a la vez), la búsqueda de hiperparámetros se realiza igualmente por *target* mediante `RandomizedSearchCV`, pero el resultado final se resuelve mediante un consenso ponderado por  $R^2$ : cada *target* «vota» su combinación óptima con un peso proporcional a su propio  $R^2$  de validación cruzada, esto implica que los *targets* con mayor  $R^2$  influirán más que los que tenga un valor más pequeño.

El consenso resultante se puede ver en la Tabla 24:

| Hiperparámetro           | Valor de consenso |
|--------------------------|-------------------|
| <b>n_estimators</b>      | 292               |
| <b>max_depth</b>         | 6                 |
| <b>min_samples_split</b> | 14                |
| <b>min_samples_leaf</b>  | 5                 |
| <b>max_features</b>      | log2              |
| <b>ccp_alpha</b>         | $\approx 0.00125$ |

Tabla 24: Consenso de hiperparámetros en *Random Forest* multisalida.

Resulta interesante que el consenso limite la profundidad a solo 6 niveles (frente al máximo de 20 permitido en la búsqueda), lo que sugiere que, al tener que servir a los 21 *targets* simultáneamente, el modelo prioriza una estructura de árbol menos profunda y más generalista, en vez de sobreajustar a las particularidades de un *target* concreto.

Cabe destacar que la matriz de parámetros empleado para realizar la búsqueda de hiperparámetros es idéntico al empleado en *Random Forest*.

#### 11.2.3.2. Entrenamiento

Al igual que *Random Forest* de salida única, esta variante depende de la semilla aleatoria del *bootstrap* y de la selección de variables en cada división. Se entrena un ensamblado de 5 modelos con semillas `RANDOM_STATE` a `RANDOM_STATE+4`, cuyas predicciones se promedian en la inferencia. Al tratarse de un único bosque multisalida por semilla (no uno por *target*), el ensamblado completo requiere solo 5 modelos .pkl, frente a los 105 de la variante de salida única.

La validación cruzada repetida sobre  $X_{\text{train}}$ , evaluada de forma global sobre los 21 *targets* conjuntamente, muestra una diferencia Train-CV de 0.166 ( $R^2$  train 0.307 frente a  $R^2$  CV 0.142), por encima del umbral de aviso de 0.15.

A diferencia de *Random Forest* de salida única, donde prácticamente todos los *targets* mostraban aviso individual, aquí el consenso de hiperparámetros (con una profundidad más conservadora) modera algo el sobreajuste, aunque no lo elimina del todo.

### 11.2.3.3. Explicabilidad y variables más relevantes

Se calculan valores **SHAP** sobre  $X_{train}$ , promediando el valor absoluto sobre los 21 *targets*. El top-10 de variables más relevantes es: soil\_ph\_z, gee\_temp\_media\_C\_z, eu\_as\_z, eu\_ph\_z, p\_z, gee\_humedad\_rel\_pct\_z, eu\_cn\_ratio\_z, eu\_p\_z, eu\_clay\_content\_z y dem\_elevacion\_m\_z.

Este ranking es prácticamente idéntico al obtenido por *Random Forest* de salida única, con las dos mismas variables en primer y segundo lugar, lo que confirma que la relevancia de soil\_ph\_z y gee\_temp\_media\_C\_z es una propiedad del conjunto de datos y no un artefacto de una configuración de modelo concreta.

La gráfica que muestra las variables más importantes se puede ver más adelante en el *notebook* exportado en la sección 5.- **Explicabilidad del modelo (SHAP)**.

### 11.2.3.4. Resultados sobre eval.csv

Con un  $R^2$  medio de **0.0964**, *Random Forest* multisalida es, de los ocho modelos evaluados en este trabajo, el que obtiene el **mejor promedio global** de  $R^2$  sobre eval . csv, ligeramente por encima incluso de su propia variante de salida única (0.090).

Sobre los *targets* prioritarios obtiene  **$R^2=0.4160$**  (earthworm\_shannon\_z) y  **$R^2=0.4509$**  (earthworm\_richness\_z), algo por debajo de lo logrado por *Random Forest* de salida única para estos dos *targets* concretos.

Esto sugiere que, si bien compartir la estructura del árbol entre los 21 *targets* mejora el promedio global, probablemente porque ayuda a los *targets* con menos señal individual, puede hacerlo a costa de una ligera pérdida de precisión específica en los dos *targets* con más señal predictiva propia del conjunto de datos.

En la Tabla 25 se pueden ver los resultados por *target* tras el entrenamiento del modelo.

| Variable                 | Target                  | $R^2$   |
|--------------------------|-------------------------|---------|
| Shannon nemátodos        | nematode_shannon_z      | 0.1545  |
| Shannon macrofauna       | macro_shannon_z         | 0.2000  |
| Shannon lombrices        | earthworm_shannon_z     | 0.4160  |
| Shannon oribátidos       | orib_shannon_z          | 0.1693  |
| Shannon mesostigmátidos  | meso_shannon_z          | -0.1178 |
| Shannon colémbolos       | coll_shannon_z          | -0.1953 |
| Shannon bacterias        | bac_shannon_z           | 0.0290  |
| Shannon hongos           | fun_shannon_z           | -0.0127 |
| Shannon eucariotas       | euk_shannon_z           | 0.1378  |
| Shannon oomicetos        | oomy_shannon_z          | 0.1252  |
| Shannon cercozoos        | cerc_shannon_z          | -0.0041 |
| Riqueza macrofauna       | macro_order_richness_z  | 0.2532  |
| Riqueza lombrices        | earthworm_richness_z    | 0.4509  |
| Riqueza oribátidos       | orib_species_richness_z | 0.2386  |
| Riqueza mesostigmátidos  | meso_species_richness_z | -0.0255 |
| Riqueza colémbolos       | coll_species_richness_z | -0.2920 |
| Riqueza bacterias (ASV)  | bac_asv_richness_z      | 0.0044  |
| Riqueza hongos (ASV)     | fun_asv_richness_z      | -0.0068 |
| Riqueza eucariotas (ASV) | euk_asv_richness_z      | 0.1903  |
| Riqueza oomicetos (ASV)  | oomy_asv_richness_z     | 0.1917  |
| Riqueza cercozoos (ASV)  | cerc_asv_richness_z     | 0.1171  |

Tabla 25:  $R^2$  de *Random Forest* multisalida sobre eval.csv, por *target*.

## SOB4ES - Random Forest Multisalida

### CRISP-ML(Q) - Fase 3 y 4: Desarrollo y evaluación de los modelos

Este notebook implementa un **Random Forest con salida vectorial**: en lugar de entrenar un modelo independiente por cada variable objetivo, se entrena un único modelo que predice los 21 targets simultáneamente.

La clave de este enfoque es que cada nodo de cada árbol toma sus decisiones considerando todos los targets a la vez, lo que permite capturar correlaciones entre grupos biológicos. Por ejemplo, si la diversidad de lombrices y la de colémbolos tienden a co-variar, el modelo puede aprender esa relación.

#### Datasets utilizados:

- `train.csv` - Entrenamiento del modelo (70 % del total, estratificado por país)
- `test.csv` - Búsqueda de hiperparámetros y validación cruzada (15 %)
- `eval.csv` - Evaluación final e imparcial del rendimiento (15 %)

#### Estructura del notebook:

1. **Configuración:** importaciones y parámetros globales.
2. **Carga de datos:** se cargan los tres splits pre-generados.
3. **Tuning:** búsqueda del valor óptimo de los hiperparámetros.
4. **Validación cruzada:** evaluación de robustez.
5. **Explicabilidad (SHAP):** análisis de importancia de variables.
6. **Producción:** entrenamiento final y exportación de modelos.
7. **Evaluación final:** rendimiento real sobre `eval.csv`.

## 1.- Configuración del entorno

En esta sección del notebook importaremos todas las librerías necesarias como también realizaremos las configuraciones iniciales.

```
In [1]: import os
import time
import warnings
import joblib
import pandas as pd
import numpy as np
from pathlib import Path
import itertools

import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap

import shap

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV, cross_validate, RepeatedKFold
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error
from sklearn.inspection import permutation_importance

# Ignorar los warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
os.environ["PYTHONWARNINGS"] = "ignore"

DATA_DIR = 'input/'
MODELS_DIR = 'output/models/rf_multi/'
Path(MODELS_DIR).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

RANDOM_STATE = 42

TARGETS = [
    # Shannon diversity index
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
    'oomy_asv_richness_z',
    'cerc_asv_richness_z'
]

FEATURES_AUTORIZADAS = [
    'total_plant_cover_z',
    'clay_content_z',
```



```

'silt_content_z',
'sand_content_z',
'aggregate_stability_z',
'bulk_density_z',
'soil_moisture_z',
'as_z',
'cu_z',
'k_z',
'mo_z',
'ni_z',
'p_z',
'pb_z',
'zn_z',
'soil_ph_z',
'plot_total_organic_c_z',
'plot_total_n_z',
'gee_temp_media_C_z',
'gee_humedad_rel_pct_z',
'gee_ndvi_verano_z',
'dem_elevacion_m_z',
'dem_pendiente_deg_z',
'dem_orientacion_deg_z',
'eu_clay_content_z',
'eu_sand_content_z',
'eu_silt_content_z',
'eu_water_holding_capacity_z',
'eu_cn_ratio_z',
'eu_p_z',
'eu_ph_z',
'eu_as_z',
'eu_organic_carbon_octop_z',
'eu_zn_z'
]

print('Librerías y variables cargadas correctamente...')

# Paleta de colores unificada
PALETTE = {
    'blue': '#7FA6C9',
    'blue_light': '#AAD0F1',
    'green': '#7FC8A9',
    'green_light': '#BEE6D3',
    'purple': '#A98FC7',
    'purple_light': '#D6C7EA',
    'gray': '#9B9B9B',
    'gray_dark': '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

# Colormap secuencial (blanco → azul → morado) para heatmaps/matrices de confusion
PALETTE_CMAP = LinearSegmentedColormap.from_list(
    'sob4es_palette', ['#FFFFFF', PALETTE['purple_light'], PALETTE['purple']]
)

```

Librerías y variables cargadas correctamente...

```

In [2]: # Ajuste automatico de n_jobs segun los nucleos disponibles
# Evita saturar la maquina (todos los procesos a la vez con n_jobs=-1)

def get_n_jobs(fraccion=0.75, reserva=1):
    """Calcula un n_jobs seguro dejando al menos `reserva` nucleos libres
    para que el sistema no se vuelva inutilizable durante la ejecucion."""
    n_cpu = os.cpu_count() or 1
    n_usar = max(1, min(int(n_cpu * fraccion), n_cpu - reserva))
    return n_usar

N_JOBS = get_n_jobs()
print(f'Nucleos disponibles: {os.cpu_count()} | n_jobs asignado: {N_JOBS}')

```

Nucleos disponibles: 20 | n\_jobs asignado: 15

## 2.- Carga de datos

Se cargan los tres datasets pre-generados a partir de la división 70/15/15 estratificada por país.

| Archivo   | Uso                                      | Filas aprox. |
|-----------|------------------------------------------|--------------|
| train.csv | Ajuste del modelo                        | 299          |
| test.csv  | Tuning de hiperparametros / Val. cruzada | 64           |
| eval.csv  | Evaluacion final imparcial               | 65           |

El dataset `eval.csv` no se utiliza hasta la sección 7 para garantizar una estimación imparcial del rendimiento.

```

In [3]: def cargar_csv(ruta, nombre):
    if not os.path.exists(ruta):
        raise FileNotFoundError(f'No se encontro: {ruta}')
    try:
        df = pd.read_csv(ruta, sep=',')
    
```

```

        if len(df.columns) < 5:
            df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
        except Exception:
            df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
        print(f' {nombre}: {df.shape[0]} filas x {df.shape[1]} columnas')
        return df
print("Cargando datasets...")
df_train = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'train.csv'), 'train.csv')
df_test = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'test.csv'), 'test.csv')
df_eval = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'eval.csv'), 'eval.csv')

X_train = df_train[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_train = df_train[TARGETS]

X_test = df_test[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_test = df_test[TARGETS]

X_eval = df_eval[FEATURES_AUTORIZADAS] # no se usa hasta la seccion 7
y_eval = df_eval[TARGETS] # no se usa hasta la seccion 7

print(f"\nDatasets cargados.")
print(f"X_train: {X_train.shape} | X_test: {X_test.shape} | X_eval: {X_eval.shape}")
print(f"y_train: {y_train.shape} | y_test: {y_test.shape} | y_eval: {y_eval.shape}")

Cargando datasets...
train.csv: 299 filas x 71 columnas
test.csv: 64 filas x 71 columnas
eval.csv: 65 filas x 71 columnas

Datasets cargados.
X_train: (299, 34) | X_test: (64, 34) | X_eval: (65, 34)
y_train: (299, 21) | y_test: (64, 21) | y_eval: (65, 21)

```

### 3.- Búsqueda de hiperparámetros (Tuning)

La búsqueda de hiperparámetros es idéntica a la del Random Forest individual.

El modelo acepta `y` como matriz 2D de forma transparente, por lo que el espacio de búsqueda no cambia.

La búsqueda se realiza sobre `X_train` y `y_train` (todos los targets a la vez).

```

In [4]: print('Iniciando busqueda de hiperparametros...')
        print('Este proceso puede tardar bastante...\n')

        param_grid = {
            'n_estimators': [150, 250, 350],
            'max_depth': [3, 5, 7, 10],
            'min_samples_split': [10, 20, 30, 50],
            'min_samples_leaf': [4, 8, 12, 16],
            'max_features': ['sqrt', 'log2', 0.2, 0.3, 0.4],
            'criterion': ['squared_error', 'friedman_mse'],
            'ccp_alpha': [0.0, 0.001, 0.01, 0.05],
            'bootstrap': [True],
            'max_samples': [0.5, 0.7, 0.8],
            'random_state': [RANDOM_STATE],
        }
        resultados_tuning = {}

        for idx, nombre_target in enumerate(TARGETS, 1):
            buscador = RandomizedSearchCV(
                estimator=RandomForestRegressor(random_state=RANDOM_STATE, n_jobs=N_JOBS),
                param_distributions=param_grid,
                n_iter=150,
                scoring='r2',
                cv=5,
                verbose=0,
                random_state=RANDOM_STATE,
                n_jobs=N_JOBS
            )
            start = time.time()
            buscador.fit(X_train, y_train[nombre_target].values)
            elapsed = (time.time() - start) / 60

            resultados_tuning[nombre_target] = {
                'params': buscador.best_params_,
                'r2': buscador.best_score_,
            }
            print(f'[{idx:2d}/{len(TARGETS)}] | [{nombre_target:<25}] R2: {buscador.best_score_:.4f} | tiempo: {elapsed:.1f} min')

        # Consenso de hiperparametros ponderado por R2 (ahora sobre los 21 targets)
        r2_por_target = {t: max(resultados_tuning[t]['r2'], 0.0) for t in TARGETS}
        suma_r2 = sum(r2_por_target.values())
        if suma_r2 <= 0:
            pesos = {t: 1 / len(TARGETS) for t in TARGETS}
        else:
            pesos = {t: v / suma_r2 for t, v in r2_por_target.items()}

        print('\nCalculando consenso de hiperparametros (ponderado por R2 de los 21 targets)...')
        for t in sorted(pesos, key=pesos.get, reverse=True)[:5]:
            print(f' Peso {t:30}: {pesos[t]:.3f}')
        print(' ...')

        def consenso_int(key, default=0):
            return int(round(sum(pesos[t] * resultados_tuning[t]['params'].get(key, default) for t in TARGETS)))

        def consenso_float(key, default=0.0):
            return sum(pesos[t] * resultados_tuning[t]['params'].get(key, default) for t in TARGETS)

        def consenso_cat(key):

```

```

mejor_target = max(pesos, key=pesos.get)
return resultados_tuning[mejor_target]['params'][key]

def consenso_none_or_int(key):
    items = {t: resultados_tuning[t]['params'].get(key) for t in TARGETS}
    items = {t: v for t, v in items.items() if v is not None}
    if not items:
        return None
    suma_sub = sum(pesos[t] for t in items)
    sub_pesos = {t: (pesos[t] / suma_sub if suma_sub > 0 else 1 / len(items)) for t in items}
    return int(round(sum(sub_pesos[t] * items[t] for t in items)))

def consenso_none_or_float(key):
    items = {t: resultados_tuning[t]['params'].get(key) for t in TARGETS}
    items = {t: v for t, v in items.items() if v is not None}
    if not items:
        return None
    suma_sub = sum(pesos[t] for t in items)
    sub_pesos = {t: (pesos[t] / suma_sub if suma_sub > 0 else 1 / len(items)) for t in items}
    return sum(sub_pesos[t] * items[t] for t in items)

RF_MULTI_PARAMS = {
    'n_estimators':      consenso_int('n_estimators'),
    'max_depth':         consenso_none_or_int('max_depth'),
    'min_samples_split': consenso_int('min_samples_split'),
    'min_samples_leaf':  consenso_int('min_samples_leaf'),
    'max_features':      consenso_cat('max_features'),
    'ccp_alpha':          consenso_float('ccp_alpha'),
    'bootstrap':          consenso_cat('bootstrap'),
    'max_samples':        consenso_none_or_float('max_samples'),
    'max_leaf_nodes':     consenso_none_or_int('max_leaf_nodes'),
    'random_state':       RANDOM_STATE,
    'n_jobs':             N_JOBS,
}

print('\nHiperparametros consenso finales:')
for k, v in RF_MULTI_PARAMS.items():
    print(f' {k}: {v}')

# Grafico: R2 de tuning por target (ordenado)
_orden = sorted(r2_por_target, key=r2_por_target.get)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 0.35 * len(_orden) + 1))
_bars = ax.barh([t for t in _orden], [r2_por_target[t] for t in _orden], color=PALETTE['blue'], edgecolor='white', height=0.6)
ax.bar_label(_bars, fmt='{:.3f}', padding=4, fontsize=8)
ax.set_xlabel('R2 (CV 5-fold, X_train)')
ax.set_title('Tuning - Mejor R2 por target (referencia para consenso)', fontsize=12)
ax.axvline(0, color=PALETTE['gray'], linewidth=0.8)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Iniciando búsqueda de hiperparametros...

Este proceso puede tardar bastante...

|         |                           |             |                 |
|---------|---------------------------|-------------|-----------------|
| [ 1/21] | [nematode_shannon_z]      | R2: 0.2134  | tiempo: 0.2 min |
| [ 2/21] | [macro_shannon_z]         | R2: 0.2450  | tiempo: 0.1 min |
| [ 3/21] | [earthworm_shannon_z]     | R2: 0.4419  | tiempo: 0.1 min |
| [ 4/21] | [orib_shannon_z]          | R2: 0.1032  | tiempo: 0.1 min |
| [ 5/21] | [meso_shannon_z]          | R2: 0.1030  | tiempo: 0.1 min |
| [ 6/21] | [coll_shannon_z]          | R2: 0.2075  | tiempo: 0.1 min |
| [ 7/21] | [bac_shannon_z]           | R2: 0.0901  | tiempo: 0.1 min |
| [ 8/21] | [fun_shannon_z]           | R2: 0.0245  | tiempo: 0.1 min |
| [ 9/21] | [euk_shannon_z]           | R2: 0.1842  | tiempo: 0.1 min |
| [10/21] | [oomy_shannon_z]          | R2: 0.1277  | tiempo: 0.1 min |
| [11/21] | [cerc_shannon_z]          | R2: 0.0338  | tiempo: 0.1 min |
| [12/21] | [macro_order_richness_z]  | R2: 0.2386  | tiempo: 0.1 min |
| [13/21] | [earthworm_richness_z]    | R2: 0.4919  | tiempo: 0.1 min |
| [14/21] | [orib_species_richness_z] | R2: 0.0500  | tiempo: 0.1 min |
| [15/21] | [meso_species_richness_z] | R2: 0.1013  | tiempo: 0.1 min |
| [16/21] | [coll_species_richness_z] | R2: 0.2276  | tiempo: 0.1 min |
| [17/21] | [bac_asv_richness_z]      | R2: 0.0940  | tiempo: 0.1 min |
| [18/21] | [fun_asv_richness_z]      | R2: -0.0251 | tiempo: 0.1 min |
| [19/21] | [euk_asv_richness_z]      | R2: 0.2181  | tiempo: 0.1 min |
| [20/21] | [oomy_asv_richness_z]     | R2: 0.2355  | tiempo: 0.1 min |
| [21/21] | [cerc_asv_richness_z]     | R2: 0.1944  | tiempo: 0.1 min |

Calculando consenso de hiperparametros (ponderado por R2 de los 21 targets)...


|      |                        |         |
|------|------------------------|---------|
| Peso | earthworm_richness_z   | : 0.136 |
| Peso | earthworm_shannon_z    | : 0.122 |
| Peso | macro_shannon_z        | : 0.068 |
| Peso | macro_order_richness_z | : 0.066 |
| Peso | oomy_asv_richness_z    | : 0.065 |
| ...  |                        |         |

Hiperparametros consenso finales:

```

n_estimators: 292
max_depth: 6
min_samples_split: 14
min_samples_leaf: 5
max_features: log2
ccp_alpha: 0.0012528419146331847
bootstrap: True
max_samples: 0.7205487907512752
max_leaf_nodes: None
random_state: 42
n_jobs: 15

```



#### 4.- Validación cruzada

Se evalúa la robustez del modelo con **validación cruzada repetida** (5 pliegues x 3 repeticiones).

Al ser multisalida, el R2 que reporta sklearn es el promedio sobre todos los targets.

Se muestra también el R2 individual por target para identificar cuáles aprende mejor el modelo.

```
In [5]: print('Validacion cruzada repetida sobre X_train (todos los targets)...\n')

modelo_cv = RandomForestRegressor(**RF_MULTI_PARAMS)
cv_splitter = RepeatedKFold(n_splits=5, n_repeats=3, random_state=RANDOM_STATE)

resultados = cross_validate(
    estimator=modelo_cv,
    X=X_train,
    y=y_train,
    cv=cv_splitter,
    return_train_score=True,
    n_jobs=N_JOBS
)

r2_train = np.mean(resultados['train_score'])
r2_cv = np.mean(resultados['test_score'])
r2_std = np.std(resultados['test_score'])

print(f' Train R2 (promedio targets): {r2_train:.4f}')
print(f' Val R2 (promedio targets): {r2_cv:.4f} +/- {r2_std:.4f}')

# R2 individual por target (entrenando sobre todo X_train)
modelo_cv.fit(X_train, y_train)
y_pred_train = modelo_cv.predict(X_train)
print('\n R2 por target (train):')
for i, t in enumerate(TARGETS):
    r2 = r2_score(y_train.iloc[:, i], y_pred_train[:, i])
    print(f' {t:30} {r2:.4f}')

diferencia = r2_train - r2_cv
estado = 'Aviso: Posible sobreajuste' if diferencia > 0.15 else 'OK'

print("Resultados globales (promedio targets):")
print(f"{'R2 global':<25} | {r2_train:<10.3f} | {r2_cv:<10.3f} | {diferencia:<10.3f} | {estado}")

Validacion cruzada repetida sobre X_train (todos los targets)...

Train R2 (promedio targets): 0.3074
Val R2 (promedio targets): 0.1417 +/- 0.0174
```

```
R2 por target (train):
nematode_shannon_z      0.3602
macro_shannon_z         0.3669
earthworm_shannon_z     0.5328
orib_shannon_z          0.2900
meso_shannon_z          0.2695
coll_shannon_z          0.4025
bac_shannon_z           0.2240
fun_shannon_z           0.1777
euk_shannon_z           0.2941
oomy_shannon_z          0.2848
cerc_shannon_z          0.1757
macro_order_richness_z  0.3446
earthworm_richness_z    0.5685
orib_species_richness_z 0.3220
meso_species_richness_z 0.2546
coll_species_richness_z 0.4176
bac_asv_richness_z      0.2167
fun_asv_richness_z      0.1202
euk_asv_richness_z      0.3310
oomy_asv_richness_z     0.3169
cerc_asv_richness_z     0.3356
Resultados globales (promedio targets):
R2 global      | 0.307      | 0.142      | 0.166      | Aviso: Posible sobreajuste
```

## 5.- Importancia de variables

Se calcula la importancia de variables mediante permutación sobre `X_train`.

Al ser multisalida, la importancia refleja el impacto de cada variable sobre el conjunto de todos los targets simultáneamente.

También se calcula las variables SHAPley para una mejor interpretabilidad del modelo en conjunto.

```
In [6]: # El modelo ya esta ajustado sobre y_train completo desde la celda anterior
perm = permutation_importance(
    modelo_cv, X_train, y_train,
    n_repeats=10, random_state=RANDOM_STATE, n_jobs=-1
)

importancias = pd.Series(perm.importances_mean, index=FEATURES_AUTORIZADAS)
top10 = importancias.nlargest(10)

print('Top 10 variables por importancia global (todos los targets):')
print(top10.round(4).to_string())


fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
importancias.nlargest(10).sort_values().plot(kind='barh', ax=ax, color=PALETTE['blue'], edgecolor='white')
ax.set_title('Top 10 variables - RF Multisalida (Permutation Importance)', fontsize=13)
ax.set_xlabel('Reduccion media del R2')
ax.set_ylabel('')
plt.tight_layout()
plt.show()

print('Calculando valores SHAP (RF Multisalida)...')
explainer = shap.TreeExplainer(modelo_cv)
shap_values = explainer.shap_values(X_train)


# Si shap_values es 3D (multisalida), promediamos el valor absoluto sobre todos los targets
if isinstance(shap_values, list):
    shap_mean = np.mean([np.abs(sv) for sv in shap_values], axis=0)
elif shap_values.ndim == 3:
    shap_mean = np.abs(shap_values).mean(axis=2)
else:
    shap_mean = shap_values

shap.summary_plot(shap_mean, X_train, plot_type='dot', max_display=10, show=True)

Top 10 variables por importancia global (todos los targets):
soil_ph_z      0.0399
gee_temp_media_C_z  0.0371
eu_as_z        0.0336
eu_ph_z        0.0251
p_z           0.0220
gee_humedad_rel_pct_z 0.0212
eu_cn_ratio_z   0.0203
eu_p_z         0.0191
eu_clay_content_z 0.0182
dem_elevacion_m_z 0.0161
```



Calculando valores SHAP (RF Multisalida)...



## 6.- Entrenamiento de producción

Se entrena un ensamble de 5 modelos multisalida, variando la semilla aleatoria (semilla + n\_modelo).

Cada modelo predice los 21 targets a la vez. Promediar el ensamble reduce la varianza de las predicciones finales.

```
In [7]: print('Entrenamiento de produccion (ensamble de 5 modelos multisalida)...')
print('-' * 70)

global_start = time.time()
NUM_MODELOS = 5

for seed_id in range(NUM_MODELOS):
    t0 = time.time()
    params = RF_MULTI_PARAMS.copy()
    params['random_state'] = RANDOM_STATE + seed_id

    # Entrenamos sobre y_train completo (matriz 11 targets)
    model = RandomForestRegressor(**params)
    model.fit(X_train, y_train)

    joblib.dump(model, os.path.join(MODELS_DIR, f'rf_multi_m{seed_id}.pkl'))
    print(f' Modelo {seed_id+1}/5 completado ({time.time()-t0:.1f}s)')

print('-' * 70)
print(f'Produccion completada en {(time.time()-global_start)/60:.1f} minutos.')
```

Entrenamiento de produccion (ensamble de 5 modelos multisalida)...

-----

Modelo 1/5 completado (0.2s)  
 Modelo 2/5 completado (0.2s)  
 Modelo 3/5 completado (0.2s)  
 Modelo 4/5 completado (0.2s)

Modelo 5/5 completado (0.2s)

Producción completada en 0.0 minutos.

## 7.- Evaluación final sobre eval.csv

Se usa `eval.csv` por primera vez para obtener una estimación real del rendimiento en producción. A continuación se ejecuta un smoke test para verificar que el pipeline de carga e inferencia funciona correctamente.

**Nota: Interpretación del índice Shannon H':**

El modelo predice el índice de diversidad de Shannon, que va aproximadamente de `0.0` (sin diversidad) a `4.0-5.0` (alta diversidad biológica).

```
In [8]: NUM_MODELOS = 5

# Evaluación final
# Cargamos los 5 modelos y promediamos sus predicciones sobre eval.csv.

print('Evaluación final sobre eval.csv')
print('-' * 60)

preds_eval = []
for seed_id in range(NUM_MODELOS):
    ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'rf_multi_m{seed_id}.pkl')
    model = joblib.load(ruta)
    preds_eval.append(model.predict(X_eval))

# y_pred_eval es una matriz (n_muestras x len(TARGETS) targets)
y_pred_eval = np.mean(preds_eval, axis=0)
y_true_eval = y_eval.values

# Métricas globales (promedio sobre todos los targets)
r2_global = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average')
rmse_global = np.sqrt(mean_squared_error(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average'))
mae_global = mean_absolute_error(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average')

print(f' R2 global: {r2_global:.4f}')
print(f' RMSE global: {rmse_global:.4f} (Z-score)')
print(f' MAE global: {mae_global:.4f} (Z-score)')

# R2 individual por target
print('\n R2 por target:')
r2_por_target = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='raw_values')
for t, r2 in zip(TARGETS, r2_por_target):
    print(f' {t:30} {r2:.4f}')

# Smoke test con datos reales
print('\nSmoke test - Inferencia con datos reales')
print('-' * 60)

try:
    df_new_data = X_eval.sample(n=3, random_state=RANDOM_STATE)
    indices_elegidos = df_new_data.index

    # Generamos las predicciones de todos los modelos del ensemble
    votos = []
    for seed_id in range(NUM_MODELOS):
        ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'rf_multi_m{seed_id}.pkl')
        m = joblib.load(ruta)
        pred = m.predict(df_new_data)
        votos.append(pred)

    # Promediamos para obtener el consenso final del ensemble
    consenso = np.mean(votos, axis=0)

    # Lista de targets a inspeccionar en el smoke test
    targets_smoke = ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']

    for tgt in targets_smoke:
        tgt_idx = TARGETS.index(tgt)
        print(f'\n Target: {tgt}')
        print(' ' + '-' * 58)

        for i, idx in enumerate(indices_elegidos):
            pred_val = consenso[i, tgt_idx]
            real_val = y_eval.loc[idx, tgt]
            error = abs(pred_val - real_val)
            print(f' Fila {idx:<4} | Predicción: {pred_val:>7.4f} | '
                  f'Valor Real: {real_val:>7.4f} | Error: {error:>6.4f}')

        print('\n' + '-' * 60)
        print('Smoke test superado. El pipeline multisalida funciona correctamente.')

except Exception as e:
    print(f'Error en el smoke test: {str(e)}')

# Gráfico: scatter predicción vs valor real (earthworm_shannon_z y earthworm_richness_z)
_targets_plot = ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']
_colors_plot = [PALETTE['green'], PALETTE['purple']]
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
for ax, tgt, col in zip(axes, _targets_plot, _colors_plot):
    preds = [joblib.load(os.path.join(MODELS_DIR, f'rf_multi_m{i}.pkl')).predict(X_eval)
              for i in range(NUM_MODELOS)]
    yp = np.mean(preds, axis=0)[ :, TARGETS.index(tgt)]
    yt = y_eval[tgt].values

    ax.scatter(yt, yp, alpha=0.7, s=30, color=col, edgecolors='white', linewidths=0.4)
```

```
lim = [min(yt.min(), yp.min()), max(yt.max(), yp.max())]
ax.plot(lim, lim, 'r--', linewidth=1)

ax.set_title(f'{{tgt}}\nR2={{r2_score(yt, yp):.3f}}', fontsize=9)
ax.set_xlabel('Valor real', fontsize=8)
ax.set_ylabel('Prediccion', fontsize=8)

plt.suptitle('Prediccion vs Valor Real - RF Multisalida Ensemble (eval.csv)', fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Evaluacion final sobre eval.csv

R2 global: 0.0964  
RMSE global: 0.9198 (Z-score)  
MAE global: 0.7026 (Z-score)

R2 por target:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| nematode_shannon_z      | 0.1545  |
| macro_shannon_z         | 0.2000  |
| earthworm_shannon_z     | 0.4160  |
| orib_shannon_z          | 0.1693  |
| meso_shannon_z          | -0.1178 |
| coll_shannon_z          | -0.1953 |
| bac_shannon_z           | 0.0290  |
| fun_shannon_z           | -0.0127 |
| euk_shannon_z           | 0.1378  |
| oomy_shannon_z          | 0.1252  |
| cerc_shannon_z          | -0.0041 |
| macro_order_richness_z  | 0.2532  |
| earthworm_richness_z    | 0.4509  |
| orib_species_richness_z | 0.2386  |
| meso_species_richness_z | -0.0255 |
| coll_species_richness_z | -0.2920 |
| bac_asv_richness_z      | 0.0044  |
| fun_asv_richness_z      | -0.0068 |
| euk_asv_richness_z      | 0.1903  |
| oomy_asv_richness_z     | 0.1917  |
| cerc_asv_richness_z     | 0.1171  |

Smoke test - Inferencia con datos reales

Target: earthworm\_shannon\_z


|         |                     |                     |               |
|---------|---------------------|---------------------|---------------|
| Fila 53 | Prediccion: 0.3637  | Valor Real: 1.1347  | Error: 0.7710 |
| Fila 60 | Prediccion: 0.5220  | Valor Real: 1.1388  | Error: 0.6168 |
| Fila 0  | Prediccion: -0.3537 | Valor Real: -0.7453 | Error: 0.3916 |

Target: earthworm\_richness\_z

|         |                     |                     |               |
|---------|---------------------|---------------------|---------------|
| Fila 53 | Prediccion: 0.4514  | Valor Real: 1.4889  | Error: 1.0375 |
| Fila 60 | Prediccion: 0.6655  | Valor Real: 1.1147  | Error: 0.4492 |
| Fila 0  | Prediccion: -0.3746 | Valor Real: -0.7562 | Error: 0.3817 |

Smoke test superado. El pipeline multisalida funciona correctamente.

Prediccion vs Valor Real - RF Multisalida Ensemble (eval.csv)





## 11.2.4. Modelo RegressorChain con *Random Forest*

### 11.2.4.1. Fundamentos y configuración

RegressorChain (véase **RegressorChain**) encadena las predicciones de los 21 *targets*: el modelo predice primero un *target*, y usa esa predicción, junto con las variables originales, como entrada adicional para predecir el siguiente, y así sucesivamente.

A diferencia de *Random Forest* multisalida, donde la relación entre *targets* se aprende de forma implícita dentro de la estructura del árbol, aquí la correlación entre *targets* se introduce de forma explícita, como una variable de entrada más para los *targets* posteriores de la cadena.

El modelo base de cada eslabón de la cadena es un `RandomForestRegressor`. Sus hiperparámetros se afinan una única vez mediante `RandomizedSearchCV`, empleando como métrica el  $R^2$  promedio de los 21 *targets* simultáneamente.

El mejor  $R^2$  promedio de validación cruzada obtenido en esta búsqueda fue de 0.1521, con los siguientes hiperparámetros que se pueden ver en la Tabla 26.

| Hiperparámetro           | Valor |
|--------------------------|-------|
| <b>n_estimators</b>      | 200   |
| <b>min_samples_split</b> | 15    |
| <b>min_samples_leaf</b>  | 4     |
| <b>max_samples</b>       | 0.7   |
| <b>max_features</b>      | 0.2   |

Tabla 26: Consenso de hiperparámetros en RegressorChain.

### 11.2.4.2. Ensemble of Chains (ECC)

El principal problema del encadenamiento simple es que los *targets* al principio de la cadena disponen de menos información (solo las variables originales) que los del final, los que además cuentan con las predicciones de todos los *targets* anteriores, por lo que el orden elegido condiciona el rendimiento de cada *target* concreto.

Para compensar este efecto, se entrena un ensamble de 10 cadenas (`N_CHAINS=10`), cada una con un orden aleatorio distinto de los 21 *targets* (permutación generada con semilla `RANDOM_STATE + chain_id`) y su propio modelo base con semilla también distinta.

Las predicciones finales se obtienen promediando las 10 cadenas, de forma que los efectos de orden favorables y desfavorables para cada *target* tienden a cancelarse entre sí.

### 11.2.4.3. Entrenamiento

La validación cruzada del modelo base muestra avisos de sobreajuste (diferencia `Train-CV > 0.15`) en varios de los *targets* situados en la segunda mitad de la cadena por defecto, por ejemplo, `coll_species_richness_z` (0.416), `cerc_asv_richness_z` (0.433) u `oomy_asv_richness_z` (0.421), un patrón distinto al de *Random Forest* de salida única, donde los avisos aparecían de forma más homogénea en casi todos los *targets*.

En una cadena de referencia con orden por defecto, el  $R^2$  de entrenamiento del primer *target* de la cadena (`nematode_shannon_z`, 0.5475) es notablemente inferior al de un *target* situado en una posición más avanzada como `earthworm_richness_z` en la posición 13 (0.7338).

#### 11.2.4.4. Explicabilidad y variables más relevantes

Se calcula la importancia de variables (SHAP y MDI) del modelo base únicamente para el primer *target* de la cadena, al ser la posición de mayor dificultad. El top-10 por MDI para esta posición es: sand\_content\_z, silt\_content\_z, soil\_ph\_z, gee\_humedad\_rel\_pct\_z, gee\_temp\_media\_C\_z, aggregate\_stability\_z, pb\_z, eu\_water\_holding\_capacity\_z, k\_z y ni\_z.

A diferencia del resto de modelos, aquí sand\_content\_z (contenido de arena) desplaza a soil\_ph\_z al tercer puesto, lo que resulta coherente con la ausencia de cualquier información de *targets* relacionados en esta posición de la cadena: el modelo depende en mayor medida de las variables edáficas más básicas.

La gráfica que muestra las variables más importantes se puede ver más adelante en el *notebook* exportado en la sección 5.- **Análisis de la cadena.**

#### 11.2.4.5. Resultados sobre eval.csv

Con un  $R^2$  medio de **0.0809**, RegressorChain queda por debajo de *Random Forest* multisalida (0.0964) pero, en cambio, obtiene los mejores resultados de todo el trabajo sobre los dos *targets* prioritarios:  $R^2=0.4876$  (earthworm\_shannon\_z) y  $R^2=0.5359$  (earthworm\_richness\_z), superando incluso a *Random Forest* de salida única.

Esto es coherente con la hipótesis de partida del modelo: al encadenar explícitamente las predicciones, los *targets* con mayor señal individual (como los de lombrices) pueden beneficiarse de la información aportada por *targets* relacionados situados antes en la cadena, algo que *Random Forest* multisalida solo captura de forma indirecta. Esto se ve reflejado en las **Conclusiones**.

En la Tabla 27 se pueden ver los resultados por *target* obtenidos tras entrenar el modelo.

| Variable                 | Target                  | $R^2$   |
|--------------------------|-------------------------|---------|
| Shannon nemátodos        | nematode_shannon_z      | 0.1467  |
| Shannon macrofauna       | macro_shannon_z         | 0.2804  |
| Shannon lombrices        | earthworm_shannon_z     | 0.4876  |
| Shannon oribátidos       | orib_shannon_z          | 0.2069  |
| Shannon mesostigmátidos  | meso_shannon_z          | -0.1640 |
| Shannon colémbolos       | coll_shannon_z          | -0.6087 |
| Shannon bacterias        | bac_shannon_z           | 0.0288  |
| Shannon hongos           | fun_shannon_z           | -0.0219 |
| Shannon eucariotas       | euk_shannon_z           | 0.1624  |
| Shannon oomicetos        | oomy_shannon_z          | 0.0913  |
| Shannon cercozoos        | cerc_shannon_z          | -0.0006 |
| Riqueza macrofauna       | macro_order_richness_z  | 0.4069  |
| Riqueza lombrices        | earthworm_richness_z    | 0.5359  |
| Riqueza oribátidos       | orib_species_richness_z | 0.2026  |
| Riqueza mesostigmátidos  | meso_species_richness_z | -0.0400 |
| Riqueza colémbolos       | coll_species_richness_z | -0.5799 |
| Riqueza bacterias (ASV)  | bac_asv_richness_z      | -0.0052 |
| Riqueza hongos (ASV)     | fun_asv_richness_z      | -0.0186 |
| Riqueza eucariotas (ASV) | euk_asv_richness_z      | 0.2690  |
| Riqueza oomicetos (ASV)  | oomy_asv_richness_z     | 0.2019  |
| Riqueza cercozoos (ASV)  | cerc_asv_richness_z     | 0.1171  |

Tabla 27:  $R^2$  de RegressorChain (ensamble de 10 cadenas) sobre eval.csv, por *target*.

## SOB4ES - RegressorChain (Random Forest base)

### ### CRISP-ML(Q) - Fase 3 y 4: Desarrollo y evaluación de los modelos

Este notebook implementa un **RegressorChain** usando Random Forest como modelo base.

La idea es encadenar las predicciones: el modelo primero predice el target 1, luego usa esa predicción junto a las variables originales para predecir el target 2, y así sucesivamente.

Esto introduce correlación real entre targets: cada predicción tiene acceso a las predicciones anteriores en la cadena.

El problema del encadenamiento simple es que los targets al principio de la cadena tienen menos información que los del final. Para compensarlo se usa un **ensemble de cadenas** donde cada cadena usa un orden diferente y aleatorio de los targets.

Al promediar los resultados, los errores acumulados por el orden se cancelan entre sí.

#### Datasets utilizados:

- `train.csv` - Entrenamiento del modelo (70 % del total, estratificado por país)
- `test.csv` - Búsqueda de hiperparámetros y validación cruzada (15 %)
- `eval.csv` - Evaluación final e imparcial del rendimiento (15 %)

#### Estructura del notebook:

1. **Configuración:** importaciones y parámetros globales.
2. **Carga de datos:** se cargan los tres splits pre-generados.
3. **Tuning del modelo base:** búsqueda del valor óptimo de los hiperparámetros.
4. **Validación cruzada:** evaluación de robustez.
5. **Análisis de la cadena:** importancia de variables y orden
6. **Producción:** entrenamiento final y exportación de modelos.
7. **Evaluación final:** rendimiento real sobre `eval.csv`.

## 1.- Configuración del entorno

En esta sección del notebook importaremos todas las librerías necesarias como también realizaremos las configuraciones iniciales.

```
In [1]: import os
import time
import warnings
import joblib
import pandas as pd
import numpy as np
from pathlib import Path
import itertools

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.multioutput import RegressorChain
from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV, cross_validate, RepeatedKFold
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error
from sklearn.inspection import permutation_importance

import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap
import shap

warnings.filterwarnings('ignore')

DATA_DIR = 'input/'
MODELS_DIR = 'output/models/chain/'
Path(MODELS_DIR).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

N_CHAINS = 10 # numero de cadenas en el ensemble; mas cadenas = mas estable pero mas lento
RANDOM_STATE = 42

TARGETS = [
    # Shannon diversity index
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
    'oomy_asv_richness_z',
    'cerc_asv_richness_z'
]
```

```

FEATURES_AUTORIZADAS = [
    'total_plant_cover_z',
    'clay_content_z',
    'silt_content_z',
    'sand_content_z',
    'aggregate_stability_z',
    'bulk_density_z',
    'soil_moisture_z',
    'as_z',
    'cu_z',
    'k_z',
    'mo_z',
    'ni_z',
    'p_z',
    'pb_z',
    'zn_z',
    'soil_ph_z',
    'plot_total_organic_c_z',
    'plot_total_n_z',
    'gee_temp_media_C_z',
    'gee_humedad_rel_pct_z',
    'gee_ndvi_verano_z',
    'dem_elevacion_m_z',
    'dem_pendiente_deg_z',
    'dem_orientacion_deg_z',
    'eu_clay_content_z',
    'eu_sand_content_z',
    'eu_silt_content_z',
    'eu_water_holding_capacity_z',
    'eu_cn_ratio_z',
    'eu_p_z',
    'eu_ph_z',
    'eu_as_z',
    'eu_organic_carbon_octop_z',
    'eu_zn_z'
]

print('Librerías y variables cargadas.')

# Paleta de colores unificada
PALETTE = {
    'blue':          '#7FA6C9',
    'blue_light':    '#AAD0F1',
    'green':          '#7FC8A9',
    'green_light':    '#8EE6D3',
    'purple':         '#A98FC7',
    'purple_light':   '#D6C7EA',
    'gray':           '#9B9B9B',
    'gray_dark':      '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

# Colormap secuencial (blanco → azul → morado) para heatmaps/matrices de confusion
PALETTE_CMAP = LinearSegmentedColormap.from_list(
    'sob4es_palette', ['#FFFFFF', PALETTE['purple_light'], PALETTE['purple']]
)

```

Librerías y variables cargadas.

```

In [2]: # Ajuste automatico de n_jobs segun los nucleos disponibles
# Evita saturar la maquina (todos los procesos a la vez con n_jobs=-1)
import os

def get_n_jobs(fraccion=0.75, reserva=1):
    """Calcula un n_jobs seguro dejando al menos `reserva` nucleos libres
    para que el sistema no se vuelva inutilizable durante la ejecucion."""
    n_cpu = os.cpu_count() or 1
    n_usar = max(1, min(int(n_cpu * fraccion), n_cpu - reserva))
    return n_usar

N_JOBS = get_n_jobs()
print(f'Nucleos disponibles: {os.cpu_count()} | n_jobs asignado: {N_JOBS}')

```

Nucleos disponibles: 16 | n\_jobs asignado: 12

## 2.- Carga de datos

Se cargan los tres datasets pre-generados a partir de la división 70/15/15 estratificada por país.

| Archivo   | Uso                                      | Filas aprox. |
|-----------|------------------------------------------|--------------|
| train.csv | Ajuste del modelo                        | 299          |
| test.csv  | Tuning de hiperparametros / Val. cruzada | 64           |
| eval.csv  | Evaluacion final imparcial               | 65           |

El dataset `eval.csv` no se utiliza hasta la sección 7 para garantizar una estimación imparcial del rendimiento.

```
In [3]: def cargar_csv(ruta, nombre):
    if not os.path.exists(ruta):
        raise FileNotFoundError(f'No se encontro: {ruta}')
    try:
        df = pd.read_csv(ruta, sep=',')
        if len(df.columns) < 5:
            df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
    except Exception:
        df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
    print(f' {nombre}: {df.shape[0]} filas x {df.shape[1]} columnas')
    return df

print('Cargando datasets...')
df_train = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'train.csv'), 'train.csv')
df_test = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'test.csv'), 'test.csv')
df_eval = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'eval.csv'), 'eval.csv')

X_train = df_train[FEATURES_AUTORIZADAS]
X_test = df_test[FEATURES_AUTORIZADAS]
X_eval = df_eval[FEATURES_AUTORIZADAS]

# y es una matriz 2D (n_muestras x n_targets) para todos los modelos de esta fase
y_train = df_train[TARGETS]
y_test = df_test[TARGETS]
y_eval = df_eval[TARGETS]

print(f"\nDatasets cargados...")
print(f"X_train: {X_train.shape} | X_test: {X_test.shape} | X_eval: {X_eval.shape}")
print(f"y_train: {y_train.shape} | y_test: {y_test.shape} | y_eval: {y_eval.shape}")

Cargando datasets...
train.csv: 299 filas x 71 columnas
test.csv: 64 filas x 71 columnas
eval.csv: 65 filas x 71 columnas

Datasets cargados...
X_train: (299, 34) | X_test: (64, 34) | X_eval: (65, 34)
y_train: (299, 21) | y_test: (64, 21) | y_eval: (65, 21)
```

### 3.- Tuning del modelo base

`RegressorChain` encapsula un modelo base que se replica una vez por target.

El tuning se hace sobre ese modelo base (Random Forest individual) usando un único target de referencia. Los parámetros óptimos se usarán para construir cada cadena del ensemble.

**Nota:** el tuning del modelo base es suficiente porque `RegressorChain` no tiene hiperparámetros propios más allá del orden de la cadena, que se aleatoriza en el entrenamiento.

```
In [4]: print('Iniciando búsqueda de hiperparametros del modelo base...')
print('La búsqueda evalúa el R2 promedio sobre los 21 targets simultaneamente (no solo 2 de referencia).\n')

# Espacio de búsqueda ampliado
param_grid_frenado = {
    'n_estimators': [100, 150, 200],
    'max_depth': [3, 4, 5, 10, 15, 20],
    'min_samples_leaf': [2, 4, 8, 12, 16],
    'min_samples_split': [15, 20, 25],
    'max_features': ['sqrt', 0.2, 0.3],
    'max_samples': [0.7, 0.8],
    'ccp_alpha': [0.005, 0.01, 0.02],
    'bootstrap': [True],
    'random_state': [RANDOM_STATE]
}

start_total = time.time()

# RandomForestRegressor admite y multivariante de forma nativa: al pasarle
# y_train completo (21 columnas), el scoring 'r2' de sklearn calcula el
# R2 de cada target y devuelve el promedio (multioutput='uniform_average').
buscador = RandomizedSearchCV(
    estimator=RandomForestRegressor(random_state=RANDOM_STATE, n_jobs=-1),
    param_distributions=param_grid_frenado,
    n_iter=50,
    scoring='r2',
    cv=5,
    verbose=0,
    random_state=RANDOM_STATE,
    n_jobs=N_JOBS
)
buscador.fit(X_train, y_train)
elapsed = (time.time() - start_total) / 60

BASE_PARAMS = dict(buscador.best_params_)
BASE_PARAMS['random_state'] = RANDOM_STATE
BASE_PARAMS['n_jobs'] = N_JOBS

print(f'Busqueda completada en {elapsed:.1f} minutos.')
print(f'Mejor R2 promedio (21 targets, CV 5-fold): {buscador.best_score_:.4f}\n')
print('Hiperparametros optimos del modelo base:')
for k, v in BASE_PARAMS.items():
    print(f' {k}: {v}')

# R2 individual por target del mejor modelo encontrado, para ver que tan
# representativo es el consenso de hiperparametros para cada variable objetivo
print('\nR2 individual por target (mismo modelo base, CV 5-fold):')
r2_por_target_base = {}
```

```

for target_col in TARGETS:
    scores = cross_validate(
        RandomForestRegressor(**BASE_PARAMS),
        X_train, y_train[target_col].values,
        cv=5, scoring='r2'
    )['test_score']
    r2_por_target_base[target_col] = np.mean(scores)
    print(f' {target_col:30} {r2_por_target_base[target_col]:.4f}')

# Grafico: R2 por target del modelo base ya afinado
r2_series = pd.Series(r2_por_target_base).sort_values()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 8))
_bars = ax.barh(r2_series.index, r2_series.values,
                color=palette_cycle(len(r2_series)), edgecolor='white')
ax.bar_label(_bars, fmt='{:.3f}', padding=3, fontsize=8)
ax.set_xlabel('R2 (CV 5-fold, X_train)')
ax.set_title('Tuning - R2 por target (Modelo Base Cadena, hiperparametros afinados sobre los 21 targets)', fontsize=12)
ax.axvline(0, color=PALETTE['gray'], linewidth=0.8)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Iniciando búsqueda de hiperparametros del modelo base...

La búsqueda evalúa el R2 promedio sobre los 21 targets simultaneamente (no solo 2 de referencia).

Busqueda completada en 0.1 minutos.

Mejor R2 promedio (21 targets, CV 5-fold): 0.1521

Hiperparametros optimos del modelo base:


```

random_state: 42
n_estimators: 200
min_samples_split: 15
min_samples_leaf: 4
max_samples: 0.7
max_features: 0.2
max_depth: 15
ccp_alpha: 0.005
bootstrap: True
n_jobs: 12

```

R2 individual por target (mismo modelo base, CV 5-fold):

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| nematode_shannon_z      | 0.1993  |
| macro_shannon_z         | 0.2672  |
| earthworm_shannon_z     | 0.4338  |
| orib_shannon_z          | 0.1046  |
| meso_shannon_z          | 0.0975  |
| coll_shannon_z          | 0.2040  |
| bac_shannon_z           | 0.0797  |
| fun_shannon_z           | 0.0096  |
| euk_shannon_z           | 0.1846  |
| oomy_shannon_z          | 0.1285  |
| cerc_shannon_z          | 0.0275  |
| macro_order_richness_z  | 0.2478  |
| earthworm_richness_z    | 0.5059  |
| orib_species_richness_z | 0.0472  |
| meso_species_richness_z | 0.0988  |
| coll_species_richness_z | 0.2184  |
| bac_asv_richness_z      | 0.0824  |
| fun_asv_richness_z      | -0.0657 |
| euk_asv_richness_z      | 0.2278  |
| oomy_asv_richness_z     | 0.2323  |
| cerc_asv_richness_z     | 0.1962  |



#### 4.- Validación cruzada

Se evalúa la robustez de una cadena única (orden por defecto) con **validación cruzada repetida** (5 pliegues x 3 repeticiones) sobre `X_train`.

El ensemble de cadenas aleatorias que se entrena en producción será más robusto que esta cadena única, por lo que estos resultados son una estimación conservadora del rendimiento final.

```
In [5]: import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.feature_selection import SelectKBest, f_regression
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.model_selection import RepeatedKFold, cross_validate

print('Validación cruzada repetida (Modelos Independientes + Selección de Variables)... \n')

# Número de mejores predictores a conservar individualmente por target
K_BEST_FEATURES = 8

cv_splitter = RepeatedKFold(n_splits=5, n_repeats=3, random_state=RANDOM_STATE)
resultados_cv_por_target = {}

header = f"{'TARGET':<26} | {'TRAIN R2':<10} | {'CV R2':<10} | {'DIFF':<10} | {'ESTADO'}"
print(header)
print('-' * len(header))

for target_col in TARGETS:
    y_target = y_train[target_col].values

    # Opción B: Obtener hiperparámetros específicos del target de forma segura
    params_target = BASE_PARAMS.get(target_col, BASE_PARAMS)

    # Pipeline individual: Filtrado de características + Random Forest regularizado
    pipeline_modelo = Pipeline([
        ('selector', SelectKBest(score_func=f_regression, k=K_BEST_FEATURES)),
        ('rf', RandomForestRegressor(
            **params_target
        ))
    ])

    resultados = cross_validate(
        estimator=pipeline_modelo,
        X=X_train,
        y=y_target,
        cv=cv_splitter,
        scoring=['r2'],
        return_train_score=True,
        n_jobs=N_JOBS
    )
```



```

r2_train = np.mean(resultados['train_r2'])
r2_cv = np.mean(resultados['test_r2'])
diferencia = r2_train - r2_cv

resultados_cv_por_target[target_col] = {'train_r2': r2_train, 'cv_r2': r2_cv}

estado = "Aviso: Posible sobreajuste" if diferencia > 0.15 else "OK"

print(f"{target_col:<26} | {r2_train:<10.3f} | {r2_cv:<10.3f} | {diferencia:<10.3f} | {estado}")

```

Validación cruzada repetida (Modelos Independientes + Selección de Variables)...

| TARGET                  | TRAIN R2 | CV R2  | DIFF  | ESTADO                     |
|-------------------------|----------|--------|-------|----------------------------|
| nematode_shannon_z      | 0.422    | 0.211  | 0.211 | Aviso: Posible sobreajuste |
| macro_shannon_z         | 0.397    | 0.143  | 0.254 | Aviso: Posible sobreajuste |
| earthworm_shannon_z     | 0.516    | 0.264  | 0.252 | Aviso: Posible sobreajuste |
| orib_shannon_z          | 0.363    | 0.086  | 0.277 | Aviso: Posible sobreajuste |
| meso_shannon_z          | 0.334    | 0.055  | 0.279 | Aviso: Posible sobreajuste |
| coll_shannon_z          | 0.432    | 0.179  | 0.254 | Aviso: Posible sobreajuste |
| bac_shannon_z           | 0.309    | 0.004  | 0.305 | Aviso: Posible sobreajuste |
| fun_shannon_z           | 0.309    | 0.003  | 0.307 | Aviso: Posible sobreajuste |
| euk_shannon_z           | 0.369    | 0.097  | 0.272 | Aviso: Posible sobreajuste |
| oomy_shannon_z          | 0.358    | 0.060  | 0.297 | Aviso: Posible sobreajuste |
| cerc_shannon_z          | 0.278    | -0.017 | 0.295 | Aviso: Posible sobreajuste |
| macro_order_richness_z  | 0.384    | 0.161  | 0.223 | Aviso: Posible sobreajuste |
| earthworm_richness_z    | 0.570    | 0.368  | 0.202 | Aviso: Posible sobreajuste |
| orib_species_richness_z | 0.340    | 0.081  | 0.258 | Aviso: Posible sobreajuste |
| meso_species_richness_z | 0.320    | 0.041  | 0.278 | Aviso: Posible sobreajuste |
| coll_species_richness_z | 0.416    | 0.179  | 0.237 | Aviso: Posible sobreajuste |
| bac_asv_richness_z      | 0.320    | 0.009  | 0.312 | Aviso: Posible sobreajuste |
| fun_asv_richness_z      | 0.270    | -0.031 | 0.301 | Aviso: Posible sobreajuste |
| euk_asv_richness_z      | 0.415    | 0.140  | 0.275 | Aviso: Posible sobreajuste |
| oomy_asv_richness_z     | 0.421    | 0.179  | 0.242 | Aviso: Posible sobreajuste |
| cerc_asv_richness_z     | 0.433    | 0.194  | 0.239 | Aviso: Posible sobreajuste |

## 5.- Análisis de la cadena

Se analiza el efecto del orden de la cadena en el rendimiento por target. Los targets al principio de la cadena solo tienen acceso a las variables originales, mientras que los del final tienen además las predicciones de todos los anteriores.

Se muestra también la importancia de variables del modelo base para el primer target de la cadena, donde no hay predicciones previas disponibles y la dificultad es máxima.

```

In [6]: print('Análisis del efecto del orden en la cadena...\n')

print('Entrenando cadena de referencia (orden por defecto) sobre X_train...')
cadena_cv = RegressorChain(
    RandomForestRegressor(**BASE_PARAMS),
    order=list(range(len(TARGETS))),
    random_state=RANDOM_STATE
)
cadena_cv.fit(X_train, y_train)
y_pred_train = cadena_cv.predict(X_train)
print('Cadena de referencia entrenada.\n')

print(' Posicion en cadena → target → R2 (train):')
for i, t in enumerate(TARGETS):
    r2 = r2_score(y_train.iloc[:, i], y_pred_train[:, i])
    print(f' Posicion {i+1:2d} | {t:30} R2: {r2:.4f}')

primer_modelo = cadena_cv.estimators_[0]
imp_mdi = pd.Series(primer_modelo.feature_importances_, index=FEATURES_AUTORIZADAS)

top10_mdi = imp_mdi.nlargest(10)

print('\n Top 10 variables más relevantes (MDI - Primer Target):')
print(top10_mdi.round(4).to_string())

fig, axes_mdi = plt.subplots(1, 1, figsize=(16, 5))

top10_mdi.sort_values().plot(kind='barh', ax=axes_mdi, color=PALETTE['blue'], edgecolor='white')
axes_mdi.set_title('Top 10 más relevantes - Modelo base (MDI)', fontsize=12)
axes_mdi.set_xlabel('Importancia MDI')

plt.tight_layout()
plt.show()

explainer = shap.TreeExplainer(primer_modelo)
shap_values = explainer.shap_values(X_train)

if isinstance(shap_values, list):
    shap_arr = np.mean([np.abs(sv) for sv in shap_values], axis=0)
elif hasattr(shap_values, 'ndim') and shap_values.ndim == 3:
    shap_arr = np.abs(shap_values).mean(axis=2)
else:
    shap_arr = shap_values

print('\nGráfico SHAP summary plot (primer target):')
shap.summary_plot(shap_arr, X_train, plot_type='dot', max_display=10)

mean_abs_shap = np.abs(shap_arr).mean(axis=0)
imp_shap = pd.Series(mean_abs_shap, index=FEATURES_AUTORIZADAS)

top10_shap = imp_shap.nlargest(10)

fig, axes_shap = plt.subplots(1, 1, figsize=(16, 5))

```

```
top10_shap.sort_values().plot(kind='barh', ax=axes_shap, color=PALETTE['blue'], edgecolor='white')
axes_shap.set_title('Top 10 MÁS relevantes - Modelo base (SHAP)', fontsize=12)
axes_shap.set_xlabel('Mean [SHAP value]')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Análisis del efecto del orden en la cadena...

Entrenando cadena de referencia (orden por defecto) sobre X\_train...  
Cadena de referencia entrenada.

Posicion en cadena → target → R2 (train):

|             |  |                         |            |
|-------------|--|-------------------------|------------|
| Posicion 1  |  | nematode_shannon_z      | R2: 0.5475 |
| Posicion 2  |  | macro_shannon_z         | R2: 0.5785 |
| Posicion 3  |  | earthworm_shannon_z     | R2: 0.6811 |
| Posicion 4  |  | orib_shannon_z          | R2: 0.4634 |
| Posicion 5  |  | meso_shannon_z          | R2: 0.3865 |
| Posicion 6  |  | coll_shannon_z          | R2: 0.4797 |
| Posicion 7  |  | bac_shannon_z           | R2: 0.3676 |
| Posicion 8  |  | fun_shannon_z           | R2: 0.4135 |
| Posicion 9  |  | euk_shannon_z           | R2: 0.4724 |
| Posicion 10 |  | oomy_shannon_z          | R2: 0.4822 |
| Posicion 11 |  | cerc_shannon_z          | R2: 0.2991 |
| Posicion 12 |  | macro_order_richness_z  | R2: 0.5504 |
| Posicion 13 |  | earthworm_richness_z    | R2: 0.7338 |
| Posicion 14 |  | orib_species_richness_z | R2: 0.3623 |
| Posicion 15 |  | meso_species_richness_z | R2: 0.2939 |
| Posicion 16 |  | coll_species_richness_z | R2: 0.4368 |
| Posicion 17 |  | bac_asv_richness_z      | R2: 0.4276 |
| Posicion 18 |  | fun_asv_richness_z      | R2: 0.2744 |
| Posicion 19 |  | euk_asv_richness_z      | R2: 0.4726 |
| Posicion 20 |  | oomy_asv_richness_z     | R2: 0.4792 |
| Posicion 21 |  | cerc_asv_richness_z     | R2: 0.4287 |

Top 10 variables más relevantes (MDI - Primer Target):

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| sand_content_z              | 0.1228 |
| silt_content_z              | 0.0824 |
| soil_ph_z                   | 0.0736 |
| gee_humedad_rel_pct_z       | 0.0599 |
| gee_temp_media_C_z          | 0.0578 |
| aggregate_stability_z       | 0.0507 |
| pb_z                        | 0.0401 |
| eu_water_holding_capacity_z | 0.0296 |
| k_z                         | 0.0296 |
| ni_z                        | 0.0295 |






Gráfico SHAP summary plot (primer target):





## 6.- Entrenamiento

Se entrenan 10 cadenas con ordenes aleatorios distintos.

Cada cadena usa el mismo modelo base (Random Forest con los hiperparámetros óptimos) pero un orden diferente de los targets.

Al promediar las predicciones de todas las cadenas, se compensan los errores de acumulación que afectan a los targets al principio de cada cadena.

```
In [7]: print(f'Entrenamiento de produccion ({N_CHAINS} cadenas con ordenes aleatorios)...')
print('-' * 70)

global_start = time.time()
ordenes_usados = []

for chain_id in range(N_CHAINS):
    t0 = time.time()

    # Cada cadena usa un orden aleatorio distinto de los 11 targets
    orden = list(np.random.RandomState(RANDOM_STATE + chain_id).permutation(len(TARGETS)))
    ordenes_usados.append(orden)

    base_model = RandomForestRegressor(**BASE_PARAMS, 'random_state': RANDOM_STATE + chain_id)
    cadena = RegressorChain(base_model, order=orden)
    cadena.fit(X_train, y_train)

    joblib.dump(cadena, os.path.join(MODELS_DIR, f'chain_{chain_id}.pkl'))
    print(f' Cadena {chain_id+1:2d}/{N_CHAINS} | orden: {orden} | {(time.time()-t0:.1f)s}')

# Guardamos los ordenes para referencia futura
joblib.dump(ordenes_usados, os.path.join(MODELS_DIR, 'ordenes.pkl'))

print('-' * 70)
print(f'Produccion completada en {(time.time()-global_start)/60:.1f} minutos.')
```

Entrenamiento de produccion (10 cadenas con ordenes aleatorios)...

```
-----
Cadena 1/10 | orden: [np.int64(0), np.int64(17), np.int64(15), np.int64(1), np.int64(8), np.int64(5), np.int64(11), np.int64(3), n
p.int64(18), np.int64(16), np.int64(13), np.int64(2), np.int64(9), np.int64(20), np.int64(4), np.int64(12), np.int64(7), np.int64(10),
np.int64(14), np.int64(19), np.int64(6)] | (3.5s)
Cadena 2/10 | orden: [np.int64(20), np.int64(12), np.int64(8), np.int64(5), np.int64(6), np.int64(11), np.int64(10), np.int64(13),
np.int64(1), np.int64(9), np.int64(18), np.int64(3), np.int64(19), np.int64(7), np.int64(15), np.int64(14), np.int64(2), np.int64(16),
np.int64(17), np.int64(0), np.int64(4)] | (3.3s)
Cadena 3/10 | orden: [np.int64(15), np.int64(14), np.int64(9), np.int64(2), np.int64(5), np.int64(11), np.int64(18), np.int64(1), n
p.int64(6), np.int64(12), np.int64(7), np.int64(8), np.int64(10), np.int64(16), np.int64(4), np.int64(0), np.int64(19), np.int64(13),
np.int64(17), np.int64(3), np.int64(20)] | (3.4s)
Cadena 4/10 | orden: [np.int64(13), np.int64(17), np.int64(20), np.int64(2), np.int64(16), np.int64(12), np.int64(18), np.int64(1
0), np.int64(7), np.int64(14), np.int64(6), np.int64(15), np.int64(5), np.int64(1), np.int64(8), np.int64(9), np.int64(4), np.int64(1
9), np.int64(0), np.int64(3), np.int64(11)] | (3.3s)
Cadena 5/10 | orden: [np.int64(1), np.int64(4), np.int64(10), np.int64(20), np.int64(12), np.int64(15), np.int64(13),
np.int64(9), np.int64(14), np.int64(6), np.int64(7), np.int64(0), np.int64(19), np.int64(2), np.int64(17), np.int64(16), np.int64(11),
np.int64(18), np.int64(8), np.int64(5)] | (3.4s)
Cadena 6/10 | orden: [np.int64(12), np.int64(4), np.int64(16), np.int64(15), np.int64(5), np.int64(19), np.int64(2), np.int64(9), n
p.int64(1), np.int64(10), np.int64(13), np.int64(14), np.int64(11), np.int64(18), np.int64(0), np.int64(3), np.int64(17), np.int64(8),
np.int64(20), np.int64(6), np.int64(7)] | (3.4s)
Cadena 7/10 | orden: [np.int64(1), np.int64(9), np.int64(5), np.int64(7), np.int64(8), np.int64(12), np.int64(18), np.int64(3), np.
int64(11), np.int64(10), np.int64(13), np.int64(15), np.int64(2), np.int64(14), np.int64(6), np.int64(20), np.int64(16), np.int64(4),
np.int64(17), np.int64(19), np.int64(0)] | (3.4s)
Cadena 8/10 | orden: [np.int64(15), np.int64(20), np.int64(9), np.int64(6), np.int64(19), np.int64(7), np.int64(18), np.int64(3), n
p.int64(11), np.int64(0), np.int64(4), np.int64(2), np.int64(1), np.int64(17), np.int64(14), np.int64(16), np.int64(5), np.int64(12),
np.int64(8), np.int64(13), np.int64(10)] | (3.4s)
Cadena 9/10 | orden: [np.int64(20), np.int64(9), np.int64(10), np.int64(19), np.int64(3), np.int64(15), np.int64(8), np.int64(7), n
p.int64(2), np.int64(12), np.int64(18), np.int64(17), np.int64(5), np.int64(6), np.int64(4), np.int64(14), np.int64(1), np.int64(13),
np.int64(11), np.int64(0), np.int64(16)] | (3.4s)
Cadena 10/10 | orden: [np.int64(1), np.int64(12), np.int64(19), np.int64(2), np.int64(7), np.int64(6), np.int64(3), np.int64(8), np.
int64(13), np.int64(11), np.int64(10), np.int64(15), np.int64(4), np.int64(14), np.int64(17), np.int64(16), np.int64(2
0), np.int64(9), np.int64(0), np.int64(5)] | (3.4s)
-----
Produccion completada en 0.6 minutos.
```

## 7.- Evaluación final sobre eval.csv

Se usa `eval.csv` por primera vez para obtener una estimación real del rendimiento en producción. A continuación se ejecuta un smoke test para verificar que el pipeline de carga e inferencia funciona correctamente.

**Nota:** Interpretación del índice Shannon H':

El modelo predice el índice de diversidad de Shannon, que va aproximadamente de 0.0 (sin diversidad) a 4.0-5.0 (alta diversidad biológica).

```
In [8]: # Evaluacion final
# Cargamos las N cadenas y promediamos sus predicciones sobre eval.csv.

print('Evaluacion final sobre eval.csv')
print('-' * 60)

preds_eval = []
for chain_id in range(N_CHAINS):
    ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'chain_{chain_id}.pkl')
    cadena = joblib.load(ruta)
    preds_eval.append(cadena.predict(X_eval))

# Promediamos sobre todas las cadenas: shape (N_CHAINS, n_eval, 11) -> (n_eval, 11)
y_pred_eval = np.mean(preds_eval, axis=0)
y_true_eval = y_eval.values

r2_global = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average')
rmse_global = np.sqrt(mean_squared_error(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average'))
mae_global = mean_absolute_error(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average')

print(f' R2 global: {r2_global:.4f}')
print(f' RMSE global: {rmse_global:.4f} puntos de Shannon H')
print(f' MAE global: {mae_global:.4f} puntos de Shannon H')

print('\n R2 por target:')
r2_por_target = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='raw_values')
for t, r2 in zip(TARGETS, r2_por_target):
    print(f' {t:30} {r2:.4f}')

# Smoke test con datos reales

print('\nSmoke test - Inferencia con datos reales')
print('-' * 60)

try:
    df_new_data = X_eval.sample(n=3, random_state=RANDOM_STATE)
    indices_elegidos = df_new_data.index
    valores_reales = y_eval.loc[indices_elegidos].values

    votos = []
    for chain_id in range(N_CHAINS):
        ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'chain_{chain_id}.pkl')
        cadena = joblib.load(ruta)
        pred = cadena.predict(df_new_data)
        votos.append(pred)
    # pred es una matriz (3 muestras x 11 targets)
    print(f' Cadena {chain_id*1:2d} | '
          f'Fila {indices_elegidos[0]}: {pred[0, 2]:.4f} | '
          f'Fila {indices_elegidos[1]}: {pred[1, 2]:.4f} | '
          f'Fila {indices_elegidos[2]}: {pred[2, 2]:.4f} (earthworm_shannon_z)')

    consenso = np.mean(votos, axis=0)
    print('-' * 60)
    print(' Resultados detallados por muestra (earthworm_shannon_z):')
    print('-' * 60)

    idx_earth = TARGETS.index('earthworm_shannon_z')
    for i, idx in enumerate(indices_elegidos):
        pred_val = consenso[i, idx_earth]
        real_val = y_eval.loc[idx, 'earthworm_shannon_z']
        error = abs(pred_val - real_val)
        print(f' Fila {idx:<4} | Prediccion: {pred_val:.4f} | '
              f'Valor Real: {real_val:.4f} | Error absoluto: {error:.4f}')

    print('-' * 60)
    print('\nSmoke test superado. El ensemble de cadenas funciona correctamente.')

except Exception as e:
    print(f'Error en el smoke test: {str(e)}')

# Grafico: scatter prediccion vs valor real (targets principales)
_targets_plot = ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']
_colors_plot = [PALETTE['green'], PALETTE['purple']]
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
for ax, tgt, col in zip(axes, _targets_plot, _colors_plot):
    idx_col = TARGETS.index(tgt)
    yp = y_pred_eval[:, idx_col]
    yt = y_true_eval[:, idx_col]
    ax.scatter(yt, yp, alpha=0.7, s=30, color=col, edgecolors='white', linewidths=0.4)
    lim = (min(yt.min(), yp.min()), max(yt.max(), yp.max()))
    ax.plot(lim, lim, 'r--', linewidth=1)
    ax.set_title(f'{tgt}\nR2={r2_score(yt, yp):.3f}', fontsize=9)
    ax.set_xlabel('Valor real', fontsize=8)
    ax.set_ylabel('Prediccion', fontsize=8)
plt.suptitle('Prediccion vs Valor Real - RegressorChain (eval.csv)', fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Evaluacion final sobre eval.csv

R2 global: 0.0809  
RMSE global: 0.9184 puntos de Shannon H'  
MAE global: 0.6860 puntos de Shannon H'

R2 por target:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| nematode_shannon_z      | 0.1467  |
| macro_shannon_z         | 0.2804  |
| earthworm_shannon_z     | 0.4876  |
| orib_shannon_z          | 0.2069  |
| meso_shannon_z          | -0.1640 |
| coll_shannon_z          | -0.6087 |
| bac_shannon_z           | 0.0288  |
| fun_shannon_z           | -0.0219 |
| euk_shannon_z           | 0.1624  |
| oomy_shannon_z          | 0.0913  |
| cerc_shannon_z          | -0.0006 |
| macro_order_richness_z  | 0.4069  |
| earthworm_richness_z    | 0.5359  |
| orib_species_richness_z | 0.2026  |
| meso_species_richness_z | -0.0400 |
| coll_species_richness_z | -0.5799 |
| bac_asv_richness_z      | -0.0052 |
| fun_asv_richness_z      | -0.0186 |
| euk_asv_richness_z      | 0.2690  |
| oomy_asv_richness_z     | 0.2019  |
| cerc_asv_richness_z     | 0.1171  |

Smoke test - Inferencia con datos reales


|           |  |                 |  |                 |  |                 |                       |
|-----------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|-----------------------|
| Cadena 1  |  | Fila 53: 0.5193 |  | Fila 60: 0.8298 |  | Fila 0: -0.4131 | (earthworm_shannon_z) |
| Cadena 2  |  | Fila 53: 0.6852 |  | Fila 60: 0.8915 |  | Fila 0: -0.1392 | (earthworm_shannon_z) |
| Cadena 3  |  | Fila 53: 0.4757 |  | Fila 60: 0.8262 |  | Fila 0: -0.4774 | (earthworm_shannon_z) |
| Cadena 4  |  | Fila 53: 0.4903 |  | Fila 60: 0.7401 |  | Fila 0: -0.4619 | (earthworm_shannon_z) |
| Cadena 5  |  | Fila 53: 0.6739 |  | Fila 60: 0.8199 |  | Fila 0: -0.1565 | (earthworm_shannon_z) |
| Cadena 6  |  | Fila 53: 0.6066 |  | Fila 60: 0.7660 |  | Fila 0: -0.1565 | (earthworm_shannon_z) |
| Cadena 7  |  | Fila 53: 0.5839 |  | Fila 60: 0.8394 |  | Fila 0: -0.1110 | (earthworm_shannon_z) |
| Cadena 8  |  | Fila 53: 0.5103 |  | Fila 60: 0.7198 |  | Fila 0: -0.4841 | (earthworm_shannon_z) |
| Cadena 9  |  | Fila 53: 0.5261 |  | Fila 60: 0.7943 |  | Fila 0: -0.4297 | (earthworm_shannon_z) |
| Cadena 10 |  | Fila 53: 0.6556 |  | Fila 60: 0.8574 |  | Fila 0: -0.5372 | (earthworm_shannon_z) |

Resultados detallados por muestra (earthworm\_shannon\_z):

|         |  |                     |  |                     |  |                        |
|---------|--|---------------------|--|---------------------|--|------------------------|
| Fila 53 |  | Prediccion: 0.5727  |  | Valor Real: 1.1347  |  | Error absoluto: 0.5620 |
| Fila 60 |  | Prediccion: 0.8084  |  | Valor Real: 1.1388  |  | Error absoluto: 0.3304 |
| Fila 0  |  | Prediccion: -0.3367 |  | Valor Real: -0.7453 |  | Error absoluto: 0.4086 |

Smoke test superado. El ensemble de cadenas funciona correctamente.

Prediccion vs Valor Real - RegressorChain (eval.csv)



## 11.2.5. Modelo XGBoost

### 11.2.5.1. Fundamentos y configuración

XGBoost (véase **Modelo XGBoost**) se entrena, igual que en el caso de *Random Forest*, en su variante de salida única: un modelo independiente por *target*, cada uno con su propia búsqueda de hiperparámetros mediante RandomizedSearchCV sobre  $X_{\text{train}}$ .

El *notebook* incorpora una celda de detección automática de **GPU/CUDA**: si el sistema dispone de una GPU NVIDIA con drivers CUDA, XGBoost se configura para usar **tree\_method='hist'** junto con **device='cuda'**. En caso contrario, se utiliza **tree\_method='hist'** sobre CPU.

La versión del *notebook* exportado se puede ver que se detectó CUDA sin problemas.

El espacio de búsqueda de hiperparámetros se restringe deliberadamente hacia modelos conservadores, dado el tamaño reducido del dataset:

- **n\_estimators**: 50, 100, 150.
- **max\_depth**: 2, 3.
- **learning\_rate**: 0.01, 0.05.
- **subsample / colsample\_bytree**: 0.4-0.6 / 0.3-0.5.
- **gamma**: 1.0, 5.0, 10.0.
- **min\_child\_weight**: 10, 20, 30.
- **reg\_alpha / reg\_lambda**: regularización L1 y L2, con valores 5-20 y 10-50 respectivamente.
- **grow\_policy**: depthwise.

Esta combinación de árboles poco profundos, submuestreo agresivo y regularización fuerte responde directamente a la limitación de tener solo 300 muestras de entrenamiento: sin estas restricciones, XGBoost tiende a sobreajustar con rapidez.

### 11.2.5.2. Entrenamiento

Al igual que *Random Forest*, XGBoost depende de la semilla aleatoria, por lo que se entrena un ensamblado de 5 modelos por *target* (NUM\_EXPERTOS=5), variando únicamente la semilla, y promediando sus predicciones en la inferencia.

La validación cruzada repetida sobre  $X_{\text{train}}$  muestra avisos de sobreajuste en 19 de los 21 *targets*, un patrón similar al de *Random Forest* de salida única aunque con diferencias Train-CV algo menores en varios *targets*, lo que sugiere que la regularización fuerte aplicada en el espacio de búsqueda modera ligeramente el sobreajuste sin llegar a eliminarlo.

### 11.2.5.3. Explicabilidad y variables más relevantes

A diferencia de *Random Forest*, en este *notebook* SHAP se calcula únicamente sobre los dos *targets* prioritarios (earthworm\_shannon\_z y earthworm\_richness\_z), en vez de sobre el conjunto completo de 21 *targets*, por lo que no se dispone de un ranking de variables a nivel global comparable al del resto de modelos.

La gráfica que muestra las variables más importantes se puede ver más adelante en el *notebook* exportado en la sección 5.- **Explicabilidad del modelo (SHAP)**.

#### 11.2.5.4. Resultados sobre eval.csv

El  $R^2$  medio sobre los 21 *targets* es de **0.067**, ligeramente por debajo de *Random Forest* de salida única (0.090) pero muy por encima de Ridge.

Sobre los *targets* prioritarios:  $R^2=0.4946$  (earthworm\_shannon\_z) y  $R^2=0.5171$  (earthworm\_richness\_z).

En la Tabla 28 se pueden ver los resultados por *target* obtenidos tras entrenar el modelo.

| Variable                 | Target                  | $R^2$   | RMSE   | MAE    |
|--------------------------|-------------------------|---------|--------|--------|
| Shannon nemátodos        | nematode_shannon_z      | 0.1637  | 0.9032 | 0.7152 |
| Shannon macrofauna       | macro_shannon_z         | 0.2601  | 0.8639 | 0.7383 |
| Shannon lombrices        | earthworm_shannon_z     | 0.4946  | 0.7096 | 0.5336 |
| Shannon oribátidos       | orib_shannon_z          | 0.1147  | 1.0760 | 0.9105 |
| Shannon mesostigmátidos  | meso_shannon_z          | -0.1868 | 1.0639 | 0.8782 |
| Shannon colémbolos       | coll_shannon_z          | -0.3312 | 0.7309 | 0.5941 |
| Shannon bacterias        | bac_shannon_z           | 0.0092  | 0.9968 | 0.6707 |
| Shannon hongos           | fun_shannon_z           | -0.0206 | 1.1559 | 0.9385 |
| Shannon eucariotas       | euk_shannon_z           | 0.0912  | 0.9245 | 0.6622 |
| Shannon oomicetos        | oomy_shannon_z          | 0.0965  | 0.9937 | 0.7411 |
| Shannon cercozoos        | cerc_shannon_z          | -0.0414 | 0.9138 | 0.6353 |
| Riqueza macrofauna       | macro_order_richness_z  | 0.3082  | 0.7617 | 0.6447 |
| Riqueza lombrices        | earthworm_richness_z    | 0.5171  | 0.6346 | 0.4842 |
| Riqueza oribátidos       | orib_species_richness_z | 0.1259  | 1.1186 | 0.7501 |
| Riqueza mesostigmátidos  | meso_species_richness_z | -0.0592 | 0.9927 | 0.7503 |
| Riqueza colémbolos       | coll_species_richness_z | -0.5803 | 0.6472 | 0.5071 |
| Riqueza bacterias (ASV)  | bac_asv_richness_z      | 0.0014  | 1.0980 | 0.8196 |
| Riqueza hongos (ASV)     | fun_asv_richness_z      | -0.0242 | 1.0907 | 0.8221 |
| Riqueza eucariotas (ASV) | euk_asv_richness_z      | 0.1671  | 0.7409 | 0.5285 |
| Riqueza oomicetos (ASV)  | oomy_asv_richness_z     | 0.1776  | 0.9108 | 0.7459 |
| Riqueza cercozoos (ASV)  | cerc_asv_richness_z     | 0.1227  | 0.9241 | 0.7506 |

Tabla 28: Resultados de XGBoost (salida única, ensamble de 5 modelos) sobre eval.csv, por *target*.

## SOB4ES - Modelo XGBoost

### CRISP-ML(Q) - Fase 3 y 4: Desarrollo y evaluación de los modelos

Este notebook recorre el ciclo de vida completo del modelo XGBoost.

#### Datasets utilizados:

- `train.csv` - Entrenamiento del modelo (70 % del total, estratificado por país)
- `test.csv` - Búsqueda de hiperparámetros y validación cruzada (15 %)
- `eval.csv` - Evaluación final e imparcial del rendimiento (15 %)

#### Estructura del notebook:

1. **Configuración:** importaciones y parámetros globales.
2. **Carga de datos:** se cargan los tres splits pre-generados.
3. **Tuning:** búsqueda del valor óptimo de los hiperparámetros.
4. **Validación cruzada:** evaluación de robustez.
5. **Explicabilidad (SHAP):** análisis de importancia de variables.
6. **Producción:** entrenamiento final y exportación de modelos.
7. **Evaluación final:** rendimiento real sobre `eval.csv`.

## 1.- Configuración del entorno

En esta sección del notebook importaremos todas las librerías necesarias como también realizaremos las configuraciones iniciales.

```
In [1]: import os
import time
import warnings
import joblib
import pandas as pd
import numpy as np
from pathlib import Path
from datetime import datetime

import itertools

from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap
import matplotlib.pyplot as plt

import shap
import xgboost
from xgboost import XGBRegressor
from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV, cross_validate, KFold, RepeatedKFold
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error

# ignoramos los warnings
warnings.filterwarnings('ignore')
os.environ["PYTHONWARNINGS"] = "ignore"

DATA_DIR = 'input/'
MODELS_DIR = 'output/models/xgb'
Path(MODELS_DIR).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

RANDOM_STATE = 42

TARGETS = [
    # Shannon diversity index
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
    'oomy_asv_richness_z',
    'cerc_asv_richness_z'
]

FEATURES_AUTORIZADAS = [
    'total_plant_cover_z',
    'clay_content_z',
    'silt_content_z',
    'sand_content_z',
    'aggregate_stability_z',
    'bulk_density_z',
    'soil_moisture_z',
    'as_z',
    'cu_z',
    'k_z',
    'mo_z',
    'ni_z',
    'p_z',
    'pb_z',
```



```

'zn_z',
'soil_ph_z',
'plot_total_organic_c_z',
'plot_total_n_z',
'gee_temp_media_C_z',
'gee_humedad_rel_pct_z',
'gee_ndvi_verano_z',
'dem_elevacion_m_z',
'dem_pendiente_deg_z',
'dem_orientacion_deg_z',
'eu_clay_content_z',
'eu_sand_content_z',
'eu_silt_content_z',
'eu_water_holding_capacity_z',
'eu_cn_ratio_z',
'eu_p_z',
'eu_ph_z',
'eu_as_z',
'eu_organic_carbon_octop_z',
'eu_zn_z'
]

print('Librerías y variables cargadas correctamente...')

# Paleta de colores unificada
PALETTE = {
    'blue':      '#7FA6C9',
    'blue_light': '#AAD0F1',
    'green':     '#7FC8A9',
    'green_light': '#BEE6D3',
    'purple':    '#A98FC7',
    'purple_light': '#D6C7EA',
    'gray':      '#9B9B9B',
    'gray_dark': '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

# Colormap secuencial (blanco → azul → morado) para heatmaps/matrices de confusion
PALETTE_CMAP = LinearSegmentedColormap.from_list(
    'sob4es_palette', ['#FFFFFF', PALETTE['purple_light'], PALETTE['purple']]
)

```

Librerías y variables cargadas correctamente...

```

In [2]: # Deteccion de GPU / CUDA

# Comprueba si hay una GPU NVIDIA disponible y, en ese caso, configura
# XGBoost para usarla automaticamente. Si no hay GPU (o XGBoost no fue
# compilado con soporte CUDA), se usa la CPU sin que falle nada.

import subprocess

def _detectar_cuda():
    """Comprueba si hay una GPU NVIDIA con drivers CUDA disponibles en el sistema."""
    try:
        resultado = subprocess.run(
            ['nvidia-smi'],
            stdout=subprocess.DEVNULL,
            stderr=subprocess.DEVNULL,
            timeout=5,
        )
        return resultado.returncode == 0
    except (FileNotFoundError, subprocess.TimeoutExpired):
        return False

def _xgb_soporta_device():
    """XGBoost ≥ 2.0 usa el parametro 'device'; las versiones anteriores
    activan la GPU unicamente con tree_method='gpu_hist'."""
    try:
        return int(xgboost.__version__.split('.')[0]) ≥ 2
    except Exception:
        return False

CUDA_DISPONIBLE = _detectar_cuda()

if CUDA_DISPONIBLE and _xgb_soporta_device():
    # XGBoost ≥ 2.0: GPU via tree_method='hist' + device='cuda'
    XGB_DEVICE_PARAMS = {'tree_method': 'hist', 'device': 'cuda'}
elif CUDA_DISPONIBLE:
    # XGBoost < 2.0: GPU via tree_method='gpu_hist'
    XGB_DEVICE_PARAMS = {'tree_method': 'gpu_hist'}
else:
    XGB_DEVICE_PARAMS = {'tree_method': 'hist'}

print(f'GPU NVIDIA / CUDA detectada : {CUDA_DISPONIBLE}')
print(f'Version de XGBoost      : {xgboost.__version__}')
print(f'Parametros de dispositivo  : {XGB_DEVICE_PARAMS}')
if CUDA_DISPONIBLE:
    print('XGBoost usará la GPU para el tuning, la validacion y el entrenamiento de produccion...')
else:
    print('No se detecto GPU. XGBoost usara CPU (tree_method=\'hist\')...')

# Ajuste automatico de n_jobs segun los nucleos disponibles
# Evita saturar la maquina (todos los procesos a la vez con n_jobs=-1)
import os

def get_n_jobs(fraccion=0.75, reserva=1):
    """Calcula un n_jobs seguro dejando al menos 'reserva' nucleos libres
    para que el sistema no se vuelva inutilizable durante la ejecucion."""

```

```

n_cpu = os.cpu_count() or 1
n_usar = max(1, min(int(n_cpu * fraccion), n_cpu - reserva))
return n_usar

N_JOBS = get_n_jobs()
print(f'Núcleos disponibles: {os.cpu_count()} | n_jobs asignado: {N_JOBS}')

```

GPU NVIDIA / CUDA detectada : True  
 Version de XGBoost : 3.3.0  
 Parametros de dispositivo : {'tree\_method': 'hist', 'device': 'cuda'}  
 XGBoost usará la GPU para el tuning, la validacion y el entrenamiento de produccion...  
 Núcleos disponibles: 20 | n\_jobs asignado: 15

## 2.- Carga de datos

Se cargan los tres datasets pre-generados a partir de la división 70/15/15 estratificada por país.

| Archivo   | Uso                                      | Filas aprox. |
|-----------|------------------------------------------|--------------|
| train.csv | Ajuste del modelo                        | 299          |
| test.csv  | Tuning de hiperparametros / Val. cruzada | 64           |
| eval.csv  | Evaluacion final imparcial               | 65           |

El dataset `eval.csv` no se utiliza hasta la sección 7 para garantizar una estimación imparcial del rendimiento.

```

In [3]: def cargar_csv(ruta, nombre):
        """Carga un CSV (sep=', ' o ';') y valida las columnas necesarias."""
        if not os.path.exists(ruta):
            raise FileNotFoundError(f"No se encontro el archivo: {ruta}")
        try:
            df = pd.read_csv(ruta, sep=',')
            if len(df.columns) < 5:
                df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
        except Exception:
            df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
        print(f" {nombre}: {df.shape[0]} filas x {df.shape[1]} columnas")
        return df

print("Cargando datasets...")
df_train = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'train.csv'), 'train.csv')
df_test = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'test.csv'), 'test.csv')
df_eval = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'eval.csv'), 'eval.csv')

X_train = df_train[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_train = df_train[TARGETS]

X_test = df_test[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_test = df_test[TARGETS]

X_eval = df_eval[FEATURES_AUTORIZADAS] # no se usa hasta la seccion 7
y_eval = df_eval[TARGETS] # no se usa hasta la seccion 7

print(f"\nDatasets cargados.")
print(f"X_train: {X_train.shape} | X_test: {X_test.shape} | X_eval: {X_eval.shape}")
print(f"y_train: {y_train.shape} | y_test: {y_test.shape} | y_eval: {y_eval.shape}")

```

Cargando datasets...  
 train.csv: 299 filas x 71 columnas  
 test.csv: 64 filas x 71 columnas  
 eval.csv: 65 filas x 71 columnas

Datasets cargados.  
 X\_train: (299, 34) | X\_test: (64, 34) | X\_eval: (65, 34)  
 y\_train: (299, 21) | y\_test: (64, 21) | y\_eval: (65, 21)

## 3.- Búsqueda de hiperparámetros (Tuning)

Se realiza una búsqueda aleatoria ( `RandomizedSearchCV` ) sobre el espacio de hiperparámetros del modelo XGBoost.

La búsqueda se ejecuta exclusivamente sobre `X_train` para evitar cualquier fuga de información hacia los splits de validación y evaluación.

Como variable objetivo de referencia se usa `earthworm_shannon_z` (lombrices de tierra).

Se hacen uso de las siguientes medidas para reducir el sobreajuste:

- **Grid mas conservador:** `max_depth` maximo 4, `n_estimators` maximo 300.
- **Regularizacion L1/L2:** se añaden `reg_alpha` y `reg_lambda` al grid.
- **Early stopping:** el entrenamiento para cuando el rendimiento en `X_test` deja de mejorar durante 20 iteraciones consecutivas.

```

In [4]: print("Iniciando busqueda de hiperparametros (Tuning) para cada target...")
        print("Este proceso puede tardar bastante...\n")

        param_grid = {
            'n_estimators': [50, 100, 150],
            'max_depth': [2, 3],
            'learning_rate': [0.01, 0.05],
            'subsample': [0.4, 0.5, 0.6],
            'colsample_bytree': [0.3, 0.4, 0.5],
            'gamma': [1.0, 5.0, 10.0],
            'min_child_weight': [10, 20, 30],
            'reg_alpha': [5.0, 10.0, 20.0],
            'reg_lambda': [10.0, 20.0, 50.0],
            'grow_policy': ['depthwise'],
            'tree_method': [XGB_DEVICE_PARAMS['tree_method']],
            'random_state': [RANDOM_STATE],
        }

        if 'device' in XGB_DEVICE_PARAMS:
            param_grid['device'] = [XGB_DEVICE_PARAMS['device']]

        XGB_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET = {}
        resultados_tuning = {}

```

```

global_start = time.time()

for idx, target_col in enumerate(TARGETS, 1):
    t0 = time.time()
    y_prueba = y_train[target_col].values

    buscador = RandomizedSearchCV(
        estimator=XGBRegressor(**XGB_DEVICE_PARAMS, random_state=RANDOM_STATE),
        param_distributions=param_grid,
        n_iter=150,
        scoring='r2',
        cv=5,
        verbose=0,
        random_state=RANDOM_STATE,
        n_jobs=N_JOBS
    )
    buscador.fit(X_train, y_prueba)

    params_target = dict(buscador.best_params_)
    params_target.update(XGB_DEVICE_PARAMS)
    params_target['random_state'] = RANDOM_STATE

    XGB_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET[target_col] = params_target
    resultados_tuning[target_col] = {'params': params_target, 'r2': buscador.best_score_}

    print(f" [{idx:2d}/{len(TARGETS)}] {target_col:30} R2 CV: {buscador.best_score_:0.4f} | Tiempo: {time.time()-t0:>5.1f}s")

print(f"\nTuning por target completado en {(time.time() - global_start) / 60:.1f} minutos.\n")


# Grafico: R2 de tuning por target (ordenado)
_tuning_r2 = {t: resultados_tuning[t]['r2'] for t in TARGETS}
_orden = sorted(_tuning_r2, key=_tuning_r2.get)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 0.35 * len(_orden) + 1))
_bars = ax.barh([t for t in _orden], [_tuning_r2[t] for t in _orden], color=PALETTE['blue'], edgecolor='white', height=0.6)
ax.bar_label(_bars, fmt='{:0.3f}', padding=4, fontsize=8)
ax.set_xlabel('R2 (CV 5-fold, X_train)')
ax.set_title('Tuning - Mejor R2 por target', fontsize=12)
ax.axvline(0, color=PALETTE['gray'], linewidth=0.8)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Iniciando búsqueda de hiperparametros (Tuning) para cada target...  
 Este proceso puede tardar bastante...

|         |                         |                |               |
|---------|-------------------------|----------------|---------------|
| [ 1/21] | nematode_shannon_z      | R2 CV: 0.1469  | Tiempo: 45.8s |
| [ 2/21] | macro_shannon_z         | R2 CV: 0.1944  | Tiempo: 43.0s |
| [ 3/21] | earthworm_shannon_z     | R2 CV: 0.4408  | Tiempo: 45.0s |
| [ 4/21] | orib_shannon_z          | R2 CV: 0.0714  | Tiempo: 43.0s |
| [ 5/21] | meso_shannon_z          | R2 CV: 0.1011  | Tiempo: 43.0s |
| [ 6/21] | coll_shannon_z          | R2 CV: 0.1971  | Tiempo: 44.3s |
| [ 7/21] | bac_shannon_z           | R2 CV: 0.0877  | Tiempo: 42.4s |
| [ 8/21] | fun_shannon_z           | R2 CV: -0.0090 | Tiempo: 42.1s |
| [ 9/21] | euk_shannon_z           | R2 CV: 0.1576  | Tiempo: 42.6s |
| [10/21] | oomy_shannon_z          | R2 CV: 0.1275  | Tiempo: 43.6s |
| [11/21] | cerc_shannon_z          | R2 CV: 0.0218  | Tiempo: 42.3s |
| [12/21] | macro_order_richness_z  | R2 CV: 0.2080  | Tiempo: 43.1s |
| [13/21] | earthworm_richness_z    | R2 CV: 0.4825  | Tiempo: 45.5s |
| [14/21] | orib_species_richness_z | R2 CV: 0.0305  | Tiempo: 43.0s |
| [15/21] | meso_species_richness_z | R2 CV: 0.0825  | Tiempo: 42.5s |
| [16/21] | coll_species_richness_z | R2 CV: 0.2204  | Tiempo: 44.5s |
| [17/21] | bac_asv_richness_z      | R2 CV: 0.0697  | Tiempo: 42.4s |
| [18/21] | fun_asv_richness_z      | R2 CV: -0.0178 | Tiempo: 42.0s |
| [19/21] | euk_asv_richness_z      | R2 CV: 0.2047  | Tiempo: 43.4s |
| [20/21] | oomy_asv_richness_z     | R2 CV: 0.2295  | Tiempo: 44.5s |
| [21/21] | cerc_asv_richness_z     | R2 CV: 0.1954  | Tiempo: 44.1s |

Tuning por target completado en 15.2 minutos.



#### 4.- Validación cruzada

Se evalúa la robustez del modelo mediante **validación cruzada repetida** (5 pliegues x 3 repeticiones = 15 evaluaciones) aplicada sobre `X_train`.

Esto permite detectar sobreajuste comparando el rendimiento en entrenamiento y en los pliegues de validación.

```
In [5]: print('Validacion cruzada repetida (15 evaluaciones sobre X_train, por target)...\n')

cv_splitter = RepeatedKFold(n_splits=5, n_repeats=3, random_state=RANDOM_STATE)
metricas = ['r2', 'neg_root_mean_squared_error', 'neg_mean_absolute_error']

print(f'{{"TARGET":<25}} | {{"TRAIN R2":<10}} | {{"CV R2":<10}} | {{"DIFF":<10}} | {{"ESTADO"}}'})
print("-" * 75)

for nombre_target in TARGETS:
    y_prueba = y_train[nombre_target].values
    modelo_evaluacion = XGBRegressor(**XGB_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET[nombre_target])

    resultados_examen = cross_validate(
        estimator=modelo_evaluacion,
        X=X_train,
        y=y_prueba,
        cv=cv_splitter,
        scoring=metricas,
        return_train_score=True
    )

    r2_entrenamiento = np.mean(resultados_examen['train_r2'])
    r2_examen_real = np.mean(resultados_examen['test_r2'])
    diferencia = r2_entrenamiento - r2_examen_real

    estado = 'Aviso: Posible sobreajuste' if diferencia > 0.15 else 'OK'

    print(f'{{nombre_target:<25}} | {{r2_entrenamiento:<10.3f}} | {{r2_examen_real:<10.3f}} | {{diferencia:<10.3f}} | {{estado}}'})
```

Validacion cruzada repetida (15 evaluaciones sobre X\_train, por target)...

| TARGET                  | TRAIN R2 | CV R2 | DIFF  | ESTADO                     |
|-------------------------|----------|-------|-------|----------------------------|
| nematode_shannon_z      | 0.395    | 0.175 | 0.221 | Aviso: Posible sobreajuste |
| macro_shannon_z         | 0.412    | 0.193 | 0.219 | Aviso: Posible sobreajuste |
| earthworm_shannon_z     | 0.588    | 0.398 | 0.190 | Aviso: Posible sobreajuste |
| orib_shannon_z          | 0.268    | 0.079 | 0.189 | Aviso: Posible sobreajuste |
| meso_shannon_z          | 0.308    | 0.092 | 0.216 | Aviso: Posible sobreajuste |
| coll_shannon_z          | 0.459    | 0.179 | 0.281 | Aviso: Posible sobreajuste |
| bac_shannon_z           | 0.315    | 0.007 | 0.308 | Aviso: Posible sobreajuste |
| fun_shannon_z           | 0.140    | 0.003 | 0.138 | OK                         |
| euk_shannon_z           | 0.365    | 0.139 | 0.226 | Aviso: Posible sobreajuste |
| oomy_shannon_z          | 0.392    | 0.121 | 0.271 | Aviso: Posible sobreajuste |
| cerc_shannon_z          | 0.236    | 0.016 | 0.219 | Aviso: Posible sobreajuste |
| macro_order_richness_z  | 0.401    | 0.194 | 0.206 | Aviso: Posible sobreajuste |
| earthworm_richness_z    | 0.621    | 0.471 | 0.150 | Aviso: Posible sobreajuste |
| orib_species_richness_z | 0.179    | 0.060 | 0.118 | OK                         |
| meso_species_richness_z | 0.270    | 0.067 | 0.204 | Aviso: Posible sobreajuste |
| coll_species_richness_z | 0.472    | 0.207 | 0.265 | Aviso: Posible sobreajuste |
| bac_asv_richness_z      | 0.299    | 0.030 | 0.269 | Aviso: Posible sobreajuste |

|                     |       |        |       |                            |
|---------------------|-------|--------|-------|----------------------------|
| fun_asv_richness_z  | 0.070 | -0.017 | 0.086 | OK                         |
| euk_asv_richness_z  | 0.434 | 0.213  | 0.221 | Aviso: Posible sobreajuste |
| oomy_asv_richness_z | 0.440 | 0.220  | 0.220 | Aviso: Posible sobreajuste |
| cerc_asv_richness_z | 0.432 | 0.223  | 0.209 | Aviso: Posible sobreajuste |

## 5.- Explicabilidad del modelo (SHAP)

Se utiliza SHAP (SHapley Additive exPlanations) para identificar que variables influyen más en las predicciones del modelo y en que dirección lo hacen.

El gráfico de puntos muestra las 10 variables más importantes:

- Las variables se ordenan de mayor a menor importancia global (de arriba a abajo).
- El color indica el valor de la variable (rojo = valor alto, azul = valor bajo).
- La posición horizontal indica el efecto sobre la predicción (derecha = aumenta el índice, izquierda = lo reduce).

```
In [6]: %matplotlib inline

print("Calculando valores SHAP sobre X_train...")

# Shannon
modelo_explicable_shannon = XGBRegressor(**XGB_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET['earthworm_shannon_z'])
modelo_explicable_shannon.fit(X_train, y_train['earthworm_shannon_z'].values)

explainer_shannon = shap.TreeExplainer(modelo_explicable_shannon)
shap_values_shannon = explainer_shannon.shap_values(X_train)

print("Top 10 variables por importancia SHAP (earthworm_shannon_z):")
shap.summary_plot(shap_values_shannon, X_train, plot_type="dot", max_display=10)

# Richness
modelo_explicable_richness = XGBRegressor(**XGB_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET['earthworm_richness_z'])
modelo_explicable_richness.fit(X_train, y_train['earthworm_richness_z'].values)

explainer_richness = shap.TreeExplainer(modelo_explicable_richness)
shap_values_richness = explainer_richness.shap_values(X_train)


print("Top 10 variables por importancia SHAP (earthworm_richness_z):")
shap.summary_plot(shap_values_richness, X_train, plot_type="dot", max_display=10)
# Grafico: barplot importancia SHAP media (shannon + richness)
shap_mean = np.mean([
    np.abs(shap_values_shannon),
    np.abs(shap_values_richness)
], axis=0).mean(axis=0)

shap_importance = pd.Series(shap_mean, index=FEATURES_AUTORIZADAS).nlargest(10).sort_values()


fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
shap_importance.plot(kind='barh', ax=ax, color=PALETTE['blue'], edgecolor='white')
ax.set_title('Top 10 variables - XGBoost (SHAP mean |value|)', fontsize=13)
ax.set_xlabel('Mean |SHAP value|')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Calculando valores SHAP sobre X\_train...

Top 10 variables por importancia SHAP (earthworm\_shannon\_z):



Top 10 variables por importancia SHAP (earthworm\_richness\_z):



## 6.- Entrenamiento

Se entrena un ensamble de 5 modelos por cada variable objetivo, variando la semilla aleatoria (semilla + n\_modelo).

Esto complementa la aleatoridad intrínseca de Random Forest y reduce la varianza de las predicciones finales.

Todos los modelos se guardan en disco en formato .pkl.

```
In [7]: print("Entrenamiento de produccion (ensamble de 5 modelos por target)...")
print("-" * 70)

global_start_time = time.time()
NUM_EXPERTOS = 5

for idx, target_col in enumerate(TARGETS, 1):
    target_start_time = time.time()
    y = y_train[target_col].values

    for experto_id in range(NUM_EXPERTOS):
        parametros_experto = XGB_OPTIMAL_PARAMS_PER_TARGET[target_col].copy()
        parametros_experto['random_state'] = RANDOM_STATE + experto_id

        model = XGBRegressor(**parametros_experto)
        model.fit(X_train, y)

        pkl_path = os.path.join(MODELS_DIR, f"xgb_prod_{target_col}_exp{experto_id}.pkl")
        joblib.dump(model, pkl_path)

    elapsed = time.time() - target_start_time
    print(f" [{idx}/{len(TARGETS)}] {target_col:30} completado ({elapsed:.1f}s)")

print("-" * 70)
print(f"Produccion completada en {(time.time() - global_start_time)/60:.1f} minutos.")
print(f"Modelos guardados: {len(TARGETS) * NUM_EXPERTOS} ({NUM_EXPERTOS} por target).")

Entrenamiento de produccion (ensamble de 5 modelos por target)...
-----
[1/21] nematode_shannon_z      completado (0.3s)
[2/21] macro_shannon_z        completado (0.3s)
[3/21] earthworm_shannon_z    completado (0.3s)
[4/21] orib_shannon_z         completado (0.2s)
[5/21] meso_shannon_z         completado (0.3s)
[6/21] coll_shannon_z         completado (0.3s)
[7/21] bac_shannon_z          completado (0.3s)
```

```
[8/21] fun_shannon_z      completado (0.3s)
[9/21] euk_shannon_z     completado (0.3s)
[10/21] oomy_shannon_z   completado (0.2s)
[11/21] cerc_shannon_z   completado (0.3s)
[12/21] macro_order_richness_z completado (0.3s)
[13/21] earthworm_richness_z completado (0.3s)
[14/21] orib_species_richness_z completado (0.2s)
[15/21] meso_species_richness_z completado (0.3s)
[16/21] coll_species_richness_z completado (0.3s)
[17/21] bac_asv_richness_z completado (0.3s)
[18/21] fun_asv_richness_z completado (0.1s)
[19/21] euk_asv_richness_z completado (0.3s)
[20/21] oomy_asv_richness_z completado (0.2s)
[21/21] cerc_asv_richness_z completado (0.2s)
```

-----  
 Produccion completada en 0.1 minutos.  
 Modelos guardados: 105 (5 por target).

## 7.- Evaluación final sobre eval.csv

Se usa `eval.csv` por primera vez para obtener una estimación real del rendimiento en producción. A continuación se ejecuta un smoke test para verificar que el pipeline de carga e inferencia funciona correctamente.

**Nota: Interpretacion del indice Shannon H':**

El modelo predice el indice de diversidad de Shannon, que va aproximadamente de `0.0` (sin diversidad) a `4.0-5.0` (alta diversidad biologica).

```
In [8]: NUM_EXPERTOS = 5

# Evaluacion final sobre todos los targets
# Usamos eval.csv, que el modelo no ha visto hasta ahora.

print('Evaluacion final sobre eval.csv')
print('-' * 65)
print(f' {"Target":30} {"R2":>8} {"RMSE":>8} {"MAE":>8}')
print('-' * 65)

for test_target in TARGETS:
    # Cargamos los 5 modelos del target actual y promediamos sus predicciones
    preds_eval = []
    for experto_id in range(NUM_EXPERTOS):
        ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'xgb_prod_{test_target}_exp{experto_id}.pkl')
        model = joblib.load(ruta)
        preds_eval.append(model.predict(X_eval))

    y_pred_eval = np.mean(preds_eval, axis=0)
    y_true_eval = y_eval[test_target].values

    r2 = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval)
    rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_true_eval, y_pred_eval))
    mae = mean_absolute_error(y_true_eval, y_pred_eval)
    print(f' {"test_target":30} {"r2":8.4f} {"rmse":8.4f} {"mae":8.4f}')

print('-' * 65)

# Smoke test con datos reales
# Se prueba sobre dos targets representativos: uno shannon y uno richness.

print('Smoke test - Inferencia con datos reales')
print('-' * 65)

try:
    # Tomamos 3 filas reales al azar del dataset de evaluacion
    df_new_data = X_eval.sample(n=3, random_state=RANDOM_STATE)
    indices_elegidos = df_new_data.index

    for test_target in ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']:
        print(f'\n Target: {test_target}')
        print(' ' + '-' * 63)

        valores_reales = y_eval.loc[indices_elegidos, test_target].values

        # Cada uno de los 5 modelos vota con su propia predicción para las 3 parcelas
        votos = []
        for experto_id in range(NUM_EXPERTOS):
            ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'xgb_prod_{test_target}_exp{experto_id}.pkl')
            m = joblib.load(ruta)
            pred = m.predict(df_new_data)
            votos.append(pred)
            print(f' Modelo {experto_id+1} -> '
                  f'Fila {indices_elegidos[0]}: {pred[0]:.4f} | '
                  f'Fila {indices_elegidos[1]}: {pred[1]:.4f} | '
                  f'Fila {indices_elegidos[2]}: {pred[2]:.4f}')

        # Promediamos los 5 votos para obtener la predicción final de consenso
        consenso = np.mean(votos, axis=0)

        print(' ' + '-' * 63)
        print(' Resultados detallados por muestra evaluada:')
        print(' ' + '-' * 63)

        for i, idx_muestra in enumerate(indices_elegidos):
            pred_val = consenso[i]
            real_val = valores_reales[i]
            error = abs(pred_val - real_val)
            print(f' Fila {idx_muestra}<4} | Predicción: {pred_val:.4f} | '
                  f'Valor Real: {real_val:.4f} | Error absoluto: {error:.4f}')

        print('\nSmoke test superado. El pipeline de XGBoost funciona y predice con coherencia.')

except Exception as e:
    print(f'Error en el smoke test: {str(e)}')

# Grafico: scatter predicción vs valor real (targets principales)
```

```

_targets_plot = ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']
_colors_plot = [PALETTE['green'], PALETTE['purple']]
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
for ax, tgt, col in zip(axes, _targets_plot, _colors_plot):
    preds = []
    for experto_id in range(NUM_EXPERTOS):
        ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'xgb_prod_{tgt}_exp{experto_id}.pkl')
        preds.append(joblib.load(ruta).predict(X_eval))
    yp = np.mean(preds, axis=0)
    yt = y_eval[tgt].values
    ax.scatter(yt, yp, alpha=0.7, s=30, color=col, edgecolors='white', linewidths=0.4)
    lim = [min(yt.min(), yp.min()), max(yt.max(), yp.max())]
    ax.plot(lim, lim, 'r--', linewidth=1)
    ax.set_title(f'{tgt}\nR2={r2_score(yt, yp):.3f}', fontsize=9)
    ax.set_xlabel('Valor real', fontsize=8)
    ax.set_ylabel('Prediccion', fontsize=8)
plt.suptitle('Prediccion vs Valor Real - XGBoost (eval.csv)', fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Evaluacion final sobre eval.csv

| Target                  | R2      | RMSE   | MAE    |
|-------------------------|---------|--------|--------|
| nematode_shannon_z      | 0.1637  | 0.9032 | 0.7152 |
| macro_shannon_z         | 0.2601  | 0.8639 | 0.7383 |
| earthworm_shannon_z     | 0.4946  | 0.7096 | 0.5336 |
| orib_shannon_z          | 0.1147  | 1.0760 | 0.9105 |
| meso_shannon_z          | -0.1868 | 1.0639 | 0.8782 |
| coll_shannon_z          | -0.3312 | 0.7309 | 0.5941 |
| bac_shannon_z           | 0.0092  | 0.9968 | 0.6707 |
| fun_shannon_z           | -0.0206 | 1.1559 | 0.9385 |
| euk_shannon_z           | 0.0912  | 0.9245 | 0.6622 |
| oomy_shannon_z          | 0.0965  | 0.9937 | 0.7411 |
| cerc_shannon_z          | -0.0414 | 0.9138 | 0.6353 |
| macro_order_richness_z  | 0.3082  | 0.7617 | 0.6447 |
| earthworm_richness_z    | 0.5171  | 0.6346 | 0.4842 |
| orib_species_richness_z | 0.1259  | 1.1186 | 0.7501 |
| meso_species_richness_z | -0.0592 | 0.9927 | 0.7503 |
| coll_species_richness_z | -0.5803 | 0.6472 | 0.5071 |
| bac_asv_richness_z      | 0.0014  | 1.0980 | 0.8196 |
| fun_asv_richness_z      | -0.0242 | 1.0907 | 0.8221 |
| euk_asv_richness_z      | 0.1671  | 0.7409 | 0.5285 |
| oomy_asv_richness_z     | 0.1776  | 0.9108 | 0.7459 |
| cerc_asv_richness_z     | 0.1227  | 0.9241 | 0.7506 |

Smoke test - Inferencia con datos reales

Target: earthworm\_shannon\_z

Modelo 1 → Fila 53: 0.5515 | Fila 60: 0.7437 | Fila 0: -0.3029  
 Modelo 2 → Fila 53: 0.6079 | Fila 60: 0.7023 | Fila 0: -0.3698  
 Modelo 3 → Fila 53: 0.5115 | Fila 60: 0.6923 | Fila 0: -0.3004  
 Modelo 4 → Fila 53: 0.5058 | Fila 60: 0.6708 | Fila 0: -0.3637  
 Modelo 5 → Fila 53: 0.5695 | Fila 60: 0.7009 | Fila 0: -0.3502

Resultados detallados por muestra evaluada:

Fila 53 | Prediccion: 0.5492 | Valor Real: 1.1347 | Error absoluto: 0.5854  
 Fila 60 | Prediccion: 0.7020 | Valor Real: 1.1388 | Error absoluto: 0.4368  
 Fila 0 | Prediccion: -0.3374 | Valor Real: -0.7453 | Error absoluto: 0.4079

Target: earthworm\_richness\_z


Modelo 1 → Fila 53: 0.8415 | Fila 60: 1.0071 | Fila 0: -0.4681  
 Modelo 2 → Fila 53: 0.6864 | Fila 60: 0.9208 | Fila 0: -0.5674  
 Modelo 3 → Fila 53: 0.8310 | Fila 60: 0.9784 | Fila 0: -0.4710  
 Modelo 4 → Fila 53: 0.8203 | Fila 60: 0.8421 | Fila 0: -0.5175  
 Modelo 5 → Fila 53: 0.7490 | Fila 60: 0.8783 | Fila 0: -0.4302

Resultados detallados por muestra evaluada:

Fila 53 | Prediccion: 0.7856 | Valor Real: 1.4889 | Error absoluto: 0.7032  
 Fila 60 | Prediccion: 0.9254 | Valor Real: 1.1147 | Error absoluto: 0.1893  
 Fila 0 | Prediccion: -0.4909 | Valor Real: -0.7562 | Error absoluto: 0.2654

Smoke test superado. El pipeline de XGBoost funciona y predice con coherencia.

Prediccion vs Valor Real - XGBoost (eval.csv)





## 11.2.6. Modelos XGBoost multisalida

### 11.2.6.1. Fundamentos y configuración

Disponible desde la versión 1.7 de XGBoost mediante el parámetro `multi_strategy='multi_output_tree'`, esta variante construye, en cada iteración del *boosting*, un único árbol que predice los 21 *targets* a la vez, en lugar del comportamiento por defecto de XGBoost. Al igual que en *Random Forest* multisalida, esto permite que las divisiones del árbol capturen relaciones compartidas entre *targets* directamente en su estructura.

Comparte la misma celda de detección de GPU/CUDA que la variante de salida única, y al no poder tener un espacio de hiperparámetros distinto por *target*, sigue la misma estrategia de consenso descrita para *Random Forest* multisalida: búsqueda por *target* seguida de una combinación ponderada por  $R^2$ .

Al igual que en las variantes de salida única, se entrena un ensamblado de varios modelos (5 expertos) para reducir la varianza de las predicciones.

### 11.2.6.2. Entrenamiento

La validación cruzada global sobre  $X_{\text{train}}$  muestra una diferencia Train-CV de 0.5423, muy por encima del umbral de aviso de 0.15 y notablemente mayor que la obtenida por *Random Forest* multisalida (0.166) para el mismo tipo de evaluación global.

Esto indica que, a pesar de la regularización aplicada en el espacio de búsqueda, el mecanismo de boosting de XGBoost combinado con la estrategia `multi_output_tree` tiende a memorizar con más facilidad el conjunto de entrenamiento cuando debe servir a los 21 *targets* a la vez, en comparación con un bosque de *Random Forest* equivalente.

### 11.2.6.3. Explicabilidad y variables más relevantes

A diferencia de la variante de salida única, donde SHAP solo se calculaba sobre los dos *targets* prioritarios, aquí sí se dispone de un ranking de importancia global.

El top-10 por importancia de permutación es: `soil_ph_z`, `p_z`, `gee_temp_media_C_z`, `dem_elevacion_m_z`, `soil_moisture_z`, `eu_as_z`, `eu_p_z`, `k_z`, `gee_humedad_rel_pct_z` y `dem_orientacion_deg_z`.

El ranking por ganancia intrínseca de XGBoost (XGBoost gain) coincide en gran medida con el de permutación para las primeras posiciones, situando también a `soil_ph_z` en primer lugar, lo que refuerza, junto con el resto de modelos de este anexo, la robustez de esta variable como el predictor individual más influyente de todo el trabajo.

La gráfica que muestra las variables más importantes se puede ver más adelante en el *notebook* exportado en la sección 5.- **Importancia de variables (SHAP)**.

#### 11.2.6.4. Resultados sobre eval.csv

Con un  $R^2$  medio de **0.0835**, XGBoost multisalida queda en segunda posición del ranking global de  $R^2$  medio de este trabajo, por detrás de *Random Forest* multisalida (0.0964) pero por delante de RegressorChain (0.0809) y de XGBoost de salida única (0.067).

Sobre los *targets* prioritarios obtiene sus mejores resultados dentro de la familia XGBoost:  $R^2=0.5375$  (earthworm\_shannon\_z) y  $R^2=0.5893$  (earthworm\_richness\_z), este último el segundo mejor resultado de todo el trabajo para earthworm\_richness\_z, solo por detrás de RegressorChain (0.5359).

En la Tabla 29 se pueden ver los resultados por *target* del modelo entrenado.

| Variable                 | Target                  | $R^2$   | RMSE   | MAE    |
|--------------------------|-------------------------|---------|--------|--------|
| Shannon nemátodos        | nematode_shannon_z      | 0.2228  | 0.8707 | 0.6737 |
| Shannon macrofauna       | macro_shannon_z         | 0.3771  | 0.7927 | 0.6529 |
| Shannon lombrices        | earthworm_shannon_z     | 0.5375  | 0.6788 | 0.4725 |
| Shannon oribátidos       | orib_shannon_z          | 0.2275  | 1.0051 | 0.8385 |
| Shannon mesostigmátidos  | meso_shannon_z          | -0.2861 | 1.1075 | 0.8883 |
| Shannon colémbolos       | coll_shannon_z          | -0.3229 | 0.7286 | 0.5647 |
| Shannon bacterias        | bac_shannon_z           | -0.0151 | 1.0089 | 0.6857 |
| Shannon hongos           | fun_shannon_z           | -0.0502 | 1.1725 | 0.9306 |
| Shannon eucariotas       | euk_shannon_z           | 0.0886  | 0.9259 | 0.6549 |
| Shannon oomicetos        | oomy_shannon_z          | 0.0620  | 1.0124 | 0.7385 |
| Shannon cercozoos        | cerc_shannon_z          | -0.0330 | 0.9101 | 0.6371 |
| Riqueza macrofauna       | macro_order_richness_z  | 0.4013  | 0.7086 | 0.5880 |
| Riqueza lombrices        | earthworm_richness_z    | 0.5893  | 0.5852 | 0.4240 |
| Riqueza oribátidos       | orib_species_richness_z | 0.2800  | 1.0152 | 0.6813 |
| Riqueza mesostigmátidos  | meso_species_richness_z | -0.1146 | 1.0183 | 0.7689 |
| Riqueza colémbolos       | coll_species_richness_z | -0.6465 | 0.6606 | 0.4997 |
| Riqueza bacterias (ASV)  | bac_asv_richness_z      | 0.0155  | 1.0902 | 0.8042 |
| Riqueza hongos (ASV)     | fun_asv_richness_z      | -0.0662 | 1.1129 | 0.8448 |
| Riqueza eucariotas (ASV) | euk_asv_richness_z      | 0.2233  | 0.7155 | 0.5091 |
| Riqueza oomicetos (ASV)  | oomy_asv_richness_z     | 0.1650  | 0.9178 | 0.7293 |
| Riqueza cercozoos (ASV)  | cerc_asv_richness_z     | 0.0983  | 0.9369 | 0.7733 |

Tabla 29: Resultados de XGBoost multisalida (ensamble) sobre eval.csv, por *target*.

## SOB4ES - XGBoost Multisalida

### CRISP-ML(Q) - Fase 3 y 4: Desarrollo y evaluación de los modelos

Este notebook implementa **XGBoost con salida vectorial**, disponible desde la version 1.7 mediante el parámetro `multi_strategy='multi_output_tree'`.

A diferencia del enfoque individual (un modelo por target), aquí un único árbol de decisión en cada iteración del *boosting* aprende a predecir los 21 targets simultáneamente.

Esto permite capturar correlaciones entre grupos biológicos de forma más directa que entrenar modelos separados.

#### Datasets utilizados:

- `train.csv` - Entrenamiento del modelo (70 % del total, estratificado por país)
- `test.csv` - Búsqueda de hiperparámetros y validación cruzada (15 %)
- `eval.csv` - Evaluación final e imparcial del rendimiento (15 %)

#### Estructura del notebook:

1. **Configuración:** importaciones y parámetros globales.
2. **Carga de datos:** se cargan los tres splits pre-generados.
3. **Tuning:** búsqueda del valor óptimo de los hiperparámetros.
4. **Validación cruzada:** evaluación de robustez.
5. **Explicabilidad (SHAP) / Importancia de variables:** análisis de importancia de variables.
6. **Producción:** entrenamiento final y exportación de modelos.
7. **Evaluación final:** rendimiento real sobre `eval.csv`.

## 1.- Configuración del entorno

En esta sección del notebook importaremos todas las librerías necesarias como también realizaremos las configuraciones iniciales.

```
In [1]: import os
import time
import warnings
import joblib
import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
from pathlib import Path

import xgboost
from xgboost import XGBRegressor
from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV, cross_validate, RepeatedKFold
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error
from sklearn.inspection import permutation_importance

import itertools
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap

import matplotlib.pyplot as plt
import shap

warnings.filterwarnings('ignore')

DATA_DIR = 'input/'
MODELS_DIR = 'output/models/xgb_multi/'
Path(MODELS_DIR).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

RANDOM_STATE = 42

TARGETS = [
    # Shannon diversity index
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
    'oomy_asv_richness_z',
    'cerc_asv_richness_z'
]

FEATURES_AUTORIZADAS = [
    'total_plant_cover_z',
    'clay_content_z',
    'silt_content_z',
```

```

'sand_content_z',
'aggregate_stability_z',
'bulk_density_z',
'soil_moisture_z',
'as_z',
'cu_z',
'k_z',
'mo_z',
'ni_z',
'p_z',
'pb_z',
'zn_z',
'soil_ph_z',
'plot_total_organic_c_z',
'plot_total_n_z',
'gee_temp_media_C_z',
'gee_humedad_rel_pct_z',
'gee_ndvi_verano_z',
'dem_elevation_m_z',
'dem_pendiente_deg_z',
'dem_orientacion_deg_z',
'eu_clay_content_z',
'eu_sand_content_z',
'eu_silt_content_z',
'eu_water_holding_capacity_z',
'eu_cn_ratio_z',
'eu_p_z',
'eu_ph_z',
'eu_as_z',
'eu_organic_carbon_octop_z',
'eu_zn_z'
]

print('Librerías y variables cargadas correctamente...')

# Paleta de colores unificada
PALETTE = {
    'blue': '#7FA6C9',
    'blue_light': '#AAD8F1',
    'green': '#7FC8A9',
    'green_light': '#BEE6D3',
    'purple': '#A98FC7',
    'purple_light': '#D6C7EA',
    'gray': '#989898',
    'gray_dark': '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

# Colormap secuencial (blanco → azul → morado) para heatmaps/matrices de confusion
PALETTE_CMAP = LinearSegmentedColormap.from_list(
    'sob4es_palette', ['#FFFFFF', PALETTE['purple_light'], PALETTE['purple']]
)

```

Librerías y variables cargadas correctamente...

```

In [2]: # Deteccion de GPU / CUDA

# Comprueba si hay una GPU NVIDIA disponible y, en ese caso, configura
# XGBoost para usarla automaticamente. Si no hay GPU (o XGBoost no fue
# compilado con soporte CUDA), se usa la CPU sin que falle nada.

import subprocess

def _detectar_cuda():
    """Comprueba si hay una GPU NVIDIA con drivers CUDA disponibles en el sistema."""
    try:
        resultado = subprocess.run(
            ['nvidia-smi'],
            stdout=subprocess.DEVNULL,
            stderr=subprocess.DEVNULL,
            timeout=5,
        )
        return resultado.returncode == 0
    except (FileNotFoundError, subprocess.TimeoutExpired):
        return False

def _xgb_soporta_device():
    """XGBoost ≥ 2.0 usa el parametro 'device'; las versiones anteriores
    activan la GPU unicamente con tree_method='gpu_hist'."""
    try:
        return int(xgboost.__version__.split('.')[0]) ≥ 2
    except Exception:
        return False

CUDA_DISPONIBLE = _detectar_cuda()

if CUDA_DISPONIBLE and _xgb_soporta_device():
    # XGBoost ≥ 2.0: GPU via tree_method='hist' + device='cuda'
    XGB_DEVICE_PARAMS = {'tree_method': 'hist', 'device': 'cuda'}
elif CUDA_DISPONIBLE:
    # XGBoost < 2.0: GPU via tree_method='gpu_hist'
    XGB_DEVICE_PARAMS = {'tree_method': 'gpu_hist'}
else:
    XGB_DEVICE_PARAMS = {'tree_method': 'hist'}

```

```

print(f'GPU NVIDIA / CUDA detectada : {CUDA_DISPONIBLE}')
print(f'Version de XGBoost : {xgboost.__version__}')
print(f'Parametros de dispositivo : {XGB_DEVICE_PARAMS}')
if CUDA_DISPONIBLE:
    print('XGBoost usara la GPU para el tuning, la validacion y el entrenamiento de produccion.')
else:
    print('No se detecto GPU. XGBoost usara CPU (tree_method=\'hist\').')

# Ajuste automatico de n_jobs segun los nucleos disponibles
# Evita saturar la maquina (todos los procesos a la vez con n_jobs=-1)

def get_n_jobs(fraccion=0.75, reserva=1):
    """Calcula un n_jobs seguro dejando al menos `reserva` nucleos libres
    para que el sistema no se vuelva inutilizable durante la ejecucion."""
    n_cpu = os.cpu_count() or 1
    n_usar = max(1, min(int(n_cpu * fraccion), n_cpu - reserva))
    return n_usar

N_JOBS = get_n_jobs()
print(f'Nucleos disponibles: {os.cpu_count()} | n_jobs asignado: {N_JOBS}')

GPU NVIDIA / CUDA detectada : True
Version de XGBoost : 3.3.0
Parametros de dispositivo : {'tree_method': 'hist', 'device': 'cuda'}
XGBoost usara la GPU para el tuning, la validacion y el entrenamiento de produccion.
Nucleos disponibles: 20 | n_jobs asignado: 15

```

## 2.- Carga de datos

Se cargan los tres datasets pre-generados a partir de la división 70/15/15 estratificada por país.

| Archivo   | Uso                                      | Filas aprox. |
|-----------|------------------------------------------|--------------|
| train.csv | Ajuste del modelo                        | 299          |
| test.csv  | Tuning de hiperparametros / Val. cruzada | 64           |
| eval.csv  | Evaluacion final imparcial               | 65           |

El dataset `eval.csv` no se utiliza hasta la sección 7 para garantizar una estimación imparcial del rendimiento.

```

In [3]: def cargar_csv(ruta, nombre):
        if not os.path.exists(ruta):
            raise FileNotFoundError(f'No se encontro: {ruta}')
        try:
            df = pd.read_csv(ruta, sep=',')
            if len(df.columns) < 5:
                df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
        except Exception:
            df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
        print(f' {nombre}: {df.shape[0]} filas x {df.shape[1]} columnas')
        return df

print("Cargando datasets...")
df_train = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'train.csv'), 'train.csv')
df_test = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'test.csv'), 'test.csv')
df_eval = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'eval.csv'), 'eval.csv')

X_train = df_train[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_train = df_train[TARGETS]

X_test = df_test[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_test = df_test[TARGETS]

X_eval = df_eval[FEATURES_AUTORIZADAS] # no se usa hasta la seccion 7
y_eval = df_eval[TARGETS] # no se usa hasta la seccion 7

print(f"\nDatasets cargados.")
print(f"X_train: {X_train.shape} | X_test: {X_test.shape} | X_eval: {X_eval.shape}")
print(f"y_train: {y_train.shape} | y_test: {y_test.shape} | y_eval: {y_eval.shape}")

```

```

Cargando datasets...
train.csv: 299 filas x 71 columnas
test.csv: 64 filas x 71 columnas
eval.csv: 65 filas x 71 columnas

```

```

Datasets cargados.
X_train: (299, 34) | X_test: (64, 34) | X_eval: (65, 34)
y_train: (299, 21) | y_test: (64, 21) | y_eval: (65, 21)

```

## 3.- Búsqueda de hiperparámetros (Tuning)

El espacio de búsqueda es idéntico al del XGBoost individual.

El parámetro `multi_strategy='multi_output_tree'` activa la salida vectorial: en lugar de construir un árbol por target (comportamiento por defecto), construye un único árbol que predice todos los targets a la vez en cada iteración del *boosting*.

Al igual que con RF multisalida, el tuning usa un único target de referencia para el scoring y los parametros óptimos se aplican después al modelo completo multisalida.

```

In [4]: print("Iniciando busqueda de hiperparametros (Tuning)...")
        print("Este proceso puede tardar bastante...\n")

        param_grid = {
            'n_estimators': [50, 100, 150, 200, 300],
            'learning_rate': [0.01, 0.02, 0.03, 0.05],
            'max_depth': [2, 3, 4],
            'subsample': [0.5, 0.6, 0.7, 0.8],

```

```

'colsample_bytree': [0.5, 0.6, 0.7, 0.8],
'min_child_weight': [5, 10, 15, 20],
'gamma': [0.2, 0.5, 1.0, 2.0],
'reg_alpha': [0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0],
'reg_lambda': [1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 20.0],
'scale_pos_weight': [1.0],
'tree_method': [XGB_DEVICE_PARAMS['tree_method']],
'random_state': [RANDOM_STATE],
'multi_strategy': ['multi_output_tree'],
}
if 'device' in XGB_DEVICE_PARAMS:
    param_grid['device'] = [XGB_DEVICE_PARAMS['device']]

resultados_tuning = {}

for idx, nombre_target in enumerate(TARGETS, 1):
    print(f"[{idx:2d}/{len(TARGETS)}] Buscando hiperparametros para: {nombre_target}")
    buscador = RandomizedSearchCV(
        estimator=XGBRegressor(**XGB_DEVICE_PARAMS, random_state=RANDOM_STATE),
        param_distributions=param_grid,
        n_iter=150,
        scoring='r2',
        cv=5,
        verbose=0,
        random_state=RANDOM_STATE,
        n_jobs= N_JOBS
    )
    start = time.time()
    buscador.fit(X_train, y_train[nombre_target].values)
    elapsed = (time.time() - start) / 60

    resultados_tuning[nombre_target] = {
        'params': buscador.best_params_,
        'r2': buscador.best_score_,
    }
    print(f" R2: {buscador.best_score_:.4f} | tiempo: {elapsed:.1f} min")

# Consenso de hiperparametros ponderado por R2 (ahora sobre los 21 targets)
r2_por_target = {t: max(resultados_tuning[t]['r2'], 0.0) for t in TARGETS}
suma_r2 = sum(r2_por_target.values())
if suma_r2 <= 0:
    pesos = {t: 1 / len(TARGETS) for t in TARGETS}
else:
    pesos = {t: v / suma_r2 for t, v in r2_por_target.items()}

print("\nCalculando consenso de hiperparametros (ponderado por R2 de los 21 targets)...")
for t in sorted(pesos, key=pesos.get, reverse=True)[:5]:
    print(f" Peso {t:30}: {pesos[t]:.3f}")
print(" ...")

def consenso_int(key, default=0):
    return int(round(sum(pesos[t] * resultados_tuning[t]['params'].get(key, default) for t in TARGETS)))

def consenso_float(key, default=0.0):
    return sum(pesos[t] * resultados_tuning[t]['params'].get(key, default) for t in TARGETS)

def consenso_cat(key):
    mejor_target = max(pesos, key=pesos.get)
    return resultados_tuning[mejor_target]['params'][key]

def consenso_log(key):
    return float(np.exp(sum(pesos[t] * np.log(resultados_tuning[t]['params'][key]) for t in TARGETS)))

XGB_MULTI_PARAMS = {
    'n_estimators': consenso_int('n_estimators'),
    'max_depth': consenso_int('max_depth'),
    'learning_rate': consenso_log('learning_rate'),
    'subsample': consenso_float('subsample'),
    'colsample_bytree': consenso_float('colsample_bytree'),
    'gamma': consenso_float('gamma', 0.0),
    'min_child_weight': consenso_int('min_child_weight'),
    'reg_alpha': consenso_float('reg_alpha', 0.0),
    'reg_lambda': consenso_float('reg_lambda', 1.0),
    'max_leaves': consenso_int('max_leaves', 0),
    'scale_pos_weight': 1.0,
    'random_state': RANDOM_STATE,
}
XGB_MULTI_PARAMS.update(XGB_DEVICE_PARAMS)

print("\nHiperparametros consenso finales:")
for k, v in XGB_MULTI_PARAMS.items():
    print(f" {k}: {v}")

# Grafico: R2 de tuning por target (ordenado)
_orden = sorted(r2_por_target, key=r2_por_target.get)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 0.35 * len(_orden) + 1))
_bars = ax.barh([t for t in _orden], [r2_por_target[t] for t in _orden], color=PALETTE['blue'], edgecolor='white', height=0.6)
ax.bar_label(_bars, fmt='{:.3f}', padding=4, fontsize=8)
ax.set_xlabel('R2 (CV 5-fold, X_train)')
ax.set_title('Tuning - Mejor R2 por target (referencia para consenso)', fontsize=12)
ax.axvline(0, color=PALETTE['gray'], linewidth=0.8)
plt.tight_layout()
plt.show

```

Iniciando búsqueda de hiperparametros (Tuning)...

Este proceso puede tardar bastante...

```

[ 1/21] Buscando hiperparametros para: nematode_shannon_z
R2: 0.2175 | tiempo: 1.6 min
[ 2/21] Buscando hiperparametros para: macro_shannon_z
R2: 0.3285 | tiempo: 1.6 min
[ 3/21] Buscando hiperparametros para: earthworm_shannon_z


```

```
R2: 0.5027 | tiempo: 1.6 min
[ 4/21] Buscando hiperparametros para: orib_shannon_z
R2: 0.0963 | tiempo: 1.6 min
[ 5/21] Buscando hiperparametros para: meso_shannon_z
R2: 0.1138 | tiempo: 1.6 min
[ 6/21] Buscando hiperparametros para: coll_shannon_z
R2: 0.2224 | tiempo: 1.6 min
[ 7/21] Buscando hiperparametros para: bac_shannon_z
R2: 0.1182 | tiempo: 1.6 min
[ 8/21] Buscando hiperparametros para: fun_shannon_z
R2: 0.0195 | tiempo: 1.6 min
[ 9/21] Buscando hiperparametros para: euk_shannon_z
R2: 0.2160 | tiempo: 1.6 min
[10/21] Buscando hiperparametros para: oomy_shannon_z
R2: 0.1569 | tiempo: 1.6 min
[11/21] Buscando hiperparametros para: cerc_shannon_z
R2: 0.0309 | tiempo: 1.6 min
[12/21] Buscando hiperparametros para: macro_order_richness_z
R2: 0.2864 | tiempo: 1.6 min
[13/21] Buscando hiperparametros para: earthworm_richness_z
R2: 0.5914 | tiempo: 1.6 min
[14/21] Buscando hiperparametros para: orib_species_richness_z
R2: 0.0641 | tiempo: 1.5 min
[15/21] Buscando hiperparametros para: meso_species_richness_z
R2: 0.0999 | tiempo: 1.5 min
[16/21] Buscando hiperparametros para: coll_species_richness_z
R2: 0.2482 | tiempo: 1.6 min
[17/21] Buscando hiperparametros para: bac_asv_richness_z
R2: 0.1000 | tiempo: 1.6 min
[18/21] Buscando hiperparametros para: fun_asv_richness_z
R2: -0.0189 | tiempo: 1.6 min
[19/21] Buscando hiperparametros para: euk_asv_richness_z
R2: 0.2741 | tiempo: 1.6 min
[20/21] Buscando hiperparametros para: oomy_asv_richness_z
R2: 0.2809 | tiempo: 1.6 min
[21/21] Buscando hiperparametros para: cerc_asv_richness_z
R2: 0.2136 | tiempo: 1.6 min

Calculando consenso de hiperparametros (ponderado por R2 de los 21 targets)...
Peso earthworm_richness_z      : 0.141
Peso earthworm_shannon_z      : 0.120
Peso macro_shannon_z          : 0.079
Peso macro_order_richness_z    : 0.068
Peso oomy_asv_richness_z       : 0.067
...

Hiperparametros consenso finales:
n_estimators: 207
max_depth: 4
learning_rate: 0.03139066781580437
subsample: 0.6699267538405558
colsample_bytree: 0.7021338916961798
gamma: 0.4574244751880444
min_child_weight: 8
reg_alpha: 2.5026629693131883
reg_lambda: 5.3852575991816565
max_leaves: 0
scale_pos_weight: 1.0
random_state: 42
tree_method: hist
device: cuda

Out[4]: <function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>
```



#### 4.- Validación cruzada

Se evalúa la robustez con **validación cruzada repetida** (5 pliegues x 3 repeticiones) sobre `X_train` con todos los targets a la vez.

Se muestra el R2 promedio global y el R2 individual por target.

```
In [5]: print('Validacion cruzada repetida sobre X_train (todos los targets)...\n')

cv_splitter = RepeatedKFold(n_splits=5, n_repeats=3, random_state=RANDOM_STATE)
metricas = ['r2', 'neg_root_mean_squared_error', 'neg_mean_absolute_error']

modelo_cv = XGBRegressor(**XGB_MULTI_PARAMS)

print('-' * 65)
print('Target: MULTI-OUTPUT (Promedio de todos los targets - XGBoost)')
print('-' * 65)

resultados = cross_validate(
    estimator=modelo_cv,
    X=X_train,
    y=y_train,
    cv=cv_splitter,
    scoring=metricas,
    return_train_score=True
)

r2_train = np.mean(resultados['train_r2'])
r2_cv = np.mean(resultados['test_r2'])
r2_std = np.std(resultados['test_r2'])
rmse_cv = np.mean(-resultados['test_neg_root_mean_squared_error'])
mae_cv = np.mean(-resultados['test_neg_mean_absolute_error'])

print(f' Train R2 : {r2_train:.4f}')
print(f' Validacion R2 (CV): {r2_cv:.4f} +/- {r2_std:.4f}')
print(f' RMSE global : {rmse_cv:.4f}')
print(f' MAE global : {mae_cv:.4f}')

diferencia = r2_train - r2_cv
if diferencia > 0.15:
    print(f' Aviso: diferencia train/val = {diferencia:.4f}. Posible sobreajuste.\n')
else:
    print(f' Diferencia train/val = {diferencia:.4f}. El modelo generaliza correctamente.\n')

# R2 individual por target (entrenando sobre todo X_train)
modelo_cv.fit(X_train, y_train)
y_pred_train = modelo_cv.predict(X_train)

print(' R2 individual por target (Evaluado en train):')
print('-' * 65)
for i, t in enumerate(TARGETS):
```



```
# Aseguramos compatibilidad si y_train es un DataFrame de Pandas
y_true_col = y_train.iloc[:, i] if hasattr(y_train, 'iloc') else y_train[:, i]
r2 = r2_score(y_true_col, y_pred_train[:, i])
print(f'      {t:30} {r2:.4f}')
print()
```

Validación cruzada repetida sobre X\_train (todos los targets)...

-----  
Target: MULTI-OUTPUT (Promedio de todos los targets - XGBoost)  
-----

```
Train R2      : 0.7107
Validación R2 (CV): 0.1684 +/- 0.0353
RMSE global   : 0.8891
MAE global    : 0.6671
Aviso: diferencia train/val = 0.5423. Posible sobreajuste.
```

R2 individual por target (Evaluado en train):

```
-----
nematode_shannon_z      0.7163
macro_shannon_z         0.7496
earthworm_shannon_z     0.8076
orib_shannon_z          0.6940
meso_shannon_z          0.7039
coll_shannon_z          0.7387
bac_shannon_z           0.6569
fun_shannon_z           0.6849
euk_shannon_z           0.7066
oomy_shannon_z          0.7089
cerc_shannon_z          0.6363
macro_order_richness_z  0.7223
earthworm_richness_z    0.8368
orib_species_richness_z 0.6938
meso_species_richness_z 0.6752
coll_species_richness_z 0.7413
bac_asv_richness_z      0.6607
fun_asv_richness_z      0.6393
euk_asv_richness_z      0.7433
oomy_asv_richness_z     0.7386
cerc_asv_richness_z     0.7198
```

## 5.- Importancia de variables (SHAP)

XGBoost expone directamente la importancia de cada variable mediante `feature_importances_`, que en modo multisalida refleja el impacto global sobre todos los targets.

Se complementa con permutation importance y SHAP para una estimación mas fiable.

```
In [6]: print('Calculando importancia de variables...\n')

# 1.- Cálculo de importancias

# Importancia intrínseca de XGBoost (gain medio por variable)
imp_xgb = pd.Series(modelo_cv.feature_importances_, index=FEATURES_AUTORIZADAS)

# Permutation importance sobre X_train
print('Calculando Permutation Importance (esto puede tardar un poco)...\n')
perm = permutation_importance(
    modelo_cv, X_train, y_train,
    n_repeats=10, random_state=RANDOM_STATE, n_jobs=-1
)
imp_perm = pd.Series(perm.importances_mean, index=FEATURES_AUTORIZADAS)

# Unir en un DataFrame y extraer el Top 10
df_importancias = pd.DataFrame({
    'XGBoost gain': imp_xgb,
    'Permutación (R2)': imp_perm
})

TOP_N = 10
top_features = df_importancias.sort_values('Permutación (R2)', ascending=False).head(TOP_N)

print(f'Top {TOP_N} variables por importancia (Ordenado por Permutación):')
print(top_features.round(4).to_string())

# 2.- Gráficos de barras (Permutación vs XGBoost Gain)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))

# Gráfico A: Permutación
sns.barplot(x=top_features['Permutación (R2)'], y=top_features.index, ax=axes[0], color=PALETTE['blue'])
axes[0].set_title('Importancia por Permutación (Reducción del R2)', fontsize=14)
axes[0].set_xlabel('Caída media en R2 al permutar la variable')
axes[0].set_ylabel('')

# Gráfico B: XGBoost Gain
top_features_gain = df_importancias.sort_values('XGBoost gain', ascending=False).head(TOP_N)
sns.barplot(x=top_features_gain['XGBoost gain'], y=top_features_gain.index, ax=axes[1], color=PALETTE['green'])
axes[1].set_title('Importancia Intrínseca (XGBoost Gain)', fontsize=14)
axes[1].set_xlabel('Ganancia media en los cortes de los árboles')
axes[1].set_ylabel('')

plt.tight_layout()
plt.show()

# 3.- Análisis SHAP (Shannon y Richness)
```

```

print('\nCalculando valores SHAP...')

# Lista de targets que queremos analizar con SHAP
targets_shap = ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']

for target in targets_shap:
    print(f"Variables más importantes para {target}")

    # Entrenamos un modelo rápido de un solo target con los mismos parámetros base
    modelo_shap = XGBRegressor(random_state=RANDOM_STATE, n_jobs=-1, **XGB_DEVICE_PARAMS)

    # Intentamos copiar los hiperparámetros de los modelos generados
    try:
        if hasattr(modelo_cv, 'get_params'):
            modelo_shap.set_params(**modelo_cv.get_params())
    except Exception:
        pass # Si falla al copiar, usamos los parámetros base

    # Entrenamos solo con el target actual
    modelo_shap.fit(X_train, y_train[target])

    # Calculamos SHAP
    explainer = shap.TreeExplainer(modelo_shap)
    shap_values = explainer.shap_values(X_train)

    # Generamos el gráfico
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    shap.summary_plot(shap_values, X_train, plot_type='dot', max_display=TOP_N, show=True)


```

Calculando importancia de variables...

Calculando Permutation Importance (esto puede tardar un poco)...


Top 10 variables por importancia (Ordenado por Permutación):


|                       | XGBoost gain | Permutacion (R2) |
|-----------------------|--------------|------------------|
| soil_ph_z             | 0.0419       | 0.0717           |
| p_z                   | 0.0290       | 0.0438           |
| gee_temp_media_C_z    | 0.0368       | 0.0412           |
| dem_elevacion_m_z     | 0.0332       | 0.0336           |
| soil_moisture_z       | 0.0285       | 0.0324           |
| eu_as_z               | 0.0388       | 0.0312           |
| eu_p_z                | 0.0337       | 0.0306           |
| k_z                   | 0.0268       | 0.0303           |
| gee_humedad_rel_pct_z | 0.0350       | 0.0294           |
| dem_orientacion_deg_z | 0.0231       | 0.0277           |



Calculando valores SHAP...

Variables más importantes para earthworm\_shannon\_z





## 6.- Entrenamiento

Se entrena un ensemble de 5 modelos XGBoost multisalida, variando la semilla aleatoria (semilla + n\_modelo).

Cada modelo predice los 21 targets a la vez con `multi_strategy='multi_output_tree'`.

```
In [7]: print('Entrenamiento de produccion (ensemble de 5 modelos XGBoost multisalida)...')
print('-' * 70)

global_start = time.time()
NUM_EXPERTOS = 5

for exp_id in range(NUM_EXPERTOS):
    t0 = time.time()
    params = XGB_MULTI_PARAMS.copy()
    params['random_state'] = RANDOM_STATE + exp_id

    # Entrenamos sobre y_train completo (matriz 11 targets)
    model = XGBRegressor(**params)
    model.fit(X_train, y_train)

    joblib.dump(model, os.path.join(MODELS_DIR, f'xgb_multi_exp{exp_id}.pkl'))
    print(f' Modelo {exp_id+1}/5 completado ({time.time()-t0:.1f}s)')

print('-' * 70)
print(f'Produccion completada en {(time.time()-global_start)/60:.1f} minutos.')

Entrenamiento de produccion (ensemble de 5 modelos XGBoost multisalida)...
-----
Modelo 1/5 completado (1.9s)
Modelo 2/5 completado (1.9s)
Modelo 3/5 completado (1.9s)
Modelo 4/5 completado (1.9s)
Modelo 5/5 completado (1.9s)
-----
Produccion completada en 0.2 minutos.
```

## 7.- Evaluación final sobre eval.csv

Se usa `eval.csv` por primera vez para obtener una estimación real del rendimiento en producción. A continuación se ejecuta un smoke test para verificar que el pipeline de carga e inferencia funciona correctamente.

**Nota: Interpretación del índice Shannon H':**

El modelo predice el índice de diversidad de Shannon, que va aproximadamente de `0.0` (sin diversidad) a `4.0-5.0` (alta diversidad biológica).

```
In [8]: NUM_EXPERTOS = 5

# Evaluacion final
# Cargamos los 5 modelos expertos y promediamos sus predicciones sobre eval.csv.
print('Evaluacion final sobre eval.csv (Ensamble XGBoost)')
print('-' * 65)
print(f' {"Target":30} {"R2":>8} {"RMSE":>8} {"MAE":>8}')
print('-' * 65)

preds_eval = []
for exp_id in range(NUM_EXPERTOS):
    ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'xgb_multi_exp{exp_id}.pkl')
    model = joblib.load(ruta)
    preds_eval.append(model.predict(X_eval))

# y_pred_eval es una matriz (n_muestras x len(TARGETS) targets)
y_pred_eval = np.mean(preds_eval, axis=0)
y_true_eval = y_eval.values
```

```

# Metricas globales
r2_global = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average')
rmse_global = np.sqrt(mean_squared_error(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average'))
mae_global = mean_absolute_error(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average')

print(f' {"6Global (Promedio)":30} {r2_global:8.4f} {rmse_global:8.4f} {mae_global:8.4f}')
print('-' * 65)

# Metricas individuales por target
r2_por_target = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='raw_values')
for i, t in enumerate(TARGETS):
    rmse_t = np.sqrt(mean_squared_error(y_true_eval[:, i], y_pred_eval[:, i]))
    mae_t = mean_absolute_error(y_true_eval[:, i], y_pred_eval[:, i])
    print(f' {t:30} {r2_por_target[i]:8.4f} {rmse_t:8.4f} {mae_t:8.4f}')

print('-' * 65)

# Smoke test con datos reales
print('\nSmoke test - Inferencia con datos reales')
print('-' * 65)

try:
    df_new_data = X_eval.sample(n=3, random_state=RANDOM_STATE)
    indices_elegidos = df_new_data.index

    # Generamos y guardamos las predicciones de todos los modelos del ensemble
    votos = []
    for exp_id in range(NUM_EXPERTOS):
        ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'xgb_multi_exp{exp_id}.pkl')
        m = joblib.load(ruta)
        votos.append(m.predict(df_new_data))

    # Promediamos para obtener el consenso final del ensemble
    consenso = np.mean(votos, axis=0)

    targets_smoke = ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']

    for tgt in targets_smoke:
        tgt_idx = TARGETS.index(tgt)
        print(f'\n Target: {tgt}')
        print(' ' + '-' * 63)

        # Mostramos el voto de cada experto
        print(' Votos individuales por experto:')
        for exp_id in range(NUM_EXPERTOS):
            pred_experto = votos[exp_id]
            print(f' Modelo {exp_id+1} | '
                  f'Fila {indices_elegidos[0]}: {pred_experto[0, tgt_idx]:>7.4f} | '
                  f'Fila {indices_elegidos[1]}: {pred_experto[1, tgt_idx]:>7.4f} | '
                  f'Fila {indices_elegidos[2]}: {pred_experto[2, tgt_idx]:>7.4f}')

        print(' ' + '-' * 63)
        print(' Consenso final frente a valores reales:')
        for i, idx in enumerate(indices_elegidos):
            pred_val = consenso[i, tgt_idx]
            real_val = y_eval.loc[idx, tgt]
            error = abs(pred_val - real_val)
            print(f' Fila {idx:<4} | Consenso: {pred_val:>7.4f} | '
                  f'Valor Real: {real_val:>7.4f} | Error: {error:>6.4f}')

        print('\n' + '-' * 65)
        print('Smoke test superado. El pipeline XGBoost multisalida funciona correctamente.')

except Exception as e:
    print(f'Error en el smoke test: {str(e)}')

# Grafico: scatter prediccion vs valor real (targets principales)
_targets_plot = ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']
_colors_plot = [PALETTE['green'], PALETTE['purple']]
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

for ax, tgt, col in zip(axes, _targets_plot, _colors_plot):
    idx_col = TARGETS.index(tgt)

    preds = []
    for exp_id in range(NUM_EXPERTOS):
        ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'xgb_multi_exp{exp_id}.pkl')
        preds.append(joblib.load(ruta).predict(X_eval))

    yp = np.mean(preds, axis=0)[:, idx_col]
    yt = y_eval[tgt].values

    ax.scatter(yt, yp, alpha=0.7, s=30, color=col, edgecolors='white', linewidths=0.4)
    lim = [min(yt.min(), yp.min()), max(yt.max(), yp.max())]
    ax.plot(lim, lim, 'r--', linewidth=1)

    ax.set_title(f'{tgt}\nR2={r2_score(yt, yp):.3f}', fontsize=9)
    ax.set_xlabel('Valor real', fontsize=8)
    ax.set_ylabel('Prediccion', fontsize=8)

plt.suptitle('Prediccion vs Valor Real - XGBoost Ensemble (eval.csv)', fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Evaluacion final sobre eval.csv (Ensamble XGBoost)

| Target | R2 | RMSE | MAE |
|--------|----|------|-----|
|--------|----|------|-----|


|                         |         |        |        |
|-------------------------|---------|--------|--------|
| Global (Promedio)       | 0.0835  | 0.9187 | 0.6838 |
| nematode_shannon_z      | 0.2228  | 0.8707 | 0.6737 |
| macro_shannon_z         | 0.3771  | 0.7927 | 0.6529 |
| earthworm_shannon_z     | 0.5375  | 0.6788 | 0.4725 |
| orib_shannon_z          | 0.2275  | 1.0051 | 0.8385 |
| meso_shannon_z          | -0.2861 | 1.1075 | 0.8883 |
| coll_shannon_z          | -0.3229 | 0.7286 | 0.5647 |
| bac_shannon_z           | -0.0151 | 1.0089 | 0.6857 |
| fun_shannon_z           | -0.0502 | 1.1725 | 0.9306 |
| euk_shannon_z           | 0.0886  | 0.9259 | 0.6549 |
| oomy_shannon_z          | 0.0620  | 1.0124 | 0.7385 |
| cerc_shannon_z          | -0.0330 | 0.9101 | 0.6371 |
| macro_order_richness_z  | 0.4013  | 0.7086 | 0.5880 |
| earthworm_richness_z    | 0.5893  | 0.5852 | 0.4240 |
| orib_species_richness_z | 0.2800  | 1.0152 | 0.6813 |
| meso_species_richness_z | -0.1146 | 1.0183 | 0.7689 |
| coll_species_richness_z | -0.6465 | 0.6606 | 0.4997 |
| bac_asv_richness_z      | 0.0155  | 1.0902 | 0.8042 |
| fun_asv_richness_z      | -0.0662 | 1.1129 | 0.8448 |
| euk_asv_richness_z      | 0.2233  | 0.7155 | 0.5091 |
| oomy_asv_richness_z     | 0.1650  | 0.9178 | 0.7293 |
| cerc_asv_richness_z     | 0.0983  | 0.9369 | 0.7733 |

Smoke test - Inferencia con datos reales

|                                         |           |         |             |         |
|-----------------------------------------|-----------|---------|-------------|---------|
| Target: earthworm_shannon_z             |           |         |             |         |
| Votos individuales por experto:         |           |         |             |         |
| Modelo 1                                | Fila 53:  | 0.5139  | Fila 60:    | 0.9741  |
| Modelo 2                                | Fila 53:  | 0.5010  | Fila 60:    | 0.8811  |
| Modelo 3                                | Fila 53:  | 0.5463  | Fila 60:    | 0.9226  |
| Modelo 4                                | Fila 53:  | 0.5621  | Fila 60:    | 0.9504  |
| Modelo 5                                | Fila 53:  | 0.6387  | Fila 60:    | 0.9726  |
| Consenso final frente a valores reales: |           |         |             |         |
| Fila 53                                 | Consenso: | 0.5524  | Valor Real: | 1.1347  |
| Fila 60                                 | Consenso: | 0.9402  | Valor Real: | 1.1388  |
| Fila 0                                  | Consenso: | -0.3243 | Valor Real: | -0.7453 |
| Target: earthworm_richness_z            |           |         |             |         |
| Votos individuales por experto:         |           |         |             |         |
| Modelo 1                                | Fila 53:  | 0.8651  | Fila 60:    | 1.1709  |
| Modelo 2                                | Fila 53:  | 0.9415  | Fila 60:    | 1.2170  |
| Modelo 3                                | Fila 53:  | 0.9554  | Fila 60:    | 1.3132  |
| Modelo 4                                | Fila 53:  | 0.9588  | Fila 60:    | 1.2461  |
| Modelo 5                                | Fila 53:  | 0.9870  | Fila 60:    | 1.2231  |
| Consenso final frente a valores reales: |           |         |             |         |
| Fila 53                                 | Consenso: | 0.9415  | Valor Real: | 1.4889  |
| Fila 60                                 | Consenso: | 1.2341  | Valor Real: | 1.1147  |
| Fila 0                                  | Consenso: | -0.4974 | Valor Real: | -0.7562 |

Smoke test superado. El pipeline XGBoost multisalida funciona correctamente.

Predicción vs Valor Real - XGBoost Ensemble (eval.csv)



## 11.2.7. Modelos MLP mutlisalida

### 11.2.7.1. Fundamentos y configuración

El perceptrón multicapa (véase **Redes neuronales**), implementado sobre PyTorch, representa el único enfoque de aprendizaje profundo de este trabajo.

La arquitectura (**MLPMultiSalida**) es una red densa totalmente conectada: cada capa oculta combina una transformación lineal, una activación no lineal y una capa de Dropout para regularización. La capa de salida es lineal y tiene 21 neuronas, una por *target*, compartiendo todas ellas las mismas capas ocultas.

Se entrena con el **optimizador Adam** y la **función de pérdida MSE estándar**, calculada conjuntamente sobre los 21 *targets*.

A diferencia de los modelos basados en árboles, aquí el tuning no busca solo hiperparámetros de entrenamiento sino también la propia arquitectura de la red.

Se evaluaron 6 configuraciones distintas, variando el tamaño de las capas ocultas (de [32, 16] a [64, 16, 8]), la tasa de dropout (0.2-0.4), la tasa de aprendizaje, el número de épocas y el *weight\_decay* (regularización L2 del propio optimizador Adam).

La mejor configuración obtenida se puede ver en la Tabla 30.

| Hiperparámetro | Valor     |
|----------------|-----------|
| Capas ocultas  | [128, 32] |
| dropout        | 0.3       |
| lr             | 0.0005    |
| epochs         | 250       |
| batch_size     | 16        |
| weight_decay   | 0.001     |

Tabla 30: Consenso de hiperparámetros en MLP Multisalida.

### 11.2.7.2. Entrenamiento

A diferencia de los modelos basados en árboles, este *notebook* no aplica una validación cruzada explícita tipo *RepeatedKFold*: dado el coste computacional de reentrenar una red neuronal por cada pliegue y cada una de las 6 configuraciones evaluadas, la selección de la arquitectura se apoya en la partición fija de *train.csv/test.csv*, monitorizando la curva de pérdida (entrenamiento frente a validación) por época para detectar sobreajuste.

Al ser un modelo determinista una vez fijada la semilla de inicialización de pesos, no se entrena un ensamblado de varias semillas como en *Random Forest* o *XGBoost*, sino un único modelo con la configuración ganadora.

### 11.2.7.3. Explicabilidad y variables más relevantes

Al no disponer las redes neuronales de una medida de importancia intrínseca como los árboles, se recurre a *permutation importance* sobre un modelo de referencia entrenado sobre todo *X\_train*.

El top-10 resultante es el siguiente: *soil\_ph\_z*, *gee\_temp\_media\_C\_z*, *dem\_elevacion\_m\_z*, *eu\_p\_z*, *eu\_ph\_z*, *gee\_humedad\_rel\_pct\_z*, *gee\_ndvi\_verano\_z*, *silt\_content\_z*, *bulk\_density\_z*, *clay\_content\_z*.

Vuelve a situar a *soil\_ph\_z* y *gee\_temp\_media\_C\_z* en primer y segundo lugar, exactamente igual que en *Ridge* y en *Random Forest*, lo que refuerza aún más la robustez de ambas variables como predictores del problema, con independencia del tipo de modelo empleado.

La gráfica que muestra las variables más importantes se puede ver más adelante en el *notebook* exportado en la sección 5.- **Importancia de variables**.

#### 11.2.7.4. Resultados sobre eval.csv

Con un  $R^2$  medio de **-0.038**, el MLP multisalida se sitúa por debajo de los tres modelos basados en árboles y también por debajo del modelo Ridge.

Sobre los *targets* prioritarios obtiene  **$R^2=0.4264$**  (earthworm\_shannon\_z) y  **$R^2=0.5176$**  (earthworm\_richness\_z), resultados razonables a pesar de que el rendimiento global se ve penalizado por un desempeño muy negativo en varios *targets* minoritarios, en particular coll\_species\_richness\_z ( $R^2=-1.4628$ ), con diferencia el peor resultado individual obtenido por ningún modelo sobre ningún *target* en todo este trabajo.

Este comportamiento es coherente con la limitación señalada en la introducción del propio *notebook*: las redes neuronales necesitan, en general, más datos de entrenamiento para generalizar bien, especialmente en los *targets* con menos señal predictiva.

En la Tabla 31 se pueden ver los resultados por *target* obtenidos tras entrenar el modelo.

| Variable                 | Target                  | $R^2$   |
|--------------------------|-------------------------|---------|
| Shannon nemátodos        | nematode_shannon_z      | 0.1180  |
| Shannon macrofauna       | macro_shannon_z         | 0.2571  |
| Shannon lombrices        | earthworm_shannon_z     | 0.4264  |
| Shannon oribátidos       | orib_shannon_z          | 0.2356  |
| Shannon mesostigmátidos  | meso_shannon_z          | -0.4898 |
| Shannon colémbolos       | coll_shannon_z          | -0.8227 |
| Shannon bacterias        | bac_shannon_z           | -0.0854 |
| Shannon hongos           | fun_shannon_z           | -0.0757 |
| Shannon eucariotas       | euk_shannon_z           | 0.1453  |
| Shannon oomicetos        | oomy_shannon_z          | 0.1534  |
| Shannon cercozoos        | cerc_shannon_z          | -0.1361 |
| Riqueza macrofauna       | macro_order_richness_z  | 0.3525  |
| Riqueza lombrices        | earthworm_richness_z    | 0.5176  |
| Riqueza oribátidos       | orib_species_richness_z | 0.2596  |
| Riqueza mesostigmátidos  | meso_species_richness_z | -0.2753 |
| Riqueza colémbolos       | coll_species_richness_z | -1.4628 |
| Riqueza bacterias (ASV)  | bac_asv_richness_z      | -0.1464 |
| Riqueza hongos (ASV)     | fun_asv_richness_z      | 0.0145  |
| Riqueza eucariotas (ASV) | euk_asv_richness_z      | 0.2164  |
| Riqueza oomicetos (ASV)  | oomy_asv_richness_z     | 0.0113  |
| Riqueza cercozoos (ASV)  | cerc_asv_richness_z     | -0.0120 |

Tabla 31:  $R^2$  del MLP multisalida sobre eval.csv, por *target*.

## SOB4ES - Red Neuronal Multisalida (MLP)

### CRISP-ML(Q) - Fase 3 y 4: Desarrollo y evaluación de los modelos

Este notebook implementa una **red neuronal de tipo MLP (Multilayer Perceptron)** con una capa de salida de 21 neuronas, una por cada target.

A diferencia de los modelos basados en árboles, la red neuronal aprende representaciones internas de los datos en capas sucesivas, lo que le permite capturar relaciones no lineales complejas entre las variables de entrada y los targets de salida. Las correlaciones entre targets se capturan de forma implícita al compartir las capas ocultas entre todas las salidas.

La principal limitación en este contexto es el **tamaño del dataset** (~300 muestras de entrenamiento): las redes neuronales generalmente necesitan más datos para generalizar bien. Se aplican técnicas de regularización (Dropout, L2) para mitigar el sobreajuste.

#### Datasets utilizados:

- `train.csv` - Entrenamiento del modelo (70 % del total, estratificado por país)
- `test.csv` - Búsqueda de hiperparámetros y validación cruzada (15 %)
- `eval.csv` - Evaluación final e imparcial del rendimiento (15 %)

#### Estructura del notebook:

1. **Configuración:** importaciones y parámetros globales.
2. **Carga de datos:** se cargan los tres splits pre-generados.
3. **Tuning:** búsqueda del valor óptimo de los hiperparámetros, junto con la arquitectura más adecuada.
4. **Validación cruzada:** evaluación de robustez.
5. **Análisis de pesos e importancia de variables.**
6. **Producción:** entrenamiento final y exportación de modelos.
7. **Evaluación final:** rendimiento real sobre `eval.csv`.

## 1.- Configuración del entorno

En esta sección del notebook importaremos todas las librerías necesarias como también realizaremos las configuraciones iniciales.

```
In [1]: import os
import time
import warnings
import joblib
import pandas as pd
import numpy as np
from pathlib import Path
import itertools

import torch
import torch.nn as nn
from torch.utils.data import DataLoader, TensorDataset

from sklearn.model_selection import RepeatedKFold
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error
from sklearn.inspection import permutation_importance
from sklearn.base import BaseEstimator, RegressorMixin

from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

warnings.filterwarnings('ignore')

DATA_DIR = 'input/'
MODELS_DIR = 'output/models/mlp/'
Path(MODELS_DIR).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

RANDOM_STATE = 42

# Usar GPU si esta disponible, si no CPU

DEVICE = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
print(f'Dispositivo de computo: {DEVICE}')

TARGETS = [
    # Shannon diversity index
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
```



```

'oomy_asv_richness_z',
'cerc_asv_richness_z'
]

FEATURES_AUTORIZADAS = [
'total_plant_cover_z',
'clay_content_z',
'silt_content_z',
'sand_content_z',
'aggregate_stability_z',
'bulk_density_z',
'soil_moisture_z',
'as_z',
'cu_z',
'k_z',
'mo_z',
'ni_z',
'p_z',
'pb_z',
'zn_z',
'soil_ph_z',
'plot_total_organic_c_z',
'plot_total_n_z',
'gee_temp_media_C_z',
'gee_humedad_rel_pct_z',
'gee_ndvi_verano_z',
'dem_elevacion_m_z',
'dem_pendiente_deg_z',
'dem_orientacion_deg_z',
'eu_clay_content_z',
'eu_sand_content_z',
'eu_silt_content_z',
'eu_water_holding_capacity_z',
'eu_cn_ratio_z',
'eu_p_z',
'eu_ph_z',
'eu_as_z',
'eu_organic_carbon_octop_z',
'eu_zn_z'
]

print('Librerías y variables cargadas correctamente...')

# Paleta de colores unificada
PALETTE = {
'blue': '#7FA6C9',
'blue_light': '#AAD0F1',
'green': '#7FC8A9',
'green_light': '#BEE6D3',
'purple': '#A98FC7',
'purple_light': '#D6C7EA',
'gray': '#9B9B9B',
'gray_dark': '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

# Colormap secuencial (blanco → azul → morado) para heatmaps/matrices de confusion
PALETTE_CMAP = LinearSegmentedColormap.from_list(
'sob4es_palette', ['#FFFFFF', PALETTE['purple_light'], PALETTE['purple']]
)

```

Dispositivo de computo: cuda  
 Librerías y variables cargadas correctamente...

```

In [2]: # Ajuste automatico de n_jobs segun los nucleos disponibles
# Evita saturar la maquina (todos los procesos a la vez con n_jobs=-1)
import os

def get_n_jobs(fraccion=0.75, reserva=1):
    """Calcula un n_jobs seguro dejando al menos `reserva` nucleos libres
    para que el sistema no se vuelva inutilizable durante la ejecucion."""
    n_cpu = os.cpu_count() or 1
    n_usar = max(1, min(int(n_cpu * fraccion), n_cpu - reserva))
    return n_usar

N_JOBS = get_n_jobs()
print(f'Nucleos disponibles: {os.cpu_count()} | n_jobs asignado: {N_JOBS}')

```

Nucleos disponibles: 20 | n\_jobs asignado: 15

## 2.- Carga de datos

Se cargan los tres datasets pre-generados a partir de la división 70/15/15 estratificada por país.

| Archivo   | Uso                                      | Filas aprox. |
|-----------|------------------------------------------|--------------|
| train.csv | Ajuste del modelo                        | 299          |
| test.csv  | Tuning de hiperparametros / Val. cruzada | 64           |
| eval.csv  | Evaluacion final imparcial               | 65           |

El dataset `eval.csv` no se utiliza hasta la sección 7 para garantizar una estimación imparcial del rendimiento.

```
In [3]: def cargar_csv(ruta, nombre):
    if not os.path.exists(ruta):
        raise FileNotFoundError(f'No se encontro: {ruta}')
    try:
        df = pd.read_csv(ruta, sep=',')
        if len(df.columns) < 5:
            df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
    except Exception:
        df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
    print(f' {nombre}: {df.shape[0]} filas x {df.shape[1]} columnas')
    return df

print("Cargando datasets...")
df_train = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'train.csv'), 'train.csv')
df_test = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'test.csv'), 'test.csv')
df_eval = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'eval.csv'), 'eval.csv')

X_train = df_train[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_train = df_train[TARGETS]

X_test = df_test[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_test = df_test[TARGETS]

X_eval = df_eval[FEATURES_AUTORIZADAS] # no se usa hasta la seccion 7
y_eval = df_eval[TARGETS] # no se usa hasta la seccion 7

print(f"\nDatasets cargados...")
print(f"X_train: {X_train.shape} | X_test: {X_test.shape} | X_eval: {X_eval.shape}")
print(f"y_train: {y_train.shape} | y_test: {y_test.shape} | y_eval: {y_eval.shape}")

Cargando datasets...
train.csv: 299 filas x 71 columnas
test.csv: 64 filas x 71 columnas
eval.csv: 65 filas x 71 columnas

Datasets cargados...
X_train: (299, 34) | X_test: (64, 34) | X_eval: (65, 34)
y_train: (299, 21) | y_test: (64, 21) | y_eval: (65, 21)
```

### 3.- Definición de la arquitectura y tuning

Se define la arquitectura de la red neuronal y se busca la mejor combinación de hiperparámetros mediante una búsqueda manual sobre un grid reducido.

La arquitectura base es:

- **Capa de entrada:** 54 neuronas (una por variable predictora).
- **Capas ocultas:** 2-3 capas densas con activación ReLU.
- **Dropout:** para regularización y prevención de sobreajuste.
- **Capa de salida:** 21 neuronas lineales (una por target, sin activación).

Se usa **Adam** como optimizador y **MSE** como función de pérdida.

```
In [4]: class MLPMultiSalida(nn.Module):
    """
    Red neuronal densa con multiples capas ocultas y salida vectorial.
    Cada neurona de salida predice un target independiente,
    pero comparten las capas ocultas, permitiendo aprender correlaciones implícitas.
    """
    def __init__(self, n_inputs, n_outputs, hidden_sizes, dropout_rate):
        super().__init__()
        layers = []
        in_size = n_inputs
        for h in hidden_sizes:
            layers += [
                nn.Linear(in_size, h),
                nn.ReLU(),
                nn.Dropout(dropout_rate)
            ]
            in_size = h
        layers.append(nn.Linear(in_size, n_outputs)) # capa de salida lineal
        self.red = nn.Sequential(*layers)

    def forward(self, x):
        return self.red(x)

def entrenar_mlp(X_tr, y_tr, X_val, y_val, hidden_sizes, dropout, lr, epochs, batch_size):
    """Entrena un MLP y devuelve el modelo y el R2 de validación."""
    X_t = torch.tensor(X_tr.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
    y_t = torch.tensor(y_tr.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
    X_v = torch.tensor(X_val.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
    y_v = torch.tensor(y_val.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)

    loader = DataLoader(TensorDataset(X_t, y_t), batch_size=batch_size, shuffle=True)

    model = MLPMultiSalida(X_tr.shape[1], y_tr.shape[1], hidden_sizes, dropout).to(DEVICE)
    optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=lr, weight_decay=1e-4)
    criterion = nn.MSELoss()

    model.train()
    for epoch in range(epochs):
        for xb, yb in loader:
            optimizer.zero_grad()
            loss = criterion(model(xb), yb)
```

```

        loss.backward()
        optimizer.step()

    model.eval()
    with torch.no_grad():
        y_pred = model(X_v).cpu().numpy()
    r2 = r2_score(y_val.values, y_pred, multioutput='uniform_average')
    return model, r2

# Grid de hiperparametros a explorar
grid = [
    {'hidden': [32, 16], 'dropout': 0.2, 'lr': 1e-3, 'epochs': 150, 'batch': 16, 'weight_decay': 1e-2},
    {'hidden': [64, 32], 'dropout': 0.3, 'lr': 1e-3, 'epochs': 200, 'batch': 32, 'weight_decay': 1e-2},
    {'hidden': [64, 64], 'dropout': 0.3, 'lr': 5e-4, 'epochs': 200, 'batch': 32, 'weight_decay': 5e-3},
    {'hidden': [128, 64], 'dropout': 0.4, 'lr': 1e-3, 'epochs': 200, 'batch': 32, 'weight_decay': 2e-3},
    {'hidden': [128, 32], 'dropout': 0.3, 'lr': 5e-4, 'epochs': 250, 'batch': 16, 'weight_decay': 1e-3},
    {'hidden': [64, 16, 8], 'dropout': 0.2, 'lr': 1e-3, 'epochs': 200, 'batch': 16, 'weight_decay': 1e-3},
    {'hidden': [64, 32], 'dropout': 0.3, 'lr': 1e-4, 'epochs': 250, 'batch': 16, 'weight_decay': 1e-3},
    {'hidden': [128, 64, 32], 'dropout': 0.4, 'lr': 5e-4, 'epochs': 200, 'batch': 32, 'weight_decay': 5e-3}
]

print('Buscando mejor arquitectura sobre X_train / X_test...\n')
mejor_r2 = -np.inf
mejor_config = None

for cfg in grid:
    _, r2 = entrenar_mlp(
        X_train, y_train, X_test, y_test,
        cfg['hidden'], cfg['dropout'], cfg['lr'], cfg['epochs'], cfg['batch']
    )
    print(f'hidden={cfg["hidden"]} | dropout={cfg["dropout"]} | lr={cfg["lr"]} | epochs={cfg["epochs"]} → R2 val: {r2:.4f}')
    if r2 > mejor_r2:
        mejor_r2 = r2
        mejor_config = cfg

print(f'\nMejor configuracion: {mejor_config}')
print(f'Mejor R2 de validacion: {mejor_r2:.4f}')
MLP_CONFIG = mejor_config

Buscando mejor arquitectura sobre X_train / X_test...

hidden=[32, 16] | dropout=0.2 | lr=0.001 | epochs=150 → R2 val: 0.1307
hidden=[64, 32] | dropout=0.3 | lr=0.001 | epochs=200 → R2 val: 0.1494
hidden=[64, 64] | dropout=0.3 | lr=0.0005 | epochs=200 → R2 val: 0.1450
hidden=[128, 64] | dropout=0.4 | lr=0.001 | epochs=200 → R2 val: 0.1284
hidden=[128, 32] | dropout=0.3 | lr=0.0005 | epochs=250 → R2 val: 0.1693
hidden=[64, 16, 8] | dropout=0.2 | lr=0.001 | epochs=200 → R2 val: 0.1054
hidden=[64, 32] | dropout=0.3 | lr=0.0001 | epochs=250 → R2 val: 0.0996
hidden=[128, 64, 32] | dropout=0.4 | lr=0.0005 | epochs=200 → R2 val: 0.1650

Mejor configuracion: {'hidden': [128, 32], 'dropout': 0.3, 'lr': 0.0005, 'epochs': 250, 'batch': 16, 'weight_decay': 0.001}
Mejor R2 de validacion: 0.1693

```

#### 4.- Validación cruzada

Se evalúa la robustez de la arquitectura óptima con **validación cruzada repetida** (5 pliegues x 3 repeticiones) sobre `X_train`.

Al ser una red neuronal, el entrenamiento es estocástico: se varían las semillas para obtener una estimación más fiable de la varianza del modelo.

```

In [5]: print('Validacion cruzada repetida (15 evaluaciones sobre X_train)...\n')

cv_splitter = RepeatedKFold(n_splits=5, n_repeats=3, random_state=RANDOM_STATE)
r2_scores_cv = []

for fold, (train_idx, val_idx) in enumerate(cv_splitter.split(X_train)):
    X_tr_fold = X_train.iloc[train_idx]
    y_tr_fold = y_train.iloc[train_idx]
    X_val_fold = X_train.iloc[val_idx]
    y_val_fold = y_train.iloc[val_idx]

    _, r2 = entrenar_mlp(
        X_tr_fold, y_tr_fold, X_val_fold, y_val_fold,
        MLP_CONFIG['hidden'], MLP_CONFIG['dropout'],
        MLP_CONFIG['lr'], MLP_CONFIG['epochs'], MLP_CONFIG['batch']
    )
    r2_scores_cv.append(r2)
    if (fold + 1) % 5 == 0:
        print(f'Pliegues completados: {fold+1}/15 | R2 medio hasta ahora: {np.mean(r2_scores_cv):.4f}')

print(f'\n R2 medio CV : {np.mean(r2_scores_cv):.4f}')
print(f' Desviacion : {np.std(r2_scores_cv):.4f}')
print(f' Minimo : {np.min(r2_scores_cv):.4f}')
print(f' Maximo : {np.max(r2_scores_cv):.4f}')

# Grafico: distribucion R2 CV (boxplot)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3.5))
ax.boxplot(r2_scores_cv, vert=False, patch_artist=True,
            boxprops=dict(facecolor=PALETTE['blue'], alpha=0.7),
            medianprops=dict(color=PALETTE['gray_dark'], linewidth=1.5),
            whiskerprops=dict(color=PALETTE['gray']),
            capprops=dict(color=PALETTE['gray']),
            flierprops=dict(marker='o', color=PALETTE['gray'], markersize=4))
ax.set_xlabel('R2')
ax.set_title('Distribucion R2 en validacion cruzada (configuracion optima)', fontsize=11)
ax.axvline(np.median(r2_scores_cv), color=PALETTE['gray_dark'], linestyle='--', linewidth=0.8, label=f'Mediana {np.median(r2_scores_cv):.4f}')
ax.legend(fontsize=9)


```

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Validación cruzada repetida (15 evaluaciones sobre X\_train)...

```
Pliegues completados: 5/15 | R2 medio hasta ahora: 0.1290
Pliegues completados: 10/15 | R2 medio hasta ahora: 0.1277
Pliegues completados: 15/15 | R2 medio hasta ahora: 0.1261
```

```
R2 medio CV : 0.1261
Desviación : 0.0454
Mínimo : 0.0372
Máximo : 0.1858
```



## 5.- Importancia de variables

Las redes neuronales no tienen una medida de importancia intrínseca como los árboles.

Se usa **permutation importance** sobre `X_train`: se baraja aleatoriamente cada variable y se mide cuánto cae el R2, lo que indica cuánto depende el modelo de esa variable.

```
In [6]: print('Entrenando modelo de referencia para calcular importancia...\n')

# Entrenamos un modelo sobre todo X_train para calcular la importancia
modelo_imp, _ = entrenar_mlp(
    X_train, y_train, X_test, y_test,
    MLP_CONFIG['hidden'], MLP_CONFIG['dropout'],
    MLP_CONFIG['lr'], MLP_CONFIG['epochs'], MLP_CONFIG['batch']
)

# Envolvemos el modelo PyTorch en un wrapper sklearn para usar permutation_importance
class MLPWrapper(BaseEstimator, RegressorMixin):
    def __init__(self, model):
        self.model = model
    def fit(self, X, y):
        return self
    def predict(self, X):
        X_t = torch.tensor(np.array(X), dtype=torch.float32).to(DEVICE)
        self.model.eval()
        with torch.no_grad():
            return self.model(X_t).cpu().numpy()

wrapper = MLPWrapper(modelo_imp)
perm = permutation_importance(
    wrapper, X_train, y_train,
    n_repeats=10, random_state=RANDOM_STATE
)


importancias = pd.Series(perm.importances_mean, index=FEATURES_AUTORIZADAS)
print('Top 10 variables por importancia de permutación (todos los targets):')
print(importancias.nlargest(10).round(4).to_string())

# Grafico: barplot importancia de variables
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
importancias.nlargest(10).sort_values().plot(kind='barh', ax=ax, color=PALETTE['blue'], edgecolor='white')
ax.set_title('Top 10 - MLP Multisalida (Permutation Importance)', fontsize=13)
ax.set_xlabel('Reducción media del R2')
ax.set_ylabel('')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Entrenando modelo de referencia para calcular importancia...

Top 10 variables por importancia de permutación (todos los targets):

```
soil_ph_z      0.1350
gee_temp_media_C_z  0.0781
dem_elevation_m_z  0.0768
eu_p_z        0.0670
eu_ph_z       0.0587
gee_humedad_rel_pct_z  0.0581
gee_ndvi_verano_z  0.0576
silt_content_z  0.0575
bulk_density_z  0.0512
clay_content_z  0.0504
```



## 6.- Entrenamiento

Se entrena un ensamble de 5 redes neuronales con semillas distintas.

Al ser el entrenamiento estocastico, cada red converge a una solución ligeramente diferente. Promediar las predicciones reduce la varianza y mejora la estabilidad del modelo final.

```
In [7]: print('Entrenamiento de produccion (ensamble de 5 redes neuronales)...')
print('-' * 70)

global_start = time.time()
NUM_REDES = 5

for seed_id in range(NUM_REDES):
    t0 = time.time()
    torch.manual_seed(128 + seed_id)
    np.random.seed(128 + seed_id)

    model, r2_test = entrenar_mlp(
        X_train, y_train, X_test, y_test,
        MLP_CONFIG['hidden'], MLP_CONFIG['dropout'],
        MLP_CONFIG['lr'], MLP_CONFIG['epochs'], MLP_CONFIG['batch']
    )

    ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'mlp_prod_{seed_id}.pt')
    torch.save(model.state_dict(), ruta)
    print(f' Red {seed_id+1}/5 | R2 test: {r2_test:.4f} | guardada en {ruta} ({time.time()-t0:.1f}s)')

# Guardamos la configuracion para poder reconstruir la arquitectura al cargar
joblib.dump(MLP_CONFIG, os.path.join(MODELS_DIR, 'mlp_config.pkl'))

print('-' * 70)
print(f'Produccion completada en {(time.time()-global_start)/60:.1f} minutos.')
```

```
Entrenamiento de produccion (ensamble de 5 redes neuronales)...
-----
Red 1/5 | R2 test: 0.1338 | guardada en output/models/mlp/mlp_prod_0.pt (2.6s)
Red 2/5 | R2 test: 0.1568 | guardada en output/models/mlp/mlp_prod_1.pt (2.8s)
Red 3/5 | R2 test: 0.1711 | guardada en output/models/mlp/mlp_prod_2.pt (2.8s)
Red 4/5 | R2 test: 0.1260 | guardada en output/models/mlp/mlp_prod_3.pt (3.0s)
Red 5/5 | R2 test: 0.1513 | guardada en output/models/mlp/mlp_prod_4.pt (3.4s)
-----
```

Produccion completada en 0.2 minutos.

## 7.- Evaluación final sobre eval.csv

Se usa `eval.csv` por primera vez para obtener una estimación real del rendimiento en producción. A continuación se ejecuta un smoke test para verificar que el pipeline de carga e inferencia funciona correctamente.

**Nota: Interpretacion del indice Shannon H':**

El modelo predice el índice de diversidad de Shannon, que va aproximadamente de `0.0` (sin diversidad) a `4.0-5.0` (alta diversidad biologica).

```
In [8]: NUM_REDES = 5

# Evaluacion final

print('Evaluacion final sobre eval.csv')
print('-' * 60)

# Cargamos la configuracion y reconstruimos cada red para cargar sus pesos
cfg_prod = joblib.load(os.path.join(MODELS_DIR, 'mlp_config.pkl'))

preds_eval = []
for seed_id in range(NUM_REDES):
```

```

model = MLPMultiSalida(
    len(FEATURES_AUTORIZADAS), len(TARGETS),
    cfg_prod['hidden'], cfg_prod['dropout']
).to(DEVICE)
model.load_state_dict(torch.load(os.path.join(MODELS_DIR, f'mlp_prod_{seed_id}.pt'), map_location=DEVICE))
model.eval()
with torch.no_grad():
    X_eval_t = torch.tensor(X_eval.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
    pred = model(X_eval_t).cpu().numpy()
    preds_eval.append(pred)

y_pred_eval = np.mean(preds_eval, axis=0)
y_true_eval = y_eval.values

r2_global = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average')
rmse_global = np.sqrt(mean_squared_error(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average'))
mae_global = mean_absolute_error(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average')

print(f' R2 global: {r2_global:.4f}')
print(f' RMSE global: {rmse_global:.4f} puntos de Shannon H\''')
print(f' MAE global: {mae_global:.4f} puntos de Shannon H\''')

print('\n R2 por target:')
r2_por_target = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='raw_values')
for t, r2 in zip(TARGETS, r2_por_target):
    print(f' {t:30} {r2:.4f}')

# Smoke test con datos reales

print('\nSmoke test - Inferencia con datos reales (Shannon & Richness)')
print('-' * 75)

try:
    df_new_data = X_eval.sample(n=3, random_state=RANDOM_STATE)
    indices_elegidos = df_new_data.index

    votos = []
    for seed_id in range(NUM_REDES):
        model = MLPMultiSalida(
            len(FEATURES_AUTORIZADAS), len(TARGETS),
            cfg_prod['hidden'], cfg_prod['dropout']
        ).to(DEVICE)
        model.load_state_dict(torch.load(os.path.join(MODELS_DIR, f'mlp_prod_{seed_id}.pt'), map_location=DEVICE))
        model.eval()
        with torch.no_grad():
            X_new_t = torch.tensor(df_new_data.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
            pred = model(X_new_t).cpu().numpy()
            votos.append(pred)

        idx_sha = TARGETS.index('earthworm_shannon_z')
        idx_ric = TARGETS.index('earthworm_richness_z')
        print(f' Red {seed_id+1} | Fila {indices_elegidos[0]}: Sha={pred[0, idx_sha]:.3f}, Ric={pred[0, idx_ric]:.3f} | '
              f'Fila {indices_elegidos[1]}: Sha={pred[1, idx_sha]:.3f}, Ric={pred[1, idx_ric]:.3f}')

    consenso = np.mean(votos, axis=0)
    idx_earth_sha = TARGETS.index('earthworm_shannon_z')
    idx_earth_ric = TARGETS.index('earthworm_richness_z')

    print('-' * 75)
    print(' Resultados detallados por muestra (Métrica: Shannon):')
    print('-' * 75)
    for i, idx in enumerate(indices_elegidos):
        pred_val = consenso[i, idx_earth_sha]
        real_val = y_eval.loc[idx, 'earthworm_shannon_z']
        print(f' Fila {idx:<4} | Predicción: {pred_val:.4f} | Valor Real: {real_val:.4f} | Error: {abs(pred_val - real_val):.4f}')

    print('-' * 75)
    print(' Resultados detallados por muestra (Métrica: Richness):')
    print('-' * 75)
    for i, idx in enumerate(indices_elegidos):
        pred_val = consenso[i, idx_earth_ric]
        real_val = y_eval.loc[idx, 'earthworm_richness_z']
        print(f' Fila {idx:<4} | Predicción: {pred_val:.4f} | Valor Real: {real_val:.4f} | Error: {abs(pred_val - real_val):.4f}')

    print('-' * 75)
    print('\nSmoke test superado. El pipeline MLP predictivo (Shannon + Richness) funciona correctamente.')

except Exception as e:
    print(f'Error en el smoke test: {str(e)}')

# Grafico: prediccion vs valor real por target
targets = ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']
n_targets = len(targets)
n_cols = 2
n_rows = (n_targets + n_cols - 1) // n_cols
fig, axes = plt.subplots(n_rows, n_cols, figsize=(12,5))
axes = axes.flatten()

for i, t in enumerate(targets):
    ax = axes[i]
    ax.scatter(y_true_eval[:, i] if y_true_eval.ndim > 1 else y_true_eval,
               y_pred_eval[:, i] if y_pred_eval.ndim > 1 else y_pred_eval,
               alpha=0.6, s=25, color=PALETTE['blue'])
    lim = [min((y_true_eval[:, i] if y_true_eval.ndim > 1 else y_true_eval).min(),
               (y_pred_eval[:, i] if y_pred_eval.ndim > 1 else y_pred_eval).min()),
           max((y_true_eval[:, i] if y_true_eval.ndim > 1 else y_true_eval).max(),
               (y_pred_eval[:, i] if y_pred_eval.ndim > 1 else y_pred_eval).max())]
    ax.plot(lim, lim, 'r--', linewidth=1)
    r2_t = r2_score(
        y_true_eval[:, i] if y_true_eval.ndim > 1 else y_true_eval,

```

```

    y_pred_eval[:, i] if y_pred_eval.ndim > 1 else y_pred_eval
)
ax.set_title(f'{t}\nR2={r2_t:.3f}', fontsize=8)
ax.set_xlabel('Valor real', fontsize=7)
ax.set_ylabel('Predicción', fontsize=7)
ax.tick_params(labelsize=7)

for j in range(i + 1, len(axes)):
    axes[j].set_visible(False)

plt.suptitle('Predicción vs Valor Real por target (eval.csv)', fontsize=12, y=1.01)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Evaluación final sobre eval.csv

-----

R2 global: -0.0380  
 RMSE global: 0.9597 puntos de Shannon H'  
 MAE global: 0.7042 puntos de Shannon H'

R2 por target:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| nematode_shannon_z      | 0.1180  |
| macro_shannon_z         | 0.2571  |
| earthworm_shannon_z     | 0.4264  |
| orib_shannon_z          | 0.2356  |
| meso_shannon_z          | -0.4898 |
| coll_shannon_z          | -0.8227 |
| bac_shannon_z           | -0.0854 |
| fun_shannon_z           | -0.0757 |
| euk_shannon_z           | 0.1453  |
| oomy_shannon_z          | 0.1534  |
| cerc_shannon_z          | -0.1361 |
| macro_order_richness_z  | 0.3525  |
| earthworm_richness_z    | 0.5176  |
| orib_species_richness_z | 0.2596  |
| meso_species_richness_z | -0.2753 |
| coll_species_richness_z | -1.4628 |
| bac_asv_richness_z      | -0.1464 |
| fun_asv_richness_z      | 0.0145  |
| euk_asv_richness_z      | 0.2164  |
| oomy_asv_richness_z     | 0.0113  |
| cerc_asv_richness_z     | -0.0120 |

Smoke test - Inferencia con datos reales (Shannon & Richness)

-----

|       |  |                               |  |                               |
|-------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Red 1 |  | Fila 53: Sha=0.567, Ric=0.722 |  | Fila 60: Sha=0.877, Ric=1.054 |
| Red 2 |  | Fila 53: Sha=0.298, Ric=0.382 |  | Fila 60: Sha=1.170, Ric=1.373 |
| Red 3 |  | Fila 53: Sha=0.514, Ric=0.681 |  | Fila 60: Sha=1.305, Ric=1.462 |
| Red 4 |  | Fila 53: Sha=0.415, Ric=0.466 |  | Fila 60: Sha=1.041, Ric=1.155 |
| Red 5 |  | Fila 53: Sha=0.446, Ric=0.611 |  | Fila 60: Sha=0.965, Ric=1.158 |

Resultados detallados por muestra (Métrica: Shannon):

-----

|         |  |                     |  |                     |  |               |
|---------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------|
| Fila 53 |  | Predicción: 0.4484  |  | Valor Real: 1.1347  |  | Error: 0.6863 |
| Fila 60 |  | Predicción: 1.0717  |  | Valor Real: 1.1388  |  | Error: 0.0671 |
| Fila 0  |  | Predicción: -0.3981 |  | Valor Real: -0.7453 |  | Error: 0.3472 |


Resultados detallados por muestra (Métrica: Richness):

-----

|         |  |                     |  |                     |  |               |
|---------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------|
| Fila 53 |  | Predicción: 0.5725  |  | Valor Real: 1.4889  |  | Error: 0.9164 |
| Fila 60 |  | Predicción: 1.2405  |  | Valor Real: 1.1147  |  | Error: 0.1258 |
| Fila 0  |  | Predicción: -0.4892 |  | Valor Real: -0.7562 |  | Error: 0.2670 |

Smoke test superado. El pipeline MLP predictivo (Shannon + Richness) funciona correctamente.

Predicción vs Valor Real por target (eval.csv)



## 11.2.8. Modelos MLP con función de pérdida personalizada

### 11.2.8.1. Fundamentos y configuración

Esta variante extiende el MLP multisalida anterior con una función de pérdida personalizada (CorrelationAwareLoss) que combina dos componentes:

$$L(y, \hat{y}) = \text{MSE}(y, \hat{y}) + \lambda_{\text{corr}} \left\| \text{Corr}(y) - \text{Corr}(\hat{y}) \right\|_F$$

El primer término es el **MSE estándar**, que minimiza el error de predicción de cada *target* por separado. El segundo penaliza la diferencia (**norma de Frobenius**) entre la matriz de correlación de las predicciones del lote actual y la matriz de correlación de los valores reales del mismo lote: si el modelo predice, por ejemplo, una diversidad alta de lombrices junto con una diversidad muy baja de colémbolos cuando ambas normalmente co-varían en los datos reales, este término penaliza esa incoherencia, aunque el error individual (MSE) de cada *target* por separado sea bajo.

El parámetro `lambda_corr` controla el peso relativo de esta penalización frente al MSE (`lambda_corr=0` equivale a MSE puro).

El tuning explora 10 configuraciones que combinan arquitectura, hiperparámetros de entrenamiento y distintos valores de `lambda_corr` (de 0.0 a 0.5). El resultado del tuning es, en sí mismo, uno de los hallazgos más relevantes de este *notebook*.

En la Tabla 32 se puede ver los diferentes conjuntos de hiperparámetros probados y los resultados de cada uno, siendo el  $R^2$  en negrita, el mejor valor de todos.

| Capas ocultas | lambda_corr | weight_decay | R <sup>2</sup> validación |
|---------------|-------------|--------------|---------------------------|
| [32, 16]      | 0.0         | 0.01         | 0.1151                    |
| [64, 32]      | 0.0         | 0.01         | <b>0.1495</b>             |
| [64, 32]      | 0.05        | 0.005        | 0.1202                    |
| [64, 32]      | 0.1         | 0.005        | 0.1321                    |
| [128, 64]     | 0.05        | 0.002        | 0.1375                    |
| [128, 64]     | 0.2         | 0.002        | 0.1185                    |
| [128, 32]     | 0.1         | 0.001        | 0.1419                    |
| [128, 32]     | 0.3         | 0.002        | 0.1092                    |
| [64, 16, 8]   | 0.1         | 0.001        | 0.1186                    |
| [64, 16, 8]   | 0.5         | 0.005        | 0.0071                    |
| [128, 64, 32] | 0.2         | 0.005        | 0.0304                    |

Tabla 32: Combinaciones de arquitecturas para MLP *Custom Loss*

La configuración ganadora del tuning fue `hidden=[64, 32]` con `lambda_corr=0.0`, es decir: de entre todas las combinaciones probadas, la que mejor  $R^2$  de validación obtuvo fue la que equivale a MSE puro, sin ninguna penalización de correlación activa.

Esto indica que, con el tamaño de dataset disponible en este trabajo, el término adicional de coherencia de correlaciones no aportó una mejora medible frente al MSE estándar e incluso empeoró el resultado en la mayoría de las configuraciones donde se activó.



### 11.2.8.2. Entrenamiento

Al igual que en el MLP multisalida estándar, no se aplica una validación cruzada explícita: la arquitectura se selecciona mediante la comparación directa de las 10 configuraciones del tuning sobre la partición fija de entrenamiento/validación, y se entrena un único modelo final con la configuración ganadora (sin ensamblado de semillas).

Además de las métricas de error habituales, este *notebook* calcula la diferencia media entre la matriz de correlación real y la matriz de correlación predicha como indicador directo de si la función de pérdida personalizada está cumpliendo su objetivo. Sobre  $X_{train}$ , esta diferencia media es de **0.1131**.

### 11.2.8.3. Explicabilidad y variables más relevantes

Al igual que en el MLP multisalida estándar, se recurre a permutation importance sobre  $X_{train}$ , esta vez calculada de forma global sobre los 21 *targets*.

El top-10 resultante es: soil\_ph\_z, gee\_humedad\_rel\_pct\_z, eu\_ph\_z, dem\_elevacion\_m\_z, eu\_p\_z, gee\_ndvi\_verano\_z, gee\_temp\_media\_C\_z, eu\_cn\_ratio\_z, eu\_zn\_z y silt\_content\_z.

soil\_ph\_z mantiene su primer puesto respecto al MLP multisalida estándar, aunque con una importancia relativa considerablemente mayor (0.165 frente a 0.135), lo que sugiere que, al reforzar la coherencia entre *targets*, el modelo termina apoyándose todavía más en la variable individual con mayor poder predictivo del conjunto.

La gráfica que muestra las variables más importantes se puede ver más adelante en el *notebook* exportado en la sección 5.- **Importancia de variables**.

### 11.2.8.4. Resultados sobre eval.csv

Con un  $R^2$  medio de **-0.1316**, este es el modelo con **peor rendimiento global** de los ocho evaluados en este trabajo, por debajo incluso del MLP multisalida estándar (-0.038) del que parte.

Esto es consistente con el resultado del propio tuning: al haberse seleccionado  $\lambda_{corr}=0.0$  como configuración óptima, el modelo final es, en la práctica, equivalente a un MLP multisalida con una arquitectura ligeramente distinta ([64,32] en vez de [128,32]) y menos épocas de entrenamiento (150 en vez de 250), sin que la penalización de correlación llegue a aplicarse de forma efectiva.

Sobre los *targets* prioritarios obtiene  $R^2=0.3750$  (earthworm\_shannon\_z) y  $R^2=0.4671$  (earthworm\_richness\_z), ambos por debajo de los conseguidos por el MLP multisalida estándar. El *target* coll\_species\_richness\_z vuelve a ser el más problemático, con un  $R^2=-2.2411$ , el peor resultado individual de todo este trabajo.

En la Tabla 33 se pueden ver los resultados obtenidos por *target* tras el entrenamiento del modelo.

| Variable                 | Target                  | $R^2$   |
|--------------------------|-------------------------|---------|
| Shannon nemátodos        | nematode_shannon_z      | 0.0903  |
| Shannon macrofauna       | macro_shannon_z         | 0.2676  |
| Shannon lombrices        | earthworm_shannon_z     | 0.3750  |
| Shannon oribátidos       | orib_shannon_z          | 0.2216  |
| Shannon mesostigmátidos  | meso_shannon_z          | -0.6189 |
| Shannon colémbolos       | coll_shannon_z          | -1.3439 |
| Shannon bacterias        | bac_shannon_z           | -0.1004 |
| Shannon hongos           | fun_shannon_z           | -0.0842 |
| Shannon eucariotas       | euk_shannon_z           | 0.0868  |
| Shannon oomicetos        | oomy_shannon_z          | 0.0588  |
| Shannon cercozoos        | cerc_shannon_z          | -0.1194 |
| Riqueza macrofauna       | macro_order_richness_z  | 0.3759  |
| Riqueza lombrices        | earthworm_richness_z    | 0.4671  |
| Riqueza oribátidos       | orib_species_richness_z | 0.2542  |
| Riqueza mesostigmátidos  | meso_species_richness_z | -0.3462 |
| Riqueza colémbolos       | coll_species_richness_z | -2.2411 |
| Riqueza bacterias (ASV)  | bac_asv_richness_z      | -0.1680 |
| Riqueza hongos (ASV)     | fun_asv_richness_z      | 0.0027  |
| Riqueza eucariotas (ASV) | euk_asv_richness_z      | 0.1902  |
| Riqueza oomicetos (ASV)  | oomy_asv_richness_z     | -0.0546 |
| Riqueza cercozoos (ASV)  | cerc_asv_richness_z     | -0.0770 |

Tabla 33:  $R^2$  del MLP con pérdida personalizada sobre eval.csv, por *target*.

## SOB4ES - Red Neuronal con Pérdida Personalizada

### CRISP-ML(Q) - Fase 3 y 4: Desarrollo y evaluación de los modelos

Este notebook extiende el MLP multisalida estándar con una **función de pérdida personalizada** que penaliza las predicciones que no respetan la estructura de correlación entre targets observada en los datos de entrenamiento.

La pérdida tiene dos componentes:

- **MSE estándar:** minimiza el error de predicción por target individualmente.
- **Penalización de correlación:** compara la matriz de correlación de las predicciones con la matriz de correlación de los targets reales en el batch. Si el modelo predice valores que rompen las correlaciones biológicas conocidas (por ejemplo, diversidad alta de lombrices con diversidad muy baja de colémbolos cuando normalmente co-varian), la pérdida aumenta.

El peso relativo entre ambos componentes se controla con el parámetro `lambda_corr`.

#### Datasets utilizados:

- `train.csv` - Entrenamiento del modelo (70 % del total, estratificado por país)
- `test.csv` - Búsqueda de hiperparámetros y validación cruzada (15 %)
- `eval.csv` - Evaluación final e imparcial del rendimiento (15 %)

#### Estructura del notebook:

1. **Configuración:** importaciones y parámetros globales.
2. **Carga de datos:** se cargan los tres splits pre-generados.
3. **Definición de la pérdida personalizada y tuning.**
4. **Validación cruzada:** evaluación de robustez.
5. **Análisis de pesos e importancia de variables.**
6. **Producción:** entrenamiento final y exportación de modelos.
7. **Evaluación final:** rendimiento real sobre `eval.csv`.

## 1.- Configuración del entorno

En esta sección del notebook importaremos todas las librerías necesarias como también realizaremos las configuraciones iniciales.

```
In [1]: import os
import time
import warnings
import joblib
import pandas as pd
import numpy as np
import itertools
from pathlib import Path
import seaborn as sns

import torch
import torch.nn as nn
from torch.utils.data import DataLoader, TensorDataset

from sklearn.model_selection import RepeatedKFold
from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error
from sklearn.inspection import permutation_importance
from sklearn.base import BaseEstimator, RegressorMixin

import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap

warnings.filterwarnings('ignore')

DATA_DIR = 'input/'
MODELS_DIR = 'output/models/mlp_custom/'
Path(MODELS_DIR).mkdir(parents=True, exist_ok=True)

RANDOM_STATE = 42

DEVICE = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')
print(f'Dispositivo de computo: {DEVICE}')

TARGETS = [
    # Shannon diversity index
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
```

```

'fun_asv_richness_z',
'euk_asv_richness_z',
'oomy_asv_richness_z',
'cerc_asv_richness_z'
]

FEATURES_AUTORIZADAS = [
'total_plant_cover_z',
'clay_content_z',
'silt_content_z',
'sand_content_z',
'aggregate_stability_z',
'bulk_density_z',
'soil_moisture_z',
'as_z',
'cu_z',
'k_z',
'mo_z',
'ni_z',
'p_z',
'pb_z',
'zn_z',
'soil_ph_z',
'plot_total_organic_c_z',
'plot_total_n_z',
'gee_temp_media_C_z',
'gee_humedad_rel_pct_z',
'gee_ndvi_verano_z',
'dem_elevacion_m_z',
'dem_pendiente_deg_z',
'dem_orientacion_deg_z',
'eu_clay_content_z',
'eu_sand_content_z',
'eu_silt_content_z',
'eu_water_holding_capacity_z',
'eu_cn_ratio_z',
'eu_p_z',
'eu_ph_z',
'eu_as_z',
'eu_organic_carbon_octop_z',
'eu_zn_z'
]

print('Librerías y variables cargadas correctamente...')

# Paleta de colores unificada
PALETTE = {
    'blue':      '#7FA6C9',
    'blue_light': '#AAD0F1',
    'green':     '#7FC8A9',
    'green_light': '#BEE6D3',
    'purple':    '#A98FC7',
    'purple_light': '#D6C7EA',
    'gray':      '#9B9B9B',
    'gray_dark': '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

# Colormap secuencial (blanco → azul → morado) para heatmaps/matrices de confusion
PALETTE_CMAP = LinearSegmentedColormap.from_list(
    'sob4es-palette', ['#FFFFFF', PALETTE['purple_light'], PALETTE['purple']]
)

```

Dispositivo de computo: cuda  
 Librerías y variables cargadas correctamente...

```

In [2]: # Ajuste automatico de n_jobs segun los nucleos disponibles
# Evita saturar la maquina (todos los procesos a la vez con n_jobs=-1)
import os

def get_n_jobs(fraccion=0.75, reserva=1):
    """Calcula un n_jobs seguro dejando al menos `reserva` nucleos libres
    para que el sistema no se vuelva inutilizable durante la ejecucion."""
    n_cpu = os.cpu_count() or 1
    n_usar = max(1, min(int(n_cpu * fraccion), n_cpu - reserva))
    return n_usar

N_JOBS = get_n_jobs()
print(f'Nucleos disponibles: {os.cpu_count()} | n_jobs asignado: {N_JOBS}')

```

Nucleos disponibles: 20 | n\_jobs asignado: 15

## 2.- Carga de datos

Se cargan los tres datasets pre-generados a partir de la división 70/15/15 estratificada por país.

| Archivo   | Uso               | Filas aprox. |
|-----------|-------------------|--------------|
| train.csv | Ajuste del modelo | 299          |

| Archivo  | Uso                                      | Filas aprox. |
|----------|------------------------------------------|--------------|
| test.csv | Tuning de hiperparametros / Val. cruzada | 64           |
| eval.csv | Evaluacion final imparcial               | 65           |

El dataset `eval.csv` no se utiliza hasta la sección 7 para garantizar una estimación imparcial del rendimiento.

```
In [3]: def cargar_csv(ruta, nombre):
    if not os.path.exists(ruta):
        raise FileNotFoundError(f'No se encontro: {ruta}')
    try:
        df = pd.read_csv(ruta, sep=',')
        if len(df.columns) < 5:
            df = pd.read_csv(ruta, sep=';')
    except Exception:
        df = pd.read_csv(ruta, sep=',')
    print(f' {nombre}: {df.shape[0]} filas x {df.shape[1]} columnas')
    return df

print("Cargando datasets...")
df_train = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'train.csv'), 'train.csv')
df_test = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'test.csv'), 'test.csv')
df_eval = cargar_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'eval.csv'), 'eval.csv')

X_train = df_train[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_train = df_train[TARGETS]

X_test = df_test[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_test = df_test[TARGETS]

X_eval = df_eval[FEATURES_AUTORIZADAS] # no se usa hasta la seccion 7
y_eval = df_eval[TARGETS] # no se usa hasta la seccion 7

print(f"\nDatasets cargados...")
print(f"X_train: {X_train.shape} | X_test: {X_test.shape} | X_eval: {X_eval.shape}")
print(f"y_train: {y_train.shape} | y_test: {y_test.shape} | y_eval: {y_eval.shape}")

Cargando datasets...
train.csv: 299 filas x 71 columnas
test.csv: 64 filas x 71 columnas
eval.csv: 65 filas x 71 columnas

Datasets cargados...
X_train: (299, 34) | X_test: (64, 34) | X_eval: (65, 34)
y_train: (299, 21) | y_test: (64, 21) | y_eval: (65, 21)
```

### 3.- Pérdida personalizada y tuning

#### Función de pérdida

La pérdida combina dos terminos:

$$\text{Loss} = \text{MSE}(y_{\text{pred}}, y_{\text{real}}) + \text{lambda\_corr} * \text{CorrelationPenalty}(y_{\text{pred}}, y_{\text{real}})$$

La penalización de correlación se calcula como la **diferencia de Frobenius** entre la matriz de correlación de las predicciones y la de los valores reales en cada batch:

$$\text{CorrelationPenalty} = || \text{corr}(y_{\text{pred}}) - \text{corr}(y_{\text{real}}) ||_F$$

Un `lambda_corr` alto fuerza al modelo a respetar las correlaciones biológicas pero puede perjudicar la precisión individual por target. El tuning busca el valor óptimo de este parámetro junto a la arquitectura.

#### Arquitectura

Idéntica al MLP estándar: capas densas con ReLU, Dropout y capa de salida lineal de 21 neuronas.

```
In [4]: class MLPMultiSalida(nn.Module):
    def __init__(self, n_inputs, n_outputs, hidden_sizes, dropout_rate):
        super().__init__()
        layers = []
        in_size = n_inputs
        for h in hidden_sizes:
            layers += [nn.Linear(in_size, h), nn.ReLU(), nn.Dropout(dropout_rate)]
            in_size = h
        layers.append(nn.Linear(in_size, n_outputs))
        self.red = nn.Sequential(*layers)
    def forward(self, x):
        return self.red(x)

def correlation_matrix(y):
    """
    Calcula la matriz de correlacion de un tensor (batch x targets).
    Se usa para comparar las correlaciones entre targets predichos vs reales.
    """
    y_centered = y - y.mean(dim=0, keepdim=True)
    std = y_centered.std(dim=0, keepdim=True).clamp(min=1e-8)
    y_norm = y_centered / std
    return torch.mm(y_norm.T, y_norm) / y.shape[0]
```

```

class CorrelationAwareLoss(nn.Module):
    """
    Perdida personalizada que combina MSE con una penalizacion
    por diferencias en la estructura de correlacion entre targets.
    lambda_corr controla el peso de la penalizacion:
    - lambda_corr = 0.0: equivale a MSE puro
    - lambda_corr = 1.0: penalizacion de correlacion con mismo peso que MSE
    """
    def __init__(self, lambda_corr=0.1):
        super().__init__()
        self.lambda_corr = lambda_corr
        self.mse = nn.MSELoss()

    def forward(self, y_pred, y_real):
        mse_loss = self.mse(y_pred, y_real)
        corr_pred = correlation_matrix(y_pred)
        corr_real = correlation_matrix(y_real)
        # Norma de Frobenius: penaliza diferencias elemento a elemento entre matrices
        corr_loss = torch.norm(corr_pred - corr_real, p='fro')
        return mse_loss + self.lambda_corr * corr_loss

def entrenar_mlp_custom(X_tr, y_tr, X_val, y_val, hidden_sizes, dropout, lr, epochs, batch_size, lambda_corr):
    X_t = torch.tensor(X_tr.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
    y_t = torch.tensor(y_tr.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
    X_v = torch.tensor(X_val.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
    y_v = torch.tensor(y_val.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)

    loader = DataLoader(TensorDataset(X_t, y_t), batch_size=batch_size, shuffle=True)
    model = MLPMultiSalida(X_tr.shape[1], y_tr.shape[1], hidden_sizes, dropout).to(DEVICE)
    optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=lr, weight_decay=1e-4)
    criterion = CorrelationAwareLoss(lambda_corr=lambda_corr)

    model.train()
    for epoch in range(epochs):
        for xb, yb in loader:
            optimizer.zero_grad()
            loss = criterion(model(xb), yb)
            loss.backward()
            optimizer.step()

    model.eval()
    with torch.no_grad():
        y_pred = model(X_v).cpu().numpy()
    r2 = r2_score(y_val.values, y_pred, multioutput='uniform_average')
    return model, r2

# Grid de hiperparametros: arquitectura + lambda_corr
grid = [
    {'hidden': [32, 16], 'dropout': 0.2, 'lr': 1e-3, 'epochs': 150, 'batch': 16, 'weight_decay': 1e-2, 'lambda_corr': 0.0},
    {'hidden': [64, 32], 'dropout': 0.2, 'lr': 1e-3, 'epochs': 150, 'batch': 16, 'weight_decay': 1e-2, 'lambda_corr': 0.0},
    {'hidden': [64, 32], 'dropout': 0.2, 'lr': 1e-3, 'epochs': 150, 'batch': 16, 'weight_decay': 5e-3, 'lambda_corr': 0.05},
    {'hidden': [64, 32], 'dropout': 0.3, 'lr': 1e-3, 'epochs': 200, 'batch': 32, 'weight_decay': 5e-3, 'lambda_corr': 0.1},
    {'hidden': [128, 64], 'dropout': 0.3, 'lr': 1e-3, 'epochs': 200, 'batch': 32, 'weight_decay': 2e-3, 'lambda_corr': 0.05},
    {'hidden': [128, 64], 'dropout': 0.3, 'lr': 1e-3, 'epochs': 200, 'batch': 32, 'weight_decay': 2e-3, 'lambda_corr': 0.2},
    {'hidden': [128, 32], 'dropout': 0.3, 'lr': 5e-4, 'epochs': 250, 'batch': 16, 'weight_decay': 1e-3, 'lambda_corr': 0.1},
    {'hidden': [128, 32], 'dropout': 0.4, 'lr': 5e-4, 'epochs': 250, 'batch': 16, 'weight_decay': 2e-3, 'lambda_corr': 0.3},
    {'hidden': [64, 16, 8], 'dropout': 0.2, 'lr': 1e-3, 'epochs': 200, 'batch': 16, 'weight_decay': 1e-3, 'lambda_corr': 0.1},
    {'hidden': [64, 16, 8], 'dropout': 0.3, 'lr': 1e-3, 'epochs': 200, 'batch': 16, 'weight_decay': 5e-3, 'lambda_corr': 0.5},
    {'hidden': [128, 64, 32], 'dropout': 0.4, 'lr': 5e-4, 'epochs': 200, 'batch': 32, 'weight_decay': 5e-3, 'lambda_corr': 0.2}
]

print('Buscando mejor configuracion (arquitectura + lambda_corr)...\n')
mejor_r2 = -np.inf
mejor_config = None

for cfg in grid:
    _, r2 = entrenar_mlp_custom(
        X_train, y_train, X_test, y_test,
        cfg['hidden'], cfg['dropout'], cfg['lr'],
        cfg['epochs'], cfg['batch'], cfg['lambda_corr']
    )
    print(f'hidden={str(cfg["hidden"]):20} lambda_corr={cfg["lambda_corr"]} → R2 val: {r2:.4f}')
    if r2 > mejor_r2:
        mejor_r2 = r2
        mejor_config = cfg

print(f'\nMejor configuracion: {mejor_config}')
print(f'Mejor R2 de validacion: {mejor_r2:.4f}')
MLP_CONFIG = mejor_config

Buscando mejor configuracion (arquitectura + lambda_corr)...

hidden=[32, 16]          lambda_corr=0.0 → R2 val: 0.1151
hidden=[64, 32]          lambda_corr=0.0 → R2 val: 0.1495
hidden=[64, 32]          lambda_corr=0.05 → R2 val: 0.1202
hidden=[64, 32]          lambda_corr=0.1 → R2 val: 0.1321
hidden=[128, 64]         lambda_corr=0.05 → R2 val: 0.1375
hidden=[128, 64]         lambda_corr=0.2 → R2 val: 0.1185
hidden=[128, 32]         lambda_corr=0.1 → R2 val: 0.1419
hidden=[128, 32]         lambda_corr=0.3 → R2 val: 0.1092
hidden=[64, 16, 8]       lambda_corr=0.1 → R2 val: 0.1186
hidden=[64, 16, 8]       lambda_corr=0.5 → R2 val: 0.0071

```

hidden=[128, 64, 32]      lambda\_corr=0.2 → R2 val: 0.0304

Mejor configuracion: {'hidden': [64, 32], 'dropout': 0.2, 'lr': 0.001, 'epochs': 150, 'batch': 16, 'weight\_decay': 0.01, 'lambda\_corr': 0.0}

Mejor R2 de validacion: 0.1495

## 4.- Validación cruzada

Se evalúa la robustez de la configuración óptima con **validación cruzada repetida** (5 pliegues x 3 repeticiones) sobre `X_train`.

Se registra tanto el R2 global como el efecto que tiene `lambda_corr` sobre la consistencia de las predicciones entre pliegues.

```
In [5]: print('Validacion cruzada repetida (15 evaluaciones sobre X_train)... \n')

cv_splitter = RepeatedKFold(n_splits=5, n_repeats=3, random_state=RANDOM_STATE)
r2_scores_cv = []

for fold, (train_idx, val_idx) in enumerate(cv_splitter.split(X_train)):
    r2 = entrenar_mlp_custom(
        X_train.iloc[train_idx], y_train.iloc[train_idx],
        X_train.iloc[val_idx], y_train.iloc[val_idx],
        MLP_CONFIG['hidden'], MLP_CONFIG['dropout'],
        MLP_CONFIG['lr'], MLP_CONFIG['epochs'],
        MLP_CONFIG['batch'], MLP_CONFIG['lambda_corr']
    )
    r2_scores_cv.append(r2)
    if (fold + 1) % 5 == 0:
        print(f' Pliegues completados: {fold+1}/15 | R2 medio hasta ahora: {np.mean(r2_scores_cv):.4f}')


print(f'\n R2 medio CV : {np.mean(r2_scores_cv):.4f}')
print(f' Desviacion : {np.std(r2_scores_cv):.4f}')
print(f' Minimo : {np.min(r2_scores_cv):.4f}')
print(f' Maximo : {np.max(r2_scores_cv):.4f}')

# Grafico: distribucion R2 CV (boxplot)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3.5))
ax.boxplot(r2_scores_cv, vert=False, patch_artist=True,
            boxprops=dict(facecolor=PALETTE['blue'], alpha=0.7),
            medianprops=dict(color=PALETTE['gray_dark'], linewidth=1.5),
            whiskerprops=dict(color=PALETTE['gray']),
            capprops=dict(color=PALETTE['gray']),
            flierprops=dict(marker='o', color=PALETTE['gray'], markersize=4))
ax.set_xlabel('R2')
ax.set_title('Distribucion R2 en validacion cruzada (configuracion optima)', fontsize=11)
ax.axvline(np.median(r2_scores_cv), color=PALETTE['gray_dark'], linestyle='--', linewidth=0.8, label=f'Mediana {np.median(r2_scores_cv):.4f}')
ax.legend(fontsize=9)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Validacion cruzada repetida (15 evaluaciones sobre X\_train)...

Pliegues completados: 5/15 | R2 medio hasta ahora: 0.1187  
 Pliegues completados: 10/15 | R2 medio hasta ahora: 0.1063  
 Pliegues completados: 15/15 | R2 medio hasta ahora: 0.1086

R2 medio CV : 0.1086  
 Desviacion : 0.0556  
 Minimo : 0.0013  
 Maximo : 0.1873



## 5.- Importancia de variables

Se usa **permutation importance** sobre `X_train` mediante un wrapper sklearn.

Al igual que en el MLP estándar, la importancia es global sobre los 21 targets.

Adicionalmente se muestra la matriz de correlación aprendida por el modelo comparada con la matriz de correlación real de los datos de entrenamiento, para verificar que la pérdida personalizada esta funcionando.

```
In [6]: print('Entrenando modelo de referencia para analisis... \n')

# 1. Entrenamiento del modelo con pérdida personalizada
modelo_ref, _ = entrenar_mlp_custom(
    X_train, y_train, X_test, y_test,
    MLP_CONFIG['hidden'], MLP_CONFIG['dropout'],
    MLP_CONFIG['lr'], MLP_CONFIG['epochs'],
```

```

        MLP_CONFIG['batch'], MLP_CONFIG['lambda_corr']
    )

# 2. Wrapper para compatibilidad con Scikit-Learn
class MLPWrapper(BaseEstimator, RegressorMixin):
    def __init__(self, model):
        self.model = model
    def fit(self, X, y): return self
    def predict(self, X):
        X_t = torch.tensor(np.array(X), dtype=torch.float32).to(DEVICE)
        self.model.eval()
        with torch.no_grad():
            return self.model(X_t).cpu().numpy()

wrapper = MLPWrapper(modelo_ref)

# 3. Cálculo de importancia por permutación
perm = permutation_importance(wrapper, X_train, y_train, n_repeats=10, random_state=RANDOM_STATE)
importancias = pd.Series(perm.importances_mean, index=FEATURES_AUTORIZADAS)

top10_imp = importancias.nlargest(10)
bottom10_imp = importancias.nsmallest(10)

print('Top 10 variables más revelantes por permutación:')
print(top10_imp.round(4).to_string())

# 4. Comparación de matrices de correlación (Real vs Predicha)
y_pred_train = wrapper.predict(X_train)
corr_real = pd.DataFrame(y_train.values, columns=TARGETS).corr()
corr_pred = pd.DataFrame(y_pred_train, columns=TARGETS).corr()
diff_corr = (corr_real - corr_pred).abs()

print(f'\nDiferencia media entre matrices de correlación (real vs predicha): {diff_corr.values.mean():.4f}')
print('(Valor cercano a 0 indica que la pérdida personalizada está preservando las correlaciones.)')

# GRÁFICA 1: Comparativa de Importancia de Variables (Más vs Menos revelantes)

fig, axes = plt.subplots(1, 1, figsize=(16, 5))

# Subplot A: Más revelantes
top10_imp.sort_values().plot(kind='barh', ax=axes, color=PALETTE.get('blue', '#2b5c8f'), edgecolor='white')
axes.set_title('Top 10 MÁS revelantes - MLP Custom', fontsize=12, fontweight='bold')
axes.set_xlabel('Reducción media del R2')
axes.set_ylabel('')

plt.tight_layout()
plt.show()

# GRÁFICA 2: Heatmaps de Preservación de Correlación entre Targets

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(20, 6))

# Heatmap Real
sns.heatmap(corr_real, ax=axes[0], cmap='coolwarm', vmin=-1, vmax=1, cbar_kws={'shrink': 0.8}, square=True)
axes[0].set_title('A. Correlación Real (y_train)', fontsize=11, fontweight='bold')

# Heatmap Predicha
sns.heatmap(corr_pred, ax=axes[1], cmap='coolwarm', vmin=-1, vmax=1, cbar_kws={'shrink': 0.8}, square=True)
axes[1].set_title('B. Correlación Predicha (ŷ_train)', fontsize=11, fontweight='bold')

# Heatmap Diferencia
sns.heatmap(diff_corr, ax=axes[2], cmap='YlOrRd', vmin=0, vmax=1, cbar_kws={'shrink': 0.8}, square=True)
axes[2].set_title('C. Diferencia Absoluta (|Real - Pred|)', fontsize=11, fontweight='bold')

for ax in axes:
    ax.tick_params(axis='x', labels=0, labelsize=7, labelrotation=90)
    ax.tick_params(axis='y', labels=0, labelsize=7, labelrotation=0)

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Entrenando modelo de referencia para análisis...


Top 10 variables más revelantes por permutación:

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| soil_ph_z             | 0.1650 |
| gee_humedad_rel_pct_z | 0.0788 |
| eu_ph_z               | 0.0767 |
| dem_elevacion_m_z     | 0.0739 |
| eu_p_z                | 0.0725 |
| gee_ndvi_verano_z     | 0.0705 |
| gee_temp_media_C_z    | 0.0668 |
| eu_cn_ratio_z         | 0.0577 |
| eu_zn_z               | 0.0559 |
| silt_content_z        | 0.0541 |

Diferencia media entre matrices de correlación (real vs predicha): 0.1131

(Valor cercano a 0 indica que la pérdida personalizada está preservando las correlaciones.)





## 6.- Entrenamiento

Se entrena un ensamble de 5 redes con semillas distintas usando la perdida personalizada.

Los pesos se guardan como `.pt` y la configuracion de arquitectura como `.pkl`.

```
In [7]: print('Entrenamiento de produccion (ensamble de 5 redes con perdida personalizada)...')
print('-' * 70)

global_start = time.time()
NUM_REDES = 5

for seed_id in range(NUM_REDES):
    t0 = time.time()
    torch.manual_seed(42 + seed_id)
    np.random.seed(42 + seed_id)

    model, r2_test = entrenar_mlp_custom(
        X_train, y_train, X_test, y_test,
        MLP_CONFIG['hidden'], MLP_CONFIG['dropout'],
        MLP_CONFIG['ln'], MLP_CONFIG['epochs'],
        MLP_CONFIG['batch'], MLP_CONFIG['lambda_corr']
    )
    ruta = os.path.join(MODELS_DIR, f'mlp_custom_{seed_id}.pt')
    torch.save(model.state_dict(), ruta)
    print(f' Red {seed_id+1}/5 | R2 test: {r2_test:.4f} | {(time.time()-t0:.1f)s}')

joblib.dump(MLP_CONFIG, os.path.join(MODELS_DIR, 'mlp_custom_config.pkl'))

print('-' * 70)
print(f'Produccion completada en {(time.time()-global_start)/60:.1f} minutos.')
```

Entrenamiento de produccion (ensamble de 5 redes con perdida personalizada)...

```
Red 1/5 | R2 test: 0.1084 | (2.6s)
Red 2/5 | R2 test: 0.1145 | (2.8s)
Red 3/5 | R2 test: 0.1335 | (2.6s)
Red 4/5 | R2 test: 0.1094 | (2.9s)
Red 5/5 | R2 test: 0.1290 | (2.6s)
```

Produccion completada en 0.2 minutos.

## 7.- Evaluación final sobre eval.csv

Se usa `eval.csv` por primera vez para obtener una estimación real del rendimiento en producción. A continuación se ejecuta un smoke test para verificar que el pipeline de carga e inferencia funciona correctamente.

**Nota: Interpretacion del indice Shannon H':**

El modelo predice el índice de diversidad de Shannon, que va aproximadamente de `0.0` (sin diversidad) a `4.0-5.0` (alta diversidad biológica).

```
In [8]: NUM_REDES = 5

# Evaluacion final

print('Evaluacion final sobre eval.csv')
```

```

print('-' * 60)

cfg_prod = joblib.load(os.path.join(MODELS_DIR, 'mlp_custom_config.pkl'))
preds_eval = []

for seed_id in range(NUM_REDES):
    model = MLPMultiSalida(
        len(FEATURES_AUTORIZADAS), len(TARGETS),
        cfg_prod['hidden'], cfg_prod['dropout']
    ).to(DEVICE)
    model.load_state_dict(torch.load(
        os.path.join(MODELS_DIR, f'mlp_custom_{seed_id}.pt'), map_location=DEVICE
    ))
    model.eval()
    with torch.no_grad():
        X_eval_t = torch.tensor(X_eval.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
        preds_eval.append(model(X_eval_t).cpu().numpy())

y_pred_eval = np.mean(preds_eval, axis=0)
y_true_eval = y_eval.values

r2_global = r2_score(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average')
rmse_global = np.sqrt(mean_squared_error(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average'))
mae_global = mean_absolute_error(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='uniform_average')

print(f' R2 global: {r2_global:.4f}')
print(f' RMSE global: {rmse_global:.4f} puntos de Shannon H\''')
print(f' MAE global: {mae_global:.4f} puntos de Shannon H\''')

# Verificación de correlaciones sobre eval.csv
corr_real_eval = pd.DataFrame(y_true_eval, columns=TARGETS).corr()
corr_pred_eval = pd.DataFrame(y_pred_eval, columns=TARGETS).corr()
diff_eval = (corr_real_eval - corr_pred_eval).abs().values.mean()
print(f'\n Diferencia media de correlacion en eval.csv: {diff_eval:.4f}')

print('\n R2 por target:')
for t, r2 in zip(TARGETS, r2_score(y_true_eval, y_pred_eval, multioutput='raw_values')):
    print(f' {t:30} {r2:.4f}')

# Smoke test

print('\nSmoke test - Inferencia con datos reales')
print('-' * 60)

try:
    df_new_data = X_eval.sample(n=3, random_state=RANDOM_STATE)
    indices_elegidos = df_new_data.index

    votos = []
    for seed_id in range(NUM_REDES):
        model = MLPMultiSalida(
            len(FEATURES_AUTORIZADAS), len(TARGETS),
            cfg_prod['hidden'], cfg_prod['dropout']
        ).to(DEVICE)
        model.load_state_dict(torch.load(
            os.path.join(MODELS_DIR, f'mlp_custom_{seed_id}.pt'), map_location=DEVICE
        ))
        model.eval()
        with torch.no_grad():
            X_new_t = torch.tensor(df_new_data.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
            pred = model(X_new_t).cpu().numpy()
            votos.append(pred)
        idx_e = TARGETS.index('earthworm_shannon_z')
        print(f' Red {seed_id+1} | '
              f'Fila {indices_elegidos[0]}: {pred[0, idx_e]:.4f} | '
              f'Fila {indices_elegidos[1]}: {pred[1, idx_e]:.4f} | '
              f'Fila {indices_elegidos[2]}: {pred[2, idx_e]:.4f} (earthworm_shannon_z)')

    consenso = np.mean(votos, axis=0)
    idx_earth = TARGETS.index('earthworm_shannon_z')

    print('-' * 60)
    print(' Resultados detallados por muestra (earthworm_shannon_z):')
    print('-' * 60)

    for i, idx in enumerate(indices_elegidos):
        pred_val = consenso[i, idx_earth]
        real_val = y_eval.loc[idx, 'earthworm_shannon_z']
        error = abs(pred_val - real_val)
        print(f' Fila {idx+4} | Predicción: {pred_val:.4f} | '
              f'Valor Real: {real_val:.4f} | Error absoluto: {error:.4f}')

    print('-' * 60)
    print('\nSmoke test superado. El pipeline MLP con perdida personalizada funciona correctamente.')

except Exception as e:
    print(f'Error en el smoke test: {str(e)}')

# Grafico: scatter predicción vs valor real (targets principales)
_targets_plot = ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']
_colors_plot = [PALETTE['green'], PALETTE['purple']]
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))
for ax, tgt, col in zip(axes, _targets_plot, _colors_plot):
    idx_col = TARGETS.index(tgt)
    yp = y_pred_eval[:, idx_col]
    yt = y_true_eval[:, idx_col]
    ax.scatter(yt, yp, alpha=0.7, s=30, color=col, edgecolors='white', linewidths=0.4)
    lim = [min(yt.min(), yp.min()), max(yt.max(), yp.max())]

```

```
ax.plot(lim, lim, 'r--', linewidth=1)
ax.set_title(f'{tgt}\nR2={r2_score(yt, yp):.3f}', fontsize=9)
ax.set_xlabel('Valor real', fontsize=8)
ax.set_ylabel('Predicción', fontsize=8)
plt.suptitle('Predicción vs Valor Real - MLP Custom Loss (eval.csv)', fontsize=12)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Evaluación final sobre eval.csv

R2 global: -0.1316  
RMSE global: 0.9861 puntos de Shannon H'  
MAE global: 0.7187 puntos de Shannon H'

Diferencia media de correlación en eval.csv: 0.1726

R2 por target:

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| nematode_shannon_z      | 0.0903  |
| macro_shannon_z         | 0.2676  |
| earthworm_shannon_z     | 0.3750  |
| orib_shannon_z          | 0.2216  |
| meso_shannon_z          | -0.6189 |
| coll_shannon_z          | -1.3439 |
| bac_shannon_z           | -0.1004 |
| fun_shannon_z           | -0.0842 |
| euk_shannon_z           | 0.0868  |
| oomy_shannon_z          | 0.0588  |
| cerc_shannon_z          | -0.1194 |
| macro_order_richness_z  | 0.3759  |
| earthworm_richness_z    | 0.4671  |
| orib_species_richness_z | 0.2542  |
| meso_species_richness_z | -0.3462 |
| coll_species_richness_z | -2.2411 |
| bac_asv_richness_z      | -0.1680 |
| fun_asv_richness_z      | 0.0027  |
| euk_asv_richness_z      | 0.1902  |
| oomy_asv_richness_z     | -0.0546 |
| cerc_asv_richness_z     | -0.0770 |

Smoke test - Inferencia con datos reales


|       |  |                 |  |                 |  |                 |                       |
|-------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|-----------------------|
| Red 1 |  | Fila 53: 0.1138 |  | Fila 60: 1.2291 |  | Fila 0: -0.5026 | (earthworm_shannon_z) |
| Red 2 |  | Fila 53: 0.4839 |  | Fila 60: 1.1523 |  | Fila 0: -0.4411 | (earthworm_shannon_z) |
| Red 3 |  | Fila 53: 0.5471 |  | Fila 60: 0.9066 |  | Fila 0: -0.5035 | (earthworm_shannon_z) |
| Red 4 |  | Fila 53: 0.4328 |  | Fila 60: 1.0480 |  | Fila 0: -0.4886 | (earthworm_shannon_z) |
| Red 5 |  | Fila 53: 0.4635 |  | Fila 60: 1.2240 |  | Fila 0: -0.6305 | (earthworm_shannon_z) |

Resultados detallados por muestra (earthworm\_shannon\_z):

|         |  |                     |  |                     |  |                        |
|---------|--|---------------------|--|---------------------|--|------------------------|
| Fila 53 |  | Predicción: 0.4082  |  | Valor Real: 1.1347  |  | Error absoluto: 0.7265 |
| Fila 60 |  | Predicción: 1.1120  |  | Valor Real: 1.1388  |  | Error absoluto: 0.0268 |
| Fila 0  |  | Predicción: -0.5133 |  | Valor Real: -0.7453 |  | Error absoluto: 0.2320 |

Smoke test superado. El pipeline MLP con pérdida personalizada funciona correctamente.

Predicción vs Valor Real - MLP Custom Loss (eval.csv)



## 11.3. Notebooks de preparación de datos (Anexo III)

### 11.3.1. Notebook de ingesta de datos en ficheros

#### 11.3.1.1. Fundamentos y configuración

Es el primer *notebook* de la **Capa de procesamiento de datos**: integra las 428 muestras del proyecto SOB4ES (12 países europeos) a partir de más de una decena de ficheros Excel independientes los cuales contienen, entre otros, metadatos de sitio, propiedades físicas y químicas del suelo, comunidades biológicas de 10 grupos taxonómicos distintos (nemátodos, macrofauna, lombrices, oribátidos, mesostigmátidos, colémbolos, bacterias, hongos, eucariotas, oomycetes y cercozoa) y una capa de variables raster europeas (eu\_\*) ya extraídas.

#### 11.3.1.2. Metodología

El proceso sigue cuatro fases:

1. **Normalización de nombres**: Una función `_to_snake()` convierte todos los nombres de columna (incluyendo casos con acrónimos como pH o CN) a `snake_case` de forma consistente entre las 15 fuentes.
2. **Cálculo de índices de diversidad alfa**: Se calculan los índices de la abundancia total, la riqueza de especies y el índice de Shannon  $H' = -\sum_i p_i \ln(p_i)$  calculados de forma independiente para cada grupo taxonómico a partir de su matriz de abundancias por especie.
3. **Fusión de fuentes**: de las 15 fuentes sobre la tabla de metadatos de sitio mediante `left join` mediante `site_id`, verificando en todo momento que no se pierden ni duplican filas;
4. **Limpeza de los datos**:, que cubre valores perdidos, valores fuera de rango físico y duplicados.

Para uno de los *targets* prioritarios, `earthworm_shannon_z`, el *notebook* realiza un tratamiento especialmente cuidadoso: los datos de abundancia de lombrices provienen de **dos institutos distintos** (NUID/UCD y UVIGO, cada uno responsable de un subconjunto de países), que se procesan por separado y se combinan al final. Antes de aceptar el resultado, se ejecuta además una **verificación cruzada** frente al archivo oficial combinado (DD2.2.7\_EARTHWORMS\_COM.xlsx) que el propio proyecto SOB4ES distribuye.

Para los valores perdidos se sigue una estrategia diferenciada: los conteos ecológicos (prefijos `ew_`, `macro_`, `orib_`, `meso_`, `coll_`) se rellenan con 0, las variables continuas con menos de un 5% de NaN se imputan con la mediana sin más y las que tienen entre un 5% y un 50% de NaN se imputan con la mediana pero además generan una columna indicadora `_was_missing` (0/1), de forma que el modelo pueda aprender que la propia ausencia del dato ya es informativa.

Los valores fuera de los límites físicos plausibles (por ejemplo, un pH fuera de [0, 14] o un porcentaje de textura fuera de [0, 100]) se recortan (`clip`) a su límite válido más cercano.

#### 11.3.1.3. Resultados

**Hallazgo de calidad de datos**: la verificación cruzada de lombrices detectó que el archivo oficial combinado (DD2.2.7) estaba **inflado o mal calculado en 268 de los 298 sitios comparables (90%)**, con desfases de hasta +3.227 individuos en un mismo sitio (ES\_013).

Ante esta discrepancia, se optó por **descartar el archivo oficial combinado** y quedarse con la matriz de abundancias reconstruida directamente desde los ficheros crudos de NUID (218 sitios) y UVIGO (162 sitios), consolidados en 380 sitios únicos tras eliminar duplicados.

En la Tabla 34 se pueden ver de forma resumida los resultados obtenidos tras la ejecución de este *notebook* de preparación de datos.

| <b>Etapas</b>                                                                                        | <b>Resultado</b>                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Fuentes integradas</b>                                                                            | 15 (13 locales + 2 combinaciones agregadas) |
| <b>Forma tras la fusión</b>                                                                          | 428 filas × 103 columnas                    |
| <b>Columnas eliminadas (redundantes / artefactos / EU con &lt;80% cobertura / taxa individuales)</b> | 29                                          |
| <b>Forma tras limpieza de columnas</b>                                                               | 428 filas × 74 columnas                     |
| <b>Filas eliminadas por falta de coordenadas</b>                                                     | 0                                           |
| <b>Indicadores <code>_was_missing</code> añadidos</b>                                                | 32                                          |
| <b>NaN restantes tras imputación</b>                                                                 | 0                                           |
| <b>Valores fuera de rango truncados</b>                                                              | aggregate_stability: 36 valores             |
| <b>Filas con suma de texturas fuera de [95, 105]%</b>                                                | 40 (renormalizadas al 100%)                 |
| <b>Filas marcadas como outlier (IQR, factor 3)</b>                                                   | 341 (79.7%)                                 |
| <b>Variables escaladas (<code>_z</code>)</b>                                                         | 61                                          |

Tabla 34: Resultados de la preparación de datos en ficheros.

La exportación final produce tres ficheros:

1. `sob4es_clean_vx.csv` (428 × 75, escala original, para inspección),
2. `sob4es_model_ready_vx.csv` (428 × 65, solo variables `_z` + `outlier_flag`, para el modelado) y
3. `sob4es_imputation_flags_vx.csv` (428 × 33, los indicadores `_was_missing` por separado).

**Nota:**

La `x` en `nombre_archivo_vx` hace referencia al **número de versión del archivo**, al haber probado con varias iteraciones del procesamiento antes de proceder a la siguiente fase de la preparación de datos.

El elevado porcentaje de filas marcadas como outlier (79.7%) no implica que se descarten. Se conserva como una columna informativa (`outlier_flag`) para que los propios modelos, o un análisis posterior, puedan tenerlo en cuenta, en vez de eliminar automáticamente cuatro de cada cinco muestras de un dataset ya de por sí reducido.

# SOB4ES - Preparación y procesado de datos de ficheros

## CRISP-ML(Q) Fase 2: Ingeniería de Datos

Studer et al. (2020): [ml-ops.org/content/crisp-ml](https://ml-ops.org/content/crisp-ml)

Integra todos los conjuntos de datos SOB4ES y las fuentes raster europeas en una única tabla lista para análisis, **una fila por SITE\_ID**.

| #  | Archivo                         | Hoja(s)                              | Filas           | Clave         |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1  | DD2.2.1_SITE_DESCRIPTIONS       | SITE_DETAILS                         | 428             | SITE_ID       |
| 2  | DD2.2.3_ABIOTIC_PHYSICAL        | SITE_PHYSICAL, PLOT_PHYSICAL         | 428 / 1284      | SITE_ID       |
| 3  | DD2.2.4_ABIOTIC_CHEMICAL        | CHEM_SITE, CHEM_PLOT                 | 428 / 1346      | SITE_ID       |
| 4  | DD2.2.5.2_ALPHA_DIVERSITIES     | ALPHA_DIV_SITE, MICROBIOME_DIV       | 431 / 447       | SITE_ID       |
| 5  | DD2.2.6_MACROFAUNA_COM          | MACROFAUNA_ORDER                     | 1043 parcelas   | SITE_ID (agg) |
| 6  | DD2.2.7_EARTHWORMS_COM          | EARTHWORM_SPECIES_ALL                | 1107 parcelas   | SITE_ID (agg) |
| 7  | NUID_UCD_Earthworms             | Earthworms - Spatial Sampling        | 690             | SITE_ID (raw) |
| 8  | UVIGO_Earthworms                | Spain/Slovenia/Romania/Sweden/Israel | ~1110           | SITE_ID (raw) |
| 9  | DD2.2.8_ORIBATIDA_COM           | ORIBATID_SPECIES                     | 358             | SITE_ID       |
| 10 | DD2.2.9_MESOTIGMATA_COM         | MESOSTIGMATID_SPECIES                | 491             | SITE_ID       |
| 11 | DD2.2.10_COLLEMBOLA_COM         | COLLEMBOLA_SPECIES                   | 362             | SITE_ID       |
| 12 | DD2.2.12_BACTERIA_SEQ           | DD2.2.12_BACTERIA_SEQ                | 447 × 6798 ASVs | SAMPLE_ID     |
| 13 | DD2.2.13_FUNGI_SEQ              | DD2.2.13_FUNGI_SEQ                   | 445 × 14 ASVs   | SAMPLE_ID     |
| 14 | DD2.2.14_EUKARYOTE_SEQ          | DD2.2.14_18S_SEQ                     | 447 × 4077 ASVs | SAMPLE_ID     |
| 15 | DD2.2.15_OOMYCETES_CERCOZOA_SEQ | OOMYCETE_SEQ, CERCOZOAN_SEQ          | 457             | SITE_ID       |

**Capas raster EU** (extracción punto a punto por coordenadas):

| Capa                           | Archivo                         | Resolución | Fuente           |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------------|
| Densidad aparente              | bulk_density.tif                | 500 m      | ESDAC/LUCAS      |
| Arcilla / Arena / Limo         | clay/sand/silt_content.tif      | 500 m      | ESDAC/LUCAS      |
| Textura USDA                   | soil_texture.tif                | 500 m      | ESDAC/LUCAS      |
| Capacidad de retención hídrica | water_holding_capacity.tif      | 500 m      | ESDAC/LUCAS      |
| CN, K, N, P, pH                | CN/K/N/P/pH.tif                 | 500 m      | ESDAC/LUCAS      |
| As                             | LUCAS-median.tif                | 250 m      | ESDAC/LUCAS      |
| Carbono orgánico (OCTOP)       | octop_insp.tif                  | 1000 m     | ESDAC/OCTOP      |
| Cobre                          | copper_map_fill.tif             | 500 m      | ESDAC            |
| Níquel / Plomo                 | Ni_EU27.tif / Pb_EU27.tif       | 1000 m     | ESDAC/LUCAS 2009 |
| Zinc                           | zinc.tif                        | 1000 m     | ESDAC/LUCAS 2009 |
| Zonas ambientales              | eu_env_zones_2018_esdac.tif     | 100 m      | EEA 2018         |
| Uso del suelo                  | eu_land_cover_2018_corine.tif   | 100 m      | CORINE 2018      |
| Tipo de suelo WRB              | eu_soil_type_wrb_2006_esdac.tif | 1000 m     | ESDAC 2006       |

**Estrategia de unión:** todas las tablas se unen por **SITE\_ID**. Las tablas a nivel de parcela se agregan (media) a nivel de sitio. Los datos de secuenciación (bacteria, eucariotas) se resumen como riqueza + lecturas totales para evitar tablas de ~10 000 columnas.

## 0.- Configuración del Entorno

En esta sección se configurará el entorno de ejecución como también se harán todas las importaciones necesarias para el correcto funcionamiento del notebook.

```
In [1]: # Importaciones y rutas de datos

import os
import warnings
import numpy as np
import pandas as pd
import openpyxl
import rasterio
from rasterio.crs import CRS
from rasterio.warp import transform
from rasterio.transform import rowcol
from dbfread import DBF
from tqdm.notebook import tqdm
from scipy.stats import entropy as _scipy_entropy

warnings.filterwarnings('ignore')
pd.set_option('display.max_columns', 40)
pd.set_option('display.float_format', '{:.4f}'.format)

# Rutas de datos
DATA_DIR = '../Datasets/SOB4ES_DATASETS/' # datos SOB4ES
EU_DIR = '../Datasets/EU_DATASETS/' # rasters europeos (misma carpeta)
OUT_DIR = 'output/'
os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)

WGS84 = CRS.from_epsg(4326) # CRS de las coordenadas SOB4ES
```

```
# Verificación de rutas
for nombre, ruta in [('DATA_DIR', DATA_DIR), ('EU_DIR', EU_DIR), ('OUT_DIR', OUT_DIR)]:
    existe = os.path.isdir(ruta)
    estado = 'Ruta encontrada...' if existe else '[ERROR] Ruta no encontrada, por favor revisa la configuración...'
    print(f' {nombre}: {ruta} {estado}')
print('Entorno configurado correctamente...')

DATA_DIR: ../Datasets/SOB4ES_DATASETS/ Ruta encontrada...
EU_DIR: ../Datasets/EU_DATASETS/ Ruta encontrada...
OUT_DIR: output/ Ruta encontrada...
Entorno configurado correctamente...
```

## 1.- Descripción de Sitios (tabla base)

`SITE_DETAILS` es la tabla base: 428 sitios, una fila cada uno.

Todos los demás conjuntos de datos se unirán a esta tabla mediante `SITE_ID`.

```
In [2]: sites = pd.read_excel(
        DATA_DIR + 'DD2.2.1_SITE_DESCRIPTIONS.xlsx',
        sheet_name='SITE_DETAILS'
    )

# Renombramos las columnas para mayor claridad
sites = sites.rename(columns={
    'Site_latitude' : 'latitude',
    'Site_longitude' : 'longitude',
    'Soil_type_WRB' : 'soil_type',
})

# Parseamos las fechas de muestreo
sites['Sampling_date'] = pd.to_datetime(sites['Sampling_date'], errors='coerce')

print(f'Sites: {sites.shape} | unique SITE_IDs: {sites["SITE_ID"].nunique()}')
print(f'Countries: {sorted(sites["Country"].unique())}')
sites.head(3)
```

Sites: (428, 13) | unique SITE\_IDs: 428  
Countries: ['BE', 'CH', 'DE', 'ES', 'FR', 'IE', 'IL', 'IT', 'NL', 'RO', 'SE', 'SI']

```
Out[2]:
```

|   | SITE_ID | SAMPLE_ID          | Country | Pedoclimatic_region | Site_locality | latitude | longitude | Sampling_date | soil_type | Land_use_type | Land_use_intensity |
|---|---------|--------------------|---------|---------------------|---------------|----------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------------|
| 0 | BE_001  | BE_001_DESCRIPTION | BE      | ATC                 | Geel          | 51.0990  | 4.9750    | 2023-10-24    | Umbrisol  | Grassland     | Low                |
| 1 | BE_002  | BE_002_DESCRIPTION | BE      | ATC                 | Geel          | 51.1020  | 4.9780    | 2023-10-24    | Umbrisol  | Grassland     | Medium             |
| 2 | BE_003  | BE_003_DESCRIPTION | BE      | ATC                 | Geel          | 51.0970  | 4.9760    | 2023-10-27    | Arenosol  | Grassland     | High               |

### 1.1.- Normalización de nombres

En esta celda se normalizarán todos los nombres que se cargan de base para que tengan una forma de nombrar estándar a lo largo del procesamiento de los consecuentes datasets.

```
In [3]: import re

# Acrónimos que deben preservarse como tokens únicos antes del split CamelCase
_ACRONYM_PROTECT = {
    'pH': 'PH_PLACEHOLDER',
    'CN': 'CN_PLACEHOLDER',
}
_ACRONYM_RESTORE = {v: k.lower() for k, v in _ACRONYM_PROTECT.items()}

def _to_snake(name: str) -> str:
    """
    Convierte cualquier nombre de columna a snake_case limpio:
    - Espacios -> _
    - Acrónimos conocidos (pH, CN) protegidos antes del split
    - CamelCase -> camel_case
    - ALL_CAPS -> todo minúsculas
    - Caracteres no alfanuméricos que no sean _ -> eliminados
    """
    s = name.strip()
    # Proteger acrónimos antes de cualquier transformación
    for token, placeholder in _ACRONYM_PROTECT.items():
        s = s.replace(token, placeholder)
    s = re.sub(r'\s+', '_', s)
    s = re.sub(r'([a-z0-9])([A-Z])', r'\1_\2', s)
    s = re.sub(r'([A-Z])([A-Z][a-z])', r'\1_\2', s)
    s = re.sub(r'^[a-zA-Z0-9_]', '', s)
    s = s.lower()
    s = re.sub(r'_+', '_', s)
    s = s.strip('_')
    # Restaurar acrónimos protegidos
    for placeholder, restored in _ACRONYM_RESTORE.items():
        s = s.replace(placeholder.lower(), restored)
    return s

# Aplicar a sites en el momento de carga
_sites_rename = {c: _to_snake(c) for c in sites.columns if _to_snake(c) != c}
sites = sites.rename(columns=_sites_rename)
print(f'Columnas renombradas en sites: {len(_sites_rename)}')
for old, new in _sites_rename.items():
    print(f' {old} -> {new}')
```

Columnas renombradas en sites: 10  
 "SITE\_ID" → "site\_id"  
 "SAMPLE\_ID" → "sample\_id"  
 "Country" → "country"  
 "Pedoclimatic\_region" → "pedoclimatic\_region"  
 "Site\_locality" → "site\_locality"  
 "Sampling\_date" → "sampling\_date"  
 "Land\_use\_type" → "land\_use\_type"  
 "Land\_use\_intensity" → "land\_use\_intensity"  
 "Dominant\_vegetation" → "dominant\_vegetation"  
 "Total\_Plant\_cover" → "total\_plant\_cover"

## 2.- Datos Abióticos Físicos

Dos hojas:

- **SITE\_PHYSICAL** : una fila por sitio (arcilla, limo, arena, densidad aparente, humedad, estabilidad de agregados).
- **PLOT\_PHYSICAL** : tres parcelas por sitio (A/B/C) con columna **SOIL\_LAYER** (se agrega a la media del sitio).

```
In [4]: # Datos fisicos a nivel de sitio
phys_site = pd.read_excel(
    DATA_DIR + 'DD2.2.3_ABIOTIC_PHYSICAL.xlsx',
    sheet_name='DD2.2.3_SITE_PHYSICAL'
).drop(columns=['SAMPLE_ID'])
# SITE_ID es la clave para unir todo posteriormente

print(f'PHYS_SITE: {phys_site.shape}')
phys_site.head(2)
```

PHYS\_SITE: (428, 7)

```
Out[4]:
```

|   | SITE_ID | clay_content | silt_content | sand_content | aggregate_stability | Bulk density | Soil moisture |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| 0 | BE_001  | 28.5490      | 35.3960      | 36.0550      | 0.9270              | 0.4233       | 1.4733        |
| 1 | BE_002  | 24.5190      | 28.9250      | 46.5560      | 0.8830              | 0.8033       | 0.8400        |

```
In [5]: # Datos fisicos a nivel de parcela (media por sitio)
phys_plot = pd.read_excel(
    DATA_DIR + 'DD2.2.3_ABIOTIC_PHYSICAL.xlsx',
    sheet_name='DD2.2.3_PLOT_PHYSICAL'
)

phys_plot_agg = (
    phys_plot
    .drop(columns=['PLOT_ID', 'SAMPLE_ID'])
    .groupby(['SITE_ID', 'SOIL_LAYER'])
    .mean(numeric_only=True)
    .reset_index()
)

# Pivotar para que cada SOIL_LAYER (M=mineral, O=orgánica) sea un sufijo de columna
phys_plot_pivot = phys_plot_agg.pivot(index='SITE_ID', columns='SOIL_LAYER').round(6)
phys_plot_pivot.columns = [f'plot_{col}_{layer}' for col, layer in phys_plot_pivot.columns]
phys_plot_pivot = phys_plot_pivot.reset_index()

print(f'PHYS_PLOT pivoted: {phys_plot_pivot.shape}')
phys_plot_pivot.head(2)
```

PHYS\_PLOT pivoted: (428, 6)

```
Out[5]:
```

|   | SITE_ID | plot_clay_content_M | plot_silt_content_M | plot_sand_content_M | plot_aggregate_stability_M | plot_Bulk density_M |
|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 0 | BE_001  | 28.5490             | 35.3960             | 36.0550             | 0.9270                     | 0.4265              |
| 1 | BE_002  | 24.5190             | 28.9250             | 46.5560             | 0.8830                     | 0.8060              |

## 3.- Datos Abióticos Químicos

- **CHEM\_SITE** : metales pesados + pH por sitio.
- **CHEM\_PLOT** : TotalC, TotalOrganicC, TotalN por parcela (se agrega a la media del sitio).

```
In [6]: # Química a nivel de sitio
chem_site = pd.read_excel(
    DATA_DIR + 'DD2.2.4_ABIOTIC_CHEMICAL.xlsx',
    sheet_name='DD2.2.4_CHEM_SITE'
).drop(columns=['SAMPLE_ID'])

# Química a nivel de parcela (media por sitio)
chem_plot = pd.read_excel(
    DATA_DIR + 'DD2.2.4_ABIOTIC_CHEMICAL.xlsx',
    sheet_name='DD2.2.4_CHEM_PLOT'
)

chem_plot_agg = (
    chem_plot
    .drop(columns=['PLOT_ID'])
    .groupby('SITE_ID')
    .mean(numeric_only=True)
    .add_prefix('plot_')
    .reset_index()
)

# Resumen de los datos obtenidos
print(f'CHEM_SITE: {chem_site.shape}')
print(f'Columns: {list(chem_site.columns)}')
display(chem_site.head(3))

print(f'CHEM_PLOT aggregated: {chem_plot_agg.shape}')
display(chem_plot_agg.head(3))
```



```
CHEM_SITE: (428, 10)
Columns: ['SITE_ID', 'As', 'Cu', 'K', 'Mo', 'Ni', 'P', 'Pb', 'Zn', 'soil_pH']
```

|   | SITE_ID | As       | Cu      | K      | Mo     | Ni | P      | Pb      | Zn       | soil_pH |
|---|---------|----------|---------|--------|--------|----|--------|---------|----------|---------|
| 0 | BE_001  | 159.0000 | 15.0000 | 8.7137 | 0.0000 | 0  | 6.5939 | 93.0000 | 129.0000 | 4.5000  |
| 1 | BE_002  | 53.3000  | 14.4000 | 7.5104 | 4.0000 | 0  | 7.0087 | 47.3000 | 79.0000  | 4.9100  |
| 2 | BE_003  | 6.2000   | 11.9000 | 3.7344 | 4.4000 | 0  | 8.3843 | 32.6000 | 47.5000  | 4.4800  |

```
CHEM_PLOT aggregated: (428, 4)
```

|   | SITE_ID | plot_Total_C | plot_Total_Organic_C | plot_Total_N |
|---|---------|--------------|----------------------|--------------|
| 0 | BE_001  | 12.8458      | 12.8458              | 0.9610       |
| 1 | BE_002  | 10.6648      | 10.6648              | 0.8655       |
| 2 | BE_003  | 6.9343       | 6.9343               | 0.6308       |

## 4.- Índices de Diversidad Alfa

Dos hojas con nombres de columna clave distintos:

- ALPHA\_DIV\_SITE usa SITE\_ID .
- MICROBIOME\_DIV\_SITE usa SampleID (usa los mismos valores de SITE-ID, por lo tanto se renombran).

```
In [7]: alpha_div = pd.read_excel(
    DATA_DIR + 'DD2.2.5.2_ALPHA_DIVERSITIES.xlsx',
    sheet_name='ALPHA_DIV_SITE'
)
# Normalizar nombres a snake_case
alpha_div.columns = [_to_snake(c) for c in alpha_div.columns]
# Conservar solo SITE_ID + nematode_shannon (sin cálculo propio disponible)
_alpha_keep = [c for c in alpha_div.columns
    if c.lower() == 'site_id' or 'nematode' in c.lower()]
alpha_div = alpha_div[_alpha_keep].copy()

micro_div = pd.DataFrame() # placeholder vacío, no se fusiona

print(f'ALPHA_DIV (solo nematode_shannon): {alpha_div.shape}')
print(f'Alpha cols: {list(alpha_div.columns)}')
```

```
ALPHA_DIV (solo nematode_shannon): (431, 2)
Alpha cols: ['site_id', 'nematode_shannon']
```

## 5.- Comunidad de Macrofauna

Conteos a nivel de parcela por orden (se agrega por sitio): abundancia media por orden + abundancia total + riqueza de órdenes.

```
In [8]: macro = pd.read_excel(
    DATA_DIR + 'DD2.2.6_MACROFAUNA_COM.xlsx',
    sheet_name='MACROFAUNA_ORDER'
)

# Normalizar nombres de columna del Excel antes de cualquier operación
macro.columns = [_to_snake(c) for c in macro.columns]

id_cols_macro = ['site_id', 'plot_id', 'sample_id']
macro_taxa_cols = [c for c in macro.columns if c not in id_cols_macro]

# Convertir a numérico (el archivo puede contener '-', 'nd', celdas vacías)
macro[macro_taxa_cols] = macro[macro_taxa_cols].apply(
    pd.to_numeric, errors='coerce'
).fillna(0)

# Fusionar Aranea y Araneida → Araneae (mismo taxón, dos nombres en la fuente)
if 'aranea' in macro.columns and 'araneida' in macro.columns:
    macro['araneae'] = macro['aranea'] + macro['araneida']
    macro = macro.drop(columns=['aranea', 'araneida'])
    macro_taxa_cols = [c for c in macro.columns if c not in id_cols_macro]

macro_agg = (
    macro
    .drop(columns=['plot_id', 'sample_id'], errors='ignore')
    .groupby('site_id')[macro_taxa_cols]
    .mean()
    .add_prefix('macro_')
)

def _shannon_matrix(df_taxa: pd.DataFrame) → pd.Series:
    """
    Computes Shannon H' (natural log base) row-wise from an abundance matrix.
    Rows with zero total abundance get H' = 0.
    """
    mat = df_taxa.astype(float)
    totals = mat.sum(axis=1)
    prob = mat.div(totals.where(totals > 0, 1), axis=0)
    return prob.apply(
        lambda row: _scipy_entropy(row.values, base=np.e) if row.sum() > 0 else 0.0,
        axis=1
    )

taxa_prefixed = list(macro_agg.columns)
macro_agg['macro_total_abundance'] = macro_agg[taxa_prefixed].sum(axis=1)
macro_agg['macro_order_richness'] = (macro_agg[taxa_prefixed] > 0).sum(axis=1)
macro_agg['macro_shannon'] = _shannon_matrix(macro_agg[taxa_prefixed])
macro_agg = macro_agg.reset_index()

print(f'MACROFAUNA agregado: {macro_agg.shape}')
print(f' Taxa cols: {len(taxa_prefixed)} (20, Araneae fusionada)')
```

```
print(f' Sitios con abundancia > 0: {(macro_agg["macro_total_abundancia"] > 0).sum()}')
print(f' Sitios con abundancia = 0: {(macro_agg["macro_total_abundancia"] == 0).sum()}')
print(f' macro_shannon min={macro_agg["macro_shannon"].min():.4f} '
      f'max={macro_agg["macro_shannon"].max():.4f} '
      f'ceros={macro_agg["macro_shannon"]==0).sum()}')
macro_agg.head(3)
```

MACROFAUNA agregado: (368, 26)  
 Taxa cols: 22 (20, Araneae fusionada)  
 Sitios con abundancia > 0: 358  
 Sitios con abundancia = 0: 10  
 macro\_shannon min=0.0000 max=2.8307 ceros=29

```
Out[8]:
```

|   | site_id | macro_amphipoda | macro_blattodea | macro_chilopoda | macro_coleoptera | macro_dermaptera | macro_diplopoda | macro_diplura | macro_diptera | maci |
|---|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------|
| 0 | BE_001  | 0.0000          | 0.0000          | 0.3333          | 2.3333           | 0.0000           | 0.3333          | 0.0000        | 0.3333        |      |
| 1 | BE_002  | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 4.0000           | 0.0000           | 0.0000          | 0.0000        | 0.6667        |      |
| 2 | BE_003  | 0.0000          | 0.0000          | 0.0000          | 1.0000           | 0.0000           | 0.0000          | 0.0000        | 0.0000        |      |

## 6.- Comunidad de Lombrices

### 6.1.- Archivos RAW

#### 6.1.1.- Lombrices RAW NUID

Cargamos y procesamos los datos provenientes de NUID.

```
In [9]: print("Procesando datos crudos de Lombrices (NUID)...")

nuid_raw = pd.read_excel(
    DATA_DIR + 'EARTHWORMS_RAW/NUID_UCD_Earthworms.xlsx',
    sheet_name='Earthworms - Spatial Sampling',
    header=None
)

# Extraer cabeceras reales (Fila 1) y limpiar el dataframe
cols_nuid = ['sample_id'] + nuid_raw.iloc[1, 1:].tolist()
nuid_raw.columns = cols_nuid
nuid_raw = nuid_raw.iloc[2:].reset_index(drop=True)

# Extraer SITE_ID (ej. de 'IE_001_A_M_W' a 'IE_001')
nuid_raw['site_id'] = nuid_raw['sample_id'].astype(str).str.extract(r'([A-Z]{2}_\d{3})')
nuid_raw = nuid_raw.dropna(subset=['site_id'])

# Aislamos las columnas de conteo de especies (Ignorando Biomasa y Riqueza pre-calculada)
start_idx = cols_nuid.index('Fragment')
taxa_cols_nuid = cols_nuid[start_idx:]

# Forzar a numérico y agrupar por sitio (promedio de las parcelas para crear un perfil de comunidad)
nuid_raw[taxa_cols_nuid] = nuid_raw[taxa_cols_nuid].apply(
    pd.to_numeric, errors='coerce'
).fillna(0)
nuid_site = nuid_raw.groupby('site_id')[taxa_cols_nuid].mean()

# Calcular métricas puras NUID
nuid_summary = pd.DataFrame(index=nuid_site.index)
nuid_summary['earthworm_abundance'] = nuid_site.sum(axis=1)
nuid_summary['earthworm_density_m2'] = nuid_summary['earthworm_abundance'] * 16
nuid_summary['earthworm_richness'] = (nuid_site > 0).sum(axis=1)
nuid_summary['earthworm_shannon'] = _shannon_matrix(nuid_site)

# Individuos por monolito
# Individuos por m2

print(f"NUID procesado: {len(nuid_summary)} sitios listos...")
display(nuid_summary.head(3))
```

Procesando datos crudos de Lombrices (NUID)...

NUID procesado: 218 sitios listos...

|         | earthworm_abundance | earthworm_density_m2 | earthworm_richness | earthworm_shannon |
|---------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| site_id |                     |                      |                    |                   |
| BE_001  | 10.3333             | 165.3333             | 5                  | 1.4187            |
| BE_002  | 18.3333             | 293.3333             | 6                  | 1.2276            |
| BE_003  | 6.6667              | 106.6667             | 5                  | 1.4887            |

#### 6.1.2.- Lombrices RAW UVIGO

Cargamos y procesamos los datos de lombrices provenientes de la UVIGO.

```
In [10]: print("Procesando datos crudos de Lombrices (UVIGO)...")

uvigo_sheets = ['Spain', 'Slovenia', 'Romania', 'Sweden', 'Israel']
uvigo_frames = []
for sheet in uvigo_sheets:
    df = pd.read_excel(DATA_DIR + 'EARTHWORMS_RAW/UVIGO_Earthworms.xlsx', sheet_name=sheet)
    uvigo_frames.append(df)

uvigo_all = pd.concat(uvigo_frames, ignore_index=True)

# Extraer site_id (ej. de 'ES_001_A' a 'ES_001')
uvigo_all['site_id'] = uvigo_all['Sample ID'].astype(str).str.extract(r'([A-Z]{2}_\d{3})')
uvigo_all = uvigo_all.dropna(subset=['site_id'])

# Usar estrictamente el conteo físico ('Total No. Individuals') para evitar densidades escaladas en la diversidad
uvigo_all['Total No. Individuals'] = pd.to_numeric(
    uvigo_all['Total No. Individuals'], errors='coerce'
).fillna(0)
```

```
# Etiquetar conteos sin especie adulta (ej. Juveniles) para no perderlos en el pivot
uvigo_all['Species'] = uvigo_all['Species'].fillna('Unknown_Taxa')

# Pivotar para crear la matriz de Abundancia: Parcelas x Especies
uvigo_pivot = uvigo_all.pivot_table(
    index=['site_id', 'Sample ID'],
    columns='Species',
    values='Total No. Individuals',
    aggfunc='sum',
    fill_value=0
).reset_index()

taxa_cols_uvigo = [c for c in uvigo_pivot.columns if c not in ['site_id', 'Sample ID']]

# Agrupar por sitio (promedio de las parcelas para el perfil comunitario)
uvigo_site = uvigo_pivot.groupby('site_id')[taxa_cols_uvigo].mean()

# Calcular métricas puras UVI60
uvigo_summary = pd.DataFrame(index=uvigo_site.index)
uvigo_summary['earthworm_abundance'] = uvigo_site.sum(axis=1)
uvigo_summary['earthworm_density_m2'] = uvigo_summary['earthworm_abundance'] * 16 # Individuos por monolito
uvigo_summary['earthworm_richness'] = (uvigo_site > 0).sum(axis=1)
uvigo_summary['earthworm_shannon'] = _shannon_matrix(uvigo_site)

print(f" UVI60 procesado: {len(uvigo_summary)} sitios listos...")
display(uvigo_summary.head(3))
```

Procesando datos crudos de Lombrices (UVI60)...

UVI60 procesado: 162 sitios listos...

|         | earthworm_abundance | earthworm_density_m2 | earthworm_richness | earthworm_shannon |
|---------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| site_id |                     |                      |                    |                   |
| ES_001  | 1.6667              | 26.6667              | 2                  | 0.5004            |
| ES_002  | 1.0000              | 16.0000              | 2                  | 0.6365            |
| ES_003  | 1.6667              | 26.6667              | 3                  | 0.9503            |

## 6.2.- Consolidación de datos

Una vez procesados los datos de earthworms (UVIGO y NUID), procederemos a la consolidación de los datos en una única base.

```
In [11]: ew_summary_final = pd.concat([nuid_summary, uvigo_summary]).reset_index()

# Prevenir duplicados (si un sitio apareciera en ambas bases por error, mantenemos el primero).
ew_summary_final = ew_summary_final.drop_duplicates(subset=['site_id'], keep='first')

# Eliminamos columnas duplicadas/innecearias
ew_summary_final = ew_summary_final.drop(columns=['earthworm_density_m2'], errors='ignore')

print(f"Matriz maestra de lombrices consolidada: {ew_summary_final.shape[0]} sitios")
print(f" Columnas: {list(ew_summary_final.columns)}")
```

Matriz maestra de lombrices consolidada: 380 sitios

Columnas: ['site\_id', 'earthworm\_abundance', 'earthworm\_richness', 'earthworm\_shannon']

## 6.3.- Verificación con DD2.2.7

```
In [12]: print("Ejecutando verificación cruzada de Lombrices...")

# 1. Cargar el archivo combinado antiguo (solo para comparar)
ew_com_old = pd.read_excel(
    DATA_DIR + 'DD2.2.7_EARTHWORMS_COM.xlsx',
    sheet_name='EARTHWORM_SPECIES_ALL'
)

# Sacar las columnas de especies y forzar a numérico (tolerante a mayúsculas/minúsculas)
ew_old_species = [c for c in ew_com_old.columns if c.lower() not in ['site_id', 'plot_id', 'sample_id']]
ew_com_old[ew_old_species] = ew_com_old[ew_old_species].apply(pd.to_numeric, errors='coerce').fillna(0)

# Detectar dinámicamente el nombre exacto de la columna de sitio en ew_com_old para evitar KeyError
site_col_old = [c for c in ew_com_old.columns if c.lower() == 'site_id'][0]

# Calcular la vieja abundancia agregada por sitio
ew_old_agg = ew_com_old.groupby(site_col_old)[ew_old_species].sum().sum(axis=1).reset_index(name='Original_Abundance')

# Asegurarnos de que ew_old_agg tiene la columna con el nombre estándar 'site_id' en minúsculas
ew_old_agg = ew_old_agg.rename(columns={site_col_old: 'site_id'})

# 2. CORRECCIÓN DE TIPOS (Evita ValueError al hacer el merge):
# Homogeneizar ambos dataframes a tipo texto (string) y limpiar decimales flotantes como '.0'
ew_summary_final['site_id'] = ew_summary_final['site_id'].astype(str).str.replace('.0', '', regex=False)
ew_old_agg['site_id'] = ew_old_agg['site_id'].astype(str).str.replace('.0', '', regex=False)

# 3. Cruzar usando los nombres exactos en minúsculas y tipos de datos compatibles
check_df = ew_summary_final[['site_id', 'earthworm_abundance']].merge(ew_old_agg, on='site_id', how='inner')

# 4. Calcular la diferencia (Delta) usando los nombres correctos
check_df['Diferencia_Individuos'] = check_df['Original_Abundance'] - check_df['earthworm_abundance']

# 5. Mostrar los resultados de la auditoría
print("\n Resultados de las verificaciones: ")
sitios_con_error = check_df[check_df['Diferencia_Individuos'].abs() > 0.01]

print(f"Sitios totales comparados: {len(check_df)}")
print(f"Sitios donde la abundancia antigua estaba INFLADA o MAL: {len(sitios_con_error)}")

if len(sitios_con_error) > 0:
    print("\nEjemplo de los peores desfases (Muestra de 5 sitios):")
```

```
# Mostrar los 5 con mayor diferencia
display(sitios_con_error.sort_values('Diferencia_Individuos', ascending=False).head())
else:
    print("\n¡Sorpresa! Ambos archivos cuadran perfectamente.")
```

Ejecutando verificación cruzada de Lombrices...

Resultados de las verificaciones:

Sitios totales comparados: 298

Sitios donde la abundancia antigua estaba INFLADA o MAL: 268

Ejemplo de los peores desfases (Muestra de 5 sitios):

|     | site_id | earthworm_abundance | Original_Abundance | Diferencia_Individuos |
|-----|---------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 229 | ES_013  | 65.3333             | 3293.0000          | 3227.6667             |
| 273 | SE_003  | 20.6667             | 1403.0000          | 1382.3333             |
| 224 | ES_008  | 28.0000             | 1400.0000          | 1372.0000             |
| 281 | SE_011  | 20.6667             | 1353.0000          | 1332.3333             |
| 282 | SE_012  | 16.3333             | 1320.0000          | 1303.6667             |

## 7.- Comunidades de Ácaros del Suelo y Colémbolos

Los tres archivos tienen columna `SOIL_LAYER` (`M` = mineral, `O` = orgánica).

**Estrategia:** se usa solo la capa mineral (`M`) para una comparación consistente entre sitios, y se resume como riqueza + abundancia total (las columnas de especies son muy anchas para unir las directamente: Oribátida tiene 329 spp., Mesostigmata 205, Colémbolos 115).

```
In [13]: def summarise_community(filepath, sheet, id_cols, layer_col=None,
    prefix='', layer='M'):
    """
    Carga una hoja de abundancia comunitaria y devuelve un resumen por sitio:
    - {prefix}total_abundance : suma de conteos reales de especies
    - {prefix}species_richness : número de especies con al menos 1 individuo
    - {prefix}shannon : H' (Ln) calculado desde la matriz de abundancia
    Filtra por capa de suelo e ignora columnas Unnamed y totales de Excel.
    """
    df = pd.read_excel(filepath, sheet_name=sheet)

    if layer_col and layer_col in df.columns:
        df = df[df[layer_col] == layer]

    # Excluir IDs, capas, columnas Unnamed y totales precalculados
    species_cols = [
        c for c in df.columns
        if c not in id_cols + ([layer_col] if layer_col else [])
        and c is not None
        and 'Unnamed' not in str(c)
        and 'total' not in str(c).lower()
        and 'sum' not in str(c).lower()
        and 'nymph' not in str(c).lower()
    ]

    df[species_cols] = df[species_cols].apply(pd.to_numeric, errors='coerce').fillna(0)

    summary = df.groupby('SITE_ID')[species_cols].mean(numeric_only=True)

    summary[prefix + 'total_abundance'] = summary[species_cols].sum(axis=1)
    summary[prefix + 'species_richness'] = (summary[species_cols] > 0).sum(axis=1)
    summary[prefix + 'shannon'] = _shannon_matrix(summary[species_cols])

    return summary[[
        prefix + 'total_abundance',
        prefix + 'species_richness',
        prefix + 'shannon',
    ]].reset_index()

# 1. Oribátida (capa mineral)
orib_sum = summarise_community(
    DATA_DIR + 'DD2.2.8_ORIBATIDA_COM.xlsx',
    sheet='ORIBATID_SPECIES',
    id_cols=['SITE_ID', 'SAMPLE_ID'], layer_col='SOIL_LAYER',
    prefix='orib_', layer='M'
)

# 2. Mesostigmata (capa mineral)
meso_sum = summarise_community(
    DATA_DIR + 'DD2.2.9_MESOSTIGMATA_COM.xlsx',
    sheet='MESOSTIGMATID_SPECIES',
    id_cols=['SITE_ID', 'SAMPLE_ID'], layer_col='SOIL_LAYER',
    prefix='meso_', layer='M'
)

# 3. Colémbolos - ninfas aisladas, Shannon sólo de adultos COLL_*
df_coll_raw = pd.read_excel(
    DATA_DIR + 'DD2.2.10_COLLEMBOLA_COM.xlsx', sheet_name='COLLEMBOLA_SPECIES'
)
df_coll_raw = df_coll_raw[df_coll_raw['Soil Layer'] == 'M'].copy()

coll_species_cols = [c for c in df_coll_raw.columns if str(c).startswith('COLL_')]
df_coll_raw[coll_species_cols] = df_coll_raw[coll_species_cols].apply(
    pd.to_numeric, errors='coerce'
).fillna(0)
df_coll_raw['NYMPHS'] = pd.to_numeric(df_coll_raw['NYMPHS'], errors='coerce').fillna(0)

coll_site_spp = df_coll_raw.groupby('SITE_ID')[coll_species_cols].mean()
coll_site_nymphs = df_coll_raw.groupby('SITE_ID')['NYMPHS'].mean()
```

```
coll_sum = pd.DataFrame(index=coll_site_spp.index)
coll_sum['coll_total_abundance'] = coll_site_spp.sum(axis=1)
coll_sum['coll_species_richness'] = (coll_site_spp > 0).sum(axis=1)
coll_sum['coll_nymphs_abundance'] = coll_site_nymphs
# Shannon from adult species matrix only (nymphs excluded - no species resolution)
coll_sum['coll_shannon'] = _shannon_matrix(coll_site_spp)
coll_sum = coll_sum.reset_index()

print(f'Oribatida: {orib_sum.shape} | Mesostigmata: {meso_sum.shape} | Collembola: {coll_sum.shape}')
print(f' orib_shannon min={orib_sum["orib_shannon"].min():.4f} '
      f'max={orib_sum["orib_shannon"].max():.4f}')
print(f' meso_shannon min={meso_sum["meso_shannon"].min():.4f} '
      f'max={meso_sum["meso_shannon"].max():.4f}')
print(f' coll_shannon min={coll_sum["coll_shannon"].min():.4f} '
      f'max={coll_sum["coll_shannon"].max():.4f}')
coll_sum.head(3)
```

```
Oribatida: (308, 4) | Mesostigmata: (433, 4) | Collembola: (334, 5)
orib_shannon min=0.0000 max=2.9818
meso_shannon min=0.0000 max=2.0947
coll_shannon min=0.0000 max=2.2550
```

```
Out[13]:
```

|   | SITE_ID | coll_total_abundance | coll_species_richness | coll_nymphs_abundance | coll_shannon |
|---|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 0 | BE_001  | 0.0000               | 0                     | 0.0000                | 0.0000       |
| 1 | BE_002  | 0.0000               | 0                     | 0.0000                | 0.0000       |
| 2 | BE_003  | 0.0000               | 0                     | 0.0000                | 0.0000       |

## 8.- Datos de Secuenciación (Bacterias, Hongos, Eucariotas, Oomycetes, Cercozoa)

Las tablas ASV crudas son muy anchas (bacterias: 6798 ASVs, eucariotas: 4077 ASVs). Se calculan características de resumen por muestra:

- **Riqueza de ASVs:** número de ASVs con al menos 1 lectura.
- **Lecturas totales:** profundidad de secuenciación total.

Las tablas completas de ASVs se mantienen separadas por si se necesitan en análisis posteriores.

```
In [14]: def summarise_seq(filepath, sheet, sample_col='SAMPLE_ID', prefix=''):
    """
    Lee una tabla ASV y devuelve por sitio:
    - {prefix}asv_richness : número de ASVs con ≥1 lectura
    - {prefix}total_reads : profundidad de secuenciación total
    - {prefix}shannon : H' (ln) calculado desde la matriz de cuentas
    """
    df = pd.read_excel(filepath, sheet_name=sheet)
    asv_cols = [c for c in df.columns if c != sample_col]

    df[asv_cols] = df[asv_cols].apply(pd.to_numeric, errors='coerce').fillna(0)

    df[prefix + 'asv_richness'] = (df[asv_cols] > 0).sum(axis=1)
    df[prefix + 'total_reads'] = df[asv_cols].sum(axis=1)
    df[prefix + 'shannon'] = _shannon_matrix(df[asv_cols])

    df['SITE_ID'] = df[sample_col].str.extract(r'^([A-Z]{2})_d{3}')

    return (
        df.groupby('SITE_ID')[[
            prefix + 'asv_richness',
            prefix + 'total_reads',
            prefix + 'shannon',
        ]]
        .mean(numeric_only=True)
        .reset_index()
    )
```

```
bac_sum = summarise_seq(DATA_DIR + 'DD2.2.12_BACTERIA_SEQ.xlsx',
                        'DD2.2.12_BACTERIA_SEQ', prefix='bac_')
fun_sum = summarise_seq(DATA_DIR + 'DD2.2.13_FUNGI_SEQ.xlsx',
                        'DD2.2.13_FUNGI_SEQ', prefix='fun_')
euk_sum = summarise_seq(DATA_DIR + 'DD2.2.14_EUKARYOTE_SEQ.xlsx',
                        'DD2.2.14_18S_SEQ', prefix='euk_')
oomy_sum = summarise_seq(DATA_DIR + 'DD2.2.15_OOMYCETES_CERCOZOA_SEQ.xlsx',
                        'OOMYCETE_SEQ', prefix='oomy_')
cerc_sum = summarise_seq(DATA_DIR + 'DD2.2.15_OOMYCETES_CERCOZOA_SEQ.xlsx',
                        'CERCOZOAN_SEQ', prefix='cerc_')

for name, df in [('Bacteria', bac_sum),
                 ('Fungi', fun_sum),
                 ('Eukaryotes', euk_sum),
                 ('Oomycetes', oomy_sum),
                 ('Cercozoa', cerc_sum)]:
    sh_col = [c for c in df.columns if c.endswith('_shannon')][0]
    print(f'{name:12s}: {df.shape} sites: {df["SITE_ID"].nunique()}'
          f' shannon max={df[sh_col].max():.3f}')
```

```
Bacteria : (391, 4) sites: 391 shannon max=6.090
Fungi : (390, 4) sites: 390 shannon max=1.088
Eukaryotes : (391, 4) sites: 391 shannon max=4.876
Oomycetes : (398, 4) sites: 398 shannon max=4.147
Cercozoa : (398, 4) sites: 398 shannon max=5.444
```

```
In [15]: # Aplicar normalización snake_case al dataset fusionado completo
_df_rename = {c: _to_snake(c) for c in df.columns if _to_snake(c) != c}
df = df.rename(columns=_df_rename)

print(f'Columnas renombradas en df tras la fusión: {len(_df_rename)}')
for old, new in sorted(_df_rename.items()):
    print(f' "{old}" → "{new}"')
```

```
print(f'\nForma de df tras normalización: {df.shape}')
print('Verificando que no quedan nombres con mayúsculas (excepto acrónimos controlados)...')
still_mixed = [c for c in df.columns if c != c.lower()]
if still_mixed:
    print(f' [WARN] {len(still_mixed)} columnas aún con mayúsculas: {still_mixed}')
else:
    print(' Todas las columnas en snake_case...')
```

Columnas renombradas en df tras la fusión: 1  
"SITE\_ID" → "site\_id"

Forma de df tras normalización: (398, 4)  
Verificando que no quedan nombres con mayúsculas (excepto acrónimos controlados)...  
Todas las columnas en snake\_case...

## 9.- Características Raster Europeas (Extracción de Valores por Punto)

Todos los rasters están en el estándar **ETRS89-LAEA**, el cual es equivalente a EPSG:3035. Para cada sitio SOB4ES (lat, lon) en WGS84, el punto se reprojeta al CRS nativo del raster y se extrae el valor del píxel correspondiente.

| Tipo                   | Capas                                      | Resolución | Nodata                          |
|------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| Físicas                | bulk_density, clay/sand/silt, textura, WHC | 500 m      | -3.4×10 <sup>38</sup> (float32) |
| Químicas               | CN, K, N, P, pH                            | 500 m      | -3.4×10 <sup>38</sup> (float32) |
| Arsénico               | LUCAS-median.tif                           | 250 m      | -3.4×10 <sup>38</sup> (float32) |
| Carbono orgánico OCTOP | octop_insp.tif                             | 1000 m     | -3.4×10 <sup>38</sup> (float32) |
| Metales pesados        | Cu (500 m), Ni, Pb, Zn (1000 m)            | mixto      | -3.4×10 <sup>38</sup> (float32) |
| Zonas ambientales      | eu_env_zones_2018_esdac.tif                | 100 m      | 0 (uint8)                       |
| Uso del suelo          | eu_land_cover_2018_corine.tif              | 100 m      | -128 (int8)                     |
| Tipo de suelo WRB      | eu_soil_type_wrb_2006_esdac.tif            | 1000 m     | 0 (uint8)                       |

### Nota sobre el dataset OCTOP

Los archivos `arc.dir`, `arc0000.dat`, `arc0000.nit`, `arc0001.dat`, `arc0001.nit`, `dblnd.adf`, `hdr.adf`, `sta.adf`, `w001001.adf`, `w001001x.adf` y `metadata.xml` son el **formato ESRI GRID original** del dataset OCTOP (Carbono Orgánico en el Horizonte Superior de Suelos en Europa, ESDAC).

El archivo `octop_insp.tif` es la conversión a GeoTIFF con el CRS correctamente embebido (EPSG:3035). Ambos dan valores idénticos, por lo tanto **se usa el TIF**.

### Nota sobre el ESRI GRID sin CRS embebido

El `hdr.adf` abre correctamente con rasterio pero devuelve `CRS=None`. El `metadata.xml` confirma que la proyección es **ETRS\_1989\_LAEA** (= EPSG:3035). En caso de querer el GRID directamente, se puede obtener mediante la asignación directa del CRS de la siguiente forma:

```
with rasterio.open('hdr.adf') as src:
    crs = CRS.from_epsg(3035) # asignado manualmente desde metadata.xml
    xs, ys = rio_transform(WGS84, crs, [lon], [lat])
```

```
In [ ]: # Helpers de extracción raster
#
# Valores nodata en los archivos EU:
# float32 → -3.4028e+38 (o -3.4000e+38 en LUCAS-median)
# int32 → -2147483648 (soil_texture.tif)
# uint8 → 0 (env_zones, soil_type WRB — 0 no es clase válida)
# int8 → -128 (CORINE land cover)

def _apply_nodata_mask(vals: np.ndarray, nodata) → np.ndarray:
    """Convierte nodata y el centinela float32 a NaN en un array."""
    vals = vals.astype(float)
    if nodata is not None:
        vals[np.isclose(vals, float(nodata), rtol=1e-3)] = np.nan
        vals[vals < -1e35] = np.nan # centinela float32
    return vals

def batch_query_raster(tif_path: str,
                      lats: np.ndarray,
                      lons: np.ndarray) → np.ndarray:
    """
    Extrae los valores de un GeoTIFF para N puntos (lat, lon) en WGS84.
    Abre el archivo UNA SOLA VEZ y usa rasterio.sample() para leer
    solo los píxeles necesarios — mucho más eficiente que un bucle por fila.

    Devuelve un array float64 de longitud N; NaN en puntos nodata/fuera de bounds.
    """
    with rasterio.open(tif_path) as src:
        # Reprojectar todas las coords de golpe al CRS nativo del raster
        xs, ys = rio_transform(WGS84, src.crs, lons.tolist(), lats.tolist())

        # rasterio.sample() lee solo los tiles necesarios (eficiente en COG/GeoTIFF)
        # Devuelve un generador de arrays de 1 elemento por punto
        sampled = np.array(
            [v[0] for v in src.sample(zip(xs, ys), indexes=1, masked=False)],
            dtype=float
        )

        # Marcar puntos fuera de la extensión del raster como NaN
        bounds = src.bounds
        out_of_bounds = (
            (np.array(xs) < bounds.left) | (np.array(xs) > bounds.right) |
            (np.array(ys) < bounds.bottom) | (np.array(ys) > bounds.top)
        )
        sampled[out_of_bounds] = np.nan
```

```

        return _apply_nodata_mask(sampled, src.nodata)

# Diccionarios de lookup (código entero → etiqueta textual)

# 1. Clases de textura USDA (soil_texture.tif, códigos 1-12)
USDA_TEXTURE = {
    1:'Clay',          2:'Silty Clay',      3:'Silty Clay Loam',  4:'Sandy Clay',
    5:'Sandy Clay Loam', 6:'Clay Loam',      7:'Silt',            8:'Silt Loam',
    9:'Sandy Loam',      10:'Loamy Sand',    11:'Sand',          12:'Loam',
}
dbf_tex_codes = {int(r['Value']) for r in DBF(EU_DIR + 'eu_2015_esdac/soil_texture.vat.dbf')}
for code in dbf_tex_codes - set(USDA_TEXTURE):
    USDA_TEXTURE[code] = f'Class_{code}'
print(f'Textura USDA: {len(USDA_TEXTURE)} clases')

# 2. Zonas Ambientales EEA 2018 (códigos 1-15, nodata=0)
#EEA_ENV_ZONES (Nombre completo)
# 1:'Alpine North', 2:'Boreal', 3:'Memoral',
# 4:'Atlantic North', 5:'Alpine South', 6:'Continental',
# 7:'Atlantic Cental', 8:'Pannonian', 9:'Lusitanian',
# 10:'Anatolian', 11:'Mediterranean Mountains', 12:'Mediterranean North',
# 13:'Mediterranean South', 14:'Macaronesia', 15:'Arctic'
#
EEA_ENV_ZONES = {
    1:'ALN', 2:'BOR', 3:'NEM',
    4:'ALN', 5:'ALS', 6:'CON',
    7:'ATC', 8:'PAN', 9:'LUS',
    10:'ANA', 11:'MDM', 12:'MDN',
    13:'MDS', 14:'MAC', 15:'ARC'
}
print(f'Zonas EEA: {len(EEA_ENV_ZONES)} zonas')

# 3. CORINE Land Cover 2018 (nodata=-128)
# El raster almacena códigos COMPACTOS 1-44 (int8).
# La leyenda CSV tiene columnas: code(CLC 3 dígitos), r, g, b, alpha, label.
# Se construye el lookup compacto→etiqueta en dos pasos:
# (a) leer CLC→label desde el CSV
# (b) mapear compacto→CLC→label

_corine_df = pd.read_csv(
    EU_DIR + 'eu_land_cover_2018_corine/eu_land_cover_2018_corine_legend.csv',
    header=None, names=['code', 'r', 'g', 'b', 'alpha', 'label']
)
_clc_labels = dict(zip(_corine_df['code'].astype(int), _corine_df['label'].str.strip()))

_COMPACT_TO_CLC = {
    1:111, 2:112, 3:121, 4:122, 5:123, 6:124, 7:131, 8:132, 9:133,
    10:141, 11:142, 12:211, 13:212, 14:213, 15:221, 16:222, 17:223,
    18:231, 19:241, 20:242, 21:243, 22:244, 23:311, 24:312, 25:313,
    26:321, 27:322, 28:323, 29:324, 30:331, 31:332, 32:333, 33:334,
    34:335, 35:411, 36:412, 37:421, 38:422, 39:423,
    40:511, 41:512, 42:521, 43:522, 44:523, 48:999,
}
CORINE_LABELS = {
    compact: _clc_labels.get(clc, f'CLC_{clc}')
    for compact, clc in _COMPACT_TO_CLC.items()
}
print(f'CORINE: {len(CORINE_LABELS)} clases (códigos compactos 1-44 → etiquetas CLC)...')
print(f' Ejemplos: 18 → {CORINE_LABELS.get(18)}, 23 → {CORINE_LABELS.get(23)}, 12 → {CORINE_LABELS.get(12)}')

# 4. Tipo de Suelo WRB 2006 (códigos 1-30, nodata=0)
# Valores 1-6 = no-suelo (Urbano, Agua...); 7-30 = Grupos de Referencia WRB
_wrb_vat = pd.DataFrame(iter(DBF(EU_DIR + 'eu_soil_type_wrb_2006/eu_soil_type_wrb_2006_esdac.vat.dbf')))
_wrb_leg = pd.read_csv(EU_DIR + 'eu_soil_type_wrb_2006/eu_soil_type_wrb_2006_esdac_legend.csv')
_wrb_joined = _wrb_vat.merge(_wrb_leg, left_on='WRBLV1', right_on='code', how='left')
NON_SOIL_WRB = {1:'Town', 2:'Soil disturbed by man', 3:'Water body',
                4:'Marsh', 5:'Glacier', 6:'Rock outcrops', 30:'No information'}
WRB_SOIL_LABELS = {}
for _, row in _wrb_joined.iterrows():
    val = int(row['VALUE'])
    WRB_SOIL_LABELS[val] = (
        NON_SOIL_WRB[val] if val in NON_SOIL_WRB
        else f'{row["WRBLV1"]} - {row["description"]}' if pd.notna(row.get('description'))
        else str(row['WRBLV1'])
    )
print(f'WRB suelo: {len(WRB_SOIL_LABELS)} clases...')

```

Textura USDA: 12 clases  
 Zonas EEA: 15 zonas  
 CORINE: 45 clases (códigos compactos 1-44 → etiquetas CLC)  
 Ejemplos: 18→Pastures, 23→Broad-leaved forest, 12→Non-irrigated arable land  
 WRB suelo: 30 clases

In [17]: # Registro de Capas Raster Europeas  
 # Formato: 'nombre\_columna': (ruta\_archivo, unidad, (límite\_inf, límite\_sup))  
 # Para añadir una nueva capa: agregar una línea y volver a ejecutar las celdas 28-31.  
 # Si el límite no tiene restricción, usar None.

```

EU_RASTERS = {
    # Propiedades físicas - 500 m (eu_2015_esdac)

    'eu_bulk_density'      : (EU_DIR + 'eu_2015_esdac/bulk_density.tif',      'g/cm³', (0.0, 3.0)),
    'eu_clay_content'      : (EU_DIR + 'eu_2015_esdac/clay_content.tif',      '%', (0.0, 100.0)),
    'eu_sand_content'      : (EU_DIR + 'eu_2015_esdac/sand_content.tif',      '%', (0.0, 100.0)),
    'eu_silt_content'      : (EU_DIR + 'eu_2015_esdac/silt_content.tif',      '%', (0.0, 100.0)),
    'eu_soil_texture_class': (EU_DIR + 'eu_2015_esdac/soil_texture.tif',      'USDA', (1, 12)),
    'eu_water_holding_capacity': (EU_DIR + 'eu_2015_esdac/water_holding_capacity.tif', 'vol fr', (0.0, None)),

```

```

# Propiedades químicas - 500 m (eu_2019_chemical_esdac)

'eu_CN_ratio'      : (EU_DIR + 'eu_2019_chemical_esdac/CN.tif',      'ratio', (0.0, None)),
'eu_K'             : (EU_DIR + 'eu_2019_chemical_esdac/K.tif',       'mg/kg', (0.0, None)),
'eu_N'             : (EU_DIR + 'eu_2019_chemical_esdac/N.tif',       'g/kg', (0.0, None)),
'eu_P'             : (EU_DIR + 'eu_2019_chemical_esdac/P.tif',       'mg/kg', (0.0, None)),
'eu_pH'            : (EU_DIR + 'eu_2019_chemical_esdac/pH.tif',      'pH', (0.0, 14.0)),

# Arsénico - 250 m (eu_arsenic)

'eu_As'            : (EU_DIR + 'eu_arsenic/LUCAS-median.tif',        '%', (0.0, 100.0)),

# Carbono orgánico - 1000 m (octop_insp_directory)
# Archivo fuente original: ESRI GRID (hdr.adf + w001001.adf + resto de .adf)
# Se usa el GeoTIFF exportado (octop_insp.tif) porque tiene CRS embebido.
# Ambos producen valores idénticos (verificado en BE_001: 3.2933%).

'eu_organic_carbon_octop' : (EU_DIR + 'octop_insp_directory/octop_insp.tif', '%', (0.0, 100.0)),

# Metales pesados - 500 m (eu_copper)

'eu_Cu'            : (EU_DIR + 'eu_copper/copper_map_fill.tif',      'mg/kg', (0.0, None)),

# Metales pesados - 1000 m (eu_heavy_metals)

'eu_Ni'            : (EU_DIR + 'eu_heavy_metals/Ni_EU27.tif',        'mg/kg', (0.0, None)),
'eu_Pb'            : (EU_DIR + 'eu_heavy_metals/Pb_EU27.tif',        'mg/kg', (0.0, None)),

# Zinc - 1000 m (eu_zinc)

'eu_Zn'            : (EU_DIR + 'eu_zinc/zinc.tif',                   'mg/kg', (0.0, None)),

# Categóricas: Zonas Ambientales - 100 m (eu_env_zones_2018_esdac)
# Códigos enteros 1-14; nodata=0 (uint8). Etiquetas en EEA_ENV_ZONES.

'eu_env_zone'      : (EU_DIR + 'eu_env_zones_2018_esdac/eu_env_zones_2018_esdac.tif', 'código', (1, 14)),

# Categóricas: Uso del Suelo - 100 m (eu_land_cover_2018_corine)
# Códigos enteros 111-999; nodata=-128 (int8). Etiquetas en CORINE_LABELS.

'eu_land_cover'    : (EU_DIR + 'eu_land_cover_2018_corine/eu_land_cover_2018_corine.tif', 'código', (1, 48)),

# Categóricas: Tipo de Suelo WRB - 1000 m (eu_soil_type_wrb_2006)
# Códigos enteros 1-30; nodata=0 (uint8). Etiquetas en WRB_SOIL_LABELS.
# Valores 1-6 = no-suelo (Urbano, Agua, etc.); 7-30 = Grupos de Referencia WRB.

'eu_soil_type_wrb' : (EU_DIR + 'eu_soil_type_wrb_2006/eu_soil_type_wrb_2006_esdac.tif', 'código', (1, 30)),

# Formato para añadir nuevas capas (si se obtienen nuevos datos)
# 'eu_XXX': (EU_DIR + 'XXX.tif', 'unidad', (lim_inf, lim_sup)),
# Al meter datos nuevos es recomendable ejecutar de nuevo desde la celda 28.
}

print(f'{len(EU_RASTERS)} capas raster europeas registradas')
for col, (path, unit, bounds) in EU_RASTERS.items():
    print(f' {col:35s} {unit:7s} límites={bounds}')

```

|                                      |        |                      |  |
|--------------------------------------|--------|----------------------|--|
| 20 capas raster europeas registradas |        |                      |  |
| eu_bulk_density                      | g/cm³  | límites=(0.0, 3.0)   |  |
| eu_clay_content                      | %      | límites=(0.0, 100.0) |  |
| eu_sand_content                      | %      | límites=(0.0, 100.0) |  |
| eu_silt_content                      | %      | límites=(0.0, 100.0) |  |
| eu_soil_texture_class                | USDA   | límites=(1, 12)      |  |
| eu_water_holding_capacity            | vol fr | límites=(0.0, None)  |  |
| eu_CN_ratio                          | ratio  | límites=(0.0, None)  |  |
| eu_K                                 | mg/kg  | límites=(0.0, None)  |  |
| eu_N                                 | g/kg   | límites=(0.0, None)  |  |
| eu_P                                 | mg/kg  | límites=(0.0, None)  |  |
| eu_pH                                | pH     | límites=(0.0, 14.0)  |  |
| eu_As                                | %      | límites=(0.0, 100.0) |  |
| eu_organic_carbon_octop              | %      | límites=(0.0, 100.0) |  |
| eu_Cu                                | mg/kg  | límites=(0.0, None)  |  |
| eu_Ni                                | mg/kg  | límites=(0.0, None)  |  |
| eu_Pb                                | mg/kg  | límites=(0.0, None)  |  |
| eu_Zn                                | mg/kg  | límites=(0.0, None)  |  |
| eu_env_zone                          | código | límites=(1, 14)      |  |
| eu_land_cover                        | código | límites=(1, 48)      |  |
| eu_soil_type_wrb                     | código | límites=(1, 30)      |  |

```

In [18]: # Extracción vectorizada: abre cada raster UNA sola vez
# Rendimiento: 20 aperturas de archivo (una por capa) en vez de abrir por cada lectura.
# rasterio.sample() lee solo los tiles necesarios, algo que es eficiente en GeoTIFF/COG.

```

```

lats = sites['latitude'].to_numpy()
lons = sites['longitude'].to_numpy()

eu_records = {}
for col, (path, unit, bounds) in tqdm(EU_RASTERS.items(),
                                     desc='Extracción rasters EU',
                                     total=len(EU_RASTERS)):
    eu_records[col] = batch_query_raster(path, lats, lons)

df_eu = pd.DataFrame(eu_records, index=sites.index)

# Añadir site_id como columna para que el merge posterior funcione
df_eu.insert(0, 'site_id', sites['site_id'].values)

print(f'Características EU - forma: {df_eu.shape}')
df_eu.head(3)

```

```

Extracción rasters EU: 0%|          | 0/20 [00:00<?, ?it/s]
Características EU - forma: (428, 21)

```



## Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático para la predicción de la biodiversidad del suelo

```
Out[18]:
```

|   | site_id | eu_bulk_density | eu_clay_content | eu_sand_content | eu_silt_content | eu_soil_texture_class | eu_water_holding_capacity | eu_CN_ratio | eu_K     | eu_I  |
|---|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------------|----------|-------|
| 0 | BE_001  | 1.0610          | 9.4843          | 61.2884         | 29.2273         | 12.0000               | 0.0877                    | 12.3327     | 175.3472 | 3.644 |
| 1 | BE_002  | 1.0610          | 9.4843          | 61.2884         | 29.2273         | 12.0000               | 0.0877                    | 12.3327     | 175.3472 | 3.644 |
| 2 | BE_003  | 1.0945          | 11.0963         | 59.4709         | 29.4328         | 12.0000               | 0.0815                    | 12.4574     | 141.9444 | 2.822 |

```
In [19]: # Conversión de códigos numéricos categóricos a etiquetas de texto.

def _replace_codes_with_labels(df, code_col, lookup, new_col_name):
    """Sustituye la columna numérica por su etiqueta textual y la renombra."""
    if code_col not in df.columns:
        return
    df[new_col_name] = (
        df[code_col].dropna().astype(int).map(lookup)
        .reindex(df.index)
    )
    df.drop(columns=[code_col], inplace=True)

# eu_soil_texture_class (1-12) → eu_soil_texture (texto USDA)
_replace_codes_with_labels(df_eu, 'eu_soil_texture_class', USDA_TEXTURE, 'eu_soil_texture')

# eu_env_zone (1-15) → eu_env_zone (abreviatura EEA, sobreescibir)
_replace_codes_with_labels(df_eu, 'eu_env_zone', EEA_ENV_ZONES, 'eu_env_zone')

# eu_land_cover (compacto 1-44) → eu_land_use (texto CLC)
_replace_codes_with_labels(df_eu, 'eu_land_cover', CORINE_LABELS, 'eu_land_use')

# eu_soil_type_wrb (1-30) → eu_soil_type_wrb (texto WRB, sobreescibir)
_replace_codes_with_labels(df_eu, 'eu_soil_type_wrb', WRB_SOIL_LABELS, 'eu_soil_type_wrb')

# Resumen de conversión
for col in ['eu_soil_texture', 'eu_env_zone', 'eu_land_use', 'eu_soil_type_wrb']:
    if col in df_eu.columns:
        n_valid = df_eu[col].notna().sum()
        top3 = df_eu[col].value_counts().head(3).to_dict()
        print(f'{col}: {n_valid} válidos - top3: {top3}')
```

eu\_soil\_texture: 373 válidos - top3: {'Sandy Loam': 113, 'Silt Loam': 74, 'Loam': 63}  
eu\_land\_use: 377 válidos - top3: {'Non-irrigated arable land': 94, 'Complex cultivation patterns': 45, 'Pastures': 45}

```
In [20]: # Informe de cobertura por capa
cobertura = (df_eu.notna().sum() / len(df_eu) * 100).round(1)
cobertura = cobertura.rename('cobertura_%').to_frame()
cobertura['n_validos'] = df_eu.notna().sum()
cobertura['n_nulos'] = df_eu.isna().sum()

print('Cobertura por capa raster EU:')
print(cobertura.sort_values('cobertura_%').to_string())

# Capas con cobertura insuficiente (<80%), revisar rutas o extensión geográfica
bajas = cobertura[cobertura['cobertura_%'] < 80]
if len(bajas):
    print(f'\n[WARN] {len(bajas)} capas con cobertura < 80%:')
    print(bajas.to_string())
```

Cobertura por capa raster EU:

|                           | cobertura_% | n_validos | n_nulos |
|---------------------------|-------------|-----------|---------|
| eu_CN_ratio               | 72.9000     | 312       | 116     |
| eu_K                      | 72.9000     | 312       | 116     |
| eu_P                      | 72.9000     | 312       | 116     |
| eu_N                      | 72.9000     | 312       | 116     |
| eu_pH                     | 72.9000     | 312       | 116     |
| eu_As                     | 75.9000     | 325       | 103     |
| eu_Ni                     | 76.2000     | 326       | 102     |
| eu_Pb                     | 76.2000     | 326       | 102     |
| eu_Zn                     | 76.2000     | 326       | 102     |
| eu_Cu                     | 76.4000     | 327       | 101     |
| eu_soil_texture           | 87.1000     | 373       | 55      |
| eu_bulk_density           | 87.4000     | 374       | 54      |
| eu_water_holding_capacity | 87.4000     | 374       | 54      |
| eu_silt_content           | 87.9000     | 376       | 52      |
| eu_sand_content           | 87.9000     | 376       | 52      |
| eu_clay_content           | 87.9000     | 376       | 52      |
| eu_land_use               | 88.1000     | 377       | 51      |
| eu_organic_carbon_octop   | 88.1000     | 377       | 51      |
| site_id                   | 100.0000    | 428       | 0       |

[WARN] 10 capas con cobertura < 80%:

|             | cobertura_% | n_validos | n_nulos |
|-------------|-------------|-----------|---------|
| eu_CN_ratio | 72.9000     | 312       | 116     |
| eu_K        | 72.9000     | 312       | 116     |
| eu_N        | 72.9000     | 312       | 116     |
| eu_P        | 72.9000     | 312       | 116     |
| eu_pH       | 72.9000     | 312       | 116     |
| eu_As       | 75.9000     | 325       | 103     |
| eu_Cu       | 76.4000     | 327       | 101     |
| eu_Ni       | 76.2000     | 326       | 102     |
| eu_Pb       | 76.2000     | 326       | 102     |
| eu_Zn       | 76.2000     | 326       | 102     |

```
In [21]: # Verificación de límites de dominio y recorte
# Aplica los límites físicos definidos en EU_RASTERS para detectar y corregir
# valores fuera de rango (e.g. pH > 14, arcilla > 100%).

flag_eu = []
for col, (path, unit, (lo, hi)) in EU_RASTERS.items():
    if col not in df_eu.columns:
        continue
    mask = pd.Series(False, index=df_eu.index)
    if lo is not None:
        mask |= df_eu[col] < lo
```

```

if hi is not None:
    mask |= df_eu[col] > hi
n = mask.sum()
if n:
    flag_eu.append({'columna': col, 'unidad': unit, 'n_fuera_rango': n,
                    'rango_valido': f'[{lo}, {hi}]'})
    df_eu[col] = df_eu[col].clip(
        lower=lo if lo is not None else -np.inf,
        upper=hi if hi is not None else np.inf
    )

if flag_eu:
    print('Valores fuera de rango detectados y recortados:')
    print(pd.DataFrame(flag_eu).to_string(index=False))
else:
    print('Todos los límites de dominio superados...')

```

Todos los límites de dominio superados...

## 10.- Fusión de Todas las Fuentes

Todos los datasets se unen a la tabla base `sites` mediante `SITE_ID` (left join conserva los 428 sitios).

```

In [22]: df = sites.copy()

plan_fusion = [
    ('fisicos_sitio',      phys_site),
    ('quimicos_sitio',    chem_site),
    ('quimicos_parcela',  chem_plot_agg),
    ('diversidad_alfa',   alpha_div),      # solo nematode_shannon
    ('macrofauna',        macro_agg),
    ('lombrices_resumen', ew_summary_final),
    ('oribatida',          orib_sum),
    ('mesostigmata',       meso_sum),
    ('collembola',         coll_sum),
    ('bacterias',          bac_sum),
    ('hongos',             fun_sum),
    ('eucariotas',         euk_sum),
    ('oomycetes',          oomy_sum),
    ('cercozoa',           cerc_sum),
    ('eu_rasters',         df_eu),
]

print(f'Tabla base (sites): {df.shape}')

for etiqueta, right in plan_fusion:
    if right is None or (hasattr(right, 'empty') and right.empty):
        print(f' [SKIP] {etiqueta}: vacio - omitido')
        continue

    # Detectar dinámicamente la columna de sitio
    col_sitio = [c for c in right.columns if c.lower() == 'site_id']
    if not col_sitio:
        print(f' [WARN] {etiqueta}: sin columna de identificación de sitio - omitido')
        continue

    col_sitio = col_sitio[0]
    right = right.copy()
    if col_sitio != 'site_id':
        right = right.rename(columns={col_sitio: 'site_id'})

    # Normalizar nombres del right a snake_case (excepto site_id que ya está OK)
    right.columns = ['site_id' if c == 'site_id' else _to_snake(c) for c in right.columns]

    df['site_id'] = df['site_id'].astype(str).str.replace('.', '', regex=False)
    right['site_id'] = right['site_id'].astype(str).str.replace('.', '', regex=False)

    antes = df.shape[1]
    df = df.merge(right, on='site_id', how='left', suffixes=('', f'_{etiqueta}'))
    print(f' + {etiqueta:25s} → +{df.shape[1]-antes:4d} cols (total: {df.shape[1]})'

print(f'\nForma total fusionada: {df.shape}')
assert len(df) == len(sites), f'Pérdida de filas errónea: {len(sites)} → {len(df)}'
print('Integridad de filas verificada...\n')

# Normalizar TODO df a snake_case de una vez
df.columns = [_to_snake(c) for c in df.columns]

# Purga de columnas innecesarias
# 1. Columnas redundantes
cols_redundantes = ['earthworm_density_m2']

# 2. Artefactos de identificación / pipeline (ya en snake_case)
cols_artefactos = [
    'ew_species_richness_calc', 'nuid_nan', 'sample_id',
    'eu_textura_suelo_nombre', 'eu_zona_ambiental_nombre', 'eu_tipo_suelo_wrb_nombre',
]

# 3. Capas EU con cobertura <80%
cols_eu_baja_corr = ['eu_bulk_density', 'eu_cu', 'eu_k', 'eu_n', 'eu_ni', 'eu_pb']

# 4. Macrofauna individual taxa - keep only the 3 summary columns
macro_taxa_individual = [
    c for c in df.columns
    if c.startswith('macro_')
    and c not in ('macro_total_abundance', 'macro_order_richness', 'macro_shannon')
]

todas_a_eliminar = (cols_redundantes + cols_artefactos
                    + cols_eu_baja_corr + macro_taxa_individual)
columnas_finales_a_tirar = [c for c in todas_a_eliminar if c in df.columns]
df = df.drop(columns=columnas_finales_a_tirar, errors='ignore')

```

```
print(f'Eliminadas {len(columnas_finales_a_tirar)} columnas innecesarias...')
print(f' - Macrofauna taxa individuales eliminadas: {len(macro_taxa_individual)}')

# 5. Artefactos Excel (Unnamed)
cols_unnamed = [c for c in df.columns if 'unnamed' in c]
df = df.drop(columns=cols_unnamed, errors='ignore')
print(f'Eliminadas {len(cols_unnamed)} columnas de artefacto estructural de Excel ('Unnamed')...")

print(f'\nDatos fusionados correctamente...')
```

```
Tabla base (sites): (428, 13)
+ fisicos_sitio      → + 6 cols (total: 19)
+ quimicos_sitio    → + 9 cols (total: 28)
+ quimicos_parcela  → + 3 cols (total: 31)
+ diversidad_alfa   → + 1 cols (total: 32)
+ macrofauna        → + 25 cols (total: 57)
+ lombrices_resumen → + 3 cols (total: 60)
+ oribatida         → + 3 cols (total: 63)
+ mesostigmata      → + 3 cols (total: 66)
+ collembola        → + 4 cols (total: 70)
+ bacterias         → + 3 cols (total: 73)
+ hongos            → + 3 cols (total: 76)
+ eucariotas        → + 3 cols (total: 79)
+ oomycetes         → + 3 cols (total: 82)
+ cercozoa          → + 3 cols (total: 85)
+ eu_rasters        → + 18 cols (total: 103)
```

```
Forma total fusionada: (428, 103)
Integridad de filas verificada...
```

```
Eliminadas 29 columnas innecesarias...
- Macrofauna taxa individuales eliminadas: 22
Eliminadas 0 columnas de artefacto estructural de Excel ('Unnamed')...
```

```
Datos fusionados correctamente...
```

## 11.- Limpieza de Datos

### 11.1.- Auditoría de Valores Perdidos

```
In [23]: missing = (
df.isnull().sum()
.rename('n_missing')
.to_frame()
)

missing['pct_missing'] = (missing['n_missing'] / len(df) * 100).round(1)
missing = missing[missing['n_missing'] > 0].sort_values('pct_missing', ascending=False)

print(f'Columnas totales : {df.shape[1]}')
print(f'Columnas con NaNs : {len(missing)}')
print(f'Columnas completamente vacías : {(missing["pct_missing"] == 100).sum()}\n')

# Mostrar distribución de datos perdidos
bins = [0, 5, 25, 50, 75, 100]
labels = ['<5%', '5-25%', '25-50%', '50-75%', '75-100%']
missing['bucket'] = pd.cut(missing['pct_missing'], bins=bins, labels=labels, right=True)
print(f'distribución de valores perdidos: {missing["bucket"]}')

```

```

Columnas totales      : 74
Columnas con NaNs : 59
Columnas completamente vacías : 0

distribución de valores perdidos: orib_total_abundance      25-50%
orib_shannon          25-50%
orib_species_richness 25-50%
eu_cn_ratio           25-50%
eu_p                  25-50%
eu_ph                 25-50%
aggregate_stability   5-25%
eu_as                 5-25%
eu_zn                 5-25%
earthworm_shannon     5-25%
earthworm_abundance   5-25%
earthworm_richness     5-25%
macro_shannon          5-25%
macro_total_abundance 5-25%
macro_order_richness   5-25%
coll_species_richness  5-25%
coll_nymphs_abundance  5-25%
coll_total_abundance   5-25%
coll_shannon           5-25%
eu_soil_texture        5-25%
eu_water_holding_capacity 5-25%
eu_silt_content        5-25%
eu_clay_content        5-25%
eu_sand_content        5-25%
eu_land_use            5-25%
eu_organic_carbon_octop 5-25%
fun_shannon            5-25%
fun_total_reads        5-25%
fun_asv_richness       5-25%
euk_shannon            5-25%
bac_total_reads        5-25%
euk_asv_richness       5-25%
bac_asv_richness       5-25%
bac_shannon            5-25%
euk_total_reads        5-25%
cerc_total_reads       5-25%
oomy_shannon           5-25%
oomy_asv_richness      5-25%
oomy_total_reads       5-25%
cerc_shannon           5-25%
cerc_asv_richness      5-25%
sand_content           5-25%
silt_content           5-25%
clay_content           5-25%
soil_moisture          <5%
bulk_density           <5%
soil_ph                <5%
cu                     <5%
k                      <5%
as                     <5%
ni                     <5%
zn                     <5%
pb                     <5%
mo                     <5%
p                      <5%
meso_species_richness  <5%
meso_total_abundance   <5%
nematode_shannon       <5%
meso_shannon           <5%
Name: bucket, dtype: category
Categories (5, object): ['<5%' < '5-25%' < '25-50%' < '50-75%' < '75-100%']

```

```

In [24]: # Eliminar columnas por encima del umbral de valores perdidos
MISS_THRESHOLD = 70.0 # %

drop_cols = missing[missing['pct_missing'] >= MISS_THRESHOLD].index.tolist()
print(f'Dropping {len(drop_cols)} columns (≥{MISS_THRESHOLD}% missing)')

df_clean = df.drop(columns=drop_cols)
print(f'Shape after drop: {df_clean.shape}')

Dropping 0 columns (≥70.0% missing)
Shape after drop: (428, 74)

```

```

In [25]: # Limpieza de datos

# 1. Filas sin coordenadas (eliminar)
# 2. Conteos ecológicos (ew_*, macro_*, orib_*, meso_*, coll_*, nuid_*, uvigo_*)
#     En caso de ausencia de datos, rellenar con 0s.
# 3. Variables continuas con < 5% NaN: Imputar con mediana (sin indicador)
# 4. Variables continuas con 5-50% NaN: Añadir columna _was_missing (0/1)
#     + imputar con mediana. El modelo puede aprender que la ausencia de dato
#     también es informativa.
# 5. Variables continuas con > 50% NaN: Ya eliminadas en la celda anterior
# 6. Categóricas → imputar con moda

# Eliminar filas sin coordenadas
n_before = len(df_clean)
df_clean = df_clean.dropna(subset=['latitude', 'longitude'])
print(f'Filas sin coordenadas eliminadas: {n_before - len(df_clean)}...')

# Prefijos ecológicos: NaN = ausencia de especie se convierte a 0
ECO_PREFIXES = ('ew_', 'macro_', 'orib_', 'meso_', 'coll_', 'nuid_', 'uvigo_')
eco_cols = [c for c in df_clean.select_dtypes(include=np.number).columns
             if c.startswith(ECO_PREFIXES)]
df_clean[eco_cols] = df_clean[eco_cols].fillna(0)
print(f'Conteos ecológicos → 0: {len(eco_cols)} columnas...')

# Variables continuas restantes
num_cols = [c for c in df_clean.select_dtypes(include=np.number).columns

```

```

        if c not in eco_cols]

miss_pct = df_clean[num_cols].isnull().mean() * 100
cols_indicator = miss_pct[(miss_pct ≥ 5) & (miss_pct ≤ 50)].index.tolist()
cols_median_only = miss_pct[(miss_pct > 0) & (miss_pct < 5)].index.tolist()

# Añadir indicadores de missingness para columnas 5-50%
for col in cols_indicator:
    df_clean[col + '_was_missing'] = df_clean[col].isna().astype(int)
print(f'Indicadores _was_missing añadidos: {len(cols_indicator)} columnas...')

# Imputar todas las numéricas restantes con mediana
all_num = df_clean.select_dtypes(include=np.number).columns
medians = df_clean[all_num].median()
df_clean[all_num] = df_clean[all_num].fillna(medians)

# Imputar categóricas con moda
cat_cols = df_clean.select_dtypes(include='object').columns.tolist()
for col in cat_cols:
    mode_val = df_clean[col].mode()
    if len(mode_val):
        df_clean[col] = df_clean[col].fillna(mode_val[0])

remaining_na = df_clean.isnull().sum().sum()
print(f'NaN restantes tras imputación: {remaining_na}...')
print(f'Shape tras limpieza: {df_clean.shape}...')

```

Filas sin coordenadas eliminadas: 0...  
 Conteos ecológicos → 0: 13 columnas...  
 Indicadores \_was\_missing añadidos: 32 columnas...  
 NaN restantes tras imputación: 0...  
 Shape tras limpieza: (428, 106)...

## 11.2.- Comprobaciones de Sentido Físico

```

In [26]: # Límites físicos para datos de suelo y medioambiente
DOMAIN_BOUNDS = {
    'latitude'      : (-90, 90),
    'longitude'     : (-180, 180),
    'clay_content'  : (0, 100),
    'silt_content'  : (0, 100),
    'sand_content'  : (0, 100),
    'Bulk density'  : (0, 3), # g/cm³
    'Soil moisture' : (0, 1), # fraction
    'aggregate_stability': (0, 1),
    'soil_pH'       : (0, 14),
    'plot_Total_organic_C': (0, 100), # %
    'plot_Total_N'   : (0, 100), # %
    'Total_Plant_cover': (0, 100), # %
    # Alpha diversity indices must be non-negative
    **{c: (0, None) for c in df_clean.columns if 'Shannon' in c or 'richness' in c.lower()},
}

flag_report = []
for col, (lo, hi) in DOMAIN_BOUNDS.items():
    if col not in df_clean.columns:
        continue
    mask = pd.Series([False] * len(df_clean), index=df_clean.index)
    if lo is not None:
        mask |= df_clean[col] < lo
    if hi is not None:
        mask |= df_clean[col] > hi
    n_out = mask.sum()
    if n_out:
        flag_report.append({'column': col, 'n_invalid': n_out, 'valid_range': f'[{lo}, {hi}]'})
        df_clean[col] = df_clean[col].clip(
            lower=lo if lo is not None else -np.inf,
            upper=hi if hi is not None else np.inf
        )

if flag_report:
    print('Valores fuera de rango truncados:')
    print(pd.DataFrame(flag_report).to_string(index=False))
else:
    print('Todas las comprobaciones de dominio realizadas correctamente...')

```

Valores fuera de rango truncados:  
 column n\_invalid valid\_range  
 aggregate\_stability 36 [0, 1]

```

In [27]: # Verificar suma de texturas: arcilla + limo + arena ≈ 100%
tex = ['clay_content', 'silt_content', 'sand_content']
if all(c in df_clean.columns for c in tex):
    texture_sum = df_clean[tex].sum(axis=1)
    bad = ((texture_sum < 95) | (texture_sum > 105)).sum()
    print(f'Suma de texturas fuera del [95-105]?: {bad} filas...')
    if bad:
        df_clean[tex] = df_clean[tex].div(texture_sum, axis=0).mul(100)
        print('Re-normalizado al 100%...')

```

Suma de texturas fuera del [95-105]?: 40 filas...  
 Re-normalizado al 100%...

## 11.3.- Detección de Outliers

```

In [28]: def iqr_outlier_mask(series: pd.Series, factor: float = 3.0) → pd.Series:
    Q1, Q3 = series.quantile(0.25), series.quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1
    return (series < Q1 - factor * IQR) | (series > Q3 + factor * IQR)

outlier_report = []
for col in df_clean.select_dtypes(include=np.number).columns:

```

```

n = iqr_outlier_mask(df_clean[col]).sum()
if n:
    outlier_report.append({'column': col, 'n_outliers': n,
                          'pct': round(n / len(df_clean) * 100, 1)})

df_outlier_rpt = (pd.DataFrame(outlier_report)
                  .sort_values('n_outliers', ascending=False))

print(f'Columns with IQR outliers (factor=3): {len(df_outlier_rpt)}')
display(df_outlier_rpt.head(20).to_string(index=False))

# Marcar filas que son outliers en cualquier columna numérica
df_clean['outlier_flag'] = False
for col in df_clean.select_dtypes(include=np.number).columns:
    df_clean['outlier_flag'] |= iqr_outlier_mask(df_clean[col])

print(f'\nFilas marcadas como outliers: {df_clean["outlier_flag"].sum()} '
      f'({df_clean["outlier_flag"].mean()*100:.1f}%)')

```

Columns with IQR outliers (factor=3): 60

|                               | column                   | n_outliers                    | pct                            | eu_as_was_missing            | 103                   | 24.1000                             |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| eu_zn_was_missing             | 102                      | 23.8000                       | earthworm_richness_was_missing | 101                          | 23.6000               | earthworm_abundance_was_missing     |
| 101                           | 23.6000                  | earthworm_shannon_was_missing | 101                            | 23.6000                      | coll_nymphs_abundance | 62                                  |
| 14.5000                       | neu_water                | 54                            | 12.6000                        | eu_clay_content_was_missing  | 52                    | 12.1000                             |
| _holding_capacity_was_missing | 52                       | 12.1000                       | eu_sand_content_was_missing    | 52                           | 12.1000               | eu_organic_carbon_octop_was_missing |
| _missing                      | 51                       | 11.9000                       | total_plant_cover              | 43                           | 10.0000               | fun_total_reads_was_missing         |
| 38                            | 8.9000                   | fun_shannon_was_missing       | 38                             | 8.9000                       | bac_shannon_was_mis   | 37                                  |
| 8.6000                        | eu_k_shannon_was_missing | 37                            | 8.6000                         | eu_k_total_reads_was_missing | 37                    | 8.6000                              |

Filas marcadas como outliers: 341 (79.7%)

## 11.4.- Filas Duplicadas

```

In [29]: n_exact = df_clean.duplicated().sum()
n_coord = df_clean.duplicated(subset=['latitude', 'longitude']).sum()

print(f'Filas duplicadas exactas      : {n_exact}')
print(f'Coordenadas duplicadas       : {n_coord}')

if n_exact:
    df_clean = df_clean.drop_duplicates()
    print(f'Eliminar duplicados exactos. Formato: {df_clean.shape}')

```

Filas duplicadas exactas : 0  
Coordenadas duplicadas : 37

## 12.- Estandarización y Codificación

### 12.1.- Codificación de Variables Categóricas

```

In [30]: from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
import joblib

# Codificar variables categóricas para label_encoders.pkl.
# Los _enc NO se incluyen en ningún CSV de salida (ni clean ni model_ready).
CATEGORICAL_COLS = [
    'country',
    'pedoclimatic_region',
    'soil_type',
    'land_use_type',
    'land_use_intensity',
    'dominant_vegetation',
    'eu_land_use', # texto CLC (reemplaza eu_land_cover numérico)
    'eu_soil_texture', # texto USDA (reemplaza eu_soil_texture_class numérico)
    'eu_env_zone', # abreviatura EEA (reemplaza código numérico)
    'eu_soil_type_wrb', # texto WRB (reemplaza código numérico)
]

label_encoders = {}
for col in CATEGORICAL_COLS:
    if col not in df_clean.columns:
        print(f' [SKIP] {col} no encontrado en df_clean')
        continue
    le = LabelEncoder()
    le.fit(df_clean[col].astype(str))
    label_encoders[col] = le
    print(f' {col}: {len(le.classes_)} clases')

joblib.dump(label_encoders, OUT_DIR + 'label_encoders.pkl')
print(f'\nEncoders guardados → {OUT_DIR}label_encoders.pkl')

country: 12 clases
pedoclimatic_region: 9 clases
soil_type: 22 clases
land_use_type: 7 clases
land_use_intensity: 3 clases
dominant_vegetation: 36 clases
eu_land_use: 21 clases
eu_soil_texture: 8 clases
[SKIP] eu_env_zone no encontrado en df_clean
[SKIP] eu_soil_type_wrb no encontrado en df_clean

Encoders guardados → output/label_encoders.pkl

```

### 12.2.- Estandarización Numérica (StandardScaler)

```

In [31]: from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# Columnas excluidas del escalado:
# - Coordenadas e IDs (no son features)
# - Variables categóricas nominales (ya codificadas con _enc)

```

```
# - Indicadores _was_missing (son binarios 0/1, no escalar)
# - Columnas _enc y _was_missing
EXCLUDE_FROM_SCALING = [
    'latitude', 'longitude', 'site_id', 'sampling_date', 'outlier_flag',
    # Nominales: se usan como enteros directamente (no escalar)
]

scale_cols = [
    c for c in df_clean.select_dtypes(include=np.number).columns
    if c not in EXCLUDE_FROM_SCALING
    and not c.endswith('_enc')
    and not c.endswith('_was_missing')
]

scaler = StandardScaler()
scaled_arr = scaler.fit_transform(df_clean[scale_cols])
df_scaled = pd.DataFrame(
    scaled_arr,
    columns=[c + '_z' for c in scale_cols],
    index=df_clean.index
)

joblib.dump(scaler, OUT_DIR + 'scaler.pkl')
print(f'Escaladas {len(scale_cols)} columnas numéricas')
print(f'Scaler guardado: {OUT_DIR}scaler.pkl')
```

Escaladas 61 columnas numéricas  
Scaler guardado: output/scaler.pkl

```
In [32]: # Ensamblar el dataset final
df_final = pd.concat([df_clean.reset_index(drop=True),
                      df_scaled.reset_index(drop=True)], axis=1)

print(f'Final dataset: {df_final.shape[0]} sites x {df_final.shape[1]} columns...')
```

Final dataset: 428 sites x 168 columns...

### 12.3.- Catálogo de Columnas

```
In [33]: def infer_source(col):
    if col.startswith('eu_'): return 'EU Raster'
    if col.startswith('macro_'): return 'Macrofauna'
    if col.startswith('ew_'): return 'Earthworms (combined)'
    if col.startswith('nuid_'): return 'Earthworms (NUID_UCD raw)'
    if col.startswith('uvigo_'): return 'Earthworms (UVIGO raw)'
    if col.startswith('orib_'): return 'Oribatida'
    if col.startswith('meso_'): return 'Mesostigmata'
    if col.startswith('coll_'): return 'Collembola'
    if col.startswith('bac_'): return 'Bacteria (16S)'
    if col.startswith('fun_'): return 'Fungi (ITS)'
    if col.startswith('euk_'): return 'Eukaryotes (18S)'
    if col.startswith('oomy_'): return 'Oomycetes'
    if col.startswith('cerc_'): return 'Cercozoa'
    if col.startswith('plot_'): return 'Abiotic (plot-level)'
    if col in ['clay_content', 'silt_content', 'sand_content',
               'aggregate_stability', 'Bulk density', 'Soil moisture']: return 'Abiotic (physical)'
    if col in ['As', 'Cu', 'K', 'Mo', 'Ni', 'P', 'Pb', 'Zn', 'soil_pH']: return 'Abiotic (chemical)'
    if 'Shannon' in col or 'SHANNON' in col: return 'Alpha diversity'
    if col.endswith('_z'): return 'Scaled (z-score)'
    if col.endswith('_enc'): return 'Encoded (label)'
    return 'Site metadata'

catalogue = pd.DataFrame({
    'dtype' : df_final.dtypes,
    'n_missing' : df_final.isnull().sum(),
    'n_unique' : df_final.nunique(),
    'source' : [infer_source(c) for c in df_final.columns],
})

print('\nColumnas por fuente:')
print(catalogue.groupby('source').size().sort_values(ascending=False).to_string())
catalogue
```

Columnas por fuente:

|                      |    |
|----------------------|----|
| source               |    |
| Site metadata        | 35 |
| EU Raster            | 32 |
| Scaled (z-score)     | 20 |
| Eukaryotes (18S)     | 9  |
| Cercozoa             | 9  |
| Bacteria (16S)       | 9  |
| Oomycetes            | 9  |
| Fungi (ITS)          | 9  |
| Collembola           | 8  |
| Abiotic (plot-level) | 6  |
| Mesostigmata         | 6  |
| Macrofauna           | 6  |
| Oribatida            | 6  |
| Abiotic (physical)   | 4  |

```
Out[33]:
```

|                           | dtype   | n_missing | n_unique | source        |
|---------------------------|---------|-----------|----------|---------------|
| site_id                   | object  | 0         | 428      | Site metadata |
| country                   | object  | 0         | 12       | Site metadata |
| pedoclimatic_region       | object  | 0         | 9        | Site metadata |
| site_locality             | object  | 0         | 181      | Site metadata |
| latitude                  | float64 | 0         | 342      | Site metadata |
| ...                       | ...     | ...       | ...      | ...           |
| eu_p_z                    | float64 | 0         | 227      | EU Raster     |
| eu_ph_z                   | float64 | 0         | 228      | EU Raster     |
| eu_as_z                   | float64 | 0         | 259      | EU Raster     |
| eu_organic_carbon_octop_z | float64 | 0         | 122      | EU Raster     |
| eu_zn_z                   | float64 | 0         | 242      | EU Raster     |

168 rows × 4 columns

## 13.- Exportación

Varios archivos de salida:

- `sob4es_clean_vx.csv`: Dataset limpio completo (escala original, legible).
- `sob4es_model_ready_vx.csv`: Solo columnas `_z` (escaladas) y `_enc` (codificadas), listo para ML.
- `sob4es_imputation_flags_vx.csv`: Dataset que contiene solamente las columnas `_was_missing`.
- `scaler.pkl` / `label_encoders.pkl`: Transformadores para aplicar a nuevos datos.

```
In [34]: import pandas as pd

VERSION = 'v15'
ID_COLS = ['site_id', 'latitude', 'longitude']

# 1.- Ensamblar matrices
df_final = pd.concat([df_clean.reset_index(drop=True),
                      df_scaled.reset_index(drop=True)], axis=1)

# Seguridad: purgar cualquier _enc_z residual
enc_z_cols = [c for c in df_final.columns if c.endswith('_enc_z') or c.endswith('_enc')]
df_final = df_final.drop(columns=enc_z_cols, errors='ignore')

# 2.- Dataset de indicadores de imputación
missing_cols_detected = [c for c in df_clean.columns if c.endswith('_was_missing')]
if missing_cols_detected:
    df_imputation_flags = df_clean[['site_id'] + missing_cols_detected].copy()
    flags_path = OUT_DIR + f'sob4es_imputation_flags_{VERSION}.csv'
    df_imputation_flags.to_csv(flags_path, index=False)
    print(f'Flags: {flags_path}')
    print(f'({df_imputation_flags.shape[0]} filas × {df_imputation_flags.shape[1]} cols)')

# 3.- Dataset limpio (escala original, sin _enc, sin _was_missing)
cols_sin_wm = [c for c in df_clean.columns if not c.endswith('_was_missing')]
df_clean_export = df_clean[cols_sin_wm]
clean_path = OUT_DIR + f'sob4es_clean_{VERSION}.csv'
df_clean_export.to_csv(clean_path, index=False)
print(f'Dataset limpio: {clean_path}')
print(f'({df_clean_export.shape[0]} filas × {df_clean_export.shape[1]} cols)')

# 4.- Dataset para el modelo: solo _z + outlier_flag (sin _enc)
z_cols = [c for c in df_final.columns if c.endswith('_z')]
flag_col = ['outlier_flag'] if 'outlier_flag' in df_final.columns else []

model_df = df_final[ID_COLS + flag_col + z_cols].copy()
model_path = OUT_DIR + f'sob4es_model_ready_{VERSION}.csv'
model_df.to_csv(model_path, index=False)
print(f'Dataset modelo: {model_path}')
print(f'({model_df.shape[0]} filas × {model_df.shape[1]} cols)')
print(f'{len(z_cols)} columnas _z')

print(f'\nExportación {VERSION} completada.')
print(f'Sitios: {df_clean_export.shape[0]} | ')
print(f'Features limpias: {df_clean_export.shape[1]} | Features modelo: {model_df.shape[1]}')
```

Flags: output/sob4es\_imputation\_flags\_v15.csv  
(428 filas × 33 cols)  
Dataset limpio: output/sob4es\_clean\_v15.csv  
(428 filas × 75 cols)  
Dataset modelo: output/sob4es\_model\_ready\_v15.csv  
(428 filas × 65 cols)  
61 columnas \_z

Exportación v15 completada.

Sitios: 428 |

Features limpias: 75 | Features modelo: 65



## 11.3.2. Notebook de ingesta de datos de fuentes remotas

### 11.3.2.1. Fundamentos y configuración

Complementa a data-prep con variables que no forman parte de los ficheros locales del proyecto SOB4ES, obtenidas en el momento de la ejecución desde tres servicios remotos descritos en la **Capa de ingesta de datos: Google Earth Engine** (clima y vegetación), **Copernicus Climate Data Store** (precipitación) y **Copernicus DEM** (elevación y topografía, vía tiles públicos en AWS, sin autenticación).

Cada fuente se define de forma declarativa mediante un diccionario de registro (GEE\_LAYERS, CDS\_LAYERS, DEM\_LAYERS) que especifica, por variable: la colección o dataset de origen, las bandas necesarias, la unidad y el rango físico válido, de forma que añadir una nueva variable remota en el futuro solo requiera añadir una entrada al diccionario correspondiente, sin tocar el resto del código de extracción.

### 11.3.2.2. Metodología

De **Google Earth Engine** se extraen 3 variables sobre los 428 puntos de muestreo: **temperatura media anual** y **humedad relativa media anual** (ambas de ECMWF/ERA5\_LAND/DAILY\_AGGR, periodo 2015-2020), y el **NDVI medio de verano** (de COPERNICUS/S2\_SR\_HARMONIZED, filtrando imágenes Sentinel-2 con menos de un 20% de nubosidad).

De **Copernicus DEM** se extraen **elevación**, **pendiente** y **orientación**, leyendo directamente el tile COG correspondiente a cada punto vía /vsicurl/ (sin descarga previa) y calculando pendiente/orientación mediante el método de diferencias centrales de Horn (1981) sobre una ventana  $3 \times 3$  alrededor del punto.

De **Copernicus CDS** se intenta extraer la precipitación mensual media (reanalysis-era5-land-monthly-means, 2015-2020).

### 11.3.2.3. Resultados

| Variable            | Fuente           | Cobertura           |
|---------------------|------------------|---------------------|
| gee_temp_media_C    | GEE / ERA5-Land  | 99.8% (427/428)     |
| gee_humedad_rel_pct | GEE / ERA5-Land  | 99.8% (427/428)     |
| gee_ndvi_verano     | GEE / Sentinel-2 | 97.9% (419/428)     |
| dem_elevacion_m     | Copernicus DEM   | 99.1% (424/428)     |
| dem_pendiente_deg   | Copernicus DEM   | 99.1% (424/428)     |
| dem_orientacion_deg | Copernicus DEM   | 99.1% (424/428)     |
| cds_precip_mm_mes   | Copernicus CDS   | <b>0.0% (0/428)</b> |

Tabla 35: Porcentaje de cobertura de los datos objetivos por fuentes remotas.

Como de puede ver en la Tabla 35, variable de precipitación (cds\_precip\_mm\_mes) obtuvo una cobertura del 0% sobre los 428 sitios, por lo que el propio proceso de limpieza (\_drop\_empty\_cols) la descarta antes de exportar: no llega a incorporarse al dataset final ni a FEATURES\_AUTORIZADAS, de ahí que ninguno de los modelos entrenados use ninguna variable con prefijo cds\_.

El resto de variables *online* (GEE y DEM) sí superaron ampliamente el umbral del 80% de cobertura. El archivo exportado, online\_features\_vx.csv, contiene finalmente 428 filas  $\times$  7 columnas (site\_id + 3 GEE + 3 DEM).

## SOB4ES - Procesado de datos de consultas remotas a bases de datos (APIs)

### CRISP-ML(Q) Fase 2: Ingeniería de Datos

Este notebook extrae variables ambientales adicionales para los 428 sitios SOB4ES usando múltiples fuentes de datos online.

Sigue el mismo procedimiento que `01_datos_locales.ipynb`: registro → extracción vectorizada → cobertura → límites → exportación.

| # | Fuente               | API / Colección                    | Variables                                                | Formato salida |
|---|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Google Earth Engine  | ECMWF/ERA5_LAND/DAILY_AGGR         | Temperatura media anual (°C), Humedad relativa media (%) | Numérico       |
| 2 | Google Earth Engine  | COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED        | NDVI (media verano)                                      | Numérico       |
| 3 | Copernicus CDS       | reanalysis-era5-land-monthly-means | Precipitación mensual media (mm/mes)                     | Numérico       |
| 4 | Copernicus DEM (AWS) | COG tiles via /vsicurl/            | Elevación (m), Pendiente (°), Orientación (°)            | Numérico       |

**Salida:** `output/online_features.csv` — 428 filas × N columnas, lista para unir con la salida del notebook 01.

### 0.- Configuración del Entorno

```
In [43]: # Importaciones y configuración de rutas

# Dependencias – instalar si no están disponibles:
# pip install earthengine-api cdsapi xarray rasterio tqdm pandas numpy

import os, sys, math, warnings
import numpy as np
import pandas as pd
import xarray as xr
import rasterio
from rasterio.crs import CRS
from rasterio.warp import transform
from tqdm.notebook import tqdm
import ee
import cdsapi

warnings.filterwarnings('ignore')
pd.set_option('display.max_columns', 40)
pd.set_option('display.float_format', '{:.4f}'.format)

WGS84 = CRS.from_epsg(4326)

SITES_CSV = 'output/sob4es_clean_v14.csv' # Actualizar en base a la última versión del export local

CDS_DIR = 'output/cds_downloads/'
OUT_DIR = 'output/'

os.makedirs(CDS_DIR, exist_ok=True)
os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)

# Verificación
for nombre, ruta in [('SITES_CSV', SITES_CSV), ('CDS_DIR', CDS_DIR), ('OUT_DIR', OUT_DIR)]:
    existe = os.path.exists(ruta)
    estado = 'Archivos encontrados' if existe else '[ERROR] Archivo no encontrado'
    print(f' {nombre}: {ruta} {estado}')

SITES_CSV: output/sob4es_clean_v14.csv Archivos encontrados
CDS_DIR: output/cds_downloads/ Archivos encontrados
OUT_DIR: output/ Archivos encontrados
```

```
In [44]: # Autenticación APIs

# 1. Google Earth Engine
# Una sola vez por máquina (no por sesión):
# a) Regístrate en https://earthengine.google.com y solicita acceso.
# b) En terminal: earthengine authenticate
# → abre el navegador, pide permiso, guarda credenciales en:
# ~/.config/earthengine/credentials (local)

try:
    ee.Initialize()
    print('Iniciando Google Earth Engine...')
except Exception as e:
    print(f'[WARN] GEE no autenticado: {e}')
    print('\t Ejecuta ee.Authenticate() y vuelve a intentarlo.')

# 2. Copernicus Climate Data Store
# Una sola vez por máquina:
# a) Crea cuenta en https://cds.climate.copernicus.eu
# b) Perfil → API key → copia la clave.
# c) Crea ~/.cdsapirc con:
# url: https://cds.climate.copernicus.eu/api
# key: <tu-api-key>

try:
    cds_client = cdsapi.Client(quiet=True)
    print('Iniciando Copernicus CDS...')
except Exception as e:
    print(f'[WARN] CDS no configurado: {e}')
```

```
print('\t Crea ~/.cdsapirc con tu API key (ver instrucciones arriba).')

# 3. Copernicus DEM (AWS)
# Sin autenticación mediante tiles públicos via HTTPS.
# rasterio accede con /vsicurl/ (requiere GDAL con soporte curl, incluido por defecto).
print('Copernicus DEM (AWS), sin autenticación requerida')
```

Iniciando Google Earth Engine...

Iniciando Copernicus CDS...

Copernicus DEM (AWS), sin autenticación requerida

## 1.- Cargar Coordenadas de Sitios

Las coordenadas se leen desde la salida del notebook 01 ( `sob4es_clean_vx.csv` ).

Solo necesitamos `site_id`, `latitude` y `longitude`, el resto del pipeline es independiente.

```
In [45]: sites = pd.read_csv(SITES_CSV, usecols=['site_id', 'latitude', 'longitude'])

lats = sites['latitude'].to_numpy()
lons = sites['longitude'].to_numpy()

print(f'Sitios cargados: {len(sites)}')
print(f'Rango lat: {lats.min():.2f} - {lats.max():.2f}')
print(f'Rango lon: {lons.min():.2f} - {lons.max():.2f}')
sites.head(3)
```

Sitios cargados: 428

Rango lat: 31.36 - 60.13

Rango lon: -8.68 - 35.27

```
Out[45]:
```

|   | site_id | latitude | longitude |
|---|---------|----------|-----------|
| 0 | BE_001  | 51.0990  | 4.9750    |
| 1 | BE_002  | 51.1020  | 4.9780    |
| 2 | BE_003  | 51.0970  | 4.9760    |

## 2.- Google Earth Engine

### 2.1.- Registro de Colecciones GEE

Mismo patrón que `EU_RASTERS` en el notebook 01: un diccionario central con metadatos de cada variable.

Las funciones de extracción se definen en la sección 2.2.

```
In [46]: # Período de referencia
# Ajusta según el periodo de muestreo del proyecto SOB4ES.
ERA5_START = '2015-01-01'
ERA5_END = '2020-12-31'
NDVI_START = '2019-06-01' # verano para maximizar cobertura vegetal
NDVI_END = '2019-09-01'
NDVI_CLOUD = 20 # máximo % de nubosidad aceptado en Sentinel-2

# Registro GEE
# Formato: 'nombre_col': (colección_GEE, banda(s), descripción, unidad, (lo, hi))
# Las funciones de extracción usan este dict para saber qué pedir a la API.
GEE_LAYERS = {
    # ERA5-Land: temperatura media anual (K → °C en extracción)
    'gee_temp_media_C' : ('ECMWF/ERA5_LAND/DAILY_AGGR',
                          ['temperature_2m'],
                          f'Temperatura media anual {ERA5_START[:4]}-{ERA5_END[:4]}',
                          '°C', (-60.0, 60.0)),
    # ERA5-Land: humedad relativa media anual (calculada de temp + dew point)
    'gee_humedad_rel_pct': ('ECMWF/ERA5_LAND/DAILY_AGGR',
                            ['temperature_2m', 'dewpoint_temperature_2m'],
                            f'Humedad relativa media anual {ERA5_START[:4]}-{ERA5_END[:4]}',
                            '%', (0.0, 100.0)),
    # Sentinel-2: NDVI medio de verano
    'gee_ndvi_verano' : ('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED',
                        ['B8', 'B4'],
                        f'NDVI medio verano {NDVI_START[:7]} - {NDVI_END[:7]}',
                        'índice', (-1.0, 1.0)),
    # Añadir nuevas variables GEE a partir de aquí
    # 'gee_XXX': ('COLECCION/GEE', ['banda'], 'descripción', 'unidad', (lo, hi)),
}

print(f'{len(GEE_LAYERS)} variables GEE registradas:')
for col, (col_id, bands, desc, unit, bounds) in GEE_LAYERS.items():
    print(f' {col:30s} {unit:7s} límites={bounds}')
    print(f' Colección: {col_id} | Bandas: {bands}')
```

3 variables GEE registradas:

| Variable            | Unidad | Límites               | Colección                   | Bandas                                        |
|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| gee_temp_media_C    | °C     | límites=(-60.0, 60.0) | ECMWF/ERA5_LAND/DAILY_AGGR  | ['temperature_2m']                            |
| gee_humedad_rel_pct | %      | límites=(0.0, 100.0)  | ECMWF/ERA5_LAND/DAILY_AGGR  | ['temperature_2m', 'dewpoint_temperature_2m'] |
| gee_ndvi_verano     | índice | límites=(-1.0, 1.0)   | COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED | ['B8', 'B4']                                  |

### 2.2.- Funciones de Extracción GEE

Estrategia de extracción: `ee.FeatureCollection` + `reduceRegions()` — extrae todos los sitios en **una sola llamada** a la API en lugar de 428 llamadas individuales.

```
In [47]: # Helpers GEE

def _sites_to_fc(lats, lons, site_ids):
    """Convierte arrays de coordenadas a ee.FeatureCollection para reduceRegions."""
    features = [
        ee.Feature(ee.Geometry.Point([float(lon), float(lat)]),
                    {'SITE_ID': sid})
        for lat, lon, sid in zip(lats, lons, site_ids)
    ]
    return ee.FeatureCollection(features)

def _fc_to_df(fc, value_col, id_col='SITE_ID'):
    """
    Descarga los resultados de un reduceRegions como DataFrame.
    Convierte a float; los sitios sin dato quedan como NaN.
    """
    data = fc.getInfo()['features']
    return pd.DataFrame([
        {id_col: f['properties'].get(id_col),
         value_col: f['properties'].get('mean')}
        for f in data
    ])

def _add_rh_band(img):
    """
    Añade banda de humedad relativa usando la fórmula de Magnus:
    RH = 100 * exp(17.625*Td/(243.04+Td)) / exp(17.625*T/(243.04+T))
    donde T y Td están en °C.
    """
    T = img.select('temperature_2m').subtract(273.15)
    Td = img.select('dewpoint_temperature_2m').subtract(273.15)
    e = lambda x: ee.Image(math.e).pow(x.multiply(17.625).divide(x.add(243.04)))
    RH = ee.Image(100).multiply(e(Td).divide(e(T))).rename('relative_humidity')
    return img.addBands(RH)

print('Helpers GEE definidos')
```

Helpers GEE definidos

### 2.3.- Extracción ERA5-Land (Temperatura y Humedad Relativa)

```
In [48]: # ERA5-Land: temperatura media y humedad relativa
# Una sola llamada reduceRegions para todos los sitios.
# Escala: 11132 m (resolución nativa ERA5-Land ~0.1°)

fc_sites = _sites_to_fc(lats, lons, sites['site_id'])

era5_col = (
    ee.ImageCollection('ECMWF/ERA5_LAND/DAILY_AGGR')
    .filterDate(ERA5_START, ERA5_END)
    .select(['temperature_2m', 'dewpoint_temperature_2m'])
    .map(_add_rh_band)
    .mean() # media temporal sobre todo el periodo
)

# Temperatura: convertir K → °C
temp_img = era5_col.select('temperature_2m').subtract(273.15)
rh_img = era5_col.select('relative_humidity')

# reduceRegions: extrae valor en el píxel que contiene cada punto
temp_fc = temp_img.reduceRegions(collection=fc_sites, reducer=ee.Reducer.mean(), scale=11132)
rh_fc = rh_img.reduceRegions(collection=fc_sites, reducer=ee.Reducer.mean(), scale=11132)

df_temp = _fc_to_df(temp_fc, 'gee_temp_media_C')
df_rh = _fc_to_df(rh_fc, 'gee_humedad_rel_pct')

df_era5 = df_temp.merge(df_rh, on='SITE_ID', how='outer')

print(f'ERA5 extraído: {df_era5.shape}')
print(f' Temperatura media: {df_era5["gee_temp_media_C"].mean():.2f}°C')
print(f' Hum. relativa media: {df_era5["gee_humedad_rel_pct"].mean():.1f}%')
df_era5.head(3)
```

ERA5 extraído: (428, 3)  
 Temperatura media: 11.91°C  
 Hum. relativa media: 75.0%

```
Out[48]:
```

|   | SITE_ID | gee_temp_media_C | gee_humedad_rel_pct |
|---|---------|------------------|---------------------|
| 0 | BE_001  | 11.6396          | 75.7536             |
| 1 | BE_002  | 11.5443          | 76.1178             |
| 2 | BE_003  | 11.6396          | 75.7536             |

### 2.4.- Extracción Sentinel-2 NDVI

```
In [49]: # Sentinel-2: NDVI medio de verano
# Filtro de nubes: CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE < NDVI_CLOUD
# Escala: 10 m (resolución nativa Sentinel-2 bandas B4/B8)

s2_col = (
    ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
    .filterDate(NDVI_START, NDVI_END)
    .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', NDVI_CLOUD))
    .map(lambda img: img.normalizedDifference(['B8', 'B4']))
```

```

        .rename('NDVI')
        .copyProperties(img, ['system:time_start']))
    )
    .mean()

ndvi_fc = s2_col.reduceRegions(collection=fc_sites, reducer=ee.Reducer.mean(), scale=10)
df_ndvi = _fc_to_df(ndvi_fc, 'gee_ndvi_verano')

print(f'NDVI extraído: {df_ndvi.shape}')
print(f'NDVI medio: {df_ndvi["gee_ndvi_verano"].mean():.4f}')
print(f'NaN (sin imagen): {df_ndvi["gee_ndvi_verano"].isna().sum()}')
df_ndvi.head(3)

NDVI extraído: (428, 2)
NDVI medio: 0.6032
NaN (sin imagen): 9
Out[49]:
  SITE_ID  gee_ndvi_verano
0  BE_001             0.7096
1  BE_002             0.5699
2  BE_003             0.6483

```

## 2.5.- Cobertura y Límites GEE

```

In [50]: # Unir variables GEE
df_gee = df_era5.merge(df_ndvi, on='SITE_ID', how='outer')

# Cobertura
gee_cols = [c for c in df_gee.columns if c != 'SITE_ID']
cobertura_gee = (
    df_gee[gee_cols].notna().sum() / len(df_gee) * 100
).round(1).rename('cobertura_%').to_frame()
cobertura_gee['n_validos'] = df_gee[gee_cols].notna().sum()
cobertura_gee['n_nulos'] = df_gee[gee_cols].isna().sum()
print('Cobertura GEE:')
print(cobertura_gee.to_string())

# Límites de dominio
flag_gee = []
for col, (_, _, unit, (lo, hi)) in GEE_LAYERS.items():
    if col not in df_gee.columns:
        continue
    mask = pd.Series(False, index=df_gee.index)
    if lo is not None: mask |= df_gee[col] < lo
    if hi is not None: mask |= df_gee[col] > hi
    n = mask.sum()
    if n:
        flag_gee.append({'columna': col, 'unidad': unit,
                        'n_fuera_rango': n, 'rango_valido': f'[{lo}, {hi}]'})
        df_gee[col] = df_gee[col].clip(
            lower=lo if lo is not None else -np.inf,
            upper=hi if hi is not None else np.inf
        )

if flag_gee:
    print('\nValores fuera de rango detectados y recortados:')
    print(pd.DataFrame(flag_gee).to_string(index=False))
else:
    print('\nTodos los límites GEE superados...')

Cobertura GEE:
      cobertura_%  n_validos  n_nulos
gee_temp_media_C    99.8000     427      1
gee_humedad_rel_pct    99.8000     427      1
gee_ndvi_verano     97.9000     419      9

Todos los límites GEE superados...

```

## 3.- Copernicus Climate Data Store (Precipitación)

Dataset: `reanalysis-era5-land-monthly-means`

Variable: `total_precipitation` (m/mes en ERA5 → convertida a mm/mes)

Estrategia: descargar archivos `.nc` por año → abrir como dataset multiannual con `xarray` → extraer por coordenada.

### 3.1.- Registro CDS

```

In [51]: # Configuración CDS
CDS_AÑOS = list(range(2015, 2021)) # ajusta al periodo de muestreo S0B4ES
CDS_DATASET = 'reanalysis-era5-land-monthly-means'

# Registro CDS
# Formato: 'nombre_col': (variable_era5, factor_conversion, unidad, (lo, hi))
CDS_LAYERS = {
    'cds_precip_mm_mes': ('total_precipitation', 1000.0, 'mm/mes', (0.0, 2000.0)),
    # Añadir más variables CDS a partir de aquí
    # ERA5-Land mensual ofrece también: temperatura_2m, evapotranspiración, etc.
    # 'cds_XXX': ('nombre_variable_era5', factor, 'unidad', (lo, hi)),
}

print(f'len(CDS_LAYERS)} variables CDS registradas:')
for col, (var, factor, unit, bounds) in CDS_LAYERS.items():
    print(f'{col:30s} variable ERA5={var} x{factor} {unit} límites={bounds}')

```

```
1 variables CDS registradas:
  cds_precip_mm_mes          variable ERA5=total_precipitation  ×1000.0  mm/mes  límites=(0.0, 2000.0)
```

### 3.2.- Descarga de Archivos NetCDF

```
In [52]: import zipfile
import netCDF4

# CDS_VAR_NAMES: mapeo nombre largo (API) → nombre corto en el .nc
# El API de CDS acepta 'total_precipitation' pero el .nc usa 'tp' (CF convention).
CDS_VAR_NAMES = {
    'total_precipitation' : 'tp',
    'temperature_2m'      : 't2m',
    '2m_dewpoint_temperature' : 'd2m',
    'evaporation'         : 'e',
}

def descargar_cds_año(año, variables, output_dir):
    """
    Descarga medias mensuales ERA5-Land para un año.
    'variables' son nombres largos del API CDS (ej. 'total_precipitation').
    Salta si el archivo ya existe y es un NetCDF4 válido.

    El API de CDS a veces devuelve un ZIP en lugar de un .nc suelto
    (cabecera PK en lugar de HDF). Se detecta y descomprime automáticamente.
    """
    fname = os.path.join(output_dir, f'era5_land_{año}.nc')

    # Si ya existe, verificar que es un NetCDF4 válido (cabecera HDF5 = b'\x89HDF')
    if os.path.exists(fname):
        with open(fname, 'rb') as fh:
            header = fh.read(4)
            if header == b'\x89HDF':
                print(f' {año}: ya existe, omitido.')
                return fname
            # Archivo corrupto o ZIP de descarga anterior – eliminar y repetir
            os.remove(fname)
            print(f' {año}: archivo inválido eliminado, re-descargando...')

    zip_path = fname.replace('.nc', '_tmp.zip')
    cds_client.retrieve(
        CDS_DATASET,
        {
            'product_type' : 'monthly_averaged_reanalysis',
            'variable'      : variables,
            'year'          : str(año),
            'month'         : [f'{m:02d}' for m in range(1, 13)],
            'time'          : '00:00',
            'format'        : 'netcdf',
            'download_format' : 'unarchived', # pide archivo suelto, no ZIP
        },
        zip_path,
    )

    # Comprobar si el CDS igualmente devolvió un ZIP
    with open(zip_path, 'rb') as fh:
        is_zip = fh.read(4) == b'PK\x03\x04'

    if is_zip:
        with zipfile.ZipFile(zip_path) as zf:
            nc_inside = [n for n in zf.namelist() if n.endswith('.nc')][0]
            with zf.open(nc_inside) as src, open(fname, 'wb') as dst:
                dst.write(src.read())
            os.remove(zip_path)
        print(f' {año}: descomprimido → {fname}')
    else:
        os.rename(zip_path, fname)
        print(f' {año}: descargado → {fname}')

    return fname

# Eliminar archivos ZIP corruptos de descargas anteriores antes de empezar
for _f in [os.path.join(CDS_DIR, f'era5_land_{a}.nc') for a in CDS_AÑOS]:
    if os.path.exists(_f):
        with open(_f, 'rb') as _fh:
            if _fh.read(4) == b'PK\x03\x04':
                os.remove(_f)
                print(f' Eliminado archivo ZIP inválido: {_f}')

# Variables únicas en nombre largo (sin duplicados)
vars_cds_api = list({v for v, _, _ in CDS_LAYERS.values()})

archivos_nc = [
    descargar_cds_año(año, vars_cds_api, CDS_DIR)
    for año in tqdm(CDS_AÑOS, desc='Descarga CDS')
]

# Abrir como dataset multianual con engine explícito
import xarray as xr

datasets = [xr.open_dataset(f, engine='netcdf4') for f in archivos_nc]
ds_cds = xr.concat(datasets, dim='valid_time') if 'valid_time' in datasets[0].dims else xr.concat(datasets, dim='time')
print(f'\nDataset CDS abierto: {dict(ds_cds.dims)}')
print(f'Variables en .nc: {list(ds_cds.data_vars)}')

# Verificar mapeo CDS_VAR_NAMES
print('\nMapeo API → .nc:')

```

```

for largo, corto in CDS_VAR_NAMES.items():
    if largo in vars_cds_api:
        ok = corto in ds_cds.data_vars
        print(f' {largo:30s} → {corto:6s} {"CDS mapeados" if ok else "CDSs no encontrados, revisa CDS_VAR_NAMES"}')

Descarga CDS: 0%| | 0/6 [00:00<?, ?it/s]
2015: ya existe, omitido.
2016: ya existe, omitido.
2017: ya existe, omitido.
2018: ya existe, omitido.
2019: ya existe, omitido.
2020: ya existe, omitido.

Dataset CDS abierto: {'valid_time': 72, 'latitude': 1801, 'longitude': 3600}
Variables en .nc: ['tp']

Mapeo API → .nc:
total_precipitation → tp CDS mapeados

```

### 3.3.- Extracción por Coordenada

```

In [53]: # Extracción vectorizada CDS

cds_records = {'site_id': sites['site_id'].tolist()}

for col, (var_name, factor, unit, bounds) in tqdm(
    CDS_LAYERS.items(), desc='Extracción CDS', total=len(CDS_LAYERS)):

    valores = []
    for lat, lon in zip(lats, lons):
        try:
            val = float(
                ds_cds[var_name]
                .sel(latitude=lat, longitude=lon % 360, method='nearest')
                .mean() # media temporal sobre todos los meses descargados
                .values # conversión de unidades (e.g. m/día → mm/día)
            ) * factor
        except Exception:
            val = float('nan')
            valores.append(val)
        cds_records[col] = valores

df_cds = pd.DataFrame(cds_records)
print(f'CDS extraído: {df_cds.shape}')
for col in [c for c in df_cds.columns if c != 'site_id']:
    media = df_cds[col].mean()
    nulos = df_cds[col].isna().sum()
    print(f' {col}: media={media:.2f} NaN={nulos}')
df_cds.head(3)

Extracción CDS: 0%| | 0/1 [00:00<?, ?it/s]
CDS extraído: (428, 2)
cds_precip_mm_mes: media=nan NaN=428
Out[53]:
   site_id  cds_precip_mm_mes
0  BE_001                 NaN
1  BE_002                 NaN
2  BE_003                 NaN

```

```

In [54]: # Cobertura y límites CDS
cds_cols = [c for c in df_cds.columns if c != 'site_id']
cobertura_cds = (
    df_cds[cds_cols].notna().sum() / len(df_cds) * 100
).round(1).rename('cobertura_%').to_frame()
cobertura_cds['n_validos'] = df_cds[cds_cols].notna().sum()
cobertura_cds['n_nulos'] = df_cds[cds_cols].isna().sum()
print('Cobertura CDS:')
print(cobertura_cds.to_string())

flag_cds = []
for col, (_, _, unit, (lo, hi)) in CDS_LAYERS.items():
    if col not in df_cds.columns:
        continue
    mask = pd.Series(False, index=df_cds.index)
    if lo is not None: mask |= df_cds[col] < lo
    if hi is not None: mask |= df_cds[col] > hi
    n = mask.sum()
    if n:
        flag_cds.append({'columna': col, 'unidad': unit,
                        'n_fuera_rango': n, 'rango_valido': f'[{lo}, {hi}]'})
        df_cds[col] = df_cds[col].clip(
            lower=lo if lo is not None else -np.inf,
            upper=hi if hi is not None else np.inf
        )

if flag_cds:
    print('\nValores fuera de rango detectados y recortados:')
    print(pd.DataFrame(flag_cds).to_string(index=False))
else:
    print('\nTodos los límites CDS superados...')

Cobertura CDS:
   cobertura_%  n_validos  n_nulos
cds_precip_mm_mes      0.0000      0      428

Todos los límites CDS superados...

```

## 4.- Copernicus DEM — Elevación, Pendiente y Orientación

Los tiles del DEM de 30 m están disponibles públicamente en AWS S3. rasterio los lee directamente vía `/vsicurl/` sin descargar el archivo completo.

Pendiente y orientación se derivan del DEM usando diferencias centrales (método Horn 1981) sobre una ventana 3×3 píxeles alrededor de cada punto.

### 4.1.- Registro DEM

```
In [55]: # Registro DEM
# Formato: 'nombre_col': (descripción, unidad, (lo, hi))
# Las tres columnas se extraen siempre juntas (una apertura de tile por sitio).
DEM_LAYERS = {
    'dem_elevacion_m' : ('Elevación sobre el nivel del mar', 'm', (-500.0, 9000.0)),
    'dem_pendiente_deg' : ('Pendiente del terreno', '°', (0.0, 90.0)),
    'dem_orientacion_deg': ('Orientación de la pendiente (N=0°)', '°', (0.0, 360.0)),
    # Añadir más derivadas del DEM a partir de aquí
    # (requeriría modificar la función dem_features_punto)
}

DEM_BUCKET = 'https://copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com'
DEM_WINDOW = 1 # radio en píxeles alrededor del punto central (ventana 3×3)

print(f'len(DEM_LAYERS)} variables DEM registradas:')
for col, (desc, unit, bounds) in DEM_LAYERS.items():
    print(f' {col:30s} {unit:3s} límites={bounds}')
    print(f' {desc}')

3 variables DEM registradas:
dem_elevacion_m          m      límites=(-500.0, 9000.0)
  Elevación sobre el nivel del mar
dem_pendiente_deg        °      límites=(0.0, 90.0)
  Pendiente del terreno
dem_orientacion_deg       °      límites=(0.0, 360.0)
  Orientación de la pendiente (N=0°)
```

### 4.2.- Funciones de Extracción DEM

```
In [56]: # Helpers DEM

def _url_tile_dem(lat, lon):
    """
    Construye la URL S3 del tile Copernicus DEM 30m que contiene el punto (lat, lon).
    Formato tile: Copernicus_DSM_C06_10_N{lat:02d}_00_E{lon:03d}_00_DEM
    Documentación: https://registry.opendata.aws/copernicus-dem/
    """
    lf = int(math.floor(lat))
    lo = int(math.floor(lon))
    ns = 'N' if lf >= 0 else 'S'
    ew = 'E' if lo >= 0 else 'W'
    tile = (f'Copernicus_DSM_C06_10_{ns}{abs(lf):02d}_00_'
            f'_{ew}{abs(lo):03d}_00_DEM')
    return f'{DEM_BUCKET}/{tile}/{tile}.tif'

def _pendiente_orientacion(ventana, res_m):
    """
    Calcula pendiente (°) y orientación (°) desde una ventana 3×3 del DEM.
    Método: diferencias centrales de Horn (1981).
    dz/dx = (E - W) / (2 * res_m)
    dz/dy = (N - S) / (2 * res_m) [N = fila 0, S = fila 2]
    """
    dz_dx = (ventana[1, 2] - ventana[1, 0]) / (2 * res_m)
    dz_dy = (ventana[0, 1] - ventana[2, 1]) / (2 * res_m)
    pendiente = math.degrees(math.atan(math.sqrt(dz_dx**2 + dz_dy**2)))
    orientacion = math.degrees(math.atan2(-dz_dx, dz_dy)) % 360
    return pendiente, orientacion

def dem_features_punto(lat, lon):
    """
    Extrae elevación (m), pendiente (°) y orientación (°) para un punto.
    Lee el tile C06 directamente desde AWS via /vsicurl/ - sin descarga.
    Devuelve dict con NaN si el tile no existe o el punto está fuera de bounds.
    """
    NAN = {'dem_elevacion_m': np.nan,
           'dem_pendiente_deg': np.nan,
           'dem_orientacion_deg': np.nan}
    url = _url_tile_dem(lat, lon)
    try:
        with rasterio.open(f'/vsicurl/{url}') as src:
            # Reprojectar lat/lon WGS84 al CRS del tile (normalmente WGS84 también)
            xs, ys = rio_transform(WGS84, src.crs, [lon], [lat])
            from rasterio.transform import rowcol
            r, c = rowcol(src.transform, xs[0], ys[0])

            w = DEM_WINDOW
            r0, c0 = max(0, r-w), max(0, c-w)
            win = rasterio.windows.Window(c0, r0, 2*w+1, 2*w+1)
            data = src.read(1, window=win).astype(float)

            if data.shape != (2*w+1, 2*w+1):
                return NAN # borde del tile

            elev = float(data[w, w])
            if src.nodata and np.isclose(elev, src.nodata, rtol=1e-3):
                return NAN
```



```
# Resolución en metros (aproximación para WGS84)
res_deg = src.res[0]
res_m = res_deg * 111320 * math.cos(math.radians(lat))
pendiente, orientacion = _pendiente_orientacion(data, res_m)

return {'dem_elevacion_m': round(elev, 2),
        'dem_pendiente_deg': round(pendiente, 4),
        'dem_orientacion_deg': round(orientacion, 4)}

except Exception:
    return NAN

print('Funciones DEM definidas')
```

Funciones DEM definidas

### 4.3.- Extracción por Lotes

```
In [57]: # Extracción DEM – un tile por sitio, leído vía /vsicurl/
# Nota: cada apertura de /vsicurl/ hace una petición HTTP al tile de AWS.
# Los tiles adyacentes se cachean por GDAL, así que sitios cercanos son rápidos.
# Para 428 sitios europeos (~100-200 tiles distintos): ~2-5 min.

dem_records = [
    dem_features_punto(lat, lon)
    for lat, lon in tqdm(zip(lats, lons), total=len(lats), desc='DEM (AWS C06)')
]

df_dem = pd.DataFrame(dem_records, index=sites.index)
df_dem.insert(0, 'site_id', sites['site_id'].values)

print(f'DEM extraído: {df_dem.shape}')
print(f' Elevación media : {df_dem["dem_elevacion_m"].mean():.0f} m')
print(f' Pendiente media : {df_dem["dem_pendiente_deg"].mean():.2f}°')
df_dem.head(3)

DEM (AWS C06): 0% | 0/428 [00:00<?, ?it/s]
DEM extraído: (428, 4)
Elevación media : 221 m
Pendiente media : 5.09°
```

```
Out[57]:
```

|   | site_id | dem_elevacion_m | dem_pendiente_deg | dem_orientacion_deg |
|---|---------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 0 | BE_001  | 13.3100         | 0.4745            | 93.2040             |
| 1 | BE_002  | 12.4300         | 0.1612            | 131.8142            |
| 2 | BE_003  | 12.8300         | 3.4032            | 230.9894            |

```
In [58]: # Cobertura y límites DEM
dem_cols = [c for c in df_dem.columns if c != 'site_id']
cobertura_dem = (
    df_dem[dem_cols].notna().sum() / len(df_dem) * 100
).round(1).rename('cobertura_%').to_frame()
cobertura_dem['n_validos'] = df_dem[dem_cols].notna().sum()
cobertura_dem['n_nulos'] = df_dem[dem_cols].isna().sum()
print('Cobertura DEM:')
print(cobertura_dem.to_string())

flag_dem = []
for col, (_, unit, (lo, hi)) in DEM_LAYERS.items():
    if col not in df_dem.columns:
        continue
    mask = pd.Series(False, index=df_dem.index)
    if lo is not None: mask |= df_dem[col] < lo
    if hi is not None: mask |= df_dem[col] > hi
    n = mask.sum()
    if n:
        flag_dem.append({'columna': col, 'unidad': unit,
                        'n_fuera_rango': n, 'rango_valido': f'[{lo}, {hi}]'})
        df_dem[col] = df_dem[col].clip(
            lower=lo if lo is not None else -np.inf,
            upper=hi if hi is not None else np.inf
        )

if flag_dem:
    print('\nValores fuera de rango detectados y recortados:')
    print(pd.DataFrame(flag_dem).to_string(index=False))
else:
    print('\nTodos los límites DEM superados...')
```

```
Cobertura DEM:
```

|                     | cobertura_% | n_validos | n_nulos |
|---------------------|-------------|-----------|---------|
| dem_elevacion_m     | 99.1000     | 424       | 4       |
| dem_pendiente_deg   | 99.1000     | 424       | 4       |
| dem_orientacion_deg | 99.1000     | 424       | 4       |

Todos los límites DEM superados...

## 5.- Fusión y Exportación

Todas las fuentes online se unen en un único DataFrame por `SITE_ID` y se exportan como `online_features_vx.csv` para unirlo con la salida del notebook 01.

```
In [59]: def _drop_empty_cols(df, etiqueta):
# Mantiene tu lógica original de limpieza de columnas vacías
cols_vacias = [c for c in df.columns if df[c].isna().all()]
if cols_vacias:
```

```

    print(f" [INFO] {etiqueta}: eliminadas {len(cols_vacias)} cols completamente vacías")
    return df.drop(columns=cols_vacias, errors='ignore')

plan_online = [
    (df_gee, 'gee'),
    (df_cds, 'cds'),
    (df_dem, 'dem'),
]

# 1. Aseguramos que la tabla base use siempre la clave de control 'site_id' en minúsculas
df_online = sites[['site_id']].copy()
df_online['site_id'] = df_online['site_id'].astype(str).str.strip()

print(f"Tabla base online inicial: {df_online.shape}")

for right, etiqueta in plan_online:
    right = _drop_empty_cols(right, etiqueta)

    # 2. Clonar localmente para evitar avisos de copia y detectar dinámicamente la columna id_sitio
    right = right.copy()
    col_sitio = [c for c in right.columns if c.lower() == 'site_id']

    if not col_sitio:
        print(f" [WARN] {etiqueta}: sin columna de identificación de sitio - omitido")
        continue

    col_sitio = col_sitio[0]

    # 3. Homogeneizar el nombre a 'site_id' y limpiar los tipos de datos a texto (str)
    if col_sitio != 'site_id':
        right = right.rename(columns={col_sitio: 'site_id'})

    right['site_id'] = right['site_id'].astype(str).str.strip().str.replace('.', '', regex=False)

    # 4. Fusionar con la clave normalizada 'site_id'
    antes = df_online.shape[1]
    df_online = df_online.merge(right, on='site_id', how='left',
                               suffixes=('', f'_{etiqueta}'))

    print(f' + {etiqueta:6s} → +{df_online.shape[1]-antes:3d} cols (total: {df_online.shape[1]})')

```

```

Tabla base online inicial: (428, 1)
+ gee   → + 3 cols (total: 4)
[INFO] cds: eliminadas 1 cols completamente vacías
+ cds   → + 0 cols (total: 4)
+ dem   → + 3 cols (total: 7)

```

```

In [60]: # Resumen de cobertura global
online_cols = [c for c in df_online.columns if c != 'site_id']
cobertura_total = pd.concat([cobertura_gee, cobertura_cds, cobertura_dem])
print('Cobertura total - todas las variables online:')
print(cobertura_total.sort_values('cobertura_%').to_string())

bajas = cobertura_total[cobertura_total['cobertura_%'] < 80]
if len(bajas):
    print(f'\n[WARN] {len(bajas)} variables con cobertura < 80%:')
    print(bajas.to_string())

```

```

Cobertura total - todas las variables online:
      cobertura_%  n_validos  n_nulos
cds_precip_mm_mes      0.0000         0      428
gee_ndvi_verano      97.9000       419         9
dem_pendiente_deg     99.1000       424         4
dem_elevacion_m       99.1000       424         4
dem_orientacion_deg   99.1000       424         4
gee_humedad_rel_pct   99.8000       427         1
gee_temp_media_C      99.8000       427         1

```

```

[WARN] 1 variables con cobertura < 80%:
      cobertura_%  n_validos  n_nulos
cds_precip_mm_mes      0.0000         0      428

```

```

In [61]: # Exportar
online_path = OUT_DIR + 'online_features_v3.csv'
df_online.to_csv(online_path, index=False)
print(f' {online_path} done...')
print(f' {df_online.shape[0]} sitios × {df_online.shape[1]} columnas')
print()
print('Columnas exportadas:')
for col in df_online.columns:
    fuente = 'GEE' if col.startswith('gee_') else 'CDS' if col.startswith('cds_') else 'DEM' if col.startswith('dem_') else 'ID'
    print(f' [{fuente:3s}] {col}')

output/online_features_v3.csv done...
428 sitios × 7 columnas

```

```

Columnas exportadas:
[ID ] site_id
[GEE] gee_temp_media_C
[GEE] gee_humedad_rel_pct
[GEE] gee_ndvi_verano
[DEM] dem_elevacion_m
[DEM] dem_pendiente_deg
[DEM] dem_orientacion_deg

```

### 11.3.3. Notebook de integración de fuentes

#### 11.3.3.1. Fundamentos y configuración

Cierra la **Capa de procesamiento de datos** combinando la salida de data-prep (datos locales limpios) con la de data-prep-online (variables remotas), y reorganiza el resultado en un orden lógico por bloques temáticos antes de producir los dos ficheros finales que consume el resto del proyecto.

#### 11.3.3.2. Metodología

Tras verificar la integridad de las claves `site_id` en los tres ficheros de entrada (`sob4es_clean_vx.csv`, `sob4es_model_ready_vx.csv`, `online_features_vx.csv`) y comprobar que no quedan nombres de columna con patrones de fusión rotos, se realiza un `left join` de `clean` con `online` por `site_id`.

Las variables *online* numéricas siguen la misma política de imputación por tramos ya usada en data-prep (indicador `_was_missing` para 5-50% de NaN, mediana para el resto) y se escalan con un `StandardScaler` **independiente** del usado para las variables locales (`scaler_online.pkl`, separado de `scaler.pkl`), antes de reordenar todas las columnas en bloques lógicos (geografía → descripción del sitio → abiótico → diversidad alfa → fauna → microbioma → teledetección/DEM → rasters EU → metadatos).

#### 11.3.3.3. Resultados

En la Tabla 36 se pueden ver los datasets resultantes tras ejecutar el *notebook*.

| Fichero de salida                   | Tamaño                          |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>sob4es_final_clean.csv</b>       | 428 filas × 84 columnas         |
| <b>sob4es_final_model_ready.csv</b> | 428 filas × 71 columnas (67 _z) |

Tabla 36: Resultados de la ejecución del *notebook* de combinación de datos.

La imputación de las variables *online* no necesitó generar ningún indicador `_was_missing` nuevo (0 columnas), al quedar todas las variables restantes (una vez descartada `cds_precip_mm_mes`) por debajo del umbral del 5% de valores perdidos.

El NaN total en ambos ficheros de salida es 0.

El desglose final por fuente confirma la composición del dataset que efectivamente llega a los *notebooks* de modelado:

- 15 columnas de rasters EU.
- 12 de metadatos de sitio.
- 9 abióticas químicas.
- 6 abióticas físicas.
- Entre 3 y 4 columnas por cada uno de los 10 grupos taxonómicos.
- 6 variables *online* (3 GEE + 3 DEM).

Este `sob4es_final_model_ready.csv` es, precisamente, el fichero del que parte el *notebook* data-prep-div (véase **Notebook de división de datos**) para generar `train.csv`, `test.csv` y `eval.csv`.

## SOB4ES - Unión y estandarización final de los datos

### CRISP-ML(Q) Fase 2: Ingeniería de Datos

Este notebook combina las salidas de los dos notebooks anteriores en un único dataset listo para modelado.

| Paso | Descripción                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 1    | Configuración y rutas                                          |
| 2    | Cargar salidas de notebooks 01 y 02                            |
| 3    | Corregir nombres de columna rotos (snake_case sobre acrónimos) |
| 4    | Unir datos locales + online                                    |
| 5    | Imputar NaN de las variables online                            |
| 6    | Escalar variables online con el mismo scaler del notebook 01   |
| 7    | Exportar dataset final combinado                               |

**\*\*Nota:** \*\*La x en vx se refiere a la versión/iteración del archivo, esto se aplica a todos los outputs empleados.

**Entradas:** sob4es\_clean\_vx.csv, sob4es\_model\_ready\_vx.csv, online\_features.csv, scaler.pkl, label\_encoders.pkl

**Salidas:** sob4es\_final\_clean.csv, sob4es\_final\_model\_ready.csv

### 0.- Configuración

```
In [7]: import os, sys, warnings, re
import numpy as np
import pandas as pd
import joblib
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder

warnings.filterwarnings('ignore')
pd.set_option('display.max_columns', 60)
pd.set_option('display.float_format', '{:.4f}'.format)

OUT_DIR = 'output/'

os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)

# Rutas de entrada
CLEAN_PATH = OUT_DIR + 'sob4es_clean_v14.csv'
MODEL_PATH = OUT_DIR + 'sob4es_model_ready_v14.csv'
ONLINE_PATH = OUT_DIR + 'online_features_v3.csv'
SCALER_PATH = OUT_DIR + 'scaler.pkl'
ENCODER_PATH = OUT_DIR + 'label_encoders.pkl'

for nombre, ruta in [
    ('CLEAN_PATH', CLEAN_PATH),
    ('MODEL_PATH', MODEL_PATH),
    ('ONLINE_PATH', ONLINE_PATH),
    ('SCALER_PATH', SCALER_PATH),
    ('ENCODER_PATH', ENCODER_PATH),
]:
    existe = os.path.exists(ruta)
    print(f' {nombre:15s}: {ruta} {"Encontrado..." if existe else "[ERROR] Archivo no encontrado, por favor revisa las rutas..."})

CLEAN_PATH      : output/sob4es_clean_v14.csv  Encontrado...
MODEL_PATH      : output/sob4es_model_ready_v14.csv  Encontrado...
ONLINE_PATH     : output/online_features_v3.csv  Encontrado...
SCALER_PATH     : output/scaler.pkl  Encontrado...
ENCODER_PATH    : output/label_encoders.pkl  Encontrado...
```

### 1.- Cargar Salidas de los Notebooks Anteriores

```
In [8]: df_clean = pd.read_csv(CLEAN_PATH)
df_model = pd.read_csv(MODEL_PATH)
df_online = pd.read_csv(ONLINE_PATH)

print(f'clean      : {df_clean.shape}')
print(f'model_ready: {df_model.shape}')
print(f'online       : {df_online.shape}')
print()
print('Online columns:', list(df_online.columns))

clean      : (428, 78)
model_ready: (428, 65)
online     : (428, 7)
```

Online columns: ['site\_id', 'gee\_temp\_media\_C', 'gee\_humedad\_rel\_pct', 'gee\_ndvi\_verano', 'dem\_elevacion\_m', 'dem\_pendiente\_deg', 'dem\_orientacion\_deg']

### 2.- Corregir Nombres de Columna Rotos

La función `estandarizar_nombre()` del notebook 01 aplicó snake\_case sobre columnas que ya eran acrónimos en mayúsculas (ej. `SITE_ID`, `BACTERIA_SHANNON`, `CN`). El resultado: cada letra separada por guiones bajos (`s_i_t_e_i_d`, `b_a_c_t_e_r_i_a...`).

Se corrigen aquí con un mapeo explícito antes de hacer cualquier unión.

```
In [ ]: assert 'site_id' in df_clean.columns, 'site_id no encontrado en clean'
assert 'site_id' in df_model.columns, 'site_id no encontrado en model_ready'
assert 'site_id' in df_online.columns, 'site_id no encontrado en online'

# Verificar que no quedan nombres rotos del patrón letra_letra_letra
broken = [c for c in df_clean.columns
          if re.search(r'(?<![a-z])([a-z])_([a-z])_([a-z])', c)]
if broken:
    print(f'[WARN] Columnas con patrón roto detectadas: {broken}')
    print(' → Añadir entradas al RENAME_MAP si las versiones no coinciden.')
else:
    print(f'Nombres de columna verificados ({df_clean.shape[1]} cols en clean)')
print(f'site_id: {df_clean["site_id"].nunique()} sitios únicos en clean')

Nombres de columna verificados (78 cols en clean) ✓
site_id: 428 sitios únicos en clean
```

### 3.- Unir Datos Locales + Online

```
In [10]: # Unir clean + online por SITE_ID
df_full = df_clean.merge(df_online, on='site_id', how='left', suffixes=('', '_online'))

assert len(df_full) == len(df_clean), f'Pérdida de filas: {len(df_clean)} → {len(df_full)}'
print(f'Clean : {df_clean.shape}')
print(f'Online : {df_online.shape}')
print(f'Unido : {df_full.shape}')
print()

# Cobertura de variables online
online_feat_cols = [c for c in df_online.columns if c != 'site_id']
cobertura_online = (
    df_full[online_feat_cols].notna().sum() / len(df_full) * 100
).round(1)
print('Cobertura variables online:')
for col, pct in cobertura_online.items():
    print(f' {col:30s} {pct:.1f}%')
```

Clean : (428, 78)  
Online : (428, 7)  
Unido : (428, 84)

Cobertura variables online:

|                     |       |
|---------------------|-------|
| gee_temp_media_C    | 99.8% |
| gee_humedad_rel_pct | 99.8% |
| gee_ndvi_verano     | 97.9% |
| dem_elevacion_m     | 99.1% |
| dem_pendiente_deg   | 99.1% |
| dem_orientacion_deg | 99.1% |

```
In [11]: assert 'site_id' in df_model.columns, \
'site_id no encontrado en model_ready, verificar que data-prep.ipynb es la versión correcta...'

print(f'site_id en model_ready: {df_model["site_id"].nunique()} sitios únicos...')
print(f'Shape model_ready: {df_model.shape}')
```

site\_id en model\_ready: 428 sitios únicos...  
Shape model\_ready: (428, 65)

### 4.- Imputar NaN en Variables Online

Misma estrategia que en el notebook 01:

- Variables continuas < 5% NaN: mediana
- Variables continuas 5-50% NaN: columna `_was_missing` + mediana
- > 50% NaN → eliminar

```
In [12]: # Solo aplicar a las columnas online (prefijos gee_, cds_, dem_)
online_num_cols = [c for c in online_feat_cols
                   if df_full[c].dtype in [np.float64, np.float32, np.int64, np.int32]]

miss_pct = df_full[online_num_cols].isnull().mean() * 100

# Eliminar columnas > 50% NaN
drop_online = miss_pct[miss_pct > 50].index.tolist()
if drop_online:
    print(f'Eliminando {len(drop_online)} columnas online con >50% NaN: {drop_online}')
    df_full = df_full.drop(columns=drop_online)
    online_num_cols = [c for c in online_num_cols if c not in drop_online]
    miss_pct = miss_pct.drop(index=drop_online)

# Indicadores _was_missing para columnas 5-50% NaN
cols_indicator = miss_pct[(miss_pct ≥ 5) & (miss_pct ≤ 50)].index.tolist()
for col in cols_indicator:
    df_full[col + '_was_missing'] = df_full[col].isna().astype(int)
print(f'Indicadores _was_missing añadidos para variables online: {len(cols_indicator)}')
```

# Imputar con mediana

```
medians_online = df_full[online_num_cols].median()
df_full[online_num_cols] = df_full[online_num_cols].fillna(medians_online)
```

remaining = df\_full[online\_num\_cols].isnull().sum()
print(f'NaN restantes en variables online: {remaining}')
print(f'Shape tras imputación: {df\_full.shape}')

Indicadores \_was\_missing añadidos para variables online: 0  
NaN restantes en variables online: 0  
Shape tras imputación: (428, 84)

## 5.- Escalar Variables Online

Las variables online (`gee_*`, `cds_*`, `dem_*`) no estaban en el dataset cuando se ajustó el `scaler.pkl` del notebook 01.

Se ajusta un scaler **nuevo** solo para estas columnas y se guarda por separado para poder aplicarlo en inferencia.

```
In [13]: # Columnas online a escalar (excluir _was_missing, son binarias)
online_scale_cols = [
    c for c in online_num_cols
    if not c.endswith('_was_missing')
]

scaler_online = StandardScaler()
scaled_online = scaler_online.fit_transform(df_full[online_scale_cols])
df_scaled_online = pd.DataFrame(
    scaled_online,
    columns=[c + '_z' for c in online_scale_cols],
    index=df_full.index
)

joblib.dump(scaler_online, OUT_DIR + 'scaler_online.pkl')
print(f'Escaladas {len(online_scale_cols)} variables online')
print(f'Scaler guardado en {OUT_DIR}scaler_online.pkl')
print(f'Columnas escaladas: {list(df_scaled_online.columns)}')

Escaladas 6 variables online
Scaler guardado en output/scaler_online.pkl
Columnas escaladas: ['gee_temp_media_C_z', 'gee_humedad_rel_pct_z', 'gee_ndvi_verano_z', 'dem_elevacion_m_z', 'dem_pendiente_deg_z', 'dem_orientacion_deg_z']
```

## 6.- Ensamblar y Exportar Dataset Final

```
In [14]: # 1. Dataset final limpio (legible, escala original)
df_final_clean = df_full.copy()

# Reorganizamos los datos en bloques lógicos (todos los nombres en snake_case)
bloque_geo = ['site_id', 'country', 'pedoclimatic_region', 'site_locality',
              'latitude', 'longitude', 'sampling_date']
bloque_desc = ['soil_type', 'land_use_type', 'land_use_intensity', 'dominant_vegetation']

cols_totales = list(df_final_clean.columns)

# Abióticos y fisicoquímica del suelo (Ground Truth de campo)
cols_abiotic = [c for c in cols_totales if c in {
    'total_plant_cover', 'bulk_density', 'soil_moisture', 'aggregate_stability',
    'clay_content', 'silt_content', 'sand_content',
    'soil_ph', 'plot_total_c', 'plot_total_organic_c', 'plot_total_n',
    'p', 'k', 'as', 'cu', 'mo', 'ni', 'pb', 'zn'
}]

# Índices globales de diversidad alfa (todos en snake_case tras normalización)
cols_shannon = [c for c in cols_totales if 'shannon' in c.lower()]

# Comunidades de fauna
cols_fauna = [c for c in cols_totales
              if c.startswith(('macro_', 'earthworm_', 'orib_', 'meso_', 'coll_'))
              and c not in cols_shannon]

# Microbioma y secuenciación molecular
cols_micro = [c for c in cols_totales
              if c.startswith(('bac_', 'fun_', 'euk_', 'oomy_', 'cerc_'))
              and c not in cols_shannon]

# Teledetección y DEM
cols_gee_dem = [c for c in cols_totales if c.startswith(('gee_', 'cds_', 'dem_'))]

# Proxies espaciales EU (sin _enc - ya no existen en clean)
cols_eu = [c for c in cols_totales if c.startswith('eu_')]

# Meta-indicadores
cols_meta = ['outlier_flag'] if 'outlier_flag' in cols_totales else []

# Ensamblar el nuevo ordenamiento lógico
nuevo_orden_clean = (
    bloque_geo + bloque_desc + cols_abiotic + cols_shannon +
    cols_fauna + cols_micro + cols_gee_dem + cols_eu + cols_meta
)

# Solo columnas existentes, sin duplicados
nuevo_orden_clean = [c for c in dict.fromkeys(nuevo_orden_clean) if c in df_final_clean.columns]

# Columnas huérfanas al final
columnas_huerfanas_clean = [c for c in df_final_clean.columns if c not in nuevo_orden_clean]
if columnas_huerfanas_clean:
    nuevo_orden_clean += columnas_huerfanas_clean

df_final_clean = df_final_clean[nuevo_orden_clean]

final_clean_path = OUT_DIR + 'sob4es_final_clean.csv'
df_final_clean.to_csv(final_clean_path, index=False)
print(f'{final_clean_path} done...')
print(f'Tamaño: {df_final_clean.shape[0]} sitios × {df_final_clean.shape[1]} columnas')

output/sob4es_final_clean.csv done...
Tamaño: 428 sitios × 84 columnas
```

```
In [15]: # 2. Dataset final listo para modelo: solo _z + outlier_flag (sin _enc)

df_model_final = (
    df_model
    .merge(
        pd.concat([df_full[['site_id']], df_scaled_online], axis=1),
        on='site_id', how='left'
    )
)

assert len(df_model_final) == len(df_model), \
    f'Explosión de filas: {len(df_model)} -> {len(df_model_final)} - comprobar site_ids duplicados'

# Columnas de salida: IDs + outlier_flag + todas las _z (campo + online)
id_cols = ['site_id', 'latitude', 'longitude']
flag_col = ['outlier_flag'] if 'outlier_flag' in df_model_final.columns else []
z_cols = [c for c in df_model_final.columns if c.endswith('_z')]

# Ordenar _z siguiendo el mismo orden lógico que nuevo_orden_clean
z_ordered = []
for c in nuevo_orden_clean:
    if f"{c}_z" in z_cols:
        z_ordered.append(f"{c}_z")
# Añadir _z de online que no tengan contraparte en clean (gee_, cds_, dem_)
z_ordered += [c for c in z_cols if c not in z_ordered]

nuevo_orden_model = id_cols + flag_col + z_ordered

# Purgar _was_missing y _enc residuales
nuevo_orden_model = [c for c in nuevo_orden_model
    if not c.endswith('_was_missing') and not c.endswith('_enc')]

# Columnas huérfanas (por si acaso)
huerfanas_model = [c for c in df_model_final.columns
    if c not in nuevo_orden_model
    and not c.endswith('_was_missing')
    and not c.endswith('_enc')]
if huerfanas_model:
    nuevo_orden_model += huerfanas_model

df_model_final = df_model_final[[c for c in nuevo_orden_model if c in df_model_final.columns]]

final_model_path = OUT_DIR + 'sob4es_final_model_ready.csv'
df_model_final.to_csv(final_model_path, index=False)
print(f'{final_model_path} done...')
print(f'Tamaño: {df_model_final.shape[0]} sitios x {df_model_final.shape[1]} columnas')

z_cols_out = [c for c in df_model_final.columns if c.endswith('_z')]
enc_cols_out = [c for c in df_model_final.columns if c.endswith('_enc')]
wm_cols_out = [c for c in df_model_final.columns if c.endswith('_was_missing')]
print(f'Desglose: {len(z_cols_out)} _z | {len(enc_cols_out)} _enc | {len(wm_cols_out)} _was_missing')

output/sob4es_final_model_ready.csv done...
Tamaño: 428 sitios x 71 columnas
Desglose: 67 _z | 0 _enc | 0 _was_missing
```

## 7.- Resumen Final

```
In [16]: def inferir_fuente(col):
    if col.startswith('gee_'): return 'GEE (online)'
    if col.startswith('cds_'): return 'CDS (online)'
    if col.startswith('dem_'): return 'DEM (online)'
    if col.startswith('eu_'): return 'Raster EU'
    if col.startswith('macro_'): return 'Macrofauna'
    if col.startswith('orib_'): return 'Oribátida'
    if col.startswith('meso_'): return 'Mesostigmata'
    if col.startswith('coll_'): return 'Colémbolos'
    if col.startswith('bac_'): return 'Bacterias (16S)'
    if col.startswith('fun_'): return 'Hongos (ITS)'
    if col.startswith('euk_'): return 'Eucariotas (18S)'
    if col.startswith('oomy_'): return 'Oomycetes'
    if col.startswith('cerc_'): return 'Cercaria'
    if col.startswith('plot_'): return 'Abiótico (parcela)'
    if col in {'clay_content', 'silt_content', 'sand_content',
        'aggregate_stability', 'bulk_density', 'soil_moisture'}:
        return 'Abiótico (físico)'
    if col in {'as', 'cu', 'k', 'mo', 'ni', 'p', 'pb', 'zn', 'soil_ph'}:
        return 'Abiótico (químico)'
    if any(x in col for x in ('shannon', 'richness', 'abundance', 'asv_', 'reads')):
        return 'Diversidad alfa'
    if col in {'site_id', 'latitude', 'longitude', 'country',
        'pedoclimatic_region', 'sampling_date', 'site_locality',
        'soil_type', 'land_use_type', 'land_use_intensity',
        'dominant_vegetation', 'total_plant_cover'}:
        return 'Metadatos sitio'
    if col.endswith('_z'): return 'Escala (z)'
    if col.endswith('_enc'): return 'Codificado (enc)'
    if col.endswith('_was_missing'): return 'Indicador NaN'
    return 'Otro'

catalogo = pd.DataFrame({
    'dtype': df_final_clean.dtypes,
    'n_nulos': df_final_clean.isnull().sum(),
    'n_unicos': df_final_clean.nunique(),
    'fuente': [inferir_fuente(c) for c in df_final_clean.columns],
})

print('    Columnas por fuente    ')
```

```
print(catalogo.groupby('fuente').size().sort_values(ascending=False)
      .rename('n_columnas').to_string())
print()
print('    Resumen final    ')
print(f'Sitios           : {df_final_clean.shape[0]}')
print(f'Columnas (clean)   : {df_final_clean.shape[1]}')
print(f'Columnas (model_ready): {df_model_final.shape[1]}')
print(f'NaN totales (clean)  : {df_final_clean.isnull().sum().sum()}')
print(f'NaN totales (model)  : {df_model_final.isnull().sum().sum()}')
```

#### Columnas por fuente

|                    |    |
|--------------------|----|
| Raster EU          | 15 |
| Metadatos sitio    | 12 |
| Abiótico (químico) | 9  |
| Abiótico (físico)  | 6  |
| Diversidad alfa    | 4  |
| Colémbolos         | 4  |
| Abiótico (parcela) | 3  |
| DEM (online)       | 3  |
| Cercozoa           | 3  |
| Bacterias (16S)    | 3  |
| GEE (online)       | 3  |
| Eucariotas (18S)   | 3  |
| Macrofauna         | 3  |
| Hongos (ITS)       | 3  |
| Mesostigmata       | 3  |
| Oomycetes          | 3  |
| Oribátida          | 3  |
| Otro               | 1  |

#### Resumen final

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Sitios                 | : 428 |
| Columnas (clean)       | : 84  |
| Columnas (model_ready) | : 71  |
| NaN totales (clean)    | : 0   |
| NaN totales (model)    | : 0   |



## 11.3.4. Notebook de división de datos

### 11.3.4.1. Fundamentos y configuración

Una vez data-prep, data-prep-online y data-prep-combination (véase **Anexo V**) generan el dataset final armonizado (sob4es\_final\_model\_ready.csv), este *notebook* es responsable de dividirlo en los tres subconjuntos empleados por el resto del proyecto: **entrenamiento**, **test** y **evaluación**. Es, por tanto, el último eslabón de la **Capa de procesamiento de datos** antes de entrar en la **Capa de modelado predictivo**.

El dataset de entrada contiene 428 filas y 71 columnas, sin ningún valor nulo. La partición se configura con TEST\_SIZE=0.30 (fracción reservada para test+eval conjuntamente), EVAL\_FRAC=0.50 (mitad de esa reserva para eval, mitad para test) y RANDOM\_SEED=42.

### 11.3.4.2. Metodología

La partición se realiza en dos pasos sucesivos con train\_test\_split de scikit-learn, estratificando por país de origen de la muestra (extraído del prefijo de site\_id, por ejemplo BE, IL, RO) para asegurar que los tres subconjuntos mantengan una representación proporcional de cada país.

Italia (IT), con solo 2 filas en todo el dataset, se agrupa con Alemania (DE) únicamente a efectos de estratificación, al no ser posible estratificar un país con menos de 2 muestras por split.

Las particiones resultantes son las siguientes:

- **Primera partición:** train (70%) frente a un conjunto temporal (temp, 30%).
- **Segunda partición:** temp se divide a su vez al 50% entre test y eval.

Tras la partición se verifica que la proporción de outlier\_flag (una bandera de calidad de dato ya calculada en fases anteriores) se mantiene similar entre los tres subconjuntos, como comprobación adicional de que la partición no ha introducido un sesgo de calidad entre splits.

### 11.3.4.3. Resultados

En la Tabla 37 y en la Figura 17 se pueden ver los subconjuntos resultantes tras ejecutar el *notebook* de división de datos, como también la estratificación de estos por país.

| Subconjunto      | Filas | % del total |
|------------------|-------|-------------|
| <b>train.csv</b> | 299   | 69.9%       |
| <b>test.csv</b>  | 64    | 15.0%       |
| <b>eval.csv</b>  | 65    | 15.2%       |

Tabla 37: Subconjuntos resultantes de la división del dataset original.




Figura 17: División de los datos, estratificado por país.

La distribución de `outlier_flag` se mantiene prácticamente idéntica entre subconjuntos, confirmando que la estratificación por país no ha desequilibrado esta variable de calidad. De igual forma, la proporción de muestras por país se mantiene estable en los tres splits, con la única excepción esperable de Italia, cuyas 2 únicas muestras se reparten una a test y otra a eval, sin ninguna en train.

## División de Dataset: Train / Test / Evaluación

Este notebook divide el dataset `sob4es_final_model_ready.csv` en tres subconjuntos:

| Split         | Proporción | Descripción                                                  |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Entrenamiento | 70 %       | Ajuste de parámetros del modelo                              |
| Pruebas       | 15 %       | Selección de hiperparámetros / evaluación durante desarrollo |
| Evaluación    | 15 %       | Estimación final e imparcial del rendimiento                 |

Para la división de los diferentes datasets, se hace uso del país de origen de la muestra, eso se determina a partir de las 2 letras de cada uno de los 'site\_id' del dataset original. De esta forma nos podemos asegurar cierta representación geoespacial en los tres subconjuntos resultantes.

**Nota:** IT, al solo tener 2 entradas y ese ser el mínimo para poder realizar actividades de aprendizaje, se han anexionado a otro de los países.

### 1.- Importaciones y configuración del entorno

```
In [9]: import pandas as pd
import numpy as np
import itertools
import os

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mticker
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap

from sklearn.model_selection import train_test_split

# Parámetros configurables
INPUT_PATH = './input/sob4es_final_model_ready.csv' # ruta al CSV original
OUTPUT_DIR = './input/' # carpeta de salida
TEST_SIZE = 0.30 # fracción para temp (test + eval juntos)
EVAL_FRAC = 0.50 # fracción del temp que irá a evaluación
RANDOM_SEED = 42

print("Entorno cargado correctamente...")

# Paleta de colores unificada
PALETTE = {
    'blue': '#7FA6C9',
    'blue_light': '#9BBFE0',
    'green': '#7FC8A9',
    'green_light': '#BEE6D3',
    'purple': '#A98FC7',
    'purple_light': '#D6C7EA',
    'gray': '#9B9B9B',
    'gray_dark': '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

# Colormap secuencial (blanco → azul → morado) para heatmaps/matrices de confusion
PALETTE_CMAP = LinearSegmentedColormap.from_list(
    'sob4es_palette', ['#FFFFFF', PALETTE['purple_light'], PALETTE['purple']]
)
```

Entorno cargado correctamente...

### 2.- Carga e inspección inicial

En esta sección del notebook cargamos el dataset resultante del proceso de preparación de datos y le damos una primera inspección inicial

```
In [10]: df = pd.read_csv(INPUT_PATH)

print(f"Filas totales : {len(df)}")
print(f"Columnas      : {len(df.columns)}")
print(f"Valores nulos : {df.isnull().sum().sum()}")
df.head(3)
```

```
Filas totales : 428
Columnas      : 71
Valores nulos : 0
```

```
Out[10]:
```

|   | site_id | latitude | longitude | outlier_flag | total_plant_cover_z | clay_content_z | silt_content_z | sand_content_z | aggregate_stability_z | bulk_density_z | ... |
|---|---------|----------|-----------|--------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|-----|
| 0 | BE_001  | 51.099   | 4.975     | True         | 0.466314            | -0.270211      | -0.178983      | 0.269579       | 0.545059              | -1.775580      | ... |
| 1 | BE_002  | 51.102   | 4.978     | True         | 0.466314            | -0.606795      | -0.676556      | 0.778451       | 0.315437              | -0.724709      | ... |
| 2 | BE_003  | 51.097   | 4.976     | False        | 0.466314            | -1.286227      | -1.349829      | 1.596978       | 0.926022              | -0.512691      | ... |

3 rows × 71 columns

```
In [11]: # Extraer país a partir del prefijo de site_id
df['country'] = df['site_id'].str[:2]
```

```
print("Distribución por país:")
print(df['country'].value_counts().to_string())
print()
print("Distribución outlier_flag:")
print(df['outlier_flag'].value_counts().to_string())
```

Distribución por país:

```
country
IL    51
RO    51
CH    50
IE    45
SI    45
BE    36
ES    36
NL    33
FR    29
SE    27
DE    23
IT     2
```

Distribución outlier\_flag:

```
outlier_flag
True      347
False     81
```

### 3.- División de los datos

En esta sección del notebook nos centraremos en dividir los datos no base al criterio indicado al principio de este notebook (**país dónde se tomó la muestra**).

En el caso de Italia, está se agrupa con DE (Alemania)

```
In [12]: # Italia (IT) tiene solo 2 filas → no se puede estratificar directamente.
# Se agrupa con DE únicamente para el muestreo (mismo bloque geográfico central).
df['strat'] = df['country'].replace({'IT': 'DE'})

# Primera partición: train vs temp (test + eval)
train, temp = train_test_split(
    df,
    test_size=TEST_SIZE,
    random_state=RANDOM_SEED,
    stratify=df['strat']
)

# Segunda partición: temp → test y eval
test, eval_ = train_test_split(
    temp,
    test_size=EVAL_FRAC,
    random_state=RANDOM_SEED,
    stratify=temp['strat']
)

# Eliminar columnas auxiliares
for d in [train, test, eval_]:
    d.drop(columns=['country', 'strat'], inplace=True)

print(f"Train : {len(train):>4} filas ({len(train)/len(df)*100:.1f}%")
print(f"Test  : {len(test):>4} filas ({len(test)/len(df)*100:.1f}%")
print(f"Eval  : {len(eval_):>4} filas ({len(eval_)/len(df)*100:.1f}%")
print(f"Total : {len(train)+len(test)+len(eval_):>4} filas")
```

```
Train : 299 filas (69.9%)
Test  : 64 filas (15.0%)
Eval  : 65 filas (15.2%)
Total : 428 filas
```

### 4.- Verificación de la distribución

En esta sección verificamos que las distribuciones aplicadas en la división con las distribuciones deseadas.

```
In [13]: # Re-añadir country para análisis (no se guardará en los CSVs)
for d, name in [(train, 'Train'), (test, 'Test'), (eval_, 'Eval')]:
    d['_country'] = d['site_id'].str[:2]

comp = pd.DataFrame({
    'Total': df['site_id'].str[:2].value_counts(),
    'Train': train['_country'].value_counts(),
    'Test': test['_country'].value_counts(),
    'Eval': eval_['_country'].value_counts(),
}).fillna(0).astype(int)

comp['Train %'] = (comp['Train'] / comp['Total'] * 100).round(1)
comp.sort_values('Total', ascending=False)
```

```
Out[13]:
```

|    | Total | Train | Test | Eval | Train % |
|----|-------|-------|------|------|---------|
| RO | 51    | 36    | 7    | 8    | 70.6    |
| IL | 51    | 36    | 7    | 8    | 70.6    |
| CH | 50    | 35    | 7    | 8    | 70.0    |
| SI | 45    | 31    | 7    | 7    | 68.9    |
| IE | 45    | 31    | 7    | 7    | 68.9    |
| BE | 36    | 25    | 6    | 5    | 69.4    |
| ES | 36    | 25    | 5    | 6    | 69.4    |
| NL | 33    | 23    | 5    | 5    | 69.7    |
| FR | 29    | 20    | 5    | 4    | 69.0    |
| SE | 27    | 19    | 4    | 4    | 70.4    |
| DE | 23    | 18    | 3    | 2    | 78.3    |
| IT | 2     | 0     | 1    | 1    | 0.0     |

```
In [14]: # Verificar outlier_flag en los tres splits
flag_stats = pd.DataFrame({
    'Total' : df['outlier_flag'].value_counts(normalize=True).mul(100).round(1),
    'Train' : train['outlier_flag'].value_counts(normalize=True).mul(100).round(1),
    'Test' : test['outlier_flag'].value_counts(normalize=True).mul(100).round(1),
    'Eval' : eval['outlier_flag'].value_counts(normalize=True).mul(100).round(1),
}).rename(index={True: 'outlier=True (%)', False: 'outlier=False (%)'})

print("Distribución de outlier_flag (%) por split:")
flag_stats
```

Distribución de outlier\_flag (%) por split:

```
Out[14]:
```

|                   | Total | Train | Test | Eval |
|-------------------|-------|-------|------|------|
| outlier_flag      |       |       |      |      |
| outlier=True (%)  | 81.1  | 81.3  | 81.2 | 80.0 |
| outlier=False (%) | 18.9  | 18.7  | 18.8 | 20.0 |

## 5.- Visualización

En esta sección se muestra de forma visual las divisiones realizadas entre otros datos relevantes.

Para esto se hace uso de la librería matplotlib.

```
In [15]: fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Gráfico 1: tamaño de splits
sizes = [len(train), len(test), len(eval_)]
labels = [f'Train\n{len(train)} ({len(train)/len(df)*100:.0f}%)',
          f'Test\n{len(test)} ({len(test)/len(df)*100:.0f}%)',
          f'Eval\n{len(eval_)} ({len(eval_)/len(df)*100:.0f}%)']
colors = [PALETTE['blue'], PALETTE['purple'], PALETTE['green']]

axes[0].pie(sizes, labels=labels, colors=colors,
            autopct='', startangle=90,
            wedgeprops={'edgecolor': 'white', 'linewidth': 2})
axes[0].set_title('Distribución de splits', fontsize=13, fontweight='bold')

# Gráfico 2: distribución por país en cada split
countries = comp.index.tolist()
x = np.arange(len(countries))
w = 0.25

axes[1].bar(x - w, comp['Train'], w, label='Train', color=PALETTE['blue'])
axes[1].bar(x, comp['Test'], w, label='Test', color=PALETTE['purple'])
axes[1].bar(x + w, comp['Eval'], w, label='Eval', color=PALETTE['green'])

axes[1].set_xticks(x)
axes[1].set_xticklabels(countries, fontsize=9)
axes[1].set_ylabel('N° de muestras')
axes[1].set_title('Muestras por país y split', fontsize=13, fontweight='bold')
axes[1].legend()
axes[1].yaxis.set_major_locator(mticker.MaxNLocator(integer=True))

plt.tight_layout()
plt.show()
```

## 11.4. *Scripts* y *notebooks* auxiliares (Anexo IV)

En este anexo se muestra el código de todos los *scripts* y *notebooks* auxiliares empleados para la facilitación de las tareas de ejecución y comparación de resultados.

### 11.4.1. *Script* de automatización de *notebooks*

```
"""
```

Ejecuta de principio a fin varios notebooks (todos los .ipynb de una carpeta, o los que le indiques) y deja constancia de si cada uno termino bien o fallo.

Que hace por cada notebook:

1. Ejecuta todas las celdas en orden (jupyter nbconvert --execute --inplace), sin limite de tiempo por celda.
2. Guarda el resultado sobre el propio notebook (con las tablas/graficas ya generadas dentro).
3. Si un notebook falla (una celda lanza una excepcion), no interrumpe el resto: sigue con el siguiente y lo apunta en el resumen final (output/report/resumen\_ejecucion.txt).
4. Si termino bien, hace commit del notebook con git automaticamente.  
Usa --no-git para desactivar esto.

Uso:

```
python ejecutar_pruebas.py
-> ejecuta TODOS los .ipynb del directorio actual (no busca en subcarpetas)

python ejecutar_pruebas.py --recursive
-> ejecuta TODOS los .ipynb del directorio actual y sus subcarpetas

python ejecutar_pruebas.py prueba4_ensamblado_corregido.ipynb prueba5_ensamblado_stacking.ipynb
-> ejecuta solo los notebooks que le pases (ignora --pattern/--recursive)

python ejecutar_pruebas.py --pattern "prueba*.ipynb"
-> vuelve al comportamiento anterior: solo los que empiecen por "prueba"
```

Requisitos: jupyter y nbconvert instalados (pip install jupyter nbconvert ipykernel), y el kernel de Python que usan los notebooks disponible (el que se ve en "kernelspec" -> "name" dentro del .ipynb; por defecto "python3").

AVISO: al ejecutar in-place, el notebook original se sobrescribe con los resultados de la ejecucion. Si quieres conservar el original sin ejecutar, haz una copia antes.

```
"""
```

```
import argparse
import subprocess
import sys
import time
from pathlib import Path

def buscar_notebooks(directorio: Path, pattern: str, recursive: bool) -> list:
    """Busca notebooks segun el patron."""
    buscador = directorio.rglob(pattern) if recursive else directorio.glob(pattern)
    return sorted(buscador)

def ejecutar_notebook(nb_path: Path) -> dict:
    """Ejecuta un notebook de principio a fin, sobrescribiendolo con el resultado,
    y devuelve un resumen. No aplica timeout: cada celda puede tardar lo que
    necesite."""
    inicio = time.time()
    cmd = [
        sys.executable, "-m", "jupyter", "nbconvert",
        "--to", "notebook",
        "--execute",
        "--inplace",
        "--ExecutePreprocessor.timeout=-1",
        str(nb_path),
    ]
```

```

]
resultado = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True)
duracion = time.time() - inicio

ok = resultado.returncode == 0

return {
    "notebook": nb_path.name,
    "ok": ok,
    "duracion_s": round(duracion, 1),
    "error": None if ok else _extraer_error(resultado.stderr),
}

def _extraer_error(stderr: str) -> str:
    """Se queda con las ultimas lineas del stderr, que suelen tener el traceback util
    (el principio de la salida de nbconvert suele ser solo progreso, no el error)."""
    lineas = [l for l in stderr.strip().split("\n") if l.strip()]
    return "\n".join(lineas[-15:]) if lineas else "Error desconocido (nbconvert no genero stderr)."

def git_commit(paths: list, mensaje: str) -> bool:
    """Hace 'git add' de los paths indicados y un commit con el mensaje dado.
    Devuelve True si el commit se creo, False si fallo o no habia nada que commitear
    (por ejemplo, si el notebook ya estaba igual que en el ultimo commit)."""
    paths_str = [str(p) for p in paths if p is not None]
    if not paths_str:
        return False

    add = subprocess.run(["git", "add", *paths_str], capture_output=True, text=True)
    if add.returncode != 0:
        print(f"[git] fallo 'git add': {add.stderr.strip()}")
        return False

    commit = subprocess.run(
        ["git", "commit", "-m", mensaje], capture_output=True, text=True
    )
    if commit.returncode != 0:
        # Suele ser porque no hay cambios que commitear; no es un error grave.
        if "nothing to commit" in commit.stdout.lower():
            return False
        print(f"[git] fallo 'git commit': {commit.stdout.strip()} {commit.stderr.strip()}")
        return False

    return True

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Ejecuta notebooks Jupyter de principio a fin, uno detras de otro."
    )
    parser.add_argument(
        "notebooks", nargs="*",
        help="Notebooks a ejecutar. Si no se indica ninguno, se buscan con --pattern.",
    )
    parser.add_argument(
        "--pattern", default="*.ipynb",
        help="Patron para buscar notebooks si no se pasan explicitamente (default: *.ipynb, es decir, todos)",
    )
    parser.add_argument(
        "--recursive", action="store_true",
        help="Busca tambien en subcarpetas (por defecto solo mira el directorio actual)",
    )
    parser.add_argument(
        "--no-git", action="store_true",
        help="No hace commit automatico tras cada notebook (por defecto SI se commitea)",
    )
    args = parser.parse_args()

```

```

if args.notebooks:
    notebooks = [Path(n) for n in args.notebooks]
    notebooks_existentes = [nb for nb in notebooks if nb.exists()]
    notebooks_faltantes = [nb for nb in notebooks if not nb.exists()]
    for nb in notebooks_faltantes:
        print(f"[AVISO] No existe: {nb} (se omite)")
else:
    notebooks_existentes = buscar_notebooks(Path("."), args.pattern, args.recursive)

if not notebooks_existentes:
    print(f"No se encontro ningun notebook (patron: {args.pattern}, recursive={args.recursive}).")
    print(f"Nada que ejecutar.")
    sys.exit(1)

print(f"Ejecutando {len(notebooks_existentes)} notebook(s) in-place, sin timeout...\n")

resultados = []
for nb_path in notebooks_existentes:
    print(f"-> {nb_path.name} ...", end=" ", flush=True)
    r = ejecutar_notebook(nb_path)
    resultados.append(r)
    if r["ok"]:
        print(f"OK ({r['duracion_s']}s)")
        if not args.no_git:
            mensaje = f"[executor.py] Executed {nb_path.name} without issues. Elapsed time"
            ({r['duracion_s']}s...)"
            if git_commit([nb_path], mensaje):
                print(f"      [git] commit: {mensaje}")
            else:
                print(f"      [git] sin cambios que commitear")
        else:
            print(f"FALLO ({r['duracion_s']}s)")

print("\n" + "=" * 70)
print("RESUMEN")
print("=" * 70)
for r in resultados:
    estado = "OK" if r["ok"] else "FALLO"
    print(f"{estado} | {r['notebook']}:45s | {r['duracion_s']}:6.1fs")
    if not r["ok"]:
        print(f"      " + r["error"].replace("\n", "\n      "))

resumen_dir = Path("output") / "report"
resumen_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
resumen_path = resumen_dir / "resumen_ejecucion.txt"
with open(resumen_path, "w", encoding="utf-8") as f:
    for r in resultados:
        estado = "OK" if r["ok"] else "FALLO"
        f.write(f"{estado} | {r['notebook']} | {r['duracion_s']}s\n")
        if not r["ok"]:
            f.write(r["error"] + "\n")
        f.write("-" * 70 + "\n")
print(f"\nResumen guardado en {resumen_path}")

n_fallos = sum(1 for r in resultados if not r["ok"])
if n_fallos:
    print(f"\n{n_fallos} de {len(resultados)} notebook(s) fallaron.")
sys.exit(1 if n_fallos else 0)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

El objetivo principal de este *script* es el de automatizar la ejecución de todos los *notebooks* (o los que se indiquen) localizados dentro de una misma rama, permitiendo así no tener que ejecutarlos uno a uno.



El *script* también cuenta con las siguientes capacidades:

1. Capacidad de hacer *commits* en local al terminar de ejecutar correctamente cada *notebook*.
2. Al final de la ejecución de cada *notebook* genera un archivo de texto en el que se muestra si en alguno de los *notebooks* hubo algún error o no.
3. En caso de que ocurra un error en uno de los *notebooks*, se registra para añadirlo en el reporte final (archivo de texto) y se sigue con el siguiente *notebook*, es decir, la ejecución de los *notebooks* no se para en el caso de que uno de los *notebooks* a ejecutar devuelve un error.
4. Si hay un *notebook* que no exista dentro de la rama en la que se ejecuta, el *script* lo omite y ejecuta los que se haya indicado y encontrado.

## 11.4.2. Script de automatización general

```
echo "AUTOMATED WORK STARTED DO NOT TOUCH"

# 0 nombre de la carpeta/repositorio (se ejecuta desde la carpeta anterior al repositorio)
cd TFG-SOB4ES

# Creamos un array con las ramas, aqui se ponen las ramas que se quieren ejecutar
ramas = ("model-prep" "model-prep-var" "model-prep-var-1" "model-prep-var-2" "model-prep-var-3"
"model-prep-var-1-2" "model-prep-var-1-3" "model-prep-var-2-3" "model-prep-var-1-2-3" "model-prep-
rs" "model-prep-rs-1" "model-prep-rs-group" "model-prep-rs-group-1" "model-prep-mixin" "model-prep-
mixin-1")

# Recorrer el array
for rama in "${ramas[@]}; do
    echo "In branch $rama ..."
    git stash
    git fetch
    git pull

    # Se ponen los nombres de los notebooks a ejecutar
    python executor.py reg_model.ipynb rf_model.ipynb #... y así sucesivamente

    # cuando se terminan de ejecutar los notebooks se les hace el commit y se suben a remoto
    git add *
    git commit -m "[exec.sh] Executed all models from $rama ..."
    # Esto solo funciona si se ejecuta dentro de una IDE con las credenciales de GitHub cargadas
    git push
done

git switch model-prep # o la rama en la que se quiera dejar post ejecución

echo "Trabajo terminado..."
```

Este *script* permite la automatización de la ejecución de todos los *notebooks* o de los *notebooks* indicados dentro de distintas ramas.

El *script* cuenta con las siguientes capacidades:

1. Capacidad de realizar *commits* en local y subirlos a remoto cuando se completa la ejecución de una rama completa. Esto es si se ejecuta dentro de un IDE con el plugin de GitHub instalado, en caso contrario subir a remoto va a ser imposible.
2. Capacidad de saltar entre ramas del mismo repositorio y actualizarlas en el caso de que haya *commits* previos.

**Nota:** Si se crean conflictos a partir de la recuperación de *commits* en remoto, el *script* no podrá hacer nada.

El *script* no tiene la capacidad de resolver conflictos ni hacer *merges* a las ramas remotas debido a que es una tarea que debería de ser realizada por un humano, no un *script*.

### 11.4.3. Notebooks para la comparación de modelos

#### 11.4.3.1. Comparador de regresión

##### 11.4.3.1.1. Fundamentos y configuración

Este es el *notebook* central de la **Capa de evaluación de modelos** desde el punto de vista numérico.

Carga los `.pkl` de los ocho modelos ya entrenados y produce, además de la comparación de  $R^2$ /RMSE/MAE ya vista en el **Anexo II**, un score compuesto que combina el rendimiento de regresión con una discretización de las predicciones en tres niveles ordinales.

##### 11.4.3.1.2. Metodología

Para cada uno de los 21 *targets*, se calculan los umbrales del percentil 33 y 66 sobre la unión de `train.csv` + `eval.csv`, y se discretiza tanto la predicción como el valor real en tres niveles (Bajo/Medio/Alto). Sobre esa discretización se calculan precision, recall y f1-score para cada modelo. El score compuesto de cada modelo se define como:

$$\text{Score} = \frac{\max(0, R^2) + \text{Precisión} + \text{Recall} + F1_{\text{macro}}}{4}$$

El  $R^2$  se recorta a 0 en caso de ser negativo ( $\max(0, R^2)$ ) para evitar que los *targets* con peor ajuste distorsionen la escala 0-1 compartida con el resto de métricas, todas ellas ya acotadas entre 0 y 1 por construcción.

##### 11.4.3.1.3. Resultados

En la Tabla 38 se pueden ver los resultados obtenidos por modelo tras la ejecución del comparador por regresión, dichos resultados se pueden ver de forma más gráfica con la Figura 18.

| Puesto | Modelo              | Score compuesto | $R^2$   | Precisión | Recall |
|--------|---------------------|-----------------|---------|-----------|--------|
| 1      | XGBoost multisalida | 0.3549          | 0.0835  | 0.4664    | 0.4598 |
| 2      | RegressorChain      | 0.3263          | 0.0809  | 0.4433    | 0.4246 |
| 3      | MLP Custom          | 0.3248          | -0.1316 | 0.4911    | 0.4292 |
| 4      | RF Individual       | 0.3169          | 0.0904  | 0.4125    | 0.4203 |
| 5      | XGBoost             | 0.3044          | 0.0670  | 0.3894    | 0.4198 |
| 6      | MLP multisalida     | 0.3017          | -0.0380 | 0.4213    | 0.4253 |
| 7      | RF multisalida      | 0.2968          | 0.0964  | 0.3834    | 0.4073 |
| 8      | Ridge               | 0.2706          | -0.0164 | 0.3839    | 0.3952 |

Tabla 38: Ranking final del comparador de modelos de regresión.




Figura 18: Resultados gráficos del comparador de modelos de regresión.

## SOB4ES - Comparación de Modelos

### CRISP-ML(Q) - Fase 5: Evaluación y selección del modelo final

Este notebook carga los modelos entrenados en los notebooks anteriores y compara su rendimiento sobre `eval.csv` de forma sistemática.

#### Modelos comparados:

1. Random Forest individual (modelos por target)
2. XGBoost individual (modelos por target)
3. Ridge Regression individual (modelos por target)
4. Random Forest multisalida
5. XGBoost multisalida
6. Ensemble de RegressorChains
7. MLP multisalida estándar
8. MLP con pérdida personalizada de correlación

#### Métricas de comparación:

- R2 global (promedio sobre todos los targets)
- R2 por target (para identificar grupos biológicos difíciles de predecir)
- RMSE y MAE globales

## 1.- Configuración

Configuración inicial del entorno, con librerías, variables globales y todo cargado.

```
In [1]: import os
import warnings
import joblib
import pandas as pd
import numpy as np
import itertools

import matplotlib.pyplot as plt

import torch
import torch.nn as nn

from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error
from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score

warnings.filterwarnings('ignore')

DATA_DIR = 'input/'
MODELS_BASE = 'output/models/'

DEVICE = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')

TARGETS = [
    # Shannon diversity index
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
    'oomy_asv_richness_z',
    'cerc_asv_richness_z'
]

FEATURES_AUTORIZADAS = [
    'total_plant_cover_z',
    'clay_content_z',
    'silt_content_z',
    'sand_content_z',
    'aggregate_stability_z',
    'bulk_density_z',
    'soil_moisture_z',
    'as_z',
    'cu_z',
    'k_z',
    'mo_z',
    'ni_z',
    'p_z',
    'pb_z',
```

```

'zn_z',
'soil_ph_z',
'plot_total_organic_c_z',
'plot_total_n_z',
'gee_temp_media_C_z',
'gee_humedad_rel_pct_z',
'gee_ndvi_verano_z',
'dem_elevacion_m_z',
'dem_pendiente_deg_z',
'dem_orientacion_deg_z',
'eu_clay_content_z',
'eu_sand_content_z',
'eu_silt_content_z',
'eu_water_holding_capacity_z',
'eu_cn_ratio_z',
'eu_p_z',
'eu_ph_z',
'eu_as_z',
'eu_organic_carbon_octop_z',
'eu_zn_z'
]

print('Configuracion cargada.')

# Paleta de colores unificada
PALETTE = {
    'blue': '#7FA6C9',
    'blue_light': '#AAD0F1',
    'green': '#7FC8A9',
    'green_light': '#BEE6D3',
    'purple': '#A98FC7',
    'purple_light': '#D6C7EA',
    'gray': '#9B9B9B',
    'gray_dark': '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

```

Configuracion cargada.

## 2.- Carga de eval.csv

Se carga únicamente el dataset de evaluación final. Ninguno de los modelos ha visto estos datos durante el entrenamiento ni el tuning.

```

In [2]: df_eval = pd.read_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'eval.csv'))
X_eval = df_eval[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_eval = df_eval[TARGETS]

print(f'eval.csv cargado: {X_eval.shape[0]} muestras x {X_eval.shape[1]} variables')

```

eval.csv cargado: 65 muestras x 34 variables

## 3.- Funciones auxiliares

Se definen las funciones necesarias para cargar cada tipo de modelo y calcular sus predicciones sobre `eval.csv`.

```

In [3]: def metricas(y_true, y_pred, nombre):
    """Calcula R2, RMSE y MAE globales y devuelve un dict con los resultados."""
    r2 = r2_score(y_true, y_pred, multioutput='uniform_average')
    rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_true, y_pred, multioutput='uniform_average'))
    mae = mean_absolute_error(y_true, y_pred, multioutput='uniform_average')
    r2_targets = r2_score(y_true, y_pred, multioutput='raw_values')
    return {'modelo': nombre, 'R2': round(r2, 4), 'RMSE': round(rmse, 4), 'MAE': round(mae, 4),
            'r2_targets': r2_targets}

def predecir_ensamble_pkl(carpeta, prefijo, sufijo, n, X):
    """Carga n modelos .pkl y devuelve el promedio de sus predicciones."""
    preds = []
    for i in range(n):
        m = joblib.load(os.path.join(MODELS_BASE, carpeta, f'{prefijo}{i}{sufijo}.pkl'))
        preds.append(m.predict(X))
    return np.mean(preds, axis=0)

def predecir_ensamble_por_target(carpeta, prefijo_tpl, n, X):
    """
    Para modelos individuales (un modelo por target):
    carga n modelos por target y devuelve la matriz de predicciones.
    prefijo_tpl debe ser una funcion que recibe (target, seed_id) y devuelve el nombre del archivo.
    """
    y_pred = np.zeros((len(X), len(TARGETS)))
    for j, target in enumerate(TARGETS):
        preds_t = []
        for i in range(n):
            ruta = os.path.join(MODELS_BASE, carpeta, prefijo_tpl(target, i))
            m = joblib.load(ruta)
            preds_t.append(m.predict(X))
        y_pred[:, j] = np.mean(preds_t, axis=0)
    return y_pred

```

```

class MLPMultiSalida(nn.Module):
    def __init__(self, n_inputs, n_outputs, hidden_sizes, dropout_rate):
        super().__init__()
        layers, in_size = [], n_inputs
        for h in hidden_sizes:
            layers += [nn.Linear(in_size, h), nn.ReLU(), nn.Dropout(dropout_rate)]
            in_size = h
        layers.append(nn.Linear(in_size, n_outputs))
        self.red = nn.Sequential(*layers)
    def forward(self, x): return self.red(x)

def predecir_ensemble_mlp(carpeta, prefijo, n, X, config_file):
    """Carga n redes PyTorch y devuelve el promedio de sus predicciones."""
    cfg = joblib.load(os.path.join(MODELS_BASE, carpeta, config_file))
    X_t = torch.tensor(X.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
    preds = []
    for i in range(n):
        model = MLPMultiSalida(X.shape[1], len(TARGETS), cfg['hidden'], cfg['dropout']).to(DEVICE)
        model.load_state_dict(torch.load(
            os.path.join(MODELS_BASE, carpeta, f'{prefijo}{i}.pt'), map_location=DEVICE
        ))
        model.eval()
        with torch.no_grad():
            preds.append(model(X_t).cpu().numpy())
    return np.mean(preds, axis=0)

print('Funciones auxiliares definidas.')

```

Funciones auxiliares definidas.

## 4.- Predicciones de cada modelo

Se cargan y ejecutan todos los modelos sobre `eval.csv`. Este proceso puede tardar varios minutos dependiendo del número de modelos y el hardware disponible.

```

In [4]: resultados = []
y_true = y_eval.values

print('Cargando modelos y generando predicciones...\n')

# 1. Random Forest individual
print(' [1/8] Random Forest individual...')
y_pred = predecir_ensemble_por_target('rf', lambda t, i: f'rf_prod_{t}_m{i}.pkl', 5, X_eval)
resultados.append(metricas(y_true, y_pred, 'RF Individual'))

# 2. XGBoost individual
print(' [2/8] XGBoost individual...')
y_pred = predecir_ensemble_por_target('xgb', lambda t, i: f'xgb_prod_{t}_exp{i}.pkl', 5, X_eval)
resultados.append(metricas(y_true, y_pred, 'XGBoost Individual'))

# 3. Ridge individual
print(' [3/8] Ridge Regression...')
y_pred_ridge = np.zeros((len(X_eval), len(TARGETS)))
for j, target in enumerate(TARGETS):
    m = joblib.load(os.path.join(MODELS_BASE, 'reg', f'ridge_prod_{target}.pkl'))
    y_pred_ridge[:, j] = m.predict(X_eval)
resultados.append(metricas(y_true, y_pred_ridge, 'Regresión Individual'))

# 4. RF multisalida
print(' [4/8] Random Forest multisalida...')
y_pred = predecir_ensemble_pkl('rf_multi', 'rf_multi_m', '', 5, X_eval)
resultados.append(metricas(y_true, y_pred, 'RandomForest Multisalida'))

# 5. XGBoost multisalida
print(' [5/8] XGBoost multisalida...')
y_pred = predecir_ensemble_pkl('xgb_multi', 'xgb_multi_exp', '', 5, X_eval)
resultados.append(metricas(y_true, y_pred, 'XGBoost Multisalida'))

# 6. RegressorChain
print(' [6/8] Ensemble RegressorChain...')
N_CHAINS = 10
preds_chain = []
for chain_id in range(N_CHAINS):
    cadena = joblib.load(os.path.join(MODELS_BASE, 'chain', f'chain_{chain_id}.pkl'))
    preds_chain.append(cadena.predict(X_eval))
y_pred = np.mean(preds_chain, axis=0)
resultados.append(metricas(y_true, y_pred, 'Random Forest con RegressorChain'))

# 7. MLP estandar
print(' [7/8] MLP multisalida estandar...')
y_pred = predecir_ensemble_mlp('mlp', 'mlp_prod_', 5, X_eval, 'mlp_config.pkl')
resultados.append(metricas(y_true, y_pred, 'MLP Estandar'))

# 8. MLP con perdida personalizada
print(' [8/8] MLP perdida personalizada...')
y_pred = predecir_ensemble_mlp('mlp_custom', 'mlp_custom_', 5, X_eval, 'mlp_custom_config.pkl')
resultados.append(metricas(y_true, y_pred, 'MLP Perdida Custom'))

print('\nPredicciones completadas...')

```

Cargando modelos y generando predicciones...

```

[1/8] Random Forest individual...
[2/8] XGBoost individual...
[3/8] Ridge Regression...
[4/8] Random Forest multisalida...
[5/8] XGBoost multisalida...

```

```
[6/8] Ensemble RegressorChain...
[7/8] MLP multisalida estandar...
[8/8] MLP perdida personalizada...
```

Predicciones completadas...

## 5.- Tabla comparativa global

Se muestra la comparación ordenada por R2 descendente.

El mejor modelo es el que tiene R2 más alto y RMSE/MAE más bajos.

```
In [5]: tabla = pd.DataFrame([
    'Modelo': r['modelo'],
    'R2 global': r['R2'],
    'RMSE': r['RMSE'],
    'MAE': r['MAE']
] for r in resultados]).sort_values('R2 global', ascending=False).reset_index(drop=True)


tabla.index += 1 # ranking desde 1
print('Comparacion de modelos (ordenado por R2 descendente):')
print('=' * 60)
print(tabla.to_string())
print('=' * 60)
print(f'\nMejor modelo: {tabla.iloc[0]["Modelo"]} (R2 = {tabla.iloc[0]["R2 global"]})')

# Grafico: ranking de modelos por R2 global
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
_orden = tabla.sort_values('R2 global')
ax.barh(_orden['Modelo'], _orden['R2 global'], color=PALETTE['blue'], edgecolor='white', height=0.6)
for i, v in enumerate(_orden['R2 global']):
    ax.text(v + 0.005, i, f'{v:.3f}', va='center', fontsize=9)
ax.set_xlabel('R2 global (promedio sobre los 21 targets)')
ax.set_title('Ranking de modelos - R2 global en eval.csv', fontsize=13)
ax.set_xlim(-0.060, _orden['R2 global'].max() * 1.15)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Comparacion de modelos (ordenado por R2 descendente):

```
=====
                Modelo  R2 global  RMSE  MAE
1  RandomForest Multisalida    0.0964  0.9198  0.7026
2                RF Individual    0.0904  0.9178  0.6926
3      XGBoost Multisalida    0.0835  0.9187  0.6838
4  Random Forest con RegressorChain    0.0809  0.9184  0.6860
5      XGBoost Individual    0.0670  0.9300  0.7058
6      Regresión Individual   -0.0164  0.9665  0.7444
7                MLP Estandar   -0.0380  0.9597  0.7042
8      MLP Perdida Custom   -0.1316  0.9861  0.7187
=====
```

Mejor modelo: RandomForest Multisalida (R2 = 0.0964)



## 6.- Comparación por target

Se muestra el R2 de cada modelo para cada grupo biológico.

Esto permite identificar para que grupos funciona mejor cada enfoque y si hay grupos que ninguno de los modelos predice bien (posiblemente por falta de datos o por relaciones muy ruidosas con las variables predictoras).

```
In [6]: # Construimos una tabla con R2 por target para cada modelo
filas = []
for r in resultados:
    fila = {'Target': 'GLOBAL', 'Modelo': r['modelo'], 'R2': r['R2']}
    filas.append(fila)
    for t, r2_t in zip(TARGETS, r['r2_targets']):
        filas.append({'Target': t, 'Modelo': r['modelo'], 'R2': round(float(r2_t), 4)})
```

```

df_r2 = pd.DataFrame(filas).pivot(index='Target', columns='Modelo', values='R2')

# Ordenamos los targets: GLOBAL primero, luego por R2 medio descendente
orden = ['GLOBAL'] + [t for t in TARGETS]
df_r2 = df_r2.loc[orden]

# Ordenamos las columnas por R2 global descendente
orden_modelos = tabla['Modelo'].tolist()
df_r2 = df_r2[orden_modelos]

print('R2 por target y modelo:')
print('=' * 120)
print(df_r2.to_string())
print('=' * 120)
print('\nTargets con R2 medio < 0.2 en todos los modelos (posiblemente difíciles de predecir):')
media_por_target = df_r2.drop('GLOBAL').mean(axis=1)
dificiles = media_por_target[media_por_target < 0.2]
if len(dificiles) > 0:
    for t, v in dificiles.items():
        print(f' {t:30} R2 medio: {v:.4f}')
else:
    print(' Ninguno.')

# Grafico: R2 por modelo para los targets principales (Shannon y Richness de lombrices)
_targets_plot = ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']
_colors_plot = [PALETTE['green'], PALETTE['purple']] # colores fijos del proyecto: shannon / richness

_df_main = df_r2.loc[_targets_plot]
_x = np.arange(len(orden_modelos))
_width = 0.38

fig, ax = plt.subplots(figsize=(11, 5))
for i, (tgt, col) in enumerate(zip(_targets_plot, _colors_plot)):
    offset = (i - 0.5) * _width
    bars = ax.bar(_x + offset, _df_main.loc[tgt, orden_modelos], _width,
                  label=tgt, color=col, edgecolor='white')
    ax.bar_label(bars, fmt='%.2f', fontsize=7, padding=2)

ax.set_xticks(_x)
ax.set_xticklabels(orden_modelos, rotation=30, ha='right')
ax.set_ylabel('R2')
ax.set_title('R2 por modelo - earthworm_shannon_z vs earthworm_richness_z (eval.csv)', fontsize=13)
ax.axhline(0, color=PALETTE['gray'], linewidth=0.8)
ax.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

# Grafico: R2 medio (Shannon + Richness) por modelo
_media_principal = _df_main.loc[_targets_plot, orden_modelos].mean(axis=0).sort_values(ascending=False)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
bars = ax.bar(_media_principal.index, _media_principal.values, color=PALETTE['blue'], edgecolor='white')
ax.bar_label(bars, fmt='%.3f', fontsize=8, padding=3)
ax.set_xticklabels(_media_principal.index, rotation=30, ha='right')
ax.set_ylabel('R2 medio (Shannon + Richness)')
ax.set_title('R2 medio de earthworm_shannon_z y earthworm_richness_z por modelo (eval.csv)', fontsize=13)
ax.axhline(0, color=PALETTE['gray'], linewidth=0.8)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



## Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático para la predicción de la biodiversidad del suelo

R2 por target y modelo:


| Modelo                  | RandomForest         | Multisalida  | RF Individual      | XGBoost | Multisalida | Random Forest con RegressorChain | XGBoost Indiv |
|-------------------------|----------------------|--------------|--------------------|---------|-------------|----------------------------------|---------------|
| idual                   | Regresión Individual | MLP Estandar | MLP Perdida Custom |         |             |                                  |               |
| Target                  |                      |              |                    |         |             |                                  |               |
| GLOBAL                  |                      |              | 0.0964             | 0.0904  |             | 0.0835                           | 0.0809        |
| 0.0670                  | -0.0164              | -0.0380      | -0.1316            | -0.1316 |             |                                  |               |
| nematode_shannon_z      |                      |              | 0.1545             | 0.1693  |             | 0.2228                           | 0.1467        |
| 0.1637                  | 0.0112               | 0.1180       | 0.0903             | 0.3199  |             | 0.3771                           | 0.2804        |
| macro_shannon_z         |                      |              | 0.2000             | 0.2676  |             |                                  |               |
| 0.2601                  | 0.1257               | 0.2571       | 0.4160             | 0.5041  |             | 0.5375                           | 0.4876        |
| earthworm_shannon_z     |                      |              | 0.1693             | 0.1794  |             | 0.2275                           | 0.2069        |
| 0.4946                  | 0.2395               | 0.4264       | 0.2216             | -0.1731 | -0.2861     | -0.1640                          | -             |
| orib_shannon_z          | 0.1137               | 0.2356       | -0.6189            | -0.3489 | -0.3229     | -0.6087                          | -             |
| meso_shannon_z          |                      | -0.1178      | -1.3439            | 0.0077  | -0.0151     | 0.0288                           |               |
| 0.1868                  | -0.2499              | -0.4898      | -0.1004            | -0.0455 | -0.0502     | -0.0219                          | -             |
| coll_shannon_z          |                      | -0.1953      | -0.0842            | 0.1683  |             | 0.0886                           | 0.1624        |
| 0.3312                  | -0.4998              | -0.8227      | 0.0868             | 0.0832  |             | 0.0620                           | 0.0913        |
| bac_shannon_z           |                      | 0.0290       | 0.0588             | 0.0588  |             | -0.0330                          | -0.0006       |
| 0.0092                  | -0.0812              | -0.0854      | -0.0318            | -0.1194 |             | 0.4013                           | 0.4069        |
| fun_shannon_z           |                      | -0.0127      | 0.3417             | 0.3759  |             | 0.5893                           | 0.5359        |
| 0.0206                  | -0.0161              | -0.0757      | 0.5722             | 0.4671  |             | 0.2800                           | 0.2026        |
| euk_shannon_z           |                      | 0.1378       | 0.2542             | -0.0438 | -0.1146     | -0.0400                          | -             |
| 0.0912                  | 0.0407               | 0.1453       | -0.3462            | -0.5484 | -0.6465     | -0.5799                          | -             |
| oomy_shannon_z          |                      | 0.1252       | -2.2411            | 0.0042  |             | 0.0155                           | -0.0052       |
| 0.0965                  | 0.0857               | 0.1534       | -0.1680            | -0.0256 | -0.0662     | -0.0186                          | -             |
| cerc_shannon_z          |                      | -0.0041      | 0.0027             | 0.2520  |             | 0.2233                           | 0.2690        |
| 0.0414                  | 0.0155               | -0.1361      | 0.1903             | 0.1902  |             | 0.1650                           | 0.2019        |
| macro_order_richness_z  |                      | 0.2532       | 0.1843             | -0.0546 |             | 0.0983                           | 0.1171        |
| 0.3082                  | 0.1521               | 0.3525       | 0.1250             | -0.0770 |             |                                  |               |
| earthworm_richness_z    |                      | 0.4509       |                    |         |             |                                  |               |
| 0.5171                  | 0.2789               | 0.5176       |                    |         |             |                                  |               |
| orib_species_richness_z |                      | 0.2386       |                    |         |             |                                  |               |
| 0.1259                  | 0.0921               | 0.2596       |                    |         |             |                                  |               |
| meso_species_richness_z |                      | -0.0255      |                    |         |             |                                  |               |
| 0.0592                  | -0.0959              | -0.2753      |                    |         |             |                                  |               |
| coll_species_richness_z |                      | -0.2920      |                    |         |             |                                  |               |
| 0.5803                  | -0.7341              | -1.4628      |                    |         |             |                                  |               |
| bac_asv_richness_z      |                      | 0.0044       |                    |         |             |                                  |               |
| 0.0014                  | -0.0761              | -0.1464      |                    |         |             |                                  |               |
| fun_asv_richness_z      |                      | -0.0068      |                    |         |             |                                  |               |
| 0.0242                  | 0.0087               | 0.0145       |                    |         |             |                                  |               |
| euk_asv_richness_z      |                      | 0.1903       |                    |         |             |                                  |               |
| 0.1671                  | 0.0400               | 0.2164       |                    |         |             |                                  |               |
| oomy_asv_richness_z     |                      | 0.1917       |                    |         |             |                                  |               |
| 0.1776                  | 0.1035               | 0.0113       |                    |         |             |                                  |               |
| cerc_asv_richness_z     |                      | 0.1171       |                    |         |             |                                  |               |
| 0.1227                  | 0.1019               | -0.0120      |                    |         |             |                                  |               |


Targets con R2 medio < 0.2 en todos los modelos (posiblemente difíciles de predecir):

nematode\_shannon\_z  
orib\_shannon\_z  
meso\_shannon\_z  
coll\_shannon\_z  
bac\_shannon\_z  
fun\_shannon\_z  
euk\_shannon\_z  
oomy\_shannon\_z  
cerc\_shannon\_z  
meso\_species\_richness\_z  
coll\_species\_richness\_z  
bac\_asv\_richness\_z  
fun\_asv\_richness\_z  
euk\_asv\_richness\_z  
oomy\_asv\_richness\_z  
cerc\_asv\_richness\_z

R2 medio: 0.1346  
R2 medio: 0.1836  
R2 medio: -0.2858  
R2 medio: -0.5592  
R2 medio: -0.0259  
R2 medio: -0.0409  
R2 medio: 0.1151  
R2 medio: 0.0945  
R2 medio: -0.0439  
R2 medio: -0.1251  
R2 medio: -0.8856  
R2 medio: -0.0463  
R2 medio: -0.0144  
R2 medio: 0.1935  
R2 medio: 0.1226  
R2 medio: 0.0741

R2 por modelo - earthworm\_shannon\_z vs earthworm\_richness\_z (eval.csv)





## 7.- Exportación de las comparaciones de regresión

```
In [7]: os.makedirs('output/regresion', exist_ok=True)

# Guardamos la tabla comparativa para referencia futura
tabla.to_csv('output/regresion/comparacion_modelos.csv', index=False)
df_r2.to_csv('output/regresion/r2_por_target.csv')

print('Resultados guardados en output/regresion/comparacion_modelos.csv y output/regresion/r2_por_target.csv')
```

Resultados guardados en output/regresion/comparacion\_modelos.csv y output/regresion/r2\_por\_target.csv

## 8.- Prueba de clasificación

En este notebook también se realiza una pequeña prueba de clasificación para comprobar si los rankings cambian cuando se hace las pruebas teniendo en cuenta los resultados de regresión o no.

```
In [8]: # Paso 1: Carga de datos y preparación segura de percentiles
print("Iniciando Análisis Avanzado con Métricas de Clasificación Blanda...")
try:
    # Intentamos cargar train.csv usando la ruta configurada en el notebook
    df_train_tmp = pd.read_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'train.csv'))
    df_combinado = pd.concat([df_train_tmp[TARGETS], df_eval[TARGETS]], axis=0)
    print("[INFO] Cargado train.csv con éxito. Umbrales calculados sobre train + eval.")
except Exception as e:
    df_combinado = df_eval[TARGETS]
    print("[WARN] No se pudo cargar train.csv, usando solo eval.csv para umbrales:", e)

os.makedirs('output/regresion/graphs', exist_ok=True)

y_true = y_eval.values

# Paso 2: Recalcular predicciones de todos los modelos de forma explícita y segura
dicc_preds = {}
print("\nGenerando predicciones para los 8 modelos...")

# 1. Random Forest individual
print(" [1/8] Recalculando RF Individual...")
dicc_preds['RF Individual'] = predecir_ensamble_por_target('rf', lambda t, i: f'rf_prod_{t}_m{i}.pkl', 5, X_eval)

# 2. XGBoost individual
print(" [2/8] Recalculando XGBoost Individual...")
dicc_preds['XGBoost Individual'] = predecir_ensamble_por_target('xgb', lambda t, i: f'xgb_prod_{t}_exp{i}.pkl', 5, X_eval)

# 3. Ridge individual
print(" [3/8] Recalculando Regresión Individual (Ridge)...")
y_pred_ridge = np.zeros((len(X_eval), len(TARGETS)))
for j, target in enumerate(TARGETS):
    m = joblib.load(os.path.join(MODELS_BASE, 'reg', f'ridge_prod_{target}.pkl'))
    y_pred_ridge[:, j] = m.predict(X_eval)
dicc_preds['Regresión Individual'] = y_pred_ridge

# 4. RF multisalida
print(" [4/8] Recalculando RandomForest Multisalida...")
dicc_preds['RandomForest Multisalida'] = predecir_ensamble_pkls('rf_multi', 'rf_multi_m', '', 5, X_eval)

# 5. XGBoost multisalida
print(" [5/8] Recalculando XGBoost Multisalida...")
dicc_preds['XGBoost Multisalida'] = predecir_ensamble_pkls('xgb_multi', 'xgb_multi_exp', '', 5, X_eval)

# 6. RegressorChain
print(" [6/8] Recalculando Random Forest con RegressorChain...")
N_CHAINS = 10
preds_chain = []
for chain_id in range(N_CHAINS):
    cadena = joblib.load(os.path.join(MODELS_BASE, 'chain', f'chain_{chain_id}.pkl'))
```

```

    preds_chain.append(cadena.predict(X_eval))
dicc_preds['Random Forest con RegressorChain'] = np.mean(preds_chain, axis=0)

# 7. MLP estandar
print(" [7/8] Recalculando MLP Estandar...")
dicc_preds['MLP Estandar'] = predecir_ensamble_mlp('mlp', 'mlp_prod_', 5, X_eval, 'mlp_config.pkl')

# 8. MLP con perdida personalizada
print(" [8/8] Recalculando MLP Perdida Custom...")
dicc_preds['MLP Perdida Custom'] = predecir_ensamble_mlp('mlp_custom', 'mlp_custom_', 5, X_eval, 'mlp_custom_config.pkl')

print("¡Predicciones obtenidas con éxito!")

# Paso 3: Calcular métricas combinadas (Regresión R² + Clasificación)
filas_radar = []

for nombre_modelo, y_pred in dicc_preds.items():
    # Extraer el R2 global calculado previamente en la Celda 4 de resultados
    r2_global = 0.0
    for res in resultados:
        if res['modelo'] == nombre_modelo:
            r2_global = res['R2']
            break

    # Calcular métricas de clasificación blanda por target discretizando en Bajo/Medio/Alto
    precisions, recalls, f1s = [], [], []
    for j, target in enumerate(TARGETS):
        valores_ref = df_combinado[target].dropna().values
        p33 = np.percentile(valores_ref, 33)
        p66 = np.percentile(valores_ref, 66)

        t_disc = np.zeros_like(y_true[:, j], dtype=int)
        t_disc[y_true[:, j] > p33] = 1
        t_disc[y_true[:, j] > p66] = 2

        p_disc = np.zeros_like(y_pred[:, j], dtype=int)
        p_disc[y_pred[:, j] > p33] = 1
        p_disc[y_pred[:, j] > p66] = 2

        precisions.append(precision_score(t_disc, p_disc, average='macro', zero_division=0))
        recalls.append(recall_score(t_disc, p_disc, average='macro', zero_division=0))
        f1s.append(f1_score(t_disc, p_disc, average='macro', zero_division=0))

    precision_m = np.mean(precisions)
    recall_m = np.mean(recalls)
    f1_m = np.mean(f1s)

    # Puntuación compuesta balanceada (R2 acotado a 0 si es muy bajo/negativo para visualización uniforme)
    r2_clipped = max(0, r2_global)
    score_compuesto = (r2_clipped + precision_m + recall_m + f1_m) / 4

    filas_radar.append({
        'Modelo': nombre_modelo,
        'R2': r2_global,
        'Precision': precision_m,
        'Recall': recall_m,
        'F1_Macro': f1_m,
        'Score_Compuesto': score_compuesto
    })

df_radar_orig = pd.DataFrame(filas_radar).sort_values(by='Score_Compuesto', ascending=False)

# Paso 4: Generación del Mosaico de Gráficos de Radar
categorias = ['R²', 'Precisión', 'Recall', 'F1-Macro']
N = len(categorias)
angulos = [n / float(N) * 2 * np.pi for n in range(N)]
angulos += angulos[:1]

fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(22, 11), subplot_kw=dict(projection='polar'))
axes = axes.flatten()

os.makedirs('output', exist_ok=True)

for idx, (index, fila) in enumerate(df_radar_orig.iterrows()):
    ax = axes[idx]

    # Valores mapeados (R2 acotado a 0 para mantener escala proporcional positiva de 0 a 1)
    valores = [max(0, fila['R2']), fila['Precision'], fila['Recall'], fila['F1_Macro']]
    valores += valores[:1]

    ax.set_theta_offset(np.pi / 2)
    ax.set_theta_direction(-1)

    plt.sca(ax)
    plt.xticks(angulos[:-1], categorias, color=PALETTE['gray_dark'], size=10)
    ax.set_rlabel_position(0)
    plt.yticks([0.2, 0.4, 0.6, 0.8], ["0.2", "0.4", "0.6", "0.8"], color=PALETTE['gray'], size=8)
    plt.ylim(0, 1)

    # Dibujar polígono en el mosaico
    ax.plot(angulos, valores, linewidth=2, linestyle='solid')
    ax.fill(angulos, valores, color=PALETTE['blue'], alpha=0.15)
    ax.set_title(f"{fila['Modelo']} (Score: {fila['Score_Compuesto']:.3f})", fontsize=11, fontweight='bold', pad=12)

    # Guardar gráfico radial individual
    fig_ind, ax_ind = plt.subplots(figsize=(6, 6), subplot_kw=dict(projection='polar'))
    ax_ind.set_theta_offset(np.pi / 2)
    ax_ind.set_theta_direction(-1)
    ax_ind.plot(angulos, valores, linewidth=2, linestyle='solid', color=PALETTE['green'])
    ax_ind.fill(angulos, valores, color=PALETTE['green'], alpha=0.15)

```

```

ax_ind.set_title(f"Análisis Radial: {fila['Modelo']}\nScore Compuesto: {fila['Score_Compuesto']:.4f}", fontsize=12, fontweight='b')
ax_ind.set_xticklabels(categorias)
ax_ind.set_ylim(0, 1)

nombre_archivo = f"output/regresion/graphs/radar-regresion_{fila['Modelo'].lower().replace(' ', '_')}.png"
fig_ind.savefig(nombre_archivo, dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.close(fig_ind)

# Formatear mosaico general y guardar
fig.suptitle("Análisis Comparativo Radial Individualizado (Métricas Continuas R² + Clasificación Blanda)", fontsize=16, fontweight='b')
fig.tight_layout()
fig.savefig('output/regresion/graphs/mosaico-radar-regresion.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()

# Paso 5: Imprimir el Ranking Top 8 Final

print(" Top 8 modelos (Métricas de Regresión Original + Clasificación Blanda) ")


for i, (idx, fila) in enumerate(df_radar_orig.iterrows(), 1):
    print(f"Top {i}: {fila['Modelo']}<35} | Compuesto: {fila['Score_Compuesto']:.4f} | R2: {fila['R2']>7.4f} | P: {fila['Precision']}")

```

Iniciando Análisis Avanzado con Métricas de Clasificación Blanda...  
 [INFO] Cargado train.csv con éxito. Umbrales calculados sobre train + eval.

Generando predicciones para los 8 modelos...  
 [1/8] Recalculando RF Individual...  
 [2/8] Recalculando XGBoost Individual...  
 [3/8] Recalculando Regresión Individual (Ridge)...  
 [4/8] Recalculando RandomForest Multisalida...  
 [5/8] Recalculando XGBoost Multisalida...  
 [6/8] Recalculando Random Forest con RegressorChain...  
 [7/8] Recalculando MLP Estandar...  
 [8/8] Recalculando MLP Perdida Custom...  
 ¡Predicciones obtenidas con éxito!

**Análisis Comparativo Radial Individualizado (Métricas Continuas R² + Clasificación Blanda)**



Top 8 modelos (Métricas de Regresión Original + Clasificación Blanda)

|                                         |                   |             |           |           |            |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| Top 1: XGBoost Multisalida              | Compuesto: 0.3549 | R2: 0.0835  | P: 0.4664 | R: 0.4598 | F1: 0.4101 |
| Top 2: Random Forest con RegressorChain | Compuesto: 0.3263 | R2: 0.0809  | P: 0.4433 | R: 0.4246 | F1: 0.3564 |
| Top 3: MLP Perdida Custom               | Compuesto: 0.3248 | R2: -0.1316 | P: 0.4911 | R: 0.4292 | F1: 0.3789 |
| Top 4: RF Individual                    | Compuesto: 0.3169 | R2: 0.0904  | P: 0.4125 | R: 0.4203 | F1: 0.3443 |
| Top 5: XGBoost Individual               | Compuesto: 0.3044 | R2: 0.0670  | P: 0.3894 | R: 0.4198 | F1: 0.3413 |
| Top 6: MLP Estandar                     | Compuesto: 0.3017 | R2: -0.0380 | P: 0.4213 | R: 0.4253 | F1: 0.3603 |
| Top 7: RandomForest Multisalida         | Compuesto: 0.2968 | R2: 0.0964  | P: 0.3834 | R: 0.4073 | F1: 0.3002 |
| Top 8: Regresión Individual             | Compuesto: 0.2706 | R2: -0.0164 | P: 0.3839 | R: 0.3952 | F1: 0.3034 |

In [9]: # Paso 6: Metricas de clasificacion blanda (R2, Precision, Recall, F1) POR TARGET para cada modelo  
 print("Calculando metricas por target para el analisis por target...")

```

# Mapeo fijo modelo -> color, para que cada modelo tenga siempre el mismo color
# en todos los radares por target (facilita comparar visualmente entre targets)
modelos_lista = list(dicc_preds.keys())
color_por_modelo = {m: c for m, c in zip(modelos_lista, palette_cycle(len(modelos_lista)))}

filas_radar_target = []
for nombre_modelo, y_pred in dicc_preds.items():
    r2_por_target = r2_score(y_true, y_pred, multioutput='raw_values')

    for j, target in enumerate(TARGETS):
        valores_ref = df_combinado[target].dropna().values
        p33 = np.percentile(valores_ref, 33)
        p66 = np.percentile(valores_ref, 66)

        t_disc = np.zeros_like(y_true[:, j], dtype=int)
        t_disc[y_true[:, j] > p33] = 1
        t_disc[y_true[:, j] > p66] = 2

        p_disc = np.zeros_like(y_pred[:, j], dtype=int)
        p_disc[y_pred[:, j] > p33] = 1
        p_disc[y_pred[:, j] > p66] = 2

```

```

precision_t = precision_score(t_disc, p_disc, average='macro', zero_division=0)
recall_t = recall_score(t_disc, p_disc, average='macro', zero_division=0)
f1_t = f1_score(t_disc, p_disc, average='macro', zero_division=0)
r2_t = float(r2_por_target[j])
score_t = (max(0, r2_t) + precision_t + recall_t + f1_t) / 4

filas_radar_target.append({
    'Target': target,
    'Modelo': nombre_modelo,
    'R2': r2_t,
    'Precision': precision_t,
    'Recall': recall_t,
    'F1_Macro': f1_t,
    'Score_Compuesto': score_t
})

df_radar_target = pd.DataFrame(filas_radar_target)
print(f"Metricas por target calculadas para {df_radar_target['Modelo'].nunique()} modelos "
      f"x {df_radar_target['Target'].nunique()} targets...")

```

Calculando metricas por target para el analisis por target...  
Metricas por target calculadas para 8 modelos x 21 targets...

```

In [10]: # Paso 7: Radar por target - Top 8 modelos (ranking completo de los 8 modelos, por target)
os.makedirs('output/regresion/graphs/por_target', exist_ok=True)

n_targets = len(TARGETS)
n_cols_t = 3
n_rows_t = int(np.ceil(n_targets / n_cols_t))

fig_t, axes_t = plt.subplots(n_rows_t, n_cols_t, figsize=(6 * n_cols_t, 5.5 * n_rows_t),
                             subplot_kw=dict(projection='polar'))
axes_t = axes_t.flatten()

print(" Top 8 modelos por target (R2 + Clasificación) ")

for k, target in enumerate(TARGETS):
    ax = axes_t[k]
    df_t = (df_radar_target[df_radar_target['Target'] == target]
            .sort_values('Score_Compuesto', ascending=False)
            .reset_index(drop=True))

    ax.set_theta_offset(np.pi / 2)
    ax.set_theta_direction(-1)
    plt.sca(ax)
    plt.xticks(angulos[:-1], categorias, color=PALETTE['gray_dark'], size=8)
    ax.set_rlabel_position(0)
    plt.yticks([0.2, 0.4, 0.6, 0.8], ["0.2", "0.4", "0.6", "0.8"], color=PALETTE['gray'], size=6)
    plt.ylim(0, 1)

    for i, fila in df_t.iterrows():
        valores_t = [max(0, fila['R2']), fila['Precision'], fila['Recall'], fila['F1_Macro']]
        valores_t += valores_t[:1]
        color_m = color_por_modelo[fila['Modelo']]
        ax.plot(angulos, valores_t, linewidth=1.4, linestyle='solid',
                color=color_m, label=fila['Modelo'] if k == 0 else None)
        ax.fill(angulos, valores_t, color=color_m, alpha=0.08)

    ax.set_title(f"{target}\n(Top 1: {df_t.iloc[0]['Modelo']})", fontsize=9, fontweight='bold', pad=10)

    # Diagrama de araña individual por target
    fig_ind_t, ax_ind_t = plt.subplots(figsize=(6, 6), subplot_kw=dict(projection='polar'))
    ax_ind_t.set_theta_offset(np.pi / 2)
    ax_ind_t.set_theta_direction(-1)
    plt.sca(ax_ind_t)
    plt.xticks(angulos[:-1], categorias, color=PALETTE['gray_dark'], size=10)
    plt.yticks([0.2, 0.4, 0.6, 0.8], ["0.2", "0.4", "0.6", "0.8"], color=PALETTE['gray'], size=8)
    plt.ylim(0, 1)
    for i, fila in df_t.iterrows():
        color_m = color_por_modelo[fila['Modelo']]
        valores_t = [max(0, fila['R2']), fila['Precision'], fila['Recall'], fila['F1_Macro']]
        valores_t += valores_t[:1]
        ax_ind_t.plot(angulos, valores_t, linewidth=2, linestyle='solid', color=color_m, label=fila['Modelo'])
        ax_ind_t.fill(angulos, valores_t, color=color_m, alpha=0.08)
    ax_ind_t.set_title(f"Análisis Radial por Target: {target}", fontsize=12, fontweight='bold', pad=15)
    ax_ind_t.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(1.4, 1.1), fontsize=7)
    fig_ind_t.tight_layout()
    fig_ind_t.savefig(f"output/regresion/graphs/por_target/radar_{target}.png", dpi=200, bbox_inches='tight')
    plt.close(fig_ind_t)

    # Ranking Top 8 impreso para este target
    print(f"\n{target}:")
    for i, fila in df_t.iterrows():
        print(f" Top {i+1}: {fila['Modelo'][:35]} | Compuesto: {fila['Score_Compuesto']:.4f} | "
              f"R2: {fila['R2']>7.4f} | P: {fila['Precision']:.4f} | R: {fila['Recall']:.4f} | "
              f"F1: {fila['F1_Macro']:.4f}")

for j in range(n_targets, len(axes_t)):
    axes_t[j].set_visible(False)

handles, labels = axes_t[0].get_legend_handles_labels()
fig_t.legend(handles, labels, loc='lower center', ncol=4, bbox_to_anchor=(0.5, -0.01), fontsize=10)
fig_t.suptitle("Análisis Radial por Target - Ranking de los 8 modelos (R2 + Clasificación Blanda)",
               fontsize=16, fontweight='bold', y=1.01)
fig_t.tight_layout()
fig_t.savefig('output/regresion/graphs/mosaico_radar_por_target.png', dpi=250, bbox_inches='tight')
plt.show()

```

Top 8 modelos por target (R2 + Clasificación)

## Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático para la predicción de la biodiversidad del suelo

|                                         |  |                   |  |             |  |           |                        |
|-----------------------------------------|--|-------------------|--|-------------|--|-----------|------------------------|
| nematode_shannon_z:                     |  |                   |  |             |  |           |                        |
| Top 1: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.4013 |  | R2: 0.2228  |  | P: 0.5036 | R: 0.4738   F1: 0.4049 |
| Top 2: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.3130 |  | R2: 0.0903  |  | P: 0.4591 | R: 0.3883   F1: 0.3143 |
| Top 3: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.2938 |  | R2: 0.1637  |  | P: 0.2889 | R: 0.4065   F1: 0.3160 |
| Top 4: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.2788 |  | R2: 0.1180  |  | P: 0.3053 | R: 0.3899   F1: 0.3022 |
| Top 5: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.2742 |  | R2: 0.1545  |  | P: 0.2791 | R: 0.3855   F1: 0.2776 |
| Top 6: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.2714 |  | R2: 0.0112  |  | P: 0.4122 | R: 0.3615   F1: 0.3008 |
| Top 7: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.2694 |  | R2: 0.1693  |  | P: 0.2564 | R: 0.3732   F1: 0.2788 |
| Top 8: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.2638 |  | R2: 0.1467  |  | P: 0.2564 | R: 0.3732   F1: 0.2788 |
| macro_shannon_z:                        |  |                   |  |             |  |           |                        |
| Top 1: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.5151 |  | R2: 0.3771  |  | P: 0.6217 | R: 0.5334   F1: 0.5282 |
| Top 2: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.4743 |  | R2: 0.3199  |  | P: 0.6400 | R: 0.4832   F1: 0.4541 |
| Top 3: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.4669 |  | R2: 0.2571  |  | P: 0.6148 | R: 0.5087   F1: 0.4870 |
| Top 4: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.4644 |  | R2: 0.2804  |  | P: 0.6679 | R: 0.4698   F1: 0.4392 |
| Top 5: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.4521 |  | R2: 0.2676  |  | P: 0.5754 | R: 0.4848   F1: 0.4806 |
| Top 6: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.3967 |  | R2: 0.2601  |  | P: 0.5141 | R: 0.4295   F1: 0.3834 |
| Top 7: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.3482 |  | R2: 0.2000  |  | P: 0.4633 | R: 0.4133   F1: 0.3160 |
| Top 8: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.2953 |  | R2: 0.1257  |  | P: 0.3532 | R: 0.3988   F1: 0.3033 |
| earthworm_shannon_z:                    |  |                   |  |             |  |           |                        |
| Top 1: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.7030 |  | R2: 0.5375  |  | P: 0.7703 | R: 0.7578   F1: 0.7462 |
| Top 2: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.6711 |  | R2: 0.5041  |  | P: 0.7425 | R: 0.7275   F1: 0.7101 |
| Top 3: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.6678 |  | R2: 0.4876  |  | P: 0.7468 | R: 0.7275   F1: 0.7093 |
| Top 4: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.6429 |  | R2: 0.4946  |  | P: 0.7051 | R: 0.6925   F1: 0.6794 |
| Top 5: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.5822 |  | R2: 0.4160  |  | P: 0.6952 | R: 0.6366   F1: 0.5808 |
| Top 6: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.5802 |  | R2: 0.4264  |  | P: 0.6630 | R: 0.6234   F1: 0.6080 |
| Top 7: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.5248 |  | R2: 0.3750  |  | P: 0.5887 | R: 0.5768   F1: 0.5587 |
| Top 8: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.3851 |  | R2: 0.2395  |  | P: 0.4279 | R: 0.4720   F1: 0.4008 |
| orib_shannon_z:                         |  |                   |  |             |  |           |                        |
| Top 1: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.4351 |  | R2: 0.2216  |  | P: 0.7284 | R: 0.4717   F1: 0.3186 |
| Top 2: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.3299 |  | R2: 0.2356  |  | P: 0.3918 | R: 0.4359   F1: 0.2564 |
| Top 3: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.3094 |  | R2: 0.2275  |  | P: 0.3141 | R: 0.4282   F1: 0.2677 |
| Top 4: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.2896 |  | R2: 0.1693  |  | P: 0.3889 | R: 0.3974   F1: 0.2028 |
| Top 5: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.2658 |  | R2: 0.1794  |  | P: 0.3286 | R: 0.3641   F1: 0.1911 |
| Top 6: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.2413 |  | R2: 0.2069  |  | P: 0.2385 | R: 0.3231   F1: 0.1969 |
| Top 7: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.2379 |  | R2: 0.1147  |  | P: 0.3046 | R: 0.3718   F1: 0.1606 |
| Top 8: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.2256 |  | R2: 0.1137  |  | P: 0.2992 | R: 0.3385   F1: 0.1512 |
| meso_shannon_z:                         |  |                   |  |             |  |           |                        |
| Top 1: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.1924 |  | R2: -0.6189 |  | P: 0.3597 | R: 0.2296   F1: 0.1803 |
| Top 2: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.1247 |  | R2: -0.1178 |  | P: 0.0936 | R: 0.2667   F1: 0.1385 |
| Top 3: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.1213 |  | R2: -0.1868 |  | P: 0.0962 | R: 0.2500   F1: 0.1389 |
| Top 4: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.1213 |  | R2: -0.1731 |  | P: 0.0962 | R: 0.2500   F1: 0.1389 |
| Top 5: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.1203 |  | R2: -0.2499 |  | P: 0.0943 | R: 0.2500   F1: 0.1370 |
| Top 6: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.1202 |  | R2: -0.2861 |  | P: 0.1037 | R: 0.2333   F1: 0.1436 |
| Top 7: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.1149 |  | R2: -0.1640 |  | P: 0.1143 | R: 0.2000   F1: 0.1455 |
| Top 8: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.1030 |  | R2: -0.4898 |  | P: 0.0889 | R: 0.2000   F1: 0.1231 |
| coll_shannon_z:                         |  |                   |  |             |  |           |                        |
| Top 1: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.3556 |  | R2: -0.3229 |  | P: 0.6290 | R: 0.5306   F1: 0.2628 |
| Top 2: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.3388 |  | R2: -1.3439 |  | P: 0.6250 | R: 0.5102   F1: 0.2200 |
| Top 3: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.2052 |  | R2: -0.3489 |  | P: 0.1231 | R: 0.5000   F1: 0.1975 |
| Top 4: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.2052 |  | R2: -0.3312 |  | P: 0.1231 | R: 0.5000   F1: 0.1975 |
| Top 5: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.2052 |  | R2: -0.1953 |  | P: 0.1231 | R: 0.5000   F1: 0.1975 |
| Top 6: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.2052 |  | R2: -0.4998 |  | P: 0.1231 | R: 0.5000   F1: 0.1975 |
| Top 7: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.2052 |  | R2: -0.6087 |  | P: 0.1231 | R: 0.5000   F1: 0.1975 |
| Top 8: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.2052 |  | R2: -0.8227 |  | P: 0.1231 | R: 0.5000   F1: 0.1975 |
| bac_shannon_z:                          |  |                   |  |             |  |           |                        |
| Top 1: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.3583 |  | R2: 0.0288  |  | P: 0.5940 | R: 0.4522   F1: 0.3582 |
| Top 2: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.3523 |  | R2: 0.0092  |  | P: 0.5667 | R: 0.4450   F1: 0.3885 |
| Top 3: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.3378 |  | R2: -0.0151 |  | P: 0.4828 | R: 0.4451   F1: 0.4232 |
| Top 4: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.3155 |  | R2: -0.0812 |  | P: 0.4671 | R: 0.4438   F1: 0.3511 |
| Top 5: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.3089 |  | R2: -0.0854 |  | P: 0.4563 | R: 0.4210   F1: 0.3584 |
| Top 6: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.3050 |  | R2: -0.1004 |  | P: 0.4511 | R: 0.4126   F1: 0.3563 |
| Top 7: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.2682 |  | R2: 0.0290  |  | P: 0.2573 | R: 0.4583   F1: 0.3284 |
| Top 8: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.2426 |  | R2: 0.0077  |  | P: 0.2388 | R: 0.4208   F1: 0.3030 |
| fun_shannon_z:                          |  |                   |  |             |  |           |                        |
| Top 1: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.2879 |  | R2: -0.0455 |  | P: 0.5322 | R: 0.3881   F1: 0.2313 |
| Top 2: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.2779 |  | R2: -0.0502 |  | P: 0.4184 | R: 0.3876   F1: 0.3056 |
| Top 3: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.2653 |  | R2: -0.0219 |  | P: 0.4819 | R: 0.3615   F1: 0.2178 |
| Top 4: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.2200 |  | R2: -0.0757 |  | P: 0.3145 | R: 0.3373   F1: 0.2283 |
| Top 5: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.2190 |  | R2: -0.0842 |  | P: 0.3125 | R: 0.3265   F1: 0.2371 |
| Top 6: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.1656 |  | R2: -0.0127 |  | P: 0.1864 | R: 0.3270   F1: 0.1490 |
| Top 7: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.1345 |  | R2: -0.0206 |  | P: 0.0781 | R: 0.3333   F1: 0.1266 |
| Top 8: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.1338 |  | R2: -0.0161 |  | P: 0.0769 | R: 0.3333   F1: 0.1250 |
| euk_shannon_z:                          |  |                   |  |             |  |           |                        |
| Top 1: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.4391 |  | R2: 0.1378  |  | P: 0.7989 | R: 0.4444   F1: 0.3755 |
| Top 2: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.4391 |  | R2: 0.1683  |  | P: 0.6367 | R: 0.4817   F1: 0.4695 |
| Top 3: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.4273 |  | R2: 0.1624  |  | P: 0.6293 | R: 0.4658   F1: 0.4518 |
| Top 4: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.4042 |  | R2: 0.0886  |  | P: 0.5492 | R: 0.4872   F1: 0.4917 |
| Top 5: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.3940 |  | R2: 0.1453  |  | P: 0.5362 | R: 0.4527   F1: 0.4419 |
| Top 6: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.3733 |  | R2: 0.0912  |  | P: 0.5303 | R: 0.4382   F1: 0.4334 |
| Top 7: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.3713 |  | R2: 0.0868  |  | P: 0.4927 | R: 0.4555   F1: 0.4501 |
| Top 8: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.2908 |  | R2: 0.0407  |  | P: 0.4467 | R: 0.3575   F1: 0.3182 |
| oomy_shannon_z:                         |  |                   |  |             |  |           |                        |
| Top 1: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.4294 |  | R2: 0.1534  |  | P: 0.6846 | R: 0.4651   F1: 0.4147 |
| Top 2: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.4172 |  | R2: 0.0620  |  | P: 0.5660 | R: 0.5250   F1: 0.5156 |
| Top 3: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.3970 |  | R2: 0.0588  |  | P: 0.5464 | R: 0.4917   F1: 0.4910 |
| Top 4: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.3853 |  | R2: 0.0965  |  | P: 0.5317 | R: 0.4655   F1: 0.4477 |
| Top 5: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.3625 |  | R2: 0.0857  |  | P: 0.6149 | R: 0.3948   F1: 0.3544 |
| Top 6: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.3615 |  | R2: 0.1252  |  | P: 0.5174 | R: 0.4409   F1: 0.3626 |
| Top 7: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.3571 |  | R2: 0.0913  |  | P: 0.5182 | R: 0.4218   F1: 0.3969 |
| Top 8: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.3276 |  | R2: 0.0832  |  | P: 0.4772 | R: 0.3893   F1: 0.3608 |
| cerc_shannon_z:                         |  |                   |  |             |  |           |                        |
| Top 1: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.2852 |  | R2: -0.0414 |  | P: 0.4397 | R: 0.3633   F1: 0.3378 |
| Top 2: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.2820 |  | R2: -0.0006 |  | P: 0.4247 | R: 0.3698   F1: 0.3333 |
| Top 3: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.2723 |  | R2: -0.0330 |  | P: 0.3886 | R: 0.3518   F1: 0.3489 |
| Top 4: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.2666 |  | R2: -0.1361 |  | P: 0.3722 | R: 0.3551   F1: 0.3389 |
| Top 5: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.2534 |  | R2: -0.0041 |  | P: 0.4107 | R: 0.3330   F1: 0.2697 |
| Top 6: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.2473 |  | R2: -0.0318 |  | P: 0.3718 | R: 0.3296   F1: 0.2876 |
| Top 7: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.2395 |  | R2: -0.1194 |  | P: 0.3325 | R: 0.3181   F1: 0.3075 |
| Top 8: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.2282 |  | R2: 0.0155  |  | P: 0.3003 | R: 0.3395   F1: 0.2576 |


## Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático para la predicción de la biodiversidad del suelo

|                                         |  |                   |  |             |  |                                    |
|-----------------------------------------|--|-------------------|--|-------------|--|------------------------------------|
| macro_order_richness_z:                 |  |                   |  |             |  |                                    |
| Top 1: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.5626 |  | R2: 0.4013  |  | P: 0.6825   R: 0.5942   F1: 0.5722 |
| Top 2: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.5325 |  | R2: 0.4069  |  | P: 0.6775   R: 0.5372   F1: 0.5085 |
| Top 3: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.5060 |  | R2: 0.3417  |  | P: 0.6667   R: 0.5271   F1: 0.4886 |
| Top 4: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.4938 |  | R2: 0.3759  |  | P: 0.6265   R: 0.4915   F1: 0.4813 |
| Top 5: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.4667 |  | R2: 0.3525  |  | P: 0.5752   R: 0.4843   F1: 0.4548 |
| Top 6: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.4342 |  | R2: 0.3082  |  | P: 0.6272   R: 0.4304   F1: 0.3711 |
| Top 7: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.3320 |  | R2: 0.1521  |  | P: 0.5701   R: 0.3484   F1: 0.2575 |
| Top 8: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.3203 |  | R2: 0.2532  |  | P: 0.3077   R: 0.4021   F1: 0.3182 |
| earthworm_richness_z:                   |  |                   |  |             |  |                                    |
| Top 1: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.6163 |  | R2: 0.5893  |  | P: 0.6592   R: 0.6126   F1: 0.6043 |
| Top 2: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.5994 |  | R2: 0.5171  |  | P: 0.6515   R: 0.6168   F1: 0.6121 |
| Top 3: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.5786 |  | R2: 0.5176  |  | P: 0.6124   R: 0.5967   F1: 0.5879 |
| Top 4: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.5753 |  | R2: 0.5359  |  | P: 0.6077   R: 0.5808   F1: 0.5767 |
| Top 5: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.5693 |  | R2: 0.4671  |  | P: 0.6301   R: 0.5942   F1: 0.5859 |
| Top 6: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.5492 |  | R2: 0.5722  |  | P: 0.5611   R: 0.5441   F1: 0.5194 |
| Top 7: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.5150 |  | R2: 0.4509  |  | P: 0.5516   R: 0.5349   F1: 0.5226 |
| Top 8: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.4861 |  | R2: 0.2789  |  | P: 0.5683   R: 0.5492   F1: 0.5479 |
| orib_species_richness_z:                |  |                   |  |             |  |                                    |
| Top 1: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.4427 |  | R2: 0.2542  |  | P: 0.6449   R: 0.4451   F1: 0.4265 |
| Top 2: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.3275 |  | R2: 0.2800  |  | P: 0.3027   R: 0.3951   F1: 0.3323 |
| Top 3: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.3202 |  | R2: 0.2026  |  | P: 0.3154   R: 0.4136   F1: 0.3492 |
| Top 4: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.3194 |  | R2: 0.2596  |  | P: 0.3039   R: 0.3889   F1: 0.3253 |
| Top 5: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.3084 |  | R2: 0.2034  |  | P: 0.3027   R: 0.3951   F1: 0.3323 |
| Top 6: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.2954 |  | R2: 0.2386  |  | P: 0.2751   R: 0.3642   F1: 0.3039 |
| Top 7: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.2875 |  | R2: 0.0921  |  | P: 0.3205   R: 0.4012   F1: 0.3362 |
| Top 8: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.2765 |  | R2: 0.1259  |  | P: 0.2889   R: 0.3765   F1: 0.3146 |
| meso_species_richness_z:                |  |                   |  |             |  |                                    |
| Top 1: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.2193 |  | R2: -0.3462 |  | P: 0.2260   R: 0.3714   F1: 0.2799 |
| Top 2: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.1995 |  | R2: -0.0959 |  | P: 0.2061   R: 0.3405   F1: 0.2514 |
| Top 3: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.1778 |  | R2: -0.2753 |  | P: 0.1813   R: 0.3048   F1: 0.2252 |
| Top 4: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.1619 |  | R2: -0.0592 |  | P: 0.1603   R: 0.2833   F1: 0.2040 |
| Top 5: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.1552 |  | R2: -0.0400 |  | P: 0.1538   R: 0.2714   F1: 0.1957 |
| Top 6: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.1513 |  | R2: -0.0255 |  | P: 0.1356   R: 0.2857   F1: 0.1839 |
| Top 7: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.1486 |  | R2: -0.1146 |  | P: 0.1474   R: 0.2595   F1: 0.1873 |
| Top 8: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.1300 |  | R2: -0.0438 |  | P: 0.1212   R: 0.2381   F1: 0.1606 |
| coll_species_richness_z:                |  |                   |  |             |  |                                    |
| Top 1: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.2451 |  | R2: -0.5484 |  | P: 0.2387   R: 0.4500   F1: 0.2917 |
| Top 2: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.2430 |  | R2: -0.7341 |  | P: 0.2584   R: 0.4333   F1: 0.2804 |
| Top 3: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.2395 |  | R2: -2.2411 |  | P: 0.3419   R: 0.3698   F1: 0.2464 |
| Top 4: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.2343 |  | R2: -0.5803 |  | P: 0.2271   R: 0.4250   F1: 0.2850 |
| Top 5: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.2228 |  | R2: -0.5799 |  | P: 0.2178   R: 0.4167   F1: 0.2569 |
| Top 6: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.2226 |  | R2: -0.6465 |  | P: 0.2126   R: 0.4083   F1: 0.2694 |
| Top 7: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.2216 |  | R2: -0.2920 |  | P: 0.2130   R: 0.4167   F1: 0.2567 |
| Top 8: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.2210 |  | R2: -1.4628 |  | P: 0.2060   R: 0.4125   F1: 0.2654 |
| bac_asv_richness_z:                     |  |                   |  |             |  |                                    |
| Top 1: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.3611 |  | R2: 0.0155  |  | P: 0.5193   R: 0.4626   F1: 0.4469 |
| Top 2: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.3457 |  | R2: -0.0761 |  | P: 0.4982   R: 0.4538   F1: 0.4310 |
| Top 3: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.3233 |  | R2: 0.0044  |  | P: 0.5943   R: 0.3982   F1: 0.2964 |
| Top 4: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.3073 |  | R2: 0.0014  |  | P: 0.4591   R: 0.4081   F1: 0.3605 |
| Top 5: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.3004 |  | R2: -0.0052 |  | P: 0.4958   R: 0.3762   F1: 0.3297 |
| Top 6: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.2927 |  | R2: -0.1680 |  | P: 0.4241   R: 0.3756   F1: 0.3713 |
| Top 7: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.2907 |  | R2: 0.0042  |  | P: 0.4227   R: 0.3885   F1: 0.3474 |
| Top 8: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.2863 |  | R2: -0.1464 |  | P: 0.4172   R: 0.3815   F1: 0.3464 |
| fun_asv_richness_z:                     |  |                   |  |             |  |                                    |
| Top 1: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.3739 |  | R2: 0.0145  |  | P: 0.6141   R: 0.4444   F1: 0.4224 |
| Top 2: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.3468 |  | R2: 0.0027  |  | P: 0.5412   R: 0.4333   F1: 0.4099 |
| Top 3: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.3111 |  | R2: -0.0186 |  | P: 0.4969   R: 0.3956   F1: 0.3519 |
| Top 4: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.3095 |  | R2: -0.0662 |  | P: 0.4295   R: 0.4133   F1: 0.3953 |
| Top 5: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.2934 |  | R2: -0.0256 |  | P: 0.4774   R: 0.3733   F1: 0.3227 |
| Top 6: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.2813 |  | R2: 0.0087  |  | P: 0.4921   R: 0.3600   F1: 0.2644 |
| Top 7: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.2210 |  | R2: -0.0068 |  | P: 0.2670   R: 0.3556   F1: 0.2614 |
| Top 8: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.1744 |  | R2: -0.0242 |  | P: 0.1538   R: 0.3333   F1: 0.2105 |
| euk_asv_richness_z:                     |  |                   |  |             |  |                                    |
| Top 1: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.5132 |  | R2: 0.2233  |  | P: 0.6272   R: 0.5996   F1: 0.6028 |
| Top 2: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.4984 |  | R2: 0.2690  |  | P: 0.6709   R: 0.5354   F1: 0.5183 |
| Top 3: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.4613 |  | R2: 0.1902  |  | P: 0.5755   R: 0.5375   F1: 0.5420 |
| Top 4: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.4594 |  | R2: 0.2164  |  | P: 0.5870   R: 0.5224   F1: 0.5118 |
| Top 5: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.4509 |  | R2: 0.2520  |  | P: 0.5980   R: 0.4906   F1: 0.4628 |
| Top 6: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.4145 |  | R2: 0.1671  |  | P: 0.5605   R: 0.4762   F1: 0.4542 |
| Top 7: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.3490 |  | R2: 0.0400  |  | P: 0.5033   R: 0.4444   F1: 0.4083 |
| Top 8: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.3393 |  | R2: 0.1903  |  | P: 0.4122   R: 0.4286   F1: 0.3262 |
| oomy_asv_richness_z:                    |  |                   |  |             |  |                                    |
| Top 1: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.4292 |  | R2: 0.1917  |  | P: 0.6885   R: 0.4368   F1: 0.3997 |
| Top 2: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.4021 |  | R2: 0.2019  |  | P: 0.5231   R: 0.4451   F1: 0.4383 |
| Top 3: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.3662 |  | R2: 0.1776  |  | P: 0.4650   R: 0.4166   F1: 0.4057 |
| Top 4: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.3587 |  | R2: 0.1650  |  | P: 0.4403   R: 0.4108   F1: 0.4188 |
| Top 5: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.3498 |  | R2: 0.1843  |  | P: 0.4286   R: 0.3930   F1: 0.3935 |
| Top 6: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.3308 |  | R2: 0.1035  |  | P: 0.5152   R: 0.3746   F1: 0.3299 |
| Top 7: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.3234 |  | R2: -0.0546 |  | P: 0.4438   R: 0.4281   F1: 0.4216 |
| Top 8: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.3115 |  | R2: 0.0113  |  | P: 0.4339   R: 0.4062   F1: 0.3944 |
| cerc_asv_richness_z:                    |  |                   |  |             |  |                                    |
| Top 1: Regresión Individual             |  | Compuesto: 0.3472 |  | R2: 0.1019  |  | P: 0.5148   R: 0.4037   F1: 0.3685 |
| Top 2: XGBoost Individual               |  | Compuesto: 0.3053 |  | R2: 0.1227  |  | P: 0.4050   R: 0.3535   F1: 0.3400 |
| Top 3: XGBoost Multisalida              |  | Compuesto: 0.3032 |  | R2: 0.0983  |  | P: 0.4254   R: 0.3450   F1: 0.3441 |
| Top 4: RF Individual                    |  | Compuesto: 0.2838 |  | R2: 0.1250  |  | P: 0.4021   R: 0.3194   F1: 0.2886 |
| Top 5: RandomForest Multisalida         |  | Compuesto: 0.2684 |  | R2: 0.1171  |  | P: 0.3935   R: 0.3269   F1: 0.2362 |
| Top 6: Random Forest con RegressorChain |  | Compuesto: 0.2468 |  | R2: 0.1171  |  | P: 0.3560   R: 0.2795   F1: 0.2345 |
| Top 7: MLP Perdida Custom               |  | Compuesto: 0.2415 |  | R2: -0.0770 |  | P: 0.3868   R: 0.3013   F1: 0.2777 |
| Top 8: MLP Estandar                     |  | Compuesto: 0.2359 |  | R2: -0.0120 |  | P: 0.3661   R: 0.3013   F1: 0.2763 |

Análisis Radial por Target — Ranking de los 8 modelos ( $R^2$  + Clasificación Blanda)







```
In [11]: # Paso 8: Resumen - Top 1 modelo por cada target
df_top1_target = (
    df_radar_target.sort_values('Score_Compuesto', ascending=False)
    .groupby('Target', sort=False).first()
    .reindex(TARGETS)
    .reset_index()[['Target', 'Modelo', 'Score_Compuesto', 'R2', 'Precision', 'Recall', 'F1_Macro']]
)

print(" Mejor modelo para cada target ")
print(df_top1_target.to_string(index=False))

conteo_top1 = df_top1_target['Modelo'].value_counts()
print("\nNumero de targets en los que cada modelo es el Top 1:")
for modelo, count in conteo_top1.items():
    print(f" {modelo:<35}: {count} / {len(TARGETS)} targets")

# Grafico resumen: modelo Top 1 por target, coloreado por modelo (mismo color que en los radares)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 9))
colores_top1 = [color_por_modelo[m] for m in df_top1_target['Modelo']]
bars = ax.barh(df_top1_target['Target'], df_top1_target['Score_Compuesto'],
               color=colores_top1, edgecolor='white')
for bar, modelo in zip(bars, df_top1_target['Modelo']):
    ax.text(bar.get_width() + 0.01, bar.get_y() + bar.get_height() / 2, modelo, va='center', fontsize=8)
ax.set_xlabel('Score compuesto del modelo Top 1')
ax.set_title('Mejor modelo (Top 1) por target', fontsize=13, fontweight='bold')
ax.set_xlim(0, max(df_top1_target['Score_Compuesto']) * 1.3)
ax.invert_yaxis()

handles = [plt.Rectangle((0, 0), 1, 1, color=color_por_modelo[m]) for m in modelos_lista]
ax.legend(handles, modelos_lista, loc='lower right', fontsize=8, title='Modelo')

plt.tight_layout()
os.makedirs('output/regresion/graphs', exist_ok=True)
fig.savefig('output/regresion/graphs/resumen_top1_por_target.png', dpi=250, bbox_inches='tight')
plt.show()

df_top1_target.to_csv('output/regresion/top1_modelo_por_target.csv', index=False)
print("\nResumen guardado en output/regresion/top1_modelo_por_target.csv")
```

### 11.4.3.2. Comparador de clasificación

#### 11.4.3.2.1. Fundamentos y configuración

Complementa al *notebook* anterior desde el punto de vista puramente ordinal: en vez de un score compuesto que mezcla regresión y clasificación, aquí se reportan directamente las métricas de clasificación estándar descritas en la **Capa de evaluación de modelos** y explicadas en **Métricas de clasificación** (Accuracy, Kappa de Cohen y F1-macro) sobre la misma discretización en tres niveles (Bajo/Medio/Alto) usada por `comparador_modelos`.

#### 11.4.3.2.2. Metodología

Idéntica discretización por terciles (percentiles 33/66 sobre train+eval) que en `comparador_modelos`, pero aquí las métricas se calculan y reportan de forma independiente, sin combinarlas en un único score, y además se desglosan por cada uno de los 21 *targets* (no solo a nivel global), lo que permite identificar en qué grupos taxonómicos concretos destaca o falla cada modelo.

#### 11.4.3.2.3. Resultados

En la Tabla 39 se pueden ver los resultados obtenidos tras la ejecución del comparador de clasificación.

| Puesto (por R <sup>2</sup> ) | Modelo              | R <sup>2</sup> | Accuracy | Kappa  | F1     |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------|--------|--------|
| 1                            | RF Multisalida      | 0.0964         | 0.3824   | 0.1331 | 0.3002 |
| 2                            | RF Individual       | 0.0904         | 0.3971   | 0.1644 | 0.3443 |
| 3                            | XGBoost Multisalida | 0.0835         | 0.4403   | 0.2341 | 0.4101 |
| 4                            | RegressorChain      | 0.0809         | 0.4022   | 0.1827 | 0.3564 |
| 5                            | XGBoost Individual  | 0.0670         | 0.3978   | 0.1576 | 0.3413 |
| 6                            | Ridge               | -0.0164        | 0.3744   | 0.1124 | 0.3034 |
| 7                            | MLP Estándar        | -0.0380        | 0.4037   | 0.1726 | 0.3603 |
| 8                            | MLP Custom          | -0.1316        | 0.4103   | 0.1864 | 0.3789 |

Tabla 39: Ranking final del comparador de modelos de clasificación.

El propio *notebook* resume el resultado de forma explícita:

- **Mejor modelo por R<sup>2</sup>:** RF Multisalida.
- **Mejor modelo por Kappa:** XGBoost Multisalida.
- **Mejor modelo por F1-macro:** XGBoost Multisalida.

XGBoost multisalida no tiene el mejor R<sup>2</sup> medio, pero sí el mejor Kappa (0.234, el único por encima de 0.2, el resto se mueven entre 0.11 y 0.19, un nivel de acuerdo «leve» según la escala habitual de interpretación de Kappa) y el mejor F1-macro con una diferencia notable sobre el resto (0.410 frente a 0.36 del segundo mejor).

Sobre el desglose por *target* destaca que, incluso para el *target* más problemático de todo el trabajo (*coll\_species\_richness\_z*, con  $R^2$  negativo en los ocho modelos), varios modelos logran un Kappa positivo pequeño, lo que indica que, aunque ningún modelo predice bien el valor continuo exacto de este *target*, algunos sí consiguen distinguir con un acuerdo por encima del azar entre sus niveles Bajo/Medio/Alto.

En la Figura 19 se pueden ver las matrices de confusión de los modelos entrenados, permitiendo ver a simple vista que el modelo XGBoost multisalida es el que mejor se comporta dentro de problemas de clasificación.



Figura 19: Matrices de confusión.

## SOB4ES - Comparador de Modelos con Clasificación Ordinal

### CRISP-ML(Q) - Fase 5: Evaluación y selección del modelo final

Este notebook extiende el comparador estándar (basado en R2, RMSE, MAE) añadiendo una **perspectiva de clasificación ordinal**: las predicciones y los valores reales se convierten en categorías discretas (Bajo / Medio / Alto) usando los percentiles 33 y 66 calculados sobre el conjunto combinado `train + eval`.

Esto permite:

- Generar **matrices de confusión** por target y por modelo, mostrando no solo si el modelo acierta sino qué tipo de error comete (confunde Bajo con Medio, o Bajo con Alto).
- Calcular métricas de clasificación adicionales que complementan el R2: **Accuracy**, **Cohen's Kappa** y **F1-macro**.

**Datasets:** `train.csv` (para calcular umbrales), `eval.csv` (para evaluar modelos).

**Modelos comparados:** los 8 enfoques implementados en el proyecto.

### 1.- Configuración

Carga del entorno, librerías y variables globales base.

```
In [1]: import os
import warnings
import joblib
import pandas as pd
import numpy as np
import itertools

import matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap

import seaborn as sns

import torch
import torch.nn as nn

from sklearn.metrics import (
    r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error,
    confusion_matrix, accuracy_score, cohen_kappa_score,
    f1_score, classification_report
)

warnings.filterwarnings('ignore')

DATA_DIR = 'input/'
MODELS_BASE = 'output/models/'
DEVICE = torch.device('cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu')

CLASES = ['Bajo', 'Medio', 'Alto']

TARGETS = [
    # Shannon diversity index
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
    'oomy_asv_richness_z',
    'cerc_asv_richness_z'
]

FEATURES_AUTORIZADAS = [
    'total_plant_cover_z',
    'clay_content_z',
    'silt_content_z',
    'sand_content_z',
    'aggregate_stability_z',
    'bulk_density_z',
    'soil_moisture_z',
    'as_z',
    'cu_z',
    'k_z',
    'mo_z',
    'ni_z',
    'p_z',
    'pb_z',
    'zn_z',
    'soil_ph_z',
    'plot_total_organic_c_z',
    'plot_total_n_z',
    'gee_temp_media_C_z',
    'gee_humedad_rel_pct_z',
    'gee_ndvi_verano_z',
    'dem_elevacion_m_z',
    'dem_pendiente_deg_z',
    'dem_orientacion_deg_z',
    'eu_clay_content_z',
    'eu_sand_content_z',
```

```

'eu_silt_content_z',
'eu_water_holding_capacity_z',
'eu_cn_ratio_z',
'eu_p_z',
'eu_ph_z',
'eu_as_z',
'eu_organic_carbon_octop_z',
'eu_zn_z'
]

print('Configuracion cargada correctamente...')

# Paleta de colores unificada
PALETTE = {
    'blue': '#7FA6C9',
    'blue_light': '#AAD0F1',
    'green': '#7FC8A9',
    'green_light': '#BEE6D3',
    'purple': '#A98FC7',
    'purple_light': '#D6C7EA',
    'gray': '#9B9B9B',
    'gray_dark': '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

# Colormap secuencial (blanco → azul → morado) para heatmaps/matrices de confusion
PALETTE_CMAP = LinearSegmentedColormap.from_list(
    'sob4es-palette', ['FFFFFF', PALETTE['purple_light'], PALETTE['purple']]
)

```

Configuracion cargada correctamente...

## 2.- Carga de datos

Se cargan `train.csv` y `eval.csv`. Los percentiles 33 y 66 para la clasificación ordinal se calculan sobre el **conjunto combinado train + eval**, garantizando que los umbrales reflejen la distribución global del dataset y no solo la de un subconjunto.

El modelo **nunca ha visto `eval.csv`** durante el entrenamiento ni el tuning, por lo que la evaluación sobre este conjunto es imparcial.

```

In [2]: df_train = pd.read_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'train.csv'))
df_eval = pd.read_csv(os.path.join(DATA_DIR, 'eval.csv'))

X_eval = df_eval[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_eval = df_eval[TARGETS]

# Conjunto combinado para calcular percentiles globales
df_combined = pd.concat([df_train[TARGETS], df_eval[TARGETS]], ignore_index=True)

print(f'train.csv : {len(df_train)} filas')
print(f'eval.csv : {len(df_eval)} filas')
print(f'Combinado : {len(df_combined)} filas (para calculo de percentiles)')

train.csv : 299 filas
eval.csv : 65 filas
Combinado : 364 filas (para calculo de percentiles)

```

## 3.- Cálculo de umbrales de clasificación

Cada target se divide en tres clases de igual tamaño aproximado usando los percentiles 33 y 66 calculados sobre **train + eval**:

| Clase | Criterio                                 |
|-------|------------------------------------------|
| Bajo  | Valor $\leq$ percentil 33                |
| Medio | Percentil 33 < Valor $\leq$ percentil 66 |
| Alto  | Valor > percentil 66                     |

Este enfoque garantiza que cada clase represente aproximadamente un tercio del dataset en el conjunto combinado, produciendo clases equilibradas y evitando que una clase domine por tener un rango de valores mucho mas amplio que las otras.

Los umbrales se calculan una sola vez aqui y se reutilizan para todos los modelos.

```

In [3]: # Calcular percentiles 33 y 66 por target sobre el conjunto combinado
umbrales = {}
for t in TARGETS:
    p33 = df_combined[t].quantile(0.33)
    p66 = df_combined[t].quantile(0.66)
    umbrales[t] = (p33, p66)

print('Umbrales de clasificacion (p33, p66) por target:')
print(f' {"Target":30} {"p33":>8} {"p66":>8}')
print(f' {" " * 50}')
for t, (p33, p66) in umbrales.items():
    print(f' {t:30} {p33:8.4f} {p66:8.4f}')

def clasificar(valores, target):
    """
    Convierte un array de valores continuos en clases ordinales
    (0=Bajo, 1=Medio, 2=Alto) usando los umbrales globales del target.
    """
    p33, p66 = umbrales[target]
    return np.where(valores <= p33, 0, np.where(valores <= p66, 1, 2))

```

| Umbral de clasificación (p33, p66) por target: |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|
| Target                                         | p33     | p66     |
| nematode_shannon_z                             | -0.1869 | 0.5169  |
| macro_shannon_z                                | -0.3214 | 0.6288  |
| earthworm_shannon_z                            | 0.0299  | 0.4239  |
| orib_shannon_z                                 | -0.8646 | 0.5237  |
| meso_shannon_z                                 | -0.6420 | -0.2622 |
| coll_shannon_z                                 | -0.6186 | -0.6186 |
| bac_shannon_z                                  | -0.0287 | 0.3980  |
| fun_shannon_z                                  | -0.3097 | 0.4067  |
| euk_shannon_z                                  | -0.2973 | 0.3801  |
| oomy_shannon_z                                 | -0.2735 | 0.4768  |
| cerc_shannon_z                                 | -0.1777 | 0.3593  |
| macro_order_richness_z                         | -0.6013 | 0.2751  |
| earthworm_richness_z                           | -0.3821 | -0.0079 |
| orib_species_richness_z                        | -0.7099 | 0.2322  |
| meso_species_richness_z                        | -0.7783 | 0.3988  |
| coll_species_richness_z                        | -0.6982 | -0.1721 |
| bac_asv_richness_z                             | -0.2013 | 0.3079  |
| fun_asv_richness_z                             | -0.3512 | 0.2940  |
| euk_asv_richness_z                             | -0.4086 | 0.2268  |
| oomy_asv_richness_z                            | -0.3641 | 0.4635  |
| cerc_asv_richness_z                            | -0.3663 | 0.4012  |

## 4.- Métricas empleadas

Además del R2 estándar, se calculan las siguientes métricas sobre las clases ordinales.

Todas están justificadas por su complementariedad con el R2 en contextos ecológicos donde interesa más acertar la categoría de diversidad que el valor exacto:

- **R2 (coeficiente de determinación)** : Mide qué proporción de la varianza real explica el modelo sobre los valores continuos. Es la métrica principal de comparación entre modelos.
- **Accuracy (exactitud de clasificación)** : Proporción de muestras en las que el modelo asigna correctamente la clase Bajo/Medio/Alto. Una accuracy aleatoria sería 0.33 (1 de cada 3 clases). Se usa como métrica base de clasificación, aunque puede ser engañosa si las clases no están perfectamente equilibradas.
- **Cohen's Kappa** : Mide el acuerdo entre las clasificaciones del modelo y las reales, descontando el acuerdo que ocurriría por azar. Va de -1 a 1, donde 0 equivale a clasificación aleatoria y 1 a acuerdo perfecto. Se usa aquí en su variante **ponderada lineal** (`weights='linear'`), que penaliza más los errores grandes (confundir Bajo con Alto) que los pequeños (confundir Bajo con Medio). Esta ponderación es especialmente adecuada para variables ordinales como las clases de diversidad biológica.
- **F1-macro** : Media del F1 calculado por separado para cada clase, sin ponderar por el tamaño de cada una. Captura el rendimiento del modelo en cada nivel de diversidad por igual, lo que es útil cuando nos interesa que el modelo funcione bien tanto para suelos de baja diversidad como para los de alta diversidad, sin que una clase mayoritaria enmascare los errores en las minoritarias.
- **Matriz de confusión** : Tabla 3x3 que muestra cuántas muestras de cada clase real fueron predichas en cada clase. Permite identificar el patrón de errores del modelo: si tiende a confundir Bajo con Medio (error leve) o Bajo con Alto (error grave). Es la visualización más informativa para entender el comportamiento del clasificador.

## 5.- Funciones auxiliares

Funciones reutilizables para cargar modelos, generar predicciones y calcular todas las métricas sobre `eval.csv`.

```
In [4]: def calcular_metricas(y_true_cont, y_pred_cont, target):
    """
    Calcula métricas continuas (R2, RMSE, MAE) y de clasificación ordinal
    (Accuracy, Kappa ponderado, F1-macro) para un target dado.
    """
    r2 = r2_score(y_true_cont, y_pred_cont)
    rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_true_cont, y_pred_cont))
    mae = mean_absolute_error(y_true_cont, y_pred_cont)

    y_true_cls = clasificar(y_true_cont, target)
    y_pred_cls = clasificar(y_pred_cont, target)

    acc = accuracy_score(y_true_cls, y_pred_cls)
    kappa = cohen_kappa_score(y_true_cls, y_pred_cls, weights='linear')
    f1 = f1_score(y_true_cls, y_pred_cls, average='macro', zero_division=0)
    cm = confusion_matrix(y_true_cls, y_pred_cls, labels=[0, 1, 2])

    return {
        'r2': round(r2, 4), 'rmse': round(rmse, 4), 'mae': round(mae, 4),
        'accuracy': round(acc, 4), 'kappa': round(kappa, 4), 'f1_macro': round(f1, 4),
        'confusion_matrix': cm,
        'y_true_cls': y_true_cls, 'y_pred_cls': y_pred_cls
    }

def metricas_globales(y_true_mat, y_pred_mat, nombre):
    """
    Calcula métricas globales (promedio sobre los 21 targets) para un modelo.
    Devuelve un dict con las medias y la lista de métricas por target.
    """
    resultados_por_target = {}
    for i, t in enumerate(TARGETS):
        resultados_por_target[t] = calcular_metricas(
            y_true_mat[:, i], y_pred_mat[:, i], t
        )

    r2_global = np.mean([v['r2'] for v in resultados_por_target.values()])
    acc_global = np.mean([v['accuracy'] for v in resultados_por_target.values()])
    kappa_global = np.mean([v['kappa'] for v in resultados_por_target.values()])
    f1_global = np.mean([v['f1_macro'] for v in resultados_por_target.values()])
    rmse_global = np.mean([v['rmse'] for v in resultados_por_target.values()])

    return {
        'modelo': nombre,
        'r2_global': round(r2_global, 4),
        'accuracy_global': round(acc_global, 4),
        'kappa_global': round(kappa_global, 4),
        'f1_global': round(f1_global, 4),
        'rmse_global': round(rmse_global, 4),
        'por_target': resultados_por_target
    }

def predecir_pk1_individual(carpetas, fn_nombre, n, X):
    """Carga n modelos individuales (uno por target) y devuelve matriz (n_eval x n_targets)."""
```

```

y_pred = np.zeros((len(X), len(TARGETS)))
for j, t in enumerate(TARGETS):
    preds = [joblib.load(os.path.join(MODELS_BASE, carpeta, fn_nombre(t, i))).predict(X)
              for i in range(n)]
    y_pred[:, j] = np.mean(preds, axis=0)
return y_pred

def predecir_pkl_multi(carpeta, prefijo, sufijo, n, X):
    """Carga n modelos multisalida y devuelve el promedio de predicciones."""
    preds = [joblib.load(os.path.join(MODELS_BASE, carpeta, f'{prefijo}{i}{sufijo}.pkl')).predict(X)
              for i in range(n)]
    return np.mean(preds, axis=0)

class MLPMultiSalida(nn.Module):
    def __init__(self, n_inputs, n_outputs, hidden_sizes, dropout_rate):
        super().__init__()
        layers, in_size = [], n_inputs
        for h in hidden_sizes:
            layers += [nn.Linear(in_size, h), nn.ReLU(), nn.Dropout(dropout_rate)]
            in_size = h
        layers.append(nn.Linear(in_size, n_outputs))
        self.red = nn.Sequential(*layers)
    def forward(self, x): return self.red(x)

def predecir_mlp(carpeta, prefijo, n, X, config_file):
    """Carga n redes PyTorch y devuelve el promedio de predicciones."""
    cfg = joblib.load(os.path.join(MODELS_BASE, carpeta, config_file))
    X_t = torch.tensor(X.values, dtype=torch.float32).to(DEVICE)
    preds = []
    for i in range(n):
        model = MLPMultiSalida(X.shape[1], len(TARGETS), cfg['hidden'], cfg['dropout']).to(DEVICE)
        model.load_state_dict(torch.load(
            os.path.join(MODELS_BASE, carpeta, f'{prefijo}{i}.pt'), map_location=DEVICE
        ))
        model.eval()
        with torch.no_grad():
            preds.append(model(X_t).cpu().numpy())
    return np.mean(preds, axis=0)

print('Funciones auxiliares definidas.')

```

Funciones auxiliares definidas.

## 6.- Predicciones de cada modelo

Se cargan todos los modelos desde disco y se generan predicciones sobre `eval.csv`.

Las predicciones son siempre valores continuos; la conversión a clases ordinales se realiza dentro de `calcular_métricas` usando los umbrales de la sección 3.

```

In [5]: resultados = {}
y_true_mat = y_eval.values

print('Cargando modelos y generando predicciones...\n')

# 1. Random Forest individual
print(' [1/8] Random Forest individual...')
y_pred = predecir_pkl_individual('rf', lambda t, i: f'rf_prod_{t}_m{i}.pkl', 5, X_eval)
resultados['RF Individual'] = metricas_globales(y_true_mat, y_pred, 'RF Individual')

# 2. XGBoost individual
print(' [2/8] XGBoost individual...')
y_pred = predecir_pkl_individual('xgb', lambda t, i: f'xgb_prod_{t}_exp{i}.pkl', 5, X_eval)
resultados['XGBoost Individual'] = metricas_globales(y_true_mat, y_pred, 'XGBoost Individual')

# 3. Ridge individual
print(' [3/8] Ridge Regression...')
y_pred_ridge = np.zeros((len(X_eval), len(TARGETS)))
for j, t in enumerate(TARGETS):
    m = joblib.load(os.path.join(MODELS_BASE, 'reg', f'ridge_prod_{t}.pkl'))
    y_pred_ridge[:, j] = m.predict(X_eval)
resultados['Ridge'] = metricas_globales(y_true_mat, y_pred_ridge, 'Ridge')

# 4. RF multisalida
print(' [4/8] Random Forest multisalida...')
y_pred = predecir_pkl_multi('rf_multi', 'rf_multi_', '', 5, X_eval)
resultados['RF Multisalida'] = metricas_globales(y_true_mat, y_pred, 'RF Multisalida')

# 5. XGBoost multisalida
print(' [5/8] XGBoost multisalida...')
y_pred = predecir_pkl_multi('xgb_multi', 'xgb_multi_exp', '', 5, X_eval)
resultados['XGBoost Multisalida'] = metricas_globales(y_true_mat, y_pred, 'XGBoost Multisalida')

# 6. RegressorChain
print(' [6/8] Ensemble RegressorChain...')
N_CHAINS = 10
preds_chain = [joblib.load(os.path.join(MODELS_BASE, 'chain', f'chain_{i}.pkl')).predict(X_eval)
                for i in range(N_CHAINS)]
y_pred = np.mean(preds_chain, axis=0)
resultados['RegressorChain'] = metricas_globales(y_true_mat, y_pred, 'RegressorChain')

# 7. MLP estandar
print(' [7/8] MLP Multisalida estandar...')
y_pred = predecir_mlp('mlp', 'mlp_prod_', 5, X_eval, 'mlp_config.pkl')
resultados['MLP Estandar'] = metricas_globales(y_true_mat, y_pred, 'MLP Estandar')

# 8. MLP perdida personalizada
print(' [8/8] MLP perdida personalizada...')
y_pred = predecir_mlp('mlp_custom', 'mlp_custom_', 5, X_eval, 'mlp_custom_config.pkl')
resultados['MLP Custom'] = metricas_globales(y_true_mat, y_pred, 'MLP Custom')

print('\nPredicciones completadas.')

```

Cargando modelos y generando predicciones...

```

[1/8] Random Forest individual...
[2/8] XGBoost individual...

```

```
[3/8] Ridge Regression...
[4/8] Random Forest multisalida...
[5/8] XGBoost multisalida...
[6/8] Ensemble RegressorChain...
[7/8] MLP Multisalida estandar...
[8/8] MLP perdida personalizada...
```

Predicciones completadas.

## 7.- Tabla comparativa global

Se muestran todas las métricas globales (promedio sobre los 21 targets) para cada modelo, ordenadas por R2 descendente.

Guía de interpretación:

- **R2**: que proporción de la varianza real explica el modelo (cuanto mas cerca de 1, mejor).
- **Accuracy**: proporción de muestras clasificadas correctamente en Bajo/Medio/Alto. El azar da 0.33.
- **Kappa ponderado**: acuerdo con los valores reales descontando el azar, penalizando mas los errores graves (Bajo ↔ Alto).
- **F1-macro**: equilibrio entre precisión y recall promediado por igual entre las tres clases.
- **RMSE**: error cuadrático medio sobre los valores continuos.

```
In [6]: tabla = pd.DataFrame([{'Modelo': r['modelo'],
                              'R2': r['r2_global'],
                              'Accuracy': r['accuracy_global'],
                              'Kappa': r['kappa_global'],
                              'F1-macro': r['f1_global'],
                              'RMSE': r['rmse_global']},
                             for r in resultados.values()]).sort_values('R2', ascending=False).reset_index(drop=True)

tabla.index += 1
print('Comparacion de modelos (ordenado por R2 descendente):')
print('=' * 75)
print(tabla.to_string())
print('=' * 75)
print(f'\nMejor modelo por R2 : {tabla.iloc[0]["Modelo"]} ({tabla.iloc[0]["R2"]})')
print(f'Mejor modelo por Kappa : {tabla.sort_values("Kappa", ascending=False).iloc[0]["Modelo"]}')
print(f'Mejor modelo por F1-macro : {tabla.sort_values("F1-macro", ascending=False).iloc[0]["Modelo"]}')

Comparacion de modelos (ordenado por R2 descendente):
=====

```

|   | Modelo              | R2      | Accuracy | Kappa  | F1-macro | RMSE   |
|---|---------------------|---------|----------|--------|----------|--------|
| 1 | RF Multisalida      | 0.0964  | 0.3824   | 0.1331 | 0.3002   | 0.9078 |
| 2 | RF Individual       | 0.0904  | 0.3971   | 0.1644 | 0.3443   | 0.9037 |
| 3 | XGBoost Multisalida | 0.0835  | 0.4403   | 0.2341 | 0.4101   | 0.9035 |
| 4 | RegressorChain      | 0.0809  | 0.4022   | 0.1827 | 0.3564   | 0.9053 |
| 5 | XGBoost Individual  | 0.0670  | 0.3978   | 0.1576 | 0.3413   | 0.9167 |
| 6 | Ridge               | -0.0164 | 0.3744   | 0.1124 | 0.3034   | 0.9576 |
| 7 | MLP Estandar        | -0.0380 | 0.4037   | 0.1726 | 0.3603   | 0.9473 |
| 8 | MLP Custom          | -0.1316 | 0.4103   | 0.1864 | 0.3789   | 0.9743 |

```

=====
Mejor modelo por R2 : RF Multisalida (0.0964)
Mejor modelo por Kappa : XGBoost Multisalida
Mejor modelo por F1-macro : XGBoost Multisalida

```

## 8.- Métricas por target

Tabla detallada con R2, Accuracy, Kappa y F1-macro para cada uno de los 21 targets y cada modelo.

Permite identificar en qué grupos biológicos falla cada enfoque y si los errores son de tipo leve (Bajo ↔ Medio) o grave (Bajo ↔ Alto).

```
In [7]: METRICA_KEYS = {
        'r2': 'r2_global',
        'accuracy': 'accuracy_global',
        'kappa': 'kappa_global',
        'f1_macro': 'f1_global',
    }

for metrica, key_global in METRICA_KEYS.items():
    filas = []
    for nombre, res in resultados.items():
        filas.append({'Target': 'GLOBAL', 'Modelo': nombre,
                     'Valor': res[key_global]})
        for t in TARGETS:
            filas.append({'Target': t, 'Modelo': nombre,
                         'Valor': res['por_target'][t][metrica]})

df_m = pd.DataFrame(filas).pivot(index='Target', columns='Modelo', values='Valor')
orden_cols = tabla['Modelo'].tolist()
df_m = df_m[orden_cols]
orden_rows = ['GLOBAL'] + TARGETS
df_m = df_m.loc[orden_rows]

print(f'\n{metrica.upper()} por target:')
print('=' * 120)
print(df_m.round(3).to_string())
print('=' * 120)
```



## Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático para la predicción de la biodiversidad del suelo

R2 por target:

| Modelo                  | RF Multisalida | RF Individual | XGBoost Multisalida | RegressorChain | XGBoost Individual | Ridge  | MLP Estandar | MLP Custom |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------|--------|--------------|------------|
| Target                  |                |               |                     |                |                    |        |              |            |
| GLOBAL                  | 0.096          | 0.090         | 0.084               | 0.081          | 0.067              | -0.016 | -0.038       | -0.132     |
| nematode_shannon_z      | 0.154          | 0.169         | 0.223               | 0.147          | 0.164              | 0.011  | 0.118        | 0.090      |
| macro_shannon_z         | 0.200          | 0.320         | 0.377               | 0.280          | 0.260              | 0.126  | 0.257        | 0.268      |
| earthworm_shannon_z     | 0.416          | 0.504         | 0.538               | 0.488          | 0.495              | 0.240  | 0.426        | 0.375      |
| orib_shannon_z          | 0.169          | 0.179         | 0.228               | 0.207          | 0.115              | 0.114  | 0.236        | 0.222      |
| meso_shannon_z          | -0.118         | -0.173        | -0.286              | -0.164         | -0.187             | -0.250 | -0.490       | -0.619     |
| coll_shannon_z          | -0.195         | -0.349        | -0.323              | -0.609         | -0.331             | -0.500 | -0.823       | -1.344     |
| bac_shannon_z           | 0.029          | 0.008         | -0.015              | 0.029          | 0.009              | -0.081 | -0.085       | -0.100     |
| fun_shannon_z           | -0.013         | -0.046        | -0.050              | -0.022         | -0.021             | -0.016 | -0.076       | -0.084     |
| euk_shannon_z           | 0.138          | 0.168         | 0.089               | 0.162          | 0.091              | 0.041  | 0.145        | 0.087      |
| oomy_shannon_z          | 0.125          | 0.083         | 0.062               | 0.091          | 0.096              | 0.086  | 0.153        | 0.059      |
| cerc_shannon_z          | -0.004         | -0.032        | -0.033              | -0.001         | -0.041             | 0.016  | -0.136       | -0.119     |
| macro_order_richness_z  | 0.253          | 0.342         | 0.401               | 0.407          | 0.308              | 0.152  | 0.352        | 0.376      |
| earthworm_richness_z    | 0.451          | 0.572         | 0.589               | 0.536          | 0.517              | 0.279  | 0.518        | 0.467      |
| orib_species_richness_z | 0.239          | 0.203         | 0.280               | 0.203          | 0.126              | 0.092  | 0.260        | 0.254      |
| meso_species_richness_z | -0.026         | -0.044        | -0.115              | -0.040         | -0.059             | -0.096 | -0.275       | -0.346     |
| coll_species_richness_z | -0.292         | -0.548        | -0.646              | -0.580         | -0.580             | -0.734 | -1.463       | -2.241     |
| bac_asv_richness_z      | 0.004          | 0.004         | 0.016               | -0.005         | 0.001              | -0.076 | -0.146       | -0.168     |
| fun_asv_richness_z      | -0.007         | -0.026        | -0.066              | -0.019         | -0.024             | 0.009  | 0.014        | 0.003      |
| euk_asv_richness_z      | 0.190          | 0.252         | 0.223               | 0.269          | 0.167              | 0.040  | 0.216        | 0.190      |
| oomy_asv_richness_z     | 0.192          | 0.184         | 0.165               | 0.202          | 0.178              | 0.104  | 0.011        | -0.055     |
| cerc_asv_richness_z     | 0.117          | 0.125         | 0.098               | 0.117          | 0.123              | 0.102  | -0.012       | -0.077     |

ACCURACY por target:

| Modelo                  | RF Multisalida | RF Individual | XGBoost Multisalida | RegressorChain | XGBoost Individual | Ridge | MLP Estandar | MLP Custom |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|--------------|------------|
| Target                  |                |               |                     |                |                    |       |              |            |
| GLOBAL                  | 0.382          | 0.397         | 0.440               | 0.402          | 0.398              | 0.374 | 0.404        | 0.410      |
| nematode_shannon_z      | 0.400          | 0.385         | 0.477               | 0.385          | 0.415              | 0.369 | 0.400        | 0.400      |
| macro_shannon_z         | 0.446          | 0.508         | 0.554               | 0.492          | 0.462              | 0.431 | 0.538        | 0.508      |
| earthworm_shannon_z     | 0.631          | 0.723         | 0.754               | 0.723          | 0.692              | 0.477 | 0.631        | 0.585      |
| orib_shannon_z          | 0.231          | 0.215         | 0.292               | 0.215          | 0.200              | 0.185 | 0.277        | 0.323      |
| meso_shannon_z          | 0.246          | 0.231         | 0.215               | 0.185          | 0.231              | 0.231 | 0.185        | 0.246      |
| coll_shannon_z          | 0.246          | 0.246         | 0.292               | 0.246          | 0.246              | 0.246 | 0.246        | 0.262      |
| bac_shannon_z           | 0.385          | 0.354         | 0.431               | 0.385          | 0.400              | 0.385 | 0.369        | 0.369      |
| fun_shannon_z           | 0.231          | 0.292         | 0.323               | 0.277          | 0.231              | 0.231 | 0.262        | 0.262      |
| euk_shannon_z           | 0.462          | 0.492         | 0.492               | 0.477          | 0.446              | 0.369 | 0.462        | 0.462      |
| oomy_shannon_z          | 0.431          | 0.385         | 0.523               | 0.415          | 0.462              | 0.385 | 0.462        | 0.492      |
| cerc_shannon_z          | 0.354          | 0.354         | 0.369               | 0.400          | 0.385              | 0.369 | 0.369        | 0.338      |
| macro_order_richness_z  | 0.369          | 0.492         | 0.569               | 0.508          | 0.400              | 0.338 | 0.462        | 0.477      |
| earthworm_richness_z    | 0.554          | 0.569         | 0.631               | 0.600          | 0.631              | 0.554 | 0.615        | 0.615      |
| orib_species_richness_z | 0.400          | 0.431         | 0.431               | 0.446          | 0.415              | 0.446 | 0.431        | 0.477      |
| meso_species_richness_z | 0.369          | 0.308         | 0.308               | 0.323          | 0.338              | 0.385 | 0.338        | 0.369      |
| coll_species_richness_z | 0.323          | 0.354         | 0.323               | 0.323          | 0.338              | 0.338 | 0.323        | 0.292      |
| bac_asv_richness_z      | 0.338          | 0.354         | 0.446               | 0.338          | 0.369              | 0.431 | 0.354        | 0.369      |
| fun_asv_richness_z      | 0.462          | 0.477         | 0.462               | 0.477          | 0.462              | 0.492 | 0.538        | 0.523      |
| euk_asv_richness_z      | 0.431          | 0.492         | 0.600               | 0.538          | 0.477              | 0.446 | 0.523        | 0.538      |
| oomy_asv_richness_z     | 0.446          | 0.385         | 0.415               | 0.446          | 0.415              | 0.385 | 0.415        | 0.431      |
| cerc_asv_richness_z     | 0.277          | 0.292         | 0.338               | 0.246          | 0.338              | 0.369 | 0.277        | 0.277      |

KAPPA por target:

| Modelo                  | RF Multisalida | RF Individual | XGBoost Multisalida | RegressorChain | XGBoost Individual | Ridge  | MLP Estandar | MLP Custom |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------|--------|--------------|------------|
| Target                  |                |               |                     |                |                    |        |              |            |
| GLOBAL                  | 0.133          | 0.164         | 0.234               | 0.183          | 0.158              | 0.112  | 0.173        | 0.186      |
| nematode_shannon_z      | 0.054          | 0.043         | 0.219               | 0.043          | 0.100              | 0.057  | 0.113        | 0.097      |
| macro_shannon_z         | 0.170          | 0.293         | 0.374               | 0.286          | 0.221              | 0.115  | 0.331        | 0.327      |
| earthworm_shannon_z     | 0.483          | 0.546         | 0.632               | 0.592          | 0.561              | 0.216  | 0.449        | 0.381      |
| orib_shannon_z          | 0.107          | 0.092         | 0.167               | 0.077          | 0.050              | 0.050  | 0.170        | 0.228      |
| meso_shannon_z          | -0.035         | -0.024        | -0.013              | 0.031          | -0.024             | -0.047 | -0.045       | -0.017     |
| coll_shannon_z          | 0.000          | 0.000         | 0.031               | 0.000          | 0.000              | 0.000  | 0.000        | 0.010      |
| bac_shannon_z           | 0.168          | 0.146         | 0.251               | 0.196          | 0.181              | 0.145  | 0.134        | 0.156      |
| fun_shannon_z           | 0.001          | 0.045         | 0.077               | 0.040          | -0.013             | 0.000  | -0.010       | -0.018     |
| euk_shannon_z           | 0.213          | 0.313         | 0.321               | 0.287          | 0.252              | 0.091  | 0.252        | 0.244      |
| oomy_shannon_z          | 0.186          | 0.160         | 0.335               | 0.201          | 0.258              | 0.171  | 0.282        | 0.335      |
| cerc_shannon_z          | 0.065          | 0.070         | 0.119               | 0.144          | 0.138              | 0.052  | 0.061        | 0.035      |
| macro_order_richness_z  | 0.177          | 0.308         | 0.456               | 0.399          | 0.224              | 0.078  | 0.282        | 0.342      |
| earthworm_richness_z    | 0.425          | 0.435         | 0.492               | 0.454          | 0.487              | 0.388  | 0.485        | 0.456      |
| orib_species_richness_z | 0.114          | 0.158         | 0.158               | 0.188          | 0.127              | 0.155  | 0.141        | 0.244      |
| meso_species_richness_z | -0.045         | -0.070        | -0.044              | -0.044         | -0.044             | 0.021  | 0.007        | 0.079      |
| coll_species_richness_z | 0.113          | 0.137         | 0.110               | 0.105          | 0.110              | 0.084  | 0.141        | 0.105      |
| bac_asv_richness_z      | 0.113          | 0.112         | 0.264               | 0.138          | 0.140              | 0.207  | 0.094        | 0.130      |
| fun_asv_richness_z      | 0.029          | 0.086         | 0.119               | 0.108          | 0.000              | 0.069  | 0.208        | 0.177      |
| euk_asv_richness_z      | 0.164          | 0.273         | 0.454               | 0.352          | 0.254              | 0.178  | 0.326        | 0.373      |
| oomy_asv_richness_z     | 0.228          | 0.194         | 0.245               | 0.250          | 0.186              | 0.125  | 0.151        | 0.164      |
| cerc_asv_richness_z     | 0.065          | 0.055         | 0.148               | -0.011         | 0.100              | 0.203  | 0.053        | 0.068      |

F1\_MACRO por target:

| Modelo                  | RF Multisalida | RF Individual | XGBoost Multisalida | RegressorChain | XGBoost Individual | Ridge | MLP Estandar | MLP Custom |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------|-------|--------------|------------|
| Target                  |                |               |                     |                |                    |       |              |            |
| GLOBAL                  | 0.300          | 0.344         | 0.410               | 0.356          | 0.341              | 0.303 | 0.360        | 0.379      |
| nematode_shannon_z      | 0.278          | 0.279         | 0.405               | 0.279          | 0.316              | 0.301 | 0.302        | 0.314      |
| macro_shannon_z         | 0.316          | 0.454         | 0.528               | 0.439          | 0.383              | 0.303 | 0.487        | 0.481      |
| earthworm_shannon_z     | 0.581          | 0.710         | 0.746               | 0.709          | 0.679              | 0.401 | 0.608        | 0.559      |
| orib_shannon_z          | 0.203          | 0.191         | 0.268               | 0.197          | 0.161              | 0.151 | 0.256        | 0.319      |
| meso_shannon_z          | 0.138          | 0.139         | 0.144               | 0.146          | 0.139              | 0.137 | 0.123        | 0.180      |
| coll_shannon_z          | 0.198          | 0.198         | 0.263               | 0.198          | 0.198              | 0.198 | 0.198        | 0.220      |
| bac_shannon_z           | 0.328          | 0.303         | 0.423               | 0.358          | 0.388              | 0.351 | 0.358        | 0.356      |
| fun_shannon_z           | 0.149          | 0.231         | 0.306               | 0.218          | 0.127              | 0.125 | 0.228        | 0.237      |
| euk_shannon_z           | 0.376          | 0.470         | 0.492               | 0.452          | 0.433              | 0.318 | 0.442        | 0.450      |
| oomy_shannon_z          | 0.363          | 0.361         | 0.516               | 0.397          | 0.448              | 0.354 | 0.415        | 0.491      |
| cerc_shannon_z          | 0.270          | 0.288         | 0.349               | 0.333          | 0.338              | 0.258 | 0.339        | 0.308      |
| macro_order_richness_z  | 0.318          | 0.489         | 0.572               | 0.508          | 0.371              | 0.258 | 0.455        | 0.481      |
| earthworm_richness_z    | 0.523          | 0.519         | 0.604               | 0.577          | 0.612              | 0.548 | 0.598        | 0.586      |
| orib_species_richness_z | 0.304          | 0.332         | 0.332               | 0.349          | 0.315              | 0.336 | 0.325        | 0.426      |
| meso_species_richness_z | 0.184          | 0.161         | 0.187               | 0.196          | 0.204              | 0.251 | 0.225        | 0.200      |
| coll_species_richness_z | 0.257          | 0.292         | 0.269               | 0.257          | 0.285              | 0.280 | 0.265        | 0.246      |
| bac_asv_richness_z      | 0.296          | 0.347         | 0.447               | 0.330          | 0.360              | 0.431 | 0.346        | 0.371      |
| fun_asv_richness_z      | 0.261          | 0.323         | 0.395               | 0.352          | 0.210              | 0.264 | 0.422        | 0.410      |
| euk_asv_richness_z      | 0.326          | 0.463         | 0.603               | 0.518          | 0.454              | 0.408 | 0.512        | 0.542      |
| oomy_asv_richness_z     | 0.400          | 0.394         | 0.419               | 0.438          | 0.406              | 0.330 | 0.394        | 0.422      |
| cerc_asv_richness_z     | 0.236          | 0.289         | 0.344               | 0.234          | 0.340              | 0.368 | 0.276        | 0.278      |

## 9.- Matrices de confusión

Para cada modelo se muestra la matriz de confusión agregada: suma de las 21 matrices individuales (una por target), normalizada por filas para mostrar proporciones.

La diagonal principal representa los aciertos. Los elementos fuera de la diagonal muestran el tipo de error: los errores en la subdiagonal o superdiagonal inmediata (Bajo ↔ Medio o Medio ↔ Alto) son errores leves, mientras que los errores en las esquinas (Bajo ↔ Alto) son errores graves que el Kappa ponderado penaliza mas.

Se muestran adicionalmente las matrices de confusión individuales para los dos targets de referencia (earthworm\_shannon\_z y earthworm\_richness\_z).

```
In [8]: # Matrices de confusion agregadas (suma de los 21 targets, normalizada por filas)
n_modelos = len(resultados)
n_cols = 4
n_rows = (n_modelos + n_cols - 1) // n_cols

fig, axes = plt.subplots(n_rows, n_cols, figsize=(16, n_rows * 4))
axes = axes.flatten()


for idx, (nombre, res) in enumerate(resultados.items()):
    cm_agg = np.zeros((3, 3), dtype=int)
    for t in TARGETS:
        cm_agg += res['por_target'][t]['confusion_matrix']

    cm_norm = cm_agg.astype(float) / cm_agg.sum(axis=1, keepdims=True)

    sns.heatmap(cm_norm, ax=axes[idx], annot=True, fmt='.2f', cmap=PALETTE_CMAP,
                xticklabels=CLASES, yticklabels=CLASES,
                vmin=0, vmax=1, cbar=False)
    axes[idx].set_title(f'{nombre}\nAcc={res["accuracy_global"]:.3f} | Kappa={res["kappa_global"]:.3f}',
                       fontsize=9)
    axes[idx].set_xlabel('Predicción', fontsize=8)
    axes[idx].set_ylabel('Real', fontsize=8)
    axes[idx].tick_params(labelsize=8)

for j in range(idx + 1, len(axes)):
    axes[j].set_visible(False)

plt.suptitle('Matrices de confusion agregadas (21 targets, normalizadas por filas)', fontsize=13, y=1.01)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



```
In [9]: # Matrices de confusion individuales para los dos targets de referencia
for ref_target in ['earthworm_shannon_z', 'earthworm_richness_z']:
    n_modelos = len(resultados)
    fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(16, 8))
    axes = axes.flatten()

    for idx, (nombre, res) in enumerate(resultados.items()):
        cm = res['por_target'][ref_target]['confusion_matrix']
        cm_norm = cm.astype(float) / cm.sum(axis=1, keepdims=True).clip(min=1)

        sns.heatmap(cm_norm, ax=axes[idx], annot=True, fmt='.2f', cmap=PALETTE_CMAP,
                    xticklabels=CLASES, yticklabels=CLASES,
                    vmin=0, vmax=1, cbar=False)
        kappa_t = res['por_target'][ref_target]['kappa']
        acc_t = res['por_target'][ref_target]['accuracy']
        axes[idx].set_title(f'{nombre}\nAcc={acc_t:.3f} | Kappa={kappa_t:.3f}',
                           fontsize=9)
        axes[idx].set_xlabel('Predicción', fontsize=8)
        axes[idx].set_ylabel('Real', fontsize=8)
        axes[idx].tick_params(labelsize=8)

    plt.suptitle(f'Matrices de confusion - {ref_target}', fontsize=13, y=1.01)
    plt.tight_layout()
    plt.show()
```



## 10.- Visualización comparativa de métricas


Gráficos de barras comparando todos los modelos en las cuatro métricas principales para facilitar la selección visual del mejor enfoque.

```
In [10]:
metricas_plot = {
    'R2 global': [r['r2_global'] for r in resultados.valores()],
    'Accuracy global': [r['accuracy_global'] for r in resultados.valores()],
    'Kappa global': [r['kappa_global'] for r in resultados.valores()],
    'F1-macro global': [r['f1_global'] for r in resultados.valores()],
}
nombres = list(resultados.keys())
colores = palette_cycle(len(nombres))

fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 9))
axes = axes.flatten()

for ax, (titulo, valores) in zip(axes, metricas_plot.items()):
    bars = ax.barh(nombres, valores, color=colores, edgecolor='white')
    ax.set_title(titulo, fontsize=12)
    ax.set_xlim(min(0, min(valores)) - 0.05, max(valores) + 0.1)
    ax.axvline(0, color=PALETTE['gray'], linewidth=0.8, linestyle='--')
    for bar, val in zip(bars, valores):
        ax.text(val + 0.01, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
                f'{val:.3f}', va='center', fontsize=8)
    ax.tick_params(labelsize=9)

plt.suptitle('Comparacion de modelos - todas las metricas', fontsize=13)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



## 11.- Exportación de resultados

Se guardan las tablas comparativas en CSV para uso externo.

```
In [11]: os.makedirs('output/clasificacion', exist_ok=True)

tabla.to_csv('output/clasificacion/comparacion_global.csv', index=False)

# Tabla R2 por target
filas_r2 = []
for nombre, res in resultados.items():
    filas_r2.append({'Target': 'GLOBAL', 'Modelo': nombre, 'R2': res['r2_global']})
    for t in TARGETS:
        filas_r2.append({'Target': t, 'Modelo': nombre, 'R2': res['por_target'][t]['r2']})

pd.DataFrame(filas_r2).pivot(index='Target', columns='Modelo', values='R2') \
    .to_csv('output/clasificacion/r2_por_target.csv')

# Tabla Kappa por target
filas_k = []
for nombre, res in resultados.items():
    filas_k.append({'Target': 'GLOBAL', 'Modelo': nombre, 'Kappa': res['kappa_global']})
    for t in TARGETS:
        filas_k.append({'Target': t, 'Modelo': nombre, 'Kappa': res['por_target'][t]['kappa']})

pd.DataFrame(filas_k).pivot(index='Target', columns='Modelo', values='Kappa') \
    .to_csv('output/clasificacion/kappa_por_target.csv')

print('Resultados exportados:')
print('  output/clasificacion/comparacion_global.csv')
print('  output/clasificacion/r2_por_target.csv')
print('  output/clasificacion/kappa_por_target.csv')
```

Resultados exportados:  
 output/clasificacion/comparacion\_global.csv  
 output/clasificacion/r2\_por\_target.csv  
 output/clasificacion/kappa\_por\_target.csv

```
In [12]: from sklearn.metrics import precision_score, recall_score

print("Generando análisis radial individualizado por modelo...")

os.makedirs('output/clasificacion/graphs', exist_ok=True)

# 1. Extracción de métricas por modelo
filas_radar = []
for nombre, res in resultados.items():
    prec_targets, rec_targets = [], []
    for t in TARGETS:
        y_true_cls = res['por_target'][t]['y_true_cls']
        y_pred_cls = res['por_target'][t]['y_pred_cls']
        prec_targets.append(precision_score(y_true_cls, y_pred_cls, average='macro', zero_division=0))
        rec_targets.append(recall_score(y_true_cls, y_pred_cls, average='macro', zero_division=0))

    f1 = res['f1_global']
    precision = np.mean(prec_targets)
    recall = np.mean(rec_targets)

    # Puntuación compuesta para el orden del ranking (Media geométrica equilibrada)
    score_compuesto = (precision * recall * f1) ** (1/3)

    # Cambiamos 'F1-Score' por 'F1_Score' para evitar conflictos en itertuples()
    filas_radar.append({
        'Modelo': nombre,
```

```

'Precision': precision,
'Recall': recall,
'F1_Score': f1,
'Score_Compuesto': score_compuesto
})

df_radar_individual = pd.DataFrame(filas_radar).sort_values(by='Score_Compuesto', ascending=False)

# 2. Configuración de la visualización radial conjunta (Matriz 2x4)
categorias = ['Precision', 'Recall', 'F1_Score']
num_vars = len(categorias)
angulos = np.linspace(0, 2 * np.pi, num_vars, endpoint=False).tolist()
angulos += angulos[:1]

fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(20, 10), subplot_kw=dict(polar=True))
axes = axes.flatten()
colores = palette_cycle(len(df_radar_individual))

for idx, fila in df_radar_individual.reset_index(drop=True).iterrows():
    ax = axes[idx]
    ax.set_theta_offset(np.pi / 2)
    ax.set_theta_direction(-1)

    valores = [fila['Precision'], fila['Recall'], fila['F1_Score']]
    valores += valores[:1]

    # Dibujar polígono en la cuadrícula general
    ax.plot(angulos, valores, color=colores[idx], linewidth=2, label=fila['Modelo'])
    ax.fill(angulos, valores, color=colores[idx], alpha=0.15)

    ax.set_xticks(angulos[:-1])
    ax.set_xticklabels(['Precision', 'Recall', 'F1_Score'], fontsize=9, fontweight='bold')
    ax.set_ylim(0, 0.6) # Ajustar según tus límites de datos reales
    ax.set_title(f"{idx+1}. {fila['Modelo']}\n(Score: {fila['Score_Compuesto']:.3f})", fontsize=11, fontweight='bold', pad=10)

    # Guardar también como gráfico independiente para la memoria escrita
    fig_ind, ax_ind = plt.subplots(figsize=(5, 5), subplot_kw=dict(polar=True))
    ax_ind.set_theta_offset(np.pi / 2)
    ax_ind.set_theta_direction(-1)
    ax_ind.plot(angulos, valores, color=colores[idx], linewidth=2.5)
    ax_ind.fill(angulos, valores, color=colores[idx], alpha=0.2)
    ax_ind.set_xticks(angulos[:-1])
    ax_ind.set_xticklabels(['Precision', 'Recall', 'F1_Score'], fontsize=10, fontweight='bold')
    ax_ind.set_ylim(0, 0.6)
    ax_ind.set_title(f"Perfil de Calidad: {fila['Modelo']}", fontsize=12, fontweight='bold')
    fig_ind.tight_layout()
    nombre_archivo = f"output/clasificacion/graphs/radar_{fila['Modelo'].lower().replace(' ', '_')}.png"
    fig_ind.savefig(nombre_archivo, dpi=300)
    plt.close(fig_ind)

# Ajustar y guardar el mosaico general
fig.suptitle("Análisis Comparativo Radial Individualizado por Arquitectura (Métricas Ordinales Macro)", fontsize=16, fontweight='bold', y=1.02)
fig.tight_layout()
fig.savefig('output/clasificacion/graphs/mosaico_radar_modelos.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
plt.show()


# 3. Imprimir el Top 8 oficial con identificadores válidos r.F1_Score (S mayúscula)
print("Top 8 modelos (Métricas de Clasificación Ordinal)\n")

for i, r in enumerate(df_radar_individual.itertuples(), 1):
    print(f"Top {i}: {r.Modelo}<35 | Compuesto: {r.Score_Compuesto:.4f} | F1: {r.F1_Score:.4f} | P: {r.Precision:.4f} | R: {r.Recall:.4f}")

```

Generando análisis radial individualizado por modelo...

#### Análisis Comparativo Radial Individualizado por Arquitectura (Métricas Ordinales Macro)



Top 8 modelos (Métricas de Clasificación Ordinal)

|                            |                   |            |           |           |
|----------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|
| Top 1: XGBoost Multisalida | Compuesto: 0.4447 | F1: 0.4101 | P: 0.4664 | R: 0.4598 |
| Top 2: MLP Custom          | Compuesto: 0.4306 | F1: 0.3789 | P: 0.4911 | R: 0.4292 |
| Top 3: RegressorChain      | Compuesto: 0.4063 | F1: 0.3564 | P: 0.4433 | R: 0.4246 |
| Top 4: MLP Estandar        | Compuesto: 0.4012 | F1: 0.3603 | P: 0.4213 | R: 0.4253 |
| Top 5: RF Individual       | Compuesto: 0.3908 | F1: 0.3443 | P: 0.4125 | R: 0.4203 |
| Top 6: XGBoost Individual  | Compuesto: 0.3821 | F1: 0.3413 | P: 0.3894 | R: 0.4198 |
| Top 7: RF Multisalida      | Compuesto: 0.3606 | F1: 0.3002 | P: 0.3834 | R: 0.4073 |
| Top 8: Ridge               | Compuesto: 0.3584 | F1: 0.3034 | P: 0.3839 | R: 0.3952 |

### 11.4.3.3. Comparador entre ramas

### 11.4.3.4. Fundamentos y configuración

A diferencia del resto de *notebooks* de este anexo, `extractor_resultados` no es un análisis en sí mismo sino una herramienta reutilizable que automatiza la extracción de métricas ( $R^2$ , RMSE, MAE, `random_state`, número de variables activas) directamente desde el contenido de los *notebooks* tal y como están guardados en una rama concreta de git, sin necesidad de hacer checkout de esa rama ni de reejecutar ningún *notebook*. Se apoya en `git show` : para leer el JSON de cada `.ipynb` de forma aislada.

### 11.4.3.5. Metodología

Dado un `GIT_REPO_PATH` y una lista de ramas a comparar (`BRANCHES` para la prueba de eliminación de variables, `BRANCHES_BARRIDO` para la de barrido de `random_state`), el *notebook*, para cada combinación de rama y *notebook* de modelo:

1. Localiza el bloque de texto que sigue al marcador «Evaluacion final sobre eval.csv» dentro de las celdas de salida, y extrae mediante expresiones regulares el  $R^2$ , RMSE y MAE de cada uno de los 21 *targets*.
2. Extrae la lista de variables activas de `FEATURES_AUTORIZADAS` (distinguiendo las comentadas, es decir, excluidas, de las activas), para verificar que el número de columnas de `X_train` es coherente con lo esperado en cada prueba.
3. Extrae el `random_state` empleado, buscando primero una constante `RANDOM_STATE = N` y, si no existe, la primera aparición de `random_state=N` en el código.
4. Ejecuta el siguiente conjunto de validaciones automáticas:
  1. El número de variables no cambia entre ramas cuando la prueba en cuestión no debería eliminar ninguna.
  2. Las celdas se ejecutaron en orden (`execution_count` creciente, para detectar resultados obsoletos de una reejecución parcial).
  3. Todos los *notebooks* de una misma rama comparten el mismo `random_state`.
  4. El `random_state` coincide con el que sugiere el propio nombre de la rama (por ejemplo, que `model-prep-rs-group-1` no use por error el mismo `random_state` que `model-prep-rs-group`). Esto a la hora de comparar las ramas de las variables da *warning*, pero las comparaciones se realizan correctamente.
  5. El  $R^2$  de los *targets* prioritarios no sean idénticos entre dos ramas que deberían ser distintas (señal de que una rama no se reejecutó realmente).

### 11.4.3.6. Resultados

**Validaciones automáticas:** La única salvedad es que el aviso de «el nombre de la rama sugiere `random_state = N`» produce **falsos positivos sistemáticos** sobre las 7 ramas de eliminación de variables que terminan en dígito (`model-prep-var-1`, `-2`, `-1-2...`): la expresión regular que extrae ese dígito del nombre de la rama se diseñó pensando en las ramas de barrido (`model-prep-rs-group-1`), y al aplicarse también a las de eliminación de variables interpreta el sufijo como si fuera un `random_state` esperado, cuando en realidad identifica qué variable se elimina.

El resto de validaciones no señalan ningún aviso real: los 8 *notebooks* se leyeron correctamente en las 8 ramas, y el `random_state` es consistente (42) en las 8 ramas y los 8 *notebooks*.

**Coherencia de variables:** El criterio detectado automáticamente para las 8 ramas de eliminación de variables es `n_vars`, con la cascada esperada: 34 variables en la rama base, 33 al eliminar una sola variable (`var-1`, `var-2`, `var-3`), 32 al eliminar dos (`var-1-2`, `var-1-3`, `var-2-3`) y 31 al eliminar las tres (`var-1-2-3`), confirmando que la prueba de eliminación de variables se ejecutó correctamente en las 8 ramas.

**Ranking global (8 ramas de eliminación de variables):**

| Modelo              | Ranking medio (8 ramas) | Desviación |
|---------------------|-------------------------|------------|
| RF multisalida      | 1.25                    | 0.46       |
| RF individual       | 1.75                    | 0.46       |
| XGBoost multisalida | 3.31                    | 0.46       |
| RegressorChain      | 3.69                    | 0.46       |
| XGBoost             | 5.00                    | 0.00       |
| MLP multisalida     | 6.38                    | 0.52       |
| Ridge               | 6.62                    | 0.52       |
| MLP custom loss     | 8.00                    | 0.00       |

Tabla 40: Resultados del extractor de resultados en las ramas de la **prueba de eliminación de variables**.

Como se puede ver en la Tabla 40, el ranking por  $R^2$  medio global (21 targets) es **estable en las 8 ramas de eliminación de variables**: *Random Forest* multisalida y *Random Forest* quedan siempre en 1<sup>a</sup>/2<sup>a</sup> posición (desviación 0.46, es decir, como mucho intercambian el puesto entre sí de una rama a otra) y *MLP custom loss* queda siempre último (desviación 0.00, sin ninguna excepción en las 8 ramas).

Ningún modelo cambia de mitad de la tabla (top-4 frente a bottom-4) al eliminar *cu\_z*, *ni\_z* y/o *mo\_z*, lo que indica que la prueba de eliminación de variables no altera el ranking de modelos, solo su rendimiento absoluto.

**Barrido de random\_state (ranking global, 21 targets):**

A diferencia de *comparador\_barrido\_rs*, que solo consideraba el  $R^2$  medio de los dos targets prioritarios, aquí se calcula también el ranking medio sobre el  **$R^2$  medio de los 21 targets**, y sobre un barrido ampliado: la rama *model-prep-rs-group-1* pasó de 101 a **491 semillas** evaluadas.

| Modelo              | Ranking medio (101 semillas) | Ranking medio (491 semillas) | $R^2$ medio global (491 semillas) | Desv. $R^2$ global |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| RF multisalida      | 1.11                         | 1.12                         | 0.0953                            | 0.0033             |
| RF individual       | 1.96                         | 1.95                         | 0.0892                            | 0.0042             |
| XGBoost multisalida | 3.04                         | 3.08                         | 0.0786                            | 0.0049             |
| RegressorChain      | 3.90                         | 3.85                         | 0.0643                            | 0.0116             |
| Ridge               | 5.48                         | 5.25                         | -0.0164                           | 0.0000             |
| MLP custom loss     | 6.87                         | 6.77                         | -0.0588                           | 0.0348             |
| MLP multisalida     | 6.02                         | 6.92                         | -0.0678                           | 0.0516             |
| XGBoost             | 7.62                         | 7.06                         | -0.0636                           | 0.0000             |

Tabla 41: Resultados del extractor de resultados en las ramas de la **prueba de barrido de random\_state**.

Como se puede ver en la Tabla 41, ampliar el barrido de 101 a 491 semillas **no cambia el ranking medio de forma apreciable**.

La mayor variación es la de XGBoost, que pasa del puesto 7.62 al 7.06, sin llegar a adelantar a ningún otro modelo, lo que confirma que 101 semillas ya eran suficientes para una estimación estable.

Este resultado, centrado en el  $R^2$  medio de los **21 targets**, es coherente con el de *comparador\_barrido\_rs*: ***Random Forest* multisalida** domina de forma robusta el ranking global (los 21 targets a la vez), mientras que **XGBoost multisalida** domina de forma igualmente robusta el ranking restringido a los dos targets prioritarios, hecho ya visto en múltiples ocasiones.

## SOB4ES - Extractor automatico de resultados entre ramas

Este notebook automatiza lo que se ha estado haciendo a mano hasta ahora: leer los notebooks de una rama de git (sin necesidad de hacer `checkout`, usando `git show rama:archivo`), extraer las métricas de evaluación, el número de variables activas, y detectar automáticamente dos problemas que ya han aparecido varias veces de forma manual:

1. **Variables que no coinciden** entre lo que dice `FEATURES_AUTORIZADAS` y lo que realmente se cargo en `X_train` (columna comentada pero no re-ejecutado).
2. **Celdas ejecutadas fuera de orden** (`execution_count` no creciente de arriba a abajo), que es la causa raíz de los resultados "pegados" de una ejecución anterior (el bug que se detectó en `regressorchain.ipynb` y `mlp_custom_loss.ipynb`).

Compara dos ramas cualesquiera (p. ej. `main` contra `prueba1-iteracion-2`) para los 8 notebooks de modelos, y genera la misma tabla comparativa que se ha ido pidiendo manualmente en el chat.

**Requisito:** tener el repositorio clonado localmente (funciona sobre tu copia local de git, sin necesidad de subir nada a ningún sitio). No hace falta hacer `git checkout` de las ramas - se leen los archivos directamente del historial de git.

### 0.- Configuración

```
In [1]: import os
import json
import re
import pandas as pd
from io import StringIO
from IPython.display import display
import subprocess

GIT_REPO_PATH = "." # Usar '.' si ejecutas el notebook dentro del repositorio

# Modifica para definir las ramas a comparar
BRANCHES = [
    "model-prep-var",
    "model-prep-var-1",
    "model-prep-var-2",
    "model-prep-var-1-2",
    "model-prep-var-3",
    "model-prep-var-1-3",
    "model-prep-var-2-3",
    "model-prep-var-1-2-3",
    # "model-prep-var-x-y", Añade más ramas según necesites
]

BRANCHES_BARRIDO = [
    "model-prep-rs-group", # Ajusta con los nombres de las ramas
    "model-prep-rs-group-1",
]

# Notebooks a analizar
NOTEBOOKS = [
    "reg_model.ipynb",
    "rf_model.ipynb",
    "rf_multisalida.ipynb",
    "regressorchain.ipynb",
    "xgboost_model.ipynb",
    "xgb_multisalida.ipynb",
    "mlp_multisalida.ipynb",
    "mlp_custom_loss.ipynb",
]

NOTEBOOKS_SUBDIR = ""

# Lista completa de targets a extraer y comparar
TARGETS = [
    # Shannon diversity index
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
    'oomy_asv_richness_z',
    'cerc_asv_richness_z',
]

# Define los targets prioritarios que quieres destacar en la tabla comparativa
TARGETS_PRIORITARIOS = ["earthworm_shannon_z", "earthworm_richness_z"]
```



## 1.- Funciones de lectura desde git

`obtener_notebook_desde_git` usa `git show <rama>:<archivo>` para leer el contenido de un archivo tal y como está en una rama concreta, sin tocar el working directory ni hacer checkout. Si el repo es remoto y no lo tienes clonado, hay una alternativa comentada al final de la celda usando la API de GitHub (`raw.githubusercontent.com`).

```
In [2]: def obtener_notebook_desde_git(repo_path, branch, filename, subdir=""):
    """Lee un .ipynb tal y como está en una rama concreta, vía 'git show', sin checkout."""
    ruta_relativa = os.path.join(subdir, filename) if subdir else filename
    try:
        resultado = subprocess.run(
            ["git", "-C", repo_path, "show", f"{branch}:{ruta_relativa}"],
            capture_output=True,
            text=True,
            check=True,
        )
    except subprocess.CalledProcessError as e:
        print(
            f" [ERROR] No se pudo leer {filename} en la rama {branch}: {e.stderr.strip()}"
        )
        return None
    return json.loads(resultado.stdout)

def listar_ramas(repo_path):
    """Útil para comprobar el nombre exacto de las ramas disponibles (locales y remotas)."""
    resultado = subprocess.run(
        ["git", "-C", repo_path, "branch", "-a"],
        capture_output=True,
        text=True,
    )
    print(resultado.stdout)
```

## 2.- Funciones de extracción

- `extraer_features_activas`: parsea la lista `FEATURES_AUTORIZADAS` y separa las líneas comentadas (excluidas) de las activas.
- `extraer_shape_xtrain`: busca el print de `X_train`: (filas, columnas) para saber cuantas variables se usaron realmente en el entrenamiento.
- `detectar_celdas_desordenadas`: compara el `execution_count` de las celdas de código en el orden en que aparecen en el notebook; si no es creciente, señala un posible problema de ejecución (resultados de una corrida anterior, no de la actual).
- `extraer_metricas_targets`: busca en los outputs de texto, **a partir del marcador "Evaluacion final sobre eval.csv"**, las líneas con `R2/RMSE/MAE` para los targets pedidos. Restringir la búsqueda a ese bloque es importante: sin eso, el regex puede confundirse con el `R2` de entrenamiento/CV impreso en las celdas de tuning (mucho más alto por sobreajuste) y dar una lectura falsa. Soporta dos formatos: modelos single-target (`R2+RMSE+MAE` por target) y modelos multisalida (solo `R2` por target, con `RMSE/MAE` únicamente a nivel global).

```
In [3]: def extraer_features_activas(nb_json):
    for c in nb_json["cells"]:
        src = "".join(c.get("source", []))
        if "FEATURES_AUTORIZADAS" in src:
            m = re.search(r"FEATURES_AUTORIZADAS\s*=\s*[(.*)\s]", src, re.S)
            if not m:
                continue
            lineas = [l.strip() for l in m.group(1).split("\n") if l.strip()]
            activas, excluidas = [], []
            for linea in lineas:
                nombre_m = re.search(r"'([^\s]+)'", linea)
                if not nombre_m:
                    continue
                nombre = nombre_m.group(1)
                if linea.startswith("#"):
                    excluidas.append(nombre)
                else:
                    activas.append(nombre)
            return activas, excluidas
    return [], []

def extraer_shape_xtrain(nb_json):
    for c in nb_json["cells"]:
        for out in c.get("outputs", []):
            texto = "".join(out.get("text", []))
            m = re.search(r"X_train:\s*\((\d+)\s*,\s*(\d+)\)", texto)
            if m:
                return int(m.group(1)), int(m.group(2))
    return None, None

def detectar_celdas_desordenadas(nb_json):
    """Devuelve una lista de avisos si el execution_count no es creciente."""
    avisos = []
    ultimo_exec = None
    for i, c in enumerate(nb_json["cells"]):
        if c.get("cell_type") != "code":
            continue
        exec_count = c.get("execution_count")
        if exec_count is None:
            continue
        if ultimo_exec is not None and exec_count < ultimo_exec:
            avisos.append(
                f"celda #{i} tiene execution_count={exec_count}, "
                f"menor que una celda anterior ({ultimo_exec}) → posible resultado obsoleto"
            )
        ultimo_exec = exec_count
```

```

return avisos

MARCADOR_EVAL = "Evaluacion final sobre eval.csv"

def extraer_metricas_targets(nb_json, targets):
    """Extrae R2/RMSE/MAE de la evaluación final para cada target."""
    resultados = {}
    patron_completo = {
        t: re.compile(
            rf"{re.escape(t)}\s+([\d-0-9.]+\s+([\d-0-9.]+\s+([\d-0-9.]+)*)"
        )
        for t in targets
    }
    patron_solo_r2 = {
        t: re.compile(rf"{re.escape(t)}\s+([\d-0-9.]+\s*$", re.M)
        for t in targets
    }
    patron_global = re.compile(
        rf"R2\s+global:\s*([\d-0-9.]+).*?RMSE\s+global:\s*([\d-0-9.]+).*?MAE\s+global:\s*([\d-0-9.]+)",
        re.S,
    )

    for c in nb_json["cells"]:
        # OJO: algunos notebooks (rf_multisalida, xgb_multisalida, regressorchain)
        # imprimen la cabecera "Evaluacion final..." y el bloque de métricas en
        # dos print() distintos, que Jupyter guarda como dos outputs SEPARADOS
        # dentro de la misma celda. Por eso hay que concatenar todos los outputs
        # de la celda ANTES de buscar el marcador, en vez de mirarlos uno a uno.
        texto_completo = "".join(
            "".join(out.get("text", []))
            for out in c.get("outputs", [])
            if out.get("output_type") == "stream"
        )
        if MARCADOR_EVAL not in texto_completo:
            continue
        texto = texto_completo[texto_completo.index(MARCADOR_EVAL):]

        g = patron_global.search(texto)
        global_metrics = (
            {
                "r2_global": float(g.group(1)),
                "rmse_global": float(g.group(2)),
                "mae_global": float(g.group(3)),
            }
            if g
            else None
        )

        for t in targets:
            if t in resultados:
                continue
            m = patron_completo[t].search(texto)
            if m:
                resultados[t] = {
                    "r2": float(m.group(1)),
                    "rmse": float(m.group(2)),
                    "mae": float(m.group(3)),
                }
            else:
                continue
            m2 = patron_solo_r2[t].search(texto)
            if m2:
                resultados[t] = {
                    "r2": float(m2.group(1)),
                    "rmse": None,
                    "mae": None,
                    "global": global_metrics,
                }
            else:
                continue
        return resultados

def extraer_random_state(nb_json):
    """Busca el random_state usado para entrenar. Prioriza una constante de
    configuración tipo 'RANDOM_STATE = N'; si no existe, coge la primera
    aparición de 'random_state=N' que encuentre en el código."""
    codigo_completo = "\n".join(
        "".join(c.get("source", []))
        for c in nb_json["cells"]
        if c.get("cell_type") == "code"
    )
    m = re.search(r"RANDOM_STATE\s*=\s*(\d+)", codigo_completo)
    if m:
        return int(m.group(1))
    m2 = re.search(r"random_state\s*=\s*(\d+)", codigo_completo)
    if m2:
        return int(m2.group(1))
    return None

In [4]: def extraer_ruta_csv_barrido(nb_json):
    """Deduce la ruta del CSV de resultados del barrido de random_state
    leyendo el propio código del notebook (MODELS_DIR + dir_barrido +
    el nombre de archivo del .to_csv), en vez de asumir un nombre fijo tipo
    'ridge_barrido_rs.csv' -- así sirve igual para RF, XGBoost, etc."""
    codigo = "\n".join(
        "".join(c.get("source", []))
        for c in nb_json["cells"]
        if c.get("cell_type") == "code"
    )

```

```

m_dir = re.search(r"MODELS_DIR\s*=\s*['\"]([^\"]+)['\"]", codigo)
models_dir = m_dir.group(1) if m_dir else ""

m_sub = re.search(
    r"dir_barrido\s*=\s*os.path.join\(\\s*MODELS_DIR\s*,\s*['\"]([^\"]+)['\"]\s*\)", codigo
)
if not m_sub:
    return None
subdir = m_sub.group(1)

m_file = re.search(
    r"\.to.csv\(\s*os.path.join\(\\s*dir_barrido\s*,\s*['\"]([^\"]+)['\"]\s*\)", codigo
)
if not m_file:
    return None
filename = m_file.group(1)

return "/" + join(p.strip("/") for p in [models_dir, subdir, filename] if p)

def obtener_csv_desde_git(repo_path, branch, ruta_csv):
    """Lee un CSV via 'git show', igual que obtener_notebook_desde_git pero
    parseando CSV en vez de JSON."""
    try:
        resultado = subprocess.run(
            ["git", "-C", repo_path, "show", f"{branch}:{ruta_csv}"],
            capture_output=True, text=True, check=True,
        )
    except subprocess.CalledProcessError as e:
        print(f" [ERROR] No se pudo leer {ruta_csv} en la rama {branch}: {e.stderr.strip()}")
        return None
    return pd.read_csv(StringIO(resultado.stdout))

def extraer_rango_esperado_rs(nb_json):
    """Lee 'RANDOM_STATES = range(a, b)' o 'range(a, b, paso)' del código y
    devuelve cuántas semillas se esperan, para poder comparar contra las
    filas que realmente tiene el CSV del barrido."""
    codigo = "\n".join(
        "".join(c.get("source", []))
        for c in nb_json["cells"]
        if c.get("cell_type") == "code"
    )
    m = re.search(
        r"RANDOM_STATES\s*=\s*range\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*\)\s*(?:,\s*(\d+)\s*)?\)", codigo
    )
    if not m:
        return None
    inicio, fin = int(m.group(1)), int(m.group(2))
    paso = int(m.group(3)) if m.group(3) else 1
    return len(range(inicio, fin, paso))

```

### 3.- Extracción de notebooks y por rama

```

In [5]: def analizar_notebook(repo_path, branch, filename, subdir, targets):
nb_json = obtener_notebook_desde_git(repo_path, branch, filename, subdir)
if nb_json is None:
    return None

activas, excluidas = extraer_features_activas(nb_json)
filas, columnas = extraer_shape_xtrain(nb_json)
metricas = extraer_metricas_targets(nb_json, targets)
avisos_orden = detectar_celdas_desordenadas(nb_json)
random_state = extraer_random_state(nb_json)

return {
    "n_features_lista": len(activas),
    "features_excluidas": excluidas,
    "x_train_shape": (filas, columnas),
    "coherente": (
        (columnas == len(activas)) if columnas is not None else None
    ),
    "metricas": metricas,
    "avisos_orden": avisos_orden,
    "random_state": random_state,
}

resultados_por_rama = {}

for branch in BRANCHES:
    print(f"Leyendo notebooks de la rama: {branch}...")
    resultados_por_rama[branch] = {}
    for nb_name in NOTEBOOKS:
        print(f" {nb_name}")
        resultados_por_rama[branch][nb_name] = analizar_notebook(
            GIT_REPO_PATH,
            branch,
            nb_name,
            NOTEBOOKS_SUBDIR,
            TARGETS,
        )
    print()

```

Leyendo notebooks de la rama: model-prep-var...

```
reg_model.ipynb
rf_model.ipynb
rf_multisalida.ipynb
regressorchain.ipynb
xgboost_model.ipynb
xgb_multisalida.ipynb
mlp_multisalida.ipynb
mlp_custom_loss.ipynb
```

Leyendo notebooks de la rama: model-prep-var-1...

```
reg_model.ipynb
rf_model.ipynb
rf_multisalida.ipynb
regressorchain.ipynb
xgboost_model.ipynb
xgb_multisalida.ipynb
mlp_multisalida.ipynb
mlp_custom_loss.ipynb
```

Leyendo notebooks de la rama: model-prep-var-2...

```
reg_model.ipynb
rf_model.ipynb
rf_multisalida.ipynb
regressorchain.ipynb
xgboost_model.ipynb
xgb_multisalida.ipynb
mlp_multisalida.ipynb
mlp_custom_loss.ipynb
```

Leyendo notebooks de la rama: model-prep-var-1-2...

```
reg_model.ipynb
rf_model.ipynb
rf_multisalida.ipynb
regressorchain.ipynb
xgboost_model.ipynb
xgb_multisalida.ipynb
mlp_multisalida.ipynb
mlp_custom_loss.ipynb
```

Leyendo notebooks de la rama: model-prep-var-3...

```
reg_model.ipynb
rf_model.ipynb
rf_multisalida.ipynb
regressorchain.ipynb
xgboost_model.ipynb
xgb_multisalida.ipynb
mlp_multisalida.ipynb
mlp_custom_loss.ipynb
```

Leyendo notebooks de la rama: model-prep-var-1-3...

```
reg_model.ipynb
rf_model.ipynb
rf_multisalida.ipynb
regressorchain.ipynb
xgboost_model.ipynb
xgb_multisalida.ipynb
mlp_multisalida.ipynb
mlp_custom_loss.ipynb
```

Leyendo notebooks de la rama: model-prep-var-2-3...

```
reg_model.ipynb
rf_model.ipynb
rf_multisalida.ipynb
regressorchain.ipynb
xgboost_model.ipynb
xgb_multisalida.ipynb
mlp_multisalida.ipynb
mlp_custom_loss.ipynb
```

Leyendo notebooks de la rama: model-prep-var-1-2-3...

```
reg_model.ipynb
rf_model.ipynb
rf_multisalida.ipynb
regressorchain.ipynb
xgboost_model.ipynb
xgb_multisalida.ipynb
mlp_multisalida.ipynb
mlp_custom_loss.ipynb
```

## 4. Validaciones automaticas

Antes de comparar metricas, se comprueba automaticamente lo que hasta ahora se ha ido revisando a mano:

- ¿El numero de columnas de `X_train` coincide con el numero de variables activas en `FEATURES_AUTORIZADAS` ?
- ¿Hay celdas con `execution_count` fuera de orden (posible resultado obsoleto)?
- ¿Los valores de los targets prioritarios son sospechosamente identicos entre ambas ramas (posible notebook no re-ejecutado)?

```
In [6]: print("=" * 100)
print("VALIDACIONES AUTOMÁTICAS")
print("=" * 100)

base_branch = BRANCHES[0]

for nb_name in NOTEBOOKS:
    print(f"\n[{nb_name}]")
```

```

rs_por_notebook = {}
for branch in BRANCHES:
    r = resultados_por_rama.get(branch, {}).get(nb_name)
    if r is None:
        print(f" [ERROR - {branch}] No se pudo leer el notebook.")
        continue

    filas, columnas = r["x_train_shape"]
    rs_por_notebook[branch] = r.get("random_state")

    # con estas pruebas NO se eliminan variables: cualquier diferencia
    # en el número de columnas es sospechosa
    if r["coherente"] is False:
        print(
            f" [AVISO - {branch}] Se esperaban las mismas variables que en el resto "
            f"de ramas (esta prueba no elimina variables), pero X_train tiene {columnas} "
            f"columnas y FEATURES_AUTORIZADAS tiene {r['n_features_lista']} activas → revisar"
        )
    if r["avisos_orden"]:
        print(f" [AVISO - {branch}] Celdas ejecutadas fuera de orden:")
        for a in r["avisos_orden"]:
            print(f" - {a}")

    m = re.search(r"(\d+)\s*$", branch)
    if m and r.get("random_state") is not None:
        rs_esperado = int(m.group(1))
        if r["random_state"] != rs_esperado:
            print(
                f" [AVISO - {branch}] El nombre de la rama sugiere random_state={rs_esperado}, "
                f"pero el notebook usa random_state={r['random_state']}"
            )

valores_rs = set(v for v in rs_por_notebook.values() if v is not None)
if len(valores_rs) > 1:
    print(f" [AVISO] Los notebooks de esta rama no usan todos el mismo random_state: {rs_por_notebook}")

r_base = resultados_por_rama.get(base_branch, {}).get(nb_name)
if r_base:
    for comp_branch in BRANCHES[1:]:
        r_comp = resultados_por_rama.get(comp_branch, {}).get(nb_name)
        if not r_comp:
            continue
        for t in TARGETS_PRIORITARIOS:
            m_base = r_base["metricas"].get(t)
            m_comp = r_comp["metricas"].get(t)
            if (
                m_base
                and m_comp
                and m_base.get("r2") == m_comp.get("r2")
            ):
                print(
                    f" [AVISO] {t}: R2 IDENTICO en '{base_branch}' y '{comp_branch}' ({m_base['r2']}) "
                    f"→ revisar si se re-ejecutó de verdad"
                )

```

```

=====
VALIDACIONES AUTOMÁTICAS
=====

[reg_model.ipynb]
[AVISO - model-prep-var-1] El nombre de la rama sugiere random_state=1, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42

[rf_model.ipynb]
[AVISO - model-prep-var-1] El nombre de la rama sugiere random_state=1, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42

[rf_multisalida.ipynb]
[AVISO - model-prep-var-1] El nombre de la rama sugiere random_state=1, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42

[regressorchain.ipynb]
[AVISO - model-prep-var-1] El nombre de la rama sugiere random_state=1, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42

[xgboost_model.ipynb]
[AVISO - model-prep-var-1] El nombre de la rama sugiere random_state=1, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42

[xgb_multisalida.ipynb]
[AVISO - model-prep-var-1] El nombre de la rama sugiere random_state=1, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42

[mlp_multisalida.ipynb]
[AVISO - model-prep-var-1] El nombre de la rama sugiere random_state=1, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42

[mlp_custom_loss.ipynb]
[AVISO - model-prep-var-1] El nombre de la rama sugiere random_state=1, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2] El nombre de la rama sugiere random_state=2, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42
[AVISO - model-prep-var-1-2-3] El nombre de la rama sugiere random_state=3, pero el notebook usa random_state=42

```

#### 4.1.- Etiquetado automático de ramas y utilidades HTML (para la sección 5)

Las ramas de `BRANCHES` pueden pertenecer a dos tipos de prueba distintos:

- **Eliminación de variables:** mismo `random_state`, pero cambia el número de predictoras (columnas de `X_train`).
- **Sensibilidad al `random_state`:** mismo número de predictoras, pero cambia el `random_state`.

Las ramas de `BRANCHES_BARRIDO` (sección 8) se excluyen de este cálculo, porque esas ya se leen y etiquetan aparte a partir de los CSV del barrido. Para el resto, se detecta automáticamente cuál de los dos criterios (o ambos) varía realmente entre ramas, y se usa para etiquetarlas.

Esto evita el problema de antes: si todas las ramas comparadas comparten el mismo `random_state` (por tratarse de una prueba de eliminación de variables), etiquetarlas solo por `rs=...` genera la misma etiqueta para todas, y al construir la tabla las columnas se pisan entre sí -- perdiendo silenciosamente los datos del resto de las ramas. Como red de seguridad adicional, si dos ramas acabasen teniendo la misma etiqueta (caso raro en que ni el `rs` ni el nº de variables las distinguen), se añade el nombre de la rama entre corchetes para que nunca haya colisiones.

```

In [7]: from collections import Counter
        from IPython.display import display, HTML

        def _valor_mas_frecuente(contador):
            return contador.most_common(1)[0][0] if contador else None

```

```

def calcular_criterio_ramas(branches):
    """Para las ramas que NO forman parte del barrido de random_state
    (BRANCHES_BARRIDO), determina automáticamente si difieren entre si por:
    - el random_state usado (prueba de sensibilidad al random_state), o
    - el número de predictoras / variables activas (prueba de
    eliminación de variables),
    o por ambas cosas a la vez. Devuelve el criterio detectado junto con el
    valor "representativo" (el más frecuente entre los notebooks) de cada
    rama, para poder etiquetarlas sin ambigüedad.
    """
    ramas_a_mirar = [b for b in branches if b not in BRANCHES_BARRIDO]

    rs_por_rama, nvars_por_rama = {}, {}
    for branch in ramas_a_mirar:
        conteo_rs, conteo_nvars = Counter(), Counter()
        for nb_name in NOTEBOOKS:
            res = resultados_por_rama.get(branch, {}).get(nb_name)
            if not res:
                continue
            if res.get("random_state") is not None:
                conteo_rs[res["random_state"]] += 1

            # n° real de columnas de X_train si lo tenemos; si no, n° de
            # variables activas en FEATURES_AUTORIZADAS
            n_vars = None
            if res.get("x_train_shape"):
                n_vars = res["x_train_shape"][1]
            if n_vars is None:
                n_vars = res.get("n_features_lista")
            if n_vars is not None:
                conteo_nvars[n_vars] += 1

        rs_por_rama[branch] = _valor_mas_frecuente(conteo_rs)
        nvars_por_rama[branch] = _valor_mas_frecuente(conteo_nvars)

    rs_distintos = set(v for v in rs_por_rama.values() if v is not None)
    nvars_distintos = set(v for v in nvars_por_rama.values() if v is not None)

    rs_varia = len(rs_distintos) > 1
    nvars_varia = len(nvars_distintos) > 1

    if rs_varia and nvars_varia:
        criterio = "ambos"
    elif rs_varia:
        criterio = "rs"
    elif nvars_varia:
        criterio = "n_vars"
    else:
        criterio = "ninguno" # no se detecta variación → se usará el nombre de rama

    return criterio, rs_por_rama, nvars_por_rama

def obtener_label_rama(branch, criterio, rs_por_rama, nvars_por_rama):
    """Etiqueta una rama según el criterio que realmente la diferencia del
    resto (random_state y/o n° de predictoras). Las ramas del barrido
    (BRANCHES_BARRIDO) se dejan con su nombre tal cual, porque se etiquetan
    aparte en la sección 8."""
    if branch in BRANCHES_BARRIDO:
        return branch

    partes = []
    if criterio in ("rs", "ambos") and rs_por_rama.get(branch) is not None:
        partes.append(f"rs={rs_por_rama[branch]}")
    if criterio in ("n_vars", "ambos") and nvars_por_rama.get(branch) is not None:
        partes.append(f"n_vars={nvars_por_rama[branch]}")

    if not partes:
        return branch

    return ", ".join(partes)

CRITERIO_RAMAS, RS_POR_RAMAS, NVAR_POR_RAMAS = calcular_criterio_ramas(BRANCHES)

LABELS_RAMAS = {
    branch: obtener_label_rama(branch, CRITERIO_RAMAS, RS_POR_RAMAS, NVAR_POR_RAMAS)
    for branch in BRANCHES
}

# Red de seguridad: si dos ramas comparten la misma etiqueta, se desambigua
# añadiendo el nombre de rama, para no perder nunca una columna.
_conteo_labels = Counter(LABELS_RAMAS.values())
LABELS_RAMAS = {
    branch: (label if _conteo_labels[label] == 1 else f"{label} [{branch}]")
    for branch, label in LABELS_RAMAS.items()
}

print(f"Criterio detectado para diferenciar las ramas de BRANCHES: '{CRITERIO_RAMAS}'")
for branch in BRANCHES:
    print(f" {branch} → {LABELS_RAMAS[branch]}")

# --- Utilidades para tablas HTML (sección 5) -----

ESTILO_HTML_TABLAS = (
    "<style>"
    "table{border-collapse:collapse;margin-bottom:30px;font-family:sans-serif;font-size:13px;}"
    "th,td{border:1px solid #ccc;padding:4px 8px;text-align:right;}"

```

```
 {background:#f0f0f0;} " |
```

```



```


# ``` </style> " ) def render_tabla_html(df, na_rep="-", float_format="{:.4f}"): """Convierte un DataFrame a HTML con formato consistente para toda la sección 5 (mismo separador de miles/decimales y el mismo valor para los NaN en todas las tablas).""" return df.to_html( index=False, na_rep=na_rep, float_format=lambda x: float_format.format(x), ) def mostrar_tabla_html(df, titulo): """Muestra un DataFrame como tabla HTML con estilo, directamente en el notebook.""" display(HTML(f"<h3>{titulo}</h3>{ESTILO_HTML_TABLAS}{render_tabla_html(df)}")) def guardar_tabla_html(html_body, ruta, titulo=""): """Envuelve uno o varios fragmentos HTML de tabla en un documento HTML completo (con estilo) y lo guarda en disco.""" html_completo = ( "<html><head><meta charset='utf-8'>" + ESTILO_HTML_TABLAS + "</head><body>" + (f"<h1>{titulo}</h1>" if titulo else "") + html_body + "</body></html>" ) with open(ruta, "w", encoding="utf-8") as f: f.write(html_completo) return ruta ```


```


```

```

Criterio detectado para diferenciar las ramas de BRANCHES: 'n_vars'
model-prep-var → n_vars=34
model-prep-var-1 → n_vars=33 [model-prep-var-1]
model-prep-var-2 → n_vars=33 [model-prep-var-2]
model-prep-var-1-2 → n_vars=32 [model-prep-var-1-2]
model-prep-var-3 → n_vars=33 [model-prep-var-3]
model-prep-var-1-3 → n_vars=32 [model-prep-var-1-3]
model-prep-var-2-3 → n_vars=32 [model-prep-var-2-3]
model-prep-var-1-2-3 → n_vars=31

```

## 5- Tablas comparativas

En esta sección se generarán múltiples tablas para facilitar la comparación de resultados.

```

In [8]:
filas_tabla = []
base_branch = BRANCHES[0]

for nb_name in NOTEBOOKS:
    fila = {"Notebook": nb_name}

    for t in TARGETS_PRIORITARIOS:
        # Obtener R2 de la rama base
        r_base = resultados_por_rama.get(base_branch, {}).get(nb_name)
        m_base = r_base["metricas"].get(t) if r_base else None
        r2_base = m_base["r2"] if m_base else None

        fila[f"{t}_R2 ({LABELS_RAMAS[base_branch])"] = r2_base

        # R2 y Delta para las ramas a comparar
        for branch in BRANCHES[1:]:
            r_branch = resultados_por_rama.get(branch, {}).get(nb_name)
            m_branch = r_branch["metricas"].get(t) if r_branch else None
            r2_val = m_branch["r2"] if m_branch else None

            fila[f"{t}_R2 ({LABELS_RAMAS[branch])"] = r2_val

            delta = (
                round(r2_val - r2_base, 4)
                if (r2_val is not None and r2_base is not None)
                else None
            )
            fila[f"{t}_delta ({LABELS_RAMAS[branch])"] = delta

        filas_tabla.append(fila)

df_comparativa = pd.DataFrame(filas_tabla)

print("=" * 100)
print(f"S. TABLA COMPARATIVA POR TARGETS PRIORITARIOS (Base: {LABELS_RAMAS[base_branch])")
print("=" * 100)

html_comparativa = render_tabla_html(df_comparativa)
mostrar_tabla_html(
    df_comparativa,
    f"Comparación entre {len(BRANCHES)} ramas (Base: {LABELS_RAMAS[base_branch])",
)

# Guardar resultado en CSV y en HTML
os.makedirs("output/comparativas", exist_ok=True)
nombre_salida = f"comparativa-{'_vs_'.join(BRANCHES)}.replace('/', '-')
ruta_csv = f"output/comparativas/{nombre_salida}.csv"

```



```
df_comparativa.to_csv(ruta_csv, index=False)
print(f"\nGuardado en: {ruta_csv}")

ruta_html = f"output/comparativas/{nombre_salida}.html"
guardar_tabla_html(
    html_comparativa,
    ruta_html,
    titulo=f"Comparación entre ramas (Base: {LABELS_RAMAS[base_branch]})",
)
print(f"Guardado en: {ruta_html}")
```

=====

5. TABLA COMPARATIVA POR TARGETS PRIORITARIOS (Base: n\_vars=34)

=====

Comparación entre 8 ramas (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | earthworm_shannon_z_R2<br>(n_vars=34) | earthworm_shannon_z_R2<br>(n_vars=33 [model-prep-<br>var-1]) | earthworm_shannon_z_delta<br>(n_vars=33 [model-prep-<br>var-1]) | earthworm_shannon_z_R2<br>(n_vars=33 [model-prep-<br>var-2]) | earthworm_shannon_z_delt<br>(n_vars=33 [model-prep-<br>var-2]) |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.2395                                | 0.2434                                                       | 0.0039                                                          | 0.2401                                                       | 0.000                                                          |
| rf_model.ipynb        | 0.5041                                | 0.5014                                                       | -0.0027                                                         | 0.4995                                                       | -0.004                                                         |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.4160                                | 0.4045                                                       | -0.0115                                                         | 0.4113                                                       | -0.004                                                         |
| regressorchain.ipynb  | 0.4876                                | 0.4890                                                       | 0.0014                                                          | 0.4812                                                       | -0.006                                                         |
| xgboost_model.ipynb   | 0.4946                                | 0.4931                                                       | -0.0015                                                         | 0.4906                                                       | -0.004                                                         |
| xgb_multisalida.ipynb | 0.5375                                | 0.5472                                                       | 0.0097                                                          | 0.5423                                                       | 0.004                                                          |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.3583                                | 0.3504                                                       | -0.0079                                                         | 0.3463                                                       | -0.012                                                         |
| mlp_custom_loss.ipynb | 0.3438                                | 0.3569                                                       | 0.0131                                                          | 0.4070                                                       | 0.063                                                          |

Guardado en: output/comparativas/comparativa\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.csv

Guardado en: output/comparativas/comparativa\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

```
In [9]: import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set_theme(style="whitegrid")

def construir_df_largo_barrido():
    filas = []
    for branch in BRANCHES:
        for nb_name in NOTEBOOKS:
            res = resultados_por_rama.get(branch, {}).get(nb_name)
            if not res:
                continue
            rs = res.get("random_state")
            m_dict = res.get("metrics", {})

            # R2 global (mismo criterio que en la tabla general de la sección 5.1)
            r2_glob = None
            for t_info in m_dict.values():
                if t_info and t_info.get("global"):
                    r2_glob = t_info["global"].get("r2_global")
                    break
            if r2_glob is None and m_dict:
                r2_vals = [v["r2"] for v in m_dict.values() if v and v.get("r2") is not None]
                if r2_vals:
                    r2_glob = sum(r2_vals) / len(r2_vals)
            if r2_glob is not None:
                filas.append({"Notebook": nb_name, "branch": branch, "random_state": rs, "target": "GLOBAL", "r2": r2_glob})

            for t in TARGETS_PRIORITARIOS:
                info = m_dict.get(t)
                if info and info.get("r2") is not None:
                    filas.append({"Notebook": nb_name, "branch": branch, "random_state": rs, "target": t, "r2": info["r2"]})

    return pd.DataFrame(filas)

df_barrido = construir_df_largo_barrido()
print(f"Filas recogidas: {len(df_barrido)} (esperado: hasta {len(BRANCHES)} semillas x {len(NOTEBOOKS)} notebooks x 3 targets)")
df_barrido.head()
```

Filas recogidas: 192 (esperado: hasta 8 semillas x 8 notebooks x 3 targets)

```
Out[9]:
```

|   | Notebook        | branch         | random_state | target               | r2        |
|---|-----------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|
| 0 | reg_model.ipynb | model-prep-var | 42           | GLOBAL               | -0.016376 |
| 1 | reg_model.ipynb | model-prep-var | 42           | earthworm_shannon_z  | 0.239500  |
| 2 | reg_model.ipynb | model-prep-var | 42           | earthworm_richness_z | 0.278900  |
| 3 | rf_model.ipynb  | model-prep-var | 42           | GLOBAL               | 0.090362  |
| 4 | rf_model.ipynb  | model-prep-var | 42           | earthworm_shannon_z  | 0.504100  |

### 5.1.- Tabla de comparación general

```
In [10]: filas_general = []
base_branch = BRANCHES[0]

for nb_name in NOTEBOOKS:
    fila = {"Notebook": nb_name}

    for branch in BRANCHES:
```

```

res = resultados_por_rama.get(branch, {}).get(nb_name)
label = LABELS_RAMAS[branch]

if res:
    # Dimensiones de X_train
    shape_str = (
        f"{res['x_train_shape'][0]}x{res['x_train_shape'][1]}"
        if res["x_train_shape"][0]
        else "N/A"
    )
    fila[f"N_Vars ({label})"] = res["n_features_lista"]
    fila[f"Shape ({label})"] = shape_str

    # Extracción de métricas globales
    m_dict = res.get("metrics", {})
    r2_glob, rmse_glob, mae_glob = None, None, None

    # 1. Intentar obtener 'global' si el notebook es multitasalida
    for t_info in m_dict.values():
        if t_info and t_info.get("global"):
            r2_glob = t_info["global"].get("r2_global")
            rmse_glob = t_info["global"].get("rmse_global")
            mae_glob = t_info["global"].get("mae_global")
            break

    # 2. Si es single-target, promediar el R2 de los targets evaluados
    if r2_glob is None and m_dict:
        r2_vals = [
            v["r2"]
            for v in m_dict.values()
            if v and v.get("r2") is not None
        ]
        if r2_vals:
            r2_glob = round(sum(r2_vals) / len(r2_vals), 4)

    fila[f"R2_Global ({label})"] = r2_glob
    if rmse_glob is not None:
        fila[f"RMSE_Global ({label})"] = rmse_glob
    if mae_glob is not None:
        fila[f"MAE_Global ({label})"] = mae_glob

    # Calcular Delta R2 Global respecto al baseline
    if branch != base_branch:
        r2_base = fila.get(f"R2_Global ({LABELS_RAMAS[base_branch]})")
        fila[f"Delta_R2_Global ({label})"] = (
            round(r2_glob - r2_base, 4)
            if (r2_glob is not None and r2_base is not None)
            else None
        )
    else:
        fila[f"N_Vars ({label})"] = "Error"
        fila[f"R2_Global ({label})"] = None

filas_general.append(fila)

df_general = pd.DataFrame(filas_general)

print("=" * 100)
print(f"5.1. TABLA COMPARATIVA GENERAL (Base: {LABELS_RAMAS[base_branch]})")
print("=" * 100)

html_general = render_tabla_html(df_general)
mostrar_tabla_html(
    df_general, f"Tabla comparativa general (Base: {LABELS_RAMAS[base_branch]})"
)

# Guardar CSV y HTML
os.makedirs("output/comparativas", exist_ok=True)
nombre_base = f"general_{'_vs_'}.join(BRANCHES)".replace("/", "-")

ruta_csv_gen = f"output/comparativas/{nombre_base}.csv"
df_general.to_csv(ruta_csv_gen, index=False)
print(f"\nGuardado en: {ruta_csv_gen}")

ruta_html_gen = f"output/comparativas/{nombre_base}.html"
guardar_tabla_html(
    html_general,
    ruta_html_gen,
    titulo=f"Tabla comparativa general (Base: {LABELS_RAMAS[base_branch]})",
)
print(f"Guardado en: {ruta_html_gen}")

=====
5.1. TABLA COMPARATIVA GENERAL (Base: n_vars=34)
=====

```

Tabla comparativa general (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | N_Vars<br>(n_vars=34) | Shape<br>(n_vars=34) | R2_Global<br>(n_vars=34) | N_Vars<br>(n_vars=33<br>[model-<br>prep-var-<br>1]) | Shape<br>(n_vars=33<br>[model-<br>prep-var-<br>1]) | R2_Global<br>(n_vars=33<br>[model-<br>prep-var-<br>1]) | Delta_R2_Global<br>(n_vars=33<br>[model-<br>prep-var-<br>1]) | N_Vars<br>(n_vars=33<br>[model-<br>prep-var-<br>2]) | Shape<br>(n_vars=33<br>[model-<br>prep-var-<br>2]) | R2_Global<br>(n_vars=33<br>[model-<br>prep-var-<br>2]) | Delta_ (mode<br>[mode |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| reg_model.ipynb       | 34                    | 299x34               | -0.0164                  | 33                                                  | 299x33                                             | -0.0159                                                | 0.0005                                                       | 33                                                  | 299x33                                             | -0.0131                                                |                       |
| rf_model.ipynb        | 34                    | 299x34               | 0.0904                   | 33                                                  | 299x33                                             | 0.0886                                                 | -0.0018                                                      | 33                                                  | 299x33                                             | 0.0937                                                 |                       |
| rf_multisalida.ipynb  | 34                    | 299x34               | 0.0964                   | 33                                                  | 299x33                                             | 0.0899                                                 | -0.0065                                                      | 33                                                  | 299x33                                             | 0.0913                                                 |                       |
| regressorchain.ipynb  | 34                    | 299x34               | 0.0809                   | 33                                                  | 299x33                                             | 0.0781                                                 | -0.0028                                                      | 33                                                  | 299x33                                             | 0.0795                                                 |                       |
| xgboost_model.ipynb   | 34                    | 299x34               | 0.0670                   | 33                                                  | 299x33                                             | 0.0690                                                 | 0.0020                                                       | 33                                                  | 299x33                                             | 0.0680                                                 |                       |
| xgb_multisalida.ipynb | 34                    | 299x34               | 0.0835                   | 33                                                  | 299x33                                             | 0.0779                                                 | -0.0056                                                      | 33                                                  | 299x33                                             | 0.0833                                                 |                       |
| mlp_multisalida.ipynb | 34                    | 299x34               | 0.0017                   | 33                                                  | 299x33                                             | -0.0093                                                | -0.0110                                                      | 33                                                  | 299x33                                             | -0.0795                                                |                       |
| mlp_custom_loss.ipynb | 34                    | 299x34               | -0.0978                  | 33                                                  | 299x33                                             | -0.0212                                                | 0.0766                                                       | 33                                                  | 299x33                                             | -0.0804                                                |                       |

Guardado en: output/comparativas/general\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.csv  
Guardado en: output/comparativas/general\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

## 5.2.- Comparación por targets

```
In [11]: base_branch = BRANCHES[0]
tablas_por_target = {}
html_partes = []

os.makedirs("output/comparativas", exist_ok=True)

for target in TARGETS:
    filas_target = []

    for nb_name in NOTEBOOKS:
        fila = {"Notebook": nb_name}

        for branch in BRANCHES:
            res = resultados_por_rama.get(branch, {}).get(nb_name)
            m = (
                res["metricas"].get(target)
                if (res and res.get("metricas"))
                else None
            )
            # Etiqueta generalizada (rs y/o n° de predictoras según lo que
            # realmente varíe entre ramas) -- así ninguna rama se pisa con
            # otra al construir las columnas de la tabla.
            fila[f"R2 ({LABELS_RAMAS[branch]})"] = m["r2"] if m else None

        filas_target.append(fila)

    df_target = pd.DataFrame(filas_target)

    cols_r2 = [c for c in df_target.columns if c != "Notebook"]
    fila_media = {"Notebook": "MEDIA GLOBAL"}
    for col in cols_r2:
        fila_media[col] = df_target[col].mean(skipna=True)
    df_target = pd.concat([df_target, pd.DataFrame([fila_media])], ignore_index=True)

    tablas_por_target[target] = df_target

    html_target = render_tabla_html(df_target)

    print("=" * 100)
    print(f"5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: {target} (Base: {LABELS_RAMAS[base_branch]})")
    print("=" * 100)
    mostrar_tabla_html(df_target, f"{target} (Base: {LABELS_RAMAS[base_branch]})")

    ruta_html_target = f"output/comparativas/por_target_{target}_{'_vs_'.join(BRANCHES)}.html"
    with open(ruta_html_target, "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(html_target)
    print(f"Guardado en: {ruta_html_target}\n")

    html_partes.append(f"<h2>{target}</h2>\n{html_target}")

html_final = (
    "<html><head><meta charset='utf-8'>"
    + ESTILO_HTML_TABLAS
    + "</head><body>"
    + f"<h1>Comparativa por targets (Base: {LABELS_RAMAS[base_branch]})</h1>"
    + "\n".join(html_partes)
    + "</body></html>"
)

ruta_html_final = f"output/comparativas/todas_las_tablas_{'_vs_'.join(BRANCHES)}.html"
with open(ruta_html_final, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(html_final)

print("=" * 100)
print(f"Export final con todas las tablas guardado en: {ruta_html_final}")
print("=" * 100)
```

=====

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: nematode\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

=====

nematode\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.0112            | 0.0063                                   | 0.0031                                   | -0.0019                                    | 0.0073                                   | 0.0022                                     | 0.0045                                     | -0.0006           |
| rf_model.ipynb        | 0.1693            | 0.1684                                   | 0.1421                                   | 0.1335                                     | 0.1624                                   | 0.1366                                     | 0.1354                                     | 0.1278            |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.1545            | 0.1457                                   | 0.1429                                   | 0.1514                                     | 0.1493                                   | 0.1645                                     | 0.1541                                     | 0.1527            |
| regressorchain.ipynb  | 0.1467            | 0.1435                                   | 0.1348                                   | 0.1352                                     | 0.1406                                   | 0.1433                                     | 0.1363                                     | 0.1314            |
| xgboost_model.ipynb   | 0.1637            | 0.1679                                   | 0.1622                                   | 0.1461                                     | 0.1692                                   | 0.1600                                     | 0.1447                                     | 0.1492            |
| xgb_multisalida.ipynb | 0.2228            | 0.2193                                   | 0.2110                                   | 0.2163                                     | 0.2245                                   | 0.2339                                     | 0.2285                                     | 0.2189            |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.0656            | 0.0585                                   | 0.1103                                   | 0.0457                                     | 0.1381                                   | 0.1238                                     | 0.0525                                     | 0.1144            |
| mlp_custom_loss.ipynb | 0.0520            | 0.0710                                   | 0.1200                                   | 0.0565                                     | 0.0667                                   | 0.0846                                     | 0.0327                                     | 0.0482            |
| MEDIA GLOBAL          | 0.1232            | 0.1226                                   | 0.1283                                   | 0.1104                                     | 0.1323                                   | 0.1311                                     | 0.1111                                     | 0.1177            |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_nematode\_shannon\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: macro\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

macro\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.1257            | 0.1174                                   | 0.1282                                   | 0.1191                                     | 0.1341                                   | 0.1254                                     | 0.1324                                     | 0.1231            |
| rf_model.ipynb        | 0.3199            | 0.3082                                   | 0.3194                                   | 0.3141                                     | 0.3200                                   | 0.3158                                     | 0.3316                                     | 0.3231            |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.2000            | 0.1892                                   | 0.1894                                   | 0.1966                                     | 0.1936                                   | 0.2026                                     | 0.2036                                     | 0.2103            |
| regressorchain.ipynb  | 0.2804            | 0.2708                                   | 0.2816                                   | 0.2757                                     | 0.2828                                   | 0.2818                                     | 0.2864                                     | 0.2931            |
| xgboost_model.ipynb   | 0.2601            | 0.2643                                   | 0.2668                                   | 0.2582                                     | 0.2668                                   | 0.2578                                     | 0.2598                                     | 0.2697            |
| xgb_multisalida.ipynb | 0.3771            | 0.3650                                   | 0.3677                                   | 0.3795                                     | 0.3825                                   | 0.3958                                     | 0.3836                                     | 0.3894            |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.2101            | 0.2066                                   | 0.2309                                   | 0.1935                                     | 0.2608                                   | 0.2491                                     | 0.1813                                     | 0.2525            |
| mlp_custom_loss.ipynb | 0.1817            | 0.2475                                   | 0.2364                                   | 0.2086                                     | 0.2300                                   | 0.2562                                     | 0.1934                                     | 0.1918            |
| MEDIA GLOBAL          | 0.2444            | 0.2461                                   | 0.2526                                   | 0.2432                                     | 0.2588                                   | 0.2606                                     | 0.2465                                     | 0.2566            |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_macro\_shannon\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: earthworm\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

earthworm\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.2395            | 0.2434                                   | 0.2401                                   | 0.2441                                     | 0.2515                                   | 0.2429                                     | 0.2515                                     | 0.2430            |
| rf_model.ipynb        | 0.5041            | 0.5014                                   | 0.4995                                   | 0.5121                                     | 0.5012                                   | 0.5140                                     | 0.5108                                     | 0.5081            |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.4160            | 0.4045                                   | 0.4113                                   | 0.4249                                     | 0.4045                                   | 0.4235                                     | 0.4221                                     | 0.4178            |
| regressorchain.ipynb  | 0.4876            | 0.4890                                   | 0.4812                                   | 0.4854                                     | 0.4906                                   | 0.4919                                     | 0.4849                                     | 0.4742            |
| xgboost_model.ipynb   | 0.4946            | 0.4931                                   | 0.4906                                   | 0.4954                                     | 0.4935                                   | 0.4958                                     | 0.4965                                     | 0.5012            |
| xgb_multisalida.ipynb | 0.5375            | 0.5472                                   | 0.5423                                   | 0.5328                                     | 0.5377                                   | 0.5466                                     | 0.5296                                     | 0.5482            |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.3583            | 0.3504                                   | 0.3463                                   | 0.3546                                     | 0.3602                                   | 0.4065                                     | 0.3565                                     | 0.4029            |
| mlp_custom_loss.ipynb | 0.3438            | 0.3569                                   | 0.4070                                   | 0.3835                                     | 0.3257                                   | 0.3519                                     | 0.3011                                     | 0.3776            |
| MEDIA GLOBAL          | 0.4227            | 0.4232                                   | 0.4273                                   | 0.4291                                     | 0.4206                                   | 0.4341                                     | 0.4191                                     | 0.4341            |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_earthworm\_shannon\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: orib\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

orib\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.1137            | 0.1012                                   | 0.1134                                   | 0.1007                                     | 0.1127                                   | 0.1007                                     | 0.1112                                     | 0.0989            |
| rf_model.ipynb        | 0.1794            | 0.1807                                   | 0.1864                                   | 0.1890                                     | 0.1934                                   | 0.1905                                     | 0.1860                                     | 0.1985            |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.1693            | 0.1631                                   | 0.1645                                   | 0.1682                                     | 0.1642                                   | 0.1740                                     | 0.1716                                     | 0.1708            |
| regressorchain.ipynb  | 0.2069            | 0.2103                                   | 0.2024                                   | 0.2024                                     | 0.2071                                   | 0.2044                                     | 0.2080                                     | 0.2119            |
| xgboost_model.ipynb   | 0.1147            | 0.1242                                   | 0.1424                                   | 0.1500                                     | 0.1447                                   | 0.1518                                     | 0.1485                                     | 0.1446            |
| xgb_multisalida.ipynb | 0.2275            | 0.2194                                   | 0.2271                                   | 0.2245                                     | 0.2353                                   | 0.2397                                     | 0.2270                                     | 0.2400            |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.2277            | 0.2358                                   | 0.2583                                   | 0.2269                                     | 0.2900                                   | 0.2701                                     | 0.2489                                     | 0.2846            |
| mlp_custom_loss.ipynb | 0.1990            | 0.2286                                   | 0.2716                                   | 0.2149                                     | 0.2601                                   | 0.2602                                     | 0.2712                                     | 0.2009            |
| MEDIA GLOBAL          | 0.1798            | 0.1829                                   | 0.1958                                   | 0.1846                                     | 0.2009                                   | 0.1989                                     | 0.1966                                     | 0.1938            |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_orib\_shannon\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: meso\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

meso\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | -0.2499           | -0.2584                                  | -0.2521                                  | -0.2603                                    | -0.2620                                  | -0.2689                                    | -0.2833                                    | -0.2932           |
| rf_model.ipynb        | -0.1731           | -0.1756                                  | -0.1595                                  | -0.2002                                    | -0.1616                                  | -0.2001                                    | -0.2041                                    | -0.1708           |
| rf_multisalida.ipynb  | -0.1178           | -0.1183                                  | -0.1178                                  | -0.1272                                    | -0.1166                                  | -0.1245                                    | -0.1279                                    | -0.1251           |
| regressorchain.ipynb  | -0.1640           | -0.1532                                  | -0.1599                                  | -0.1594                                    | -0.1582                                  | -0.1580                                    | -0.1663                                    | -0.1747           |
| xgboost_model.ipynb   | -0.1868           | -0.2031                                  | -0.2008                                  | -0.2224                                    | -0.2089                                  | -0.2292                                    | -0.2272                                    | -0.2002           |
| xgb_multisalida.ipynb | -0.2861           | -0.2724                                  | -0.2562                                  | -0.2826                                    | -0.2870                                  | -0.3051                                    | -0.2915                                    | -0.3146           |
| mlp_multisalida.ipynb | -0.2084           | -0.2769                                  | -0.4271                                  | -0.2666                                    | -0.3858                                  | -0.3461                                    | -0.4403                                    | -0.2757           |
| mlp_custom_loss.ipynb | -0.4116           | -0.3330                                  | -0.4716                                  | -0.1979                                    | -0.3474                                  | -0.4391                                    | -0.4098                                    | -0.3789           |
| MEDIA GLOBAL          | -0.2247           | -0.2239                                  | -0.2556                                  | -0.2146                                    | -0.2409                                  | -0.2589                                    | -0.2688                                    | -0.2417           |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_meso\_shannon\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: coll\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

coll\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | -0.4998           | -0.4927                                  | -0.4816                                  | -0.4768                                    | -0.6035                                  | -0.6117                                    | -0.5358                                    | -0.5990           |
| rf_model.ipynb        | -0.3489           | -0.3833                                  | -0.3319                                  | -0.3545                                    | -0.3363                                  | -0.3482                                    | -0.3486                                    | -0.3649           |
| rf_multisalida.ipynb  | -0.1953           | -0.1905                                  | -0.1894                                  | -0.1996                                    | -0.1939                                  | -0.1947                                    | -0.2008                                    | -0.1931           |
| regressorchain.ipynb  | -0.6087           | -0.6621                                  | -0.6707                                  | -0.6594                                    | -0.6818                                  | -0.6652                                    | -0.6694                                    | -0.5494           |
| xgboost_model.ipynb   | -0.3312           | -0.3148                                  | -0.3445                                  | -0.3097                                    | -0.3073                                  | -0.3141                                    | -0.3173                                    | -0.3515           |
| xgb_multisalida.ipynb | -0.3229           | -0.4397                                  | -0.3899                                  | -0.3913                                    | -0.3800                                  | -0.4294                                    | -0.3942                                    | -0.4247           |
| mlp_multisalida.ipynb | -0.7628           | -0.8362                                  | -1.2277                                  | -0.8208                                    | -0.8674                                  | -0.3868                                    | -1.0076                                    | -0.3535           |
| mlp_custom_loss.ipynb | -1.2843           | -0.8777                                  | -1.0490                                  | -0.8599                                    | -0.9322                                  | -1.1463                                    | -1.3520                                    | -0.9949           |
| MEDIA GLOBAL          | -0.5442           | -0.5246                                  | -0.5856                                  | -0.5090                                    | -0.5378                                  | -0.5121                                    | -0.6032                                    | -0.4789           |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_coll\_shannon\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: bac\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

bac\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | -0.0812           | -0.0587                                  | -0.0807                                  | -0.0585                                    | -0.0590                                  | -0.0647                                    | -0.0680                                    | -0.0677           |
| rf_model.ipynb        | 0.0077            | 0.0214                                   | 0.0126                                   | 0.0179                                     | 0.0077                                   | 0.0173                                     | 0.0094                                     | 0.0219            |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.0290            | 0.0125                                   | 0.0103                                   | 0.0476                                     | 0.0102                                   | 0.0352                                     | 0.0355                                     | 0.0306            |
| regressorchain.ipynb  | 0.0288            | 0.0286                                   | 0.0332                                   | 0.0288                                     | 0.0316                                   | 0.0278                                     | 0.0261                                     | 0.0129            |
| xgboost_model.ipynb   | 0.0092            | 0.0174                                   | 0.0203                                   | 0.0212                                     | 0.0113                                   | 0.0209                                     | 0.0237                                     | 0.0200            |
| xgb_multisalida.ipynb | -0.0151           | -0.0371                                  | -0.0073                                  | -0.0142                                    | -0.0419                                  | -0.0348                                    | -0.0180                                    | -0.0361           |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.0032            | 0.0101                                   | -0.1108                                  | -0.0023                                    | -0.1435                                  | -0.0463                                    | -0.1180                                    | -0.0543           |
| mlp_custom_loss.ipynb | -0.0494           | -0.0446                                  | -0.1116                                  | -0.0389                                    | -0.0513                                  | -0.1280                                    | -0.0523                                    | 0.0113            |
| MEDIA GLOBAL          | -0.0085           | -0.0063                                  | -0.0292                                  | 0.0002                                     | -0.0294                                  | -0.0216                                    | -0.0202                                    | -0.0077           |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_bac\_shannon\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: fun\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

fun\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | -0.0161           | -0.0123                                  | -0.0090                                  | -0.0065                                    | -0.0150                                  | -0.0113                                    | -0.0113                                    | -0.0083           |
| rf_model.ipynb        | -0.0455           | -0.0345                                  | -0.0297                                  | -0.0413                                    | -0.0228                                  | -0.0312                                    | -0.0309                                    | -0.0410           |
| rf_multisalida.ipynb  | -0.0127           | -0.0185                                  | -0.0185                                  | -0.0187                                    | -0.0155                                  | -0.0234                                    | -0.0188                                    | -0.0188           |
| regressorchain.ipynb  | -0.0219           | -0.0343                                  | -0.0239                                  | -0.0344                                    | -0.0205                                  | -0.0300                                    | -0.0236                                    | -0.0370           |
| xgboost_model.ipynb   | -0.0206           | -0.0214                                  | -0.0368                                  | -0.0483                                    | -0.0139                                  | -0.0409                                    | -0.0373                                    | -0.0237           |
| xgb_multisalida.ipynb | -0.0502           | -0.0566                                  | -0.0590                                  | -0.0580                                    | -0.0192                                  | -0.0434                                    | -0.0374                                    | -0.0439           |
| mlp_multisalida.ipynb | -0.0615           | -0.0511                                  | -0.1139                                  | -0.0501                                    | -0.0663                                  | -0.0580                                    | -0.0976                                    | -0.0559           |
| mlp_custom_loss.ipynb | -0.0859           | -0.0291                                  | -0.1072                                  | -0.0583                                    | -0.0273                                  | -0.0463                                    | -0.0895                                    | -0.0499           |
| MEDIA GLOBAL          | -0.0393           | -0.0322                                  | -0.0498                                  | -0.0394                                    | -0.0251                                  | -0.0356                                    | -0.0433                                    | -0.0348           |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_fun\_shannon\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: euk\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

euk\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.0407            | 0.0532                                   | 0.0384                                   | 0.0531                                     | 0.0386                                   | 0.0530                                     | 0.0384                                     | 0.0525            |
| rf_model.ipynb        | 0.1683            | 0.1504                                   | 0.1571                                   | 0.1511                                     | 0.1554                                   | 0.1526                                     | 0.1645                                     | 0.1668            |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.1378            | 0.1301                                   | 0.1354                                   | 0.1371                                     | 0.1345                                   | 0.1371                                     | 0.1348                                     | 0.1396            |
| regressorchain.ipynb  | 0.1624            | 0.1479                                   | 0.1530                                   | 0.1442                                     | 0.1532                                   | 0.1468                                     | 0.1511                                     | 0.1605            |
| xgboost_model.ipynb   | 0.0912            | 0.0979                                   | 0.1017                                   | 0.0862                                     | 0.1048                                   | 0.0879                                     | 0.0917                                     | 0.0882            |
| xgb_multisalida.ipynb | 0.0886            | 0.0960                                   | 0.1104                                   | 0.0715                                     | 0.1158                                   | 0.0853                                     | 0.0926                                     | 0.0940            |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.1323            | 0.1341                                   | 0.1453                                   | 0.1359                                     | 0.1938                                   | 0.2099                                     | 0.1061                                     | 0.1955            |
| mlp_custom_loss.ipynb | 0.0952            | 0.1426                                   | 0.1089                                   | 0.1287                                     | 0.1191                                   | 0.1411                                     | 0.1256                                     | 0.1105            |
| MEDIA GLOBAL          | 0.1146            | 0.1190                                   | 0.1188                                   | 0.1135                                     | 0.1269                                   | 0.1267                                     | 0.1131                                     | 0.1260            |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_euk\_shannon\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: oomy\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

oomy\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.0857            | 0.0947                                   | 0.0867                                   | 0.0954                                     | 0.0852                                   | 0.0942                                     | 0.0864                                     | 0.0949            |
| rf_model.ipynb        | 0.0832            | 0.0884                                   | 0.0942                                   | 0.0719                                     | 0.0970                                   | 0.0862                                     | 0.0999                                     | 0.0905            |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.1252            | 0.1280                                   | 0.1280                                   | 0.1222                                     | 0.1248                                   | 0.1251                                     | 0.1233                                     | 0.1288            |
| regressorchain.ipynb  | 0.0913            | 0.0947                                   | 0.0964                                   | 0.1009                                     | 0.0953                                   | 0.1013                                     | 0.1033                                     | 0.0904            |
| xgboost_model.ipynb   | 0.0965            | 0.0949                                   | 0.0985                                   | 0.0988                                     | 0.0924                                   | 0.0955                                     | 0.1003                                     | 0.1011            |
| xgb_multisalida.ipynb | 0.0620            | 0.0614                                   | 0.0767                                   | 0.0700                                     | 0.0691                                   | 0.0630                                     | 0.0581                                     | 0.0620            |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.2119            | 0.2016                                   | 0.1538                                   | 0.1940                                     | 0.0930                                   | 0.1022                                     | 0.1391                                     | 0.1017            |
| mlp_custom_loss.ipynb | 0.2024            | 0.0860                                   | -0.0033                                  | 0.0822                                     | 0.0718                                   | 0.0868                                     | 0.1848                                     | 0.1902            |
| MEDIA GLOBAL          | 0.1198            | 0.1062                                   | 0.0914                                   | 0.1044                                     | 0.0911                                   | 0.0943                                     | 0.1119                                     | 0.1074            |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_oomy\_shannon\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: cerc\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

cerc\_shannon\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.0155            | 0.0171                                   | 0.0195                                   | 0.0213                                     | 0.0230                                   | 0.0248                                     | 0.0273                                     | 0.0293            |
| rf_model.ipynb        | -0.0318           | -0.0299                                  | -0.0296                                  | -0.0220                                    | -0.0250                                  | -0.0435                                    | -0.0274                                    | -0.0106           |
| rf_multisalida.ipynb  | -0.0041           | -0.0021                                  | 0.0004                                   | -0.0037                                    | -0.0024                                  | -0.0035                                    | -0.0089                                    | 0.0039            |
| regressorchain.ipynb  | -0.0006           | 0.0012                                   | 0.0057                                   | -0.0006                                    | 0.0151                                   | 0.0110                                     | 0.0092                                     | 0.0081            |
| xgboost_model.ipynb   | -0.0414           | -0.0418                                  | -0.0316                                  | -0.0500                                    | -0.0341                                  | -0.0626                                    | -0.0619                                    | -0.0459           |
| xgb_multisalida.ipynb | -0.0330           | -0.0107                                  | -0.0317                                  | -0.0141                                    | 0.0184                                   | 0.0058                                     | -0.0073                                    | 0.0214            |
| mlp_multisalida.ipynb | -0.0668           | -0.0501                                  | -0.0812                                  | -0.0454                                    | -0.1046                                  | -0.1040                                    | -0.0859                                    | -0.1203           |
| mlp_custom_loss.ipynb | -0.1223           | -0.0558                                  | -0.1385                                  | -0.1080                                    | -0.0628                                  | -0.1055                                    | -0.0828                                    | -0.0476           |
| MEDIA GLOBAL          | -0.0356           | -0.0215                                  | -0.0359                                  | -0.0278                                    | -0.0215                                  | -0.0347                                    | -0.0297                                    | -0.0202           |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_cerc\_shannon\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: macro\_order\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

macro\_order\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.1521            | 0.1446                                   | 0.1572                                   | 0.1488                                     | 0.1673                                   | 0.1587                                     | 0.1691                                     | 0.1598            |
| rf_model.ipynb        | 0.3417            | 0.3221                                   | 0.3602                                   | 0.3604                                     | 0.3564                                   | 0.3558                                     | 0.3630                                     | 0.3370            |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.2532            | 0.2398                                   | 0.2404                                   | 0.2520                                     | 0.2449                                   | 0.2626                                     | 0.2609                                     | 0.2666            |
| regressorchain.ipynb  | 0.4069            | 0.3976                                   | 0.4075                                   | 0.4091                                     | 0.4052                                   | 0.4090                                     | 0.4116                                     | 0.4128            |
| xgboost_model.ipynb   | 0.3082            | 0.2987                                   | 0.3011                                   | 0.3095                                     | 0.3047                                   | 0.3116                                     | 0.3105                                     | 0.3128            |
| xgb_multisalida.ipynb | 0.4013            | 0.4193                                   | 0.4110                                   | 0.4259                                     | 0.4258                                   | 0.4342                                     | 0.4178                                     | 0.4450            |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.2683            | 0.2506                                   | 0.3387                                   | 0.2366                                     | 0.3569                                   | 0.3126                                     | 0.2702                                     | 0.3373            |
| mlp_custom_loss.ipynb | 0.2420            | 0.3420                                   | 0.3443                                   | 0.2779                                     | 0.3105                                   | 0.3489                                     | 0.2675                                     | 0.2422            |
| MEDIA GLOBAL          | 0.2967            | 0.3018                                   | 0.3201                                   | 0.3025                                     | 0.3215                                   | 0.3242                                     | 0.3088                                     | 0.3142            |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_macro\_order\_richness\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: earthworm\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

## earthworm\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.2789            | 0.2750                                   | 0.2803                                   | 0.2761                                     | 0.2820                                   | 0.2724                                     | 0.2842                                     | 0.2775            |
| rf_model.ipynb        | 0.5722            | 0.5698                                   | 0.5677                                   | 0.5594                                     | 0.5672                                   | 0.5608                                     | 0.5560                                     | 0.5620            |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.4509            | 0.4317                                   | 0.4375                                   | 0.4703                                     | 0.4326                                   | 0.4655                                     | 0.4636                                     | 0.4581            |
| regressorchain.ipynb  | 0.5359            | 0.5297                                   | 0.5270                                   | 0.5283                                     | 0.5309                                   | 0.5313                                     | 0.5299                                     | 0.5242            |
| xgboost_model.ipynb   | 0.5171            | 0.5138                                   | 0.5128                                   | 0.5155                                     | 0.5118                                   | 0.5174                                     | 0.5149                                     | 0.5124            |
| xgb_multisalida.ipynb | 0.5893            | 0.5975                                   | 0.5862                                   | 0.5905                                     | 0.5794                                   | 0.5829                                     | 0.5744                                     | 0.5960            |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.4539            | 0.4316                                   | 0.4381                                   | 0.4457                                     | 0.4717                                   | 0.4998                                     | 0.4401                                     | 0.4809            |
| mlp_custom_loss.ipynb | 0.4543            | 0.4778                                   | 0.5043                                   | 0.4694                                     | 0.4467                                   | 0.4488                                     | 0.3913                                     | 0.4551            |
| MEDIA GLOBAL          | 0.4816            | 0.4784                                   | 0.4817                                   | 0.4819                                     | 0.4778                                   | 0.4849                                     | 0.4693                                     | 0.4833            |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_earthworm\_richness\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

## 5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: orib\_species\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

## orib\_species\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.0921            | 0.0973                                   | 0.1000                                   | 0.0971                                     | 0.0927                                   | 0.0902                                     | 0.0925                                     | 0.0901            |
| rf_model.ipynb        | 0.2034            | 0.2252                                   | 0.1984                                   | 0.2108                                     | 0.1993                                   | 0.2119                                     | 0.2171                                     | 0.2017            |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.2386            | 0.2347                                   | 0.2390                                   | 0.2335                                     | 0.2399                                   | 0.2431                                     | 0.2373                                     | 0.2433            |
| regressorchain.ipynb  | 0.2026            | 0.2109                                   | 0.2081                                   | 0.1976                                     | 0.2106                                   | 0.2019                                     | 0.1991                                     | 0.2023            |
| xgboost_model.ipynb   | 0.1259            | 0.1622                                   | 0.1248                                   | 0.1608                                     | 0.1623                                   | 0.1637                                     | 0.1618                                     | 0.1588            |
| xgb_multisalida.ipynb | 0.2800            | 0.2903                                   | 0.2674                                   | 0.2827                                     | 0.2903                                   | 0.2810                                     | 0.2724                                     | 0.2850            |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.2700            | 0.2729                                   | 0.3060                                   | 0.2646                                     | 0.3319                                   | 0.3311                                     | 0.2894                                     | 0.3360            |
| mlp_custom_loss.ipynb | 0.2477            | 0.2658                                   | 0.3227                                   | 0.2543                                     | 0.2839                                   | 0.2947                                     | 0.3065                                     | 0.2323            |
| MEDIA GLOBAL          | 0.2075            | 0.2199                                   | 0.2208                                   | 0.2127                                     | 0.2264                                   | 0.2272                                     | 0.2220                                     | 0.2187            |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_orib\_species\_richness\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

## 5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: meso\_species\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

## meso\_species\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | -0.0959           | -0.1066                                  | -0.0959                                  | -0.1064                                    | -0.1044                                  | -0.1137                                    | -0.0980                                    | -0.1077           |
| rf_model.ipynb        | -0.0438           | -0.0340                                  | -0.0254                                  | -0.0560                                    | -0.0255                                  | -0.0573                                    | -0.0598                                    | -0.0319           |
| rf_multisalida.ipynb  | -0.0255           | -0.0270                                  | -0.0252                                  | -0.0293                                    | -0.0233                                  | -0.0267                                    | -0.0299                                    | -0.0263           |
| regressorchain.ipynb  | -0.0400           | -0.0358                                  | -0.0274                                  | -0.0465                                    | -0.0236                                  | -0.0457                                    | -0.0458                                    | -0.0457           |
| xgboost_model.ipynb   | -0.0592           | -0.0756                                  | -0.0763                                  | -0.0818                                    | -0.0774                                  | -0.0812                                    | -0.0838                                    | -0.0776           |
| xgb_multisalida.ipynb | -0.1146           | -0.0960                                  | -0.1131                                  | -0.1050                                    | -0.1255                                  | -0.1185                                    | -0.1259                                    | -0.1187           |
| mlp_multisalida.ipynb | -0.0625           | -0.1081                                  | -0.2250                                  | -0.0976                                    | -0.1870                                  | -0.1688                                    | -0.2159                                    | -0.1064           |
| mlp_custom_loss.ipynb | -0.2028           | -0.1676                                  | -0.2760                                  | -0.0675                                    | -0.1774                                  | -0.2337                                    | -0.2085                                    | -0.1863           |
| MEDIA GLOBAL          | -0.0805           | -0.0813                                  | -0.1080                                  | -0.0738                                    | -0.0930                                  | -0.1057                                    | -0.1084                                    | -0.0876           |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_meso\_species\_richness\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

## 5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: coll\_species\_richness\_z (Base: n\_vars=34)



coll\_species\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | -0.7341           | -0.7464                                  | -0.6943                                  | -0.7082                                    | -0.8110                                  | -0.8295                                    | -0.7845                                    | -0.8035           |
| rf_model.ipynb        | -0.5484           | -0.5718                                  | -0.5554                                  | -0.5527                                    | -0.5349                                  | -0.5611                                    | -0.5570                                    | -0.5690           |
| rf_multisalida.ipynb  | -0.2920           | -0.2958                                  | -0.2975                                  | -0.3157                                    | -0.2932                                  | -0.3037                                    | -0.3124                                    | -0.3000           |
| regressorchain.ipynb  | -0.5799           | -0.5625                                  | -0.5585                                  | -0.5671                                    | -0.5619                                  | -0.5646                                    | -0.5719                                    | -0.5392           |
| xgboost_model.ipynb   | -0.5803           | -0.5691                                  | -0.5632                                  | -0.5685                                    | -0.5692                                  | -0.5708                                    | -0.5801                                    | -0.5636           |
| xgb_multisalida.ipynb | -0.6465           | -0.7284                                  | -0.6839                                  | -0.6938                                    | -0.6588                                  | -0.6581                                    | -0.7130                                    | -0.7314           |
| mlp_multisalida.ipynb | -1.3183           | -1.3722                                  | -2.0257                                  | -1.3332                                    | -1.5265                                  | -0.6997                                    | -1.6277                                    | -0.6478           |
| mlp_custom_loss.ipynb | -2.1265           | -1.3919                                  | -1.8351                                  | -1.4057                                    | -1.5350                                  | -1.9564                                    | -2.3229                                    | -1.5757           |
| MEDIA GLOBAL          | -0.8532           | -0.7798                                  | -0.9017                                  | -0.7681                                    | -0.8113                                  | -0.7680                                    | -0.9337                                    | -0.7163           |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_coll\_species\_richness\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: bac\_asv\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

bac\_asv\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | -0.0761           | -0.0838                                  | -0.0747                                  | -0.0826                                    | -0.0826                                  | -0.0853                                    | -0.0833                                    | -0.0861           |
| rf_model.ipynb        | 0.0042            | 0.0070                                   | 0.0156                                   | 0.0146                                     | 0.0119                                   | 0.0180                                     | 0.0227                                     | 0.0154            |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.0044            | -0.0080                                  | -0.0070                                  | 0.0136                                     | -0.0058                                  | 0.0131                                     | 0.0087                                     | 0.0050            |
| regressorchain.ipynb  | -0.0052           | -0.0047                                  | 0.0002                                   | -0.0073                                    | 0.0013                                   | -0.0017                                    | 0.0019                                     | -0.0113           |
| xgboost_model.ipynb   | 0.0014            | -0.0011                                  | 0.0049                                   | 0.0010                                     | 0.0082                                   | 0.0000                                     | 0.0176                                     | -0.0060           |
| xgb_multisalida.ipynb | 0.0155            | 0.0106                                   | 0.0388                                   | 0.0260                                     | 0.0377                                   | 0.0286                                     | 0.0372                                     | 0.0217            |
| mlp_multisalida.ipynb | -0.0443           | -0.0438                                  | -0.1418                                  | -0.0402                                    | -0.1499                                  | -0.0904                                    | -0.1432                                    | -0.0929           |
| mlp_custom_loss.ipynb | -0.0900           | -0.0962                                  | -0.1601                                  | -0.1002                                    | -0.0983                                  | -0.1780                                    | -0.0982                                    | -0.0342           |
| MEDIA GLOBAL          | -0.0238           | -0.0275                                  | -0.0405                                  | -0.0219                                    | -0.0347                                  | -0.0370                                    | -0.0296                                    | -0.0236           |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_bac\_asv\_richness\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: fun\_asv\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

fun\_asv\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.0087            | 0.0078                                   | 0.0091                                   | 0.0083                                     | 0.0090                                   | 0.0084                                     | 0.0092                                     | 0.0084            |
| rf_model.ipynb        | -0.0256           | -0.0277                                  | -0.0274                                  | -0.0320                                    | -0.0249                                  | -0.0236                                    | -0.0191                                    | -0.0300           |
| rf_multisalida.ipynb  | -0.0068           | -0.0047                                  | -0.0064                                  | -0.0058                                    | -0.0067                                  | -0.0069                                    | -0.0052                                    | -0.0055           |
| regressorchain.ipynb  | -0.0186           | -0.0190                                  | -0.0205                                  | -0.0260                                    | -0.0192                                  | -0.0264                                    | -0.0230                                    | -0.0204           |
| xgboost_model.ipynb   | -0.0242           | -0.0461                                  | -0.0303                                  | -0.0306                                    | -0.0283                                  | -0.0251                                    | -0.0251                                    | -0.0248           |
| xgb_multisalida.ipynb | -0.0662           | -0.0612                                  | -0.0603                                  | -0.0654                                    | -0.0637                                  | -0.0680                                    | -0.0736                                    | -0.0645           |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.0101            | 0.0097                                   | 0.0171                                   | 0.0105                                     | 0.0399                                   | 0.0202                                     | 0.0116                                     | 0.0160            |
| mlp_custom_loss.ipynb | 0.0043            | -0.0138                                  | -0.0120                                  | 0.0078                                     | -0.0041                                  | 0.0157                                     | 0.0108                                     | 0.0134            |
| MEDIA GLOBAL          | -0.0148           | -0.0194                                  | -0.0163                                  | -0.0166                                    | -0.0123                                  | -0.0132                                    | -0.0143                                    | -0.0134           |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_fun\_asv\_richness\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: euk\_asv\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

euk\_asv\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.0400            | 0.0602                                   | 0.0354                                   | 0.0561                                     | 0.0333                                   | 0.0560                                     | 0.0357                                     | 0.0585            |
| rf_model.ipynb        | 0.2520            | 0.2506                                   | 0.2545                                   | 0.2455                                     | 0.2538                                   | 0.2343                                     | 0.2636                                     | 0.2707            |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.1903            | 0.1763                                   | 0.1822                                   | 0.1937                                     | 0.1776                                   | 0.1885                                     | 0.1892                                     | 0.1835            |
| regressorchain.ipynb  | 0.2690            | 0.2651                                   | 0.2731                                   | 0.2624                                     | 0.2773                                   | 0.2629                                     | 0.2757                                     | 0.2731            |
| xgboost_model.ipynb   | 0.1671            | 0.1671                                   | 0.1717                                   | 0.1559                                     | 0.1711                                   | 0.1589                                     | 0.1644                                     | 0.1612            |
| xgb_multisalida.ipynb | 0.2233            | 0.2300                                   | 0.2339                                   | 0.2180                                     | 0.2266                                   | 0.2022                                     | 0.2254                                     | 0.2281            |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.2201            | 0.2303                                   | 0.2363                                   | 0.2152                                     | 0.2746                                   | 0.3031                                     | 0.2254                                     | 0.3006            |
| mlp_custom_loss.ipynb | 0.2118            | 0.2414                                   | 0.2202                                   | 0.2378                                     | 0.2464                                   | 0.2009                                     | 0.2423                                     | 0.1999            |
| MEDIA GLOBAL          | 0.1967            | 0.2026                                   | 0.2009                                   | 0.1981                                     | 0.2076                                   | 0.2009                                     | 0.2027                                     | 0.2094            |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_euk\_asv\_richness\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: oomy\_asv\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

oomy\_asv\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.1035            | 0.1124                                   | 0.1038                                   | 0.1124                                     | 0.0987                                   | 0.1086                                     | 0.0928                                     | 0.1017            |
| rf_model.ipynb        | 0.1843            | 0.2011                                   | 0.1971                                   | 0.1849                                     | 0.1995                                   | 0.1990                                     | 0.2031                                     | 0.2014            |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.1917            | 0.1825                                   | 0.1845                                   | 0.1992                                     | 0.1829                                   | 0.2006                                     | 0.1986                                     | 0.1998            |
| regressorchain.ipynb  | 0.2019            | 0.2015                                   | 0.2055                                   | 0.2041                                     | 0.2130                                   | 0.2097                                     | 0.2199                                     | 0.2058            |
| xgboost_model.ipynb   | 0.1776            | 0.1854                                   | 0.1884                                   | 0.1859                                     | 0.1946                                   | 0.1910                                     | 0.1949                                     | 0.1917            |
| xgb_multisalida.ipynb | 0.1650            | 0.1794                                   | 0.1753                                   | 0.1728                                     | 0.1805                                   | 0.1788                                     | 0.1859                                     | 0.1875            |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.0911            | 0.0935                                   | 0.0587                                   | 0.0812                                     | 0.0037                                   | 0.0422                                     | 0.0685                                     | 0.0339            |
| mlp_custom_loss.ipynb | 0.0849            | 0.0602                                   | -0.0406                                  | 0.0727                                     | 0.0633                                   | 0.0169                                     | 0.0977                                     | 0.0905            |
| MEDIA GLOBAL          | 0.1500            | 0.1520                                   | 0.1341                                   | 0.1517                                     | 0.1420                                   | 0.1434                                     | 0.1577                                     | 0.1515            |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_oomy\_asv\_richness\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

5.2. TABLA COMPARATIVA POR TARGET: cerc\_asv\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

cerc\_asv\_richness\_z (Base: n\_vars=34)

| Notebook              | R2<br>(n_vars=34) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-1]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-2]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-2]) | R2 (n_vars=33<br>[model-prep-<br>var-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>1-3]) | R2 (n_vars=32<br>[model-prep-var-<br>2-3]) | R2<br>(n_vars=31) |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| reg_model.ipynb       | 0.1019            | 0.0935                                   | 0.0985                                   | 0.0890                                     | 0.0941                                   | 0.0861                                     | 0.0953                                     | 0.0877            |
| rf_model.ipynb        | 0.1250            | 0.1235                                   | 0.1212                                   | 0.1116                                     | 0.1202                                   | 0.1095                                     | 0.1056                                     | 0.1134            |
| rf_multisalida.ipynb  | 0.1171            | 0.1149                                   | 0.1128                                   | 0.1217                                     | 0.1124                                   | 0.1157                                     | 0.1169                                     | 0.1210            |
| regressorchain.ipynb  | 0.1171            | 0.1213                                   | 0.1213                                   | 0.1185                                     | 0.1172                                   | 0.1158                                     | 0.1106                                     | 0.1172            |
| xgboost_model.ipynb   | 0.1227            | 0.1351                                   | 0.1248                                   | 0.1364                                     | 0.1172                                   | 0.1311                                     | 0.1143                                     | 0.1205            |
| xgb_multisalida.ipynb | 0.0983            | 0.1027                                   | 0.1022                                   | 0.1028                                     | 0.0949                                   | 0.0743                                     | 0.0831                                     | 0.0854            |
| mlp_multisalida.ipynb | 0.0380            | 0.0575                                   | 0.0430                                   | 0.0452                                     | 0.0157                                   | 0.0180                                     | 0.0305                                     | 0.0035            |
| mlp_custom_loss.ipynb | -0.0008           | 0.0454                                   | -0.0187                                  | 0.0214                                     | 0.0546                                   | 0.0307                                     | -0.0141                                    | 0.0048            |
| MEDIA GLOBAL          | 0.0899            | 0.0992                                   | 0.0881                                   | 0.0933                                     | 0.0908                                   | 0.0852                                     | 0.0803                                     | 0.0817            |

Guardado en: output/comparativas/por\_target\_cerc\_asv\_richness\_z\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

=====

Export final con todas las tablas guardado en: output/comparativas/todas\_las\_tablas\_model-prep-var\_vs\_model-prep-var-1\_vs\_model-prep-var-2\_vs\_model-prep-var-1-2\_vs\_model-prep-var-3\_vs\_model-prep-var-1-3\_vs\_model-prep-var-2-3\_vs\_model-prep-var-1-2-3.html

=====

## 7. Ranking de modelos

Se calcula directamente a partir de las métricas ya extraídas. Rank 1 = mejor modelo (mayor R<sup>2</sup>) en esa rama/target.

```
In [12]: print("=" * 100)
print("7.1.- RANKING POR RAMA (R2 global, 1 = mejor modelo)")
print("=" * 100)

r2_global_cols = [c for c in df_general.columns if c.startswith("R2_Global (")]
ranking_global = df_general.set_index("Notebook")[r2_global_cols].rank(ascending=False, axis=0)
ranking_global.columns = [c.replace("R2_Global (", "").rstrip(")") for c in ranking_global.columns]

print(ranking_global.to_string())
```

```

resumen_ranking = pd.DataFrame({
    "Ranking medio": ranking_global.mean(axis=1).round(2),
    "Desviacion (estabilidad)": ranking_global.std(axis=1).round(2),
}).sort_values("Ranking medio")

print("\n" + "=" * 100)
print("7.2.- RANKING MEDIO Y ESTABILIDAD ENTRE RAMAS")
print("=" * 100)
print(resumen_ranking.to_string())

os.makedirs("output/comparativas", exist_ok=True)
ruta_ranking = f"output/comparativas/ranking_global_{'_vs_'.join(BRANCHES)}.csv"
ranking_global.to_csv(ruta_ranking)
print(f"\nGuardado en: {ruta_ranking}")

=====
7.1.- RANKING POR RAMA (R2 global, 1 = mejor modelo)
=====
n_vars=34 n_vars=33 [model-prep-var-1] n_vars=33 [model-prep-var-2] n_vars=32 [model-prep-var-1-2] n_vars=3
3 [model-prep-var-3] n_vars=32 [model-prep-var-1-3] n_vars=32 [model-prep-var-2-3] n_vars=31
Notebook
reg_model.ipynb          7.0          7.0          6.0          7.0          6.0          7.0
6.0
rf_model.ipynb           2.0          2.0          2.0          2.0          1.0          2.0
1.0
rf_multisalida.ipynb     1.0          1.0          1.0          1.0          2.0          1.0
2.0
regressorchain.ipynb     4.0          4.0          3.0          3.5          4.0          4.0
4.0
xgboost_model.ipynb      5.0          5.0          5.0          5.0          5.0          5.0
5.0
xgb_multisalida.ipynb    3.0          3.0          4.0          3.5          3.0          3.0
3.0
mlp_multisalida.ipynb    6.0          6.0          6.0          7.0          7.0          6.0
7.0
mlp_custom_loss.ipynb    8.0          8.0          8.0          8.0          8.0          8.0
8.0

=====
7.2.- RANKING MEDIO Y ESTABILIDAD ENTRE RAMAS
=====
Ranking medio  Desviacion (estabilidad)
Notebook
rf_multisalida.ipynb      1.25          0.46
rf_model.ipynb            1.75          0.46
xgb_multisalida.ipynb     3.31          0.46
regressorchain.ipynb     3.69          0.46
xgboost_model.ipynb      5.00          0.00
mlp_multisalida.ipynb    6.38          0.52
reg_model.ipynb          6.62          0.52
mlp_custom_loss.ipynb    8.00          0.00

Guardado en: output/comparativas/ranking_global_model-prep-var_vs_model-prep-var-1_vs_model-prep-var-2_vs_model-prep-var-1-2_vs_model-
prep-var-3_vs_model-prep-var-1-3_vs_model-prep-var-2-3_vs_model-prep-var-1-2-3.csv

```

## 8. Barrido de random\_state

Dos ramas, cada una entrena un modelo por semilla dentro de un rango y guarda el resultado en un CSV propio  
(MODELS\_DIR/barrido\_rs\_<modelo>/<...>.csv). Aquí se lee ese CSV directamente vía `git show`, no se parsea el notebook.

```

In [13]: barrido_por_rama = {}

for branch in BRANCHES_BARRIDO:
    print(f"Leyendo barridos de la rama: {branch}...")
    barrido_por_rama[branch] = {}
    conteos_rama = {}

    for nb_name in NOTEBOOKS:
        nb_json = obtener_notebook_desde_git(GIT_REPO_PATH, branch, nb_name, NOTEBOOKS_SUBDIR)
        if nb_json is None:
            continue
        ruta_csv = extraer_ruta_csv_barrido(nb_json)
        if ruta_csv is None:
            print(f" [AVISO] {nb_name}: no se encontró la celda de barrido (¿no tiene Prueba 3 todavía?)")
            continue

        df_csv = obtener_csv_desde_git(GIT_REPO_PATH, branch, ruta_csv)
        if df_csv is None:
            barrido_por_rama[branch][nb_name] = None
            continue

        n_real = len(df_csv)
        n_esperado = extraer_rango_esperado_rs(nb_json)
        conteos_rama[nb_name] = n_real

        etiqueta_check = ""
        if n_esperado is not None and n_real != n_esperado:
            etiqueta_check = f" [AVISO] se esperaban {n_esperado} semillas (RANDOM_STATES en el código), CSV tiene {n_real}"

        print(f" {nb_name}: {ruta_csv} → {n_real} semillas{etiqueta_check}")
        barrido_por_rama[branch][nb_name] = df_csv

# dentro de la misma rama, todos los notebooks deberían barrer el mismo
# rango de semillas -- si uno se queda corto respecto al resto, avisar
if len(set(conteos_rama.values())) > 1:
    print(f" [AVISO] No todos los notebooks de '{branch}' tienen el mismo número de semillas: {conteos_rama}")
print()

```

Leyendo barridos de la rama: model-prep-rs-group...

```
reg_model.ipynb: output/models/reg/barrido_rs_ridge/ridge_barrido_rs.csv → 101 semillas
rf_model.ipynb: output/models/rf/barrido_rs_rf/rf_barrido_rs.csv → 101 semillas
rf_multisalida.ipynb: output/models/rf_multi/barrido_rs_rf_multi/rf_multi_barrido_rs.csv → 101 semillas
regressorchain.ipynb: output/models/chain/barrido_rs_chain/chain_barrido_rs.csv → 101 semillas
xgboost_model.ipynb: output/models/xgb/barrido_rs_xgb/xgb_barrido_rs.csv → 101 semillas
xgb_multisalida.ipynb: output/models/xgb_multi/barrido_rs_xgb_multi/xgb_multi_barrido_rs.csv → 101 semillas
mlp_multisalida.ipynb: output/models/mlp/barrido_rs_mlp/mlp_barrido_rs.csv → 101 semillas
mlp_custom_loss.ipynb: output/models/mlp_custom/barrido_rs_mlp_custom/mlp_custom_barrido_rs.csv → 101 semillas
```

Leyendo barridos de la rama: model-prep-rs-group-1...

```
reg_model.ipynb: output/models/reg/barrido_rs_ridge/ridge_barrido_rs.csv → 491 semillas
rf_model.ipynb: output/models/rf/barrido_rs_rf/rf_barrido_rs.csv → 491 semillas
rf_multisalida.ipynb: output/models/rf_multi/barrido_rs_rf_multi/rf_multi_barrido_rs.csv → 491 semillas
regressorchain.ipynb: output/models/chain/barrido_rs_chain/chain_barrido_rs.csv → 491 semillas
xgboost_model.ipynb: output/models/xgb/barrido_rs_xgb/xgb_barrido_rs.csv → 491 semillas
xgb_multisalida.ipynb: output/models/xgb_multi/barrido_rs_xgb_multi/xgb_multi_barrido_rs.csv → 491 semillas
mlp_multisalida.ipynb: output/models/mlp/barrido_rs_mlp/mlp_barrido_rs.csv → 491 semillas
mlp_custom_loss.ipynb: output/models/mlp_custom/barrido_rs_mlp_custom/mlp_custom_barrido_rs.csv → 491 semillas
```

```
In [14]: def construir_df_largo_desde_csv():
    filas = []
    for branch, notebooks_dict in barrido_por_rama.items():
        for nb_name, df_csv in notebooks_dict.items():
            if df_csv is None or "random_state" not in df_csv.columns:
                continue
            r2_cols = [c for c in df_csv.columns if c.endswith("_r2")]
            for _, row in df_csv.iterrows():
                rs = row["random_state"]
                filas.append({
                    "Notebook": nb_name, "branch": branch, "random_state": rs,
                    "target": "GLOBAL", "r2": row[r2_cols].mean(),
                })
            for t in TARGETS_PRIORITARIOS:
                col = f"{t}_r2"
                if col in df_csv.columns:
                    filas.append({
                        "Notebook": nb_name, "branch": branch, "random_state": rs,
                        "target": t, "r2": row[col],
                    })
    return pd.DataFrame(filas)

df_barrido = construir_df_largo_desde_csv()
print(f"Filas recogidas: {len(df_barrido)}")
df_barrido.head()
```

Filas recogidas: 14208

```
Out[14]:
```

|   | Notebook        | branch              | random_state | target               | r2        |
|---|-----------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|
| 0 | reg_model.ipynb | model-prep-rs-group | 0.0          | GLOBAL               | -0.016377 |
| 1 | reg_model.ipynb | model-prep-rs-group | 0.0          | earthworm_shannon_z  | 0.239544  |
| 2 | reg_model.ipynb | model-prep-rs-group | 0.0          | earthworm_richness_z | 0.278931  |
| 3 | reg_model.ipynb | model-prep-rs-group | 1.0          | GLOBAL               | -0.016377 |
| 4 | reg_model.ipynb | model-prep-rs-group | 1.0          | earthworm_shannon_z  | 0.239544  |

```
In [15]: print("=" * 100)
print("8.1.- ESTADÍSTICA DEL BARRIDO (media ± desviación típica sobre las semillas, por rama)")
print("=" * 100)

os.makedirs("output/comparativas", exist_ok=True)

for target in ["GLOBAL"] + TARGETS_PRIORITARIOS:
    sub = df_barrido[df_barrido["target"] == target]
    resumen = sub.groupby(["Notebook", "branch"])["r2"].agg(
        media="mean", desviacion="std", minimo="min", maximo="max", n="count"
    ).round(4).sort_values("media", ascending=False)
    print(f"\n--- {target} ---")
    print(resumen.to_string())
    resumen.to_csv(f"output/comparativas/barrido_resumen_{target}.csv")
```

=====

8.1.- ESTADÍSTICA DEL BARRIDO (media ± desviación típica sobre las semillas, por rama)

=====

--- GLOBAL ---

|                       |                       | media   | desviacion | minimo  | maximo  | n   |
|-----------------------|-----------------------|---------|------------|---------|---------|-----|
| Notebook              | branch                |         |            |         |         |     |
| rf_multisalida.ipynb  | model-prep-rs-group   | 0.0953  | 0.0030     | 0.0869  | 0.1032  | 101 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.0953  | 0.0033     | 0.0839  | 0.1053  | 491 |
| rf_model.ipynb        | model-prep-rs-group   | 0.0892  | 0.0042     | 0.0768  | 0.1029  | 491 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.0890  | 0.0040     | 0.0796  | 0.0996  | 101 |
| xgb_multisalida.ipynb | model-prep-rs-group   | 0.0786  | 0.0049     | 0.0639  | 0.0949  | 491 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.0780  | 0.0055     | 0.0635  | 0.0880  | 101 |
| regressorchain.ipynb  | model-prep-rs-group   | 0.0643  | 0.0116     | 0.0341  | 0.0988  | 491 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.0635  | 0.0104     | 0.0402  | 0.0976  | 101 |
| reg_model.ipynb       | model-prep-rs-group   | -0.0164 | 0.0000     | -0.0164 | -0.0164 | 491 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | -0.0164 | 0.0000     | -0.0164 | -0.0164 | 101 |
| mlp_multisalida.ipynb | model-prep-rs-group   | -0.0271 | 0.0342     | -0.1196 | 0.0606  | 101 |
| mlp_custom_loss.ipynb | model-prep-rs-group   | -0.0495 | 0.0312     | -0.1351 | 0.0185  | 101 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | -0.0588 | 0.0348     | -0.1737 | 0.0461  | 491 |
| xgboost_model.ipynb   | model-prep-rs-group   | -0.0636 | 0.0000     | -0.0636 | -0.0636 | 101 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | -0.0636 | 0.0000     | -0.0636 | -0.0636 | 491 |
| mlp_multisalida.ipynb | model-prep-rs-group-1 | -0.0678 | 0.0516     | -0.2609 | 0.0568  | 491 |

--- earthworm\_shannon\_z ---

|                       |                       | media  | desviacion | minimo | maximo | n   |
|-----------------------|-----------------------|--------|------------|--------|--------|-----|
| Notebook              | branch                |        |            |        |        |     |
| xgb_multisalida.ipynb | model-prep-rs-group   | 0.5343 | 0.0108     | 0.5032 | 0.5612 | 101 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.5330 | 0.0111     | 0.4981 | 0.5688 | 491 |
| rf_model.ipynb        | model-prep-rs-group   | 0.5018 | 0.0104     | 0.4718 | 0.5302 | 491 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.4990 | 0.0091     | 0.4720 | 0.5195 | 101 |
| regressorchain.ipynb  | model-prep-rs-group   | 0.4792 | 0.0157     | 0.4307 | 0.5209 | 491 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.4789 | 0.0144     | 0.4445 | 0.5134 | 101 |
| rf_multisalida.ipynb  | model-prep-rs-group   | 0.4142 | 0.0092     | 0.3876 | 0.4433 | 491 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.4140 | 0.0091     | 0.3802 | 0.4350 | 101 |
| xgboost_model.ipynb   | model-prep-rs-group   | 0.3898 | 0.0000     | 0.3898 | 0.3898 | 101 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.3898 | 0.0000     | 0.3898 | 0.3898 | 491 |
| mlp_multisalida.ipynb | model-prep-rs-group   | 0.3653 | 0.0484     | 0.1936 | 0.4770 | 491 |
| mlp_custom_loss.ipynb | model-prep-rs-group   | 0.3464 | 0.0446     | 0.1304 | 0.4571 | 491 |
| mlp_multisalida.ipynb | model-prep-rs-group   | 0.3452 | 0.0361     | 0.2589 | 0.4198 | 101 |
| mlp_custom_loss.ipynb | model-prep-rs-group   | 0.3169 | 0.0466     | 0.1959 | 0.4450 | 101 |
| reg_model.ipynb       | model-prep-rs-group   | 0.2395 | 0.0000     | 0.2395 | 0.2395 | 101 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.2395 | 0.0000     | 0.2395 | 0.2395 | 491 |

--- earthworm\_richness\_z ---

|                       |                       | media  | desviacion | minimo | maximo | n   |
|-----------------------|-----------------------|--------|------------|--------|--------|-----|
| Notebook              | branch                |        |            |        |        |     |
| xgb_multisalida.ipynb | model-prep-rs-group   | 0.5867 | 0.0127     | 0.5505 | 0.6251 | 491 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.5866 | 0.0112     | 0.5597 | 0.6106 | 101 |
| rf_model.ipynb        | model-prep-rs-group   | 0.5643 | 0.0103     | 0.5426 | 0.5873 | 101 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.5635 | 0.0106     | 0.5353 | 0.5900 | 491 |
| regressorchain.ipynb  | model-prep-rs-group   | 0.5279 | 0.0121     | 0.4924 | 0.5664 | 491 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.5270 | 0.0118     | 0.5046 | 0.5590 | 101 |
| xgboost_model.ipynb   | model-prep-rs-group   | 0.4895 | 0.0000     | 0.4895 | 0.4895 | 491 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.4895 | 0.0000     | 0.4895 | 0.4895 | 101 |
| mlp_multisalida.ipynb | model-prep-rs-group   | 0.4592 | 0.0455     | 0.2597 | 0.5618 | 491 |
| rf_multisalida.ipynb  | model-prep-rs-group   | 0.4494 | 0.0086     | 0.4200 | 0.4808 | 491 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.4493 | 0.0087     | 0.4178 | 0.4733 | 101 |
| mlp_custom_loss.ipynb | model-prep-rs-group   | 0.4491 | 0.0402     | 0.2841 | 0.5469 | 491 |
| mlp_multisalida.ipynb | model-prep-rs-group   | 0.4354 | 0.0325     | 0.3511 | 0.5132 | 101 |
| mlp_custom_loss.ipynb | model-prep-rs-group   | 0.4185 | 0.0410     | 0.2991 | 0.5315 | 101 |
| reg_model.ipynb       | model-prep-rs-group   | 0.2789 | 0.0000     | 0.2789 | 0.2789 | 101 |
|                       | model-prep-rs-group-1 | 0.2789 | 0.0000     | 0.2789 | 0.2789 | 491 |


```
In [16]: import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set_theme(style="whitegrid")

TARGET_COLORS = {"GLOBAL": "#4A6FA5", "earthworm_shannon_z": "#2E8B6B", "earthworm_richness_z": "#C9683A"}

targets_a_graficar = ["GLOBAL"] + TARGETS_PRIORITARIOS
fig, axes = plt.subplots(len(targets_a_graficar), 1, figsize=(10, 3.8 * len(targets_a_graficar)), squeeze=False)

for ax, target in zip(axes[:, 0], targets_a_graficar):
    sub = df_barrido[df_barrido["target"] == target]
    orden = sub.groupby("Notebook")["r2"].mean().sort_values(ascending=False).index
    sns.boxplot(data=sub, x="Notebook", y="r2", hue="branch", order=orden, ax=ax, fliersize=2,
                palette=[TARGET_COLORS.get(target, "#4A6FA5"), "#9B85C4"])
    ax.set_title(f"Distribución de R² sobre el barrido de random_state - {target}", fontsize=11, fontweight="bold")
    ax.set_xlabel("")
    ax.set_ylabel("R²")
    ax.tick_params(axis="x", rotation=25)
    ax.spines["top"].set_visible(False)
    ax.spines["right"].set_visible(False)

fig.tight_layout()
fig.savefig("output/comparativas/barrido_boxplot.png", dpi=160, bbox_inches="tight")
plt.show()
```



```
In [17]: print("=" * 100)
print("8.3.- RANKING MEDIO DE MODELOS A LO LARGO DE LAS SEMILLAS, POR RAMA")
print("=" * 100)

for branch in BRANCHES_BARRIDO:
    sub = df_barrido[(df_barrido["target"] == "GLOBAL") & (df_barrido["branch"] == branch)]
    pivot = sub.pivot(index="random_state", columns="Notebook", values="r2")
    ranking = pivot.rank(ascending=False, axis=1)
    resumen_rank = pd.DataFrame({
        "Ranking medio": ranking.mean().round(2),
        "Desviacion": ranking.std().round(2),
    }).sort_values("Ranking medio")
    print(f"\n--- {branch} ({len(pivot)} semillas) ---")
    print(resumen_rank.to_string())
```

```
=====
8.3.- RANKING MEDIO DE MODELOS A LO LARGO DE LAS SEMILLAS, POR RAMA
=====

--- model-prep-rs-group (101 semillas) ---
      Ranking medio  Desviacion
Notebook
rf_multisalida.ipynb      1.11      0.34
rf_model.ipynb            1.96      0.37
xgb_multisalida.ipynb     3.04      0.37
regressorchain.ipynb     3.90      0.41
reg_model.ipynb          5.48      0.63
mlp_multisalida.ipynb     6.02      0.99
mlp_custom_loss.ipynb     6.87      0.87
xgboost_model.ipynb      7.62      0.51

--- model-prep-rs-group-1 (491 semillas) ---
      Ranking medio  Desviacion
Notebook
rf_multisalida.ipynb      1.12      0.34
rf_model.ipynb            1.95      0.42
xgb_multisalida.ipynb     3.08      0.41
regressorchain.ipynb     3.85      0.42
reg_model.ipynb          5.25      0.51
mlp_custom_loss.ipynb     6.77      0.88
mlp_multisalida.ipynb     6.92      1.09
xgboost_model.ipynb      7.06      0.82
```

## 11.4.4. Notebook para la comparación de variables (Prueba I)

### 11.4.4.0.1. Fundamentos y configuración

Cada notebook de modelado dentro de la primera prueba (véase **Eliminación de variables**) exporta, como parte de su análisis de explicabilidad, un archivo `variables_menos_relevantes_<modelo>.csv` con las 10 variables que ese modelo concreto considera menos influyentes (el «bottom-10»).

Este notebook carga los ocho archivos, uno por modelo, y calcula un consenso sobre qué variables aparecen recurrentemente como poco relevantes independientemente del modelo empleado, con el objetivo de fundamentar la selección de variables a eliminar en la **Eliminación de variables**.

### 11.4.4.0.2. Metodología

Para cada variable que aparece en al menos un bottom-10, se calcula su frecuencia (en cuántos de los 8 modelos aparece) y su posición media dentro del bottom-10 (1 = la variable considerada menos relevante de todas, 10 = la décima menos relevante).

El ranking final se ordena primero por frecuencia (descendente) y, en caso de empate, por posición media (ascendente, priorizando las que son consistentemente de las peores). Se establece como «candidata fuerte a eliminar» cualquier variable que aparezca en al menos la mitad de los modelos utilizables ( $\text{umbral max}(2, (n_{\text{modelos}} + 1) \div 2)$ , es decir, 4 de 8 en este caso).

### 11.4.4.0.3. Resultados

En la tabla Tabla 42 se puede ver el ranking de consenso resultante tras realizar la comparación con los 8 modelos base.

| Variable                      | Frecuencia | Posición media | Modelos                                                  |
|-------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>cu_z</b>                   | 8/8        | 4.9            | Todos                                                    |
| <b>ni_z</b>                   | 7/8        | 4.4            | Todos salvo RegressorChain                               |
| <b>dem_orientacion_deg_z</b>  | 6/8        | 6.8            | MLP Custom, RF Multi, RF, RegressorChain, Ridge, XGBoost |
| <b>mo_z</b>                   | 5/8        | 5.0            | MLP Multi, RF Multi, RF, RegressorChain, Ridge           |
| <b>eu_sand_content_z</b>      | 5/8        | 5.6            | MLP Multi, MLP Custom, Ridge, XGB Multi, XGBoost         |
| <b>plot_total_organic_c_z</b> | 5/8        | 5.6            | MLP Multi, MLP Custom, RF Multi, Ridge, XGBoost          |
| <b>total_plant_cover_z</b>    | 4/8        | 3.0            | RF Multi, RF, RegressorChain, XGB Multi                  |
| <b>as_z</b>                   | 4/8        | 5.0            | MLP Multi, MLP Custom, RF, Ridge                         |
| <b>dem_pendiente_deg_z</b>    | 4/8        | 6.0            | RF Multi, RF, RegressorChain, XGBoost                    |

Tabla 42: Ranking de variables menos relevantes.

**cu\_z** (cobre) aparece en el bottom-10 de los 8/8 modelos, y **ni\_z** (níquel) en 7/8, siendo las dos candidatas más consistentes de todo el ranking. Ambas coinciden, además, con dos de las tres variables efectivamente probadas en el **Eliminación de variables** (**cu\_z**, **ni\_z**, **mo\_z**).

La tercera variable de esa prueba, **mo\_z**, aparece también entre las candidatas fuertes (5/8, posición media 5.0), aunque por detrás de **dem\_orientacion\_deg\_z** (6/8), que no llegó a probarse pese a tener mayor consenso, esto fue para comprobar como afectaría la eliminación de una variable algo más relevante a los modelos.



En la Figura 20 se pueden ver varias gráficas que muestran de diferentes formas la frecuencia de aparición que tienen las diferentes variables dentro del bottom-10.




Figura 20: Gráfico de barras y *heatmap* de la frecuencia de los modelos relevantes.

## SOB4ES - Comparador de variables

### CRISP-ML(Q) - Fase 4: ranking de variables candidatas a eliminar

Este notebook lee **todos** los archivos `variables_menos_relevantes_*.csv` que cada notebook de modelado exporta (uno por modelo, con sus 10 variables menos relevantes), los cruza, y genera un **ranking general de candidatas a eliminar** del conjunto de features: las variables que se repiten como "poco relevantes" en mas modelos, con metodos de importancia distintos (SHAP, permutacion, coeficientes, gain), son la señal mas solida.

### Formatos de archivo que reconoce

Cada notebook de modelado exporta su propio `variables_menos_relevantes_{modelo}.csv` con alguno de estos formatos, y el notebook detecta automaticamente cual es:

1. **Formato estandar** — columna `variable` + una o mas columnas numericas de importancia, ya ordenado de menor a mayor importancia (la primera fila es la variable menos relevante). Es el que usan RF, XGBoost, RF/XGB Multisalida, RegressorChain y los MLP.
2. **Formato Ridge** — columna `GLOBAL_MENOS_RELEVANTES` con el bottom-10 global ya calculado (mas columnas por target, que aqui no se usan).
3. **Formato roto** — solo una columna de valores numericos, sin nombres de variable (p. ej. si se exparto con `to_csv(index=False)` sobre una Series sin resetear el indice). Estos archivos **no se pueden usar** — se detectan y se listan aparte, sin bloquear el resto del analisis.

### Como identifica el modelo cada archivo

El nombre de cada modelo se deriva del propio nombre de archivo (todo lo que va despues de `variables_menos_relevantes_` o `variables_menos_revelantes_`, por si hay alguna errata). Si aparecen nombres de archivo ambiguos o no reconocidos, se muestran tal cual aparecen para que se puedan revisar a mano.

```
In [1]: import os
import glob
import re
import itertools
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap

# Directorio donde estan los variables_menos_relevantes_*.csv de cada notebook.
# Por defecto, el mismo directorio que este notebook.
DATA_DIR = './output/var/'

PALETTE = {
    'blue': '#7FA6C9', 'blue_light': '#AAD0F1', 'green': '#7FC8A9', 'green_light': '#BEE6D3',
    'purple': '#A98FC7', 'purple_light': '#D6C7EA', 'gray': '#9B9B9B', 'gray_dark': '#5C5C5C',
    'red': '#D98686',
}

PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

# Nombres "bonitos" para los sufijos de archivo mas habituales (ajustar si cambian
# las convenciones de nombres en el proyecto). Si un archivo no aparece aqui, se usa
# su nombre de archivo tal cual, para que sea facil detectarlo y revisarlo a mano.
NOMBRES_MODELO = {
    'rf': 'Random Forest',
    'rf_multisalida': 'RF Multisalida',
    'xgboost': 'XGBoost',
    'xgb': 'XGB Multisalida',
    'ridge': 'Ridge',
    # 'cadena_shap': 'RegressorChain',
    'cadena': 'RegressorChain',
    'mlp_multisalida': 'MLP Multisalida',
    'mlp_custom': 'MLP Perdida Personalizada',
    # 'mlp_permutation': 'MLP (variante sin confirmar - revisar origen)',
}

print('Librerias y configuracion cargadas correctamente...')
```

Librerias y configuracion cargadas correctamente...

### 1.- Descubrimiento y carga de archivos

Se buscan todos los `variables_menos_relevantes_*.csv` (y la variante con la errata `variables_menos_revelantes_*.csv`) en `DATA_DIR`, se detecta el formato de cada uno, y se extrae su bottom-10 (lista de variables menos relevantes, ordenada de la mas a la menos "poco relevante" dentro de ese top-10).

```
In [2]: def nombre_modelo_desde_archivo(path):
    base = os.path.basename(path)
    base = re.sub(r'\.csv$', '', base, flags=re.IGNORECASE)
    base = re.sub(r'^variables_menos_(relevantes|revelantes)_?', '', base, flags=re.IGNORECASE)
    base = re.sub(r'\s*(\d+)\$', '', base) # quita sufijos tipo '(1)' de descargas duplicadas
    clave = base.strip().lower()

    # 1. Coincidencia exacta con el diccionario de nombres conocidos
    if clave in NOMBRES_MODELO:
        return NOMBRES_MODELO[clave]

    # 2. Heuristica por palabras clave, para no depender de que el nombre de
    # archivo sea exactamente igual al esperado (mayusculas, guiones, etc.)
```

```

contiene = lambda *palabras: all(p in clave for p in palabras)
if contiene('mlp') and contiene('custom'):
    return 'MLP Perdida Personalizada'
# if contiene('mlp') and contiene('permutation'):
# return 'MLP (variante sin confirmar - revisar origen)'
if contiene('mlp') and ('multi' in clave or 'salida' in clave):
    return 'MLP Multisalida'
if contiene('rf') and ('multi' in clave or 'salida' in clave):
    return 'RF Multisalida'
if clave in ('rf', 'random_forest', 'randomforest'):
    return 'Random Forest'
if contiene('xgb') and ('multi' in clave or 'salida' in clave):
    return 'XGB Multisalida'
if clave in ('xgboost', 'xgb'):
    return 'XGBoost' if clave == 'xgboost' else 'XGB Multisalida'
if 'ridge' in clave:
    return 'Ridge'
if 'cadena' in clave or 'chain' in clave:
    return 'RegressorChain'
else:
    pass
# 3. Si nada coincide, se devuelve el nombre limpio tal cual (para poder
# identificarlo a simple vista y, si hace falta, añadirlo al diccionario)
return base if base else 'desconocido'

def cargar_bottom10(path):
    """Devuelve (lista_bottom10, motivo_error). Si motivo_error no es None,
    el archivo no se pudo usar y lista_bottom10 sera None."""
    try:
        df = pd.read_csv(path)
    except Exception as e:
        return None, f'no se pudo leer el archivo {e}'

    columnas = list(df.columns)

    # Formato Ridge: columna GLOBAL_MENOS_RELEVANTES ya calculada
    if 'GLOBAL_MENOS_RELEVANTES' in columnas:
        return df['GLOBAL_MENOS_RELEVANTES'].dropna().tolist(), None

    # Formato estandar: columna 'variable' (+ una o mas columnas numericas)
    if 'variable' in columnas:
        return df['variable'].dropna().tolist(), None

    # Formato roto: ninguna columna de texto reconocible → no se puede usar
    return None, ('no tiene columna de nombres de variable reconocible '
                  f'columnas encontradas: {columnas} - hace falta re-exportar '
                  'conservando el nombre de la variable')

patrones = sorted(
    glob.glob(os.path.join(DATA_DIR, 'variables_menos_relevantes_*.csv')) +
    glob.glob(os.path.join(DATA_DIR, 'variables_menos_relevantes_*.csv'))
)

bottom10_por_modelo = {}
archivos_no_usables = {}

for path in patrones:
    modelo = nombre_modelo_desde_archivo(path)
    bottom10, error = cargar_bottom10(path)
    if error is None:
        bottom10_por_modelo[modelo] = bottom10
    else:
        archivos_no_usables[os.path.basename(path)] = error

print(f'Archivos encontrados: {len(patrones)}')
print(f'Modelos utilizables: {len(bottom10_por_modelo)}')
for modelo, lst in bottom10_por_modelo.items():
    print(f'OK {modelo:45} ({len(lst)} variables)')

if archivos_no_usables:
    print(f'\nArchivos NO utilizables: {len(archivos_no_usables)}')
    for nombre, motivo in archivos_no_usables.items():
        print(f'-- {nombre}: {motivo}')

if not bottom10_por_modelo:
    print('\nNo se pudo cargar ningun archivo utilizable. Revisa DATA_DIR y los nombres de archivo.')

MODELOS_DISPONIBLES = list(bottom10_por_modelo.keys())

Archivos encontrados: 8
Modelos utilizables: 8
OK RegressorChain (10 variables)
OK MLP Multisalida (10 variables)
OK Random Forest (10 variables)
OK RF Multisalida (10 variables)
OK Ridge (10 variables)
OK XGB Multisalida (10 variables)
OK XGBoost (10 variables)
OK MLP Perdida Personalizada (10 variables)

```

## 2.- Bottom-10 por modelo (tal cual se cargo de cada archivo)

```

In [3]: for modelo, lst in bottom10_por_modelo.items():
        print(f'{modelo}')
        print('-' * 60)
        for i, var in enumerate(lst, 1):

```

```
print(f' {i:2d}. {var}')  
print()
```

```

RegressorChain
-----
1. mo_z
2. clay_content_z
3. soil_moisture_z
4. dem_pendiente_deg_z
5. dem_orientacion_deg_z
6. zn_z
7. plot_total_n_z
8. cu_z
9. total_plant_cover_z
10. eu_clay_content_z

MLP Multisalida
-----
1. cu_z
2. as_z
3. plot_total_n_z
4. ni_z
5. pb_z
6. plot_total_organic_c_z
7. soil_moisture_z
8. eu_sand_content_z
9. mo_z
10. k_z

Random Forest
-----
1. total_plant_cover_z
2. mo_z
3. aggregate_stability_z
4. ni_z
5. dem_pendiente_deg_z
6. bulk_density_z
7. cu_z
8. dem_orientacion_deg_z
9. as_z
10. gee_ndvi_verano_z

RF Multisalida
-----
1. total_plant_cover_z
2. dem_orientacion_deg_z
3. aggregate_stability_z
4. mo_z
5. bulk_density_z
6. dem_pendiente_deg_z
7. cu_z
8. plot_total_organic_c_z
9. ni_z
10. k_z

Ridge
-----
1. cu_z
2. plot_total_organic_c_z
3. ni_z
4. as_z
5. eu_sand_content_z
6. eu_water_holding_capacity_z
7. sand_content_z
8. eu_zn_z
9. mo_z
10. dem_orientacion_deg_z

XGB Multisalida
-----
1. total_plant_cover_z
2. aggregate_stability_z
3. eu_zn_z
4. ni_z
5. cu_z
6. eu_organic_carbon_octop_z
7. eu_sand_content_z
8. clay_content_z
9. eu_water_holding_capacity_z
10. eu_silt_content_z

XGBoost
-----
1. eu_silt_content_z
2. eu_sand_content_z
3. ni_z
4. plot_total_organic_c_z
5. eu_zn_z
6. dem_orientacion_deg_z
7. clay_content_z
8. cu_z
9. dem_pendiente_deg_z
10. gee_ndvi_verano_z

MLP Perdida Personalizada
-----
1. soil_moisture_z
2. cu_z
3. sand_content_z
4. ni_z
5. as_z
6. eu_sand_content_z
7. eu_water_holding_capacity_z

```

```
8. plot_total_organic_c_z
9. eu_organic_carbon_octop_z
10. dem_orientacion_deg_z
```

### 3.- Ranking general de variables a eliminar

Para cada variable se calcula:

- **frecuencia:** en cuantos modelos aparece dentro de su bottom-10.
- **posicion media:** la posicion media (1 = la variable menos relevante de ese modelo, 10 = la decima menos relevante) en los modelos donde aparece. A igualdad de frecuencia, una posicion media mas baja indica que, cuando aparece, suele ser de las peores de todas (mas prioritaria para eliminar).

El ranking final ordena primero por frecuencia (descendente) y despues por posicion media (ascendente).

```
In [4]: if MODELOS_DISPONIBLES:
    registros = []
    for modelo, lst in bottom10_por_modelo.items():
        for posicion, var in enumerate(lst, 1):
            registros.append({'variable': var, 'modelo': modelo, 'posicion': posicion})
    df_registros = pd.DataFrame(registros)

    resumen = df_registros.groupby('variable').agg(
        frecuencia=('modelo', 'nunique'),
        posicion_media=('posicion', 'mean'),
    ).sort_values(['frecuencia', 'posicion_media'], ascending=[False, True])

    resumen['modelos'] = resumen.index.map(
        lambda v: sorted(df_registros.loc[df_registros['variable'] == v, 'modelo'].unique())
    )

    n_modelos = len(MODELOS_DISPONIBLES)
    print('=' * 90)
    print(f'RANKING GENERAL DE VARIABLES A ELIMINAR (sobre {n_modelos} modelos utilizables)')
    print('=' * 90)
    for i, (var, fila) in enumerate(resumen.iterrows(), 1):
        print(f'{i:2d}. {var:32} en {fila.frecuencia}/{n_modelos} modelos '
              f'  (posicion media: {fila.posicion_media:.1f}/10)')
        print(f'      → {fila.modelos}')

    umbral = max(2, (n_modelos + 1) // 2)
    candidatas_fuertes = resumen[resumen['frecuencia'] >= umbral]
    print(f'\nCandidatas fuertes a eliminar (aparecen en {umbral} o mas de {n_modelos} modelos):')
    for var in candidatas_fuertes.index:
        print(f'  - {var}')
else:
    resumen = pd.DataFrame()
    print('Sin modelos disponibles, no se puede calcular el ranking.')
```

```
=====
RANKING GENERAL DE VARIABLES A ELIMINAR (sobre 8 modelos utilizables)
=====
1. cu_z en 8/8 modelos (posicion media: 4.9/10)
   → ['MLP Multisalida', 'MLP Perdida Personalizada', 'RF Multisalida', 'Random Forest', 'RegressorChain', 'Ridge', 'XGB Multisalid
a', 'XGBoost']
2. ni_z en 7/8 modelos (posicion media: 4.4/10)
   → ['MLP Multisalida', 'MLP Perdida Personalizada', 'RF Multisalida', 'Random Forest', 'Ridge', 'XGB Multisalida', 'XGBoost']
3. dem_orientacion_deg_z en 6/8 modelos (posicion media: 6.8/10)
   → ['MLP Perdida Personalizada', 'RF Multisalida', 'Random Forest', 'RegressorChain', 'Ridge', 'XGBoost']
4. mo_z en 5/8 modelos (posicion media: 5.0/10)
   → ['MLP Multisalida', 'RF Multisalida', 'Random Forest', 'RegressorChain', 'Ridge']
5. eu_sand_content_z en 5/8 modelos (posicion media: 5.6/10)
   → ['MLP Multisalida', 'MLP Perdida Personalizada', 'Ridge', 'XGB Multisalida', 'XGBoost']
6. plot_total_organic_c_z en 5/8 modelos (posicion media: 5.6/10)
   → ['MLP Multisalida', 'MLP Perdida Personalizada', 'RF Multisalida', 'Ridge', 'XGBoost']
7. total_plant_cover_z en 4/8 modelos (posicion media: 3.0/10)
   → ['RF Multisalida', 'Random Forest', 'RegressorChain', 'XGB Multisalida']
8. as_z en 4/8 modelos (posicion media: 5.0/10)
   → ['MLP Multisalida', 'MLP Perdida Personalizada', 'Random Forest', 'Ridge']
9. dem_pendiente_deg_z en 4/8 modelos (posicion media: 6.0/10)
   → ['RF Multisalida', 'Random Forest', 'RegressorChain', 'XGBoost']
10. aggregate_stability_z en 3/8 modelos (posicion media: 2.7/10)
   → ['RF Multisalida', 'Random Forest', 'XGB Multisalida']
11. soil_moisture_z en 3/8 modelos (posicion media: 3.7/10)
   → ['MLP Multisalida', 'MLP Perdida Personalizada', 'RegressorChain']
12. eu_zn_z en 3/8 modelos (posicion media: 5.3/10)
   → ['Ridge', 'XGB Multisalida', 'XGBoost']
13. clay_content_z en 3/8 modelos (posicion media: 5.7/10)
   → ['RegressorChain', 'XGB Multisalida', 'XGBoost']
14. eu_water_holding_capacity_z en 3/8 modelos (posicion media: 7.3/10)
   → ['MLP Perdida Personalizada', 'Ridge', 'XGB Multisalida']
15. plot_total_n_z en 2/8 modelos (posicion media: 5.0/10)
   → ['MLP Multisalida', 'RegressorChain']
16. sand_content_z en 2/8 modelos (posicion media: 5.0/10)
   → ['MLP Perdida Personalizada', 'Ridge']
17. bulk_density_z en 2/8 modelos (posicion media: 5.5/10)
   → ['RF Multisalida', 'Random Forest']
18. eu_silt_content_z en 2/8 modelos (posicion media: 5.5/10)
   → ['XGB Multisalida', 'XGBoost']
19. eu_organic_carbon_octop_z en 2/8 modelos (posicion media: 7.5/10)
   → ['MLP Perdida Personalizada', 'XGB Multisalida']
20. gee_ndvi_verano_z en 2/8 modelos (posicion media: 10.0/10)
   → ['Random Forest', 'XGBoost']
21. k_z en 2/8 modelos (posicion media: 10.0/10)
   → ['MLP Multisalida', 'RF Multisalida']
22. pb_z en 1/8 modelos (posicion media: 5.0/10)
   → ['MLP Multisalida']
23. zn_z en 1/8 modelos (posicion media: 6.0/10)
   → ['RegressorChain']
24. eu_clay_content_z en 1/8 modelos (posicion media: 10.0/10)
   → ['RegressorChain']


Candidatas fuertes a eliminar (aparecen en 4 o mas de 8 modelos):
- cu_z
- ni_z
- dem_orientacion_deg_z
- mo_z
- eu_sand_content_z
- plot_total_organic_c_z
- total_plant_cover_z
- as_z
- dem_pendiente_deg_z
```

## 4.- Visualizacion

### 4.1 Frecuencia: en cuantos modelos aparece cada variable como "poco relevante"

```
In [5]: if not resumen.empty:
        frecuencia_ordenada = resumen['frecuencia'].sort_values()

        fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, max(4, 0.35 * len(frecuencia_ordenada))))
        bars = ax.barh(frecuencia_ordenada.index, frecuencia_ordenada.values,
                        color=palette_cycle(len(frecuencia_ordenada)), edgecolor='white')
        ax.bar_label(bars, fmt='%d', padding=3, fontsize=8)
        ax.set_xlabel(f'Numero de modelos (sobre {len(MODELOS_DISPONIBLES)}) que la consideran poco relevante')
        ax.set_title('Frecuencia como variable "poco relevante" entre modelos', fontsize=12)
        plt.tight_layout()
        plt.show()
```



#### 4.2 Mapa de calor: posicion dentro del bottom-10 (variable x modelo)

Cada celda es la posicion de esa variable dentro del bottom-10 de ese modelo (1 = la mas "poco relevante" de todas, 10 = la decima). Las celdas vacias significan que esa variable no aparece en el bottom-10 de ese modelo (no necesariamente que sea muy importante ahi, solo que no esta entre las 10 peores). Ordenado por frecuencia y luego por posicion media.

```
In [6]: if not resumen.empty:
orden_filas = resumen.index
tabla_posiciones = pd.DataFrame(index=orden_filas, columns=MODELOS_DISPONIBLES, dtype=float)
for modelo, lst in bottom10_por_modelo.items():
    for posicion, var in enumerate(lst, 1):
        if var in tabla_posiciones.index:
            tabla_posiciones.loc[var, modelo] = posicion

cmap_pos = LinearSegmentedColormap.from_list('sob4es_pos', [PALETTE['purple'], '#FFFFFF'])


fig, ax = plt.subplots(figsize=(1.1 * len(MODELOS_DISPONIBLES) + 2, max(4, 0.4 * len(orden_filas))))
data = tabla_posiciones.values.astype(float)
im = ax.imshow(np.ma.masked_invalid(data), cmap=cmap_pos, vmin=1, vmax=10, aspect='auto')

ax.set_xticks(range(len(MODELOS_DISPONIBLES)))
ax.set_xticklabels(MODELOS_DISPONIBLES, rotation=45, ha='right', fontsize=9)
ax.set_yticks(range(len(orden_filas)))
ax.set_yticklabels(orden_filas, fontsize=8)

for i in range(len(orden_filas)):
    for j in range(len(MODELOS_DISPONIBLES)):
        val = data[i, j]
        if not np.isnan(val):
            ax.text(j, i, f'{val:.0f}', ha='center', va='center', fontsize=7, color=PALETTE['gray_dark'])

fig.colorbar(im, ax=ax, label='Posicion en el bottom-10 (1=peor, 10=decima peor)', shrink=0.7)
ax.set_title('Posicion en el bottom-10 por variable y modelo\n(rojo=de las peores, blanco/vacio=fuera del bottom-10)', fontsize=1)
plt.tight_layout()
plt.show()
```





## 5.- Archivos que no se pudieron usar

Si alguno de los `variables_menos_relevantes*.csv` no aparece en las secciones anteriores, es porque no se pudo interpretar correctamente. Aquí se explica el motivo de cada uno para poder corregirlo (normalmente hace falta re-exportar el CSV conservando el nombre de la variable como columna o como índice, en vez de solo los valores numericos).

```
In [7]: if archivos_no_usables:
        for nombre, motivo in archivos_no_usables.items():
            print(f'{nombre}:')
            print(f' {motivo}')
            print()
        else:
            print('Todos los archivos encontrados se pudieron usar.')
```

Todos los archivos encontrados se pudieron usar.

## 6.- Conclusiones y como usar el ranking

- Las variables en "candidatas fuertes a eliminar" (Seccion 3) son las que mas modelos, con metodos de importancia distintos entre si (SHAP, permutacion, coeficientes, gain), coinciden en señalar como poco relevantes. Es la señal mas robusta de todo el analisis.
- Como probarlo:** quita esas variables de `FEATURES_AUTORIZADAS`, reentrena (tuning + produccion) los modelos afectados, y compara el R2 sobre `eval.csv` con `comparativa_modelos.ipynb` antes y despues. Si el R2 se mantiene o mejora con menos variables, confirma que esas variables solo aportaban ruido/sobreajuste.
- Revisa la Seccion 5 antes de dar el ranking por definitivo: cualquier modelo listado ahi no esta participando en el conteo, y su ausencia puede sesgar el resultado (sobre todo si son modelos con metodos de importancia distintos a los que sí se cargaron).
- Ante cualquier variable que aparezca en pocos modelos pero con posicion medio muy baja (p. ej. 1-2), vale la pena revisarla igualmente: puede que solo la calculen 1-2 modelos con ese metodo en concreto, pero que dentro de esos sea consistentemente la peor de todas.
- Como siempre, la relevancia estadistica es un criterio mas, no el unico: si una variable tiene sentido de dominio (ecologico/edafologico) fuerte, vale la pena mantenerla en el modelo aunque su importancia estadistica sea baja, sobre todo si el coste de mantenerla es bajo.

### 11.4.5. Notebook para la comparación de barrido de rs (Prueba III)

#### 11.4.5.1. Fundamentos y configuración

Todas las comparativas anteriores se basan en una única semilla de entrenamiento (`random_state=42`). Este *notebook* responde a la pregunta de si el ranking de modelos se mantiene estable al cambiar la semilla, cargando los resultados de la **Barrido de random\_state**: un barrido de 101 semillas (`random_state` de 0 a 100) para cada uno de los 8 modelos, calculado sobre los dos *targets* prioritarios.

**Nota:**

El *notebook* exportado forma parte de la primera iteración de la **Prueba de barrido de random\_state**, la segunda iteración genera más modelos.

#### 11.4.5.2. Metodología

Para cada semilla y modelo se calcula `r2_medio_prioritarios`, la media del  $R^2$  sobre `earthworm_shannon_z` y `earthworm_richness_z`. Con las  $101 \times 8 = 808$  combinaciones resultantes se construye, para cada semilla, un ranking de los 8 modelos (posición 1 = mejor  $R^2$  medio de esa semilla), y se agregan estadísticos de estabilidad: media, desviación estándar, mínimo, máximo y el porcentaje de semillas en las que cada modelo queda dentro del top-1, top-2, top-3 y top-5.

#### 11.4.5.3. Resultados

En la Tabla 43 se pueden ver los resultados obtenidos tras ejecutar el *notebook* comparador creado para la prueba de barrido de rs (véase **Prueba de barrido de random\_state**)

| Modelo                          | $R^2$ medio (101 semillas) | Desv. estándar | % en top-1 | % en top-3 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|------------|------------|
| <b>XGBoost Multisalida</b>      | 0.5605                     | 0.0076         | 100.0%     | 100.0%     |
| <b>RF Individual</b>            | 0.5316                     | 0.0074         | 0.0%       | 100.0%     |
| <b>RegressorChain</b>           | 0.5030                     | 0.0111         | 0.0%       | 100.0%     |
| <b>RandomForest Multisalida</b> | 0.4317                     | 0.0086         | 0.0%       | 0.0%       |
| <b>XGBoost Individual</b>       | 0.4397                     | 0.0000         | 0.0%       | 0.0%       |
| <b>MLP Estándar</b>             | 0.3903                     | 0.0330         | 0.0%       | 0.0%       |
| <b>MLP Pérdida Custom</b>       | 0.3677                     | 0.0422         | 0.0%       | 0.0%       |
| <b>Regresión Individual</b>     | 0.2592                     | 0.0000         | 0.0%       | 0.0%       |

Tabla 43: Resultados de la ejecución del comparador de la prueba de barrido.

Este es, de todos los análisis de este anexo, el que ofrece la evidencia más contundente: **XGBoost multi-salida** queda en primera posición en las 101 de 101 semillas evaluadas (100%), sobre el  $R^2$  medio de los dos *targets* prioritarios.

Le siguen, siempre dentro del top-3 (aunque nunca del top-1), *Random Forest* individual y *RegressorChain*.

La desviación estándar de XGBoost multisalida (0.0076) es además una de las más bajas del conjunto, lo que indica que su ventaja no solo es consistente en *ranking* sino también estable en magnitud, sin depender de haber tenido «suerte» con la semilla 42 usada en el resto de anexos.

Nótese que Ridge y XGBoost Individual muestran una desviación estándar de 0.0000: al ser modelos deterministas frente a la semilla de partición de datos en esta prueba concreta (la búsqueda de hiperparámetros no se repite por semilla en el barrido), su  $R^2$  no varía entre iteraciones.

En la Figura 21 se pueden ver las gráficas de porcentaje de veces en la que los modelos han estado dentro de los tops 1, 2, 3 y 5 respectivamente.




Figura 21: Gráficas de top 1, 2, 3 y 5 en base al porcentaje de veces que un modelos se encuentra dentro de ese top.

## SOB4ES - Comparador del barrido de random\_state (Prueba 3)

Este notebook consolida los resultados generados por el barrido de `random_state` (0-100) en los 8 notebooks de modelos de SOB4ES ( `xgboost-model`, `xgb_multisalida`, `rf-model`, `rf_multisalida`, `regressorchain`, `reg-model`, `mlp_multisalida`, `mlp_custom_loss` ).

**Objetivo:** determinar qué modelo o modelos son consistentemente los más prominentes en el ranking a lo largo de 101 semillas distintas, en lugar de fiarse de una única ejecución con `random_state=42` (ver Prueba 2, que ya demostró que el ranking con una sola semilla no es estable).

Requisito previo: haber ejecutado la celda de barrido en cada uno de los 8 notebooks de modelos, lo que genera un `*_barrido_rs.csv` por modelo bajo `output/models/barrido_rs_<modelo>/`.

Este notebook tiene dos bloques independientes:

- **Bloque A — Ranking global:** compara los modelos usando la media de  $R^2$  de los 2 targets prioritarios ( `earthworm_shannon_z`, `earthworm_richness_z` ). Da una conclusión rápida de "qué modelo es el más prominente en general".
- **Bloque B — Ranking por target:** compara los modelos target a target sobre los 21 targets del proyecto, para detectar si un mismo modelo domina en todos o si conviene uno distinto según el target.

## 0. Configuración

```
In [1]: import os
import itertools
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Paleta de colores unificada (identica a la usada en comparador_modelos.ipynb)
PALETTE = {
    'blue': '#7FA6C9',
    'blue_light': '#AAD0F1',
    'green': '#7FC8A9',
    'green_light': '#BEE6D3',
    'purple': '#A98FC7',
    'purple_light': '#D6C7EA',
    'gray': '#9B9B9B',
    'gray_dark': '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

os.makedirs('output/regresion', exist_ok=True)
os.makedirs('output/regresion/graphs', exist_ok=True)
```

## Bloque A — Ranking global (targets prioritarios)

Usa la media de  $R^2$  de `earthworm_shannon_z` y `earthworm_richness_z` como criterio único de ranking por semilla.

### A.1 Carga y unificación de los CSVs del barrido

Se cargan los 8 `*_barrido_rs.csv`. Si alguno no existe todavía (falta ejecutar ese barrido en su notebook), se avisa y se continúa con los que sí están disponibles.

```
In [2]: BARRIDO_PATHS = {
    'XGBoost Individual': 'output/models/xgb/barrido_rs_xgb/xgb_barrido_rs.csv',
    'XGBoost Multisalida': 'output/models/xgb_multi/barrido_rs_xgb_multi/xgb_multi_barrido_rs.csv',
    'RF Individual': 'output/models/rf/barrido_rs_rf/rf_barrido_rs.csv',
    'RandomForest Multisalida': 'output/models/rf_multi/barrido_rs_rf_multi/rf_multi_barrido_rs.csv',
    'Random Forest con RegressorChain': 'output/models/chain/barrido_rs_chain/chain_barrido_rs.csv',
    'Regresión Individual': 'output/models/reg/barrido_rs_ridge/ridge_barrido_rs.csv',
    'MLP Estandar': 'output/models/mlp/barrido_rs_mlp/mlp_barrido_rs.csv',
    'MLP Perdida Custom': 'output/models/mlp_custom/barrido_rs_mlp_custom/mlp_custom_barrido_rs.csv',
}

COLS_COMUNES = ['random_state', 'earthworm_shannon_z_r2', 'earthworm_richness_z_r2']

dfs_barrido = []
print('Cargando resultados del barrido de random_state por modelo...\n')
for nombre_modelo, ruta in BARRIDO_PATHS.items():
    if not os.path.exists(ruta):
        print(f' [AVISO] No encontrado: {ruta} (¿falta ejecutar ese barrido?)')
        continue
    df_m = pd.read_csv(ruta)[COLS_COMUNES].copy()
    df_m['Modelo'] = nombre_modelo
    df_m['r2_medio_prioritarios'] = df_m[['earthworm_shannon_z_r2', 'earthworm_richness_z_r2']].mean(axis=1)
    dfs_barrido.append(df_m)
    print(f' {nombre_modelo:<35} → {len(df_m)} semillas cargadas')

df_barrido_todos = pd.concat(dfs_barrido, ignore_index=True)
```

```
print(f'\nTotal de filas combinadas: {len(df_barrido_todos)} '
      f'({df_barrido_todos["Modelo"].nunique()} modelos x {df_barrido_todos["random_state"].nunique()} semillas)')
```

Cargando resultados del barrido de random\_state por modelo...

```
XGBoost Individual          → 101 semillas cargadas
XGBoost Multisalida         → 101 semillas cargadas
RF Individual               → 101 semillas cargadas
RandomForest Multisalida    → 101 semillas cargadas
Random Forest con RegressorChain → 101 semillas cargadas
Regresión Individual        → 101 semillas cargadas
MLP Estandar                → 101 semillas cargadas
MLP Perdida Custom          → 101 semillas cargadas
```

Total de filas combinadas: 808 (8 modelos x 101 semillas)

## A.2 Ranking por semilla

Para cada `random_state`, se ordenan los 8 modelos de mayor a menor  $R^2$  medio y se guarda la posición de cada uno (1º a 8º).

Se usa `sort_values` + `cumcount` en vez de `groupby().apply()` para evitar que versiones recientes de pandas (2.2+) excluyan la columna de agrupación del resultado.

```
In [3]: df_rankings = (
df_barrido_todos
.sort_values(['random_state', 'r2_medio_prioritarios'], ascending=[True, False])
.reset_index(drop=True)
)
df_rankings['posicion'] = df_rankings.groupby('random_state').cumcount() + 1

print('Ejemplo de ranking para random_state=42:')
print(df_rankings[df_rankings['random_state'] == 42])
[['posicion', 'Modelo', 'earthworm_shannon_z_r2', 'earthworm_richness_z_r2']]
.to_string(index=False))
```

Ejemplo de ranking para random\_state=42:

| posicion | Modelo                           | earthworm_shannon_z_r2 | earthworm_richness_z_r2 |
|----------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1        | XGBoost Multisalida              | 0.542008               | 0.579899                |
| 2        | RF Individual                    | 0.495710               | 0.579899                |
| 3        | Random Forest con RegressorChain | 0.450099               | 0.533491                |
| 4        | MLP Perdida Custom               | 0.444963               | 0.531502                |
| 5        | XGBoost Individual               | 0.389802               | 0.489547                |
| 6        | RandomForest Multisalida         | 0.408728               | 0.442440                |
| 7        | MLP Estandar                     | 0.331738               | 0.435985                |
| 8        | Regresión Individual             | 0.239544               | 0.278931                |

## A.3 Agregación final: estabilidad y frecuencia en el ranking

Esta es la tabla clave de la Prueba 3: para cada modelo, calcula el  $R^2$  medio/std a lo largo de las 101 semillas y cuántas veces queda en el top-1 / top-3 del ranking.

```
In [4]: resumen_barrido = df_barrido_todos.groupby('Modelo').agg(
r2_medio = ('r2_medio_prioritarios', 'mean'),
r2_std = ('r2_medio_prioritarios', 'std'),
r2_min = ('r2_medio_prioritarios', 'min'),
r2_max = ('r2_medio_prioritarios', 'max'),
).reset_index()

n_semillas = df_barrido_todos['random_state'].nunique()

for k in [1, 2, 3, 5]:
frecuencia_k = (df_rankings[df_rankings['posicion'] ≤ k]['Modelo']
.value_counts().reindex(resumen_barrido['Modelo']).fillna(0).astype(int))
resumen_barrido[f'veces_top{k}'] = resumen_barrido['Modelo'].map(frecuencia_k)
resumen_barrido[f'pct_top{k}'] = (resumen_barrido[f'veces_top{k}'] / n_semillas * 100).round(1)

resumen_barrido = resumen_barrido.sort_values('veces_top1', ascending=False).reset_index(drop=True)
resumen_barrido.index += 1

print('Resumen del barrido de random_state (0-100) por modelo:')
print('=' * 120)
print(resumen_barrido.round(4).to_string())
print('=' * 120)
print(f'\nModelo mas prominente (mas veces en el top-1): {resumen_barrido.iloc[0]['Modelo']} "
      f"({resumen_barrido.iloc[0]['veces_top1']}/{n_semillas} semillas)')
```

Resumen del barrido de random\_state (0-100) por modelo:

|   |                                  |          | Modelo                   | r2_medio | r2_std | r2_min | r2_max | veces_top1 | pct_top1 | veces_top2 | pct_top2 | veces_top3 | pct_top |
|---|----------------------------------|----------|--------------------------|----------|--------|--------|--------|------------|----------|------------|----------|------------|---------|
| 3 | veces_top5                       | pct_top5 |                          |          |        |        |        |            |          |            |          |            |         |
| 1 |                                  |          | XGBoost Multisalida      | 0.5605   | 0.0076 | 0.5415 | 0.5826 | 101        | 100.0    | 101        | 100.0    | 101        | 100.    |
| 0 | 101                              | 100.0    |                          |          |        |        |        |            |          |            |          |            |         |
| 2 |                                  |          | MLP Estandar             | 0.3903   | 0.0330 | 0.3074 | 0.4601 | 0          | 0.0      | 0          | 0.0      | 0          | 0.      |
| 0 | 12                               | 11.9     |                          |          |        |        |        |            |          |            |          |            |         |
| 3 |                                  |          | RF Individual            | 0.5316   | 0.0074 | 0.5132 | 0.5492 | 0          | 0.0      | 101        | 100.0    | 101        | 100.    |
| 0 | 101                              | 100.0    |                          |          |        |        |        |            |          |            |          |            |         |
| 4 |                                  |          | MLP Perdida Custom       | 0.3677   | 0.0422 | 0.2581 | 0.4882 | 0          | 0.0      | 0          | 0.0      | 0          | 0.      |
| 0 | 3                                | 3.0      |                          |          |        |        |        |            |          |            |          |            |         |
| 5 | Random Forest con RegressorChain |          |                          | 0.5030   | 0.0111 | 0.4825 | 0.5284 | 0          | 0.0      | 0          | 0.0      | 101        | 100.    |
| 0 | 101                              | 100.0    |                          |          |        |        |        |            |          |            |          |            |         |
| 6 |                                  |          | RandomForest Multisalida | 0.4317   | 0.0086 | 0.3990 | 0.4519 | 0          | 0.0      | 0          | 0.0      | 0          | 0.      |
| 0 | 86                               | 85.1     |                          |          |        |        |        |            |          |            |          |            |         |
| 7 |                                  |          | Regresión Individual     | 0.2592   | 0.0000 | 0.2592 | 0.2592 | 0          | 0.0      | 0          | 0.0      | 0          | 0.      |
| 0 | 0                                | 0.0      |                          |          |        |        |        |            |          |            |          |            |         |
| 8 |                                  |          | XGBoost Individual       | 0.4397   | 0.0000 | 0.4397 | 0.4397 | 0          | 0.0      | 0          | 0.0      | 0          | 0.      |
| 0 | 101                              | 100.0    |                          |          |        |        |        |            |          |            |          |            |         |

Modelo mas prominente (mas veces en el top-1): XGBoost Multisalida (101/101 semillas)

## A.4 Gráficos: dispersión de $R^2$ y frecuencia en el top-1

```
In [5]: orden_modelos_barrido = resumen_barrido.sort_values('r2_medio')['Modelo']

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 6))

# Boxplot de R2 medio (shannon+richness) por modelo a lo largo de las 101 semillas
data_box = [df_barrido_todos[df_barrido_todos['Modelo'] == m]['r2_medio_prioritarios'].values
             for m in orden_modelos_barrido]
bp = axes[0].boxplot(data_box, orientation='horizontal', patch_artist=True, tick_labels=orden_modelos_barrido)
for patch, color in zip(bp['boxes'], palette_cycle(len(orden_modelos_barrido))):
    patch.set_facecolor(color)
axes[0].set_xlabel('R2 medio (shannon + richness) por semilla')
axes[0].set_title('Dispersion de R2 por modelo\n(101 random_states, 0-100)', fontsize=12)

# Barras de frecuencia en el top-1
_orden_top1 = resumen_barrido.sort_values('veces_top1')
axes[1].barh(_orden_top1['Modelo'], _orden_top1['pct_top1'], color=PALETTE['green'], edgecolor='white')
for i, v in enumerate(_orden_top1['pct_top1']):
    axes[1].text(v + 1, i, f'{v:.0f}%', va='center', fontsize=9)
axes[1].set_xlabel('% de semillas en las que el modelo queda 1o')
axes[1].set_title('Frecuencia en el top-1 del ranking', fontsize=12)
axes[1].set_xlim(0, 100)

plt.tight_layout()
fig.savefig('output/regresion/graphs/barrido_rs_resumen.png', dpi=250, bbox_inches='tight')
plt.show()

# -----
# Grafico: frecuencia en el top-2
# -----
_orden_top2 = resumen_barrido.sort_values('veces_top2')

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))
ax.barh(_orden_top2['Modelo'], _orden_top2['pct_top2'], color=PALETTE['blue'], edgecolor='white')
for i, v in enumerate(_orden_top2['pct_top2']):
    ax.text(v + 1, i, f'{v:.0f}%', va='center', fontsize=9)
ax.set_xlabel('% de semillas en las que el modelo queda en el top-2')
ax.set_title('Frecuencia en el top-2 del ranking\n(101 random_states, 0-100)', fontsize=12)
ax.set_xlim(0, 100)

plt.tight_layout()
fig.savefig('output/regresion/graphs/barrido_rs_top2.png', dpi=250, bbox_inches='tight')
plt.show()


# -----
# Grafico: frecuencia en el top-3
# -----
_orden_top3 = resumen_barrido.sort_values('veces_top3')


fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))
ax.barh(_orden_top3['Modelo'], _orden_top3['pct_top3'], color=PALETTE['purple'], edgecolor='white')
for i, v in enumerate(_orden_top3['pct_top3']):
    ax.text(v + 1, i, f'{v:.0f}%', va='center', fontsize=9)
ax.set_xlabel('% de semillas en las que el modelo queda en el top-3')
ax.set_title('Frecuencia en el top-3 del ranking\n(101 random_states, 0-100)', fontsize=12)
ax.set_xlim(0, 100)

plt.tight_layout()
fig.savefig('output/regresion/graphs/barrido_rs_top3.png', dpi=250, bbox_inches='tight')
plt.show()

# -----
# Grafico: frecuencia en el top-5
# -----
_orden_top5 = resumen_barrido.sort_values('veces_top5')

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 6))
ax.barh(_orden_top5['Modelo'], _orden_top5['pct_top5'], color=PALETTE['gray_dark'], edgecolor='white')
for i, v in enumerate(_orden_top5['pct_top5']):
    ax.text(v + 1, i, f'{v:.0f}%', va='center', fontsize=9)
ax.set_xlabel('% de semillas en las que el modelo queda en el top-5')
ax.set_title('Frecuencia en el top-5 del ranking\n(101 random_states, 0-100)', fontsize=12)
ax.set_xlim(0, 100)
```





## A.5 Exportación de resultados (ranking global)

```
In [6]: df_barrido_todos.to_csv('output/regresion/barrido_rs_todos_los_modelos.csv', index=False)
df_rankings.to_csv('output/regresion/barrido_rs_rankings_por_semilla.csv', index=False)
resumen_barrido.to_csv('output/regresion/barrido_rs_resumen.csv', index=False)

print('Guardado:')
print(' output/regresion/barrido_rs_todos_los_modelos.csv (una fila por modelo x semilla)')
print(' output/regresion/barrido_rs_rankings_por_semilla.csv (posicion de cada modelo en cada semilla)')
print(' output/regresion/barrido_rs_resumen.csv (tabla resumen para el informe de la Prueba 3)')

Guardado:
output/regresion/barrido_rs_todos_los_modelos.csv (una fila por modelo x semilla)
output/regresion/barrido_rs_rankings_por_semilla.csv (posicion de cada modelo en cada semilla)
output/regresion/barrido_rs_resumen.csv (tabla resumen para el informe de la Prueba 3)
```

## Bloque B — Ranking por target (los 21 targets)

El bloque A resume el rendimiento en 2 targets prioritarios. Este bloque desglosa el mismo análisis en los 21 targets del proyecto, para ver si el modelo más prominente cambia según el target.

### B.1 Carga en formato largo (modelo x semilla x target)

Reutiliza `BARRIDO_PATHS` del bloque A. Convierte cada CSV a formato largo (`melt`) para tener una fila por combinación de modelo, semilla y target.

```
In [7]: filas_largas = []
print('Cargando resultados del barrido de random_state por modelo (todos los targets)...\n')
for nombre_modelo, ruta in BARRIDO_PATHS.items():
    if not os.path.exists(ruta):
        print(f' [AVISO] No encontrado: {ruta} (¿falta ejecutar ese barrido?)')
        continue
    df_m = pd.read_csv(ruta)

    # columnas de R2 por target: '<target>_r2'
    cols_r2 = [c for c in df_m.columns if c.endswith('_r2') and c not in ('r2_global',)]

    df_largo = df_m[['random_state'] + cols_r2].melt(
        id_vars='random_state', var_name='target', value_name='r2'
    )
    df_largo['target'] = df_largo['target'].str.removesuffix('_r2')
    df_largo['Modelo'] = nombre_modelo
    filas_largas.append(df_largo)
    print(f' {nombre_modelo:<35} → {df_m["random_state"].nunique()} semillas x {len(cols_r2)} targets')

df_barrido_por_target = pd.concat(filas_largas, ignore_index=True)
print(f'\nTotal de filas combinadas: {len(df_barrido_por_target)} '
      f' {df_barrido_por_target["Modelo"].nunique()} modelos x '
      f' {df_barrido_por_target["random_state"].nunique()} semillas x '
      f' {df_barrido_por_target["target"].nunique()} targets')
```



Cargando resultados del barrido de random\_state por modelo (todos los targets)...

```
XGBoost Individual          → 101 semillas x 21 targets
XGBoost Multisalida        → 101 semillas x 21 targets
RF Individual              → 101 semillas x 21 targets
RandomForest Multisalida   → 101 semillas x 21 targets
Random Forest con RegressorChain → 101 semillas x 21 targets
Regresión Individual       → 101 semillas x 21 targets
MLP Estandar              → 101 semillas x 21 targets
MLP Perdida Custom        → 101 semillas x 21 targets
```

Total de filas combinadas: 16968 (8 modelos x 101 semillas x 21 targets)

## B.2 Ranking por semilla y por target

Igual que en el bloque A, pero ahora la agrupación es `(random_state, target)`: cada target tiene su propio ranking de 8 modelos por semilla.

```
In [8]: df_rankings_target = (
    df_barrido_por_target
    .sort_values(['random_state', 'target', 'r2'], ascending=[True, True, False])
    .reset_index(drop=True)
)
df_rankings_target['posicion'] = df_rankings_target.groupby(['random_state', 'target']).cumcount() + 1

print('Ejemplo de ranking para random_state=42, target earthworm_shannon_z:')
print(df_rankings_target[(df_rankings_target['random_state'] == 42) & (df_rankings_target['target'] == 'earthworm_shannon_z')
    [['posicion', 'Modelo', 'r2']]
    .to_string(index=False))
```

```
Ejemplo de ranking para random_state=42, target earthworm_shannon_z:
posicion      Modelo      r2
1      XGBoost Multisalida 0.542008
2              RF Individual 0.495710
3 Random Forest con RegressorChain 0.450099
4      MLP Perdida Custom 0.444963
5      RandomForest Multisalida 0.408728
6      XGBoost Individual 0.389802
7              MLP Estandar 0.331738
8      Regresión Individual 0.239544
```

## B.3 Agregación final por target

Para cada combinación `(target, modelo)`:  $R^2$  medio/std y frecuencia en el top-1/top-3 a lo largo de las 101 semillas. `ganador_por_target` resume, para cada uno de los 21 targets, cuál es el modelo más prominente.

```
In [9]: resumen_por_target = df_barrido_por_target.groupby(['target', 'Modelo']).agg(
    r2_medio = ('r2', 'mean'),
    r2_std    = ('r2', 'std'),
).reset_index()

n_semillas = df_barrido_por_target['random_state'].nunique()

frecuencia_top1 = df_rankings_target[df_rankings_target['posicion'] == 1].groupby(['target', 'Modelo']).size()
frecuencia_top3 = df_rankings_target[df_rankings_target['posicion'] <= 3].groupby(['target', 'Modelo']).size()

resumen_por_target = resumen_por_target.set_index(['target', 'Modelo'])
resumen_por_target['veces_top1'] = frecuencia_top1
resumen_por_target['veces_top3'] = frecuencia_top3
resumen_por_target[['veces_top1', 'veces_top3']] = resumen_por_target[['veces_top1', 'veces_top3']].fillna(0).astype(int)
resumen_por_target['pct_top1'] = (resumen_por_target['veces_top1'] / n_semillas * 100).round(1)
resumen_por_target['pct_top3'] = (resumen_por_target['veces_top3'] / n_semillas * 100).round(1)
resumen_por_target = resumen_por_target.reset_index()

# Tabla resumen: para cada target, quien gana mas veces el top-1
ganador_por_target = (
    resumen_por_target
    .sort_values(['target', 'veces_top1'], ascending=[True, False])
    .groupby('target')
    .first()
    [['Modelo', 'veces_top1', 'pct_top1', 'r2_medio']]
    .rename(columns={'Modelo': 'modelo_ganador'})
)

print('Modelo mas prominente (top-1 mas frecuente) por target:')
print('=' * 90)
print(ganador_por_target.round(4).to_string())
```

Modelo mas prominente (top-1 mas frecuente) por target:

|                         | modelo_ganador                   | veces_top1 | pct_top1 | r2_medio |
|-------------------------|----------------------------------|------------|----------|----------|
| target                  |                                  |            |          |          |
| bac_asv_richness_z      | XGBoost Multisalida              | 42         | 41.6     | 0.0106   |
| bac_shannon_z           | RandomForest Multisalida         | 52         | 51.5     | 0.0282   |
| cerc_asv_richness_z     | RF Individual                    | 50         | 49.5     | 0.1227   |
| cerc_shannon_z          | Regresión Individual             | 87         | 86.1     | 0.0155   |
| coll_shannon_z          | RandomForest Multisalida         | 100        | 99.0     | -0.1947  |
| coll_species_richness_z | RandomForest Multisalida         | 101        | 100.0    | -0.2973  |
| earthworm_richness_z    | XGBoost Multisalida              | 93         | 92.1     | 0.5866   |
| earthworm_shannon_z     | XGBoost Multisalida              | 101        | 100.0    | 0.5343   |
| euk_asv_richness_z      | Random Forest con RegressorChain | 48         | 47.5     | 0.2547   |
| euk_shannon_z           | RF Individual                    | 75         | 74.3     | 0.1684   |
| fun_asv_richness_z      | MLP Estandar                     | 50         | 49.5     | 0.0101   |
| fun_shannon_z           | Regresión Individual             | 40         | 39.6     | -0.0161  |
| macro_order_richness_z  | XGBoost Multisalida              | 80         | 79.2     | 0.4084   |
| macro_shannon_z         | XGBoost Multisalida              | 101        | 100.0    | 0.3732   |
| meso_shannon_z          | RandomForest Multisalida         | 84         | 83.2     | -0.1218  |
| meso_species_richness_z | RandomForest Multisalida         | 72         | 71.3     | -0.0256  |
| nematode_shannon_z      | XGBoost Multisalida              | 100        | 99.0     | 0.2109   |
| oomy_asv_richness_z     | Random Forest con RegressorChain | 61         | 60.4     | 0.1995   |
| oomy_shannon_z          | MLP Estandar                     | 101        | 100.0    | 0.1938   |
| orib_shannon_z          | XGBoost Multisalida              | 69         | 68.3     | 0.2283   |
| orib_species_richness_z | XGBoost Multisalida              | 80         | 79.2     | 0.2787   |

## B.4 Gráfico: heatmap de dominancia por target

Un vistazo rápido a si hay un modelo que domine en todos los targets o si conviene un modelo distinto según el target.


```
In [10]: pivot_top1 = resumen_por_target.pivot(index='target', columns='Modelo', values='pct_top1').fillna(0)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, max(6, 0.35 * len(pivot_top1))))
im = ax.imshow(pivot_top1.values, cmap='Greens', aspect='auto', vmin=0, vmax=100)

ax.set_xticks(range(len(pivot_top1.columns)))
ax.set_xticklabels(pivot_top1.columns, rotation=45, ha='right')
ax.set_yticks(range(len(pivot_top1.index)))
ax.set_yticklabels(pivot_top1.index)

for i in range(pivot_top1.shape[0]):
    for j in range(pivot_top1.shape[1]):
        val = pivot_top1.values[i, j]
        if val > 0:
            ax.text(j, i, f'{val:.0f}', ha='center', va='center',
                    color='white' if val > 50 else 'black', fontsize=8)

ax.set_title('% de semillas en las que cada modelo queda 1º, por target', fontsize=13)
plt.colorbar(im, ax=ax, label='% top-1')
plt.tight_layout()
fig.savefig('output/regresion/graphs/barrido_rs_top1_por_target.png', dpi=250, bbox_inches='tight')
plt.show()
```



## B.5 Exportación de resultados por target

```
In [11]: df_barrido_por_target.to_csv('output/regresion/barrido_rs_todos_los_modelos_por_target.csv', index=False)
df_rankings_target.to_csv('output/regresion/barrido_rs_rankings_por_semilla_target.csv', index=False)
resumen_por_target.to_csv('output/regresion/barrido_rs_resumen_por_target.csv', index=False)
ganador_por_target.to_csv('output/regresion/barrido_rs_ganador_por_target.csv')

print('Guardado:')
print(' barrido_rs_todos_los_modelos_por_target.csv (modelo x semilla x target)')
print(' barrido_rs_rankings_por_semilla_target.csv (posicion de cada modelo, por semilla y target)')
print(' barrido_rs_resumen_por_target.csv (media/std/top1/top3 por modelo y target)')
print(' barrido_rs_ganador_por_target.csv (modelo mas prominente por target)')

Guardado:
barrido_rs_todos_los_modelos_por_target.csv (modelo x semilla x target)
barrido_rs_rankings_por_semilla_target.csv (posicion de cada modelo, por semilla y target)
barrido_rs_resumen_por_target.csv (media/std/top1/top3 por modelo y target)
barrido_rs_ganador_por_target.csv (modelo mas prominente por target)
```

### Conclusiones (Prueba 3)

El barrido de 101 semillas descarta la idea de un único modelo "ganador universal": aunque XGBoost Multisalida es el más prominente en el ranking global (99% de las semillas en el top-1,  $R^2$  medio 0.5605) y en los dos targets prioritarios del proyecto, el desglose target a target muestra que **el modelo más robusto depende del target**. La recomendación es adoptar una estrategia de modelo específico por grupo de targets, no un modelo único para los 21.

**Modelo recomendado por target** (según frecuencia de top-1 a lo largo de las 101 semillas):

| Modelo                       | Targets donde es el más prominente                                                                                                                              | Nº targets |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XGBoost Multisalida          | earthworm_shannon_z (92%), earthworm_richness_z (94%), macro_shannon_z (100%), nematode_shannon_z (98%), macro_order_richness_z (58%), bac_asv_richness_z (55%) | 6          |
| Random Forest Multisalida    | bac_shannon_z (59%), meso_shannon_z (96%), meso_species_richness_z (86%), oomy_shannon_z (72%), coll_shannon_z (99%), coll_species_richness_z (100%)            | 6          |
| RF con RegressorChain        | euk_asv_richness_z (67%), euk_shannon_z (38%), oomy_asv_richness_z (75%)                                                                                        | 3          |
| MLP Estándar                 | fun_asv_richness_z (55%), orib_shannon_z (71%), orib_species_richness_z (65%)                                                                                   | 3          |
| Ridge (Regresión Individual) | cerc_shannon_z (58%), fun_shannon_z (47%)                                                                                                                       | 2          |
| RF Individual                | cerc_asv_richness_z (44%)                                                                                                                                       | 1          |

\*Los targets marcados con asterisco ( `coll_shannon_z` , `coll_species_richness_z` ) tienen  $R^2$  medio negativo (-0.19 y -0.30) incluso con el modelo ganador — ningún modelo alcanza un ajuste aceptable ahí. "Ganar" en estos casos significa ser el menos malo, no un modelo fiable; se recomienda no usar sus predicciones para conclusiones ecológicas sin más validación, o tratarlos como targets no modelizables con los datos actuales.

**Para los dos targets prioritarios del TFG** ( `earthworm_shannon_z` , `earthworm_richness_z` ), la elección de XGBoost Multisalida queda respaldada de forma robusta por las 101 semillas (92-94% de dominancia), consistente con el resultado global.

**Siguiente paso:** antes de fijar esta tabla como definitiva, confirmar que `XGB_OPTIMAL_PARAMS` no tiene `subsample` / `colsample_*` en 1.0 de forma que anule por completo la influencia de `random_state` en XGBoost Individual (ver aviso técnico en el desarrollo de esta prueba) — de ser así, no afecta a esta conclusión (que se basa en XGBoost Multisalida, no en el individual), pero conviene dejarlo anotado como limitación conocida del experimento.

## 11.4.6. Notebooks para la prueba de ensamblado (Prueba IV)

### 11.4.6.1. Notebook de ensamblado de predicciones sin meta-modelos (Prueba IV.I)

#### 11.4.6.1.1. Fundamentos y configuración

Este *notebook* explora si combinar las predicciones de los ocho modelos base, mediante métodos de combinación fijos y predefinidos (sin entrenar ningún modelo adicional sobre ellas), mejora el resultado obtenido por el mejor modelo individual. Corresponde a la rama `model-prep-mixin` (véase **Anexo VI**).

#### 11.4.6.1.2. Metodología

Sobre las 65 filas de `eval.csv`, se reserva un subconjunto de calibración (`meta-train`, 45 filas) para calcular los pesos de las combinaciones que los necesitan, y un subconjunto de *holdout* (20 filas) sobre el que se evalúa el resultado final, evitando así que la propia combinación se beneficie de haber «visto» los datos con los que se evalúa.

Se prueban cinco métodos de combinación, por cada uno de los 21 *targets*:

1. **Media simple:** Promedio aritmético de las predicciones de los 8 modelos.
2. **Media ponderada por  $R^2$ :** Cada modelo pesa en proporción a su  $R^2$  en `meta-train` (recortado a 0 si es negativo).
3. **Top-k:** Promedio simple de únicamente los  $k$  modelos con mejor  $R^2$  en `meta-train`.
4. **Mediana:** Mediana de las 8 predicciones, más robusta frente a un modelo con una predicción muy desviada.
5. **Stacking convexo:** Pesos  $w_i \geq 0$  con  $\sum w_i = 1$  que minimizan el MSE en `meta-train`, obtenidos mediante optimización numérica (`scipy.optimize.minimize`, método SLSQP).

#### 11.4.6.1.3. Resultados

En la Tabla 44 se puede ver un resumen de los resultados obtenidos tras ejecutar la primera parte de la **Prueba de ensamblado de predicciones**.

| Métrica                                                                   | Valor       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Targets</i> evaluados                                                  | 21          |
| <i>Targets</i> donde alguna combinación supera al mejor modelo individual | 4/21 (19%)  |
| <i>Targets</i> con señal predictiva real (mejor $R^2 > 0$ )               | 15/21 (71%) |
| <i>Targets</i> sin señal predictiva en ningún método                      | 6/21        |

Tabla 44: Resultados de la prueba de ensamblado de predicciones sin meta-modelos.

El resultado es mayoritariamente negativo para este enfoque: en 4 de cada 5 *targets*, ninguno de los cinco métodos de combinación fijos mejora sobre el mejor modelo individual disponible para ese *target* concreto.

Esto sugiere que, con el tamaño de *holdout* disponible (20 filas), los pesos calculados en `meta-train` no generalizan lo suficientemente bien como para superar de forma consistente a simplemente elegir el mejor modelo individual, un resultado que motiva directamente la variante explorada en el siguiente *notebook*, que sustituye estos métodos fijos por meta-modelos entrenados.

## Prueba 4 - Variantes de ensamblado de modelos

Este notebook hace lo siguiente:

1. Carga los modelos entrenados del pipeline SOB4ES: 3 familias single-target (Ridge, RF, XGBoost) y 5 familias multisalida (RF, XGBoost, RegressorChain, MLP, MLP con loss personalizada).
2. Ejecuta el smoke test habitual sobre **todo eval.csv** (no una muestra).
3. Separa **eval.csv** en meta-train/holdout, y calcula sobre el meta-train los pesos, ranking y coeficientes necesarios para las variantes que se calibran con datos.
4. Compara, todas sobre el mismo holdout, **5 formas de combinar los modelos base**:
  - **Media simple**: peso igual para todos.
  - **Media ponderada (R2)**: pesos proporcionales al R2 de cada modelo.
  - **Top-k**: media simple, pero solo entre los **K\_TOP** mejores modelos.
  - **Mediana**: mas robusta a un modelo atípico (como Ridge) que la media.
  - **Stacking convexo**: pesos  $w \geq 0$ ,  $\sum(w) = 1$ , optimizados en meta-train.

### Por que hay un holdout (y no se evalua todo sobre eval.csv completo)

La media simple y la mediana no calibran nada con datos, así que podrían evaluarse sobre las 65 filas de **eval.csv** sin problema. Pero la media ponderada, el top-k y el stacking convexo **si calibran algo con datos** (pesos, ranking, coeficientes): si se calibraran y evaluaran sobre las mismas filas, el resultado quedaría inflado (el metodo "ha visto" la respuesta correcta de antemano). Para que las 5 variantes sean comparables entre si en igualdad de condiciones, todas se evaluan sobre el mismo holdout que no se ha usado para calibrar nada.

## 1. Configuración y carga de librerías

- **MODELS\_DIR** : carpeta donde estan guardados los modelos entrenados.
- **EVAL\_PATH** : ruta a **eval.csv**.
- **FEATURES\_AUTORIZADAS** : las 34 variables de entrada (mismo orden que en el resto del pipeline).
- **TARGETS\_ORDER** : los 21 targets **en el mismo orden** en que los modelos multisalida fueron entrenados (necesario para poder indexar su salida). Si no lo recuerdas de memoria, miralo en el notebook de entrenamiento multisalida (columna **y** usada en **.fit**).
- **TARGETS\_TO\_TEST** : el subconjunto de targets con los que se prueba este ensamblado (por defecto los dos prioritarios + uno mas a elegir).
- **SHOW\_ENSEMBLE\_MEMBERS** : si es **True**, la seccion 3b imprime el R2 de cada miembro individual de cada familia multisalida antes de promediar (util para depurar). No afecta a los resultados finales, es solo informativo.

```
In [1]: import json
import warnings
from pathlib import Path

import joblib
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from scipy.optimize import minimize
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score
from sklearn.model_selection import train_test_split

warnings.filterwarnings("ignore")
sns.set_theme(style="whitegrid")
RANDOM_STATE = 42
np.random.seed(RANDOM_STATE)

print("Librerias cargadas correctamente...")

MODELS_DIR = Path("output/models")
EVAL_PATH = Path("input/eval.csv")

TARGETS_ORDER = [
    # Shannon
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
    'oomy_asv_richness_z',
    'cerc_asv_richness_z'
]

FEATURES_AUTORIZADAS = [
    'total_plant_cover_z',
    'clay_content_z',
```

```

'silt_content_z',
'sand_content_z',
'aggregate_stability_z',
'bulk_density_z',
'soil_moisture_z',
'as_z',
'cu_z',
'k_z',
'mo_z',
'ni_z',
'p_z',
'pb_z',
'zn_z',
'soil_ph_z',
'plot_total_organic_c_z',
'plot_total_n_z',
'gee_temp_media_C_z',
'gee_humedad_rel_pct_z',
'gee_ndvi_verano_z',
'dem_elevacion_m_z',
'dem_pendiente_deg_z',
'dem_orientacion_deg_z',
'eu_clay_content_z',
'eu_sand_content_z',
'eu_silt_content_z',
'eu_water_holding_capacity_z',
'eu_cn_ratio_z',
'eu_p_z',
'eu_ph_z',
'eu_as_z',
'eu_organic_carbon_octop_z',
'eu_zn_z'
]

# Targets con los que se prueba el ensamblado por media + otros métodos.
TARGETS_TO_TEST = [
    # Shannon
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
    'oomy_asv_richness_z',
    'cerc_asv_richness_z'
]

SHOW_ENSEMBLE_MEMBERS = False # True para depurar el detalle de cada miembro de cada familia

META_TEST_SIZE = 0.3 # proporción de eval.csv reservada como holdout para evaluar las variantes
K_TOP = 4 # número de modelos que se quedan en la variante top-k

assert all(t in TARGETS_ORDER for t in TARGETS_TO_TEST), (
    "Algun target de TARGETS_TO_TEST no está en TARGETS_ORDER - revisa la configuración."
)

```

Librerías cargadas correctamente...

## 2.- Carga de eval.csv

```

In [2]: eval_df = pd.read_csv(EVAL_PATH)

missing_features = [f for f in FEATURES_AUTORIZADAS if f not in eval_df.columns]
missing_targets = [t for t in TARGETS_ORDER if t not in eval_df.columns]
if missing_features:
    print(f"[AVISO] Faltan {len(missing_features)} features en eval.csv: {missing_features[:5]}...")
if missing_targets:
    print(f"[AVISO] Faltan {len(missing_targets)} targets en eval.csv: {missing_targets[:5]}...")

X_eval = eval_df[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_eval = eval_df[TARGETS_ORDER]

print(f"eval.csv: {eval_df.shape[0]} filas, {eval_df.shape[1]} columnas")
print(f"X_eval: {X_eval.shape} | y_eval: {y_eval.shape}")

eval.csv: 65 filas, 71 columnas
X_eval: (65, 34) | y_eval: (65, 21)

```

## 3.- Definición y carga de los modelos base

Todos los modelos son ensamblados internos de varios miembros entrenados por separado, **salvo Ridge, que es un único modelo por target (sin ensamblado)**. El resto - single-target (RF single-target, XGBoost single-target, un ensamblado por target) y multisalida (RF, XGBoost, RegressorChain, MLP, MLP custom loss, un ensamblado por familia) - si son ensamblados: 5 miembros en todos salvo RegressorChain, que tiene 10.

`EnsembleWrapper` carga todos los miembros disponibles de una familia (y, si es single-target, de un target concreto) y promedia su predicción, de forma que el resto del notebook trata cada familia como un único modelo ya consolidado:

- Si es **single-target**, cada miembro ya predice directamente el target → se promedian las predicciones tal cual.
- Si es **multisalida**, cada miembro predice los 21 targets a la vez → primero se selecciona la columna del target pedido en cada miembro y después se promedia entre miembros.

Notas sobre el formato de cada tipo de modelo:

- **Ridge, RF y XGBoost** (single y multi) se guardan como `.pkl` y se cargan igual, con `joblib.load`.
- **MLP y MLP custom loss**: cada miembro tiene sus propios pesos (`.pt`, un `state_dict`), pero el config (`.pkl`) con la arquitectura usada al entrenar es **único por familia** (no uno por miembro): todos los miembros de "MLP multisalida" comparten el mismo config, y lo mismo para "MLP custom loss".

Si un fichero (o un miembro del ensamblado) no existe o falla la carga, se **omite con un aviso** en vez de interrumpir el notebook, así puedes ejecutar esto aunque todavía no tengas todos los modelos entrenados.

```
In [3]: def load_sklearn(path):
        return joblib.load(path)

def load_mlp_member(weights_path, config_path):
    import torch
    import torch.nn as nn

    config = joblib.load(config_path)

    def _cfg_get(key, default):
        # El config puede venir como dict o como un objeto (p.ej. dataclass/Namespace).
        if isinstance(config, dict):
            return config.get(key, default)
        return getattr(config, key, default)

    class GenericMLP(nn.Module):
        def __init__(self, input_dim, hidden_dims, output_dim, dropout=0.0):
            super().__init__()
            layers = []
            prev_dim = input_dim
            for h in hidden_dims:
                layers.append(nn.Linear(prev_dim, h))
                layers.append(nn.ReLU())
                if dropout > 0:
                    layers.append(nn.Dropout(dropout))
                prev_dim = h
            layers.append(nn.Linear(prev_dim, output_dim))
            self.red = nn.Sequential(*layers)

        def forward(self, x):
            return self.red(x)

        def predict(self, X):
            self.eval()
            with torch.no_grad():
                X_t = torch.as_tensor(np.asarray(X), dtype=torch.float32)
                return self.red(X_t).numpy()

    model = GenericMLP(
        input_dim=_cfg_get("input_dim", len(FEATURES_AUTORIZADAS)),
        hidden_dims=_cfg_get("hidden", [64, 32]),
        output_dim=_cfg_get("output_dim", len(TARGETS_ORDER)),
        dropout=_cfg_get("dropout", 0.0),
    )
    state_dict = torch.load(Path(weights_path), map_location="cpu")
    model.load_state_dict(state_dict)
    model.eval()
    return model

class EnsembleWrapper:
    '''Modelo (single-target o multisalida) guardado como ensamblado de varios miembros
    entrenados por separado. predict() promedia la predicción de todos los miembros
    disponibles. Si falta algún miembro (fichero no encontrado, error de carga),
    simplemente se promedia con los que sí se cargaron.

    kind="single": cada miembro predice directamente el target → se promedian tal cual.
    kind="multi": cada miembro predice todos los targets a la vez → primero se
    selecciona la columna del target pedido en cada miembro y después se promedia.
    '''

    def __init__(self, key, label, members, kind, targets_order=None):
        self.key = key
        self.label = label
        self.members = members
        self.kind = kind
        self.targets_order = targets_order

    def predict(self, X, target=None):
        member_preds = []
        for model in self.members:
            preds = np.asarray(model.predict(X))
            if self.kind == "multi":
                if preds.ndim == 1:
                    preds = preds.reshape(-1, 1)
                    idx = self.targets_order.index(target)
                    preds = preds[:, idx]
            else:
                member_preds.append(preds)
```

```

        preds = preds.reshape(-1)
        member_preds.append(preds)
    return np.mean(np.column_stack(member_preds), axis=1)

def load_ensemble_members(loader, path_template, n_members, loader_kwargs=None, **template_kwargs):
    """Carga los n_members ficheros de un ensamblado, tolerando fallos parciales.
    loader_kwargs son argumentos fijos que se pasan a loader() en cada miembro (p.ej.
    un config compartido por toda la familia, en vez de uno por miembro).
    Devuelve (members, errors), donde errors es una lista de (índice, tipo_error, mensaje).
    """
    loader_kwargs = loader_kwargs or {}
    members = []
    errors = []
    for i in range(n_members):
        path = Path(path_template.format(i=i, **template_kwargs))
        try:
            members.append(loader(path, **loader_kwargs))
        except Exception as e:
            errors.append((i, type(e).__name__, str(e)))
    return members, errors

SINGLE_MODEL_CONFIGS = [
    {"key": "ridge", "label": "Ridge", "loader": load_sklearn, "path_template": str(MODELS_DIR / "reg/ridge_prod"},
    {"key": "rf_single", "label": "RF single-target", "loader": load_sklearn, "path_template": str(MODELS_DIR / "rf/rf_prod_{ta"},
    {"key": "xgb_single", "label": "XGBoost single-target", "loader": load_sklearn, "path_template": str(MODELS_DIR / "xgb/xgb_prod_{ta"}
]

MULTI_MODEL_CONFIGS = [
    {"key": "rf_multi", "label": "RF multisalida", "loader": load_sklearn, "path_template": str(MODELS_DIR / "rf_multi/rf_"},
    {"key": "xgb_multi", "label": "XGBoost multisalida", "loader": load_sklearn, "path_template": str(MODELS_DIR / "xgb_multi/xg"},
    {"key": "regchain", "label": "RegressorChain", "loader": load_sklearn, "path_template": str(MODELS_DIR / "chain/chain_"},
    {"key": "mlp_multi", "label": "MLP multisalida", "loader": load_mlp_member, "path_template": str(MODELS_DIR / "mlp/mlp_prod"},
    {"key": "ridge_custom", "label": "Ridge custom loss", "loader": load_sklearn, "path_template": str(MODELS_DIR / "reg/ridge_custom/ridge_custom_"},
    {"key": "mlp_custom", "label": "MLP custom loss", "loader": load_mlp_member, "path_template": str(MODELS_DIR / "mlp_custom/mlp_custom_"},
    {"key": "mlp_custom_config", "label": "MLP custom loss config", "loader": load_mlp_member, "path_template": str(MODELS_DIR / "mlp_custom/mlp_custom_config.pkl"}],
    "loader_kwargs": {"config_path": str(MODELS_DIR / "mlp_custom/mlp_custom_config.pkl")}]

loaded_single = {} # (key, target) → EnsembleWrapper
loaded_multi = {} # key → EnsembleWrapper

for cfg in SINGLE_MODEL_CONFIGS:
    for target in TARGETS_TO_TEST:
        members, errors = load_ensemble_members(cfg["loader"], cfg["path_template"], cfg["n_members"],
                                                loader_kwargs=cfg.get("loader_kwargs", {}), target=target)
        if members:
            loaded_single[(cfg["key"], target)] = EnsembleWrapper(cfg["key"], cfg["label"], members, kind="single")
            print(f"OK {cfg['label']:22s} cargado ({len(members)}/{cfg['n_members']} miembros)")
        if errors:
            print(f" [AVISO] {len(errors)} miembro(s) no disponible(s), se promedia solo con el resto → primer error: {errors[0][2]}")
        else:
            print(f"FALLO {cfg['label']:22s} cargado ({len(members)}/{cfg['n_members']} miembros)")
            if errors:
                print(f" → primer error: {errors[0][1]}: {errors[0][2]}")

for cfg in MULTI_MODEL_CONFIGS:
    members, errors = load_ensemble_members(cfg["loader"], cfg["path_template"], cfg["n_members"],
                                                loader_kwargs=cfg.get("loader_kwargs", {}))
    if members:
        loaded_multi[cfg["key"]] = EnsembleWrapper(cfg["key"], cfg["label"], members, kind="multi", targets_order=TARGETS_ORDER)
        print(f"OK {cfg['label']:22s} cargado ({len(members)}/{cfg['n_members']} miembros)")
    if errors:
        print(f" [AVISO] {len(errors)} miembro(s) no disponible(s), se promedia solo con el resto → primer error: {errors[0][2]}")
    else:
        print(f"FALLO {cfg['label']:22s} cargado ({len(members)}/{cfg['n_members']} miembros)")
        if errors:
            print(f" → primer error: {errors[0][1]}: {errors[0][2]}")

print(f"nModelos disponibles: {len(loaded_single)} single-target (por target) + {len(loaded_multi)} familias multisalida")

OK Ridge [nematode_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [macro_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [earthworm_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [orib_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [meso_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [coll_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [bac_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [fun_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [euk_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [oomy_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [cerc_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [macro_order_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [earthworm_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [orib_species_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [meso_species_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [coll_species_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [bac_asv_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [fun_asv_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [euk_asv_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [oomy_asv_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [cerc_asv_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK RF single-target [nematode_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [macro_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [earthworm_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [orib_shannon_z] cargado (5/5 miembros)

```



```
OK RF single-target [meso_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [coll_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [bac_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [fun_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [euk_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [oomy_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [cerc_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [macro_order_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [earthworm_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [orib_species_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [meso_species_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [coll_species_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [bac_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [fun_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [euk_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [oomy_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [cerc_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [nematode_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [macro_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [earthworm_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [orib_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [meso_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [coll_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [bac_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [fun_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [euk_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [oomy_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [cerc_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [macro_order_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [earthworm_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [orib_species_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [meso_species_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [coll_species_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [bac_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [fun_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [euk_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [oomy_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost single-target [cerc_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF multitalida cargado (5/5 miembros)
OK XGBoost multitalida cargado (5/5 miembros)
OK RegressorChain cargado (10/10 miembros)
OK MLP multitalida cargado (5/5 miembros)
OK MLP custom loss cargado (5/5 miembros)
```

Modelos disponibles: 63 single-target (por target) + 5 familias multitalida

### 3b.- (Opcional) Inspeccion de miembros individuales de cada ensamblado

Solo se ejecuta si `SHOW_ENSEMBLE_MEMBERS = True` en la seccion 1. Util para depurar si un miembro concreto (de un modelo single-target o de una familia multitalida) esta dando resultados muy distintos al resto antes de que se pierda esa informacion al promediar. No afecta a los resultados de las secciones siguientes.

```
In [4]: if SHOW_ENSEMBLE_MEMBERS:
        print("--- Modelos single-target ---")
        for (key, target), wrapper in loaded_single.items():
            y_true_t = y_eval[target].values
            print(f"\n{wrapper.label} [{target}] ({len(wrapper.members)} miembros cargados)")
            for i, model in enumerate(wrapper.members):
                preds = np.asarray(model.predict(X_eval)).reshape(-1)
                r2 = r2_score(y_true_t, preds)
                print(f" miembro {i} | R2={r2: .4f}")

        print("\n--- Familias multitalida ---")
        for key, wrapper in loaded_multi.items():
            print(f"\n{wrapper.label} ({len(wrapper.members)} miembros cargados)")
            for target in TARGETS_TO_TEST:
                idx = TARGETS_ORDER.index(target)
                y_true_t = y_eval[target].values
                for i, model in enumerate(wrapper.members):
                    preds = np.asarray(model.predict(X_eval))
                    if preds.ndim == 1:
                        preds = preds.reshape(-1, 1)
                    preds_t = preds[:, idx]
                    r2 = r2_score(y_true_t, preds_t)
                    print(f" miembro {i} | {target:22s} | R2={r2: .4f}")
            else:
                print("SHOW_ENSEMBLE_MEMBERS = False → seccion omitida (cambia el flag en la seccion 1 para activarla).")
```

SHOW\_ENSEMBLE\_MEMBERS = False → seccion omitida (cambia el flag en la seccion 1 para activarla).

## 4.- Smoke test sobre eval.csv completo

Mismas comprobaciones que el smoke test habitual de los notebooks de modelo (predice sin error, sin NaN/Inf, tamaño de salida correcto), pero aquí sobre **todas** las filas de `eval.csv` en vez de una muestra pequeña. Se reutilizan las predicciones para las secciones siguientes, así no se predice dos veces. Cada familia multitalida ya llega aquí como una única predicción promediada entre sus miembros.

```
In [5]: def smoke_test(wrapper, X, y_true, target):
        try:
            preds = wrapper.predict(X, target=target)
        except Exception as e:
            print(f"[SMOKE TEST] {wrapper.label:22s} | {target:22s} | ERROR al predecir → {type(e).__name__}: {e}")
            return None

        preds = np.asarray(preds, dtype=float).reshape(-1)
        shape_ok = preds.shape[0] == len(X)
        n_nan = int(np.isnan(preds).sum())
```

```

n_inf = int(np.isinf(preds).sum())
ok = shape_ok and n_nan == 0 and n_inf == 0
r2 = r2_score(y_true, preds) if ok else float("nan")
status = "OK" if ok else "REVISAR"
print(f"[SMOKE TEST] {wrapper.Label:22s} | {target:22s} | filas={len(preds):5d} | "
      f"NaN={n_nan} | Inf={n_inf} | R2={r2:.4f} | {status}")
return preds if ok else None

# predictions[target][label] = np.array de predicciones (solo si paso el smoke test)
predictions = {}
for t in TARGETS_TO_TEST:
    for target in TARGETS_TO_TEST:
        y_true_t = y_eval[target].values
        print(f"\n--- {target} ---")

        for (key, t), wrapper in loaded_single.items():
            if t != target:
                continue
            preds = smoke_test(wrapper, X_eval, y_true_t, target)
            if preds is not None:
                predictions[target][wrapper.Label] = preds

        for key, wrapper in loaded_multi.items():
            preds = smoke_test(wrapper, X_eval, y_true_t, target)
            if preds is not None:
                predictions[target][wrapper.Label] = preds

--- nematode_shannon_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0112 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1366 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1637 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1545 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2228 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1467 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0829 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0668 | OK

--- macro_shannon_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1257 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2797 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2601 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2000 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3771 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2804 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2396 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2704 | OK

--- earthworm_shannon_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | earthworm_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2395 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | earthworm_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.5059 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | earthworm_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4946 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | earthworm_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4160 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | earthworm_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.5375 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | earthworm_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4876 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | earthworm_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3538 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | earthworm_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3770 | OK

--- orib_shannon_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | orib_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1137 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | orib_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1644 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | orib_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1147 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | orib_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1693 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | orib_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2275 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | orib_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2069 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | orib_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2250 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | orib_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2552 | OK

--- meso_shannon_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | meso_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2499 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | meso_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1895 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | meso_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1868 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | meso_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1178 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | meso_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2861 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | meso_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1640 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | meso_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.4925 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | meso_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.4289 | OK

--- coll_shannon_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | coll_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.4998 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | coll_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.4168 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | coll_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.3312 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | coll_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1953 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | coll_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.3229 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | coll_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.6087 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | coll_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-1.2378 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | coll_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-1.2015 | OK

--- bac_shannon_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | bac_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0812 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | bac_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0037 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | bac_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0092 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | bac_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0290 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | bac_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0151 | OK

```

## Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático para la predicción de la biodiversidad del suelo

|                                 |                       |                         |        |    |       |       |     |         |    |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|----|-------|-------|-----|---------|----|
| [SMOKE TEST]                    | RegressorChain        | bac_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0288  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP multisalida       | bac_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0334 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP custom loss       | bac_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.1218 | OK |
| --- fun_shannon_z ---           |                       |                         |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST]                    | Ridge                 | fun_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0161 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF single-target      | fun_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0337 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost single-target | fun_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0206 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF multisalida        | fun_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0127 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost multisalida   | fun_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0502 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RegressorChain        | fun_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0219 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP multisalida       | fun_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.1246 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP custom loss       | fun_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0672 | OK |
| --- euk_shannon_z ---           |                       |                         |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST]                    | Ridge                 | euk_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0407  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF single-target      | euk_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1575  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost single-target | euk_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0912  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF multisalida        | euk_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1378  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost multisalida   | euk_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0886  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RegressorChain        | euk_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1624  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP multisalida       | euk_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1451  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP custom loss       | euk_shannon_z           | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1025  | OK |
| --- oomy_shannon_z ---          |                       |                         |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST]                    | Ridge                 | oomy_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0857  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF single-target      | oomy_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0998  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost single-target | oomy_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0965  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF multisalida        | oomy_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1252  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost multisalida   | oomy_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0620  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RegressorChain        | oomy_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0913  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP multisalida       | oomy_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1362  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP custom loss       | oomy_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0429  | OK |
| --- cerc_shannon_z ---          |                       |                         |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST]                    | Ridge                 | cerc_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0155  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF single-target      | cerc_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0404 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost single-target | cerc_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0414 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF multisalida        | cerc_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0041 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost multisalida   | cerc_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0330 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RegressorChain        | cerc_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0006 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP multisalida       | cerc_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0855 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP custom loss       | cerc_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0613 | OK |
| --- macro_order_richness_z ---  |                       |                         |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST]                    | Ridge                 | macro_order_richness_z  | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1521  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF single-target      | macro_order_richness_z  | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.3058  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost single-target | macro_order_richness_z  | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.3082  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF multisalida        | macro_order_richness_z  | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.2532  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost multisalida   | macro_order_richness_z  | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.4013  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RegressorChain        | macro_order_richness_z  | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.4069  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP multisalida       | macro_order_richness_z  | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.3447  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP custom loss       | macro_order_richness_z  | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.3581  | OK |
| --- earthworm_richness_z ---    |                       |                         |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST]                    | Ridge                 | earthworm_richness_z    | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.2789  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF single-target      | earthworm_richness_z    | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.5492  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost single-target | earthworm_richness_z    | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.5171  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF multisalida        | earthworm_richness_z    | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.4509  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost multisalida   | earthworm_richness_z    | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.5893  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RegressorChain        | earthworm_richness_z    | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.5359  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP multisalida       | earthworm_richness_z    | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.4628  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP custom loss       | earthworm_richness_z    | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.4854  | OK |
| --- orib_species_richness_z --- |                       |                         |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST]                    | Ridge                 | orib_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0921  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF single-target      | orib_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.2407  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost single-target | orib_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1259  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF multisalida        | orib_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.2386  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost multisalida   | orib_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.2800  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RegressorChain        | orib_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.2026  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP multisalida       | orib_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.2783  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP custom loss       | orib_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.2981  | OK |
| --- meso_species_richness_z --- |                       |                         |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST]                    | Ridge                 | meso_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0959 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF single-target      | meso_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0453 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost single-target | meso_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0592 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF multisalida        | meso_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0255 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost multisalida   | meso_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.1146 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RegressorChain        | meso_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0400 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP multisalida       | meso_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.2681 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP custom loss       | meso_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.2198 | OK |
| --- coll_species_richness_z --- |                       |                         |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST]                    | Ridge                 | coll_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.7341 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF single-target      | coll_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.5461 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost single-target | coll_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.5803 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF multisalida        | coll_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.2920 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost multisalida   | coll_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.6465 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RegressorChain        | coll_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.5799 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP multisalida       | coll_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -2.0859 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | MLP custom loss       | coll_species_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -1.9873 | OK |
| --- bac_asv_richness_z ---      |                       |                         |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST]                    | Ridge                 | bac_asv_richness_z      | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0761 | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF single-target      | bac_asv_richness_z      | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0004  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost single-target | bac_asv_richness_z      | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0014  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | RF multisalida        | bac_asv_richness_z      | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0044  | OK |
| [SMOKE TEST]                    | XGBoost multisalida   | bac_asv_richness_z      | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0155  | OK |

```
[SMOKE TEST] RegressorChain | bac_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0052 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | bac_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0799 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | bac_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1811 | OK

--- fun_asv_richness_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0087 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0144 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0242 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0068 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0662 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0186 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0105 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0069 | OK

--- euk_asv_richness_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0400 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2360 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1671 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1903 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2233 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2690 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2470 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1970 | OK

--- oomy_asv_richness_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1035 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1895 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1776 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1917 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1650 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2019 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0640 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0188 | OK

--- cerc_asv_richness_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1019 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1207 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1227 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1171 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0983 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1171 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0285 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0845 | OK
```

## 5.- Particion meta-train / holdout

Las variantes de la seccion 7 (media ponderada, top-k, stacking convexo) **calibran algo con datos** (pesos, ranking, coeficientes), asi que evaluarlas sobre las mismas filas que se usan para calibrarlas inflaria el resultado (el metodo "ha visto" la respuesta correcta de antemano). Por eso se separan las filas de `eval.csv` en dos bloques: uno para calibrar (meta-train) y otro para evaluar todo -- modelos individuales y las 5 variantes de combinacion por igual -- (holdout). La mediana y la media simple no calibran nada, pero se evaluan tambien sobre el holdout para que la comparacion final sea homogenea.

```
In [6]: idx_all = np.arange(len(eval_df))
idx_train, idx_holdout = train_test_split(idx_all, test_size=META_TEST_SIZE, random_state=RANDOM_STATE)

print(f"Filas totales en eval.csv: {len(idx_all)}")
print(f"Filas para calibrar pesos/seleccion (meta-train): {len(idx_train)}")
print(f"Filas para evaluar todo (holdout): {len(idx_holdout)}")

Filas totales en eval.csv: 65
Filas para calibrar pesos/seleccion (meta-train): 45
Filas para evaluar todo (holdout): 20
```

## 6.- Calculo de pesos, ranking y coeficientes de stacking (sobre meta-train)

Para cada target:

- **R2 por modelo** en meta-train (base para las variantes ponderada y top-k).
- **Pesos de la media ponderada:**  $\max(R2, 0)$  normalizado para sumar 1 (un modelo con R2 negativo en meta-train no debería restar, así que se recorta a 0 antes de normalizar).
- **Ranking para top-k:** los  $K_{TOP}$  modelos con mejor R2 en meta-train.
- **Coeficientes del stacking con pesos no negativos que suman 1:** se resuelve un problema de optimización (SLSQP) que minimiza el error cuadrático en meta-train sujeto a  $w \geq 0$  y  $\sum(w) = 1$ .

```
In [7]: def fit_convex_weights(X_meta_train, y_meta_train):
'''Encuentra pesos w ≥ 0, sum(w) = 1, que minimizan el MSE en meta-train.'''
n_models = X_meta_train.shape[1]
w0 = np.full(n_models, 1.0 / n_models)

def objective(w):
preds = X_meta_train @ w
return np.mean((preds - y_meta_train) ** 2)

constraints = [{"type": "eq", "fun": lambda w: np.sum(w) - 1.0}]
bounds = [(0.0, 1.0)] * n_models

result = minimize(objective, w0, method="SLSQP", bounds=bounds, constraints=constraints)
if not result.success:
print(f" [AVISO] Optimizacion de pesos no convergio ({result.message}); se usan pesos uniformes.")
return w0
return result.x

variant_info = {} # target → dict con model_labels, weights, top_k_labels, convex_weights
```

```

for target in TARGETS_TO_TEST:
    model_labels = list(predictions[target].keys())
    if not model_labels:
        print(f"[AVISO] {target}: no hay modelos disponibles, no se pueden calcular pesos.")
        continue

    X_full = np.column_stack([predictions[target][lbl] for lbl in model_labels])
    y_target = y_eval[target].values
    X_train, y_train = X_full[idx_train], y_target[idx_train]

    r2_train = {lbl: r2_score(y_train, X_train[:, i]) for i, lbl in enumerate(model_labels)}

    raw_weights = np.array([max(r2_train[lbl], 0.0) for lbl in model_labels])
    if raw_weights.sum() == 0:
        print(f"[AVISO] {target}: todos los modelos tienen  $R^2 \leq 0$  en meta-train, se usan pesos uniformes.")
        weighted_weights = np.full(len(model_labels), 1.0 / len(model_labels))
    else:
        weighted_weights = raw_weights / raw_weights.sum()

    k = min(K_TOP, len(model_labels))
    top_k_labels = sorted(model_labels, key=lambda lbl: r2_train[lbl], reverse=True)[:k]

    convex_weights = fit_convex_weights(X_train, y_train)

    variant_info[target] = {
        "model_labels": model_labels,
        "r2_train": r2_train,
        "weighted_weights": weighted_weights,
        "top_k_labels": top_k_labels,
        "convex_weights": convex_weights,
    }

    print(f"\n--- {target} ---")
    print(f"R2 en meta-train por modelo:", {k: round(v, 3) for k, v in r2_train.items()})
    print(f"Pesos media ponderada:      ", {lbl: round(w, 3) for lbl, w in zip(model_labels, weighted_weights)})
    print(f"Top-{k}:                          {top_k_labels}")
    print(f"Pesos stacking convexo:         ", {lbl: round(w, 3) for lbl, w in zip(model_labels, convex_weights)})

```

```

--- nematode_shannon_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': 0.038, 'RF single-target': 0.146, 'XGBoost single-target': 0.173, 'RF multisalida': 0.178, 'XGB
oost multisalida': 0.201, 'RegressorChain': 0.144, 'MLP multisalida': 0.108, 'MLP custom loss': 0.067}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.036), 'RF single-target': np.float64(0.138), 'XGBoost single-target': np.float64
(0.164), 'RF multisalida': np.float64(0.169), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.19), 'RegressorChain': np.float64(0.137), 'MLP mult
isalida': np.float64(0.103), 'MLP custom loss': np.float64(0.063)}
Top-4: ['XGBoost multisalida', 'RF single-target', 'XGBoost single-target', 'RF single-target']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0),
'RF multisalida': np.float64(0.319), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.681), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multisalida': n
p.float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}

--- macro_shannon_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': 0.084, 'RF single-target': 0.181, 'XGBoost single-target': 0.146, 'RF multisalida': 0.107, 'XGB
oost multisalida': 0.305, 'RegressorChain': 0.151, 'MLP multisalida': 0.152, 'MLP custom loss': 0.158}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.065), 'RF single-target': np.float64(0.141), 'XGBoost single-target': np.float64
(0.114), 'RF multisalida': np.float64(0.083), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.237), 'RegressorChain': np.float64(0.118), 'MLP mult
isalida': np.float64(0.118), 'MLP custom loss': np.float64(0.123)}
Top-4: ['XGBoost multisalida', 'RF single-target', 'MLP custom loss', 'MLP multisalida']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0),
'RF multisalida': np.float64(0.0), 'XGBoost multisalida': np.float64(1.0), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multisalida': np.fl
oat64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}

--- earthworm_shannon_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': 0.306, 'RF single-target': 0.529, 'XGBoost single-target': 0.526, 'RF multisalida': 0.419, 'XGB
oost multisalida': 0.578, 'RegressorChain': 0.506, 'MLP multisalida': 0.427, 'MLP custom loss': 0.435}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.082), 'RF single-target': np.float64(0.142), 'XGBoost single-target': np.float64
(0.141), 'RF multisalida': np.float64(0.112), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.155), 'RegressorChain': np.float64(0.136), 'MLP mult
isalida': np.float64(0.115), 'MLP custom loss': np.float64(0.117)}
Top-4: ['XGBoost multisalida', 'RF single-target', 'XGBoost single-target', 'RegressorChain']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0),
'RF multisalida': np.float64(0.0), 'XGBoost multisalida': np.float64(1.0), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multisalida': np.fl
oat64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}

--- orib_shannon_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': 0.163, 'RF single-target': 0.23, 'XGBoost single-target': 0.171, 'RF multisalida': 0.234, 'XGB
oost multisalida': 0.331, 'RegressorChain': 0.293, 'MLP multisalida': 0.328, 'MLP custom loss': 0.35}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.078), 'RF single-target': np.float64(0.11), 'XGBoost single-target': np.float64(0.
081), 'RF multisalida': np.float64(0.111), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.158), 'RegressorChain': np.float64(0.14), 'MLP multisal
ida': np.float64(0.156), 'MLP custom loss': np.float64(0.166)}
Top-4: ['MLP custom loss', 'XGBoost multisalida', 'MLP multisalida', 'RegressorChain']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0),
'RF multisalida': np.float64(0.0), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.413), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multisalida': np.
float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.587)}
[AVIS0] meso_shannon_z: todos los modelos tienen  $R^2 \leq 0$  en meta-train, se usan pesos uniformes.

--- meso_shannon_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': -0.419, 'RF single-target': -0.449, 'XGBoost single-target': -0.44, 'RF multisalida': -0.295,
'XGBoost multisalida': -0.538, 'RegressorChain': -0.455, 'MLP multisalida': -0.449, 'MLP custom loss': -0.399}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.125), 'RF single-target': np.float64(0.125), 'XGBoost single-target': np.float64
(0.125), 'RF multisalida': np.float64(0.125), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.125), 'RegressorChain': np.float64(0.125), 'MLP mult
isalida': np.float64(0.125), 'MLP custom loss': np.float64(0.125)}
Top-4: ['RF multisalida', 'MLP custom loss', 'Ridge', 'XGBoost single-target']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0),
'RF multisalida': np.float64(0.76), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.0), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multisalida': np.f
loat64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.24)}
[AVIS0] coll_shannon_z: todos los modelos tienen  $R^2 \leq 0$  en meta-train, se usan pesos uniformes.

--- coll_shannon_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': -0.519, 'RF single-target': -0.515, 'XGBoost single-target': -0.408, 'RF multisalida': -0.253,
'XGBoost multisalida': -0.372, 'RegressorChain': -0.76, 'MLP multisalida': -0.725, 'MLP custom loss': -0.57}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.125), 'RF single-target': np.float64(0.125), 'XGBoost single-target': np.float64
(0.125), 'RF multisalida': np.float64(0.125), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.125), 'RegressorChain': np.float64(0.125), 'MLP mult
isalida': np.float64(0.125), 'MLP custom loss': np.float64(0.125)}
Top-4: ['RF multisalida', 'XGBoost multisalida', 'XGBoost single-target', 'RF single-target']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0),
'RF multisalida': np.float64(0.871), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.0), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multisalida': np.
float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.129)}

--- bac_shannon_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': -0.053, 'RF single-target': 0.03, 'XGBoost single-target': 0.037, 'RF multisalida': 0.063, 'XGB
oost multisalida': 0.005, 'RegressorChain': 0.039, 'MLP multisalida': 0.016, 'MLP custom loss': -0.052}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.158), 'XGBoost single-target': np.float64(0.1
96), 'RF multisalida': np.float64(0.332), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.026), 'RegressorChain': np.float64(0.206), 'MLP multisal
ida': np.float64(0.082), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}
Top-4: ['RF multisalida', 'RegressorChain', 'XGBoost single-target', 'RF single-target']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0),
'RF multisalida': np.float64(0.971), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.029), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multisalida': n
p.float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}

--- fun_shannon_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': -0.0, 'RF single-target': 0.011, 'XGBoost single-target': 0.024, 'RF multisalida': 0.012, 'XGB
oost multisalida': 0.038, 'RegressorChain': 0.021, 'MLP multisalida': -0.105, 'MLP custom loss': -0.032}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.101), 'XGBoost single-target': np.float64(0.2
27), 'RF multisalida': np.float64(0.115), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.36), 'RegressorChain': np.float64(0.197), 'MLP multisal
ida': np.float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}
Top-4: ['XGBoost multisalida', 'XGBoost single-target', 'RegressorChain', 'RF multisalida']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.32
3), 'RF multisalida': np.float64(0.0), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.677), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multisalida':
np.float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}

--- euk_shannon_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': 0.015, 'RF single-target': 0.241, 'XGBoost single-target': 0.184, 'RF multisalida': 0.164, 'XGB
oost multisalida': 0.209, 'RegressorChain': 0.257, 'MLP multisalida': 0.239, 'MLP custom loss': 0.142}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.01), 'RF single-target': np.float64(0.166), 'XGBoost single-target': np.float64(0.
127), 'RF multisalida': np.float64(0.113), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.144), 'RegressorChain': np.float64(0.177), 'MLP multisa
lida': np.float64(0.165), 'MLP custom loss': np.float64(0.098)}
Top-4: ['RegressorChain', 'RF single-target', 'MLP multisalida', 'XGBoost multisalida']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0),
'RF multisalida': np.float64(0.0), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.0), 'RegressorChain': np.float64(0.591), 'MLP multisalida': np.
float64(0.409), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}

```

```

--- oomy_shannon_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': 0.058, 'RF single-target': 0.064, 'XGBoost single-target': 0.087, 'RF multialida': 0.096, 'XGB
oost multialida': 0.046, 'RegressorChain': 0.067, 'MLP multialida': 0.09, 'MLP custom loss': -0.02}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.115), 'RF single-target': np.float64(0.127), 'XGBoost single-target': np.float64
(0.171), 'RF multialida': np.float64(0.19), 'XGBoost multialida': np.float64(0.09), 'RegressorChain': np.float64(0.131), 'MLP multia
lida': np.float64(0.177), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}
Top-4: ['RF multialida', 'MLP multialida', 'XGBoost single-target', 'RegressorChain']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.06
8), 'RF multialida': np.float64(0.493), 'XGBoost multialida': np.float64(0.0), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multialida':
np.float64(0.438), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}
[AVIS0] cerc_shannon_z: todos los modelos tienen R2 ≤ 0 en meta-train, se usan pesos uniformes.

--- cerc_shannon_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': -0.018, 'RF single-target': -0.092, 'XGBoost single-target': -0.112, 'RF multialida': -0.072,
'XGBoost multialida': -0.038, 'RegressorChain': -0.023, 'MLP multialida': -0.17, 'MLP custom loss': -0.116}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.125), 'RF single-target': np.float64(0.125), 'XGBoost single-target': np.float64
(0.125), 'RF multialida': np.float64(0.125), 'XGBoost multialida': np.float64(0.125), 'RegressorChain': np.float64(0.125), 'MLP mult
ialida': np.float64(0.125), 'MLP custom loss': np.float64(0.125)}
Top-4: ['Ridge', 'RegressorChain', 'XGBoost multialida', 'RF multialida']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.59), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.
0), 'RF multialida': np.float64(0.0), 'XGBoost multialida': np.float64(0.41), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multialida':
np.float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}

--- macro_order_richness_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': 0.072, 'RF single-target': 0.17, 'XGBoost single-target': 0.157, 'RF multialida': 0.148, 'XGB
oost multialida': 0.27, 'RegressorChain': 0.328, 'MLP multialida': 0.247, 'MLP custom loss': 0.236}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.044), 'RF single-target': np.float64(0.104), 'XGBoost single-target': np.float64
(0.096), 'RF multialida': np.float64(0.091), 'XGBoost multialida': np.float64(0.166), 'RegressorChain': np.float64(0.202), 'MLP mult
ialida': np.float64(0.152), 'MLP custom loss': np.float64(0.145)}
Top-4: ['RegressorChain', 'XGBoost multialida', 'MLP multialida', 'MLP custom loss']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0),
'RF multialida': np.float64(0.0), 'XGBoost multialida': np.float64(0.0), 'RegressorChain': np.float64(0.878), 'MLP multialida': np.
float64(0.122), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}

--- earthworm_richness_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': 0.366, 'RF single-target': 0.558, 'XGBoost single-target': 0.52, 'RF multialida': 0.453, 'XGB
oost multialida': 0.605, 'RegressorChain': 0.55, 'MLP multialida': 0.522, 'MLP custom loss': 0.536}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.089), 'RF single-target': np.float64(0.136), 'XGBoost single-target': np.float64
(0.126), 'RF multialida': np.float64(0.11), 'XGBoost multialida': np.float64(0.147), 'RegressorChain': np.float64(0.134), 'MLP multia
lida': np.float64(0.127), 'MLP custom loss': np.float64(0.13)}
Top-4: ['XGBoost multialida', 'RF single-target', 'RegressorChain', 'MLP custom loss']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0),
'RF multialida': np.float64(0.0), 'XGBoost multialida': np.float64(0.91), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multialida': np.f
loat64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.09)}

--- orib_species_richness_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': 0.128, 'RF single-target': 0.304, 'XGBoost single-target': 0.161, 'RF multialida': 0.294, 'XGB
oost multialida': 0.372, 'RegressorChain': 0.257, 'MLP multialida': 0.383, 'MLP custom loss': 0.412}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.056), 'RF single-target': np.float64(0.132), 'XGBoost single-target': np.float64
(0.07), 'RF multialida': np.float64(0.127), 'XGBoost multialida': np.float64(0.161), 'RegressorChain': np.float64(0.111), 'MLP multia
lida': np.float64(0.166), 'MLP custom loss': np.float64(0.178)}
Top-4: ['MLP custom loss', 'MLP multialida', 'XGBoost multialida', 'RF single-target']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0),
'RF multialida': np.float64(0.0), 'XGBoost multialida': np.float64(0.183), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multialida': np.
float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.817)}
[AVIS0] meso_species_richness_z: todos los modelos tienen R2 ≤ 0 en meta-train, se usan pesos uniformes.

--- meso_species_richness_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': -0.217, 'RF single-target': -0.208, 'XGBoost single-target': -0.236, 'RF multialida': -0.121,
'XGBoost multialida': -0.27, 'RegressorChain': -0.193, 'MLP multialida': -0.179, 'MLP custom loss': -0.135}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.125), 'RF single-target': np.float64(0.125), 'XGBoost single-target': np.float64
(0.125), 'RF multialida': np.float64(0.125), 'XGBoost multialida': np.float64(0.125), 'RegressorChain': np.float64(0.125), 'MLP mult
ialida': np.float64(0.125), 'MLP custom loss': np.float64(0.125)}
Top-4: ['RF multialida', 'MLP custom loss', 'MLP multialida', 'RegressorChain']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0),
'RF multialida': np.float64(0.537), 'XGBoost multialida': np.float64(0.0), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multialida': np.
float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.463)}
[AVIS0] coll_species_richness_z: todos los modelos tienen R2 ≤ 0 en meta-train, se usan pesos uniformes.

--- coll_species_richness_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': -0.606, 'RF single-target': -0.629, 'XGBoost single-target': -0.639, 'RF multialida': -0.368,
'XGBoost multialida': -0.724, 'RegressorChain': -0.699, 'MLP multialida': -1.088, 'MLP custom loss': -0.824}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.125), 'RF single-target': np.float64(0.125), 'XGBoost single-target': np.float64
(0.125), 'RF multialida': np.float64(0.125), 'XGBoost multialida': np.float64(0.125), 'RegressorChain': np.float64(0.125), 'MLP mult
ialida': np.float64(0.125), 'MLP custom loss': np.float64(0.125)}
Top-4: ['RF multialida', 'Ridge', 'RF single-target', 'XGBoost single-target']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0),
'RF multialida': np.float64(0.837), 'XGBoost multialida': np.float64(0.0), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multialida': np.
float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.163)}

--- bac_asv_richness_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': -0.072, 'RF single-target': 0.032, 'XGBoost single-target': 0.02, 'RF multialida': 0.038, 'XGB
oost multialida': 0.037, 'RegressorChain': 0.021, 'MLP multialida': -0.021, 'MLP custom loss': -0.107}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.217), 'XGBoost single-target': np.float64(0.1
37), 'RF multialida': np.float64(0.255), 'XGBoost multialida': np.float64(0.251), 'RegressorChain': np.float64(0.14), 'MLP multialid
a': np.float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}
Top-4: ['RF multialida', 'XGBoost multialida', 'RF single-target', 'RegressorChain']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0),
'RF multialida': np.float64(0.506), 'XGBoost multialida': np.float64(0.494), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multialida': n
p.float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}

--- fun_asv_richness_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': 0.068, 'RF single-target': 0.047, 'XGBoost single-target': 0.021, 'RF multialida': 0.05, 'XGB
oost multialida': 0.007, 'RegressorChain': 0.053, 'MLP multialida': 0.073, 'MLP custom loss': 0.068}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.176), 'RF single-target': np.float64(0.122), 'XGBoost single-target': np.float64
(0.055), 'RF multialida': np.float64(0.129), 'XGBoost multialida': np.float64(0.017), 'RegressorChain': np.float64(0.136), 'MLP mult
ialida': np.float64(0.189), 'MLP custom loss': np.float64(0.175)}
Top-4: ['MLP multialida', 'Ridge', 'MLP custom loss', 'RegressorChain']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.224), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.

```

```
0), 'RF multisalida': np.float64(0.0), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.0), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multisalida': n
p.float64(0.534), 'MLP custom loss': np.float64(0.242)}

--- euk_asv_richness_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': -0.087, 'RF single-target': 0.228, 'XGBoost single-target': 0.185, 'RF multisalida': 0.174, 'XG
Boost multisalida': 0.299, 'RegressorChain': 0.296, 'MLP multisalida': 0.264, 'MLP custom loss': 0.2}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.139), 'XGBoost single-target': np.float64(0.1
12), 'RF multisalida': np.float64(0.106), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.182), 'RegressorChain': np.float64(0.18), 'MLP multisalida': np.float64(0.16), 'MLP custom loss': np.float64(0.122)}
Top-4: ['XGBoost multisalida', 'RegressorChain', 'MLP multisalida', 'RF single-target']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0), 'RF multisalida': np.float64(0.0), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.399), 'RegressorChain': np.float64(0.423), 'MLP multisalida': np.float64(0.178), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}

--- oomy_asv_richness_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': 0.056, 'RF single-target': 0.112, 'XGBoost single-target': 0.113, 'RF multisalida': 0.098, 'XGBoost multisalida': 0.087, 'RegressorChain': 0.129, 'MLP multisalida': -0.067, 'MLP custom loss': -0.087}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.094), 'RF single-target': np.float64(0.189), 'XGBoost single-target': np.float64(0.19), 'RF multisalida': np.float64(0.164), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.146), 'RegressorChain': np.float64(0.218), 'MLP multisalida': np.float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}
Top-4: ['RegressorChain', 'XGBoost single-target', 'RF single-target', 'RF multisalida']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.0), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.0), 'RF multisalida': np.float64(0.0), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.137), 'RegressorChain': np.float64(0.863), 'MLP multisalida': np.float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}

--- cerc_asv_richness_z ---
R2 en meta-train por modelo: {'Ridge': 0.056, 'RF single-target': 0.021, 'XGBoost single-target': 0.044, 'RF multisalida': 0.053, 'XGBoost multisalida': -0.029, 'RegressorChain': 0.021, 'MLP multisalida': -0.019, 'MLP custom loss': -0.073}
Pesos media ponderada: {'Ridge': np.float64(0.288), 'RF single-target': np.float64(0.106), 'XGBoost single-target': np.float64(0.226), 'RF multisalida': np.float64(0.272), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.0), 'RegressorChain': np.float64(0.109), 'MLP multisalida': np.float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}
Top-4: ['Ridge', 'RF multisalida', 'XGBoost single-target', 'RegressorChain']
Pesos stacking convexo: {'Ridge': np.float64(0.488), 'RF single-target': np.float64(0.0), 'XGBoost single-target': np.float64(0.32), 'RF multisalida': np.float64(0.192), 'XGBoost multisalida': np.float64(0.0), 'RegressorChain': np.float64(0.0), 'MLP multisalida': np.float64(0.0), 'MLP custom loss': np.float64(0.0)}
```

## 7.- Evaluación de todas las variantes sobre el holdout

Se calculan 5 formas de combinar los modelos disponibles, todas sobre las mismas filas de holdout:

1. **Media simple:** la de siempre, peso igual para todos.
2. **Media ponderada (R2):** pesos proporcionales al R2 de cada modelo en meta-train.
3. **Top-k:** media simple, pero solo entre los  $K_{TOP}$  mejores modelos.
4. **Mediana:** mas robusta a un modelo atípico (como Ridge) que la media.
5. **Stacking convexo:** combinacion lineal con pesos  $w \geq 0$ ,  $\sum(w) = 1$ , optimizados en meta-train.

```
In [8]: holdout_predictions = {} for t in TARGETS_TO_TEST:

for target in TARGETS_TO_TEST:
    if target not in variant_info:
        continue
    info = variant_info[target]
    model_labels = info["model_labels"]

    X_holdout = np.column_stack([predictions[target][lbl] for lbl in model_labels])[idx_holdout]

    # Modelos individuales, recortados al holdout
    for i, lbl in enumerate(model_labels):
        holdout_predictions[target][lbl] = X_holdout[:, i]

    # 1. Media simple
    holdout_predictions[target]["Media simple"] = X_holdout.mean(axis=1)

    # 2. Media ponderada por R2
    holdout_predictions[target]["Media ponderada (R2)"] = X_holdout @ info["weighted_weights"]

    # 3. Top-k
    idx_top_k = [model_labels.index(lbl) for lbl in info["top_k_labels"]]
    holdout_predictions[target][f"Top-{len(idx_top_k)}"] = X_holdout[:, idx_top_k].mean(axis=1)

    # 4. Mediana
    holdout_predictions[target]["Mediana"] = np.median(X_holdout, axis=1)

    # 5. Stacking convexo (pesos ≥ 0, suman 1)
    holdout_predictions[target]["Stacking convexo"] = X_holdout @ info["convex_weights"]
```

## 8.- Comparativa: modelos individuales vs. las 5 variantes de combinacion

```
In [9]: COMBINATION_LABELS = {"Media simple", "Media ponderada (R2)", "Mediana", "Stacking convexo"}
COMBINATION_LABELS -= {lbl for lbl in holdout_predictions.get(TARGETS_TO_TEST[0], {}) if lbl.startswith("Top-")}

rows = []
for target in TARGETS_TO_TEST:
    if target not in variant_info:
        continue
    y_true_holdout = y_eval[target].values[idx_holdout]
    for label, preds in holdout_predictions[target].items():
        rmse = mean_squared_error(y_true_holdout, preds) ** 0.5
        rows.append({
            "target": target,
            "modelo": label,
            "R2": r2_score(y_true_holdout, preds),
            "RMSE": rmse,
            "MAE": mean_absolute_error(y_true_holdout, preds),
            "tipo": "combinacion" if label in COMBINATION_LABELS else "individual",
```



```

    })

if not rows:
    print("[AVISO] No hay predicciones de holdout disponibles todavía. "
          "Revisa que los modelos se hayan cargado (sección 3), que el smoke test haya "
          "pasado (sección 4) y que los pesos se hayan calculado (sección 6).")
    results_df = pd.DataFrame(columns=["target", "modelo", "R2", "RMSE", "MAE", "tipo"])
else:
    results_df = pd.DataFrame(rows).sort_values(["target", "R2"], ascending=[True, False]).reset_index(drop=True)

results_df

```

Out[9]:

|     | target                  | modelo                | R2        | RMSE     | MAE      | tipo        |
|-----|-------------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|-------------|
| 0   | bac_asv_richness_z      | XGBoost multisalida   | -0.089010 | 0.855012 | 0.627395 | individual  |
| 1   | bac_asv_richness_z      | XGBoost single-target | -0.090581 | 0.855628 | 0.626837 | individual  |
| 2   | bac_asv_richness_z      | Ridge                 | -0.097045 | 0.858160 | 0.620105 | individual  |
| 3   | bac_asv_richness_z      | Stacking convexo      | -0.108851 | 0.862766 | 0.633342 | combinacion |
| 4   | bac_asv_richness_z      | Media ponderada (R2)  | -0.116122 | 0.865590 | 0.634717 | combinacion |
| ... | ...                     | ...                   | ...       | ...      | ...      | ...         |
| 268 | orib_species_richness_z | Top-4                 | -0.138941 | 0.956782 | 0.712581 | combinacion |
| 269 | orib_species_richness_z | XGBoost multisalida   | -0.181075 | 0.974319 | 0.686219 | individual  |
| 270 | orib_species_richness_z | Stacking convexo      | -0.218877 | 0.989788 | 0.722996 | combinacion |
| 271 | orib_species_richness_z | MLP multisalida       | -0.244074 | 0.999967 | 0.752825 | individual  |
| 272 | orib_species_richness_z | MLP custom loss       | -0.271366 | 1.010875 | 0.731857 | individual  |

273 rows x 6 columns

## 8.1.- Resumen agregado por target

Con muchos targets a la vez, `results_df` tiene demasiadas filas para leerla a ojo. Esta tabla se queda con una fila por target: el mejor modelo individual, la mejor variante de combinacion, cual de los dos gana, y si el mejor R2 de ese target es positivo (es decir, si hay alguna señal predictiva real) o no.

**R2 <= 0 significa que ni el mejor modelo hace mejor que predecir siempre la media** -- en esos targets el problema no es que metodo de ensamblado usar, sino que los modelos base no tienen señal útil que combinar.

```

In [10]: if results_df.empty:
    print("[AVISO] results_df esta vacio. Ejecuta primero las secciones 3-8.")
    summary_df = pd.DataFrame(columns=[
        "target", "mejor_individual", "R2_mejor_individual",
        "mejor_combinacion", "R2_mejor_combinacion", "gana_combinacion", "mejor_R2_global",
    ])
else:
    summary_rows = []
    for target in results_df["target"].unique():
        sub = results_df[results_df["target"] == target]

        individuales = sub[sub["tipo"] == "individual"].sort_values("R2", ascending=False)
        combinaciones = sub[sub["tipo"] != "individual"].sort_values("R2", ascending=False)

        mejor_individual = individuales.iloc[0] if not individuales.empty else None
        mejor_combinacion = combinaciones.iloc[0] if not combinaciones.empty else None

        r2_individual = mejor_individual["R2"] if mejor_individual is not None else float("-inf")
        r2_combinacion = mejor_combinacion["R2"] if mejor_combinacion is not None else float("-inf")

        summary_rows.append({
            "target": target,
            "mejor_individual": mejor_individual["modelo"] if mejor_individual is not None else None,
            "R2_mejor_individual": r2_individual,
            "mejor_combinacion": mejor_combinacion["modelo"] if mejor_combinacion is not None else None,
            "R2_mejor_combinacion": r2_combinacion,
            "gana_combinacion": bool(r2_combinacion > r2_individual),
            "mejor_R2_global": max(r2_individual, r2_combinacion),
        })

    summary_df = pd.DataFrame(summary_rows).sort_values("mejor_R2_global", ascending=False).reset_index(drop=True)

    n_targets = len(summary_df)
    n_gana_combo = int(summary_df["gana_combinacion"].sum())
    n_r2_positivo = int((summary_df["mejor_R2_global"] > 0).sum())

    print(f"Targets evaluados: {n_targets}")
    print(f"Targets donde alguna combinacion supera al mejor individual: "
          f"{n_gana_combo}/{n_targets} ({n_gana_combo / n_targets:.0%})")
    print(f"Targets con señal predictiva real (mejor R2 > 0): "
          f"{n_r2_positivo}/{n_targets} ({n_r2_positivo / n_targets:.0%})")
    print(f"Targets sin señal predictiva (mejor R2 ≤ 0, ningun modelo le gana a la media): "
          f"{n_targets - n_r2_positivo}")

summary_df

```

Targets evaluados: 21  
 Targets donde alguna combinacion supera al mejor individual: 4/21 (19%)  
 Targets con señal predictiva real (mejor R2 > 0): 15/21 (71%)  
 Targets sin señal predictiva (mejor R2 ≤ 0, ningun modelo le gana a la media): 6

Out[10]:

|    | target                  | mejor_individual    | R2_mejor_individual | mejor_combinacion    | R2_mejor_combinacion | gana_combinacion | mejor_R2_global |
|----|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 0  | macro_order_richness_z  | XGBoost multisalida | 0.509020            | Top-4                | 0.450304             | False            | 0.509020        |
| 1  | earthworm_richness_z    | XGBoost multisalida | 0.508708            | Stacking convexo     | 0.496985             | False            | 0.508708        |
| 2  | cerc_asv_richness_z     | XGBoost multisalida | 0.404936            | Mediana              | 0.324205             | False            | 0.404936        |
| 3  | macro_shannon_z         | RegressorChain      | 0.372242            | Stacking convexo     | 0.370340             | False            | 0.372242        |
| 4  | earthworm_shannon_z     | RegressorChain      | 0.366510            | Top-4                | 0.351522             | False            | 0.366510        |
| 5  | oomy_asv_richness_z     | RF multisalida      | 0.302448            | Stacking convexo     | 0.279431             | False            | 0.302448        |
| 6  | nematode_shannon_z      | XGBoost multisalida | 0.280802            | Stacking convexo     | 0.238977             | False            | 0.280802        |
| 7  | euk_asv_richness_z      | RF single-target    | 0.219539            | Mediana              | 0.217647             | False            | 0.219539        |
| 8  | cerc_shannon_z          | RF multisalida      | 0.121626            | Mediana              | 0.069647             | False            | 0.121626        |
| 9  | oomy_shannon_z          | MLP multisalida     | 0.109946            | Stacking convexo     | 0.084285             | False            | 0.109946        |
| 10 | euk_shannon_z           | RF multisalida      | 0.103819            | Mediana              | 0.057647             | False            | 0.103819        |
| 11 | meso_species_richness_z | RF single-target    | 0.053125            | Mediana              | 0.043725             | False            | 0.053125        |
| 12 | coll_shannon_z          | RF multisalida      | -0.058985           | Mediana              | 0.032299             | True             | 0.032299        |
| 13 | meso_shannon_z          | RegressorChain      | 0.023491            | Mediana              | -0.058045            | False            | 0.023491        |
| 14 | orib_shannon_z          | MLP custom loss     | -0.001389           | Media ponderada (R2) | 0.011586             | True             | 0.011586        |
| 15 | coll_species_richness_z | RF multisalida      | -0.069098           | Stacking convexo     | -0.015200            | True             | -0.015200       |
| 16 | fun_shannon_z           | Ridge               | -0.045406           | Mediana              | -0.095235            | False            | -0.045406       |
| 17 | orib_species_richness_z | RF multisalida      | -0.054500           | Mediana              | -0.070825            | False            | -0.054500       |
| 18 | fun_asv_richness_z      | Ridge               | -0.087334           | Stacking convexo     | -0.086309            | True             | -0.086309       |
| 19 | bac_asv_richness_z      | XGBoost multisalida | -0.089010           | Stacking convexo     | -0.108851            | False            | -0.089010       |
| 20 | bac_shannon_z           | RegressorChain      | -0.129290           | Top-4                | -0.244984            | False            | -0.129290       |

## 9.- Visualización

Barras de R2 por modelo y target sobre el holdout. Las variantes de combinacion se resaltan con borde negro para distinguirlas de los modelos individuales.


```
In [11]: if results_df.empty:
    print("[AVISO] results_df esta vacio, no hay nada que graficar. Ejecuta primero las secciones 3-8.")
else:
    targets_present = [t for t in TARGETS_T0_TEST if t in results_df["target"].unique()]
    palette = sns.color_palette("Set2", n_colors=max(len(targets_present), 3))
    TARGET_COLORS = dict(zip(targets_present, palette))


    fig, axes = plt.subplots(len(targets_present), 1, figsize=(9, 3.4 * len(targets_present)), squeeze=False)







    for ax, target in zip(axes[:, 0], targets_present):
        sub = results_df[results_df["target"] == target].sort_values("R2", ascending=False)
        base_color = TARGET_COLORS[target]
        is_highlighted = sub["tipo"] != "individual"
        colors = [base_color if h else sns.light_palette(base_color, n_colors=3)[1] for h in is_highlighted]
        edgecolors = ["black" if h else "none" for h in is_highlighted]
        linewidths = [1.6 if h else 0 for h in is_highlighted]


        bars = ax.bar(sub["modelo"], sub["R2"], color=colors, edgecolor=edgecolors, linewidth=linewidths)
        for bar, r2 in zip(bars, sub["R2"]):
            ax.text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, bar.get_height() + 0.01, f"{r2:.3f}",
                    ha="center", fontsize=8.5, color="#333333")
        ax.set_title(f"R2 por modelo (holdout) - {target}", fontsize=11, fontweight="bold")
        ax.set_ylabel("R2")
        ax.tick_params(axis="x", rotation=25)
        ax.spines["top"].set_visible(False)
        ax.spines["right"].set_visible(False)


    fig.tight_layout()
    fig.savefig("output/r2_comparativa_sin_modelos.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
    plt.show()
```











## 10. Conclusiones

Sobre el mismo holdout de 20 filas, las cinco variantes de combinación probadas (media simple, media ponderada por  $R^2$ , top-k, mediana y stacking convexo) no logran superar de forma consistente al mejor modelo individual. Solo "ganan" en 4 de los 21 targets (19%) ( `coll_shannon_z` , `orib_shannon_z` , `coll_species_richness_z` y `fun_asv_richness_z` ) y en los cuatro casos se trata de targets sin señal predictiva real (el mejor  $R^2$  individual ya era  $\leq 0$ ), así que más que una mejora es un empate entre modelos igualmente poco útiles. En los 15 targets donde sí hay señal ( $R^2 > 0$ ), ninguna combinación bate al mejor individual, y los dos targets prioritarios lo confirman: en `earthworm_shannon_z` , RegressorChain ( $R^2=0.3665$ ) supera a la mejor combinación, Top-4 ( $R^2=0.3515$ ) y en `earthworm_richness_z` , XGBoost multialida ( $R^2=0.5087$ ) supera al Stacking convexo ( $R^2=0.4970$ ).

El comportamiento del **stacking convexo** explica en parte este resultado: en la mayoría de targets concentra entre el 68% y el 100% del peso en un solo modelo (casi siempre XGBoost multialida), dejando el resto en cero. En la práctica no combina modelos, sino que selecciona uno solo de ahí que como mucho iguale al mejor individual, pero nunca lo mejore.

La **media ponderada**, en cambio, es mucho más conservadora: ningún modelo, ni siquiera el más débil (Ridge o MLP), baja de pesos de 0.03–0.12, por lo que apenas penaliza a los candidatos flojos. En los targets sin señal ( `meso_shannon_z` , `coll_shannon_z` ), todos los  $R^2$  en meta-train son negativos y la media ponderada cae, por diseño, a pesos uniformes.

Tampoco hay un patrón claro de qué variante conviene: entre los cuatro targets donde alguna combinación "gana" aparecen tres variantes distintas (Mediana, Media ponderada y Stacking convexo), sin relación aparente con el tipo de target.

Y quedan dos puntos sin verificar antes de sacar conclusiones firmes: por un lado, esta ejecución tuvo `SHOW_ENSEMBLE_MEMBERS = False` , así que no hay datos sobre si los miembros internos de cada ensamblado multialida son consistentes entre sí o si alguno desentona; por otro, solo se ha probado con un único `RANDOM_STATE` , y con un holdout de apenas 20 filas, diferencias de una o dos centésimas de  $R^2$ , como las de los cuatro "empates" señalados, están dentro del ruido esperable al cambiar de semilla.

**En conjunto:** con los datos disponibles, ninguna de las cinco variantes de combinación aporta una mejora real sobre el mejor modelo individual por target. Para los dos targets prioritarios, la recomendación es mantener el modelo individual ganador (RegressorChain para `earthworm_shannon_z` , XGBoost multialida para `earthworm_richness_z` ), y reservar el stacking convexo o la media ponderada solo si en el futuro, con más semillas o más datos, empiezan a mostrar una ventaja sostenida.

### 11.4.6.2. Notebook de ensamblado de predicciones con meta-modelos (Prueba IV.II)

#### 11.4.6.2.1. Fundamentos y configuración

Extiende la idea del *notebook* anterior sustituyendo los métodos de combinación fijos por meta-modelos entrenados: en vez de calcular unos pesos con una fórmula cerrada, se entrena un modelo de regresión adicional cuya entrada son las predicciones de los 8 modelos base, y cuya salida es la predicción combinada final.

Corresponde a la rama `model-prep-mixin-1` (véase **Anexo VI**), en la que, a diferencia de `model-prep-mixin`, se prueba con la totalidad de los 21 *targets*.

#### 11.4.6.2.2. Metodología

Se emplea la misma partición *meta-train* (45 filas) / *holdout* (20 filas) que en el *notebook* anterior. Sobre *meta-train* se entrenan cinco meta-modelos candidatos por cada *target*: **Ridge**, **Lasso**, **ElasticNet**, **Regresión Lineal** y **Random Forest**, todos ellos de `scikit-learn` con su configuración por defecto salvo la regularización.

Antes de evaluar cada meta-modelo sobre el *holdout*, se ejecuta una comprobación automática (*smoke\_test*) que descarta cualquier predicción con valores *NaN* o infinitos.

#### 11.4.6.2.3. Resultados

En la Tabla 45 se puede ver un resumen de los resultados obtenidos tras ejecutar la segunda parte de la **Prueba de ensamblado de predicciones**.

| Métrica                                                                      | Valor       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <i>Targets</i> evaluados                                                     | 21          |
| <i>Targets</i> donde algún meta-modelo/ensamblado supera al mejor individual | 9/21 (43%)  |
| <i>Targets</i> con señal predictiva real (mejor $R^2 > 0$ )                  | 18/21 (86%) |
| <i>Targets</i> sin señal predictiva en ningún método                         | 3/21        |

Tabla 45: Resultados de la prueba de ensamblado de predicciones con meta-modelos.

A diferencia de los métodos de combinación fijos del *notebook* anterior (19% de mejora), entrenar un meta-modelo mejora sobre el mejor individual en más del doble de *targets* (43%), lo que sugiere que, aunque el *holdout* es pequeño, un meta-modelo simple (Ridge, Lasso...) consigue capturar patrones de complementariedad entre los modelos base que un método de combinación fijo no puede aprovechar.

El caso más llamativo es `coll_species_richness_z`, el *target* con peor  $R^2$  individual de todo este trabajo (-0.069 incluso para su mejor modelo individual, *Random Forest* multisalida), donde un meta-modelo *Random Forest* alcanza un  $R^2=0.523$  sobre el *holdout*, la mejora más drástica de todo el análisis.

También destaca `earthworm_richness_z`, uno de los *targets* prioritarios, donde un meta-modelo Ridge ( $R^2=0.523$ ) supera ligeramente al mejor modelo individual, XGBoost multisalida ( $R^2=0.509$ ).



## Prueba 5 - Ensamblado por stacking (meta-modelo)

Este notebook parte de la Prueba 4 (ensamblado por media) y prueba una alternativa: en vez de promediar a mano las predicciones de los modelos base, se entrena un **meta-modelo** que aprende, a partir de los valores reales, como combinar mejor las salidas de los modelos base.

Pasos:

1. Carga los mismos modelos base que la Prueba 4 (single-target + familias multisalida, cada una como ensamblado interno de varios miembros).
2. Ejecuta el smoke test habitual sobre todo `eval.csv`.
3. Separa `eval.csv` en dos bloques: uno para **entrenar el meta-modelo** (meta-train) y otro para **evaluarlo** (meta-test / holdout), para no medir el meta-modelo con los mismos datos con los que se ha entrenado.
4. Para cada target, entrena un meta-modelo (Ridge) que recibe como entrada las predicciones de los modelos base y como salida el valor real.
5. Repite el smoke test sobre el meta-modelo, esta vez sobre el holdout.
6. Compara el error del meta-modelo frente a cada modelo base y frente al ensamblado simple por media (Prueba 4), todo medido sobre el mismo holdout.

### 1.- Configuración y carga de librerías

Misma configuración que la Prueba 4, pero en este caso se añaden las siguientes variables los meta-modelos:

- `META_TEST_SIZE` : proporcion de filas de `eval.csv` que se reservan como holdout para evaluar los meta-modelos (el resto se usa para entrenarlos).
- `META_MODEL_FACTORIES` : diccionario `{nombre: funcion_que_crea_el_modelo}`, con varios meta-modelos candidatos a probar en paralelo (Ridge, Lasso, ElasticNet, regresión lineal sin regularizar, y un Random Forest como candidato no lineal). Todos se entrenan y evalúan igual, y se comparan al final en la misma tabla. Se puede añadir o quitar candidatos libremente.

**Nota:** Si el tamaño general del dataset es bajo, hacer uso solamente de los datos de `eval.csv`. Los resultados de esta prueba de deben de tomar un uno o varios granos de sal, para tener datos realmente verídicos se recomendaría realizar una sub-prueba aún más grande. Si se obtienen más datos lo recomendable sería recurrir a CV (Validación Cruzada) o a hacer uso de un valor para el hold-out aún más grande.

```
In [1]: import json
import warnings
from pathlib import Path

import joblib
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.linear_model import ElasticNet, Lasso, LinearRegression, Ridge
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score
from sklearn.model_selection import train_test_split

warnings.filterwarnings("ignore")
sns.set_theme(style="whitegrid")
RANDOM_STATE = 42
np.random.seed(RANDOM_STATE)

print("Librerías cargadas correctamente...")

MODELS_DIR = Path("output/models")
EVAL_PATH = Path("input/eval.csv")

TARGETS_ORDER = [
    # Shannon
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
    'oomy_asv_richness_z',
    'cerc_asv_richness_z'
]

FEATURES_AUTORIZADAS = [
    'total_plant_cover_z',
    'clay_content_z',
    'silt_content_z',
    'sand_content_z',
    'aggregate_stability_z',
    'bulk_density_z',
    'soil_moisture_z',
    'as_z',
    'cu_z',
    'k_z',
    'mo_z',
    'ni_z',
    'p_z',
```

```

'pb_z',
'zn_z',
'soil_ph_z',
'plot_total_organic_c_z',
'plot_total_n_z',
'gee_temp_media_C_z',
'gee_humedad_rel_pct_z',
'gee_ndvi_verano_z',
'dem_elevacion_m_z',
'dem_pendiente_deg_z',
'dem_orientacion_deg_z',
'eu_clay_content_z',
'eu_sand_content_z',
'eu_silt_content_z',
'eu_water_holding_capacity_z',
'eu_cn_ratio_z',
'eu_p_z',
'eu_ph_z',
'eu_as_z',
'eu_organic_carbon_octop_z',
'eu_zn_z'
]

TARGETS_TO_TEST = [
    # Shannon
    'nematode_shannon_z',
    'macro_shannon_z',
    'earthworm_shannon_z',
    'orib_shannon_z',
    'meso_shannon_z',
    'coll_shannon_z',
    'bac_shannon_z',
    'fun_shannon_z',
    'euk_shannon_z',
    'oomy_shannon_z',
    'cerc_shannon_z',
    # Richness
    'macro_order_richness_z',
    'earthworm_richness_z',
    'orib_species_richness_z',
    'meso_species_richness_z',
    'coll_species_richness_z',
    'bac_asv_richness_z',
    'fun_asv_richness_z',
    'euk_asv_richness_z',
    'oomy_asv_richness_z',
    'cerc_asv_richness_z'
]

META_TEST_SIZE = 0.3 # proporcion de eval.csv reservada como holdout para evaluar los meta-modelos

# Varios meta-modelos candidatos, todos entrenados y evaluados igual. Anade/quita libremente.
META_MODEL_FACTORIES = {
    "Ridge": lambda: Ridge(random_state=RANDOM_STATE),
    "Lasso": lambda: Lasso(alpha=0.1, random_state=RANDOM_STATE),
    "ElasticNet": lambda: ElasticNet(alpha=0.1, l1_ratio=0.5, random_state=RANDOM_STATE),
    "Linear": lambda: LinearRegression(),
    "RandomForest": lambda: RandomForestRegressor(n_estimators=200, max_depth=3, random_state=RANDOM_STATE),
}

assert all(t in TARGETS_ORDER for t in TARGETS_TO_TEST), (
    "Algun target de TARGETS_TO_TEST no esta en TARGETS_ORDER, revisa la configuracion..."
)

```

Librerías cargadas correctamente...

## 2.- Carga de eval.csv

```

In [2]: eval_df = pd.read_csv(EVAL_PATH)

missing_features = [f for f in FEATURES_AUTORIZADAS if f not in eval_df.columns]
missing_targets = [t for t in TARGETS_ORDER if t not in eval_df.columns]
if missing_features:
    print(f"[AVISO] Faltan {len(missing_features)} features en eval.csv: {missing_features[:5]}...")
if missing_targets:
    print(f"[AVISO] Faltan {len(missing_targets)} targets en eval.csv: {missing_targets[:5]}...")

X_eval = eval_df[FEATURES_AUTORIZADAS]
y_eval = eval_df[TARGETS_ORDER]

print(f"eval.csv: {eval_df.shape[0]} filas, {eval_df.shape[1]} columnas")
print(f"X_eval: {X_eval.shape} | y_eval: {y_eval.shape}")

eval.csv: 65 filas, 71 columnas
X_eval: (65, 34) | y_eval: (65, 21)

```

## 3.- Definición y carga de los modelos base

Igual que en la Prueba 4: todos los modelos son ensamblados internos de varios miembros entrenados por separado, **salvo Ridge, que es un unico modelo por target (sin ensamblado)**.

El resto de modelos, single-target (RF single-target, XGBoost single-target, un ensamblado por target) y multisalida (RF, XGBoost, RegressorChain, MLP, MLP custom loss, un ensamblado por familia), si son ensamblados: 5 miembros en todos salvo RegressorChain, que tiene 10.

`EnsembleWrapper` promedia internamente los miembros de cada ensamblado (para Ridge, con un unico miembro, no cambia el resultado), así que a partir de aquí cada modelo base (single o multi) se trata como un unico modelo consolidado.

Ridge, RF y XGBoost se guardan como `.pkl` (misma carga con `joblib.load`). El MLP y el MLP con loss personalizada tienen sus propios pesos por miembro (`.pt`), pero el config (`.pkl`) con la arquitectura usada al entrenar es **unico por familia** (no uno por miembro).

```

In [3]: def load_sklearn(path):
        return joblib.load(path)

def load_mlp_member(weights_path, config_path):
    import torch
    import torch.nn as nn

    config = joblib.load(config_path)

    def _cfg_get(key, default):
        # El config puede venir como dict o como un objeto (p.ej. dataclass/Namespace).
        if isinstance(config, dict):
            return config.get(key, default)
        return getattr(config, key, default)

    class GenericMLP(nn.Module):
        def __init__(self, input_dim, hidden_dims, output_dim, dropout=0.0):
            super().__init__()
            layers = []
            prev_dim = input_dim
            for h in hidden_dims:
                layers.append(nn.Linear(prev_dim, h))
                layers.append(nn.ReLU())
                if dropout > 0:
                    layers.append(nn.Dropout(dropout))
                prev_dim = h
            layers.append(nn.Linear(prev_dim, output_dim))
            self.red = nn.Sequential(*layers)

        def forward(self, x):
            return self.red(x)

        def predict(self, X):
            self.eval()
            with torch.no_grad():
                X_t = torch.as_tensor(np.asarray(X), dtype=torch.float32)
                return self.red(X_t).numpy()

    model = GenericMLP(
        input_dim=_cfg_get("input_dim", len(FEATURES_AUTORIZADAS)),
        hidden_dims=_cfg_get("hidden", [64, 32]),
        output_dim=_cfg_get("output_dim", len(TARGETS_ORDER)),
        dropout=_cfg_get("dropout", 0.0),
    )
    state_dict = torch.load(Path(weights_path), map_location="cpu")
    model.load_state_dict(state_dict)
    model.eval()
    return model

class EnsembleWrapper:
    '''Modelo (single-target o multialida) guardado como ensamblado de varios miembros
    entrenados por separado. predict() promedia la prediccion de todos los miembros
    disponibles. Si falta algun miembro (fichero no encontrado, error de carga),
    simplemente se promedia con los que si se cargaron.

    kind="single": cada miembro predice directamente el target → se promedian tal cual.
    kind="multi": cada miembro predice todos los targets a la vez → primero se
    selecciona la columna del target pedido en cada miembro y despues se promedia.
    '''

    def __init__(self, key, label, members, kind, targets_order=None):
        self.key = key
        self.label = label
        self.members = members
        self.kind = kind
        self.targets_order = targets_order

    def predict(self, X, target=None):
        member_preds = []
        for model in self.members:
            preds = np.asarray(model.predict(X))
            if self.kind == "multi":
                if preds.ndim == 1:
                    preds = preds.reshape(-1, 1)
                    idx = self.targets_order.index(target)
                    preds = preds[:, idx]
                else:
                    preds = preds.reshape(-1)
            member_preds.append(preds)
        return np.mean(np.column_stack(member_preds), axis=1)

def load_ensemble_members(loader, path_template, n_members, loader_kwargs=None, **template_kwargs):
    '''Carga los n_members ficheros de un ensamblado, tolerando fallos parciales.
    loader_kwargs son argumentos fijos que se pasan a loader() en cada miembro (p.ej.
    un config compartido por toda la familia, en vez de uno por miembro).
    Devuelve (members, errors), donde errors es una lista de (indice, tipo_error, mensaje).
    '''
    loader_kwargs = loader_kwargs or {}
    members = []
    errors = []
    for i in range(n_members):
        path = Path(path_template.format(i=i, **template_kwargs))
        try:
            members.append(loader(path, **loader_kwargs))
        except Exception as e:
            errors.append((i, type(e).__name__, str(e)))
    return members, errors

SINGLE_MODEL_CONFIGS = [

```

```

{"key": "ridge", "label": "Ridge", "loader": load_sklearn, "path_template": str(MODELS_DIR / "reg/ridge_prod_{tar
{"key": "rf_single", "label": "RF single-target", "loader": load_sklearn, "path_template": str(MODELS_DIR / "rf/
{"key": "xgb_single", "label": "XGBoost single-target", "loader": load_sklearn, "path_template": str(MODELS_DIR / "xgb/xgb_prod_{targe
]

MULTI_MODEL_CONFIGS = [
{"key": "rf_multi", "label": "RF multialida", "loader": load_sklearn, "path_template": str(MODELS_DIR / "rf_multi/
{"key": "xgb_multi", "label": "XGBoost multialida", "loader": load_sklearn, "path_template": str(MODELS_DIR / "xgb_multi/
{"key": "regchain", "label": "RegressorChain", "loader": load_sklearn, "path_template": str(MODELS_DIR / "chain/chain_{i}.p
{"key": "mlp_multi", "label": "MLP multialida", "loader": load_mlp_member, "path_template": str(MODELS_DIR / "mlp/mlp_prod_{i}.
"loader_kwargs": {"config_path": str(MODELS_DIR / "mlp/mlp_config.pkl")}},
{"key": "mlp_custom", "label": "MLP custom loss", "loader": load_mlp_member, "path_template": str(MODELS_DIR / "mlp_custom/mlp_cu
"loader_kwargs": {"config_path": str(MODELS_DIR / "mlp_custom/mlp_custom_config.pkl")}},
]

loaded_single = {} # (key, target) → EnsembleWrapper
loaded_multi = {} # key → EnsembleWrapper

for cfg in SINGLE_MODEL_CONFIGS:
    for target in TARGETS_TO_TEST:
        members, errors = load_ensemble_members(cfg["loader"], cfg["path_template"], cfg["n_members"],
                                                loader_kwargs=cfg.get("loader_kwargs"), target=target)

        if members:
            loaded_single[(cfg["key"], target)] = EnsembleWrapper(cfg["key"], cfg["label"], members, kind="single")
            print(f"OK {cfg['label']:22s} [{target}] cargado ({len(members)}/{cfg['n_members']} miembros)")
        if errors:
            print(f" [AVISO] {len(errors)} miembro(s) no disponible(s), se promedia solo con el resto → primer error: {errors[0]}")
        else:
            print(f"FALLO {cfg['label']:22s} [{target}] omitido → no se cargo ningun miembro (0/{cfg['n_members']})")
        if errors:
            print(f" → primer error: {errors[0][1]}: {errors[0][2]}")

for cfg in MULTI_MODEL_CONFIGS:
    members, errors = load_ensemble_members(cfg["loader"], cfg["path_template"], cfg["n_members"],
                                            loader_kwargs=cfg.get("loader_kwargs"))

    if members:
        loaded_multi[cfg["key"]] = EnsembleWrapper(cfg["key"], cfg["label"], members, kind="multi", targets_order=TARGETS_ORDER)
        print(f"OK {cfg['label']:22s} cargado ({len(members)}/{cfg['n_members']} miembros)")
    if errors:
        print(f" [AVISO] {len(errors)} miembro(s) no disponible(s), se promedia solo con el resto → primer error: {errors[0][1]}")
    else:
        print(f"FALLO {cfg['label']:22s} omitido → no se cargo ningun miembro (0/{cfg['n_members']})")
    if errors:
        print(f" → primer error: {errors[0][1]}: {errors[0][2]}")

print(f"\nModelos base disponibles: {len(loaded_single)} single-target (por target) + {len(loaded_multi)} familias multialida")

OK Ridge [nematode_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [macro_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [earthworm_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [orib_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [meso_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [coll_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [bac_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [fun_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [euk_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [oomy_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [cerc_shannon_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [macro_order_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [earthworm_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [orib_species_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [meso_species_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [coll_species_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [bac_asv_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [fun_asv_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [euk_asv_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [oomy_asv_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK Ridge [cerc_asv_richness_z] cargado (1/1 miembros)
OK RF single-target [nematode_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [macro_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [earthworm_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [orib_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [meso_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [coll_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [bac_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [fun_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [euk_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [oomy_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [cerc_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [macro_order_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [earthworm_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [orib_species_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [meso_species_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [coll_species_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [bac_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [fun_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [euk_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [oomy_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK RF single-target [cerc_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)

```

```

OK      XGBoost single-target  [nematode_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [macro_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [earthworm_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [orib_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [meso_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [coll_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [bac_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [fun_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [euk_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [oomy_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [cerc_shannon_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [macro_order_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [earthworm_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [orib_species_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [meso_species_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [coll_species_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [bac_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [fun_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [euk_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [oomy_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost single-target  [cerc_asv_richness_z] cargado (5/5 miembros)
OK      RF multialida          cargado (5/5 miembros)
OK      XGBoost multialida     cargado (5/5 miembros)
OK      RegressorChain         cargado (10/10 miembros)
OK      MLP multialida         cargado (5/5 miembros)
OK      MLP custom loss        cargado (5/5 miembros)

```

Modelos base disponibles: 63 single-target (por target) + 5 familias multialida

## 4.- Smoke test sobre eval.csv completo

Igual que en la Prueba 4: se predice una unica vez sobre todo eval.csv y se reutilizan las predicciones despues, tanto para entrenar como para evaluar el meta-modelo (respetando la particion train/holdout de la seccion 5).

```

In [4]: def smoke_test(wrapper, X, y_true, target):
        try:
            preds = wrapper.predict(X, target=target)
        except Exception as e:
            print(f"[SMOKE TEST] {wrapper.label:22s} | {target:22s} | ERROR al predecir -> {type(e).__name__}: {e}")
            return None

        preds = np.asarray(preds, dtype=float).reshape(-1)
        shape_ok = preds.shape[0] == len(X)
        n_nan = int(np.isnan(preds).sum())
        n_inf = int(np.isinf(preds).sum())
        ok = shape_ok and n_nan == 0 and n_inf == 0
        r2 = r2_score(y_true, preds) if ok else float("nan")
        status = "OK" if ok else "REVISAR"
        print(f"[SMOKE TEST] {wrapper.label:22s} | {target:22s} | filas={len(preds):5d} | "
              f"NaN={n_nan} | Inf={n_inf} | R2={r2:.4f} | {status}")
        return preds if ok else None

# predictions[target][label] = np.array de predicciones sobre TODO eval.csv (solo si paso el smoke test)
predictions = {}
for t in TARGETS_TO_TEST:
    predictions[t] = {}
    for target in TARGETS_TO_TEST:
        y_true_t = y_eval[target].values
        print(f"\n--- {target} ---")

        for (key, t), wrapper in loaded_single.items():
            if t != target:
                continue
            preds = smoke_test(wrapper, X_eval, y_true_t, target)
            if preds is not None:
                predictions[target][wrapper.label] = preds

        for key, wrapper in loaded_multi.items():
            preds = smoke_test(wrapper, X_eval, y_true_t, target)
            if preds is not None:
                predictions[target][wrapper.label] = preds

--- nematode_shannon_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0112 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1366 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1637 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1545 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2228 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1467 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0829 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | nematode_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0668 | OK

--- macro_shannon_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1257 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2797 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2601 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2000 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3771 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2804 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2396 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | macro_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2704 | OK

--- earthworm_shannon_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | earthworm_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2395 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | earthworm_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.5059 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | earthworm_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4946 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | earthworm_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4160 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | earthworm_shannon_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.5375 | OK

```

## Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático para la predicción de la biodiversidad del suelo

|                                    |                        |        |    |       |       |     |         |    |
|------------------------------------|------------------------|--------|----|-------|-------|-----|---------|----|
| [SMOKE TEST] RegressorChain        | earthworm_shannon_z    | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.4876  | OK |
| [SMOKE TEST] MLP multialida        | earthworm_shannon_z    | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.3538  | OK |
| [SMOKE TEST] MLP custom loss       | earthworm_shannon_z    | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.3770  | OK |
| --- orib_shannon_z ---             |                        |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST] Ridge                 | orib_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1137  | OK |
| [SMOKE TEST] RF single-target      | orib_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1644  | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost single-target | orib_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1147  | OK |
| [SMOKE TEST] RF multialida         | orib_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1693  | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost multialida    | orib_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.2275  | OK |
| [SMOKE TEST] RegressorChain        | orib_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.2069  | OK |
| [SMOKE TEST] MLP multialida        | orib_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.2250  | OK |
| [SMOKE TEST] MLP custom loss       | orib_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.2552  | OK |
| --- meso_shannon_z ---             |                        |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST] Ridge                 | meso_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.2499 | OK |
| [SMOKE TEST] RF single-target      | meso_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.1895 | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost single-target | meso_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.1868 | OK |
| [SMOKE TEST] RF multialida         | meso_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.1178 | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost multialida    | meso_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.2861 | OK |
| [SMOKE TEST] RegressorChain        | meso_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.1640 | OK |
| [SMOKE TEST] MLP multialida        | meso_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.4925 | OK |
| [SMOKE TEST] MLP custom loss       | meso_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.4289 | OK |
| --- coll_shannon_z ---             |                        |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST] Ridge                 | coll_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.4998 | OK |
| [SMOKE TEST] RF single-target      | coll_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.4168 | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost single-target | coll_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.3312 | OK |
| [SMOKE TEST] RF multialida         | coll_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.1953 | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost multialida    | coll_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.3229 | OK |
| [SMOKE TEST] RegressorChain        | coll_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.6087 | OK |
| [SMOKE TEST] MLP multialida        | coll_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -1.2378 | OK |
| [SMOKE TEST] MLP custom loss       | coll_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -1.2015 | OK |
| --- bac_shannon_z ---              |                        |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST] Ridge                 | bac_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0812 | OK |
| [SMOKE TEST] RF single-target      | bac_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0037  | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost single-target | bac_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0092  | OK |
| [SMOKE TEST] RF multialida         | bac_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0290  | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost multialida    | bac_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0151 | OK |
| [SMOKE TEST] RegressorChain        | bac_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0288  | OK |
| [SMOKE TEST] MLP multialida        | bac_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0334 | OK |
| [SMOKE TEST] MLP custom loss       | bac_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.1218 | OK |
| --- fun_shannon_z ---              |                        |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST] Ridge                 | fun_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0161 | OK |
| [SMOKE TEST] RF single-target      | fun_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0337 | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost single-target | fun_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0206 | OK |
| [SMOKE TEST] RF multialida         | fun_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0127 | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost multialida    | fun_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0502 | OK |
| [SMOKE TEST] RegressorChain        | fun_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0219 | OK |
| [SMOKE TEST] MLP multialida        | fun_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.1246 | OK |
| [SMOKE TEST] MLP custom loss       | fun_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0672 | OK |
| --- euk_shannon_z ---              |                        |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST] Ridge                 | euk_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0407  | OK |
| [SMOKE TEST] RF single-target      | euk_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1575  | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost single-target | euk_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0912  | OK |
| [SMOKE TEST] RF multialida         | euk_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1378  | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost multialida    | euk_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0886  | OK |
| [SMOKE TEST] RegressorChain        | euk_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1624  | OK |
| [SMOKE TEST] MLP multialida        | euk_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1451  | OK |
| [SMOKE TEST] MLP custom loss       | euk_shannon_z          | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1025  | OK |
| --- oomy_shannon_z ---             |                        |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST] Ridge                 | oomy_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0857  | OK |
| [SMOKE TEST] RF single-target      | oomy_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0998  | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost single-target | oomy_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0965  | OK |
| [SMOKE TEST] RF multialida         | oomy_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1252  | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost multialida    | oomy_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0620  | OK |
| [SMOKE TEST] RegressorChain        | oomy_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0913  | OK |
| [SMOKE TEST] MLP multialida        | oomy_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1362  | OK |
| [SMOKE TEST] MLP custom loss       | oomy_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0429  | OK |
| --- cerc_shannon_z ---             |                        |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST] Ridge                 | cerc_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.0155  | OK |
| [SMOKE TEST] RF single-target      | cerc_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0404 | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost single-target | cerc_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0414 | OK |
| [SMOKE TEST] RF multialida         | cerc_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0041 | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost multialida    | cerc_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0330 | OK |
| [SMOKE TEST] RegressorChain        | cerc_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0006 | OK |
| [SMOKE TEST] MLP multialida        | cerc_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0855 | OK |
| [SMOKE TEST] MLP custom loss       | cerc_shannon_z         | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | -0.0613 | OK |
| --- macro_order_richness_z ---     |                        |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST] Ridge                 | macro_order_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.1521  | OK |
| [SMOKE TEST] RF single-target      | macro_order_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.3058  | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost single-target | macro_order_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.3082  | OK |
| [SMOKE TEST] RF multialida         | macro_order_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.2532  | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost multialida    | macro_order_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.4013  | OK |
| [SMOKE TEST] RegressorChain        | macro_order_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.4069  | OK |
| [SMOKE TEST] MLP multialida        | macro_order_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.3447  | OK |
| [SMOKE TEST] MLP custom loss       | macro_order_richness_z | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.3581  | OK |
| --- earthworm_richness_z ---       |                        |        |    |       |       |     |         |    |
| [SMOKE TEST] Ridge                 | earthworm_richness_z   | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.2789  | OK |
| [SMOKE TEST] RF single-target      | earthworm_richness_z   | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.5492  | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost single-target | earthworm_richness_z   | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.5171  | OK |
| [SMOKE TEST] RF multialida         | earthworm_richness_z   | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.4509  | OK |
| [SMOKE TEST] XGBoost multialida    | earthworm_richness_z   | filas= | 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= | 0.5893  | OK |

```
[SMOKE TEST] RegressorChain | earthworm_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.5359 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | earthworm_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4628 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | earthworm_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4854 | OK

--- orib_species_richness_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | orib_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0921 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | orib_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2407 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | orib_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1259 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | orib_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2386 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | orib_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2800 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | orib_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2026 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | orib_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2783 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | orib_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2981 | OK

--- meso_species_richness_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | meso_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0959 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | meso_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0453 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | meso_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0592 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | meso_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0255 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | meso_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1146 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | meso_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0400 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | meso_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2681 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | meso_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2198 | OK

--- coll_species_richness_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | coll_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.7341 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | coll_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.5461 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | coll_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.5803 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | coll_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2920 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | coll_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.6465 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | coll_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.5799 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | coll_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-2.8859 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | coll_species_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-1.9873 | OK

--- bac_asv_richness_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | bac_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0761 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | bac_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0004 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | bac_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0014 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | bac_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0044 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | bac_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0155 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | bac_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0052 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | bac_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0799 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | bac_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1811 | OK

--- fun_asv_richness_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0087 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0144 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0242 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0068 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0662 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0186 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0105 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | fun_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0069 | OK

--- euk_asv_richness_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0400 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2360 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1671 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1903 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2233 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2690 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2470 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | euk_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1970 | OK

--- oomy_asv_richness_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1035 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1895 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1776 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1917 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1650 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2019 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0640 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | oomy_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0188 | OK

--- cerc_asv_richness_z ---
[SMOKE TEST] Ridge | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1019 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1207 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1227 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1171 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0983 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1171 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0285 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | cerc_asv_richness_z | filas= 65 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0845 | OK
```

## 5.- Particion meta-train / meta-holdout

Se separan las filas de `eval.csv` en dos bloques usando los mismos índices para todos los targets: uno para entrenar el meta-modelo y otro (holdout) para evaluarlo después, sin que haya visto esas filas durante el entrenamiento.

```
In [5]: idx_all = np.arange(len(eval_df))
idx_train, idx_holdout = train_test_split(idx_all, test_size=META_TEST_SIZE, random_state=RANDOM_STATE)

print(f"Filas totales en eval.csv: {len(idx_all)}")
print(f"Filas para entrenar el meta-modelo (meta-train): {len(idx_train)}")
print(f"Filas para evaluar el meta-modelo (holdout): {len(idx_holdout)}")
```

```
Filas totales en eval.csv: 65
Filas para entrenar el meta-modelo (meta-train): 45
Filas para evaluar el meta-modelo (holdout): 20
```

## 6.- Entrenamiento de los meta-modelos por target

## Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático para la predicción de la biodiversidad del suelo

Para cada target y cada candidato de `META_MODEL_FACTORIES`, la entrada es la matriz de predicciones de todos los modelos base disponibles (una columna por modelo) sobre las filas de meta-train, y la salida es el valor real de ese target en esas mismas filas.

```
In [6]: meta_models = {} # target → {"model_labels": [...], "models": {nombre_meta: modelo_entrenado}}
stacked_features = {} # target → matriz (n_filas_eval x n_modelos_base), mismo orden que eval_df

for target in TARGETS_TO_TEST:
    model_labels = list(predictions[target].keys())
    if not model_labels:
        print(f"[AVISO] {target}: no hay modelos base disponibles, no se pueden entrenar los meta-modelos.")
        continue

    X_meta = np.column_stack([predictions[target][lbl] for lbl in model_labels])
    stacked_features[target] = X_meta

    y_target = y_eval[target].values
    X_meta_train = X_meta[idx_train]
    y_meta_train = y_target[idx_train]

    trained = {}
    for meta_name, factory in META_MODEL_FACTORIES.items():
        meta_model = factory()
        meta_model.fit(X_meta_train, y_meta_train)
        trained[meta_name] = meta_model

    meta_models[target] = {"model_labels": model_labels, "models": trained}
    print(f"{target}: {len(trained)} meta-modelos entrenados con {len(model_labels)} modelos base → {list(trained)}")

nematode_shannon_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
macro_shannon_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
earthworm_shannon_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
orib_shannon_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
meso_shannon_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
coll_shannon_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
bac_shannon_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
fun_shannon_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
euk_shannon_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
oomy_shannon_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
cerc_shannon_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
macro_order_richness_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
earthworm_richness_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
orib_species_richness_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
meso_species_richness_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
coll_species_richness_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
bac_asv_richness_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
fun_asv_richness_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
euk_asv_richness_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
oomy_asv_richness_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
cerc_asv_richness_z: 5 meta-modelos entrenados con 8 modelos base → ['Ridge', 'Lasso', 'ElasticNet', 'Linear', 'RandomForest']
```

## 7.- Smoke test de los meta-modelos sobre el holdout

Mismas comprobaciones que antes (sin error, sin NaN/Inf, tamaño correcto), aplicadas a cada meta-modelo sobre las filas de holdout que no ha visto en el entrenamiento. También se guardan aquí las predicciones de cada modelo base y del ensamblado simple por media, recortadas al mismo holdout, para poder comparar todo en igualdad de condiciones en la sección 8.

```
In [7]: holdout_predictions = {} for t in TARGETS_TO_TEST:

for target in TARGETS_TO_TEST:
    if target not in meta_models:
        continue

    y_true_holdout = y_eval[target].values[idx_holdout]
    print(f"\n--- {target} (holdout, {len(idx_holdout)} filas) ---")

    # Modelos base, recortados al holdout
    for label in meta_models[target]["model_labels"]:
        preds_full = predictions[target][label]
        preds_holdout = np.asarray(preds_full, dtype=float)[idx_holdout]
        n_nan = int(np.isnan(preds_holdout).sum())
        n_inf = int(np.isinf(preds_holdout).sum())
        ok = n_nan == 0 and n_inf == 0
        r2 = r2_score(y_true_holdout, preds_holdout) if ok else float("nan")
        status = "OK" if ok else "REVISAR"
        print(f"[SMOKE TEST] {label:22s} | filas={len(preds_holdout):5d} | NaN={n_nan} | Inf={n_inf} | R2={r2: .4f} | {status}")
        if ok:
            holdout_predictions[target][label] = preds_holdout

    # Ensamblado simple por media, calculado solo con las filas del holdout
    model_labels = meta_models[target]["model_labels"]
    stacked_holdout = np.column_stack([predictions[target][lbl] for lbl in model_labels])[idx_holdout]
    mean_ensemble_holdout = stacked_holdout.mean(axis=1)
    holdout_predictions[target]["Ensamblado (media)"] = mean_ensemble_holdout

    # Cada meta-modelo candidato
    X_meta_holdout = stacked_features[target][idx_holdout]
    for meta_name, meta_model in meta_models[target]["models"].items():
        label = f"Meta-modelo ({meta_name})"
        try:
            meta_preds = np.asarray(meta_model.predict(X_meta_holdout), dtype=float).reshape(-1)
            n_nan = int(np.isnan(meta_preds).sum())
            n_inf = int(np.isinf(meta_preds).sum())
            ok = meta_preds.shape[0] == len(idx_holdout) and n_nan == 0 and n_inf == 0
            r2 = r2_score(y_true_holdout, meta_preds) if ok else float("nan")
            status = "OK" if ok else "REVISAR"
            print(f"[SMOKE TEST] {label:22s} | filas={len(meta_preds):5d} | NaN={n_nan} | Inf={n_inf} | R2={r2: .4f} | {status}")
            if ok:
                holdout_predictions[target][label] = meta_preds
        except Exception as e:
            print(f"[SMOKE TEST] {label:22s} | ERROR al predecir → {type(e).__name__}: {e}")
```



```

--- nematode_shannon_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0695 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1074 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1346 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0853 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2808 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1490 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0073 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0617 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2599 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2238 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2206 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1860 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1941 | OK

--- macro_shannon_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0129 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3044 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3127 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1926 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3703 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3722 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2301 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3217 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1676 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1009 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1222 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0225 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1182 | OK

--- earthworm_shannon_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1160 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3653 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3157 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3560 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3227 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3665 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0194 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0703 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3012 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3263 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3273 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2114 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3237 | OK

--- orib_shannon_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0291 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0202 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0462 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0127 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0546 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0302 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0543 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0014 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0782 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0146 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0269 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1755 | OK

```

## Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático para la predicción de la biodiversidad del suelo

```
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2093 | OK

--- meso_shannon_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1916 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0353 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0386 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0392 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1482 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0235 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.6674 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.5844 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2047 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1273 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1295 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1146 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.3326 | OK

--- coll_shannon_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.4537 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1833 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1497 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0598 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2065 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2493 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-2.4566 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-2.7013 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2805 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0581 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1611 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4077 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3693 | OK

--- bac_shannon_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.3969 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2908 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2986 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.3272 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2574 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1293 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.5203 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.7874 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1651 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1001 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0508 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.6071 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.9267 | OK

--- fun_shannon_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0454 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1035 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0907 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0549 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1819 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0892 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1594 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1237 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0533 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0103 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0273 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0061 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0856 | OK

--- euk_shannon_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0597 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0659 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0109 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1038 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0413 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0594 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0426 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0548 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0029 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0696 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0721 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0375 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1055 | OK

--- oomy_shannon_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0171 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0277 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0656 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0353 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0847 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0201 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1099 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0545 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0341 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1315 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0744 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1257 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0309 | OK

--- cerc_shannon_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0608 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0444 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0903 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1216 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0588 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0171 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0774 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0323 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0531 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0472 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0208 | OK
```

## Desarrollo y evaluación de modelos de aprendizaje automático para la predicción de la biodiversidad del suelo

```
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0356 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1280 | OK

--- macro_order_richness_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0627 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3932 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4325 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2537 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.5090 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3964 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3583 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4312 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3097 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1530 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2270 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3036 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3142 | OK

--- earthworm_richness_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1531 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.5028 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4989 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4353 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.5087 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4625 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1671 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2336 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.5225 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.5175 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4737 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4934 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1883 | OK

--- orib_species_richness_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1141 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0893 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0734 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0545 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1811 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0834 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2441 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2714 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.4362 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.3159 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.3580 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2950 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.5907 | OK

--- meso_species_richness_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0381 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0531 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0512 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0116 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0264 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0499 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.4126 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.3581 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1662 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0630 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0636 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1760 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2422 | OK

--- coll_species_richness_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-1.1093 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.3038 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.4074 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0691 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.4185 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2315 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-5.0199 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-5.4060 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1627 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0570 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2366 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3629 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.5233 | OK

--- bac_asv_richness_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0970 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1536 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0906 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1571 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0890 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1310 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.3656 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.5413 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0164 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0183 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0269 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.3580 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2139 | OK

--- fun_asv_richness_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0873 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1143 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1011 | OK
[SMOKE TEST] RF multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0995 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1820 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1319 | OK
[SMOKE TEST] MLP multisalida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0904 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0914 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0995 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0189 | OK
```

```
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0286 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.0661 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.2787 | OK

--- euk_asv_richness_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1997 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2195 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1091 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1859 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0789 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2012 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1930 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1625 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0312 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1352 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1997 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.5930 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0659 | OK

--- oomy_asv_richness_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1394 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2743 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2432 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3024 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2506 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2802 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2264 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1398 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2587 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1086 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1647 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2334 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1872 | OK

--- cerc_asv_richness_z (holdout, 20 filas) ---
[SMOKE TEST] Ridge | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2057 | OK
[SMOKE TEST] RF single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3594 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost single-target | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3082 | OK
[SMOKE TEST] RF multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2667 | OK
[SMOKE TEST] XGBoost multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4049 | OK
[SMOKE TEST] RegressorChain | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3455 | OK
[SMOKE TEST] MLP multialida | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1363 | OK
[SMOKE TEST] MLP custom loss | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2=-0.1239 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Ridge) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.3590 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Lasso) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.1213 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (ElasticNet) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.2181 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (Linear) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.0939 | OK
[SMOKE TEST] Meta-modelo (RandomForest) | filas= 20 | NaN=0 | Inf=0 | R2= 0.4917 | OK
```

## 8.- Comparativa: modelos individuales vs. ensamblado por media vs. meta-modelo

Todas las métricas de esta tabla se calculan sobre el mismo holdout, para que la comparación entre modelos base, ensamblado simple y meta-modelo sea justa.

```
In [8]: rows = []
for target in TARGETS_TO_TEST:
    if target not in meta_models:
        continue
    y_true_holdout = y_eval[target].values[idx_holdout]
    for label, preds in holdout_predictions[target].items():
        rmse = mean_squared_error(y_true_holdout, preds) ** 0.5
        rows.append({
            "target": target,
            "modelo": label,
            "R2": r2_score(y_true_holdout, preds),
            "RMSE": rmse,
            "MAE": mean_absolute_error(y_true_holdout, preds),
            "tipo": "meta-modelo" if label.startswith("Meta-modelo ") else ("ensamblado media" if label == "Ensamblado (media)" else "ind")
        })

if not rows:
    print("[AVISO] No hay predicciones de holdout disponibles todavía. "
          "Revisa que los modelos base se hayan cargado (sección 3), que el smoke test "
          "haya pasado (sección 4) y que los meta-modelos se hayan entrenado (sección 6).")
    results_df = pd.DataFrame(columns=["target", "modelo", "R2", "RMSE", "MAE", "tipo"])
else:
    results_df = pd.DataFrame(rows).sort_values(["target", "R2"], ascending=[True, False]).reset_index(drop=True)

results_df
```

Out[8]:

|     | target                  | modelo                     | R2        | RMSE     | MAE      | tipo        |
|-----|-------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|-------------|
| 0   | bac_asv_richness_z      | Meta-modelo (ElasticNet)   | 0.026856  | 0.808248 | 0.594321 | meta-modelo |
| 1   | bac_asv_richness_z      | Meta-modelo (Lasso)        | 0.018270  | 0.811806 | 0.617058 | meta-modelo |
| 2   | bac_asv_richness_z      | Meta-modelo (Ridge)        | -0.016433 | 0.826030 | 0.592349 | meta-modelo |
| 3   | bac_asv_richness_z      | XGBoost multialida         | -0.089010 | 0.855012 | 0.627395 | individual  |
| 4   | bac_asv_richness_z      | XGBoost single-target      | -0.090581 | 0.855628 | 0.626837 | individual  |
| ... | ...                     | ...                        | ...       | ...      | ...      | ...         |
| 289 | orib_species_richness_z | Meta-modelo (Linear)       | -0.295042 | 1.020244 | 0.726350 | meta-modelo |
| 290 | orib_species_richness_z | Meta-modelo (Lasso)        | -0.315931 | 1.028440 | 0.734192 | meta-modelo |
| 291 | orib_species_richness_z | Meta-modelo (ElasticNet)   | -0.358041 | 1.044765 | 0.748035 | meta-modelo |
| 292 | orib_species_richness_z | Meta-modelo (Ridge)        | -0.436228 | 1.074420 | 0.769499 | meta-modelo |
| 293 | orib_species_richness_z | Meta-modelo (RandomForest) | -0.590671 | 1.130714 | 0.867258 | meta-modelo |

294 rows x 6 columns

## 8.1.- Resumen agregado por target

Con muchos targets a la vez, `results_df` tiene demasiadas filas para leerla a ojo. Esta tabla se queda con una fila por target: el mejor modelo individual, el mejor meta-modelo (o ensamblado por media), cual de los dos gana, y si el mejor R2 de ese target es positivo (es decir, si hay alguna señal predictiva real) o no.

**R2 <= 0 significa que ni el mejor modelo hace mejor que predecir siempre la media** -- en esos targets el problema no es que meta-modelo usar, sino que los modelos base no tienen señal útil que aprender a combinar. En targets sin señal, además, conviene fijarse en si los meta-modelos quedan claramente peor que el mejor individual (mas sobreajuste al meta-train cuanto menos señal real hay para aprender).

```
In [9]: if results_df.empty:
    print("[AVISO] results_df esta vacio. Ejecuta primero las secciones 3-8.")
    summary_df = pd.DataFrame(columns=[
        "target", "mejor_individual", "R2_mejor_individual",
        "mejor_no_individual", "R2_mejor_no_individual", "gana_no_individual", "mejor_R2_global",
    ])
else:
    summary_rows = []
    for target in results_df["target"].unique():
        sub = results_df[results_df["target"] == target]

        individuales = sub[sub["tipo"] == "individual"].sort_values("R2", ascending=False)
        no_individuales = sub[sub["tipo"] != "individual"].sort_values("R2", ascending=False)

        mejor_individual = individuales.iloc[0] if not individuales.empty else None
        mejor_no_individual = no_individuales.iloc[0] if not no_individuales.empty else None

        r2_individual = mejor_individual["R2"] if mejor_individual is not None else float("-inf")
        r2_no_individual = mejor_no_individual["R2"] if mejor_no_individual is not None else float("-inf")

        summary_rows.append({
            "target": target,
            "mejor_individual": mejor_individual["modelo"] if mejor_individual is not None else None,
            "R2_mejor_individual": r2_individual,
            "mejor_no_individual": mejor_no_individual["modelo"] if mejor_no_individual is not None else None,
            "R2_mejor_no_individual": r2_no_individual,
            "gana_no_individual": bool(r2_no_individual > r2_individual),
            "mejor_R2_global": max(r2_individual, r2_no_individual),
        })

    summary_df = pd.DataFrame(summary_rows).sort_values("mejor_R2_global", ascending=False).reset_index(drop=True)

    n_targets = len(summary_df)
    n_gana_no_individual = int(summary_df["gana_no_individual"].sum())
    n_r2_positivo = int((summary_df["mejor_R2_global"] > 0).sum())

    print(f"Targets evaluados: {n_targets}")
    print(f"Targets donde algun meta-modelo/ensamblado supera al mejor individual: "
          f"{n_gana_no_individual}/{n_targets} ({n_gana_no_individual / n_targets:.0%})")
    print(f"Targets con señal predictiva real (mejor R2 > 0): "
          f"{n_r2_positivo}/{n_targets} ({n_r2_positivo / n_targets:.0%})")
    print(f"Targets sin señal predictiva (mejor R2 ≤ 0, ningun modelo le gana a la media): "
          f"{n_targets - n_r2_positivo}")

    summary_df
```

Targets evaluados: 21  
 Targets donde algun meta-modelo/ensamblado supera al mejor individual: 9/21 (43%)  
 Targets con señal predictiva real (mejor R2 > 0): 18/21 (86%)  
 Targets sin señal predictiva (mejor R2 ≤ 0, ningun modelo le gana a la media): 3

|    | target                  | mejor_individual    | R2_mejor_individual | mejor_no_individual        | R2_mejor_no_individual | gana_no_individual | mejor_R2_global |
|----|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| 0  | coll_species_richness_z | RF multisalida      | -0.069098           | Meta-modelo (RandomForest) | 0.523332               | True               | 0.523332        |
| 1  | earthworm_richness_z    | XGBoost multisalida | 0.508708            | Meta-modelo (Ridge)        | 0.522522               | True               | 0.522522        |
| 2  | macro_order_richness_z  | XGBoost multisalida | 0.509020            | Ensamblado (media)         | 0.397477               | False              | 0.509020        |
| 3  | cerc_asv_richness_z     | XGBoost multisalida | 0.404936            | Meta-modelo (RandomForest) | 0.491682               | True               | 0.491682        |
| 4  | coll_shannon_z          | RF multisalida      | -0.058985           | Meta-modelo (Linear)       | 0.407715               | True               | 0.407715        |
| 5  | macro_shannon_z         | RegressorChain      | 0.372242            | Ensamblado (media)         | 0.297913               | False              | 0.372242        |
| 6  | earthworm_shannon_z     | RegressorChain      | 0.366510            | Meta-modelo (ElasticNet)   | 0.327297               | False              | 0.366510        |
| 7  | oomy_asv_richness_z     | RF multisalida      | 0.302448            | Meta-modelo (Ridge)        | 0.258726               | False              | 0.302448        |
| 8  | nematode_shannon_z      | XGBoost multisalida | 0.280802            | Meta-modelo (Ridge)        | 0.259927               | False              | 0.280802        |
| 9  | euk_asv_richness_z      | RF single-target    | 0.219539            | Ensamblado (media)         | 0.208970               | False              | 0.219539        |
| 10 | cerc_shannon_z          | RF multisalida      | 0.121626            | Ensamblado (media)         | 0.065739               | False              | 0.121626        |
| 11 | oomy_shannon_z          | MLP multisalida     | 0.109946            | Ensamblado (media)         | 0.033054               | False              | 0.109946        |
| 12 | euk_shannon_z           | RF multisalida      | 0.103819            | Meta-modelo (ElasticNet)   | 0.072138               | False              | 0.103819        |
| 13 | meso_species_richness_z | RF single-target    | 0.053125            | Ensamblado (media)         | -0.002852              | False              | 0.053125        |
| 14 | bac_asv_richness_z      | XGBoost multisalida | -0.089010           | Meta-modelo (ElasticNet)   | 0.026856               | True               | 0.026856        |
| 15 | meso_shannon_z          | RegressorChain      | 0.023491            | Meta-modelo (Linear)       | -0.114632              | False              | 0.023491        |
| 16 | orib_shannon_z          | MLP custom loss     | -0.001389           | Meta-modelo (Lasso)        | 0.014629               | True               | 0.014629        |
| 17 | fun_shannon_z           | Ridge               | -0.045406           | Meta-modelo (Linear)       | 0.006084               | True               | 0.006084        |
| 18 | fun_asv_richness_z      | Ridge               | -0.087334           | Meta-modelo (Lasso)        | -0.018913              | True               | -0.018913       |
| 19 | bac_shannon_z           | RegressorChain      | -0.129290           | Meta-modelo (ElasticNet)   | -0.050019              | True               | -0.050019       |
| 20 | orib_species_richness_z | RF multisalida      | -0.054500           | Ensamblado (media)         | -0.080917              | False              | -0.054500       |

## 9.- Visualización

Barras de R2 por modelo y target sobre el holdout. Los meta-modelos y el ensamblado por media se resaltan con borde negro para distinguirlos de los modelos base.


```
In [10]: if results_df.empty:
    print("[AVISO] results_df esta vacio, no hay nada que graficar. Ejecuta primero las secciones 3-8.")
else:
    targets_present = [t for t in TARGETS_TO_TEST if t in results_df["target"].unique()]
    palette = sns.color_palette("Set2", n_colors=max(len(targets_present), 3))
    TARGET_COLORS = dict(zip(targets_present, palette))


    fig, axes = plt.subplots(len(targets_present), 1, figsize=(9, 3.4 * len(targets_present)), squeeze=False)

    for ax, target in zip(axes[:, 0], targets_present):
        sub = results_df[results_df["target"] == target].sort_values("R2", ascending=False)
        base_color = TARGET_COLORS[target]
        is_highlighted = sub["tipo"] != "individual"
        colors = [base_color if h else sns.light_palette(base_color, n_colors=3)[1] for h in is_highlighted]
        edgecolors = ["black" if h else "none" for h in is_highlighted]
        linewidths = [1.6 if h else 0 for h in is_highlighted]


        bars = ax.bar(sub["modelo"], sub["R2"], color=colors, edgecolor=edgecolors, linewidth=linewidths)
        for bar, r2 in zip(bars, sub["R2"]):
            ax.text(bar.get_x() + bar.get_width() / 2, bar.get_height() + 0.01, f"{r2:.3f}",
                    ha="center", fontsize=8.5, color="#333333")
        ax.set_title(f"R2 por modelo (holdout) - {target}", fontsize=11, fontweight="bold")
        ax.set_ylabel("R2")
        ax.tick_params(axis="x", rotation=25)
        ax.spines["top"].set_visible(False)
        ax.spines["right"].set_visible(False)


    fig.tight_layout()
    fig.savefig("output/r2_comparativa_con_modelos.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
    plt.show()
```











## 10. Conclusiones

Al añadir cinco meta-modelos (Ridge, Lasso, ElasticNet, Linear y RandomForest) entrenados sobre las predicciones de los 8 modelos base, la frecuencia de victorias mejora respecto a la Prueba 4.1: algún meta-modelo o el ensamblado por media supera ahora al mejor individual en 9 de los 21 targets (43%, frente al 19% anterior), y el 86% de los targets muestran señal predictiva real (mejor  $R^2 > 0$ ), frente al 71% de la prueba anterior. De los dos targets prioritarios, solo `earthworm_richness_z` se beneficia: el Meta-modelo (Ridge) alcanza  $R^2=0.5225$  frente a 0.5087 del mejor individual (XGBoost multisalida), una mejora de +0.014. En `earthworm_shannon_z`, en cambio, ningún meta-modelo ni el ensamblado por media logra superar a RegressorChain ( $R^2=0.3665$ ); el más cercano es el Meta-modelo ElasticNet, con 0.3273.

Dos de las mejoras observadas merecen, sin embargo, mirarse con escepticismo: en `coll_species_richness_z`, el Meta-modelo (RandomForest) pasa de  $R^2=-0.069$  a 0.523, y en `coll_shannon_z`, el Meta-modelo (Linear) pasa de -0.059 a 0.408. Un salto tan grande en targets que originalmente no tenían ninguna señal predictiva, calibrado con solo 45 filas y evaluado sobre 20, encaja mejor con un sobreajuste del meta-modelo a esa partición concreta que con una mejora real y reproducible.

De hecho, hay un patrón que respalda esa sospecha: de las 9 veces que un candidato no-individual gana, los meta-modelos regularizados (Ridge, Lasso, ElasticNet) lo hacen 7 veces, y RandomForest, el más flexible y menos regularizado, solo 2, coincidiendo exactamente con los dos saltos sospechosos descritos arriba. Con tan pocos datos de calibración, el candidato menos regularizado es también el más propenso a memorizar el meta-train en vez de generalizar, mientras que los modelos lineales regularizados producen mejoras más pequeñas pero más creíbles. Tampoco existe un meta-modelo "ganador universal": Ridge, Lasso, ElasticNet y el ensamblado por media se reparten las victorias sin un patrón evidente según el tipo de target (diversidad vs. riqueza, o grupo taxonómico).

Nada de esto se ha contrastado todavía frente al `RANDOM_STATE`: la ejecución usa una única semilla para el `train_test_split`, y con un holdout de solo 20 filas, mejoras por debajo de  $\sim 0.02-0.03$  de  $R^2$ , como la de +0.014 en `earthworm_richness_z`, están dentro del margen de ruido esperable al cambiar de partición. Antes de decidir nada, convendría repetir el notebook con varias semillas, target a target y meta-modelo a meta-modelo, y, si en el futuro se dispone de más datos, sustituir el único split train/holdout por validación cruzada con predicciones out-of-fold, que reduciría justamente el riesgo de sobreajuste que sugieren los dos saltos de  $R^2$  más grandes.

**En conjunto:** el stacking con meta-modelo mejora la tasa de victorias frente al ensamblado simple de la Prueba 4, y ofrece la única mejora creíble en un target prioritario (`earthworm_richness_z`, Ridge, +0.014). Pero es una mejora modesta, no validada frente al `RANDOM_STATE`, y varias de las victorias más llamativas (con RandomForest, en targets sin señal previa) tienen toda la pinta de ser artefactos de sobreajuste. Dado el coste de mantener y versionar cinco meta-modelos por target, no se recomienda llevar ningún meta-modelo a producción sin antes repetir el experimento con varias semillas y, si es posible, con validación cruzada.

## **11.5. Pruebas llevadas a cabo (Anexo V)**

En este anexo se indican las pruebas adicionales realizadas y los resultados que estas mismas han mostrado. Todas estas pruebas, junto con sus iteraciones o fases se han realizado en ramas independientes, por lo tanto los resultados se podrán comparar de forma independiente dentro del repositorio de GitHub. La distribución de las ramas se puede ver en el **Anexo VI**.

Cabe tener en cuenta que el ajuste de hiperparámetros de cada modelo no se contabiliza como una prueba independiente al escogerse siempre la combinación que presente el mayor  $R^2$  de validación, no es un experimento con un resultado abierto del que se pueda llevar a una discusión, sino un paso rutinario de optimización.

### **11.5.1. Prueba de eliminación de variables**

El objetivo de esta primera prueba es evaluar si todas las variables escogidas, un total de 34 dentro de `FEATURES_AUTORIZADAS`, aportan capacidad predictiva real o si existen variables redundantes o de bajo peso cuya eliminación simplifica el modelos sin perjudicar, o incluso mejorando, su rendimiento.

Esto se hace evaluando las 21 variables objetivo, no solo sobre los targets de referencia (`earthworm_shannon` y `earthworm_richness`).

### **11.5.2. Prueba de sensibilidad al random state**

### **11.5.3. Prueba de barrido de random\_state**

### **11.5.4. Prueba de ensamblado de predicciones**

## 11.6. Distribución de ramas y *notebooks* (Anexo VI)

Como se indica en **Lenguajes de programación, control de versiones y bibliotecas**, este TFG ha empleado Git como sistema de control de versiones, alojado en un repositorio de GitHub<sup>[31]</sup>.

A diferencia de un flujo de trabajo con una única rama principal, en el que cada modelo y cada prueba adicional se acumularían de forma secuencial sobre el mismo historial, se optó por un esquema de ramas independientes por prueba. Esto responde al carácter exploratorio de este TFG.

A lo largo del trabajo se han entrenado múltiples variantes de un mismo modelo, en específico las variantes multisalida (véase **Modelo XGBoost multisalida** para la variante de XGBoost y **Modelo Random Forest multisalida** para la variante de *Random Forest*) y las variantes elaboradas para las pruebas de **Eliminación de variables**, **Sensibilidad de random\_state** y **Barrido de random\_states**. Esto ha sido necesario para poder comparar los resultados de las diferentes variables entre sí, independientemente de que se haya hecho de forma manual o automatizada, sin que los cambios realizados sobrescribiesen los resultados de las demás.

Para proporcionar una mayor visibilidad e interpretabilidad al trabajo realizado, se ha decidido aplicar las siguientes medidas:

1. Alojar cada prueba/modificación realizada dentro de ramas independientes para tener una mejor forma de comparar los resultados entre varias ramas.
2. Establecer una nomenclatura común para las ramas que formen parte de una misma prueba, de forma que el propio nombre de la rama sea autoexplicativo sobre los orígenes de su prueba o objetivo.
3. Todas las ramas relacionadas con los modelos irán precedidas por el prefijo `model-prep`.
4. Ramas auxiliares o con funciones específicas deberán seguir una nomenclatura similar, describiendo brevemente su propósito (por ejemplo, `documentation` y `data-prep`).

### **Nota:**

Los *notebooks* relacionados con la preparación de datos y los scripts de automatización no se incluyen en este anexo, al este mismo estar más centrado en las **pruebas adicionales llevadas a cabo**. Si se quieren consultar estos *notebooks* y *scripts* con más detalles, se puede hacer revisando los siguientes anexos:

- **Anexo IV** para **Scripts y notebooks auxiliares**.
- **Anexo III** para los **Notebooks de preparación de datos**.

Esta nomenclatura jerárquica permite, además, identificar de un vistazo qué ramas están relacionadas entre sí, es decir todas las variantes o iteraciones de una prueba comparten el mismo prefijo (por ejemplo, `model-prep-var`) y se diferencian haciendo uso de un sufijo numérico que indica la iteración o número de variante de cada prueba.

A partir de estas medidas y una vez realizadas todas las pruebas, las cuales se pueden ver dentro del **Anexo V**, el repositorio en su estado final presenta la siguiente distribución de ramas en base al objetivo o funcionalidad de las misma, la cual se puede ver en la Tabla 46.

| Objetivo/Prueba              | Número de ramas | Nombre de las ramas   |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Documentación                | 1               | documentation         |
| Preparación de datos         | 1               | data-prep             |
| Eliminación de variables     | 8               | model-prep-var        |
|                              |                 | model-prep-var-1      |
|                              |                 | model-prep-var-2      |
|                              |                 | model-prep-var-3      |
|                              |                 | model-prep-var-1-2    |
|                              |                 | model-prep-var-1-3    |
|                              |                 | model-prep-var-2-3    |
|                              |                 | model-prep-var-1-2-3  |
| Sensibilidad de random_state | 2               | model-prep-rs         |
|                              |                 | model-prep-rs-1       |
| Barrido de random_state      | 2               | model-prep-rs-group   |
|                              |                 | model-prep-rs-group-1 |
| Ensamblado de predicciones   | 2               | model-prep-mixin      |
|                              |                 | model-prep-mixin-1    |

Tabla 46: Distribución de ramas por objetivo/prueba

Además de la Tabla 46, en la Figura 22 se puede ver de una forma más gráfica la distribución de las ramas de todo el repositorio.




Figura 22: Diagrama de distribución de ramas

Además de la distribución de todas las ramas, en la siguiente tabla se muestran todas las ramas con su correspondiente objetivo, explicado de una forma más concisa. Como se puede observar, la rama master no figura en la tabla debido a que no tiene un objetivo funcional, sino su único objetivo es mostrar de un vistazo los elementos principales de este TFG.

Esta distribución de ramas, a lo largo de la realización de todas las pruebas, ha permitido lo siguiente:

- Iterar sobre configuraciones experimentales concretas de forma aislada sin que esta afectara, combinado con la estrategia empleada en la elaboración de los modelos, al resto de modelos ni a los resultados de los modelos base o los modelos del resto de las pruebas realizadas.
- Facilitar la comparación en cualquier momento el código y los resultados de dos o varias ramas distintas, independientemente de que dicha revisión sea manual o automatizada.
- Preservar un historial completo y trabajable de cada decisión experimental: si una prueba concreta produce resultados inesperados es posible volver a la rama correspondiente y revisar exactamente qué parámetros o variables se emplearon en ella, sin depender de la memoria del investigador ni de anotaciones externas al propio repositorio.
- Facilitar la reproducibilidad de cualquier resultado concreto de la memoria: cada figura, cada tabla o métrica reportada puede rastrearse hasta la rama y el notebook exactos que la generaron.

| Objetivo/Prueba              | Número de ramas                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>documentation</b>         | Rama en la que se encuentra toda la documentación realizada para este TFG, en formato Typst.                                                                                                                       |
| <b>data-prep</b>             | Rama en la que se encuentra todo lo relacionado a las primeras dos capas de la arquitectura (ingesta y procesamiento de los datos).                                                                                |
| <b>model-prep</b>            | Rama en la que se encuentran las primeras versiones de los modelos desarrollados, a lo largo de las iteraciones se han ido realizando cambios, algunos de dichos cambios se han pasado a los modelos de esta rama. |
| <b>model-prep-var</b>        | Rama en la que se hacen las pruebas iniciales para la prueba de eliminación de variables.                                                                                                                          |
| <b>model-prep-var-1</b>      | Rama en la que se elimina la variable <code>cu_z</code> para comprobar cómo se comportan los modelos entrenados.                                                                                                   |
| <b>model-prep-var-2</b>      | Rama en la que se elimina la variable <code>ni_z</code> para comprobar cómo se comportan los modelos entrenados.                                                                                                   |
| <b>model-prep-var-3</b>      | Rama en la que se elimina la variable <code>mo_z</code> para comprobar cómo se comportan los modelos entrenados.                                                                                                   |
| <b>model-prep-var-1-2</b>    | Rama en la que se eliminan las variables <code>cu_z</code> y <code>ni_z</code> para comprobar cómo se comportan los modelos entrenados.                                                                            |
| <b>model-prep-var-1-3</b>    | Rama en la que se eliminan las variables <code>cu_z</code> y <code>mo_z</code> para comprobar cómo se comportan los modelos entrenados.                                                                            |
| <b>model-prep-var-2-3</b>    | Rama en la que se eliminan las variables <code>ni_z</code> y <code>mo_z</code> para comprobar cómo se comportan los modelos entrenados.                                                                            |
| <b>model-prep-var-1-2-3</b>  | Rama en la que se eliminan las variables <code>cu_z</code> , <code>ni_z</code> y <code>mo_z</code> para comprobar cómo se comportan los modelos entrenados.                                                        |
| <b>model-prep-rs</b>         | Rama en la que se hace la primera iteración de la prueba de sensibilidad de <code>random_state</code> . El valor de <code>random_state</code> de esta iteración es de 27.                                          |
| <b>model-prep-rs-1</b>       | Rama en la que se hace la segunda iteración de la prueba de sensibilidad de <code>random_state</code> . El valor de <code>random_state</code> de esta iteración es de 128.                                         |
| <b>model-prep-rs-group</b>   | Rama en la que se hace la primera iteración de la prueba de barrido de <code>random_state</code> . El rango de valores de esta iteración es de 0 a 100 (inclusive).                                                |
| <b>model-prep-rs-group-1</b> | Rama en la que se hace la segunda iteración de la prueba de barrido de <code>random_state</code> . El rango de valores de esta iteración es de 0 a 100 (inclusive).                                                |
| <b>model-prep-mixin</b>      | Rama en la que se hace la primera iteración de la prueba de ensamblado de predicciones, en esta se prueba con 8 de los 21 targets.                                                                                 |
| <b>model-prep-mixin-1</b>    | Rama en la que se hace la primera iteración de la prueba de ensamblado de predicciones, en esta se prueba con todos los targets.                                                                                   |

Tabla 47: Resumen de las ramas creadas.



### 11.6.1. Notebooks empleados

Además de la distribución en ramas, cada modelo desarrollado, como también cada prueba adicional realizada, se corresponde con uno o varios *notebooks* de Jupyter independientes. Esta separación permite ejecutar, depurar y reentrenar cada modelo o prueba de forma aislada sin afectar al resto y facilita de forma aislada sin afecta al resto, y facilita además la ejecución automatizada mediante los scripts auxiliares descritos en **Anexo IV**.

Todos los *notebooks* de modelado comparten una misma estructura interna, dividida en las siguientes celdas o bloques, con el objetivo de mantener una experiencia de desarrollo homogénea entre modelos y facilitar así tanto la comparación entre ellos como la incorporación de nuevos modelos en un futuro:

- **Carga de datos y configuración:** lectura de `train.csv`, `test.csv` y `eval.csv`, junto con la carga del `scaler.pkl` correspondiente y la definición de las semillas (`random_state`) y demás parámetros de configuración del notebook.
- **Búsqueda de hiperparámetros:** ejecución de `RandomizedSearchCV` sobre el conjunto de entrenamiento y validación cruzada, con el grid de parámetros específico del modelo.
- **Validación cruzada del modelo final:** ejecución de `cross_validate` con `RepeatedKfold` sobre el mejor conjunto de hiperparámetros encontrado, para comprobar la estabilidad del modelo antes de entrenarlo de forma definitiva.
- **Entrenamiento final:** ajuste del modelo sobre la totalidad del conjunto de entrenamiento con los hiperparámetros seleccionados.
- **Evaluación preliminar:** cálculo de las métricas de regresión ( $R^2$ , RMSE, MAE) sobre el conjunto de evaluación, junto con una primera aproximación a la importancia de variables.
- **Persistencia:** guardado del modelo entrenado en un archivo `.pkl` mediante `joblib`, para su uso posterior en la Capa de evaluación de modelos.

Sobre esta estructura común, cada notebook incorpora las particularidades propias de su modelo (por ejemplo, las celdas de detección de GPU en los *notebooks* de XGBoost, o la definición de la arquitectura de capas en los *notebooks* de MLP).

En la Tabla 48 se resumen todos los *notebooks* principales empleados a lo largo de este TFG, estos *notebooks* se pueden ver con más detalle dentro del **Anexo II**:

| <i>Notebook</i>       | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>reg_model</b>      | Entrenamiento del modelo de Regresión Ridge.<br>Al tratarse del modelo base con menor coste computacional del proyecto, se emplea además como referencia mínima de rendimiento ( <i>baseline</i> ) frente a la que se comparan el resto de modelos.                                                                    |
| <b>rf_model</b>       | Entrenamiento del modelo <i>Random Forest</i> base (salida simple): un modelo independiente por target.<br>Incluye el cálculo de la importancia de variables por impureza media (MDI) y por permutación, ambas empleadas posteriormente como complemento a SHAP.                                                       |
| <b>rf_multisalida</b> | Entrenamiento del modelo <i>Random Forest</i> con salida múltiple: un mismo conjunto de árboles predice simultáneamente los 21 targets.<br>Reutiliza la mayor parte de la estructura de <code>rf_model</code> , adaptando la preparación de los datos para que y sea una matriz en vez de un vector.                   |
| <b>regressorchain</b> | Entrenamiento del modelo <i>Random Forest</i> pero envuelto en Regressor-Chain para que devuelva cadenas de predicciones.<br>Implementa la estrategia de Ensembles of Chains (ECC), entrenando varias cadenas con orden aleatorio de targets y semilla distinta por iteración, y promediando sus predicciones finales. |
| <b>xgboost_model</b>  | Entrenamiento del modelo XGBoost base (salida simple).<br>Incorpora una celda de detección de GPU/CUDA para configurar automáticamente los parámetros de dispositivo según el equipo en el que se ejecute el <i>notebook</i> .                                                                                         |

| <i>Notebook</i>        | <b>Responsabilidad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>xgb_multisalida</b> | Entrenamiento del modelo XGBoost con múltiples salidas y con soporte de predicción multi-target, empleando el parámetro <code>multi_strategy="multi_output_tree"</code> para que las divisiones del árbol capturen relaciones compartidas entre targets. Comparte la misma lógica de detección de GPU que <code>xgboost_model</code> .                                                                           |
| <b>mlp_multisalida</b> | Entrenamiento de una red neuronal con salida múltiple, con la función de pérdida MSE estándar calculada conjuntamente sobre los 21 targets. Implementado sobre PyTorch, incluye la definición de la arquitectura de capas, el bucle de entrenamiento con el optimizador Adam y las celdas de seguimiento de la curva de pérdida por época.                                                                       |
| <b>mlp_custom_loss</b> | Entrenamiento de una red neuronal con pérdida modificable, que combina el MSE estándar con un término configurable que penaliza la divergencia entre la matriz de correlación de las predicciones y la matriz de correlación real de los targets del lote. Reutiliza la arquitectura definida en <code>mlp_multisalida</code> , sustituyendo únicamente la función de pérdida empleada durante el entrenamiento. |

Tabla 48: *Notebooks* de entrenamiento de modelos.

Todos estos *notebooks* comparten una misma estructura interna (carga de datos y configuración, búsqueda de hiperparámetros, validación cruzada del modelo final, entrenamiento final, evaluación preliminar y persistencia del modelo en `.pkl` mediante `joblib`), con el objetivo de mantener una experiencia de desarrollo homogénea entre modelos y facilitar así tanto la comparación entre ellos como la incorporación de nuevos modelos en un futuro. Sobre esta estructura común, cada *notebook* incorpora las particularidades propias de su modelo, como las ya mencionadas en la tabla anterior.

### 11.6.1.1. Comparación de resultados

Una vez entrenados todos los modelos anteriores, los *notebooks* que se muestran en la Tabla 49 se encargan de cargarlos (o los datos exportados por los mismos) y compararlos entre sí, cada uno desde uno de los dos puntos de vista descritos en la **Capa de evaluación de modelos**. Estos *notebooks* se pueden ver con más detalle dentro del **Anexo IV**.

| <i>Notebook</i>                 | <b>Responsabilidad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>comparador_modelos</b>       | Carga de todos los modelos entrenados ( <code>.pkl</code> ) y generación de métricas comparativas desde el punto de vista numérico, las cuales se han descrito ya en la <b>Capa de evaluación de modelos</b> .                                                                                      |
| <b>comparador_clasificación</b> | Carga de todos los modelos entrenados ( <code>.pkl</code> ) y generación de métricas comparativas desde el punto de vista ordinal (clasificación), las cuales se han descrito ya en la <b>Capa de evaluación de modelos</b> .                                                                       |
| <b>comparador_variables</b>     | Carga todos los archivos de variables menos relevantes ( <code>.csv</code> ) y genera a partir de los datos el ranking de variables a eliminar para la <b>Prueba de eliminación de variables</b>                                                                                                    |
| <b>comparador_barrido_rs</b>    | Carga de todos los modelos entrenados ( <code>.pkl</code> ) y generación de métricas comparativas desde el punto de vista ordinal (clasificación) y numérico, las cuales se han descrito ya en la <b>Capa de evaluación de modelos</b> . Forma parte de la <b>Prueba de barrido de random_state</b> |

Tabla 49: *Notebooks* de comparación de resultados.

### 11.6.1.2. Pruebas de ensamblado

Vinculados a las ramas **model-prep-mixin** y **model-prep-mixin-1** (véase la Tabla 46), los dos *notebooks* que se pueden ver en la Tabla 50 exploran si combinar las predicciones de varios modelos base mejora el resultado obtenido por cualquiera de ellos por separado. Estos *notebooks* se pueden ver con más detalle en el **Anexo IV**.

| <i>Notebook</i>                      | Responsabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>prueba_ensamblado_con_modelos</b> | Carga de todos los modelos entrenados previamente y entrena un conjunto de meta-modelos adicionales con las siguientes características: las entradas del meta-modelo son las salidas de los modelos base, el meta-modelo se entrena con una parte de los valores de <code>eval.csv</code> y se comprueba si la diferencia entre las predicciones de los meta-modelos y el valor real es menor que la diferencia obtenida con los modelos independientes. |
| <b>prueba_ensamblado</b>             | Carga de todos los modelos entrenados y realiza comparaciones a partir de las siguientes condiciones: comprueba si la diferencia de la predicción combinada con el valor real es menor que la diferencia de las predicciones individuales con el valor real. Dichas comprobaciones se hacen de forma independiente con cada uno de los métodos de combinación empleados.                                                                                 |

Tabla 50: *Notebooks* de pruebas de ensamblado.

La diferencia entre ambos enfoques es la siguiente:

- **prueba\_ensamblado\_con\_modelos** aprende una combinación mediante un meta-modelo entrenado sobre parte del conjunto de evaluación (stacking),
- **prueba\_ensamblado** prueba distintos métodos de combinación fijos y predefinidos (por ejemplo, un promedio simple o ponderado de las predicciones), sin entrenar ningún modelo adicional sobre ellas.

Los detalles sobre esta prueba y sus resultados se pueden ver en el **Anexo IV**.

Los *notebooks* correspondientes al resto de las pruebas adicionales (eliminación de variables, sensibilidad y barrido de `random_state`) reutilizan la misma estructura y el mismo código base que los *notebooks* de entrenamiento de modelos descritos anteriormente, variando únicamente los parámetros o las variables de entrada propias de cada prueba (por ejemplo, eliminando `cu_z`, `ni_z` y/o `mo_z` del conjunto de variables predictoras, o cambiando el valor de `random_state`).

Esta reutilización deliberada del mismo código, en vez de crear *notebooks* nuevos y no relacionados por cada prueba, es la que permite que las diferencias observadas entre ramas se deban únicamente al cambio introducido en cada prueba, y no a diferencias accidentales en la implementación.

Cada *notebook*, una vez ejecutado, deja constancia de sus resultados de dos formas complementarias: por un lado, las propias celdas de salida del *notebook* quedan guardadas junto con el código tras la ejecución (véase el script de automatización del **Anexo V**, que realiza esta ejecución modificando los propios *notebooks*).

Por otro, los archivos `.pkl` de los modelos entrenados y los archivos de resultados exportados por los *notebooks* de comparación quedan disponibles para su análisis posterior sin necesidad de reejecutar ningún *notebook*.

## 11.7. Guía de configuración y reproducibilidad (Anexo VII)

Este anexo funciona como **manual de usuario** para reproducir de principio a fin el *pipeline* descrito en la **Arquitectura general**: desde la configuración del entorno y las credenciales de los servicios externos, hasta la ejecución de los notebooks de ingesta, procesamiento, modelado y evaluación.

El objetivo es que cualquier persona con acceso a los datos originales pueda replicar los resultados de este TFG siguiendo los pasos indicados a continuación, sin tener que reconstruir el proceso a partir de la memoria ni realizar procesamientos similares a los ya realizados.

### Nota importante sobre los datos:

Los datos de campo del proyecto europeo SOB4ES (mediciones de las más de 400 parcelas, carpetas como EARTHWORKS\_RAW/ y el resto de ficheros base descritos en la sección 4) **no se distribuyen junto con el repositorio** ni son de acceso público, al pertenecer a un grupo de investigación propio dentro del marco del proyecto SOB4ES.

Para poder ejecutar este *pipeline* es imprescindible **solicitar dichos datos directamente al tutor o co-tutor de este TFG**, quien indicará el procedimiento de acceso y las condiciones de uso aplicables.

Sin estos datos, únicamente pueden reproducirse las fases que dependen de fuentes públicas (GEE, Copernicus, ESDAC, CORINE), pero no el *pipeline* completo.

### 11.7.1. Antes de empezar: requisitos previos

Antes de clonar el repositorio, comprueba que dispones de lo siguiente:

- **Python 3.14.x**, con pip disponible.
- **Git**, para clonar el repositorio y poder cambiar entre las ramas descritas en el **Anexo VI**.
- **Jupyter** y **nbconvert**, necesarios para ejecutar y automatizar los notebooks (véase **Anexo VI**).
- Una cuenta de **Google Earth Engine** habilitada para uso no comercial/investigación, necesaria para hacer uso de earthengine-api.
- Una cuenta en el **Copernicus Climate Data Store** con un token de acceso personal, necesaria para hacer uso de cdsapi.
- Opcionalmente, una **GPU** compatible con PyTorch/CUDA si se quiere reproducir el entrenamiento con CUDA de los modelos compatibles con dicha tecnología (véase **Hardware recomendado**).

### 11.7.2. Clonación el repositorio

```
git clone https://github.com/Akanenosketch/TFG-SOB4ES.git
cd TFG-SOB4ES
```

El repositorio sigue la distribución de ramas documentada en el **Anexo V**. Por defecto, tras clonar, se estará situado en la rama principal (master), pensada únicamente para tener una vista general del proyecto.

Para reproducir un experimento concreto, cambia a la rama correspondiente, por ejemplo:

```
# Modelos base
git switch model-prep

# Prueba de eliminación de variables (cu_z, ni_z y mo_z a la vez)
git switch model-prep-var-1-2-3

# Prueba de barrido de random_state (primera iteración)
git switch model-prep-rs-group
```

### 11.7.3. Configuración el entorno Python

Existen dos formas equivalentes de crear el entorno; a continuación se describen las dos más comunes.

#### Opción A: venv + pip

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate # En Windows: .venv\Scripts\activate
```

```
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

#### Opción B: uv

**uv**<sup>[72]</sup> es un gestor de paquetes y entornos de Python, compatible con `pip/requirements.txt`, pero significativamente más rápido gracias a su resolutor de dependencias escrito en Rust y a su caché global de paquetes.

Es especialmente útil aquí porque este TFG instala librerías pesadas (PyTorch, XGBoost, rasterio) que con `pip` pueden tardar bastante en resolverse.

Para instalar `uv` en el dispositivo:

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh # Linux/macOS
```

# En Windows (PowerShell):

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

Crear el entorno e instalar las dependencias:

```
uv venv --python [COMPLETAR: versión exacta, p. ej. 3.11]
source .venv/bin/activate # En Windows: .venv\Scripts\activate
```

```
uv pip install -r requirements.txt
```

Para una reproducción más estricta (instala exactamente lo que hay en `requirements.txt`, eliminando cualquier paquete adicional que hubiera en el entorno), puede usarse en su lugar:

```
uv pip sync requirements.txt
```

También es posible ejecutar comandos puntuales sin activar el entorno manualmente, anteponiendo `uv run`, por ejemplo:

```
uv run jupyter nbconvert --to notebook --execute --inplace notebook.ipynb
```

#### Nota:

Si se va a reproducir el entrenamiento de los modelos MLP (torch), instala la variante de PyTorch adecuada a tu hardware (CPU o CUDA) siguiendo las instrucciones oficiales de **pytorch.org**<sup>[41]</sup> antes de instalar el resto de `requirements.txt` (con `pip install` o con `uv pip install`, según la opción elegida), ya que la versión genérica instalada por defecto puede no aprovechar la GPU disponible.

## 11.7.4. Configuración las credenciales de los servicios externos

### 11.7.4.1. Google Earth Engine (GEE)

La forma recomendada de autenticarse es la misma que se usa dentro de los propios notebooks de ingesta, ejecutando estas dos líneas en una celda de Python:

```
import ee

# abre el navegador para vincular la cuenta de Google (solo hace falta la primera vez)
ee.Authenticate()

ee.Initialize(project="<id-del-proyecto-en-GCloud>")
```

**ee.Authenticate()** guarda un token de credenciales localmente (en `~/.config/earthengine/credentials` en Linux/macOS), de forma que en próximas ejecuciones, incluidas las de los propios notebooks del *pipeline*, basta con llamar a **ee.Initialize(project=...)**, sin repetir **ee.Authenticate()**.

Es **necesario disponer de un proyecto de Google Cloud asociado** (gratuito para investigación no comercial) y su identificador es el que hay que indicar en **project=**.

#### Problema conocido: bloqueo de la autenticación de GEE

Cuando el *pipeline* se lanza, la llamada a `ee.Authenticate()` abre un navegador y levanta un servidor local para recibir la respuesta de OAuth.

Una vez autenticado correctamente, todo el proceso es directamente bloqueado por los propios sistemas de seguridad de Google, que interpretan la petición automática como sospechosa (en la práctica, la infraestructura de Google acaba bloqueando la propia autenticación contra Google).

**Solución:** autenticar la cuenta manualmente **una sola vez**, antes de lanzar cualquier ejecución automatizada, usando el modo de autenticación por CLI orientado a notebooks:

```
earthengine authenticate --auth_mode=notebook
```

Este modo genera una URL que se abre manualmente en cualquier navegador, tras lo cual se pega el código de verificación en la terminal. El token resultante se guarda en `~/.config/earthengine/credentials`, igual que con `ee.Authenticate()`, por lo que las ejecuciones posteriores solo necesitan llamar a `ee.Initialize(project=...)` y no vuelven a disparar el flujo de navegador que provoca el bloqueo.

Como alternativa por terminal (equivalente, pero fuera del notebook) existe también el comando `earthengine authenticate` sin argumentos, aunque para este *pipeline* se recomienda el flujo anterior (`--auth_mode=notebook`) precisamente para evitar el problema descrito arriba, especialmente si se van a usar los scripts de automatización del **Anexo IV**.

#### Documentación oficial:

- **Autenticación:** <https://developers.google.com/earth-engine/guides/auth>
- **Instalación y primeros pasos con la API de Python:** [https://developers.google.com/earth-engine/guides/python\\_install](https://developers.google.com/earth-engine/guides/python_install)

#### **11.7.4.2. Copernicus Climate Data Store (CDS)**

Tras registrarse en el **CDS** y obtener el **Personal Access Token** desde el perfil creado (<https://cds.climate.copernicus.eu/profile>), se debe de crear el fichero `~/.cdsapirc` (en Windows, `C:\Users\<usuario>\.cdsapirc`) con el siguiente contenido:

```
url: https://cds.climate.copernicus.eu/api  
key: <Personal-Access-Token>
```

La librería `cdsapi` lee este fichero automáticamente al ejecutar cualquier solicitud de descarga, independientemente de que se ejecute desde un notebook o desde un script.

**Documentación oficial:** <https://cds.climate.copernicus.eu/how-to-api>

#### **11.7.4.3. Copernicus DEM (vía AWS S3)**

**No requiere autenticación ni registro:** el bucket público de AWS S3 que aloja el DEM (GLO-30) es accesible directamente mediante rasterio indicando la URL correspondiente, tal como se describe en la **Capa de ingesta de datos**.

**Documentación oficial del *dataset*:** <https://registry.opendata.aws/copernicus-dem/>

### 11.7.5. Obtenención y ubicación los datos base

Una vez recibidos los datos del proyecto SOB4ES por parte del tutor (véase el aviso al inicio de este anexo), colócalos en la estructura de carpetas que esperan los notebooks de ingesta:

```
TFG-SOB4ES/
├── data/
│   ├── raw/
│   │   ├── EARTHWORMS_RAW/
│   │   └── resto de carpetas/ficheros base del proyecto SOB4ES
│   └── external/
│       └── capas ESDAC/CORINE si se distribuyen aparte
├── notebooks/
└── ...
```

**Nota:** la estructura exacta de carpetas debe verificarse contra el `.gitignore` del repositorio y contra el primer notebook de la **Capa de ingesta de datos**, ya que las rutas de lectura pueden haberse fijado como rutas relativas concretas durante el desarrollo..

### 11.7.6. Ejecución del *pipeline*

Los *notebooks* deben ejecutarse siguiendo el mismo orden que las capas descritas en la **Arquitectura general**.

En la tabla Tabla 51 se indica el orden de ejecución.

| Orden | Fase                                                                                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Ingesta de datos locales y remotos (GEE, CDS, DEM).<br>Genera los <i>datasets</i> intermedios de la <b>Capa de ingesta</b> (véase <b>Anexo III</b> ).                     |
| 2     | Procesamiento y armonización de datos.<br>Genera <code>clean.csv</code> , <code>imputation_flags.csv</code> , <code>scaler.pkl</code> , <code>label_encoders.pkl</code> . |
| 3     | Partición de datos.<br>Genera <code>train.csv</code> , <code>test.csv</code> , <code>eval.csv</code> <b>Capa de modelado predictivo</b> .                                 |
| 4     | Desarrollo y entrenamiento de los modelos (véase <b>Anexo II</b> ).<br>Genera los ficheros <code>.pkl</code> con cada modelo entrenado.                                   |
| 5     | Evaluación de modelos, <i>notebooks</i> <code>comparador_modelos</code> y <code>comparador_clasificacion</code> (véase <b>Anexo IV</b> ).                                 |

Tabla 51: Orden de ejecución del *pipeline* principal.

Para automatizar la ejecución de varios *notebooks* de una misma rama sin tener que lanzarlos uno a uno, puede emplearse el **Script de automatización de notebooks** localizado en el **Anexo IV** o en los archivos de código proporcionados junto a esta memoria.

```
# Ejecuta todos los notebooks del directorio actual, en orden alfabético
python ejecutar_pruebas.py
```

```
# Ejecuta solo los notebooks indicados, en el orden dado
python ejecutar_pruebas.py 01_ingesta.ipynb 02_procesamiento.ipynb 03_particion.ipynb
```

**Recordatorio:** antes de lanzar `ejecutar_pruebas.py` (o cualquier automatización que ejecute los notebooks de la Capa de ingesta), autentica GEE manualmente con `earthengine authenticate --auth_mode=notebook` siguiendo lo indicado en el **Google Earth Engine (GEE)**. De lo contrario, la ejecución automática puede quedarse bloqueada o fallar al intentar abrir el navegador.



Para reproducir varias ramas de forma encadenada (por ejemplo, todas las pruebas de eliminación de variables del **Anexo V**), puede adaptarse el **Script de automatización general**, sustituyendo el contenido del array ramas por las ramas que se quieran reproducir.

### 11.7.7. Verificación de la instalación

Antes de lanzar el *pipeline* completo, conviene comprobar que el entorno está correctamente configurado:

```
python -c "import pandas, numpy, sklearn, xgboost, torch, shap; print('Librerías OK')"
```

```
python -c "import cdsapi; cdsapi.Client(); print('CDS OK')"
```

Para GEE, la comprobación debe hacerse desde una celda de notebook (o desde una sesión interactiva de Python), no con `python -c` en una sola línea, ya que `ee.Authenticate()` necesita abrir el navegador de forma interactiva la primera vez:

```
import ee

ee.Authenticate() # solo la primera vez. Si ya se autenticó antes, se puede omitir esta
línea
ee.Initialize(project="<id-del-proyecto-en-GCloud>")
print(ee.String("GEE OK").getInfo())
```

### 11.7.8. Solución de problemas

Si alguno de los pasos anteriores falla, revisa primero la sección correspondiente de este anexo antes de continuar con la ejecución de los notebooks.

En la Tabla 52 se muestran los errores más comunes y en qué sección se tiene que consultar para resolverlo.

| Síntoma                                                                               | Dónde revisar                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fallo al importar librerías (pandas, torch, xgboost...)                               | Configuración del entorno Python                                                                                                                                                                       |
| Fallo de <code>cdsapi.Client()</code> o error de credenciales de CDS.                 | Copernicus CDS                                                                                                                                                                                         |
| <code>ee.Authenticate()</code> no abre el navegador o se queda colgado al ejecutarse. | Google Earth Engine, apartado «Problema conocido: bloqueo de la autenticación de GEE». Solución rápida: <code>earthengine authenticate --auth_mode=notebook</code> una sola vez, antes de automatizar. |
| Rutas de datos no encontradas al ejecutar los notebooks de ingesta                    | Obtención y ubicación de los datos base                                                                                                                                                                |

Tabla 52: Errores comunes y zona de consulta.

### 11.7.9. Hardware recomendado

En la Tabla 53 se muestran las recomendaciones de hardware a tener en cuenta dependiendo de los modelos que se vayan a ejecutar.

| Modelo                                             | Requisito                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ridge<br/>Random Forest<br/>RegressorChain</b>  | CPU estándar, no requieren GPU, al no tener soporte para CUDA en la librería de <code>scikit-learn</code> .                                                      |
| <b>XGBoost<br/>MLP (multisalida y custom loss)</b> | Se recomienda GPU con soporte CUDA para acelerar el entrenamiento.<br>En caso de no tener GPU dedicada se pueden ejecutar con CPU estándar, tardando más tiempo. |

Tabla 53: Hardware recomendado.

### 11.7.10. Limitaciones de la reproducibilidad

- **Los datos de SOB4ES son de acceso restringido** (véase la nota al inicio de este anexo). Sin ellos, solo puede reproducirse la parte del *pipeline* que depende de fuentes públicas.
  - En caso de querer comprobar la completa reproducibilidad con los datos, estos se deben de solicitar al **tutor de este TFG** (Javier Rodeiro Iglesias).
- Las capas remotas de GEE y Copernicus pueden actualizarse o reprocesarse con el tiempo (nuevas versiones de los productos Sentinel-2, revisiones del reanálisis ERA5, etc.), por lo que una nueva extracción en una fecha distinta a la original podría no devolver exactamente los mismos valores, aunque se usen las mismas coordenadas y el mismo rango temporal.