
题目名称	牛牛的方程式	牛牛的猜球游戏	牛牛的凑数游戏	牛牛的 RPG 游戏
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
每个测试点 时限	C/C++ 1 秒， 其他语言 2 秒	C/C++ 1 秒， 其他语言 2 秒	C/C++ 1 秒， 其他语言 2 秒	C/C++ 1 秒， 其他语言 2 秒
内存限制	C/C++ 256MB， 其他语言 512MB	C/C++ 256MB， 其他语言 512MB	C/C++ 256MB， 其他语言 512MB	C/C++ 256MB， 其他语言 512MB
子任务数目	10	10	10	10
测试点是否 等分	是	是	是	是

牛牛的方程式

【题目描述】

牛牛最近对三元一次方程非常感兴趣。众所周知，三元一次方程至少需要三个方程组成一个方程组，才有可能得出一组解。

牛牛现在想要知道对于方程 $ax + by + cz = d$ 中有没有至少存在一组 $\{x, y, z\}$ 的解，且 x, y, z 都为整数，使得方程式成立。

【输入格式】

第一行输入一个正整数 T ，表示测试点中测试样例的组数。

接下来 T 行，每行四个整数 a, b, c, d 表示方程 $ax + by + cz = d$ 中的 a, b, c, d

【输 格式】

如果至少存在一组 x, y, z 能够满足方程式等式成立，且 x, y, z 均为整数，请输出“YES”，否则请输出“NO”。

【样例 1 输入】

2

3 1 2 0

2 8 8 3

【样例 1 输出】

YES

NO

【样例 1 解释】

$$1*3+(-1)*1+(-1)*2=0$$

得到一组 x, y, z 的解为 $\{1, -1, -1\}$ 为整数使得等式成立，所以输出“YES”。

不存在 x, y, z 为整数使得方程 $2x+8y+8z=3$ 成立，所以输出“NO”。

【数据范围】

对于10%的测试数据，保证 $T = 1, -10 \leq a, b, c \leq 10$

对于30%的测试数据，保证 $-100 \leq a, b, c \leq 100$

对于100%的测试数据，保证 $-10^{18} \leq a, b, c \leq 10^{18}, 1 \leq T \leq 100$

牛牛的猜球游戏

【题目描述】

牛牛和牛妹在玩猜球游戏,牛牛首先准备了 10 个小球,小球的编号从 0~9。首先牛牛把这 10 个球按照从左到右编号为 0,1,2,3...9 的顺序摆在了桌子上,接下来牛牛把这 10 个球用 10 个不透明的杯子倒扣住。

牛牛接下来会按照一定的操作顺序以极快的速度交换这些杯子。

换完以后他问牛妹你看清楚从左到右的杯子中小球的编号了么?

由于牛妹的动态视力不是很好,所以她跑来向你求助。你在调查后发现牛牛置换杯子其实是有一定原则的。

具体来讲,牛牛有一个长度大小为 n 的操作序列。

操作序列的每一行表示一次操作都有两个非负整数 a, b , 表示本次操作将会交换从左往右数第 a 个杯子和从左往右数第 b 个杯子 (a 和 b 均从 0 开始数)。请注意是换杯子,而不是直接交换 a 号球和 b 号球。

牛牛和牛妹一共玩了 m 次猜球游戏,在每一轮游戏开始时,他都将杯子中的小球重置到从左往右依次为 0,1,2,3...9 的状态。

然后在第 i 轮游戏中牛牛会按照操作序列中的第 l_i 个操作开始做,一直做到第 r_i 个操作结束 (l 和 r 的编号从 1 开始计算)。

由于你提前搞到了牛牛的操作序列以及每一次游戏的 l, r 。请你帮助牛妹回答出牛牛每一轮游戏结束时,从左至右的杯子中小球的编号各是多少。

【输入格式】

首先输入一行两个正整数 n, m , 表示操作序列的长度以及进行游戏的次数。

接下来 n 行每行两个非负整数 a, b , 表示交换左数第 a 个杯子和左数第 b 个杯

子。(a,b 均从 0 开始数起)

接下来 m 行每行两个正整数 l,r 表示该轮游戏中牛牛从第 l 个操作开始做，一直做到第 r 个操作结束。(l 和 r 的编号从 1 开始计算)

【输 格式】

对于每一轮游戏，输出一行 10 个非负整数，表示从左至右每一个杯子中小球，输出的整数之间用空格隔开，行末不允许有多余空格。

【样例 1 输入】

5 3

0 1

1 2

2 3

0 1

9 0

1 5

5 5

3 5

【样例 1 输 】

9 1 3 0 4 5 6 7 8 2

9 1 2 3 4 5 6 7 8 0

9 0 3 2 4 5 6 7 8 1

【数据范围】

对于30%的测试数据，保证 $1 \leq n, m \leq 500$

对于60%的测试数据，保证 $1 \leq n, m \leq 4 \times 10^4$

对于60%以外另10%的数据，保证输入的 $a, b \in \{0, 1, 2\}$

对于100%的测试数据，保证 $1 \leq n, m \leq 10^5, 0 \leq a, b \leq 9, 1 \leq l \leq r \leq n$

牛牛的凑数游戏

【题目描述】

对于一个多重数集 S ，对于一非负整数 x ，若存在 $S \subseteq S'$ 且 S' 中所有数字之和恰好等于 x ，则说 S 可以表示 x 。

显然对于任意的多重数集都可以表示 0，因为空集是所有集合的子集。

牛牛定义集合 S 的最小不能表示数为，一个最小的非负整数 x ， S 不能表示 x 。

举个例子来说，例如 $S = \{1,2,3,8,9\}$ ，那么集合 S 的最小不能表示数就为 7。

因为子集的和为 0，子集1的和为 1，子集2的和为 2，子集1,2的和为 3，子集1,3的和为 4，子集2,3的和为 5，子集1,2,3的和为 6。

但是无法找到子集权值和恰好为 7 的子集，所以 7 无法表示。

现在有一个长度大小为 n 的正整数数组，牛牛每次选择一个区间 $[l, r]$ ，他想要知道假定给出的多重数集为 $\{a_l, a_{l+1} \dots a_r\}$ 时，该集合的最小不能表示数是多少。

【输入格式】

第一行输入两个正整数 n, m 。

接下来一行输入 n 个正整数 a_i 表示输入的正整数数组。

接下来 m 行，每行输入两个正整数 l, r 表示查询的区间。

【输 格式】

对于每一个查询，输出最小不能表示数

【样例 1 输入】

8 6

1 2 3 4 5 17 1 99

1 5

2 5

1 6

1 7

1 8

3 8

【样例 1 输出】

16

1

16

34

34

2

【数据范围】

对于前10%的测试数据，保证 $1 \leq n, m \leq 10, 1 \leq a_i \leq 100$

对于前20%的测试数据，保证 $1 \leq n, m \leq 500$

对于另10%的测试数据，保证输入的 a_i 单调非降

对于另10%的测试数据，保证输入的 a_i 为 2 的非负整数幂。

对于100%的测试数据，保证 $1 \leq n, m \leq 10^5, 1 \leq a_i \leq 10^9, 1 \leq l \leq r \leq n$

牛牛的 RPG 游戏

【题目描述】

牛牛最近在玩一款叫做“地牢迷宫”的游戏，该游戏中的每一层都可以看成是一个 $n \times m$ 的二维棋盘，牛牛从左上角起始的 $(1, 1)$ 点移动到右下角的 (n, m) 点。游

戏中的每一个格子都会触发一些事件，这些事件将会影响玩家的得分。

具体来说，每到一个格子玩家触发事件时，首先会立即获得一个收益得分 $val(i, j)$ 。注意这个得分不一定是正的，当它的值为负时将会扣除玩家一定的分数。

同时这个事件还会对玩家造成持续的影响，直到玩家下一次触发其他事件为止，每走一步，玩家都会获得上一个事件触发点 $buff(i, j)$ 的得分。

在游戏开始时牛牛身上还没有任何的 $buff$ ，所以在牛牛还未触发任何事件之前每走一步都不会产生任何影响。

牛牛使用“潜行者”这个职业，所以他路过地牢中的格子时，可以选择不触发这些事件。

同时牛牛是一个速通玩家，想要快速的到达终点，所以他每次只会选择往右走或者往下走。

牛牛想知道，他玩游戏可以获得的最大得分是多少，你能告诉他么。

【输入格式】

第一行输入两个正整数 n, m

接下来输入 n 行，每行输入 m 个整数 $(val(i, j), buff(i, j))$ 表示该事件 发点被触发后，直到下一次触发事件，每移动一步改变的得分。

接下来输入 n 行，每行输入 m 个整数 $(val(i, j), buff(i, j))$ 表示该事件 发点被触发后，分数的该变量。

输入保证，对于起点和终点， $(1,1) = (1,1) = (1,1) =$
 $(1,1) = 0$ 。

【输 格式】

输 仅一行一个非负整数，表示牛牛从左上角走到右下角的最多得分。

【样例 1 输入】

3 3
0 1 -80
1 -1000 0
-100 0 0
0 -5 100
2 100 0
100 -1 0

【样例 1 输 输】

20

【样例 1 说明】

一开始在 $(1,1)$ 点，得分 0，身上没有事件影响。

接下来移动到 $(1,2)$ 点，不触发事件，得分 0，身上没有事件影响。

接下来移动到 $(1,3)$ 点，触发事件，得分 100，身上有 影响，每走一步减少 80 点得分。

接下来移动到 $(2,3)$ 点，移动时扣除 80 得分，身上还有 20 点得分，然后触发事件，得分+0，同时 buff 被替换为每走一步+0。

接下来移动到 $(3,3)$ 点，结束游戏，总得分 20。

【数据范围】

对于前10%的测试数据，保证 $1 \leq n, m \leq 5$

对于前20%的测试数据，保证 $1 \leq n, m \leq 30$

对于另20%的测试数据，保证 $\min(n, m) = 1$

对于另20%的测试数据，保证 $\min(n, m) = 2$

对于另10%的测试数据，保证输入的 $(i, j) = 0$

对于100%的测试数据，保证 $n \times m \leq 10^5, |val(i, j)| \leq 10^4$,

对于起点和终点, $(1,1) =$ $(i, j) =$ $(1,1) =$ (i, j)
 $= 0$