

1.

What will be the output of the following:

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    int val = 10;

    float fval = 56.789643;

    printf("%5d%*.*f",val,val,val-8,fval);

    return 0;
}
```

- A. 10_ _ 56.79_ _ _ _ _
B. _ _ 10 _ _ _ _ 56.79
C. _ _ 10 _ _ _ _ 56.79
D. _ _ _ 10*56.78*

Answer: B

2.

What will be the output of the following:

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    printf("%d %d %d", '\r'-' \n', '\r'-' \t', '\r'-' \b');
    return 0;
}
```

- A. 5 4 3
B. 3 3 3
C. 3 4 5
D. 13 13 13

Answer: C

3.

What will be the output of the following **if** input is “1234 6789”:

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    int a,b;

    printf("Specify two numbers\n");
    scanf("%2d %2d",&a,&b);
    printf("a=%d b=%d\n",a,b);

    return 0;
}
```

- A. a=12 b=34
- B. a=12 b=67
- C. a=1234 b=6789
- D. a=34 b=89

Answer: A

4.

What will be the output of the following:

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    char c1='z';

    printf("%d\t%c\t%o",c1-57,c1-'9',c1-32);

    return 0;
}
```

- A. 65 R 90
- B. A R 132
- C. 65 A 132
- D. 65 A 90

Answer: C

5.

Which line from the following code will cause to runtime error

```
#include<stdio.h>
int main(void)
{
    1. int a=3,b;
    2. b = a * '\0';
    3. printf("b=%d \n",b);
    4. b = a / '\0';
    5. printf("b=%d \n",b);

    return 0;
}
```

- A. line 2
- B. line 4
- C. line 5
- D. line 3

Answer: B