



0484: BASES DE DADES

RA5: PL/SQL

ENUNCIAT PRÀCTICA

PROF.: JORDI QUESADA

Fase 3: cursors i triggers

Genereu un document anomenat `cognom1_nom_fase3.sql` que contingui tots els blocs PL/SQL necessaris per donar resposta als següents requeriments:

Requeriment 1:

- Nom: BuscaJugador
- Entrada: cadena de caràcters
- Sortida: -
- Descripció: Cal mostrar les dades de tots els jugadors que el seu nom es correspongui amb la cadena introduïda. Per exemple, si la cadena introduïda és 'sol', entre d'altres, hauria de mostrar les dades del jugador 'Pau Gasol' ja que al seu nom, trobem la cadena 'sol'.
- En concret, les dades a mostrar són:

Codi	Nom	Equip	Ciutat

XX	XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX
XX	XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX
XX	XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX
XX	XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX

Total jugadors mostrats: XX

Requeriment 2:

- Nom: JugadorsCiutat
- Entrada: cadena de caràcters
- Sortida: -
- Descripció: Cal mostrar les dades de tots els jugadors que juguin en algun equip que estigui a la ciutat que ens indiquin per paràmetre, per exemple, si ens indiquen "Los Angeles" caldrà mostrar tots els jugadors dels equips Clippers i Lakers. Caldrà mostrar el resultat ordenat primer per l'equip i després pel nom de jugador alfabèticament. El format de sortida demanat hauria de ser similar a:

Nom	Equip

XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX
XXXX	XXXX

Requeriment 3:

- Nom: ConsultarJugadorAmpliat
- Entrada: Numèric sense decimals

- Sortida: -
- Descripció: Aquesta funcionalitat ha d'ampliar la funcionalitat consultaJugador que mostrava les dades d'un jugador per tal d'afegir la informació estadística d'aquest jugador. El format hauria de ser similar a:

Dades de jugador

```

CODI:          XX
NOM:           XXXXXXXXXXXXX
EQUIP:         XXXXXXXXXX (Nom i ciutat de l'equip)
CONFERÈNCIA:   XXXXXX   DIVISIÓ:          XXXXX
POSICIÓ:       XXXXXX (En format llarg, és a dir, base, alero....)
ALÇADA (peus): X-YY     ALÇADA (cm):      XX
PES (lliures): XXX      PES (Kg):         XX
PROCEDÈNCIA:   XXXXXXXX

```

ESTADÍSTIQUES:

Temporada	Punts	Rebots	Assistències
XX-XX	XX	XX	XX
XX-XX	XX	XX	XX

Requeriment 4:

- Nom: trig_audit_jugador
- Entrada: -
- Sortida: -
- Descripció: Crea un trigger que s'encarregui d'auditar totes les accions sobre la taula jugador les operacions insert, delete i update. Per fer el trigger, caldrà crear una taula auditoria_jug que contingui l'usuari que realitza la acció, la acció realitzada, el codi de jugador afectat i la data i hora en la que s'ha realitzat l'acció.

```

Create table auditoria_jug (
usuari varchar2(50),
accio varchar2(20),
codi_jug integer,
data date
);

```