

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Web

Bases de dades

Jordi Quesada
jordi.quesada@iticbcn.cat

Llicència.



Atribución-NoComercial-CompartirIgual
4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)


El contingut està disponible sota la llicència
[Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Reconeixement — Heu de reconèixer l'autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera raonable, però no d'una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport o patrocina l'ús que en feu.



NoComercial — No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.



CompartirIgual — Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, heu de difondre les vostres creacions amb la mateixa llicència que l'obra original.

ACCÉS A DADES

Consultes simples

Accés a dades simples

- L'objectiu és crear procediments que siguin capaços d'accedir a la base de dades per realitzar consultes simples:
 - Selects d'una sola fila
 - Inserts
 - Deletes
 - Updates

Accés a dades simples

- Per fer consultes simples disposem de la instrucció SELECT INTO
- Sintaxi

```
SELECT camp1, camp2  
INTO var1, var2  
FROM taula  
WHERE condició;
```



El `SELECT INTO` ha de retornar **exactament 1 fila**.

Accés a dades simples

- Si la consulta no retorna 1 fila ens apareixerà un error anomenat excepció que tractarem més endavant
- Podem crear una funció auxiliar existeix per garantir que el codi funciona sempre
- Una millora seria fer servir l'operador %TYPE al declarar les variables

Altres operacions

Accés a dades simples

- Per donar d'alta informació farem servir la instrucció **INSERT** que ja coneixem
- No obstant cal tenir present que no podrem introduir cap valor que quebranti alguna restricció: claus primàries, not nulls, checks, foreign keys o unique
- Una millora als inserts si no s'ha fet servir SEQUENCE per a la PK és assignar el codi manualment

Accés a dades simples

- Per donar de baixa informació farem servir la instrucció **DELETE** que ja coneixem
- Cal tenir present que no sabrem quants registres s'han donat de baixa per tant cal assegurar el missatge de sortida. O podem fer servir `sql%rowcount`
- Recorda que no sempre es poden eliminar les dades i que cal tenir present la política de claus foranes: on delete set null, restrict o cascade
- Per solucionar-ho podem verificar o donar de baixa primer els dependents

Accés a dades simples

- Per actualitzar informació farem servir la instrucció **UPDATE** que ja coneixem
- Cal tenir presents les restriccions doncs no podrem deixar dades incorrectes
- No sabrem els registres modificats si no ho verifiquem abans o si no fem servir `sql%rowcount`