Étape 13 — Jouer sur un serveur

Objectif : utiliser la musique sur un serveur multijoueur (édition complète).

1. À l'étape 11, cliquez sur **Exporter pour un serveur…** et choisissez un dossier. Vous obtenez :
   - `music_<nom>.zip` (le datapack de la musique) ;
   - le resource pack (`.zip`) ;
   - `LISEZ-MOI-SERVEUR.txt` : les instructions, avec le **SHA-1** du pack.
2. **Datapack** : copiez `music_<nom>.zip` dans `<monde du serveur>/datapacks/`, puis tapez `/reload` (ou redémarrez le serveur).
3. **Resource pack** : mettez le resource pack à une **adresse de téléchargement directe** (HTTP ou HTTPS), puis dans `server.properties` :

   ```
   resource-pack=<adresse du fichier>
   resource-pack-sha1=<SHA-1 donné dans les instructions>
   require-resource-pack=true   (facultatif)
   ```

4. Pour la console de boutons : `enable-command-block=true` dans `server.properties`.
5. En jeu, en opérateur : `/function music:<nom>/wand` pour la baguette de placement (clic droit sur un bloc = coin avant gauche de la structure, zone en bleu), puis `/function music:<nom>/build` et `/function music:<nom>/play`. Avec des coordonnées fixes choisies dans le logiciel, la baguette est inutile.

Les joueurs non opérateurs contrôlent la musique avec `/trigger music.<nom>.play`, `/trigger music.<nom>.volume set 150`, etc.

Plusieurs musiques sur le serveur : copiez chaque datapack dans `datapacks/`. Le serveur n'accepte qu'**un** resource pack : installez les musiques dans un monde avec le logiciel (étape 10), puis hébergez le `resources.zip` de ce monde, qui contient les sons de toutes (son SHA-1 se calcule par exemple avec `certutil -hashfile resources.zip SHA1`).

> Les sons du pack sont ceux de Minecraft (ils appartiennent à Mojang) : utilisez-les pour votre serveur, mais ne publiez pas le pack.

Guide suivant : en cas de problème.