		Nilai	Paraf Dosen
UINSSC	**LEMBAR KERJA PRAKTIKUM** **ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II** T.A. Genap 2025/2026		

A. **Identitas**

Topik : *Python Literals and Operators*
Kelas : A / Informatika II
Nama : Akbar Fabiansyah
Tanggal Pengerjaan : 15 Februari 2026

B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami tipe data, operator, dan operator I/O dasar dalam bahasa pemrograman python

C. Instruksi Pengerjaan

1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code**
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

D. Hasil Pengerjaan

1. Literal pada Python:

Code:

```
print("Literal Pada Python")
print(3)
print(3.14)
print("nama saya Akbar")
print(True)
print("/n/n")
```

Output:

```
PS C:\Users\USER\Documents> & C:/Users/USER/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/USER/Documents/Informatika/Semester 2/pyt
hop.py"
Literal Pada Python
3
3.14
nama saya Akbar
True
/n/n
PS C:\Users\USER\Documents>
```

Penjelasan:

Outputnya muncul sesuai isi print() karena Python langsung nampilin nilai literal yang ditulis.

2. Integer: Buatlah fungsi print() yang berisi literal integer *sebelas juta seratus sebelas ribu seratus sebelas*. Buatlah juga dalam bentuk positif dan negatif.

Code:

```
print("integer")
print(111111)
print(-11111)
```

Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\USER\Documents> & C:/Users/USER/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/USER/Documents/Informatika/Semester 2/pyt
hop.py"
integer
111111
-11111
PS C:\Users\USER\Documents>
```

penjelasan:

Outputnya angka bulat karena Python membaca 111111 dan -11111 sebagai bilangan bulat (tanpa koma), jadi ditampilin apa adanya.

3. Additional Convention: Buatlah fungsi print() yang berisi literal untuk representasi nilai bilangan octal dan hexadecimal

Code:

```
print(0o17)
print(0x1A)
```

Output:

```
PS C:\Users\USER\Documents> & C:/Users/USER/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/USER/Documents/Informatika/Semester 2/pyt
hop.py"
15
26
PS C:\Users\USER\Documents>
```

Penjelesan:

0o17 dibaca Python sebagai **basis 8** → nilainya jadi **15** dalam desimal
0x1A dibaca sebagai **basis 16** → nilainya jadi **26**
Makanya output berubah ke angka biasa (desimal).

4. Float: Buatlah fungsi print() yang berisi literal float 0.4 dan 4.0; buat juga bentuk lainnya tanpa memasukkan angka 0; Buat juga dengan nilai float menggunakan nilai eksponensial.

Code:

```
print(0.4)
print(4.0)
```

Output:

```
PS C:\Users\USER\Documents> & C:/Users/USER/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/USER/Documents/Informatika/Semester 2/pyt
hop.py"
0.4
4.0
PS C:\Users\USER\Documents>
```

Penjelasan:

Semua output ada koma karena Python menganggapnya bilangan desimal.
Kalau pakai eksponensial (misalnya 4e2), Python ngitungnya dulu ($4 \times 10^2 = 400.0$).

5. String: Buatlah fungsi print() yang berisi literal string dengan petik 2 (“ “) dan petik satu (‘ ‘)

Code:

```
print("Tugas AlPro Pertemuan 2")
```

Output:

```
PS C:\Users\USER\Documents> & C:/Users/USER/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/USER/D
hop.py"
Tugas AlPro Pertemuan 2
PS C:\Users\USER\Documents>
```

Penjelasan:

Output sama persis sama isi teks karena string tidak dihitung, hanya ditampilkan.

6. Boolean Values: Buatlah fungsi print yang berisi literal Bolean

Code:

```
print(True)
print(False)
```

Output:

```
PS C:\Users\USER\Documents> & C:/Users/USER/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/USER/Documents/I
hop.py"
True
False
PS C:\Users\USER\Documents>
```

Penjelasan:

Python cuman punya 2 nilai:
True sama False
Makanya outputnya persis begitu, tidak berubah.

7. Operator Pangkat: Buatlah 4 print yang berisi operasi pemangkatan 2 buah literal: integer-integer, integer-float, float-integer, float-float

Code:

```
print(2 ** 3)
print(2 ** 3.0)
print(2.0 ** 3)
print(2.0 ** 3.0)
```

Output:

```
PS C:\Users\USER\Documents> & C:/Users/USER/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/USER/Documents/Informatika/
hop.py"
8
8.0
8.0
8.0
PS C:\Users\USER\Documents>
```

Penjelasan:

Python ngitung pangkatnya dulu.
Contoh:

- 2 ** 3 = 8
- kalau ada float → hasilnya ikut jadi float (8.0)

8. Operator Perkalian: Buatlah 4 print yang berisi operasi perkalian 2 buah literal: integer-integer, integer-float, float-integer, float-float

Code:

```
print(4 * 3)
print(4 * 3.0)
print(4.0 * 3)
print(4.0 * 3.0)
```

Output:

```
PS C:\Users\USER\Documents> & C:/Users/USER/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/USER/Documents/Informatika/Semes
hop.py"
12
12.0
12.0
12.0
PS C:\Users\USER\Documents>
```

Penjelasan: Python akan ngeprint hasil yang ada di isi () dan jika salah satunya ada yang float maka di hasilnya float

9. Operator Pembagian: Buatlah 4 print yang berisi operasi pembagian 2 buah literal: integer-integer, integer-float, float-integer, float-float

Code:

```
print(8 / 2)
print(8 / 2.0)
print(8.0 / 2)
print(8.0 / 2.0)
```

Output:

```
PS C:\Users\USER\Documents> & C:/Users/USER/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/USER/Documents/Informatika/Semester 2
hop.py"
4.0
4.0
4.0
4.0
PS C:\Users\USER\Documents>
```

Penjelasan: Python akan ngeprint pembagian dari yang ada di dalam () dan hasilnya selalu float

10. Operator pembagian integer: Buatlah 4 print yang berisi operasi pembagian integer 2 buah literal: integer-integer, integer-float, float-integer, float-float

Code:

```
print(9 // 2)
print(9 // 2.0)
print(9.0 // 2)
print(9.0 // 2.0)
```

Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\USER\Documents> & C:/Users/USER/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/USER/Documents/Informa
hop.py"
4
4.0
4.0
4.0
PS C:\Users\USER\Documents>
```

Penjelasan : Ngeprint yang ada didalam () dan hasil bagi bulat (dibulatkan ke bawah).

11. Operator Modulo: Buatlah 4 print yang berisi operasi modulo 2 buah literal: integer-integer, integer-float, float-integer, float-float

Code:

```
print(9 % 2)
print(9 % 2.0)
print(9.0 % 2)
print(9.0 % 2.0)
```

Output:

```
PS C:\Users\USER\Documents> & C:/Users/USER/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/USER/Documents/Informatika/Semest
hop.py"
1
1.0
1.0
1.0
PS C:\Users\USER\Documents>
```

Penjelasan : Mencetak hasil/ sisa dari pembagian

12. Operator Unary dan Binary:

Code:

```
print(+5)
print(-5)
print(not True)

print(4 + 3)
print(4 - 3)
print(4 * 3)
print(8 / 2)
```

Output:

```
PS C:\Users\USER\Documents> & C:/Users/USER/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/USER/Docum
hop.py"
5
-5
False
7
1
12
4.0
PS C:\Users\USER\Documents>
```

Penjelasan: Unary mencetak langsung isi yang ada di dalam tanda(), dan untuk binery menghitung operasi biasa

13. Subekspresi

Code:

```
x = 10
y = 5
print((x + y) * 2)
```

Output:

```
PS C:\Users\USER\Documents> & C:/Users/USER/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/
hop.py"
30
PS C:\Users\USER\Documents>
```

Penjelasan : Menghitung yang ada di dalam kolom dulu setelah itu di cetak hasilnya

14. Kuis:

Code:

```
print((2**4, (2*4.), (2*4)))
print((-2/4), (2/4), (2//4), (-2//4))
print((2%-4), (2%4), (2**3**2))
```

Output:

```
PS C:\Users\USER\Documents> & C:/Users/USER/AppData/Local/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe "c:/Users/USER/Documents/Informa
hop.py"
(16, 8.0, 8)
-0.5 0.5 0 -1
-2 2 512
PS C:\Users\USER\Documents>
```

Penjelasan:

Hasilnya beda beda karna python punya urutan prioritasnya

Pangkat **

Kali, bagi, modulo

Tambah, kurang

Makanya hasilnya akan berbeda beda