



PhpStorm Combinacional de teclas 📫 🐧





PhpStorm Combinacional de teclas 📫 🐧



Editar

Ctrl + Space	Activar al "auto completar" de cédige (el nombre de	
Ctil + Space	Activar el "auto-completar" de código (el nombre de	
Ctrl + Shift + Enter	cualquier clase, método o variable)	
Ctrl + P	Inserta un salto de linea nuevo, y mueve el cursor	
	Información de parámetros (dentro de un método)	
Ctrl + Q	Búsqueda de documentación rápida (PHPDoc)	
Ctrl + mouse over code	Breve documentación	
Ctrl + F1	Mostrar descripciones de error o advertencia	
Alt + Insert	Generar código (Getters, Setters, Constructors)	
Ctrl + O	Override del método	
Ctrl + I	Implementa el método	
Ctrl + Alt + T	Rodea con ((), ifelse, trycatch, for, etc.)	
Ctrl + /	Comentario/Descomentar con línea de comentario	
Ctrl + Shift + /	Comentario/Descomentar con bloque de comentario	
Ctrl + W	Selecciona el código sucesivamente crecientes	
Ctrl + Shift + W	Disminuir selección actual del codigo	
Alt + Q	Información rápida de contexto	
Alt + Enter	Mostrar intención y soluciones rápidas, según código	
Ctrl + Alt + L	Reformatiar código fuente	
Ctrl + Alt + I	Auto-indentar linea(s) de código	
Tab / Shift + Tab	Indentar/desindentar linea(s) seleccionadas	
Ctrl + X or Shift + Delete	Copiar y Cortar la línea actual o bloque seleccionado	
Ctrl + C or Ctrl + Insert	Copiar la línea actual o bloque seleccionado	
Ctrl + V or Shift + Insert	Pegar desde el portapapeles	
Ctrl + Shift + V	Pegar desde el "buffers" recientes del portapapeles.	
Ctrl + D	Duplicar la línea actual o bloque seleccionado	
Ctrl + Y	Borrar línea o Bloque según el cursor o selección	
Ctrl + Shift + J	Une lineas o bloques seleccionados	
Ctrl + Enter	Divide lineas	
Shift + Enter	Comenzar una nueva línea, debajo del cursor	
Ctrl + Shift + U	Pone el texto seleccionado en Minúscula o Mayúscula	
Ctrl + Shift +] / [Selecciona el bloque de código "al Final"/ "al Inicio"	
Ctrl + Delete	Eliminar del cursor al final de la palabra	
Ctrl + Backspace	Eliminar del cursor al inicio de la palabra	
Ctrl + NumPad + / -	Expandir / Contraer bloque de código	
Ctrl + Shift + NumPad+	Expandir todos los bloques de código	
Ctrl + Shift + NumPad-	Contraer todos los bloques de código	
Ctrl + F4	Cerrar pestaña editor activo	

Buscar/Remplazar texto

Ctrl + F	Buscar palabra
F3	Buscar siguiente resultado
Shift + F3	Buscar resultado anterior
Ctrl + R	Remplazar texto
Ctrl + Shift + F	Buscar texto en el path
Ctrl + Shift + R	Remplazar texto en el path

Buscar Uso

Alt + F7 / Ctrl + F7	Encuentra usos / Encontrar usos en archivo
Ctrl + Shift + F7	Usos Resaltar en archivo
Ctrl + Alt + F7	Mostrar usos

Ejecutar

Alt + Shift + F10	Selecciona la configuración y ejecuta
Alt + Shift + F9	Selecciona la configuración y depura el código
Shift + F10	Ejecuta el código
Shift + F9	Debuggear el código
Ctrl + Shift + F10	Ejecuta la configuración en el contexto del editor
Ctrl + Shift + X	Ejecuta la línea de comandos

Debugging

F8	Paso a paso
F7	Entra en
Shift + F7	Inteligente paso hacia
Shift + F8	Salir de
Alt + F9	Ejecutar hasta el cursor
Alt + F8	Evaluar expresión
F9	Reanudar programa
Ctrl + F8	Alternar breakpoints
Ctrl+Shift+F8	Ver los breakpoints

Navegación

Ctrl + N	Ir a la class	
Ctrl + Shift + N	Ir al archivo	
Ctrl + Alt + Shift + N	Ir al símbolo	
Alt + Right/Left	Ir al Siguiente/Anterior pestaña de edición	
F12	Volver a la ventana de la herramienta anterior	
Esc	Ir al editor (desde la ventana de la herramienta)	
Shift + Esc	Ocultar ventana activa o la ultima activa	
Ctrl + Shift + F4	Cerrar ventana activa / mensajes / buscador / pestaña	
Ctrl + G	Ir a la linea de código numero	
Ctrl + E	Archivos Recientes que se cerraron	
Ctrl + Alt + Left/Right	Navegue atrás / adelante	
Ctrl + Shift + Backspace	Vaya a la última ubicación de edición	
Alt + F1	Seleccionar archivo actual o símbolo en cualquier vista	
Ctrl + B or Ctrl + Click	Ir a la declaración	
Ctrl + Alt + B	Ir a la implementación(es)	
Ctrl + Shift + I	Abrir definición de consulta rápida	
Ctrl + Shift + B	Ir al tipo de declaración	
Ctrl + U	Ir a la super-método o super-clase	
Alt + Up/Down	Ir a la método "Anterior"/"Siguiente"	
Ctrl +] / [Moverse al "Final" / "Inicio" del código	
Ctrl + F12	Estructura de archivos emergente	
Ctrl + H	Tipo de jerarquía	
Ctrl + Shift + H	Jerarquía del método	
Ctrl + Alt + H	Jerarquía de la llamada	
F2 / Shift + F2	"Siguiente" / "Anterior" error resaltado en el código	
F4 / Ctrl + Enter	Editar fuente / Ver código fuente	
Alt + Home	Mostrar barra de navegación	
F11	Activar o Desactivar marcadores en el código fuente	
Ctrl + F11	Activar o Desactivar marcador con mnemotécnico	
Ctrl + #[0-9]	Ir al marcador numerado	
Shift + F11	Mostrar marcadores	

Refactorizar

F5 Copy	Copiar
F6 Move	Mover
Alt + Delete	Borrar Seguro
Shift + F6	Renombrar
Ctrl + Alt + N	Variable en linea
Ctrl + Alt + M	Extraer método
Ctrl + Alt + V	Extraer variable
Ctrl + Alt + F	Extracto de campo
Ctrl + Alt + C	Extraer constante

VCS/Local History

Alt + BackQuote (`)	Ventana PopUp rápido "VCS"
Ctrl + K	Commit proyecto para VCS
Ctrl + T	Update proyecto a VCS
Alt + Shift + C	Ver cambios recientes

General

Ctrl + Shift + A	Encuentra Acción
Alt + #[0-9]	Abrir ventana de la herramienta correspondiente
Ctrl + Shift + F12	Alternar editor maximizando
Alt + Shift + F	Agregar a favoritos
Alt + Shift + I	Inspeccione archivo actual con el perfil actual
Ctrl + BackQuote (`)	Cambio rápido esquema actual
Ctrl + Alt + S	Diálogo Configuración Abiertas
Ctrl + Tab	Cambiar entre pestañas y ventana de herramientas



JetBrains PhpStorm Cross-platform PHP IDE

- Cero configuracion debugger (Xdebug or Zend)
- Best-in-class HTML, CSS y JavaScript editor
- Unit testing dentro de la IDE
- El rendimiento es nuestra prioridad clave

jetbrains.com/phpstorm

Para encontrar cualquier acción dentro del IDE usando "Find Action" (Ctrl + Shift + A)

Enter action or option name:	
сору	
Copy (Ctrl+C)	Cut/Copy/Paste Actions
★ Cut (Ctrl+X)	Cut/Copy/Paste Actions
Paste (Ctrl+V)	Cut/Copy/Paste Actions
Clone (Shift+F5)	Refactor
Copy (F5)	Refactor



@PhpStorm



PhpStorm Combinacional de teclas

+ mouse sobre código Breve documentación

Editar

^ Space

第介も

∧ I or Mid. boton click

ЖP

₩ F1

۸0

 $\overline{\Lambda}$

%/ # √ /

 \uparrow

7.1

√ û Q

 \sim #\L

 17°

ЖX

жc

жV

жD #≪

<u>۱</u> ۍ ۸

₩

نہ ن

₩ûU

 \propto

 $\nabla \otimes$

第介+

光 ① -

жW

ЖF

жG

₩R

û G

₩ûF

₩ûR

% ☆ F7

% \∵ F7

Buscar Uso √ F7 / ₩ F7

Buscar/Remplazar texto

₩+,₩-

第4], 第4[

↑ V

→ı, û →ı

% \⁻T

%N, ∧ ₽, ∧ N



Activar el "auto-completar" de código (el nombre de

Inserta un salto de linea nuevo, y mueve el cursor

Información de parámetros (dentro de un método)

Búsqueda de documentación rápida (PHPDoc)

Mostrar descripciones de error o advertencia

Rodea con... ((...), if..else, try..catch, for, etc.) Comentario/Descomentar con línea de comentario

Selecciona el código sucesivamente crecientes

Indentar/desindentar linea(s) seleccionadas

Copiar la línea actual o bloque seleccionado

Disminuir selección actual del codigo Información rápida de contexto

Generar código... (Getters, Setters, Constructors)

Comentario/Descomentar con bloque de comentario

Mostrar intención y soluciones rápidas, según código

Copiar y Cortar la línea actual o bloque seleccionado

Pegar desde el "buffers" recientes del portapapeles. Duplicar la línea actual o bloque seleccionado

Pone el texto seleccionado en Minúscula o Mayúscula

Selecciona el bloque de código "al Final"/ "al Inicio"

Borrar línea o Bloque según el cursor o selección

Comenzar una nueva línea, debajo del cursor

Eliminar del cursor al final de la palabra

Eliminar del cursor al inicio de la palabra

Expandir / Contraer bloque de código Expandir todos los bloques de código

Contraer todos los bloques de código

Cerrar pestaña editor activo

Buscar siguiente resultado

Buscar resultado anterior

Remplazar texto en el path

Usos Resaltar en archivo

Encuentra usos / Encontrar usos en archivo

Buscar texto en el path

cualquier clase, método o variable)

Override del método

Implementa el método

Reformatiar código fuente

Pegar desde el portapapeles

Divide lineas

Buscar palabra

Remplazar texto

Mostrar usos

Une lineas o bloques seleccionados

Auto-indentar linea(s) de código

PhpStorm Combinacional de teclas



Refactorizar



acai		Refuetorizar	
}	Selecciona la configuración y ejecuta	F5	Copiar
)	Selecciona la configuración y depura el código	F6	Mover
	Ejecuta el código	*	Borrar Seguro
	Debuggear el código	☆ F6	Renombrar
l, ⋋ 企 D	Ejecuta la configuración en el contexto del editor	₩∠N	Variable en linea
(Ejecuta la línea de comandos	M∠ж	Extraer método
		₩∵V	Extraer variable
ougging		% √ F	Extracto de campo

VCS/Local History

^V	Ventana PopUp rápido "VCS"
ж K	Commit proyecto para VCS
₩T	Update proyecto a VCS
T企C	Ver cambios recientes

Extraer constante

PhpStorm Combinacional de teclas

General

7⁻ C

☆器A	Encuentra Acción
₩0 ₩9	Abrir ventana de la herramienta correspondiente
 # û F12	Alternar editor maximizando
\` û F	Agregar a favoritos
T企I	Inspeccione archivo actual con el perfil actual
^ \ or ^ `	Cambio rápido esquema actual
₩,	Diálogo Configuración Abiertas
∧ →I	Cambiar entre pestañas y ventana de herramientas

Ejecutar

^ \ R	Selecciona la configuración y ejecuta
^∠D	Selecciona la configuración y depura el código
∧ R	Ejecuta el código
^ D	Debuggear el código
∧ û R , ∧ û D	Ejecuta la configuración en el contexto del editor
₩ûX	Ejecuta la línea de comandos


Debu

F8	Paso a paso
F7	Entra en
☆ F7	Inteligente paso hacia
☆ F8	Salir de
∵ F9	Ejecutar hasta el cursor
₹ F8	Evaluar expresión
% ∖ R	Reanudar programa
 ¥ F8	Alternar breakpoints
# 1 F8	Ver los breakpoints

Navegación

#0	Ir a la class
光 û O	Ir al archivo
% ₹ 0	Ir al símbolo
^←,^→	Ir al Siguiente/Anterior pestaña de edición
F12	Volver a la ventana de la herramienta anterior
0	Ir al editor (desde la ventana de la herramienta)
合め	Ocultar ventana activa o la ultima activa
₩ û F4	Cerrar ventana activa / mensajes / buscador / pestaña
₩L	Ir a la linea de código numero
₩E	Archivos Recientes que se cerraron
← ∫ ૠ ∖ →	Navegue atrás / adelante
#1 ≪	Vaya a la última ubicación de edición
∵F1	Seleccionar archivo actual o símbolo en cualquier vista
₩ B or ₩ Click	Ir a la declaración
% ∠ B	Ir a la implementación(es)
∵Space, ЖY	Abrir definición de consulta rápida
û B	Ir al tipo de declaración
₩U	Ir a la super-método o super-clase
^ [†] ,^ [‡]	Ir a la método "Anterior"/"Siguiente"
₩],₩[Moverse al "Final" / "Inicio" del código
₩ F12	Estructura de archivos emergente
ΛH	Tipo de jerarquía
₩ûH	Jerarquía del método
H √∧	Jerarquía de la llamada
F2, ☆ F2	"Siguiente" / "Anterior" error resaltado en el código
F4/ Ж↓	Editar fuente / Ver código fuente
™ Home	Mostrar barra de navegación
F3	Activar o Desactivar marcadores en el código fuente
₹ F3	Activar o Desactivar marcador con mnemotécnico
^0^9	Ir al marcador numerado
₩ F3	Mostrar marcadores

Para encontrar cualquier acción dentro del IDE usando "Find Action" (企器A)



\mathbb{H}	Command	(2
7	Option / Alt	×
^	Control	2

☆ Shift

Backspace Delete Escape

Enter / Return

→ Tab ↑↓ Arrow Keys ⇄

el BRAINS



www.jetbrains.com/phpstorm