

lista05_leila_kawanishi_277185

Leila Kawanishi

Hands-On

```
library(DBI)
library(RSQLite)

con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "../datasets/me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

Lista 05

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME,
       ACRES,
       ACRES + (ACRES * 0.2) AS INCREASED_ACRES
FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	INCREASED_ACRES
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME,
       ACRES,
       ACRES - (ACRES / 3) AS DECREASED_ACRES
FROM PRESERVE
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

PNAME	ACRES	DECREASED_ACRES
HASSAYAMPA RIVER	660	440
DANCING PRAIRIE	680	454
MULESHOE RANCH	49120	32747
SOUTH FORK MADISON	121	81
MCELWAIN-OLSEN	66	44
TATKON	40	27
DAVID H. SMITH	830	554
MIACOMET MOORS	4	3
MOUNT PLANTAIN	730	487
COMERTOWN PRAIRIE	1130	754

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME,
       FEE,
       (FEE + 50.0) / 2 AS AJUSTED_FEE
FROM PRESERVE
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

PNAME	FEE	AJUSTED_FEE
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0

PNAME	FEE	AJUSTED_FEE
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES) AS AVERAGE_ACRES,
       MAX(ACRES) AS MAX_ACRES,
       MIN(ACRES) AS MIN_ACRES
FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 6: 1 records

AVERAGE_ACRES	MAX_ACRES	MIN_ACRES
12840	49120	380

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT MIN(PNAME)
FROM PRESERVE
```

Table 7: 1 records

MIN(PNAME)
COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) FROM PRESERVE
WHERE NOT FEE = 0
```

Table 8: 1 records

COUNT(DISTINCT FEE)
1

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT COUNT(PNAME),  
       COUNT(DISTINCT PNAME)  
FROM PRESERVE
```

Table 9: 1 records

COUNT(PNAME)	COUNT(DISTINCT PNAME)
14	14

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(FEE + (ACRES * 0.02)) AS AJUSTED_AVG_FEE  
FROM PRESERVE
```

Table 10: 1 records

AJUSTED_AVG_FEE
100.7157

As seguintes questões utilizam a tabela EMPLOYEE

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO,  
       ENAME,  
       SALARY AS OLDSALARY,  
       SALARY + (SALARY * 0.1) AS NEWSALARY  
FROM EMPLOYEE  
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 11: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO,
       ENAME,
       SALARY AS OLDSALARY,
       SALARY + (SALARY * 0.1) AS NEWSALARY
FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY > 2000
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 12: 2 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT AVG(SALARY),
       MAX(SALARY),
       MIN(SALARY)
FROM EMPLOYEE
```

Table 13: 1 records

AVG(SALARY)	MAX(SALARY)	MIN(SALARY)
2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(ENO)
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 14: 1 records

COUNT(ENO)
3

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO)
FROM EMPLOYEE
```

Table 15: 1 records

COUNT(DISTINCT DNO)
3

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")

paste(
  "Arquivo compilado em:",
  format(Sys.time(), "%d/%m/%Y às %H:%M:%S")
)
```

[1] "Arquivo compilado em: 11/09/2026 às 13:03:34"