

Database Schema

```
address (  
    id: varchar(255),  
    address_line1: varchar(255),  
    address_line2: varchar(255),  
    city: varchar(255),  
    postcode: varchar(255),  
    state: varchar(255)  
)  
  
appointment (  
    appointment_id: varchar(255),  
    appointment_date: varchar(255),  
    created_date: varchar(255),  
    doctor_id: varchar(255),  
    doctor_name: varchar(255),  
    prior_medical_history: varchar(255),  
    status: varchar(255),  
    symptoms: varchar(255),  
    time_slot: varchar(255),  
    user_email_id: varchar(255),  
    user_id: varchar(255),  
    user_name: varchar(255)  
)  
  
doctor (  
    id: varchar(255),  
    college: varchar(255),  
    dob: varchar(255),  
    email_id: varchar(255),  
    first_name: varchar(255),  
    highest_qualification: varchar(255),  
    last_name: varchar(255),  
    mobile: varchar(255),  
    pan: varchar(255),  
    rating: double,  
    speciality: varchar(255),  
    total_years_of_exp: int(11)  
)  
  
rating (  
    id: varchar(255),  
    appointment_id: varchar(255),  
    comments: varchar(255),  
    doctor_id: varchar(255),  
    rating: int(11)  
)
```

```
user (  
    email_id: varchar(255),  
    created_date: varchar(255),  
    dob: varchar(255),  
    first_name: varchar(255),  
    last_name: varchar(255),  
    mobile: varchar(255),  
    password: varchar(255),  
    salt: varchar(255)  
)
```

```
user_auth_token (  
    id: bigint(20),  
    access_token: varchar(1000),  
    expires_at: datetime,  
    login_at: datetime,  
    user_id: datetime,  
)
```