

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ**  
**ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
**«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)**  
**Кафедра МО ЭВМ**

**ОТЧЕТ**  
**по лабораторной работе №3**  
**по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»**  
**Тема: Контейнеры**

Студент гр. 7304

\_\_\_\_\_

Комаров А.О.

Преподаватель

\_\_\_\_\_

Размочаева Н.В.

### **Цель работы.**

Изучить реализацию таких контейнеров как `vector` и `list` в языке программирования `c++`.

### **Задача.**

Реализовать конструкторы, деструктор, операторы присваивания, функцию `assign`, функцию `resize`, функцию `erase`, функцию `insert` и функцию `push_back`. Поведение реализованных функций должно быть таким же, как у класса `std::vector`.

Реализовать список со следующими функциями: вставка элемента в голову, вставка элемента в хвост, получение элемента из головы, получение элемента из хвоста, удаление из головы, из хвоста, очистка списка, проверка размера, деструктор, конструктор копирования, конструктор перемещения, оператор присваивания, `insert`, `erase`, а также итераторы для списка: `=`, `==`, `!=`, `++` (постфиксный и префиксный), `*`, `->`. Поведение реализованных функций должно быть таким же, как у класса `std::list`.

### **Ход работы.**

**Vector:** Все функции были реализованы в соответствии с поведением класса `std::vector`

- a. Были реализованы конструкторы копирования и перемещения.
- b. Были реализованы операторы присвоения и функция `assign`.
- c. Были реализованы следующие функции: `resize`, `erase`, `push_back`, `insert`.

**List:** Все функции были реализованы в соответствии с поведением класса `std::list`

- a. Были реализованы функции: вставка элемента в голову, вставка элемент в хвост, получение элемента из головы, получение элемента из хвоста, удаление из головы, удаление из хвоста, очистка списка, проверка размера.

- b. Были реализованы: деструктор, конструктор копирования, конструктор перемещения, оператор присвоения.
- c. Были реализованы операторы для итератора списка: `=`, `==`, `!=`, `++` (постфиксный и префиксный), `*`, `->`.
- d. Были реализованы функции удаления элемента и вставка элемента в произвольное место.

### Результат работы.

Vector:

1. Был создан `vector1(5)`, инициализирован, далее был создан `vector2(vector1)`.




2. Был создан `vector1(3)` с фигурами, инициализирован, и выведен

```
Object id: 0
(x, y): 7, 7
Цвет фигуры: 32 32 43
Координаты фигуры:
(14.3623;-7.82863)
(-4.58935;-6.38634)
(-2.42983;-20.2188)
Object id: 1
(x, y): 43, 4
Цвет фигуры: 43 54 12
Координаты фигуры:
(-38.302;32.7174)
(13.4503;0.139886)
(8.07337;10.8678)
Object id: 2
(x, y): 23, 32
Цвет фигуры: 43 54 65
Координаты фигуры:
(23.555
```

List:

1. Был удален элемент 1.



2. Был вставлен элемент 11 перед элементом 1.

```
11
```

```
0 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

### **Выводы.**

В ходе выполнения данной лабораторной работы была изучена реализация таких контейнеров, как вектор и список, были реализованы основные функции для работы с этими контейнерами, как вставка в произвольное место, удаление произвольного элемента, изменение размера, необходимые конструкторы и итераторы для работы с этими контейнерами.

## Приложение А.

### Исходный код.

#### Файл vector.h.

```
#ifndef VECTOR_VECTOR_H
#define VECTOR_VECTOR_H
#include <assert.h>
#include <algorithm> // std::copy, std::rotate
#include <cstddef> // size_t
#include <initializer_list>
#include <stdexcept>

using namespace std;
template <typename Type>
class vector
{
public:
    typedef Type* iterator;
    typedef const Type* const_iterator;

    typedef Type value_type;

    typedef value_type& reference;
    typedef const value_type& const_reference;

    typedef std::ptrdiff_t difference_type;

    explicit vector(size_t count = 0)
    {
        if(count)
            memoryReserve(count);
        else
            m_first=m_last=NULL;
    }

    template <typename InputIterator>
    vector(InputIterator first, InputIterator last):vector(last-first)
    {
        if (last - first)
            copy(first,last,m_first);
    }

    vector(std::initializer_list<Type> init):vector(init.begin(),init.end()){}

    vector(const vector& other):vector(other.begin(),other.end()){}

    vector(vector&& other)
    {
        m_first=other.begin();
        m_last=other.end();
        other.m_first=other.m_last=NULL;
    }

    ~vector()
    {

```

```
delete [] m_first;  
m_last=m_first= NULL;  
}
```

```

vector& operator=(const vector& other)
{
    if(this!=&other) {
        vector
        a(other);
        swap((*this).m_first,a.m_first);
        swap((*this).m_last,a.m_last);
    }
    return *this;
}

```

```

vector& operator=(vector&& other)
{
    if(this!=&other) {
        swap((*this).m_first,other.m_first)
        ;
        swap((*this).m_last,other.m_last);
    }
    return *this;
}

```

```

// assign method
template <typename InputIterator>
void assign(InputIterator first, InputIterator last)
{
    vector a(first,last);
    (*this)=move(a);
}

```

```

void resize(size_t count)
{
    int size_vec=size();
    if(count!=size_vec){
        if(count<size_vec)
            m_last=m_first+count;
        else{
            vector a(count);
            copy(m_first,m_last,a.m_first);
            (*this)=move(a);
        }
    }
}

```

```

iterator erase(const_iterator pos)
{
    iterator element=m_first+(pos-
m_first);
    rotate(element,element+1,m_last);
    m_last--;
    return element;
}

```

```

iterator erase(const_iterator first, const_iterator last)
{
    iterator begin=m_first+(first-
m_first); iterator end=m_first+(last-

```

```
    m_first); rotate(begin,end,m_last);  
    m_last=m_last-(last-first);  
    return begin;  
}
```

```
iterator insert(const_iterator pos, const Type& value)  
{
```



```

    size_t offset=(pos-m_first);
    vector
    a(m_first,m_first+offset);
    a.push_back(value);
    for(iterator it=m_first+(pos-m_first);it!=m_last;it++)
        a.push_back(*it);
    (*this)=move(a);
    return m_first+offset;
}

```

```

template <typename InputIterator>
iterator insert(const_iterator pos, InputIterator first, InputIterator last)
{
    size_t offset=(pos-m_first);
    vector
    a(m_first,m_first+offset);
    for(InputIterator it=first;it!=last;it++)
        a.push_back(*it);
    for(iterator it=m_first+offset;it!=m_last;it++)
        a.push_back(*it);
    (*this)=move(a);
    return m_first+offset;
}

```

```

//push_back methods
void push_back(const value_type& value)
{
    resize(size()+1);
    (*(m_last-
1))=value;
}

```

```

//at methods
reference at(size_t pos)
{
    return checkIndexAndGet(pos);
}

```

```

const_reference at(size_t pos) const
{
    return checkIndexAndGet(pos);
}

```

```

//[] operators
reference operator[](size_t pos)
{
    return m_first[pos];
}

```

```

const_reference operator[](size_t pos) const
{
    return m_first[pos];
}

```

```

/*begin methods
iterator begin()
{

```

```
    return m_first;  
}  
  
const_iterator begin() const  
{  
    return m_first;  
}
```

```

/*end methods
iterator end()
{
    return m_last;
}

const_iterator end() const
{
    return m_last;
}

//size method size_t
size() const
{
    return m_last - m_first;
}

//empty method
bool empty() const
{
    return m_first == m_last;
}

private:
reference checkIndexAndGet(size_t pos) const
{
    if (pos >= size())
    {
        throw std::out_of_range("out of range");
    }

    return m_first[pos];
}

void memoryReserve(size_t count){
    m_first = new value_type[count];
    m_last = m_first + count;
}
//your private functions

private:
iterator past; iterator
m_first; iterator
m_last;
};
#endif //VECTOR_VECTOR_H

```

### Файл list.h.

```

#ifndef
VECTOR_LIST_H
#define
VECTOR_LIST_H
#include <assert.h>
#include <algorithm>

```

```
#include <stdexcept>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
template <class Type>
```

```

struct node
{
    Type value; node*
    next; node* prev;

    node(const Type& value, node<Type>* next, node<Type>* prev)
        : value(value), next(next), prev(prev)
    {
    }
};

template <class Type>
class list;

template <class Type>
class list_iterator
{
public:
    typedef ptrdiff_t difference_type;
    typedef Type value_type;
    typedef Type* pointer;
    typedef Type& reference;
    typedef size_t size_type;
    typedef std::forward_iterator_tag iterator_category;

    list_iterator()
        : m_node(NULL)
    {
    }

    list_iterator(const list_iterator& other)
        : m_node(other.m_node)
    {
    }

    list_iterator& operator = (const list_iterator& other)
    {
        if(this!=&other)
            m_node=other.m_node;
        return *this;
    }

    bool operator == (const list_iterator& other) const
    {
        return m_node==other.m_node;
    }

    bool operator != (const list_iterator& other) const
    {
        return m_node!=other.m_node;
    }

    reference operator * ()
    {
        return m_node->value;
    }

    pointer operator -> ()

```

```
{  
    return &(m_node->value);
```

```

    }

    list_iterator& operator -- ()
    {
        m_node=m_node->prev;
        return *this;
    }

    list_iterator operator -- (int)
    {
        m_node=m_node->prev;
        return m_node->next;
    }

    list_iterator& operator ++ ()
    {
        m_node=m_node->next;
        return *this;
    }

    list_iterator operator ++ (int)
    {
        m_node=m_node->next;
        return m_node->prev;
    }

private:
    friend class list<Type>;

    list_iterator(node<Type>* p)
        : m_node(p)
    {
    }

    node<Type>* m_node;
};

template <class Type>
class list
{
public:
    typedef Type value_type;
    typedef value_type& reference;
    typedef const value_type& const_reference;
    typedef list_iterator<Type> iterator;

    list() : m_head(nullptr), m_tail(nullptr)

    {
    }

    ~list()
    {
        clear();
    }

```

```

list(const list& other):m_head(nullptr),m_tail(nullptr)
{
    for(node<Type>* element=other.m_head;element!=NULL;push_back(element-
>value),element=element->next);
}
list(list&& other):m_head(other.m_head),m_tail(other.m_tail)
{
    other.m_head=other.m_tail=NULL;
}

list& operator= (const list& other)
{
    if(this!=&other){
        clear();
        for(node<Type>* element=other.m_head;element!=NULL;push_back(element-
>value),element=element->next);
    }
    return *this;
}

void push_back(const value_type& value)
{
    if(empty())
        m_head=m_tail=new node<Type>(value,NULL,NULL);
    else{
        m_tail->next=new
        node<Type>(value,NULL,m_tail); m_tail=m_tail-
        >next;
    }
}

void push_front(const value_type& value)
{
    if(empty())
        m_head=m_tail=new node<Type>(value,NULL,NULL);
    else{
        m_head->prev=new
        node<Type>(value,m_head,NULL); m_head=m_head-
        >prev;
    }
}

reference front()
{
    return m_head->value;
}

const_reference front() const
{
    return m_head->value;
}

reference back()
{
    return m_tail->value;
}

```



```

const_reference back() const
{
    return m_tail->value;
}

void pop_front()
{
    if(!empty()){
        if(m_head==m_tail)
            { delete(m_head
            );
            m_head=m_tail=NULL;
        }
        else{
            m_head=m_head->next;
            delete(m_head-
            >prev); m_head-
            >prev=NULL;
        }
    }
}

void pop_back()
{
    if(!empty()){
        if(m_head==m_tail){
            delete(m_head);
            m_head=m_tail=NULL;
        }
        else{
            m_tail=m_tail->prev;
            delete(m_tail-
            >next); m_tail-
            >next=NULL;
        }
    }
}

iterator insert(iterator pos, const Type& value)
{
    if(pos.m_node==NULL||
    pos.m_node==m_head)
        push_front(value);
    else {
        node<Type> *insertElem = new node<Type>(value, pos.m_node, pos.m_node-
        >prev)
        ;
        pos.m_node->prev->next =
        insertElem; pos.m_node->prev =
        insertElem;
    }
    return iterator(pos.m_node->prev);
}

iterator erase(iterator pos)
{
    iterator ret=pos.m_node->next;

```

```

if(pos == m_tail) {
    pop_back();
    ret=m_tail;
}
else {
    pos.m_node->prev->next =
    pos.m_node->next; pos.m_node->next->prev = pos.m_node->prev;
}
return ret;
}

void clear()
{
    node<Type>* past;
    for(node<Type>* element=m_head;element!=NULL;past=element,element=element->next,delete past);
    m_head=m_tail=NULL;
}

bool empty() const
{
    return m_head==NULL;
}

size_t size() const
{
    size_t size=0;
    for(node<Type>* element=m_head;element!=NULL;element=element->next,size++);
    return size;
}

list::iterator begin()
{
    return iterator(m_head);
}

list::iterator end()
{
    return iterator();
}

private:
//your private functions
node<Type>* m_head;
node<Type>* m_tail;
};
#endif //VECTOR_LIST_H

```