Desarrollo de Software - CC3S2 Diego Akira García Rojas Actividad 5

Ejemplo 1

El resultado del repositorio después de la fusión fast-forward es este:

```
* commit fdd097d36824e6eaf9a8f303f4620e6f51671f96 (HEAD -> main, add-description)
Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
Date: Mon Apr 7 14:28:55 2025 -0500

Agregar descripción al README.md

* commit 0bb8772fe352108950ac62e79f78e7124bec06a7
Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
Date: Mon Apr 7 14:27:23 2025 -0500

Commit inicial en main
```

Ejemplo 2

El resultado del repositorio después de la fusión no-fast-forward es este:

Ejemplo 3

Al hacer squash se pierde el historial de commits, por lo que el gráfico resultante solo muestra dos commits.

```
* commit 353d21cb8cd26785dcc07fec3576daec945ff486 (HEAD -> main)
| Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
| Date: Mon Apr 7 14:39:18 2025 -0500

Agregar documentanción estándar del repositorio

* commit b74e13ca1a4902b8a1eeb44e72d2c5abe34504cb
   Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
   Date: Mon Apr 7 14:36:14 2025 -0500

Commit inicial en main
```

Ejemplo 4

```
commit 05a7382f437b9dbe1c931246c0f863033a3424ff (HEAD -> main)
 Merge: 11ccd07 4bef671
 Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
 Date: Mon Apr 7 14:45:53 2025 -0500
     Merge branch 'feature-update'
  commit 4bef671d3cfb07389591e687f1db699fca1a4ae9 (feature-update)
 Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
 Date: Mon Apr 7 14:42:42 2025 -0500
     Actualiza...
 Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
 Date: Mon Apr 7 14:44:17 2025 -0500
      ....index.html
Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
Date:
       Mon Apr 7 14:41:46 2025 -0500
   commit inicial del index.html en main
```

Ejemplo 5

En este ejemplo se compara el historial después de varias fusiones.

```
commit d1d243dbcf6193eb268dfb22a7adf35b31e5fdf7 (HEAD -> main)
Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
       Mon Apr 7 14:54:46 2025 -0500
    Agregar caracteristica 3 en un commit
 Merge: e6098e0 451dd05
  Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
 Date: Mon Apr 7 14:52:30 2025 -0500
     Resolver conflictos
  commit 451dd05031bcd24daf5d7b99f42298f330736505 (feature-2)
  Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
 Date: Mon Apr 7 14:50:12 2025 -0500
     Se agrega característica 2
  commit e6098e00c7535f2ae0e67425bd1670c5e2d9f0b9 (feature-1)
  Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
  Date: Mon Apr 7 14:48:49 2025 -0500
     Agregar característica 1
Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
      Mon Apr 7 14:47:58 2025 -0500
Date:
```

Ejemplo 6En este ejemplo se prueba la funcionalidad de función automática de git.

```
92f75d5dfe4 (HEAD -> main)
Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
Date: Mon Apr 7 15:04:20 2025 -0500
    Revert "Merge branch 'auto-merge'"
   This reverts commit c0796cab32798badf64c6b89445eab9b9d14a65d, reversing
    changes made to f601e4276fbf316a583a317e9c58b23ba7e40019.
 Merge: f601e42 5d4c2cf
  Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
  Date: Mon Apr 7 15:03:10 2025 -0500
      Merge branch 'auto-merge'
      it 5d4c2cf1926b3a99215209b8d13164142dfa454b (<mark>auto-merge</mark>)
  Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
 Date: Mon Apr 7 15:00:53 2025 -0500
      ...linea 3
 commit f601e4276fbf316a583a317e9c58b23ba7e40019
Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
  Date: Mon Apr 7 15:02:36 2025 -0500
     Agregar cabecera
Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
Date: Mon Apr 7 15:00:00 2025 -0500
    ...linea 2
Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
```

Ejemplo 7

```
* commit 5b001270dc2c7a1d9508542259aadc4ea4b68a25 (HEAD -> colaboracion, origin/colaboracion)
Author: Akira <ak13a@tutamail.com>
Date: Wed Apr 9 06:02:34 2025 -0500

....

* commit 332884167925f151f5d2bca3b414fb4d9f24dc92 (origin/main, origin/HEAD, main)
Author: Diego Akira García Rojas <134654836+Akira-13@users.noreply.github.com>
Date: Wed Apr 9 06:00:00 2025 -0500

Initial commit
```

Se realiza un PR y una fusión en el repositorio remoto.



