

Lista em 4 casa

1

```
#include<stdio.h> //biblioteca principal

int main(){ //funcao principal

    int a[9],i, b[9]; //declaracao dos arrays


    for(i=0;i<=8;++i){ //for para escanear os 9 indices

        scanf("%i", &a[i]); //scanf da matriz


    }

    b[0]=a[0]; //atribuicao igual
    b[1]=a[1]; //atribuicao igual
    b[2]=a[7]; //atribuicao diferente
    b[3]=a[6]; //atribuicao diferente
    b[4]=a[4]; //atribuicao igual
    b[5]=a[5]; //atribuicao igual
    b[6]=a[2]; //atribuicao diferente
    b[7]=a[3]; //atribuicao diferente
    b[8]=a[8]; //atribuicao igual


    for(i=0;i<=8;++i){ //for de printf para exibir

        printf("%i", b[i]); //exibicao da matriz mudada

    }
```

```

        return 0; //fim da funcao retorno
    }

2
#include<stdio.h> //biblioteca principal

int main(){ //funcao principal

    int a[9],i, b[9]; //declaracao dos arrays e do contador


    for(i=0; i<=8; ++i) { //for para escanear os 9 indices

        scanf("%i", &a[i]); //scanf da matriz original
    }

    b[0]=a[0]; //atribuicao igual
    b[1]=a[1]; //atribuicao igual
    b[2]=a[2]; //atribuicao igual
    b[3]=a[3]; //atribuicao igual
    b[4]=a[4]; //atribuicao igual
    b[8]=a[5]; //atribuicao diferente
    b[7]=a[6]; //atribuicao diferente
    b[6]=a[7]; //atribuicao diferente
    b[5]=a[8]; //atribuicao diferente


    for(i=0; i<=8; ++i){ //for de printf para exhibir

        printf("%i", b[i]); //exibicao da matriz mudada
    }


    return 0; //fim da funcao retorno
}

```

3

```
#include<stdio.h> //biblioteca principal

int main(){ //funcao principal

    int a[9], b[9]; //declaracao dos arrays


    for(i=0; i<=8; ++i){ //for para escanear os 9 indices

        scanf("%i", &a[i]); //scanf da matriz

    }

    b[1]=a[0]; //atribuicao diferente
    b[0]=a[1]; //atribuicao diferente
    b[2]=a[2]; //atribuicao igual
    b[3]=a[3]; //atribuicao igual
    b[4]=a[4]; //atribuicao igual
    b[5]=a[5]; //atribuicao igual
    b[6]=a[6]; //atribuicao igual
    b[8]=a[7]; //atribuicao diferente
    b[7]=a[8]; //atribuicao diferente


    for(i=0; i<=8; ++i){ //for de printf para exhibir

        printf("%i", b[i]);    //exibicao da matriz mudada

    }

    return 0; //fim da funcao retorno

}
```