

EM SALA CASA 2 C

Lição 1

```
#include<stdio.h> //Incluir a biblioteca
int main(){ // funcao pincipal
float v1, v2, v3, m; // declaracao de variaveis
printf("Inserir primeira
nota do aluno:\n"); //mensagem de dados
scanf("%f", &v1); //ler
dados

printf("Inserir segunda nota do aluno:\n"); // mensagem de dados
scanf("%f", &v2); // ler dados
printf("Inserir terceira nota do aluno:\n"); // mensagem
para coloar dados

scanf("%f", &v3); //ler dados

m = (v1 + v2 + v3)/3; // calculo

if (m >= 6){ // se com condicao
printf("O aluno passou. Sua media foi
de: %.2f", m); // mensagem do se
}
else { //senao
printf("O aluno nao passou. Sua media foi de: %.2f", m);
//mensagem do senao
}
return 0; //fim
}
```

Lição 2

```
#include<stdio.h> //biblioteca
int
main(){ //funcao principal
float n1,
n2 ,ne, m; // inclui as variaveis no
```

```
código printf("Insira primeira nota  
do aluno:\n"); // mostra na tela a  
mensagem direcionando o usuário  
scanf("%f", &n1); //escaneando  
dados
```

```
printf("Insira a segunda nota do aluno:\n"); //mensagem para colocar os dados  
scanf("%f", &n2); //lendo dados m = (n1+n2)/2; //calcula
```

```
if (m >= 6){ //se com condicao printf("O aluno passou. Sua media foi de: %.2f",  
m); //mensagem de exibicao  
}
```

```
else{ //senao printf("Insira a nota de exame do aluno:\n");  
//mensagem do senao scanf("%f", &m); //lendo dados m =  
(ne+n1+n2)/3; //calculos
```

```
if (m >= 6){ //se condicao printf("O aluno passou. Sua media foi de: %.2f",  
m); //mensagem do se  
}  
else{ //senao printf("O aluno nao passou. Sua media foi de: %.2f", m); //mensagem  
do senao  
}  
}  
return 0; //fim  
}
```

Lição 3

```
#include<stdio.h> //biblioteca
```

```
int main() { //funcao principal float primeirovalor,  
segundovalor, diferenca; // variaveis printf("Digite o valor  
A: "); //mensagem de dados scanf("%f", &primeirovalor);  
//lendo dados printf("Digite o valor B: "); //mensagem de  
dados scanf("%f", &segundovalor); //lendo dados
```

```
if(primeirovalor > segundovalor) { // se com condicao diferenca =  
primeirovalor - segundovalor; // calculo do se  
}  
else{ // senao diferenca = segundovalor - primeirovalor;  
//calculo do senao  
}
```

```
printf("A diferenca entre os dois valores e: %.2f", diferenca); //retornando valor return  
0; //fim  
}
```

Lição 4

```
#include <stdio.h> //incluindo a biblioteca
```

```
int main() { float A, B, C;  
//declarando variaveis printf("Digite  
o valor do primeiro lado do  
triangulo: "); //mensagem de dados  
scanf("%f", &A); //lendo dados  
printf("Digite o valor do segundo
```

```

lado do triangulo: "); //mensagem
de dados scanf("%f", &B); // lendo
dados printf("Digite o valor do
terceiro lado do triangulo: ");
//mensagem de dados scanf("%f",
&C); // lendo dados if ((A < B + C)
&& (B < A + C) && (C < A + B)) { // se
com condicoes if (A == B && B == C)
{ // se com condicao printf("\no
triangulo e EQUILATERO.\n"); //
mensagem com definicao
}
else if (A != B && B != C && A != C) { // se senao printf("\no triangulo
e ESCALENO.\n"); // mensagem com retorno
}
else { // senao printf("\no triangulo e ISOSCELES.\n"); // mensagem com
retorno do senao
}
} else { // senao printf("\nos valores nao formam um triangulo.\n"); // mensagem
de retorno do senao
}
return 0; // fim
}

```

Lição 5

```

#include <stdio.h> //inlui a biblioteca

```

```

int main() { float A, B, C, auxiliar; //declaracao de
variaveis printf("Digite o valor de A: "); //

```

mensagem de dados scanf("%f", &A); // lendo

dados

printf("Digite o valor de B: "); // mensagem de insercao de dados

scanf("%f", &B); // lendo dados

printf("Digite o valor de C: "); //mensagem para colocar dados

scanf("%f", &C); //lendo dados

if (A > B){ //se com sua condicao

auxiliar = A; //troca de valor A =

B; //troca de valor

B = auxiliar; // troca de valores

}

if(A > C){ // se com condicao

auxiliar = A; //troca de valor A

= C; // troca de valor

C = auxiliar; // troca de valor

}

if(B > C) { //se com terceira condicao

auxiliar = B; //troca de valor B = C;

//troca de valor

C = auxiliar; // troca de valor

}

printf("Os valores em ordem crescente sao: %.2f, %.2f, %.2f", A, B, C); //Exibir os valores em ordem crescente

```
return 0; //Fim
```

```
}
```

Lição 6

```
#include <stdio.h> //biblioteca basica
```

```
#include <math.h> //Iniciar o código com math para calcular raiz quadrada
```

```
int main() { //funcao principal
```

```
float A, B, C, delta, x1, x2; //Declarar as variáveis
```

```
printf("Digite o valor de A: "); // mensagem de dados scanf("%f",  
&A); // lendo dados
```

```
printf ("Digite o valor de B: "); // mensagem de dados do segundo valor  
scanf("%f", &B); //Lendo os dados
```

```
printf("Digite o valor de C: "); // mensagem de dados do terceiro valor  
scanf("%f", &C); //lendo dados
```

```
delta = (B * B) - 4 * A * C; // calculo
```

```
if (delta < 0.0) { //se com condicao printf("O valor de delta e invalido");  
//mensagem falando que o delta e invalido  
}
```

```
else { //senao x1 = ( -B + sqrt(delta) ) / ( 2 * A ) ; //calculo da  
primeria raiz
```

```
x2 = ( -B - sqrt(delta) ) / ( 2 * A );//Calculo da segunda raiz
```

```
printf("Os valores de X sao: %.2f, %.2f", x1, x2); //Exibir os valores calculados
```

```
}
```

```
return 0; // fim
```

```
}
```

Lição 7

```
#include <stdio.h> //biblioteca inicial
```

```
int main() { // funcao principal float num,
```

```
numpositivo; //declaracao de valores
```

```
printf("Digite um valor: "); //mensagem de dados
```

```
scanf("%f", &num); // lendo dados if (num < 0) {
```

```
//se com condicao numpositivo = num * -1; //
calculo de se printf("O numero positivo e: %.2f",
numpositivo); // exibindo dado do calculo
}
else { // senao printf("O numero positivo e: %.2f", num);
//exibindo dados
}
return 0; // fim
}
```

Lição 8

```
#include <stdio.h> //biblioteca basica
```

```
int main() { int A, B, C; // declaracao
de variaveis printf("Digite o primeiro
valor: "); //mensagem de dados
scanf("%i", &A); //lendo dados
```



```
printf("Digite o segundo valor: "); //mensagem de inscricao de dados
```

```
scanf("%i", &B); //lendo dados
```

```
printf("Digite o terceiro valor: "); //mensagem de inscricao do terceiro valor
```

```
scanf("%i", &C); //lendo dados
```

```
printf("Os valores divisiveis por 2 e por 3 sao: "); //mensagem
```

```
if(A % 2 == 0 && A % 3 == 0) { // se com condicao printf("%d",
```

```
A); // mensagem de retorno da condicao A
```

```
}
```

```
if(B % 2 == 0 && B % 3 == 0) { // se com condicao printf(",
```

```
%d", B); // mensagem de retorno da condicao B
```

```
}
```

```
if(C % 2 == 0 && C % 3 == 0) { //se com condicao printf(",
```

```
%d", C); // mensagem de retorno da condicao C
```

```
}
```

```
return 0; //fim
```

```
}
```

Lição 9

```
#include <stdio.h> //Incluindo a biblioteca
```

```
int main() { //funcao principal
```

```
int A, B; //declaracao de varaveis
```

```
printf("Digite o primeiro valor: "); //mensagem inscricao de dados  
scanf("%i", &A); //Lendo o primeiro dado
```

```
printf("Digite o segundo valor: "); //mensagem do segundo dado  
scanf("%i", &B); //lendo dados
```

```
printf("Os valores divisíveis por 4 ou 5 sao: "); //mensagem de retorno 1
```

```
if(A % 4 == 0 || A % 5 == 0) { //se com condicao printf("%i",  
A); //Exibir A  
}
```

```
if(B % 4 == 0 || B % 5 == 0) { //se com condicao do b printf(",  
%i", B); //Exibir o valor de B  
}  
return 0; //Fim  
}
```

Lição 10

```
#include <stdio.h> //Incluir a biblioteca principal  
int main() { int numeromes; //declarando variavel  
printf("Digite o numero do mes: "); //mensagem de  
dado scanf("%i", &numeromes); //Ler o número  
colocado
```

```
printf("\nO mes desse numero e: "); //Exibir para o usuário que o mês do numero é:
```

```
switch (numeromes) { //Caso seja: case 1:
//Caso o número seja 1 printf("Janeiro\n");
//Exibir o mês de Janeiro break; //Fim do
caso 1

case 2: //Caso o número seja 2 printf("Fevereiro\n");
//Exibir o mês de Fevereiro break; //Fim do caso 2

case 3: //Caso o número seja 3 printf("Marco\n");
//Exibir o mês de Março break; //Fim do caso 3

case 4: //Caso o número seja 4
printf("Abril\n"); //Exibir o mês de Abril break;
//Fim do caso 4

case 5: //Caso o número seja 5
printf("Maio\n"); //Exibir o mês de Maio break;
//Fim do caso 5

case 6: //Caso o número seja 6 printf("Junho\n");
//Exibir o mês de Junho break; //Fim do caso 6

case 7: //Caso o número seja 7 printf("Julho\n");
//Exibir o mês de Julho break; //Fim do caso 7

case 8: //Caso o número seja 8 printf("Agosto\n");
//Exibir o mês de Agosto break; //Fim do caso 8
```

```
case 9: //Caso o número seja 9 printf("Setembro\n");  
//Exibir o mês de Setembro break; //Fim do caso 9
```

```
case 10: //Caso o número seja 10 printf("Outubro\n");  
//Exibir o mês de Outubro break; //Fim do caso 10
```

```
case 11: //Caso o número seja 11 printf("Novembro\n");  
//Exibir o mês de Novembro break; //Fim do caso 11
```

```
case 12: //Caso o número seja 12 printf("Dezembro\n");  
//Exibir o mês de Dezembro break; //Fim do caso 12
```

```
default: //o padrao caso nao coloque o numero necessario  
printf("Mes invalido! O numero deve ser de 1 a 12.\n"); //Exibir  
que o número do mês é inválido
```

```
}
```

```
return 0; //Finalizar o código
```

```
}
```

Em Casa 2

Lição 1

```
#include<stdio.h> //cabeçalho int
```

```
main(){ //começo da primeira função int
```

```
n; //declaração das variáveis
```

```
printf("informe o número:"); //mensagem do console scanf("%i",
```

```
&n); //escaneamento dos dados
```

```
if(n%2==0) //uso do se e os cálculos printf("O
```

```
número é par"); //mensagem do se else //senão
```

```
printf("o número é ímpar"); //mensagem do senão
```

```
return 0; //retorno
```

```
}
```

Lição 2 #include<stdio.h> int

main(){ //funcao principal

int nc=50 , nd, r; // declaracao das variaveis printf("coloque o numero
desejado ate 50:"); // mensagem para usuario colocar os dados
scanf("%i" , &nd); //leitura de dados

if (nd<=50) { // se e a sua condicao r=nc-nd; //calculo
printf("seu numero e: %i "); // mensagem de retorno do se
}

else { //senao printf("numero invalido ou nao suportado"); //condicao do senao e
mensagem de retorno
}

return 0; //retornando
}

Lição 3

```
#include<stdio.h> int main(){  
    //funcao principal  
  
    float n; //declaracao de variaveis int  
    nf; //declaracao de variaveis inteiras  
    printf("\n coloque a sua nota:\n");  
    //mensagem para colocar os dados  
    scanf("%f" , &n); //escaneando nota  
  
    int  ni = n; // declaracao de inteiro para separar a nota da fracao  
    float  f = n-ni; //calculo para pegar so a parte fracionaria do num if  
    (f>=0.5){ //se com a sua condicao nf=ni+1; //calculo de  
        arredondamento  
    }  
    else //senao  
    {  
        nf=ni; //calculo para arredondamento para baixo  
    }  
  
    printf("a sua nota arredondada e: %i" ,nf); // retorno da nota arredondada return 0;  
    //finalizado  
}
```

Lição 4 #include<stdio.h> int main(){ //funcao
principal float n1,n2,n3,a,b,c; //declaracao de
variaveis

```
printf("coloque os numeros:\n"); // mensagem para colocar os dados da função  
scanf("%f %f %f", &n1, &n2, &n3); // lendo as variaveis colocadas
```

```
if(n1>n2 && n2>n3){ //se com os comparativos  
a=n1; //trancrevendo o numero para a letra certa b=n2;//trancrevendo o  
numero para a letra certa c=n3;//trancrevendo o numero para a letra  
certa  
} // fecha o se
```

```
else if(n2>n1 && n1>n3){ //se com os comparativos a=n2;//trancrevendo  
o numero para a letra certa b=n1;//trancrevendo o numero para a letra  
certa c=n3;//trancrevendo o numero para a letra certa  
} // fecha o se
```

```
else if(n1>n3 && n3>n2){ //se com os comparativos a=n1;//trancrevendo  
o numero para a letra certa b=n2;//trancrevendo o numero para a letra  
certa c=n3;//trancrevendo o numero para a letra certa  
} // fecha o se
```

```
else if(n3>n1 && n1>n2){ //se com os comparativos a=n3;//trancrevendo  
o numero para a letra certa b=n1;//trancrevendo o numero para a letra  
certa c=n2;//trancrevendo o numero para a letra certa  
}
```

```
else if(n3>n2 && n2>n1){ //se com os comparativos a=n3;//trancrevendo  
o numero para a letra certa b=n2;//trancrevendo o numero para a letra  
certa c=n1;//trancrevendo o numero para a letra certa  
} // fecha o se
```



```
else if(n2>n3 && n3>n1){//se com os comparativos a=n2;//trancrevendo  
o numero para a letra certa b=n3;//trancrevendo o numero para a letra  
certa c=n1;//trancrevendo o numero para a letra certa  
} // fecha o se
```

```
printf("os numeros a b c sao respectivamente %f %f %f" ,a, c, b);// mensagem de  
retorno com os valores ordenados
```

```
return 0; //finalizando funcao  
}
```

Lição 5

```
#include<stdio.h> //biblioteca int
```

```
main(){ //funcao principal
```

```
float horas, salariobr, salarioli1,salarioli2, salariofinal, horasextra; //declaracao de  
variveis
```

```
printf("coloque o salario bruto:\n"); //mensagem de de insercao
```

```
scanf("%f", &salariobr); //lendo dados
```

```
printf("coloque as horas trabalhadas:\n"); //mensagem de inscercao
```

```
scanf("%f", &horas); //lendo dados
```

```
if(horas>160){ //se com condicao horasextra=(horas-160);
//calculo salarioli1=((salariobr/160)*1.50*horasextra);
//calculo salarioli2=salariobr+salarioli1;//calculo
}
else{ //senao salarioli2=salariobr;
//transferencia de dado
}

if(800<=salarioli2 && salarioli2<=1600){ //se com consicao com and
salariofinal= salarioli2*0.87;
}
else if(salarioli2>1600){ //se senao para segunda condicao salariofinal=
salarioli2 *0.78; //calculo
}
else if(salarioli2<800) { // se senao para terceira condicao salariofinal=
salarioli2; //tranferencia de dado para outro nome
}

printf("o seu salario liquido e: %f", salariofinal); //exibindo o resultado

return 0; //fim
}
```

Lição 6

```
#include<stdio.h> //biblioteca int
```

```
main(){ //funcao principal int mes;
```

```
//declaracao de variaveis
```

```
printf("coloque o numero do seu mes:"); //mensagem para inserção de dados
```

```
scanf("%i", &mes); //lendo dados
```

```
switch(mes){ //caso
```

```
case 1: //seja printf("Janeiro"); //mensagem de  
retorno do seja break; //break para nao continuar os  
outros sejam
```

```
case 2: //seja printf("Fevereiro");//mensagem de  
retorno do seja break; //break para nao continuar os  
outros sejam
```

```
case 3: //seja
```

```
printf("Março");//mensagem de retorno do seja break; //break  
para nao continuar os outros sejam
```

case 4://seja printf("Abril");//mensagem de
retorno do seja break;//break para nao continuar
os outros sejam

case 5://seja printf("Maio");//mensagem de
retorno do seja break;//break para nao continuar
os outros sejam

case 6://seja printf("Junho");//mensagem de
retorno do seja break;//break para nao continuar
os outros sejam

case 7://seja printf("Julho");//mensagem de
retorno do seja break;//break para nao continuar
os outros sejam

case 8://seja printf("Agosto");//mensagem de
retorno do seja break;//break para nao continuar
os outros sejam

case 9://seja printf("Setembro");//mensagem de
retorno do seja break;//break para nao continuar os
outros sejam

case 10://seja
printf("Outubro");//mensagem de retorno do seja break;//break
para nao continuar os outros sejam

```
case 11://seja printf("Novembro");//mensagem de
retorno do seja break;//break para nao continuar os
outros sejam
```

```
case 12://seja printf("Dezembro");//mensagem de
retorno do seja break;//break para nao continuar os
outros sejam
```

```
default: //default para outros valores printf("mes invalido! Tente novamente");
//mensagem de retorno do default break; //break para nao continuar as outras
ordens
}
return 0; //fim
}
```

Lição 7

```
#include<stdio.h> //biblioteca int
main(){ //funcao principal int curso;
//declaracao da variavel
```

```
printf("coloque o numero do seu respectivo curso:"); //mensagem para escanear
scanf("%i", &curso ); //lendo dados
```

```
switch(curso){ //caso
```

```
case 1: //seja printf("Engenharia"); //mensagem de
retorno do seja break; //break para nao continuar os
outros sejam
```

case 2: //seja printf("Edificações"); //mensagem de
retorno do seja break; //break para nao continuar os
outros sejam

case 3: //seja printf("Sistemas eletricos"); //mensagem de
retorno do seja break; //break para nao continuar os outros
sejam

case 4: //seja printf("Turismo"); //mensagem de
retorno do seja break; //break para nao continuar os
outros sejam

case 5: //seja printf("Analise de sistemas"); //mensagem de
retorno do seja break; //break para nao continuar os outros sejam

default: //o padrao printf("numero do curso errado!
tente novamente"); break; //break para nao continuar
a cadeia
}

return 0; //fim
}