

Lista extra

1

```
#include<stdio.h> //biblioteca principal

#include<stdlib.h> //biblioteca para gerenciar comportamento

int main(){

    int a[20], b[10], i, j; //variaveis

                                for(i=0; i<10; ++i){ //for para zerar a
contagem dos num                                b[i]=0; //colocar valor zero pro
vetor de contagem                                }

                                for(i=0; i<20; i++){ //for para colocar os valores

                                do{ //faca
                                printf("coloque os numeros:");
//mensagem de exibicao

                                scanf("%i", &a[i]); //escaneando valores

                                if(a[i]>9|| a[i]< 0 ){ //se a condicao for
essa

                                system("cls"); //limpa tudo

                                printf("numero invalido, tente
novamente!!!\n"); //esta errado

                                }

                                }while(a[i]>9 || a[i]<0); //so roda o cod
enquanto errado

                                }
```

```
for(i=0; i<20; ++i){ //for para atribuir
valores a contagem da outra matriz

j = a[i]; //o indice de um vai pro
outro

b[j]++; //soma um a mais na
contagem

}
```

```
for(i=0; i<10; ++i){ //for para exibir resultado
printf("O numero %i aparece %i\n", i, b[i]);
//mensagem de exibicao

}
```

```
return 0; //fim
}
```

2

```
#include<stdio.h> //biblioteca principal
```

```
int main(){ //funcao principal
```

```
int a[5], i, aux, j; //declaracao de variaveis
```

```
for(i=0; i<5; ++i){ //for para ler matriz
```

```
printf("coloque os numeros para ordenar:");
```

```
//mensagem
```

```
scanf("%i", &a[i]); //lendo valores
```

```
}
```

```
for(i=0; i<4; ++i) //primeiro indice
```

```

        for(j=i+1; j<5; j++){ //segundo indice
            if(a[i]>a[j]){ //se primeiro indice for maior que o
segundo

                aux=a[i]; // troca com auxiliar
                a[i]=a[j]; //passa do j pro i
                a[j]=aux; //do aux pro j
            }
        }
        for(i=0; i<5; ++i){ //for pra exibir resultado
            printf("%i ", a[i]); //mensagem de exibicao
        }

        return 0; //fim
    }
}

#include<stdio.h> //biblioteca para comandos de entrada e saida
int main(){ //funcao principal
    int a[5], i, j, aux, flag=0, num; //declaracao de variaveis

    for(i=0; i<5; ++i){ //for para ler os numeros
        printf("coloque os numeros"); //mensagem pedindo os
numeros
        scanf("%i", &a[i]); //lendo o numero pro vetor
    }

    for(i=0; i<4; ++i) //primeiro indice
        for(j=i+1; j<5; j++){ //segundo indice
            if(a[i]>a[j]){ //se primeiro indice for maior que o
segundo

```

```

        aux=a[i]; //troca com auxiliar
        a[i]=a[j]; //passa do j pro i
        a[j]=aux; //do aux pro j
    }
}

for(i=0; i<5; ++i){ //for para rodar o vetor ordenado
    printf("%i ", a[i]); //exibindo os numeros na tela
}

printf("coloque o numero que voce quer pesquisar:");
//mensagem para saber oq vc quer pesquisar
scanf("%i", &num); //lendo o num q vc quer pesquisar

for(i=0; i<5; ++i){ //for
    if(a[i]==num){ //se for igual ao numq vc procura
        flag=1; //verdadeiro
        printf("o numero foi encontrado no indice %i",
i+1); //mensagem de retorno
        break; //quebra
    }
}

if(!flag){ //se a flag ainda nao ficar diferente de zero
    printf("Numero nao encontrado"); //n encontrou
}

return 0; //fim
}

```

4

```
#include<stdio.h> //biblioteca principal
```

```
int main(){ //funcao principal
```

```
    int
```

```
    a[5][5], i, j, x; //declaracao de variaveis
```

```
    for(i=0; i<5; i++) //for para as linhas da matriz
```

```
        for(j=0; j<5; j++){ //for para as colunas da matriz
```

```
            scanf("%i", &a[i][j]); //lendo valores da tabela
```

```
        }
```

```
        for (i=0;i<5;++i){ //for para rodar as colunas
```

```
            x=0; //zera o acumulador
```

```
            for (j=0;j<5;++j){ //for para rodar as linhas
```

```
                x = x + a[j][i]; //soma os valores da coluna
```

```
            }
```

```
            printf("Coluna %d :%d\n", i, x); //mensagem de
```

exibicao do resultado

```
        }
```

```
        for (i=0;i<5;++i){ //for para rodar as linhas
```

```
            x=0; //zera o acumulador de novo
```

```
            for (j=0;j<5;++j){ //for para rodar as colunas
```

```
                x = x + a[i][j]; //soma os valores da linha
```

```
            }
```

```
            printf("Linha %d :%d\n", i, x); //mensagem de exibicao
```

do resultado

```
        }
```

```

        return 0; //fim
    }
5
#include<stdio.h> //biblioteca principal
#include<string.h> //biblioteca para mexer com textos
int main() { //funcao principal

    char frase[200], palavra[200], maiorpalavra[200]; //declaracao de vetores
de texto

    int i, tamanho=0, tamanhomaior=0; //declaracao de variaveis de contagem


    printf("coloque sua frase: \n"); //mensagem pedindo a frase
    fgets(frase, 200, stdin); //lendo a frase digitada
    frase[strcspn(frase, "\n")] = '\0'; //retira o enter do fim da frase

    for(i=0; i<=strlen(frase); ++i) { //for roda ate o tamanho real da frase
        if(frase[i]!='\0') { //se nao for o fim da frase
            if(frase[i] != ' ') { //se nao for um espaco em branco
                palavra[tamanho] = frase[i]; //guarda a letra no vetor
palavra

                tamanho++; //aumenta o tamanho da palavra atual
            } else { //se achar um espaco
                if(tamanho>tamanhomaior) { //se a palavra atual for
maior que a maior de antes

                    strcpy(maiorpalavra, palavra); //copia a palavra
atual para a maior

                    tamanhomaior=tamanho; //atualiza o tamanho
da maior palavra
                }
            }
        }
    }
}

```

```
        palavra[tamanho]='\0'; //finaliza o texto da palavra
atual

        tamanho=0; //zera o contador para a proxima palavra
    }
}

}

printf("sua maior palavra %s tem %i", maiorpalavra, tamanhomaior);
//mensagem exibindo o resultado final


return 0; //fim
}
```