

Convolutional Neural Networks

Banyak diambil dari MIT Introduction to Deep Learning

Lecture 3 Deep Computer Vision

<http://introtodeeplearning.com/>

dan

Brandon Rohrer. How convolutional neural networks work

[https://github.com/brohrer/public-hosting/blob/master/how CNNs work.pptx?raw=true](https://github.com/brohrer/public-hosting/blob/master/how_CNNs_work.pptx?raw=true)

Kerangka Bahasan

1. Pengantar
2. Pembelajaran Fitur Visual
3. Ekstraksi Fitur dan Convolution
4. CNN
5. Sebuah Arsitektur untuk Banyak Aplikasi
6. Ringkasan

Arsitektur Dasar Feed Forward Network

- Convolutional Neural Network biasanya disingkat CovNet atau CNN
- Ada yang menyebut sebagai “scanning for patterns/objects”
- Kita akan lihat bahwa proses utama pada CNN yaitu “pelilitan” (convolutioning) ini adalah juga proses “pemindaian” (scanning).
- CNN merupakan sebuah feed forward network (FFN), sebagaimana MLP.
- Dalam sebuah FFN, ada tiga bagian utama yaotu
 - Sebuah input layer
 - Satu atau lebih hidden layer
 - Sebuah output layer


Arsitektur Dasar Feed Forward Network (cont)

- Dimana komputasi terjadi pada layer yang “dihubungkan” (connected) dengan layer sebelumnya. Hubungan (connection) itu artinya adalah adanya parameter (berupa matriks bobot).
- Komputasi terjadi pada hidden layer.
- Proses utama FDD adalah ada hidden layer, yang merupakan pembelajaran fitur (feature learning).
- Artinya model yang dihasilkan akan mentransformasikan setiap vektor fitur asli dari obyek menjadi

Arsitektur Dasar Feed Forward Network (cont)

- Shg pada prinsipnya dapat dibagi menjadi 5 bagian
 - A: input
 - B: pembelajaran fitur (dalam hidden layers)
 - C: output pembelajaran fitur
 - D: task pengguna hasil proses pembelajaran fitur. Untuk image misalnya bisa klasifikasi, segmentasi, atau deteksi obyek.


Arsitektur Dasar Feed Forward Network (cont)



Masayu Laylia Khodra. CNN: Architecture
<https://youtu.be/Nma7D8hnZdg>
Corat coret oleh MAB

Arsitektur Dasar Feed Forward Network (cont)

- Dengan gambar lain. Bagian pembelajaran fitur dibuat “black box”, krn pada bagian Pengantar ini kita blm melihat detilnya,.




Gambar dari MIT. Introduction to Deep Learning: Deep Computer Vision)
Corat coret oleh MAB

Pembelajaran Fitur

- Pembelajaran fitur merupakan proses inti. Kita konsentrasi ke proses tsb.
- Sebuah proses perlu memperhatikan dua hal:
 - efektivitas
 - efisiensi
- Pada proses pembelajaran fitur
 - Efektif: menghasilkan vektor fitur yang mirip untuk obyek yang mirip, meski ada variasi, al. dengan mengandung informasi spatial.
 - Efisien: meminimalisir jumlah parameter, al. dengan parameter sharing
- Pemakaian CNN terutama untuk image yang merupakan obyek dua dimensi.

Spatial Invariant

- Perlu “shift/position invariant”, yaitu meski lokasi gambar tidak sama keduanya tetap dikenali sebagai gambar bunga.




- MLP sensitif terhadap lokasi pola/obyek

Gambar dari CMU. Introduction to Deep learning:

Spatial Invariant (cont)

- MLP bisa mengenali input vektor seperti angka tulisan tangan tsb, atau *vector input* secara umum. Namun tidak shift invariant.




Spatial Invariant (cont)

- MNIST dataset: dataset tulisan tangan angka / digit 0 – 9. Tidak ada shift invariant.



Spatial Invariant (cont)

- Beberapa variasi lain




Li/Johnson/yeung CS231n

Kerangka Bahasan

1. Pengantar
2. Pembelajaran Fitur Visual
3. Ekstraksi Fitur dan Convolution: Contoh Sederhana
4. CNN
5. Sebuah Arsitektur untuk Banyak Aplikasi
6. Ringkasan


MLP tdk Efektif unt Obyek dg Info Spatial

- Pada jaringan yang fully connected spt MLP
- Untuk input berupa image 2D
 - Informasi spatial hilang, karena flattening menjadi vektor 1D pada input layer (hasil kurang efektif).
 - Parameter sangat sangat banyak (proses kurang efisien, a.l. lambat)
- Bagaimana cara memasukkan informasi spatial?




MLP tdk Efektif unt Obyek dg Info Spatial (cont)

- MLP




Menggunakan Struktur Spatial




Menggunakan Struktur Spatial (cont)

- Proses scanning. Potongan/patch di input layer digeser ke kanan.




Menggunakan Filter untuk Mengekstrak Fitur

1. Menggunakan filter (yaitu sehimpunan bobot) untuk mengekstrak fitur lokal.
2. Gunakan berbagai filter (himpunan bobot) yg berbeda, untuk menghasilkan berbagai kombinasi hidden layer.
3. Dalam satu siklus scanning, potongan digeser (scanning/convolution) menggunakan himpunan bobot (filter) yg nilainya sama (parameter sharing).



Ekstraksi Fitur dengan Convolution/Scanning



1) Apply a set of weights – a filter – to extract **local features**

2) Use **multiple filters** to extract different features

3) **Spatially share** parameters of each filter

Kerangka Bahasan

1. Pengantar
2. Pembelajaran Fitur Visual
3. Ekstraksi Fitur dan Convolution: Contoh Kasus Sederhana
4. CNN
5. Sebuah Arsitektur untuk Banyak Aplikasi
6. Ringkasan

- Contoh kasus sederhana ini diambil dari
Brandon Rohrer. How convolutional neural networks work

- Slides

[https://github.com/brohrer/public-hosting/blob/master/how CNNs work.pptx?raw=true](https://github.com/brohrer/public-hosting/blob/master/how_CNNs_work.pptx?raw=true)


- Video

https://youtu.be/JB8T_zN7ZC0

A toy ConvNet: X's and O's


Says whether a picture is of an X or an O

A two-dimensional
array of pixels




X or **O**

For example



Trickier cases



translation


scaling

rotation

weight





X



O


Deciding is hard



What computers see

[illegible]

ConvNets match pieces of the image



Features match pieces of the image

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1


1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1

-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1


-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1



1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1


-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1



1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1


-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1



1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1


-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1



1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1

-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1



Filtering: The math behind the match

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1


[illegible]

**DON'T
PANIC**




Filtering: The math behind the match

1. Line up the feature and the image patch.
2. Multiply each image pixel by the corresponding feature pixel.
3. Add them up.
4. Divide by the total number of pixels in the feature.

Filtering: The math behind the match



Filtering: The math behind the match



Filtering: The math behind the match

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

$$\begin{array}{|c|} \hline -1 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline -1 \\ \hline \end{array} = 1$$

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

1	1	

Filtering: The math behind the match


1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

$$\begin{array}{|c|} \hline -1 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} = 1$$

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

1	1	1

Filtering: The math behind the match



1	1	1
1		

A 10x10 grid of 1s and -1s. A blue 3x3 neighborhood is centered at (2,2) with a value of -1. A yellow 1x1 neighborhood is centered at (2,2) with a value of -1. Blue arrows point from the blue neighborhood to the yellow neighborhood. Yellow arrows point from the yellow neighborhood to the blue neighborhood.

Filtering: The math behind the match

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

$$\begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} = 1$$

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

1	1	1
1	1	

Filtering: The math behind the match

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

$$\begin{array}{|c|} \hline -1 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} = 1$$

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

1	1	1
1	1	1

Filtering: The math behind the match

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

$$\boxed{-1} \times \boxed{-1} = 1$$

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

1	1	1
1	1	1
1		

Filtering: The math behind the match


1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

$$\begin{array}{|c|} \hline -1 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} = 1$$

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

1	1	1
1	1	1
1	1	

Filtering: The math behind the match



-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Filtering: The math behind the match




1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	1	1
1	1	1
1	1	1

$$\frac{1+1+1+1+1+1+1+1+1}{9} = 1$$

[illegible]A 10x10 grid with a light gray background and thin gray grid lines. A blue square with a thick border is located in the top-left corner, spanning the first two columns and the first two rows. Inside the blue square, in the top-left cell, is a white square containing the black number '1'. Two blue diagonal lines cross the grid from the top-left towards the bottom-right.

Filtering: The math behind the match



Filtering: The math behind the match

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

$-1 \times 1 = -1$

1	1	-1

The grid is a 9x9 matrix of values -1 and 1. The values are arranged in a checkerboard pattern. The grid is as follows:

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

A 3x3x3 neighborhood is highlighted with a blue border, and a 1x1x1 neighborhood is highlighted with an orange border. A yellow line connects the top-left corner of the 3x3x3 neighborhood to the top-right corner of the 1x1x1 neighborhood.

Filtering: The math behind the match

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	1	-1
1	1	1
-1	1	1

[illegible]


Filtering: The math behind the match

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	1	-1
1	1	1
-1	1	1

$$\frac{1 + 1 - 1 + 1 + 1 + 1 - 1 + 1 + 1}{9} = .55$$

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



Convolution: Trying every possible match

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

Convolution: Trying every possible match

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

=

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

=

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1

=

0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.11	0.33	-0.77	1.00	-0.77	0.33	-0.11
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1




-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1

=

0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33

Convolution layer

One image becomes a stack of filtered images



Convolution layer

One image becomes a stack of filtered images

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	1	1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.31	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.33
-0.11	0.33	-0.77	1.00	-0.77	0.33	-0.11
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33

0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33

Pooling: Shrinking the image stack

1. Pick a window size (usually 2 or 3).
2. Pick a stride (usually 2).
3. Walk your window across your filtered images.
4. From each window, take the maximum value.

Pooling

maximum

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

1.00			

Pooling

maximum

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

1.00	0.33		

Pooling

maximum

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

1.00	0.33	0.55	

Pooling

maximum

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33	
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11	
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55	
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33	
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11	
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11	
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77	

1.00	0.33	0.55	0.33

Pooling

maximum

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

1.00	0.33	0.55	0.33
0.33			

Pooling

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

max pooling

1.00	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.33	0.55
0.55	0.33	1.00	0.11
0.33	0.55	0.11	0.77

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77



1.00	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.33	0.55
0.55	0.33	1.00	0.11
0.33	0.55	0.11	0.77

0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.11	0.33	-0.77	1.00	-0.77	0.33	-0.11
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33



0.55	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.55	0.11
0.55	0.55	0.55	0.11
0.33	0.11	0.11	0.33


0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33



0.33	0.55	1.00	0.77
0.55	0.55	1.00	0.33
1.00	1.00	0.11	0.55
0.77	0.33	0.55	0.33

Pooling layer

A stack of images becomes a stack of smaller images.



Normalization


Keep the math from breaking by tweaking each of the values just a bit.

Change everything negative to zero.


The diagram illustrates the relationship between a correlation matrix and a covariance matrix. On the left is a 7x7 correlation matrix with values ranging from -0.33 to 1.00. On the right is a 7x7 covariance matrix, mostly grayed out, with the top-left element (0.77) highlighted. A yellow circle highlights the top-left element (0.77) in both matrices, with lines connecting them to a central yellow circle containing a graph icon.

	1	2	3	4	5	6	7
1	0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
2	-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
3	0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
4	0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
5	0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
6	-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
7	0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77


	1	2	3	4	5	6	7
1	0.77						
2							
3							
4							
5							
6							
7							




Rectified Linear Units (ReLU)



Rectified Linear Units (ReLUs)



Rectified Linear Units (ReLUs)




ReLU layer

A stack of images becomes a stack of images with no negative values.

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.11	0.33	-0.77	1.00	-0.77	0.33	-0.11
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33

0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33




0.77	0	0.11	0.33	0.55	0	0.33
0	1.00	0	0.33	0	0.11	0
0.11	0	1.00	0	0.11	0	0.55
0.33	0.33	0	0.55	0	0.33	0.33
0.55	0	0.11	0	1.00	0	0.11
0	0.11	0	0.33	0	1.00	0
0.33	0	0.55	0.33	0.11	0	0.77

0.33	0	0.11	0	0.11	0	0.33
0	0.55	0	0.33	0	0.55	0
0.11	0	0.55	0	0.55	0	0.11
0	0.33	0	1.00	0	0.33	0
0.11	0	0.55	0	0.55	0	0.11
0	0.55	0	0.33	0	0.55	0
0.33	0	0.11	0	0.11	0	0.33

0.33	0	0.55	0.33	0.11	0	0.77
0	0.11	0	0.33	0	1.00	0
0.55	0	0.11	0	1.00	0	0.11
0.33	0.33	0	0.55	0	0.33	0.33
0.11	0	1.00	0	0.11	0	0.55
0	1.00	0	0.33	0	0.11	0
0.77	0	0.11	0.33	0.55	0	0.33


Layers get stacked

The output of one becomes the input of the next.




Deep stacking

Layers can be repeated several (or many) times.



Fully connected layer


Every value gets a vote



Kerangka Bahasan


1. Pengantar
2. Pembelajaran Fitur Visual
3. Ekstraksi Fitur dan Convolution: Contoh Kasus Sederhana
4. CNN
5. Sebuah Arsitektur untuk Banyak Aplikasi
6. Ringkasan

CNN untuk Klasifikasi



1. **Convolution:** Apply filters to generate feature maps.
2. **Non-linearity:** Often ReLU.
3. **Pooling:** Downsampling operation on each feature map.


 `tf.keras.layers.Conv2D`

 `tf.keras.activations.*`

 `tf.keras.layers.MaxPool2D`


Train model with image data.
Learn weights of filters in convolutional layers.

Convolutional Layers: Local Connectivity



Convolutional Layers: Local Connectivity

 `tf.keras.layers.Conv2D`



For a neuron in hidden layer:

- Take inputs from patch
- Compute weighted sum
- Apply bias


4x4 filter: matrix
of weights w_{ij}

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 w_{ij} x_{i+p,j+q} + b$$

for neuron (p,q) in hidden layer

- 1) applying a window of weights
- 2) computing linear combinations
- 3) activating with non-linear function

CNN: Volume pada Hidden Layer



Layer Dimensions:

$h \times w \times d$

where h and w are spatial dimensions
 d (depth) = number of filters

Stride:

Filter step size

Receptive Field:


Locations in input image that
a node is path connected to




```
tf.keras.layers.Conv2D( filters=d, kernel_size=(h,w), strides=s )
```

Non-Linearity

- Apply after every convolution operation (i.e., after convolutional layers)
- ReLU: pixel-by-pixel operation that replaces all negative values by zero. **Non-linear operation!**




Rectified Linear Unit (ReLU)




 `tf.keras.layers.ReLU`

Pooling (pengumpulan)


- Perlu memperkecil ukuran (downsample), namun bagaimana agar tetap menjaga informasi spatial?
- Pooling tdk ada parameter / bobot (filter sederhana tanpa bobot).



Representation Learning pada Deep CNN




CNN untuk Classification: Feature Learning



1. Learn features in input image through **convolution**
2. Introduce **non-linearity** through activation function (real-world data is non-linear!)
3. Reduce dimensionality and preserve spatial invariance with **pooling**

CNN untuk Classification: Class Probabilities




- CONV and POOL layers output high-level features of input
- Fully connected layer uses these features for classifying input image
- Express output as **probability** of image belonging to a particular class

$$\text{softmax}(y_i) = \frac{e^{y_i}}{\sum_j e^{y_j}}$$

Kerangka Bahasan


1. Pengantar
2. Pembelajaran Fitur Visual
3. Ekstraksi Fitur dan Convolution: Contoh Kasus Sederhana
4. CNN
5. Sebuah Arsitektur untuk Banyak Aplikasi
6. Ringkasan

Sebuah Arsitektur untuk Banyak Aplikasi




Classification: Breast Cancer Screening

International evaluation of an AI system for breast cancer screening




CNN-based system outperformed expert radiologists at detecting breast cancer from mammograms



Breast cancer case missed by radiologist but detected by AI

Object Detection




Object Detection (cont)




Semantic Segmentation: Fully Convolutional Networks

FCN: Fully Convolutional Network.
Network designed with all convolutional layers,
with **downsampling** and **upsampling** operations




Semantic Segmentation: Biomedical Image Analysis

Brain Tumors
Dong+ *MIUA* 2017.



Malaria Infection
Soleimany+ *arXiv* 2019.



Kerangka Bahasan

1. Pengantar
2. Pembelajaran Fitur Visual
3. Ekstraksi Fitur dan Convolution: Contoh Kasus Sederhana
4. CNN
5. Sebuah Arsitektur untuk Banyak Aplikasi
6. Ringkasan

Ringkasan

- Pembelajaran fitur perlu memperhatikan properti obyek aslinya
- Pada image 2D informasi spatial perlu diakomodir
- MLP tdk efektif untuk pembelajaran learning yg mempunyai info spatial
- CNN dengan proses convolutional dan filternya merupakan pembelajaran fitur yg efektif untuk obyek 2D
- Parameter sharing pada filtering dan didukung proses pooling membuat jumlah parameter dapat diminimalisir
- Banyak aplikasi riil yang menggunakan CNN

Beberapa Istilah

- Beberapa istilah yang perlu diketahui
 - Proses convolution, convolution layer
 - Filter/kernel
 - Receptive field
 - Spatial information
 - Parameter sharing
 - Pooling
 - Channel/dimensi
 - Pembelajaran fitur
 - Fungsi aktivasi non-linear
 - Unit penyearah linear (rectified linear unit), disingkat ReLU