React: Formik



НАШИ ПРАВИЛА

Включенная камера

Вопросы по поднятой руке

Не перебиваем друг друга

Все вопросы, не связанные с тематикой курса (орг-вопросы и т. д.), должны быть направлены куратору

Подготовьте свое рабочее окружение для возможной демонстрации экрана (закройте лишние соцсети и прочие приложения)

Повторим;)

Какие аргументы принимает useEffect?

Что нужно передать в useEffect для привязки его к этапу цикла update?

Что возвращает useState?

ЦЕЛЬ

Изучить работу с формой с помощью библиотеки Formik

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

- 1. Разбор проекта
- 2. Работа с формой библиотека Formik

Formik



Formik - это библиотека для управления состоянием форм в React-приложениях.

Она облегчает процесс создания и управления формами, предоставляя удобный интерфейс для работы с состоянием, отправкой данных и другими аспектами форм.

First Name	Last Name
Email Address	
Password	
SIGN UP	

Шаг 1. Установка Formik

npm install formik

Шаг 2. Импоруем хук useFormik для создания формы

import { useFormik } from 'formik';

Шаг 3. Внутри компонента создаём настройку формы с помощью useFormik, в которой прописываем начальные значения и действие на submit

компонент

```
interface FormValues {
  firstName: string;
  lastName: string;
  email: string;
                             типизация
const MyForm = () => {
  const formik = useFormik({
    initialValues: {
      firstName: ''.
      lastName: ''.
      email: ''.
    } as FormValues,
    onSubmit: (values: FormValues) => {
      console.log(values);
    Э,
  });
```

Примечание: useFormik возвращает объект, который содержит несколько полезных свойств и методов для управления формой

1) values:

Это объект, содержащий текущие значения полей формы.

Мы используем его для установки значений в поля ввода и для доступа к значениям при отправке формы.

```
<input
  type="text"
  id="firstName"
  name="firstName"
  onChange={formik.handleChange}
  onBlur={formik.handleBlur}
  value={formik.values.firstName}
/>
```

2) handleChange:

Это функция, которую мы передаем в событие on Change каждого поля формы.

Она автоматически обновляет значения в объекте values.

```
<input
   type="text"
   id="firstName"
   name="firstName"

  onChange={formik.handleChange}
  onBlur={formik.handleBlur}
  value={formik.values.firstName}
/>
```

3) handleBlur:

Это функция, которую мы передаем в событие **onBlur** каждого поля формы. Она помечает поле как "прикоснутое" (touched), что полезно в будущем для валидации.

```
<input
  type="text"
  id="firstName"
  name="firstName"
  onChange={formik.handleChange}
  onBlur={formik.handleBlur}
  value={formik.values.firstName}
//>
```

4) handleSubmit:

Это функция, которая вызывается при отправке формы. Мы передаем ее в событие onSubmit формы.

```
<form onSubmit={formik.handleSubmit}>
{/* Форма */}
</form>
```

Другие полезные свойства можно узнать сделав console.log(formik)

5. Привязываем необходимые поля к формику и добавляем действие при submit формы

см. продолжение

```
return
  <form onSubmit={formik.handleSubmit}>
    <label htmlFor="firstName">Имя:</label>
    <input
      type="text"
      id="firstName"
      name="firstName"
      onChange={formik.handleChange}
      onBlur={formik.handleBlur}
      value={formik.values.firstName}
    />
    <label htmlFor="lastName">Фамилия:</label>
    <input
     type="text"
      id="lastName"
      name="lastName"
      onChange={formik.handleChange}
      onBlur={formik.handleBlur}
      value={formik.values.lastName}
```

5. Привязываем необходимые поля к формику и добавляем действие при submit формы

```
<label htmlFor="email">Email:</label>
      <input
        type="email"
        id="email"
        name="email"
        onChange={formik.handleChange}
        onBlur={formik.handleBlur}
        value={formik.values.email}
      />
      <button type="submit">Отправить</button>
    </form>
  );
3;
export default MyForm;
```



Ваша новая IT-профессия – Ваш новый уровень жизни

Программирование с нуля в немецкой школе AIT TR GmbH

