



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 [学校名称]

参赛队号 [参赛队号]

队员姓名 1. [成员 A]

2. [成员 B]

3. [成员 C]

中国研究生创新实践系列大赛 “华为杯”第二十三届中国研究生 数学建模竞赛

题 目：

算力约束下提升大
语言模型能力的资
源配置建模

——基于数据质量度量、广义标度律与算力约束联合优化

摘 要：

本文围绕“算力约束下如何配置数据、参数与训练规模以最大化大语言模型能力”这一主线，从数据质量度量出发，逐层建立广义标度律、算力约束优化与前沿预测模型，四问环环相扣，全部数值结果由真实附件数据计算得到，可由随附脚本复算。

问题一：数据质量评分、冲突消解与领域配比建模。针对 22 项质量指标（14 项标量、8 项列表型），经方向统一、1%/99% 缩尾与 Min-Max 归一化后，采用熵权与 CRITIC 组合赋权（0.5:0.5）并叠加 TOPSIS 贴近度得到样本级质量分 Q 。定义“内容质量族”与“格式清洁族”两族指标均值之差的绝对值作为冲突指数，对高冲突样本（第 90 分位阈值 0.268）实施对称截尾融合消解。七域域级质量为：book 0.631、arxiv 0.486、c4 0.429、commoncrawl 0.408、github 0.386、wikipedia 0.365、stackexchange 0.339；抽样集与全量集质量高度一致（arxiv 0.481 vs 0.486），验证了评分的可迁移性。进一步对 13 个损失域、17 维配比建立岭回归配比模型，并创新性提出“跨尺度系数收缩”分析：系数范数随参数量幂律收缩（ $\kappa = 0.314$ ），量化了配比敏感度随规模递减的机理。

问题二：含数据质量维度的广义标度律。在经典标度律 $L = E + AN^{-\alpha} + BD^{-\beta}$ 上，用 1176 条 Pythia 训练轨迹拟合得到 $E = 1.690$ 、 $A = 0.354$ 、 $\alpha = 0.340$ 、 $B = 1.240$ 、 $\beta = 0.280$ （拟合 $R^2 = 0.999$ ），与文献 Chinchilla 参数一致；跨家族验证引入“家族偏移修正 R^2 ”处理绝对 Loss 尺度差异，基线族外验证 $R^2 = 0.830$ 。对四种候选质量扩展形式统一拟合后，采用质量-参数量交互形式 $L = E + AN^{-a} + BD^{-b} + C(1-Q)^q N^{-h}$ （ $R^2 = 0.979$ ），其物理含义是“模型规模越大，对数据质量缺口的敏感性越低”， $Q = 1$ 时自动退化回经典形式。弹性分析显示质量弹性（-0.146）高于参数量（-0.060）与数据量（-0.030）：质量提升 0.1 等价于增加 0.289B 参数。同时诊断出附件 B8 的 Q 列与 B6/B7 方向相反（组内相关 +0.98 vs -0.93），说明其为半合成外推数据，仅作结构对照，体现了对数据口径的严谨核验。

问题三：算力约束下的多维资源联合优化与结构性转移。以广义标度律为目标函数，在预算 $C \in \{10^{19}, 10^{22}, 10^{24}\}$ FLOPs 下联合优化参数量 N 、数据量 D 与质量 Q ，其中训练成本 $C_{\text{train}} = 6ND$ 、质量成本 $C_Q = D[g(Q) - g(Q_0)]_+$ 、注意力成本 $C_{\text{attn}} = \eta NDL_{\text{ctx}}$ ，外生上下文长度 L_{ctx} 取 C7 可行值，并解析给出注意力与训练成本相等的临界点 $L_{\text{ctx}}^{\text{crit}} = 6/\eta = 30000$ 。跨 SLSQP/COBYLA/差分进化/SHGO 四类求解框架在 9 组预算—成本实例上交叉验证得到全局一致最优解。三档预算下最优分配呈现清晰的结构转移：预算低于约 10^{18} 量级时最优 $Q = Q_0$ （纯规模扩张），越过阈值后质量投入激活， 10^{22} 量级时 Q 饱和于 1，新增预算全部转向规模扩张；三种质量成本函数下的转移阈值分别为 6.3×10^{17} 、 2.0×10^{18} 、 3.2×10^{18} ，且 L_{ctx} 越长注意力份额越高，在临界点处注意力份额恰好等于训练份额。进一步将语料配比 p 与上下文长度 L_{ctx} 提升为内生决策变量：配比联合优化显示最优配比向最高质量域（小说， $Q = 0.631$ ）集中，但配比杠杆仅约 2%，直接质量投资才是主导途径；上

下文长度内生生化（数据拟合弹性 0.197）表明纯损失口径取下限、实证收益口径取架构上限，是“能力换损失”的权衡决策。跨问题闭环外部验证：以 57 个真实开源训练点对照最优轨迹 $N^*(C)$ （对数规模相关 0.92、中位偏差 0.36 dex，72% 落在 ± 0.5 dex 内），贴合度优于经典 Chinchilla 规则约 30%，89.5% 真实模型位于“数据相对充裕”一侧——算力—规模模型链对真实训练实践自治。

问题四：技术演进分解与前沿预测。以 C1 开源模型前沿为对象建立 90% 分位数回归（LP/statsmodels/sklearn/L-BFGS-B/Adam 五框架交叉复算） $\ln S = c + b_N \ln N + b_T t$ （ $b_N = 0.364$ 、 $b_T = 0.089$ ），把前沿能力年增速分解为规模贡献 83.7% 与非规模技术贡献 16.3%；利用 C4 估算开源模型参数量年均对数增速 1.251，构建基础与“算力增长放缓”两种情景的前沿预测：未来 12 个月前沿平均分由 41.6 升至 71.7（基础）或 57.1（放缓），24 个月升至 123.9 或 78.6，并给出 90% 自助置信区间。C6 桥接表明 $\text{logit}(A) = 0.852 - 3.304 \ln L$ ；C8 逐任务聚合与 C1 排行榜对照 Spearman 相关 0.989，验证聚合口径可靠。

灵敏度与稳健性分析表明：质量权重组合扰动（0.4:0.6 至 0.6:0.4）下域级质量排序稳定；广义标度律对 Q 项形式选择不敏感（加性/交互/乘性 R^2 差距不超过 0.008，且最优形式在 B8 对照中同样成立）；结构性转移阈值对三种成本函数均落在 10^{18} 量级；前沿分解对分位数（0.5–0.99）稳健：规模贡献占比随分位数单调上升（64.9%→88.8%），“规模主导”恒成立，且每分位五框架复算一致（ b_N 极差 $< 0.2\%$ 、 b_T 极差 $< 2\%$ ）。全套结论经受严格检验：参数与弹性 Bootstrap 区间（300 次重抽）、175 个参考点上的弹性排序、家族留出与跨框架求解器收敛（24 初值、四类框架一致）、抽样规模收敛性等均在正文给出统计依据，且四个问题的拟合/优化/预测均经 scipy/statsmodels/sklearn/torch 独立实现交叉复算一致（如配比岭回归五框架 $\kappa = 0.314031$ 极差 3×10^{-10} ），保证每项决策结论可复现、可复核。对四种标度律形式的留出交叉验证表明：质量项使留出误差下降 53%、交互 (N) 形式留出最优（RMSE 0.051），所选形式并非样本内过拟合；联合优化相对纯规模基线在 0.8%–6.7% 区间持续占优（顺序决策因无质量预算余量而退化）。跨问题能力杠杆总览给出投入弹性排序：上下文（0.197）> 预算（0.161）> 质量（0.146）> 时间（0.089）> 参数（0.060）> 数据（0.030），为预算分配结论提供一致性坐标。

关键词： 数据质量评分 冲突消解 广义标度律 算力约束优化 结构性转移 前沿预测

1 问题重述

1.1 问题背景

大语言模型（LLM）的能力由参数规模 N 、训练数据量 D 与数据质量 Q 共同决定。在算力资源受限的现实条件下，如何把有限算力在“扩大模型”、“增加数据”与“提升数据质量”三条途径之间合理配置，使模型能力（以验证损失 L 度量）最优，是一个兼具理论与工程价值的问题。本题给定三个数据族：A 族为数据质量信号与训练配比数据，B 族为缩放实验与损失轨迹数据，C 族为模型演进、算力与排行榜数据，要求在真实数据上完成建模、求解与预测。

1.2 问题内容

问题一：数据质量度量与领域配比建模。（1）基于 A1–A3 的质量信号字段（22 项指标，含标量与列表两类），建立可解释的数据质量评分方法，给出样本级与域级质量分；（2）定义并消解质量信号之间的冲突，给出高冲突样本的处理规则；（3）基于 A4–A15 的配比–损失数据，建立 17 个领域配比与各损失域之间的数量关系模型，并讨论配比效应随模型规模的转移。

问题二：含质量维度的广义标度律。在经典标度律基础上，把数据质量 Q 纳入能力方程，建立广义标度律 $L(N, D, Q)$ ；利用 B 族数据估计参数，验证跨家族泛化能力，并分析各维度的弹性与相互替代关系。

问题三：算力约束下的联合优化与结构性转移。在总算力预算 $C \in \{10^{19}, 10^{22}, 10^{24}\}$ FLOPs 下，给定训练成本 $C_{\text{train}} = 6ND$ 、质量提升成本 $C_Q = D[g(Q) - g(Q_0)]_+$ 、长上下文注意力成本 $C_{\text{attn}} = \eta NDL_{\text{ctx}}$ （ $\eta = 2 \times 10^{-4}$ ， L_{ctx} 外生且取值须依据附件 C7），联合优化 N 、 D 、 Q （配比 p 可作为联立变量或由前两问确定）；分析预算跨越量级时最优策略是否发生“结构性转移”，给出明确的数学定义与识别方法，并做灵敏度分析。

问题四：技术演进分解与前沿预测。基于附件 C，把开源模型能力提升分解为规模扩张与非规模技术进步两部分并量化各自贡献占比；在算力增长放缓情景下，预测未来 12/24 个月开源模型能力前沿，并给出不确定区间；同时完成至少一项基于 C8 的逐任务聚合分析。

1.3 已知条件与数据

- A 族：A1（Sлимпajama 质量信号样本 51230 条）、A2（arxiv 扩展 17523 条）、A3（github 扩展 203752 条）、A4–A15（17 域配比与 13 个损失域的 1M/60M/1B/10b/70b 五档规模数据）、A16（领域映射表）、A18（可选用验算数据）；
- B 族：B1（Pythia 训练轨迹 1176 条）、B2（Cerebras 训练日志 1029 条）、B3（8 条完整轨迹）、B4/B5（缩放基准与文献数据）、B6–B8（ N – D – Q 半合成实验，注意 B8 为外推补充）、B9/B10（大规模模型补充数据）；
- C 族：C1/C2（开源模型排行榜 4576 条）、C3（扩展时序 4599 条）、C4（Epoch 模型库 3523 条）、C5/C6（Loss–Benchmark 桥接 75 条）、C7（模型架构元数据 45 条）、C8（逐任务明细 1863 个目录）。

1.4 输出要求

四问依次给出：质量评分方法与域级质量、广义标度律及其参数与验证、三档预算下最优配置与结构性转移的数学刻画、前沿分解与 12/24 个月预测（含不确定性），并附全部可复算代码与数据口径说明。

2 问题分析

2.1 总体思路

本题四问形成一条完整的推理链：**问题一**把“数据质量”这一抽象概念量化为可计算的评分体系，并建立配比与损失之间的数量关系；**问题二**把质量维度嵌入经典标度律，得到可微的广义能力方程 $L(N, D, Q)$ ；**问题三**以该方程为目标函数，在算力约束下求解最优资源配置并刻画结构性转移；**问题四**跳出单模型视角，站在行业层面分解技术演进并把问题一–三得到的“能力–资源”关系用于前沿预测。四问之间通过“质量分 Q ”与“损失 L ”两个量纲紧密衔接。

2.2 问题一的分析

质量评分的关键难点有三：指标量纲与方向不统一、指标之间相互冲突（如“内容相关”与“格式干净”在同一文档上评分相反）、以及配比效应随模型规模转移。对策上分别采用**组合赋权 + TOPSIS**（消除主观性与量纲差异）、**双族冲突指数 + 对称截尾融合**（显式刻画并消解冲突）、以及**跨尺度系数收缩分析**（把配比–损失关系放在多规模数据上检验其系数随规模的幂律衰减）。域级质量按样本权重聚合，并用 1M 抽样集与全量扩展集对照验证评分的可迁移性。

2.3 问题二的分析

经典标度律 $L = E + AN^{-\alpha} + BD^{-\beta}$ 只含规模变量，质量 Q 需以可退化的方式加入：当 $Q = 1$ （理想质量）时应退化为经典形式，因此质量项取 $(1 - Q)^q$ 结构。在数据侧，B1 轨迹拟合经典参数，B4/B5 做跨家族验证（注意各家族验证集与词表不同造成的 Loss 尺度偏移，需用家族偏移修正 R^2 ），B6/B7 拟合广义形式，B8 作为外推稳健性对照（须先诊断其 Q 方向与 B6/B7 是否一致）。弹性与等价性分析（如“质量提升 0.1 等价于多少参数”）为问题三的资源配置提供直觉。

2.4 问题三的分析

在预算约束下， N 、 D 、 Q 通过成本方程耦合： $6ND$ 为训练成本， $D[g(Q) - g(Q_0)]_+$ 为质量提升成本（只有超过基线 Q_0 才产生）， ηNDL_{ctx} 为注意力成本。后两项的引入使优化问题从经典的“ ND 乘积约束”推广为非线性约束。结构性转移的数学定义采用**成本份额主导成分切换与质量变量是否离开边界 Q_0** 两类指标：当预算连续增长时，最优解从“纯规模扩张（ $Q = Q_0$ ）”进入“质量投入激活（ $Q > Q_0$ ）”，再进入“质量饱和（ $Q = 1$ ）”的阶段性变化，转移点由数值扫描配合 KKT 条件识别。

2.5 问题四的分析

前沿能力 S 与规模、时间的关系用 90% 分位数回归 $\ln S = c + b_N \ln N + b_T t$ 刻画： $b_N \ln N$ 项对应规模贡献， $b_T t$ 项对应非规模技术进步（算法、对齐、工程与数据组织等）。预测时先由 C4 估计开源模型参数量增速 g_N ，再按“基础情景”（增速延续）与“放缓情景”（增速减半）外推，用自助法给出 90% 置信区间。Loss–Benchmark 桥接（C6）把问题二得到的损失预测映射回排行榜分数，实现“损失–能力”两套度量的统一。

3 模型假设

1. **损失可加假设**：验证损失 L 由不可约误差 E 、参数量不足、数据量不足与质量不足四项可加贡献构成，即广义标度律的可加分解形式成立；
2. **质量指标独立假设**：各质量指标在同一文档上独立观测，可用加权求和或 TOPSIS 合成；指标间冲突可用“内容质量”与“格式清洁”两族均值之差的绝对值显式刻画；

3. 质量成本可分离假设：质量提升成本 C_Q 仅与质量水平 Q 、基线 Q_0 与数据量 D 有关，且只在 $Q > Q_0$ 时产生，形式为 $C_Q = D[g(Q) - g(Q_0)]_+$ ；
4. 外生上下文长度假设： L_{ctx} 为模型架构确定的外生量，不参与优化，其可行取值依据附件 C7 的 `max_position_embeddings`；
5. 训练成本常数假设：训练 FLOPs 按 $C_{\text{train}} = 6ND$ 估计（每参数每 token 约 6 FLOPs），注意力成本按系数 $\eta = 2 \times 10^{-4}$ 计入；
6. 损失可比假设：同一规模族内各验证损失在相同验证集上可比；跨家族比较时需先做家族偏移修正；
7. 配比自由假设：调整领域配比 p 本身不额外消耗算力，配比效应通过加权平均质量 $Q = \sum_i p_i q_i$ 进入能力方程；
8. 前沿外推假设：前沿能力的对数与参数对数、时间近似线性，该关系在未来 24 个月内保持（不确定性通过自助区间刻画）。

4 符号说明

表 4.1 主要符号说明

符号	含义	单位/取值
N	模型参数量	B（十亿）
D	训练数据量	B（十亿 token）
Q	数据质量综合分	0–1
Q_0	基线质量（配比天然质量）	0–1
p	17 领域配比向量	$\sum_i p_i = 1$
L	验证损失（交叉熵）	—
E, A, B, C	标度律系数	—
$\alpha, \beta, a, b, g, d$	标度律指数	—
κ	配比系数跨尺度收缩指数	—
C	总算力预算	FLOPs
C_{train}	训练成本 $6ND$	FLOPs
C_Q	质量提升成本 $D[g(Q) - g(Q_0)]_+$	FLOPs
C_{attn}	注意力成本 $\eta N D L_{\text{ctx}}$	FLOPs
η	注意力成本系数	2×10^{-4}
L_{ctx}	上下文长度	token
$L_{\text{ctx}}^{\text{crit}}$	注意力 = 训练临界长度 $6/\eta$	30000 token
$g(Q)$	单位数据质量成本函数	FLOPs/token
S	排行榜综合得分（6 维平均）	0–100
t	时间（年份，2022 为基准）	年
b_N, b_T	前沿分位数回归的规模/时间系数	—
g_N	开源模型参数量对数年增速	—

5 问题一的模型建立与求解

5.1 问题分析

问题一要求完成三项任务：（1）建立数据质量评分方法，给出样本级与域级质量分；（2）定义并消解质量信号冲突；（3）建立 17 领域配比与损失之间的数量关系模型，并讨论配比

效应随规模的转移。A1–A3 提供约 27.3 万条样本、22 个质量指标（14 项标量、8 项列表型），A4–A15 提供 1M/60M/1B 训练集与 10b/70b 估计五档规模下的配比–损失数据，A16 给出 17 个配比域到 7 个质量域的映射。

5.2 质量评分模型

5.2.1 指标预处理

质量指标分为标量指标（如词数、熵、可读性等）与列表型指标（如各质量模型的得分分布）。列表型指标先取均值压缩为标量；对“数值越小越好”的负向指标（如无字母词占比、重复率）取相反数统一方向；随后对各指标做 1%/99% 缩尾抑制离群值，再按 Min–Max 归一化到 $[0, 1]$ 。经处理后得到标准化指标矩阵 $X \in [0, 1]^{n \times 22}$ 。

5.2.2 组合赋权

为避免单一赋权法的偏差，采用熵权法与 CRITIC 法按 0.5 : 0.5 组合：

$$w_j = \frac{1}{2}w_j^{\text{ent}} + \frac{1}{2}w_j^{\text{critic}}, \quad w_j^{\text{ent}} = \frac{1 - H_j}{22 - \sum_k H_k}, \quad w_j^{\text{critic}} = \frac{\sigma_j \sum_{k \neq j} (1 - |r_{jk}|)}{\sum_l \sigma_l \sum_{k \neq l} (1 - |r_{lk}|)} \quad (5.1)$$

其中 H_j 为第 j 指标的归一化信息熵， r_{jk} 为指标间 Spearman 相关系数。熵权法强调信息量，CRITIC 强调指标强度与独立性，二者互补。

5.2.3 TOPSIS 综合评分

在组合权重下构造加权标准化矩阵 $V_{ij} = w_j X_{ij}$ ，计算正理想解 V^+ （各列最大值）与负理想解 V^- （各列最小值），样本质量分为贴近度：

$$Q_i = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}, \quad d_i^+ = \sqrt{\sum_j (V_{ij} - V_j^+)^2}, \quad d_i^- = \sqrt{\sum_j (V_{ij} - V_j^-)^2}. \quad (5.2)$$

$Q_i \in [0, 1]$ ，越接近 1 质量越高。域级质量按样本加权平均聚合： $Q^{(d)} = \sum_{i \in d} w_i Q_i / \sum_{i \in d} w_i$ 。

评分方法一致性（图 5.1）：用六种评分方法（TOPSIS、SAW 加权和、灰色关联 GRA、秩和比 RSR、熵-CRITIC 加权、CRITIC-only）在相同预处理数据上分别得到七域域级排序。加权/贴近度类方法（TOPSIS、SAW、熵-CRITIC）的域序完全一致（book 最优、commoncrawl 最差），GRA 与加权族高度一致（book 居首）；纯秩法 RSR 因忽略指标幅值而偏离（book 降至第 6、wikipedia 升至第 1）。六方法总体 Kendall 协同系数 $W = 0.66$ 、两两 Spearman 均值 0.60（最小 0.25，来自 RSR）——域序一致性主要来自保留幅值信息的加权族，这也正是主链路采用“组合赋权 + TOPSIS 贴近度”的依据：秩法会丢失幅值信息，不适合作质量评分主链路。

5.2.4 指标结构核验

对 272,505 个样本的 22 项指标做数据驱动核验（图 5.2）：（i）**近似正交性**——指标间 Spearman 平均秩相关极低（族内 $-0.01/+0.02$ ，跨族 -0.01 ，第一主成分仅解释 37% 方差），说明 22 项指标各自携带独立信息，组合赋权不存在冗余放大，冲突指数 $|Q_C - Q_F|$ 具有增量信息；（ii）**族划分不可由无监督聚类恢复**——对 $1 - \rho$ 距离做层次聚类并切 2 簇，与手工族划分的调整兰德指数约 0（样本级 -0.02 、域级 -0.06 ）： C/F 是**构念区分**（内容质量 vs 格式洁净），其效度由冲突指数的域级排序与指标族消融（灵敏度节）操作性地支持，而非统计簇结构。该检验同时验证了手工族划分的“非数据挖掘”属性。




图 5.1 六种评分方法的七域域序（加权族完全一致，秩法偏离）。




图 5.2 22 项质量指标的层次聚类树状图（着色 = 手工族划分；无清晰族簇）。

5.3 冲突定义与消解

5.3.1 双族冲突指数

将 22 项指标划分为“内容质量族”（15 项，含各质量模型得分、推理/专业性等，记为 Q_C ）与“格式清洁族”（7 项，含词长、标点、无字母占比等，记为 Q_F ）。样本级冲突指数定义为：

$$\text{conf}_i = |Q_C(i) - Q_F(i)|, \quad (5.3)$$

它量化了“内容很好但格式脏”（或反之）的样本所呈现的信号矛盾。统计显示冲突指数均值 0.152、最大值 0.632，与文档长度正相关（Spearman 0.244），说明长文档更易出现内容与格式的混合信号；c4 域冲突最高（均值 0.421），github 域最低（均值 0.124），与 C4/Common Crawl 网页混合广告、代码仓库高度结构化的直觉一致。

5.3.2 对称截尾融合

对冲突超过阈值（取第 90 分位 0.268，共 27249 条）的高冲突样本，实施对称截尾融合：按指标分从低到高排序后，同时删去最低的 $k/2$ 个与最高的 $k/2$ 个指标（ $k = 6$ ），再对剩余指标按原权重重归一化求均值。对称截尾同时抑制“虚假低分”（少数极差指标拖累整体）与“虚假高分”（少数极好指标拉高整体），避免单侧截尾带来的系统性偏差。消解后高冲突样本的平均质量分由 0.430 升至 0.535，说明截尾确实移除了拖低评分的极端噪声指标；全量样本的域级质量排序在消解前后基本不变，验证了方法的稳健性。




图 5.3 冲突指数分布：整体偏右拖尾，c4 域冲突显著高于其他域。

消解深度敏感性（图 5.4）：在 81,230 个样本（含抽样与扩展数据）上扫描对称截尾深度 $k \in \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ 。高冲突样本（冲突指数 top 20%， $n = 16,246$ ）的消解后质量分随 k 严格单调上升（ $0.307 \rightarrow 0.358$ ，+16.7%）——截尾深度越大，内部不一致的极端指标被剔除得越彻底，与“对称截尾”的语义一致；域级排序对 k 稳健：与默认 $k = 6$ 的对齐 Spearman 秩相关为 0.68–0.96，book 始终位居前二、c4/commoncrawl 始终垫底，仅存在相邻域的偶发互换。这说明 $k = 6$ 的选择落在稳健平台上，主结论不依赖该超参数。

冲突消解的有效性（图 5.5）：把质量评分管道的三个输出阶段（平权均值 $\rightarrow$ 熵权加权均值 $\rightarrow$ 消解后 TOPSIS）的域序两两比较：加权–消解与平权–加权两阶段的域序 Spearman 均为 1.000（ $n = 7$ ）——冲突消解只调整分数幅度（最大约 0.12，如 c4 0.115/github 0.110），不改变任何域的相对次序；逐域冲突率（指标信号打架比例）以 c4 最高（0.42）、github 最低（0.12），是域级信号一致性的度量。域序对冲冲突消解口径完全稳健，与 v28 的 k 敏感性（0.68–0.96 对齐）一起构成对质量评分管道两个自由度（权重、冲突消解）的完整稳健性检验。

5.4 领域配比–损失模型

5.4.1 线性配比模型

对每个损失域 $r \in \{1, \dots, 13\}$ 与规模 s ，以 17 维配比 $x \in \Delta^{17}$ 为解释变量、损失 $L_r^{(s)}$ 为响应建立岭回归

$$\hat{L}_r^{(s)} = b_{0,r} + \sum_{k=1}^{17} \beta_{k,r}^{(s)} x_k, \quad \hat{\beta}_r^{(s)} = \arg \min_{\beta} \left\{ \|Y_r^{(s)} - X\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_2^2 \right\}. \quad (5.4)$$




图 5.4 冲突消解深度敏感性：高冲突样本质量分随 k 单调上升。




图 5.5 冲突率与消解位移：域序两阶段完全不变（Spearman=1.000）。

岭回归在配比高度共线（领域间相关性高）时仍能给出稳定系数。训练/测试按规模内留出划分，采用尺度校正 R^2 ：在去均值（即对每个规模族内中心化）的意义上计算决定系数，避免不同规模绝对 Loss 尺度差异污染拟合优度。

5.4.2 跨尺度系数收缩分析

将同一损失域在不同规模 s 上拟合的系数范数 $\|\beta^{(s)}\|_2$ 对参数量 N_s 取对数回归：

$$\ln \|\beta^{(s)}\|_2 = \ln c - \kappa \ln N_s, \quad (5.5)$$

拟合得到 $\kappa = 0.314$ 、 $c = 0.730$ 。这一“跨尺度收缩”现象表明：配比调整对损失的影响随模型规模增大而幂律减弱——小模型对数据构成敏感（配比调节收益大），大模型对数据构成的敏感性递减（配比调节收益小）。这一结论为问题三的资源配置提供了重要依据：在

算力充裕、模型做大后，把预算花在“调配比”上的边际收益下降，应转向提升整体数据质量 Q 。




图 5.6 配比系数范数随模型规模幂律收缩 ($\kappa = 0.314$)。

跨框架一致性核验（图 5.7）：为保证配比系数与收缩指数不依赖回归实现，用五个相互独立的框架复算同一岭回归（ $\lambda = 1$ ，13 损失域 $\times$ 3 参数尺度独立拟合）——sklearn Ridge 闭式解（主链路）、sklearn Ridge 迭代求解（lsqr，收敛容差 10^{-12} ）、解析闭式解 $\hat{\beta} = (X^T X + \lambda I)^{-1} X^T Y$ 、scipy 信赖域最小二乘（TRF）与 Adam 梯度下降。结果：**五框架系数一致**——以显著系数幅度 ($\max_j |\beta_j|$ 的 10^{-3} 倍) 为下限的相对偏差最大值 $\leq 8.2 \times 10^{-6}$ ；三个尺度上的系数范数完全一致 (16.45/8.84/1.72)，代入幂律式 (5.5) 得到的收缩指数 **全部为 $\kappa = 0.314031$** （极差 3×10^{-10} ）。跨 sklearn/numpy/scipy/torch 四个生态的独立实现收敛到同一正则化解，证明 **配比-损失系数与 $\kappa = 0.314$ 的收缩结论对估计器实现数值稳健**。




图 5.7 五框架岭回归交叉验证：系数范数收缩曲线完全重合， $\kappa = 0.314031$ （极差 3×10^{-10} ）。

配比模型的留出验证与迁移损失（图 5.8）：对 1M 配比-损失数据（512 行 $\times$ 13 损失域）做逐损失域 5 折留出 CV，同尺度留出 $R^2 = 0.459$ （域间 0.110–0.682），1M 测试集

$R^2 = 0.585$ ——配比模型在**同尺度上泛化可靠**（解释力中等，符合 17 维配比对损失的有限解释量）。跨尺度外推采用主链路的**尺度基线校正**（平移各规模损失均值差）：**60M 校正后 $R^2 = 0.554$** ，相对结构成功迁移；而 **1B 校正后仍为 -3.11** ——模型大到配比效应已被规模效应淹没。这一“**60M 可迁移、1B 失效**”的阶梯，与跨尺度系数收缩（ $\kappa = 0.314$ ）形成**独立互证**：收缩规律预测大模型下配比影响趋零，v35 的 1B 外推失败正是该预测的直接表现。（注：未校正的绝对口径 60M/1B 的 R^2 为 $-7.9/-802$ ，说明绝对损失不可跨尺度外推，跨尺度比较必须基线校正。）




图 5.8 配比模型留出验证与跨尺度迁移（60M/1B 为基线校正口径）。

配比调节的处方价值（图 5.9）：把平均预测损失作为配处方目标，在单纯形上求最优配比：无约束线性规划顶点解（100% 集中于单域）给出**预测降幅上界 16.9%**（线性外推、无多样性约束，仅作上界）；加入 30% 单域上限与二次正则后降幅收窄至 11.9%，最优配比集中于 `dm_mathematics/ubuntu_irc/hackernews/philpapers`——注意该集中由**内容亲和驱动**（数学/对话/新闻数据对其同域验证损失自匹配最优），**并非质量驱动**；而训练表中实测最优混合行相对均匀配比的降幅仅约 3%。三档收益（上界 12–17%、实测约 3%）表明：配比调节是**有限杠杆**，且与“质量”维度解耦——这印证了主链路把配比定位在质量分之下、作为第三层杠杆的建模选择。

5.4.3 配比–损失域迁移结构

对 1M 尺度 13 源域 $\times$ 17 损失域的系数矩阵做解释性分析（图 5.10）：**自域对齐**——每个损失域的“本域”源域系数全部为负（13/13，如 `ubuntu_irc` -7.6 、`dm_mathematics` -9.6 ），即混合中本域份额越高、该域验证损失越低，配比模型与“同域强化”的直觉完全一致；**跨域迁移**——最强负迁移对几乎都是自域对，说明配比的第一作用是自域强化而非跨域借力；**book 域**系数均值约 0（min -2.3 、max 0.7 ），对 17 个损失域中的 8 个有压低作用且无强副作用，是“广谱优质补充域”——这与域级质量分中 `book` 居首一致，并支撑问题三联合优化中配比向最高质量域（`book`）集中的结论。




图 5.9 处方最优配比 (30% 上限 + 正则): 预测损失相对均匀配比降 11.9%。




图 5.10 配比源域 × 损失域迁移系数热图 (1M 尺度, 负值 = 压低损失)。

表 5.2 七域域级质量分 (Q_{weighted} , 按样本加权)

域	book	arxiv	c4	commoncrawl	github	wikipedia	stackexchange
Q	0.631	0.486	0.429	0.408	0.386	0.365	0.339
n	171	18942	10000	9640	213752	10000	10000




图 5.11 七域域级质量分（左：加权质量分排序；右：TOPSIS 对照）。

5.5 求解结果

5.5.1 域级质量分

书域（Gutenberg 等长文、排版规范）质量最高，arxiv 次之；github 与 wikipedia 因包含大量代码与模板噪声而偏低，stackexchange 最低。该排序与“高质量预训练语料”的直觉一致，且为问题三的 Q_0 取值提供了域级依据。

域间差异的推断性检验（图 5.12）：对样本级 TOPSIS 质量分做 Kruskal–Wallis 检验（ $H = 1.5 \times 10^4$, $p < 10^{-300}$ ），拒绝七域同分布的零假设；两两 Mann–Whitney U 检验经 Bonferroni 校正（ $\alpha = 2.4 \times 10^{-3}$ ）后 **21/21 对全部显著**，其中 book 显著高于全部其余域（book 0.495 vs 次高 arxiv 0.378），stackexchange/c4/ commoncrawl 显著偏低——域间差异不仅是均值层面的，而且是统计上可识别的系统性差异；book 居首、低质域垫底的结论与主链路表 5.2 一致。（注：抽样口径中部域的次序与加权口径略有不同，属赋权口径差异。）

抽样规模收敛性（图 5.13）：在 90k 质量样本上固定全量权重，按比例 $f \in \{5\%, 10\%, 20\%, 40\%, 70\%, 100\%$ 对每域有放回重抽 30 次，检查域序稳定性。结果：**book 保持第 1 的概率在全部抽样比例下均为 1.00**（ $f = 5\%$ 时 book 仅约 9 条样本），重抽排序与全量排序的 Spearman 均值 ≥ 0.999 ——域级质量排序对抽样规模高度稳健，“book 居首、低质域垫底”的结论在极小样本下依然成立，抽样充分性核验通过（质量信号幅值大、信噪比高）。

域级质量分的解释力边界：对样本级 TOPSIS 质量分做单向方差分解，域间方差占比（ICC）仅约 0.047，但域主效应 $F(6, 81223) = 3990$ （ $p < 10^{-300}$ ，因 $n = 81k$ 而极度显著）。这说明：域间差异统计显著、排序稳定（见抽样收敛性与推断检验），但只解释质量分方差的约 5%——域内文档级差异（同一域内不同文档的质量离散，如 book 域内 $sd = 0.058$ ）远大于域间差异。据此，域级质量分定位为**第一层粗粒度筛选**（决定配比方向：book/arxiv 提高配比、commoncrawl 降低），文档级质量分 Q_i 定位为**第二层细粒度筛选**（域内删选低质文档）——两级筛选各有依据，与“配比在域级、质量分在文档级”的应用口径一致。

域内分布的形状差异（图 5.15）：逐文档质量分 Q_i 的域内分布形状差异巨大——book 左偏（偏度 -2.93 ），95% 的文档高于全域 75 分位（质量集中高位）；commoncrawl/c4 右偏长尾（偏度 $+2.37/+1.74$ ），高质尾（ $>$ 全域 75 分位）占比仅 4%/10%；arxiv 49%、wikipedia 30%、github 23%、stackexchange 20% 居中。含义：(1) 域内差异不仅大（v45 的 ICC），而且形状不同——book 近似“全员优质”，commoncrawl 是“少数优质 + 大量低质”；(2) commoncrawl/c4/github 的高质长尾就是第二层筛选的可挽救对象（过滤头寸），文档级




图 5.12 七域样本级质量分分布（箱线图，Kruskal-Wallis $p < 10^{-300}$ ）。




图 5.13 域级质量排序的抽样收敛性：book 在 5% 抽样下仍 100% 保持第 1。

Q_i 筛选在这些域内存在实质收益，与“域级粗筛 + 文档级细筛”的两级口径闭环。

文档级筛选的收益量化（图 5.16）：按 Q_i 对每域截尾低质 20% 文档，域平均质量提升（相对）：arxiv +5.1%、book +4.3%、github/stackexchange +3.7%、wikipedia +3.5%、commoncrawl +3.3%、c4 +2.7%。两处值得注意：(1) 提升全域有限（3%–5%），文档级筛选是锦上添花而非雪中送炭；(2) 提升最大的是 arxiv/book（分布宽 + 尾部有货），而非低质域——commoncrawl/c4 的底部文档贴近分数下限、可删部分本身很少。这与 v47（配比有限杠杆）、v45（域内方差仅 5%）相互印证，把“两级筛选”的收益预期校准到 3%–5% 的增量。

域画像的相似性结构（图 5.17）：把每域的 22 维指标均值当作“域画像”，其相关矩阵呈两极结构：**book** 画像独树一帜——与 github 相关仅 -0.02 （近乎正交）、与全部其他域 ≤ 0.5 （最高 arxiv 0.49）；而低质通用域 c4/commoncrawl/stackexchange/wikipedia 两两相关




图 5.14 域内质量分标准差（域内离散度；ICC=0.047，域间仅解释约 5% 方差）。




图 5.15 域内文档质量分布（重叠直方图）：book 左偏高位、commoncrawl 右偏长尾。

≥ 0.82 ，构成 **核心聚簇**；arxiv 居中（0.45–0.67）。含义：域序第一的 book 对应的是画像的 **独特性**（质量高 = 画像不同），而非同一质量轴的更高取值——与 v48 的 book 优势主要来自结构/格式族、v58 的分布形状差异互相咬合。

book 领先的指标族分解（图 5.18）：把加权标准化值 $V_{ij} = w_j X_{ij}$ 的域均值差按指标族可加分解，book 相对全域的加权分优势为 0.1441，其中**结构/格式族贡献 +0.178**（主导），语义模型分族 -0.013 与内容/主题族 -0.021 近零。逐指标 Top5（词数 +0.084、句数 +0.077、大写字母比例 +0.027、句读结尾 +0.015、unigram 熵 +0.009）全部为结构格式信号；commoncrawl 的负贡献则集中在大写比例（ -0.013 ）与广告类信号（ $ad_en = -0.007$ ）。这一分解说明：book 的领先主要来自 **长文档、规范句读、大写比例等结构性形式信号**，而非语义内容分——结构性信号是域级质量判别的统计主体。

指标体系的有效维度（图 5.19）：对 22 个指标做 PCA，累积方差 50%/80%/90% 分别只需 **3/8/11** 个主成分——指标体系冗余度高但非单维（PC1 仅解释 34.2%，PC1–6 累积




图 5.16 文档级筛选的质量提升曲线：全域 3%–5%（arxiv/book 相对最大）。




图 5.17 域画像层次聚类与相关矩阵：book 独树一帜、低质域聚簇。

74.3%)。载荷结构：PC1 是“内容质量”主成分（88% 载荷来自内容族，两族平均 | 载荷 | 0.230 vs 0.069）；格式洁净信息主要在 PC2/PC3（两族载荷互补 0.186/0.145 与 0.170/0.175）。含义：两族信息 **正交互补、缺一不可**——若只用内容族指标会丢掉 book 优势所在的独立信息轴（与 v48 的格式族主导互证），若只用格式族则会丢失 PC1 的主信息。

5.5.2 抽样/全量一致性验证

将 1M 抽样集与 A2/A3 扩展集合合并后重新聚合，arxiv 域抽样口径 0.481 对全量 0.486、github 0.386 对 0.386，偏差均小于 0.005，说明 22 指标评分在抽样集上训练、可安全迁移到全量扩展集，评分体系具有可迁移性。

5.6 小结

问题一建立了“预处理 → 组合赋权 → TOPSIS”的质量评分链，定义了双族冲突指数并给出对称截尾消解规则，得到 7 域质量分；进一步用岭回归刻画 17 域配比与 13 损失域的数量关系，并通过跨尺度系数收缩 ($\kappa = 0.314$) 揭示了配比效应随规模递减的规律。质




图 5.18 book 领先的指标族贡献分解：结构/格式族主导。




图 5.19 22 指标的有效维度（80%=8 维）与 PC1/PC2 载荷：两族互补。

量分 Q 与配比关系将作为问题二、三。

6 问题二的模型建立与求解

6.1 问题分析

问题二要求在经典标度律 $L(N, D)$ 基础上引入数据质量 Q , 建立广义标度律 $L(N, D, Q)$, 并利用 B 族数据估计参数、验证跨家族泛化、分析弹性与替代关系。数据侧: B1 为 Pythia 家族 1176 条训练轨迹 (拟合经典形式), B2 为 Cerebras 训练日志 (半合成, 做族外验证), B4/B5 为缩放基准与文献数据 (跨家族/文献验证), B6/B7 为 N - D - Q 半合成实验 (拟合广义形式), B8 为大规模外推补充 (结构对照), B10 为大模型基线 (极端规模外推验证)。

6.2 经典标度律

6.2.1 模型

经典标度律 (Kaplan–Hoffmann 形式):

$$L(N, D) = E + AN^{-\alpha} + BD^{-\beta}, \quad (6.6)$$

其中 E 为不可约误差, $AN^{-\alpha}$ 、 $BD^{-\beta}$ 分别刻画参数量与数据量的不足。对 B1 的 1176 条轨迹用带边界的最小二乘 (scipy least_squares) 拟合, 结果:

$$E = 1.690, \quad A = 0.354, \quad \alpha = 0.340, \quad B = 1.240, \quad \beta = 0.280, \quad R^2 = 0.999. \quad (6.7)$$

$\alpha = 0.34$ 、 $\beta = 0.28$ 与 Chinchilla 论文报告值高度一致, 说明 B1 数据忠实复现了真实训练缩放规律, 拟合质量极高。

6.2.2 跨家族与文献验证

不同家族 (Pythia/Cerebras/其他) 的验证集与词表不同, 绝对 Loss 存在不可比的常数偏移。为此定义家族偏移修正 R^2 :

$$R_{\text{off}}^2 = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i - \mu)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}, \quad \mu = \frac{1}{n} \sum_i (y_i - \hat{y}_i), \quad (6.8)$$

即先消除整体偏差再衡量形状拟合。验证结果:

表 6.3 经典标度律跨数据验证

数据	原始 R^2	偏移修正 R^2
B1 Pythia (拟合)	0.999	—
B2 Cerebras	-5.07	0.385
B4 缩放基准	0.605	0.830
B5 文献数据	0.731	0.733

B4/B5 的偏移修正 R^2 达 0.73–0.83, 说明标度律形状跨家族成立; Cerebras (半合成) 的 0.385 较低, 源于其合成数据与真实家族的系统性差异, 属预期现象, 但形状方向仍正确。

进一步做留一族交叉验证: 对 B4 中 12 个模型家族 (57 个规模点), 每次以其余 11 族拟合经典标度律、留出族验证 (偏移修正 R^2), 平均 $R^2 = 0.888$ (范围 0.338–0.997)。除 GPT2 (样本点稀疏, 仅 4 个) 外, 其余 10 个可验证家族中 9 个留出 $R^2 \geq 0.91$ (仅 Pythia 0.788 略低; Mistral 仅 1 个留出点、 R^2 不可计算); α, β 估计随留出族波动 ($\alpha \in [0.07, 0.17]$), 源于各家族 N - D 协同变化导致的标识识别 (identifiability) 问题, 但函数形式跨族稳健。该交叉验证排除了“标度律形状仅由单一家族支撑”的疑虑。




图 6.20 经典标度律在 B1 轨迹上的拟合与跨家族验证。

6.3 广义标度律

6.3.1 质量项的两种形式

为使质量维度可退化 ($Q = 1$ 时回到经典形式)，考察两种扩展：

$$\text{加性形式: } L = E + AN^{-a} + BD^{-b} + C(1 - Q)^g, \quad (6.9)$$

$$\text{交互形式: } L = E + AN^{-a} + BD^{-b} + C(1 - Q)^g D^{-d}, \quad (6.10)$$

交互形式允许质量损失项随数据量 D 衰减 ($d > 0$ 时)，物理含义为：数据量越充裕，质量不足的相对代价越低。

6.3.2 拟合结果

在 B6+B7 (810 条 N - D - Q 组合, $N \in [0.07, 12]B$, $D \in [10, 600]B$, $Q \in [0.1, 1.0]$) 上拟合：

对四种候选形式（加性、质量 $\times D^{-d}$ 、质量 $\times N^{-h}$ 、乘性因子）统一拟合后，**质量-参数量交互形式**拟合优度最高 ($R^2 = 0.979$ ，比原加性形式高 0.008)：质量缺口惩罚项 $C(1 - Q)^g N^{-h}$ 随参数量幂律衰减 ($h = 0.163$)，其物理含义是——**模型规模越大，对数据质量缺口的敏感性越低**（大模型能从海量参数中部分弥补低质数据的缺陷）。 $Q = 1$ 时该

表 6.4 广义标度律候选形式对比 (B6+B7)

形式	E	A	a	B	b	C	g	d	h	R^2
加性	1.507	0.534	0.281	1.323	0.292	0.362	0.991			0.9716
交互 (D)	1.551	0.534	0.281	1.251	0.310	0.445	0.991	0.045		0.9720
交互 (N)	1.640	0.404	0.305	1.323	0.292	0.356	0.991		0.163	0.9791
乘性	1.602	0.470	0.270	1.096	0.260	0.419	0.988			0.9784

项自动消失, 退化为经典标度律, 满足可退化性要求。乘性形式 $R^2 = 0.978$ 与交互 (N) 接近, 但不可退化至经典形式, 故最终选交互 (N) 为广义标度律:

$$L = E + AN^{-a} + BD^{-b} + C(1 - Q)^g N^{-h}. \quad (6.11)$$

留出交叉验证 (模型选择的严格检验): 为避免“形式越复杂越拟合”的过拟合风险, 对四种形式做 5 折 $\times$ 3 重复交叉验证, 报告留出折上的预测 RMSE (表 6.5)。加入质量项后留出 RMSE 下降 53% ($0.126 \rightarrow 0.060$), 交互 (N) 形式留出误差最低 (0.051), 且优于乘性 (0.052) 与加性 (0.060) ——所选形式在留出数据上同样最优, 非单纯样本内拟合。

表 6.5 标度律形式的留出交叉验证 (B6+B7, 5 折 $\times$ 3 重复)

形式	留出 RMSE	$\pm$ std	留出 R^2	$\pm$ std
经典 (无质量项)	0.1262	0.003	0.864	0.006
加性 (质量项)	0.0596	0.001	0.970	0.001
交互 (N)	0.0511	0.001	0.978	0.001
乘性	0.0519	0.001	0.977	0.001




图 6.21 标度律形式 5 折交叉验证的留出 RMSE 对比。

信息准则选择（图 6.22）：为避免复杂度偏好，补充 BIC/AIC 形式选择（ $n = 810$ ）。interaction_N 的 BIC 最优（-4813.73）；次优 multiplicative 的 $\Delta\text{BIC} = 20.36$ （ >10 ，决定性证据），其余形式 $\Delta\text{BIC} = 235\text{--}244$ 被决定性拒绝。信息准则与留出交叉验证结论一致：“质量-参数量交互”形式并非样本内过拟合，而是在惩罚复杂度后仍然胜出的模型。




图 6.22 六种形式的 BIC/AIC 选择：interaction_N 决定性胜出。

残差诊断（图 6.23）：所选 interaction_N 形式的残差与 $N/D/Q$ 三个输入的 Pearson 相关均 $|r| < 0.01$ （无系统遗漏结构）、偏度 -0.17（近对称）、残差标准差 0.0496——比加性形式（0.0577）低 **14%**， $|\square\square| > 2sd$ 的离群样本仅 43 条（5.3%）。残差干净无偏 + 交互项降低残差离散，为“质量-参数量交互”形式提供模型健康性证据，与 BIC 选择（v50）、留出 CV（v26）构成完整的模型检验链。




图 6.23 interaction_N 残差诊断：与 Q 无相关、分布近对称。

跨框架拟合稳定性（图 6.24）：为保证参数估计不依赖特定优化器实现，用六个相互独立的拟合框架在 B6+B7 上复算同一 interaction_N 形式——信赖域反射（TRF，主链路）、信赖域狗腿（dogbox）、Levenberg-Marquardt（LM）、L-BFGS-B、差分进化（DE，全局搜索）与 Adam（深度学习优化器，边界投影）。结果：**六框架收敛到同一最优**——残差平方和全部为 1.989752（ $R^2 = 0.979073$ ），8 个参数的最大相对极差仅 $2.4 \times 10^{-3}\%$ （ b, g, h 约 $2 \times 10^{-3}\%$ ， a, C 约 $10^{-4}\%$ ），810 个样本点上的预测最大跨框架差异仅 6.7×10^{-6} 。梯度类、

无导数全局类与深度学习优化器一致收敛到同一参数点，证明参数估计与拟合结论对求解框架数值上稳健；配合 BIC 选择 (v50)、留出 CV (v26) 与残差诊断 (v61)，形成完整的模型检验链。




图 6.24 六框架跨框架拟合对比：参数最大相对极差 $2.4 \times 10^{-3}\%$ ，预测差异 6.7×10^{-6} ， R^2 全部为 0.979073。

参数的跨形式一致性 (图 6.25)：六种形式独立拟合后，共享的规模弹性 a (N 指数) 均值 0.284、范围 [0.270, 0.305]、**CV 3.7%**； b (D 指数) 均值 0.290、范围 [0.260, 0.310]、**CV 5.1%**——跨形式高度稳定，弹性是数据的性质而非形式的产物；质量弹性 g 在 $(1-Q)^g$ 族均值 1.02 ([0.99, 1.13]，近线性衰减)。例外：**exponential_Q** 形式的 E 退化到下限 0 且 g 语义不同 (指数衰减系数 0.216)，与该形式最低的 R^2 (0.9715) 一致——形式选择只影响质量通道的机制，不改变规模通道的结论，与 BIC 选择 (v50) 互证。




图 6.25 六形式共享参数：a/b 跨形式稳定 (CV<6%)、 $(1-Q)^g$ 族 $g \approx 1$ 。

参数不确定性 (Bootstrap)：对交互 (N) 形式做 case bootstrap (300 次重抽， $n = 810$)，参数与弹性均给出 2.5–97.5 分位区间 (表 6.6，图 6.27)。质量缺口的规模衰减指数 $h = 0.163$ [0.142, 0.187] 与质量指数 $g = 0.992$ [0.921, 1.067] 均显著异于 0/1 退化边界；弹性区间表明质量弹性显著高于规模弹性： $|\varepsilon_Q| = 0.146$ [0.142, 0.151] vs $|\varepsilon_N| = 0.060$ [0.059, 0.061] (区间不交叠)。严格等价的参数节省 (保持损失不变) 为 0.216 [0.210, 0.224]B (一阶线性近似 0.289B 因忽略 N 的非线性而略高，正文统一采用一阶口径以与弹性定义一致)。




图 6.26 广义标度律在 B6+B7 数据上的拟合（质量-参数量交互形式， $R^2 = 0.979$ ）。

表 6.6 广义标度律参数 Bootstrap 区间（ $B = 300$ ，2.5/97.5 分位）

参数	中位数	下限	上限
h (质量 $\times N^{-h}$)	0.163	0.142	0.187
g	0.992	0.921	1.067
a	0.307	0.281	0.324
b	0.293	0.247	0.328
ε_N	-0.060	-0.061	-0.059
ε_D	-0.030	-0.032	-0.028
ε_Q	-0.146	-0.151	-0.142

6.3.3 B8 数据方向诊断与结构对照

B8 为大规模外推补充数据（含 calibrated 984 条与 extrapolated 720 条）。诊断发现 B8 的 Q 列与 B6/B7 方向相反：同一 N, D 组内 Q 与 Loss 的相关在 B6 中为 -0.925 （质量越高损失越低），在 B8 中为 $+0.984$ （质量越高损失越高）。这说明 B8 的半合成生成器采用了与 B6/B7 相反的“质量缺失度”口径，或 Loss 尺度不同，不能与 B6/B7 直接混用。因此将 B8 仅作结构对照：单独拟合（取 $Q' \rightarrow 1 - Q$ 映射后）加性/交互形式分别得到 $R^2 = 0.975$




图 6.27 广义标度律参数与弹性的 Bootstrap 置信区间。

与 0.984，函数形式同样成立，验证了广义标度律的函数形态在更大规模数据上依然适用，但绝对参数不可混用。这一数据口径核验体现了对半合成数据局限性的严谨处理。

参数级复核（图 6.28）：直接在 B8 原样（不映射）上拟合 *interaction N*，参数退化到边界： $E = 0.000$ 、 $C = 0.000$ （质量项被拟合器整体剔除）、 $g = 9.995$ （撞上界）， a 、 b 由 0.306/0.292 骤降至 0.140/0.124；且六种形式在 B8 原样上的 R^2 完全相同（0.274，均不含质量项）——说明 B8 原样的 Q 列对“质量越低损失越高”规律不携带任何信息，与组内相关 +0.984 的原始诊断互证。这构成“B8 不可直接混用”的形式化统计依据：直接拟合只会产生无质量的退化解。




图 6.28 B8 原样 vs B6+B7 的参数对比：B8 质量项退化（ $E = C = 0$ ， g 撞界）。

6.3.4 极端规模外推

在 B10（100B–10000B 大规模基线）上检验经典标度律外推，原始与偏移修正 R^2 均为 1.000，说明标度律在大规模区间保持形状，可放心用于问题三在 10^{19} – 10^{24} FLOPs 预算下的优化外推。

6.3.5 参数可辨识度（剖面似然）

对选定的交互 (N) 形式做剖面似然检验：固定其余参数于最优值、逐点扫描单个参数并记录剖面 R^2 ，由似然比准则 ($\chi^2_{0.90,1}$ 阈值) 给出 90% 剖面区间。结果表明：**质量交互指数 h 被数据良好识别**（90% 区间 $[0.160, 0.170]$ ，宽度仅 0.01），缺口幂 g 为 $[0.968, 0.995]$ ；而参数量指数 a 、数据量指数 b 的剖面似然较平坦（无阈值交叉），这与 B6+B7 中 N – D 协同变化导致的经典标识别问题一致（留一族交叉验证同样观察到 α 跨族波动）。该检验说明：本文新增的质量维度参数 (h, g) 估计可信，而经典规模指数的不确定性是标度律文献的固有现象，不影响结论方向。




图 6.29 关键参数的剖面似然曲线（红色虚线为 90% 似然比阈值）。

6.3.6 质量回报与规模交互（数值核实验）

固定数据量 $D = 300\text{B}$ 扫描质量 $Q \in [0.4, 1]$ 、参数量 $N \in \{0.1, \dots, 10^3\}\text{B}$ ，得到质量投资回报曲线（图 6.30）。三个核验结论：（i）质量全幅收益（ $Q: 0.4 \rightarrow 1.0$ 的 L 降幅）随 N 从 0.31 衰减至 0.07，即模型越大、质量缺口对损失的边际影响越小——正是交互 (N) 形式 N^{-h} 项的语义；（ii）数值微分得到的质量弹性 $|dL/dQ|$ 对 N 的对数–对数斜率恰为 $-\hat{h} = -0.163$ ，与拟合指数 $h = 0.163$ 完全吻合，构成对参数 h 的独立数值验证；（iii）质量从 0.4 提升到 0.6 的收益等价于模型可缩小倍数（参数节省）随 N 从 1.42 倍升至 2.48 倍——在参数回报更弱的大规模区，同等质量改进的相对杠杆更大。




图 6.30 质量投资回报曲线 ($D = 300B$): $L(Q)$ 相对 $L(Q = 1)$ 随 N 变化。

6.4 弹性与等价性分析

6.4.1 弹性

在基准点 $(N_0, D_0, Q_0) = (1.0B, 300B, 0.6)$ 用有限差分计算对数弹性 $\varepsilon_x = \partial \ln L / \partial \ln x$:

$$\varepsilon_N = -0.060, \quad \varepsilon_D = -0.030, \quad \varepsilon_Q = -0.146. \quad (6.12)$$

质量弹性显著大于参数量与数据量弹性（绝对值约为参数量的 2.4 倍、数据量的 4.9 倍），直观表明：在基准点附近，改善数据质量是比增加参数/数据更高效的能力提升途径——这为问题三的质量投入决策提供了定量依据。

质量-规模替代的等值面（图 6.32）：固定 $D = 300B$ ，画出 $L(N, Q)$ 等高线及“等损失等价轨迹”（保持 L 不变的 (N, Q) 组合）。等高线的局部切线斜率即替代率：基准点处 $dN/dQ = -2.88B/\text{单位 } Q$ （主链路梯度核算 $0.356/0.123$ ，每提升 0.1 质量可减少 0.288B 参数需求）；而沿轨迹向下， N 越小所需补偿越少（ N 的 $-a$ 与 $-h$ 幂的凸性），严格非线性等价于每 0.1 节省 0.216B（见 Bootstrap 节）。

替代率随规模的演化（图 6.33）：用隐函数定理 $dN/dQ = -L_Q/L_N$ 评估等损失面上替代率沿规模轴的分布：每 $+0.1Q$ 等价可减少的参数从 $N = 0.3B$ 处的 0.063B 上升至 $N = 1B$ 处的 0.243B（与等值面基准点一致）、 $N = 3B$ 处约 0.6B——替代率随规模近乎线性上升（比值 eq/N 约 0.21–0.25，缓慢增长）。含义：质量购买力的绝对等价参数随模型规模增大而增大（大模型下提升 0.1 质量节省更多参数），但相对份额（等价参数/当前规模）约 0.24 保持稳定——质量投入与规模投入的替代比率在大中小规模上同量级。

弹性排序对参考点的稳健性（图 6.34）：在 (N_0, D_0, Q_0) 网格（ $N_0 \in [0.7, 1.3]B$ 、 $D_0 \in [200, 400]B$ 、 $Q_0 \in [0.5, 0.7]$ ，共 175 点）上以相同有限差分口径重算弹性。结果： $|\varepsilon_Q| > |\varepsilon_N|$ 与 $|\varepsilon_Q| > |\varepsilon_D|$ 在全部 175 个参考点成立（占比 1.000）；比值 $|\varepsilon_Q/\varepsilon_N| \in [2.23, 2.62]$ （中位 2.42）、 $|\varepsilon_Q/\varepsilon_D| \in [4.14, 5.63]$ （中位 4.89）——“质量弹性最高、约为参数量 2.4 倍、数据量 4.9 倍”的结论不是单点结论，在参考点全域保持，为问题三质量投入决策提供了跨参考点稳健的定量依据。




图 6.31 基准点处三个维度的损失弹性对比（质量弹性最高）。




图 6.32 质量-规模替代等值面：等损失轨迹显示质量对参数的替代关系。




图 6.33 每 +0.1Q 等价减少的参数随规模的演化（近线性上升）。




图 6.34 175 个参考点上弹性分布与质量弹性相对优势比值。

6.4.2 等价性

定义“质量等价参数增量”：保持 L 不变， Q 提升 ΔQ 所需补偿的参数增量 ΔN ，由全微分 $\partial L / \partial Q \cdot \Delta Q + \partial L / \partial N \cdot \Delta N = 0$ 得：

$$\Delta N = \left| \frac{\partial L / \partial Q}{\partial L / \partial N} \right| \Delta Q. \quad (6.13)$$

在基准点处质量每提升 0.1 等价于增加 $\Delta N = 0.289B$ 参数（约 29% 相对增量），进一步说明质量杠杆的高效性。

6.5 小结

问题二完成了从经典标度律到广义标度律的推广：经典参数与文献一致 ($\alpha = 0.34, \beta = 0.28$)，跨家族偏移修正验证 $R^2 = 0.83$ ；对四种候选质量扩展形式统一拟合，选定**质量-参数量交互形式** $L = E + AN^{-a} + BD^{-b} + C(1-Q)^q N^{-h}$ 在 B6+B7 上 $R^2 = 0.979$ ， $Q = 1$ 可退化，其物理含义为“模型越大对质量缺口越不敏感”；弹性分析表明质量弹性最高（-0.146），

质量 0.1 等价于 0.289B 参数；并诊断出 B8 方向相反的数据口径问题，仅作结构对照。该广义标度律将作为问题三优化的目标函数。

7 问题三的建立与求解

7.1 问题分析

问题三在算力约束下联合优化参数量 N 、数据量 D 与数据质量 Q 。与前两问的继承关系：目标函数采用问题二的广义标度律（交互形式），质量基线 Q_0 取问题一的语料级典型质量（约 0.4）。决策变量中 N 、 D 、 Q 为连续优化量；配比 p 由问题一确定的域级质量加权平均进入 $Q = \sum_i p_i q_i$ ，不作为独立自由度（理由：配比调整不消耗算力、只影响 Q ，可视为已在 Q 中体现，且问题一已给出最优域质量结构）。成本方程按题意给定， L_{ctx} 外生并依据附件 C7 的 `max_position_embeddings` 取值。

7.2 优化模型

7.2.1 目标函数与约束

$$\min_{N,D,Q} L(N,D,Q) = E + AN^{-a} + BD^{-b} + C(1-Q)^g D^{-d} \quad (7.14)$$

$$\text{s.t. } C_{\text{train}} + C_Q + C_{\text{attn}} \leq C, \quad (7.15)$$

$$C_{\text{train}} = 6ND, \quad C_Q = D[g(Q) - g(Q_0)]_+, \quad C_{\text{attn}} = \eta N D L_{\text{ctx}}, \quad (7.16)$$

$$N \geq N_{\min}, \quad D \geq D_{\min}, \quad Q_0 \leq Q \leq 1. \quad (7.17)$$

其中参数量 N (B)、数据量 D (B) 取对数空间变量以改善数值性态；质量成本函数 $g(Q)$ 考虑三种形式（附录 B 参数）：

$$\begin{aligned} g_{\text{exp}}(Q) &= \gamma e^{\lambda Q} \quad (\gamma=10^7, \lambda=6.0), \\ g_{\text{pow}}(Q) &= \gamma Q^\lambda \quad (\gamma=5 \times 10^9, \lambda=4.0), \\ g_{\text{log}}(Q) &= \gamma \ln(1 + \lambda Q) \quad (\gamma=2 \times 10^9, \lambda=10.0). \end{aligned} \quad (7.18)$$

7.2.2 上下文长度临界点

注意力成本与训练成本之比为 $\eta L_{\text{ctx}}/6$ ，两者相等的临界长度为：

$$L_{\text{ctx}}^{\text{crit}} = \frac{6}{\eta} = \frac{6}{2 \times 10^{-4}} = 30000 \text{ tokens}. \quad (7.19)$$

该临界点有明确物理意义：当 $L_{\text{ctx}} > 30000$ 时，注意力开销将超过训练开销，长上下文成为算力消耗的主导因素之一。C7 数据中 `max_position_embeddings` 从 2048 到 131072 不等（中位数 4096），因此 $L_{\text{ctx}} = 30000$ 位于 C7 可行值区间内部，敏感度分析将在 $\{2048, 4096, 8192, 30000, 32768, 131072\}$ 上扫描。

7.2.3 求解算法

问题为带非线性约束的光滑优化，采用 SLSQP 多起点求解：对 (N, D, Q) 在对数参数空间随机生成 24 个初值，逐个做 SLSQP 迭代并取最优可行解。对结构性转移分析，在 $\log_{10} C \in [17, 26]$ 上以 0.05 步长扫描 181 个预算点，记录最优解与成本份额。

多初值稳健性诊断（图 7.35）：对三档预算显式跑 24 个独立随机初值并记录各自达到的目标值。结果：成功收敛的初值（13–17 个）全部落到同一最优（最优 = 中位 = 最差，散

布 0.0%，收敛初值落在最优 1% 邻域内的占比 100%，且与 *solve_opt* 结果逐位一致）——未收敛初值均为 SLSQP 在极端宽对数边界下的数值失败、未产生可行解，而非落入其他局部解；目标在可行域上具有良好的凸结构，主链路的最优解不依赖初值选择，多初值策略的稳健性得到量化验证。




图 7.35 SLSQP 多初值解族散布：三档预算成功收敛初值全部落到同一最优。

跨框架一致性核验（图 7.36）：为进一步排除“多初值收敛到同一局部陷阱”的可能，引入四种相互独立的求解框架交叉复算——主链路 SLSQP 多初值、无导数法 COBYLA、全局随机搜索差分进化（DE）与单纯同调全局优化（SHGO），在三档预算 × 三种质量成本形式的 9 个实例上独立求解并比较最优配置。结果：**9/9 实例四框架一致**——最优损失的最大相对偏差不超过 $2.6 \times 10^{-2}\%$ （其中 6/9 实例偏差小于 10^{-6} ），最优配置 (N^*, D^*, Q^*) 完全一致（最优质量分 Q^* 跨框架波动不超过 5.5×10^{-6} ）；特别是 DE 与 SHGO 两种**全局方法**独立复现了主链路 SLSQP 的最优解，证明该最优对初值与收敛算法均不敏感，确认为全局最优。作为对照，内点法 *trust-constr* 在 $Q^* = 1$ 的边界角点最优处数值失稳（高预算下部分初值求解失败，成功算例的最优损失偏离主链路最优达 7.5%）——这说明对“边界活跃集最优”类问题，活跃集法（SLSQP）配合多初值与全局方法交叉验证是必要且充分的求解策略。




图 7.36 五框架求解对比：SLSQP/COBYLA/DE/SHGO 在 9 实例上一致到 10^{-6} 量级（括号号为四框架最大相对偏差），*trust-constr* 内点法在边界角点最优处失稳。

7.3 结构性转移的定义与识别

定义（结构性转移）：设 $x^*(C) = (N^*, D^*, Q^*)(C)$ 为预算 C 下的最优配置，定义两类转移指标：

1. **质量激活：** Q^* 是否离开边界 Q_0 ，即 $\mathbf{1}[Q^* > Q_0 + \epsilon]$ 发生 $0 \rightarrow 1$ 翻转；
2. **成本主导成分：**训练/质量/注意力三项中份额最大的成分发生切换。

若存在预算 C^* 使上述任一指标在 C^* 两侧取值不同，则称系统在 C^* 处发生**结构性转移**（策略的质变，而非量的渐变）。**识别方法：**数值扫描得到份额曲线后，用符号变化检测指标翻转点，再用 KKT 条件（在最优解处检验各约束乘子的符号与互补松弛性）确认转移点的几何性质（ Q 是否处于边界）。

7.4 求解结果

7.4.1 三档预算最优配置

取 $L_{\text{ctx}} = 4096$ （C7 中位数附近）为基准，三档预算、三种成本函数的最优配置如下（份额为占总成本比例）：

表 7.7 三档预算最优配置（ $L_{\text{ctx}} = 4096$ ）

C	$g(Q)$	$N^*(B)$	$D^*(B)$	Q^*	L^*	训练份额	质量份额	注意力份额
10^{19}	指数	0.294	3.81	0.715	3.247	0.672	0.236	0.092
10^{19}	幂	0.298	3.94	0.597	3.287	0.704	0.199	0.096
10^{19}	对数	0.333	2.60	1.000	3.206	0.519	0.410	0.071
10^{22}	指数	5.84	228.6	1.000	2.146	0.801	0.090	0.109
10^{22}	幂	5.97	219.3	1.000	2.148	0.786	0.107	0.107
10^{22}	对数	5.49	256.4	1.000	2.142	0.844	0.040	0.115
10^{24}	指数	50.3	2882.6	1.000	1.891	0.870	0.011	0.119
10^{24}	幂	50.5	2865.8	1.000	1.891	0.868	0.014	0.118
10^{24}	对数	49.9	2925.5	1.000	1.891	0.876	0.005	0.120

三档预算均呈现“规模扩张主导”： N^* 约按 $C^{0.5}$ 量级增长（与 Chinchilla 计算最优分配一致）， D^* 同步扩张；质量维度在中低预算时是有效杠杆（ 10^{19} 量级质量份额 20%–41%），到 10^{22} 后 Q^* 饱和于 1，质量份额迅速萎缩（降至 4%–11%），新增预算全部转向规模。

预算规模经济：沿 $C \in [10^{18}, 10^{25}]$ 的预算阶梯求解最优损失，三种质量成本形式下 $\ln(L^* - E)$ 对 $\ln C$ 均呈严格线性（ $R^2 \approx 0.999$ ，斜率 -0.160 ，图 7.38）：**预算每翻倍，最优损失约下降 10.5%**，且该规律与质量成本假设无关（三种形式斜率仅差 0.002）。该弹性与纯规模解析一致（ $N \propto C^{0.49}$ 代入 AN^{-a} 得 $C^{-0.15}$ ），构成对整体优化模型的自洽性检验。

总损失口径的收益递减（图 7.39）：若用总损失 L^* （而非超额损失 $L^* - E$ ）度量， $\ln L^*$ 对 $\ln C$ 的斜率约 -0.047 （三种形式几乎相同，仅差 0.001），比超额口径的 -0.160 平缓得多——这是损失下限 E 的“地板效应”：预算翻倍时最优损失降幅从高预算前的 $\sim 10.5\%$ （超额口径）逐步收窄， 10^{19} – 10^{22} 总损失降 34%、 10^{22} – 10^{24} 仅再降 12%。结合转移带宽（v53）：质量通道的差异在时机（何时激活/饱和），不在总弹性——三种成本形式下“预算 $\rightarrow$ 损失”的总收益曲线几乎重合，印证预算规模经济规律对成本假设稳健。

最优解对参数不确定性的稳健性（图 7.40）：用 v33 的 Bootstrap 参数区间取 $a/C/g/h$ 的 2.5%/97.5% 角点（16 组 + 中位），在 $C = 10^{22}$ （exp 形式）重解联合优化：**全部角点的 $Q^* = 1.000$** （质量饱和对参数不确定完全稳健，与饱和预算 3.4×10^{20} 一致）； N^* 带宽 4.6–7.8B（中位 6.1B， $\pm 28\%$ ，来自规模弹性 a/h 的区间）； L^* 带宽 2.075–2.232（ $\pm 3.5\%$ ，




图 7.37 三档预算下三种质量成本函数的最优成本份额结构。




图 7.38 预算-最优损失的对数线性规律（三种质量成本形式）。

几乎不敏感)。含义：在质量饱和区，最优损失承诺对参数不确定性高度稳健， N^* 带宽可控——与 v54 的参数不确定性可忽略（7%–12%）相互印证。

上下文长度的二维核验（图 7.41）：把 $L_{ctx} \in \{0.5, 1, 2, 4, 8\}k$ 与预算阶梯 10^{18} – 10^{24} 合成二维响应面（exp 形式）： Q^* 在全部 L_{ctx} 下于 10^{18} 处开始激活（exp 形式 $Q^* = 0.468$ ，power/log 仍为 $Q_0 = 0.4$ ，与 exp 激活阈值 6.3×10^{17} 一致）； L^* 路径受 L_{ctx} 影响极小—— 10^{18} 处 3.907（0.5k） $\rightarrow$ 3.974（8k，+0.07）， 10^{24} 处 1.887 $\rightarrow$ 1.895（+0.008）。注意力成本




图 7.39 总损失口径的预算弹性：三形式几乎重合，低于超额口径斜率。




图 7.40 参数角点下的最优解： $Q^*=1$ 稳定、 L^* 带宽 $\pm 3.5\%$ 、 $N^* \pm 28\%$ 。

$\eta N D L_{ctx}$ 相对训练成本 $6ND$ 的占比为 $\eta L_{ctx}/6$ ($L_{ctx} = 0.5k$ 时约 2%、 $4k$ 时约 14%)，虽非可忽略，但注意力成本与训练成本同为 ND 的线性结构，主要改变训练-注意力份额分配 (L_{ctx} 敏感性数据中 $s_{train} : s_{attn}$ 由 0.752:0.051 移至 0.137:0.600) 而非规模路径；长上下文部署对算力最优配置的规模/数据路径影响在当前成本校准下可忽略，且该结论在预算阶梯上均匀成立（与 v9 的 L_{ctx} 敏感性一致）。

计算最优数据曲线 vs 实际前沿：纯规模 ($Q = Q_0$) 下由 KKT 均衡 $N^a/D^b = aA/(bB)$ 得数据最优曲线 $D^*(N) = 49.8 N^{1.046}$ (tokens/param 比约 50 并随 N 微增)。与 B4 十二族实际训练点对照 (图 7.42)：实际前沿模型普遍处于数据过量区——中位 $D/N = 214$ tokens/param，中位为理论同 N 值的 20.8 倍（如 LLaMA-65B 实际 175 vs 理论 60，约 2.9 倍），与“算力约束、数据充裕”的现实一致。自洽性检验：三档预算最优解的 (D, N) 在低预算时显著低于纯规模曲线 (10^{19} 处 -72%)——质量通道在低预算下替代数据；随预算增大逐渐收敛 (10^{24} 处仅 -5%)，与质量饱和后“规模主导”的结论一致。

$D^*(N)$ 参数的 Bootstrap 区间 (图 7.43)：对 B6+B7 做 300 次 case bootstrap, $D^*(N) = k N^\alpha$ 的指数 $\alpha = a/b$ ：点估计 0.963, 95% 区间 [0.802, 1.155]——Chinchilla 经验规则的线性斜率 1.0 落在区间内，数据最优曲线的近似线性关系成立；比例常数 k ：25.37 (区间




图 7.41 上下文长度 $\times$ 预算响应面： L^* 路径几乎不随 L_{ctx} 移动。




图 7.42 计算最优数据曲线 $D^*(N)$ 、Chinchilla 经验规则与 B4 实际训练点。

[22.2, 29.3]), 即 $N = 1B$ 处最优数据/参数比约 25 倍, 略高于 Chinchilla 经验规则 $D = 20N$ (20 不在 95% 区间内) —— 本数据口径下最优数据配比略偏向数据侧, 与 B4 实际训练点分布一致。

7.4.2 结构性转移点

预算扫描识别的转移点 (质量激活阈值) 如下:

三种成本函数下, Q 离开基线 Q_0 的预算阈值均落在 10^{18} 量级 (预算低于阈值时最优策略为纯规模扩张、质量不投入; 高于阈值时质量投入激活)。该阈值可解析解释: 质量激活条件为质量边际收益超过质量边际成本, 前者 $\sim C(1 - Q_0)^{g-1}N^{-h}$, 后者 $\sim g'(Q_0)D$, 两者交叉处即 C^* 。三档预算中 10^{19} 高于阈值、 $10^{22}/10^{24}$ 远高于阈值, 故都呈现质量投入




图 7.43 $D^*(N)$ 参数 Bootstrap: 指数 CI 含 1.0, 常数 CI 高于 $D = 20N$ 。

表 7.8 结构性转移点 ($L_{\text{ctx}} = 4096$)

成本函数	指数型	幂函数型	对数渐进型
Q 激活阈值 C^*	6.3×10^{17}	2.0×10^{18}	3.2×10^{18}
主导成本切换	无	无	训练 $\leftrightarrow$ 质量 ($3.2\text{--}5.0 \times 10^{18}$)

(前已述 10^{22} 起 $Q^* = 1$ 饱和)。对数渐进型成本在 $3.2 \times 10^{18}\text{--}5.0 \times 10^{18}$ 区间出现训练/质量主导的短暂切换，这是其高 Q 区增速放缓的直接体现；其余两型成本主导成分始终为训练——结构性转移主要表现为质量变量的边界-内点切换。

转移带宽 (图 7.44)：除“何时激活”外，“多快饱和”同样刻画转移结构。以 Q^* 跨越 $[0.52, 0.88]$ ($Q_0 + 0.2$ 、 $Q_0 + 0.8$ 的 Q 区间) 的预算跨度度量：指数型 1.52 个数量级 ($1.6 \times 10^{18}\text{--}5.3 \times 10^{19}$)，幂型 0.97 ($5.4 \times 10^{18}\text{--}5.0 \times 10^{19}$)，对数渐进型仅 0.38 ($1.3 \times 10^{18}\text{--}3.2 \times 10^{18}$)。带宽序 **exp** > **power** > **log**：指数/幂成本下质量通道有 1–1.5 个数量级的渐进过渡带（预算翻倍逐步提高质量投入），对数成本下质量通道 **几乎无过渡带**—— Q^* 在预算翻几倍内即从 0.52 跳到 0.88，与其低质量区成本饱和快的特征一致。带宽与附录 B 的激活/饱和特征量互证。

最优解族的全程轨迹 (图 7.46)：在 $C \in [10^{18}, 10^{25}]$ 上连续求解，得到 $Q^*(C)$ 的两阶段图景——**激活阶段** (Q 离开 Q_0) 由低 Q 边际成本决定：指数型边际 $6 \times 10^7 e^{6Q_0}$ 最小，故最早激活 (6.3×10^{17})；**饱和阶段** ($Q \rightarrow 1$) 由总成本增量 $\Delta g = g(1) - g(Q_0)$ 决定：对数型 $\Delta g = 1.58 \times 10^9$ 最小，故在 3.2×10^{18} 即饱和；指数型 $\Delta g = 3.9 \times 10^9$ 、幂型 $\Delta g = 4.9 \times 10^9$ 较大，分别到 1.8×10^{20} 与 8.9×10^{19} 才饱和。规模通道双对数斜率 $N^* \sim C^{0.46}$ (幂/指数型) 略低于纯规模理论的 $C^{1/2.046} \approx C^{0.49}$ ，差值正是被质量通道分流的预算。

7.4.3 解析核对：纯规模情形的 Chinchilla 式分配

在质量固定于基线 ($Q = Q_0$)、忽略质量成本的纯规模情形下，优化问题退化为 Chinchilla 型双变量分配。由拉格朗日乘子法 (KKT 条件) 可直接推出均衡条件：

$$\frac{\partial L}{\partial N} \bigg/ \frac{\partial L}{\partial D} = \frac{D}{N} \implies \frac{N^a}{D^b} = \frac{aA}{bB}, \quad (7.20)$$

即参数量与数据量的边际损失相等；联合预算约束 $(6 + \eta L_{\text{ctx}}) \times 10^{18} ND = C$ 即可解析解出 N^*, D^* (Chinchilla 式分配)。数值核对 ($L_{\text{ctx}} = 4096$)：数值解在超宽对数区间内与解析解同量级（差异源于 SLSQP 在宽边界下的收敛精度），解析式给出精确的规模分配基准： $N^* \propto C^{b/(a+b)}$ 、 $D^* \propto C^{a/(a+b)}$ ，即参数量按算力的 $b/(a+b) \approx 0.49$ 次方、数据量按




图 7.44 质量通道结构性转移的预算带宽 ($Q^* = 0.52 \rightarrow 0.88$)。




图 7.45 幂函数质量成本下最优成本份额随预算的结构性演变（竖线为三档预算）。

表 7.9 KKT 解析解与数值解对比（纯规模 $Q = Q_0$ ）

C	$N^*(\text{解析})$	$D^*(\text{解析})$	$N^*(\text{数值})$	$D^*(\text{数值})$	相对误差
10^{19}	0.246	5.96	0.226	6.48	8%
10^{22}	9.20	159.4	7.54	194.6	18%
10^{24}	102.9	1424.9	72.2	2031.7	30%




图 7.46 最优解族随预算轨迹：质量通道活跃区间由成本形式决定。

$a/(a+b) \approx 0.51$ 次方扩张——与三档预算数值结果（ N 每增 10^3 倍算力约增 $10^{1.5}$ 倍）一致，验证了“规模扩张主导”。

7.4.4 L_{ctx} 敏感性

在 C7 可行值上扫描（幂函数质量成本）：

表 7.10 L_{ctx} 敏感性（幂成本， $C = 10^{19}$ ）

L_{ctx}	$N^*(B)$	$D^*(B)$	Q^*	训练份额	注意力份额
2048	0.307	4.08	0.591	0.752	0.051
4096	0.298	3.94	0.597	0.704	0.096
8192	0.282	3.69	0.608	0.625	0.171
30000	0.226	2.86	0.653	0.388	0.388
32768	0.221	2.79	0.658	0.370	0.404
131072	0.137	1.67	0.764	0.137	0.600

L_{ctx} 越长，注意力份额越高、最优规模越小： L_{ctx} 从 2048 增至 131072， N^* 从 0.307B 降至 0.137B， D^* 从 4.08B 降至 1.67B，损失从 3.24 升至 3.38（未列出）。在临界点 $L_{\text{ctx}}^{\text{crit}} = 30000$ 处注意力份额恰好等于训练份额（0.388 vs 0.388），与解析结论 $\eta L_{\text{ctx}}/6 = 1$ 完全吻合，验证了数值求解的正确性。该结果的政策含义：长上下文模型在相同预算下必须以缩小模型规模为代价， 10^{19} 量级预算下 128k 上下文只能训练约 0.14B 参数的小模型。

7.4.5 配比-质量-算力联合优化

将问题一的 17 域语料配比向量 p 引入作为第三层决策变量：质量由配比内生决定 $Q = Q(p) = \sum_d p_d Q_d$ （ Q_d 为问题一域级质量分），目标与约束同前。该联合优化回答“在算力预算约束下，语料应如何配比”的问题。以 $C = 10^{22}$ 为例，最优解将配比几乎全部压向质量最高的小说域（ $Q_{\text{book}} = 0.631$ ）， $Q(p)$ 从均匀配比的 0.478 升至 0.631，损失从 2.276 降至 2.238（改善约 2%）；三档预算结论一致（ 10^{19} 档小说域占 74%）。两类重要发现：

1. **配比优化的天花板**： $Q(p)$ 受最高质量域上限约束（此处 $Q_{\text{book}} = 0.631$ ），仅靠重排配比无法达到 $Q = 1$ ；配比优化带来的损失改善（ $\sim 2\%$ ）远小于直接质量投资（ $Q \rightarrow 1$ 可再降损失至 2.148，改善约 4%）。这与弹性分析中“质量杠杆最有效”的结论一致，说明在质量维度上直接改进数据本身比调整配比更重要。
2. **数据配比现状偏离最优**：C 档实测配比的 $Q(p) = 0.457$ 甚至低于均匀配比（0.478），表明开源预训练语料的实际配比对质量维度几乎无偏置——这为“数据配比存在优化空间”提供了定量证据。




图 7.47 注意力开销份额随上下文长度的变化（红色虚线为临界点 30000）。




图 7.48 联合优化最优配比与域质量对比（ $C = 10^{22}$ ）：配比向最高质量域（小说）集中。

联合优化 vs 纯规模基线的增量收益：与“先定规模、后补质量”的顺序决策对照（图 7.49）：顺序策略在阶段 1 把预算全部投入训练与注意力（ $Q = Q_0$ ），阶段 2 已无质量预算余量，故退化为纯规模基线；联合优化提前为质量通道定价并预留预算，损失相对基线下降 0.8%–6.7%，其中 10^{22} 中预算档收益最大（6.4%， L : 2.148 vs 2.295）， 10^{24} 高预算档仍达 5.3%——质量通道的联合定价价值在全预算区间都为正，且不与“规模主导”矛盾（份额上规模仍占主导，收益来自质量对规模约束的松弛）。

7.4.6 上下文长度内生性

前述优化将 L_{ctx} 视为外生参数。本步将其提升为决策变量，并以 C7 架构元数据（40 个开源模型）拟合上下文能力收益曲线： $\ln S = 0.367 + 0.252 \ln N + 0.197 \ln L_{ctx}$ （ $R^2 = 0.535$ ），即上下文长度弹性 0.197（约等于参数量弹性的一半）。将收益项 $w \cdot 0.197 \ln L_{ctx}$ 加入目标（ w 为收益权重）后联合优化：




图 7.49 联合优化 vs 纯规模基线的最优损失（顺序决策陷阱：质量需预算预留）。

- $w = 0$ （纯损失口径）：最优 L_{ctx} 退到下限 512，与“ L_{ctx} 越长损失越高”的结论一致；
- $w = 1$ （实证收益口径）： $C = 10^{22}$ 时最优 L_{ctx} 直达架构上限 131072（ $w \geq 0.5$ 时已饱和），注意力份额升至 77%；
- 权衡本质：长上下文以训练损失为代价换取能力收益——联合优化比固定 4096 的纯损失高 5.9%，但总目标（损失减收益）更优。




图 7.50 最优上下文长度与收益权重 w 的平衡（ $C = 10^{22}$ ）。

7.4.7 最优性验证与边际价值分析

对最优分配做两层“最后一美元”验证（预算 10^{22} 、幂成本）。第一层：在最优解处把总预算的 1% 从通道 i 转移到通道 j 后重新优化，得到两两边际流失值矩阵（表 7.11）。所有单向转移的 $dL > 0$ ，证明最优分配是分配单纯形内部的严格局部极小；其中训练 $\leftrightarrow$ 质量的转移边际损失最小（每 1% 预算 $dL \approx 0.02\text{--}0.09$ ），而从注意力通道转出预算的边际损失最大（0.32–2.25）——注意力份额在边际上最“锁定”，训练与质量通道则高度可替代。

表 7.11 两两转移边际流失值矩阵（每转 1% 总预算的 dL ，行 $\rightarrow$ 列）

10^{22}	$\rightarrow$ 训练	$\rightarrow$ 质量	$\rightarrow$ 注意力
从训练	—	0.024	0.091
从质量	0.092	—	0.092
从注意力	0.687	0.628	—

第二层：总预算追加 5% 且只能投向单一通道时，各通道回收的整体最优改善份额—— 10^{19} 档质量通道回收 95%、 10^{22} 档 21%、 10^{24} 档约 0%：质量通道的追加投资价值随预算规模递减，低预算下“先买质量”、高预算下“规模主导”，与最优配置中 s_Q 份额（0.236 $\rightarrow$ 0.107 $\rightarrow$ 0.014）的收缩一致。响应面（图 7.51）显示损失面在最优分配处沿训练–质量方向平缓、沿注意力方向陡峭，直观印证上述边际结构。




图 7.51 三通道分配响应面（ $C = 10^{22}$ ，幂成本；蓝点为全局最优分配）。

7.5 与真实训练点的闭环对照

把问题二/三的模型链放回真实数据检验：对 B4 中 12 族 57 个收敛的实际训练点 (N, D) ，以其真实训练算力 $C_{\text{real}} = 6ND$ 为横轴，考察实际参数量 N 相对本模型最优轨迹 $N^*(C)$ 的位置（图 7.52）。最优轨迹在 $\log_{10} C \in [17, 26]$ 上由主链路求解器生成（幂成本），

对数-对数斜率 0.463，与论文“ $N^* \sim C^{0.46}$ ”及实际模型云的 OLS 斜率 0.490 高度一致。结果：

- 四问闭环成立：实际训练点的对数规模与轨迹预测相关 $r = 0.92$ (Pearson 0.919 / Spearman 0.926)；中位绝对偏差 0.36 dex（四分位 0.21–0.51），72% 的点落在 ± 0.5 dex（约 3 倍参数量）以内；
- 优于经典规则：同一批点相对纯 Chinchilla 规则 ($D = 20N$ ，等效 $N \sim C^{0.5}$) 的中位绝对偏差为 0.52 dex——本模型考虑质量成本与注意力开销的最优轨迹比教科书规则贴合真实训练实践约 30% 更好；
- 残余偏差有经济含义：偏差符号高度不对称——89.5% 的真实模型处于参数偏小、数据相对充裕一侧 ($N < N^*$ ，中位偏差 -0.36 dex)，与 v24 观测的“实际训练普遍数据过量”一致，即业界实际在算力约束下更偏好把数据喂饱而非最优参数量——本模型的配置建议（高预算转向质量与规模）恰好是对这一实践偏差的修正。




图 7.52 闭环对照：P3 最优轨迹与 B4 实际训练点（左）；偏差分布（右）。中位偏差 0.36 dex，优于 Chinchilla 规则 30%。

7.6 小结

问题三建立了三成本项联合优化模型，得到三档预算最优配置与结构性转移点： Q 激活阈值约 10^{18} 量级（三种成本函数一致）， 10^{22} 起质量饱和，新增预算转向规模； L_{ctx} 临界点 30000 的注意力-训练份额相等得到数值验证。配比-质量-算力联合优化进一步表明：语料配比应向高质量域倾斜，但配比杠杆有限（ $\sim 2\%$ ），直接质量投资才是主导途径。上下文长度内生性（收益弹性 0.197 来自 C7 数据）显示：最优 L_{ctx} 在纯损失口径下取下限、在实证收益口径下取架构上限——上下文长度是“能力换损失”的权衡决策，其最优值取决于收益权重。

8 问题四的模型建立与求解

8.1 问题分析

问题四要求：（1）基于附件 C 把开源模型能力提升分解为规模扩张与非规模技术进步的贡献；（2）在算力增长放缓情景下预测未来 12/24 个月能力前沿并给不确定区间；（3）完成至少一项基于 C8 的逐任务聚合分析。数据侧：C1/C2 为排行榜（4576 条，6 维平均分 + 参数量 + 提交日期 + 许可证），C3 为扩展时序（2019–2025），C4 为 Epoch 模型库（含算力、参数、开源权重标记），C5/C6 为 Loss-Benchmark 桥接，C7 为架构元数据，C8 为逐任务明细。

8.2 综合能力度量与数据口径

能力度量：采用 C1 排行榜 6 维平均分 $S \in [0, 100]$ (IFEval、BBH、MATH-Lvl5、GPQA、MUSR、MMLU-Pro 的平均)。该指标覆盖指令遵循、推理、数学、科学问答与多步推理，作为综合能力代理变量。

开源筛选口径：以 C1 的 Hub License 含开源许可词 (apache/mit/bsd/llama/gemma/cc-by 等) 为主判据，并交叉核对 C4 的 “Open model weights?” 标记；筛选出开源模型 2496/4564 条，后续前沿分析仅用开源子集，避免闭源模型（如 GPT 系列）的能力虚高与数据泄露。

开源子集对全量前沿的近似性核验（图 8.53）：按季度对比开源前沿（开源行平均分最大值）与全量前沿：2024Q2 比值为 0.87，2024Q3 与 2025Q1 开源模型即为全量领跑者（比值 1.00），2024Q4 为 0.91——四个季度中两个季度开源前沿追平全量前沿，平均比值约 0.95。开源子集作为“前沿代表”的近似误差有限，且未系统性低估；这一核验也表明开源策略（开放权重生态）在能力前沿上具备持续竞争力。




图 8.53 开源 vs 全量能力前沿：开源在 2024Q3/2025Q1 追平全量领跑。

差距的规模段分解（图 8.54）：把开/闭源差距按参数规模分桶，中位分比值 (open/closed)：0.3–1B 段 0.93→0.89（开源落后约 10%）；1–3B 段 0.79→1.13（开源反超）；3–10B 段长期持平（约 1.00）；10–30B 段 1.35→0.82→1.07（波动后趋平）；30–100B 段 0.88→0.98（追赶中，样本较稀）。**开源追赶分规模段：**中段（1–10B）已基本完成/接近，两端（最小端与头部大模型）仍落后约 10%——v38 的平均比值 0.95 在此分解为“中段持平 + 两端滞后”的结构。

开源前沿的家族竞争动态（图 8.55）：按季度识别开源领跑家族：2024Q2 为 Llama (38.7)，Q3 与 2025Q1 由其他家族领跑 (51.2/47.2，Qwen 连续居于次席)，Q4 为 Qwen (47.5)。前 5 高分模型家族的 HHI 从 2024Q2 的 1.00（单家垄断）降至 Q3–Q4 的 0.52、2025Q1 的 0.68，季度内活跃家族数 9–11——开源前沿的竞争从“一家独大”走向“多家族并立”，且 Qwen 持续占据领跑梯队，家族更替快于单一模型的换代周期。

追赶时间的外推预测（图 8.56）：v42 给出的是历史轮替（领跑身份季度间更迭），这里用 2025-03 家族 90 分位与对数线性增速做前向外推：领跑者为 Qwen (43.1，月增速 +0.057)；仅“other”聚合类 (41.9，差距 3%) 预计约 6 个月追平、Mistral (38.1) 需约 137 个月（11 年，仅略快）；Phi (39.9)、Gemma (21.6) 增速不足，Llama (30.5) 月增速仅




图 8.54 开源-闭源差距的规模段分解：中段持平、两端滞后约 10%。




图 8.55 开源前沿家族竞争：领跑家族轮替与 top5 集中度（HHI）。

+0.004（年化 +0.04，近乎停滞）、Yi（12.7）甚至负增长（-1.39/年），均判定为“永不”收敛（当前增速差持续）。合起来：近期多强轮替（v42），外推下收敛到 Qwen 单极 + 其余固定差距——增速结构比领跑身份更能预示格局走向。（注意：90 分位增速含发布节奏噪声，“永不”指当前增速差延续的推演。）

时间轴口径：以 C1 的提交日期（Submission Date）作为年份依据；C3 的历史前沿（2019–2021）作为补充背景，取累计最大值以保证前沿单调不降（2020 年出现 50.0 的孤立高值、2021 回落，属半合成扩展数据，取累计口径规避该噪声）。

8.3 前沿能力模型

对开源模型样本建立 90% 分位数回归：

$$\ln S = c + b_N \ln N + b_T t, \quad (8.21)$$




图 8.56 家族追赶时间：仅 other 可短期追平，Llama 近乎停滞。

其中 t 为以 2022 年为 0 的年份。分位数回归（线性规划形式，Koenker–Bassett 精确解）对前沿点稳健，比均值回归更能刻画“能力前沿”。拟合结果（ $n = 2493$ ）：

$$c = 2.481, \quad b_N = 0.364, \quad b_T = 0.089. \quad (8.22)$$

解释： $b_N = 0.364$ 表示参数每翻倍、前沿平均分（对数尺度）提升 $\ln 2 \times 0.364 \approx 0.252$ ，对应水平增幅约 28.7%； $b_T = 0.089$ 表示即使参数不变，每年前沿整体上移约 9%——这就是非规模技术进步（算法、对齐、数据组织、工程优化）的量化体现。作为对照，普通最小二乘会得到 $b_T = 0.20$ （高估技术增速），Huber 稳健回归 $b_T = 0.21$ ，均因受大量非前沿样本拖累而失真；分位数回归专门追踪前沿点，取值最可信。对参数做 300 次样本自助（在 $\tau = 0.9$ 的线性规划分位数回归上重抽）得 90% 置信区间： $b_N \in [0.347, 0.378]$ 、 $b_T \in [0.068, 0.103]$ ，均显著异于 0；对应规模贡献占比区间约为 81%–87%，“规模主导”结论在参数不确定性下稳健。

跨框架一致性核验（图 8.57）：为保证分位数前沿结论不依赖统计实现，用五个相互独立的框架复算同一 $\tau = 0.9$ 回归——线性规划精确解（HiGHS，主链路）、statsmodels QuantReg、sklearn QuantileRegressor（ $\alpha = 0$ ）、L-BFGS-B 直接极小化 pinball 损失与 Adam 梯度下降。结果：**五框架复现同一系数**—— $c_0 = 2.481$ 、 $b_N = 0.364$ 、 $b_T = 0.089$ （相对极差： c_0 为 $4 \times 10^{-3}\%$ 、 b_N 为 $2 \times 10^{-2}\%$ 、 b_T 为 $3 \times 10^{-1}\%$ ——后者来自 Adam 梯度下降在有限步数下的微小未收敛，其余四框架逐位一致），pinball 目标值在 LP/statsmodels/sklearn/L-BFGS-B 四框架一致到 6 位小数（135.95035；Adam 相差 $\leq 2 \times 10^{-3}$ ）， $n = 2493$ 个样本上的预测最大跨框架差异仅 1.0×10^{-3} 。代入增长核算式 (8.23)（ $g_N = 1.251$ ），五个框架给出的规模贡献占比全部为 83.66%（差异 $\leq 4 \times 10^{-4}$ ）。跨 scipy/statsmodels/sklearn/torch 四个统计生态的独立实现收敛到同一前沿，证明前沿系数与规模/非规模分解对估计器实现数值稳健。

分位数族一致性（图 8.58）：将五框架交叉验证扩展到分位数族 $\tau \in \{0.5, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.99\}$ 。结果：**框架无关性在整族成立**——每个 τ 上五框架系数最大相对极差 $b_N \leq 1.3 \times 10^{-1}\%$ 、 $b_T \leq 1.9\%$ （后者主要来自 Adam 在 $\tau = 0.99$ 的有限步数未收敛；剔除 Adam 后，LP/statsmodels/sklearn/L-BFGS-B 四框架在每个 τ 上高度一致， b_N 极差 $\leq 1.2 \times 10^{-4}$ 、 b_T 极差 $\leq 0.6\%$ ）。系数随 τ 的结构具有明确含义：

- b_T 自 $\tau \geq 0.8$ 起**单调递减**（ $0.177 \rightarrow 0.089 \rightarrow 0.044$ ； $\tau = 0.5/0.7$ 更高，为 0.248）：分位越低、时间趋势越强——中分位模型主要以时间追赶，而 0.9 分位前沿的进步更依赖规




图 8.57 五框架分位数回归交叉验证：系数与规模贡献占比（83.7%）跨框架一致。

模扩张 ($b_N = 0.364$)，0.99 分位的时间趋势趋近于 0 (0.044)，顶级模型的进步几乎完全由规模驱动；

- b_N 在 $\tau \leq 0.8$ 缓升 (0.366 $\rightarrow$ 0.372) 后回落 (0.340 $\rightarrow$ 0.279)：极端尾部 (0.95/0.99) 的规模回报趋于饱和，参数弹性下降，与问题四“前沿能力向硬推理迁移、大桶能力饱和”的任务侧观测互证；
- $\tau = 0.9$ 的选取位于 b_T 单调递减的稳健中段、 b_N 峰后回落之前，非极端选取；代入增长核算后，规模贡献占比随 τ 单调上升：64.9% $\rightarrow$ 65.0% $\rightarrow$ 72.5% $\rightarrow$ 83.7% $\rightarrow$ 85.4% $\rightarrow$ 88.8% ($\tau = 0.5-0.99$)——分位越高、时间趋势越小，前沿越由规模驱动；“规模主导”在 $\tau \geq 0.8$ 的整个前沿区间（占比 $\geq 72.5\%$ ）恒成立且单调递增。




图 8.58 分位数族 $\times$ 五框架：每个 τ 上五框架一致； b_T 随 τ 单调递减、 b_N 峰后回落。

8.4 规模/非规模贡献分解

增长核算：前沿能力的年增速可分解为：

$$\frac{d \ln S}{dt} = \underbrace{b_N g_N}_{\text{规模贡献}} + \underbrace{b_T}_{\text{非规模技术贡献}}, \quad (8.23)$$

其中 $g_N = d \ln N / dt$ 为开源模型参数量对数年增速。由 C4 开源模型按年份 90% 分位参数量拟合 $\ln N = \text{const} + g_N t$ 得 $g_N = 1.251$ （约为每年 3.5 倍）。代入得：

$$\text{规模贡献} = b_N g_N = 0.456 \text{ (83.7\%)}, \quad \text{非规模技术贡献} = b_T = 0.089 \text{ (16.3\%)}. \quad (8.24)$$

结论：过去数年开源模型前沿能力的提升约 84% 来自规模扩张（更大参数量），约 16% 来自非规模技术进步。这一分解表明，即便算力增长放缓（参数量增速减半），非规模技术进步仍能维持约 0.089/年的底线增速——这是预测情景构建的关键。

8.5 前沿预测（12/24 个月）

8.5.1 情景设定

- **基准点**: 2025 年分位数前沿水平 $\hat{S}_{2025} = 41.6$ (对应 90% 分位参数约 14.7B, $\ln N = 2.69$)，由 (8.22) 代入 $t = 3$ 得到；
- **基础情景**: 参数量增速延续历史 $g_N = 1.251$ ；
- **算力放缓情景**: 参数量增速减半 $g_N = 0.626$ (模拟算力供给受限、摩尔定律放缓)；
- **不确定性**: 对前沿外推噪声 ($\sigma = 0.12$, 由残差标准差校准) 自助采样 800 次, 取 10%/90% 分位为置信区间。

8.5.2 预测结果

表 8.12 开源模型能力前沿预测（S：6 维平均分）

时间	预测中位	基础情景 90% 区间		算力放缓情景 90% 区间
2026.0（12 个月）	71.7	[61.5, 83.4]	57.1	[48.4, 66.7]
2027.0（24 个月）	123.9	[105.0, 142.3]	78.6	[67.7, 92.3]

基础情景下 12 个月前沿平均分约从 41.6 升至 71.7 (+72%)、24 个月升至 123.9 (+198%)；放缓情景下分别为 57.1 (+37%) 与 78.6 (+89%)。放缓情景与基础情景的差距随预测期扩大：24 个月时放缓情景比基础情景低约 45 分，凸显算力供给对前沿演进速度的显著约束。两个情景的 90% 区间随预测期变宽，反映了外推不确定性的累积。

预测不确定性的来源分解（图 8.59）：用全方差定律把预测区间方差分解为三个来源——残差 ε （报告 CI 校准 $\sigma = 0.12$ ）、参数不确定性 (b_N, b_T, c 的 Bootstrap 区间)、增速假设 g_N 情景 (0.4–1.6)。12 个月：残差 42.6%、参数 11.8%、 g_N 46.1%；24 个月：残差 17.2%、参数 7.3%、 g_N **77.6%**—— g_N 情景是长周期预测不确定性的主导来源，其贡献随预测期扩大 ($\ln N$ 增长项 $g_N h/12$ 的放大效应)，与 g_N 敏感性分析的 $\pm 75\%$ (24 个月) 互证；残差在 12 个月口径下与 g_N 相当，参数不确定性全程可忽略 (约 7–12%)。若改用全样本 QR90 原始残差 ($\sigma = 0.481$)，残差占比升至 78%–92%——残差份额依赖校准口径，但 g_N 主导长周期不确定性的定性结论在两种口径下均成立。

能力目标的算力落地换算（图 8.60）：把 P4 的前沿模型（QR90 反解 N ）与 v24 的数据最优曲线 ($D^*(N) = 49.8N^{1.046}$) 串成“能力目标 → 训练算力 → 工程规模”的决策换算器（2025 年，整数年口径）： $S = 70$ 需 $N \approx 62\text{B}$ 、 1.4×10^{24} FLOP (H100 ≈ 1.6 万卡天)； $S = 90$ 需 123B、 5.7×10^{24} (≈ 6.6 万卡天)； $S = 120$ 需 271B、 2.8×10^{25} (≈ 33 万卡天)； $S = 150$ 需 501B、 1.0×10^{26} (≈ 116 万卡天)—— S 从 60 到 150 跨越约 3 个数量级。作为对照，P3 联合优化在 $C = 10^{22}$ 预算下的最优解 ($N^* \approx 6\text{B}$) 对应训练算力 8.75×10^{21} FLOP。**说明**： D^* 曲线为理论最优（数据充足假设）， C_{train} 不含质量/注意力成本，H100 取理想吞吐，因此本表给出的是下界量级而非精确预算；其价值在于把 P2 标度律、P3 优化、P4 预测串联为可直接使用的预算决策接口。

规模–时间的等能力线（图 8.61）：由 QR90 得 $\partial \ln N / \partial t = -b_T / b_N = -0.245$ ——在能力前沿上时间与规模可互换：每多等 1 年，达到同一能力所需的参数量可减少约 **22%**（或提前 1 年需支付约 28% 的参数溢价）。等能力线族 ($S \in \{60, \dots, 100\}$) 给出“算力约束下的时间折现”：算力受限者可通过等待降低参数需求 (–22%/年)，追赶进度者需提前投入




图 8.59 前沿预测不确定性的来源分解 (12M/24M)。




图 8.60 能力目标 → 训练算力 (对数轴)：S=90 约需 6.6 万卡天。

换取规模溢价。与算力落地换算 (v68) 配合，构成“能力目标 → 预算 × 时间”的完整决策面。

增速假设敏感性 (图 8.62)：预测的核心外生假设是参数量年均对数增速 g_N (基准 1.251)。在 $g_N \in [0.4, 1.6]$ 内扫描得到：12 个月前沿在 52.8–81.7 之间 (相对基准 $\pm 40\%$)，24 个月在 66.8–160.0 之间 ($\pm 75\%$)——预测期越长，对 g_N 的敏感度越高，且该敏感度远超分解口径 (tau 0.8/0.9) 与自助采样带来的不确定性。这为“双情景 + 区间”的必要性提供了最直接的理由： g_N 假设本身的偏离是预测不确定性的最大来源。

历史回测 (验证外推口径)：用截至 y_0 年的数据拟合分位数回归并外推下一年/下两年的前沿，回测结果 (表 8.13) 显示：从 2023 或 2024 截断外推 2024/2025 前沿均系统性高估 (+105%~+276%)，因为断点前的技术增速 (滚动窗口首窗 b_T 曾高达约 1.1/年) 不能延




图 8.61 规模-时间等能力线：等 1 年少用 22% 参数（斜率 -0.245 ）。




图 8.62 前沿预测对参数量增速假设 g_N 的敏感性（12/24 个月）。

续——2024 下半年起前沿增速结构性放缓（见灵敏度节 Chow 检验）。该回测直接支持正文做法：预测必须使用包含断点后样本的全样本分位数回归（ $b_T = 0.089$ ），并对放缓情景单独建模。

年度前沿增速（减速的逐年证据）：合并历史前沿与排行榜开源行，逐年前沿 S 为 35.0（2022）→ 35.0（2023）→ 51.2（2024）→ 47.2（2025）。年度对数增速 $\Delta \ln S$ ：2024 年为 +0.381（+46%），2025 年转负（-0.082，-7.8%）；即前沿增速在 2024–2025 出现 **增速反转**（2022–2024 平均 $b_T = 0.191/\text{年}$ vs 2025 年 $-0.082/\text{年}$ ）。需要说明：2025 年样本仅含前三季度（排行榜更新至 2025-03），年度最大值口径对样本时长敏感，因此该表与放缓情景（ b_T 减半）互为印证而非绝对倒退的断言——与 Chow 断点检验（2024.5）方向一致。

表 8.13 前沿预测的历史回测：截至 y_0 外推与 2024/2025 实际前沿对照

y_0	预测目标	预测 S	实际（数据口径）	误差
2023	2024	70.9	34.6	+105%
2023	2025	152.0	40.4	+276%
2024	2025	102.0	40.4	+152%

能力构成的演化（图 8.63）：按任务拆分前沿（2024-06 至 2025-03 开放行月度最大值），年化对数增速排序为 **MATH +0.89**、MUSR +0.54、GPQA +0.45、BBH +0.32、MMLU-PRO +0.20、**IFEval +0.03**（近饱和）——数学/科学推理类任务增长最快，指令跟随与百科知识类接近饱和。前沿的能力构成正从“通用知识 + 指令跟随”向“硬推理”迁移，说明非规模技术进步主要落在推理能力上（与时间通道 b_T 的分解一致），也为“推理-成本权衡”场景提供了任务层面的微观依据。




图 8.63 分任务能力前沿：推理类（MATH/GPQA/MUSR）增长快于知识/指令类。

规模分桶的增速梯度（图 8.64）：从任务维度转到 **规模维度**，把开放模型按参数分 5 桶，拟合各桶 90 分位分的年化增速：0.3–1B +5.61、1–3B +3.56、3–10B +4.85、10–30B +9.46（最快）、30–100B +3.09（最慢）。梯度**非单调**：10–30B 的“甜点区”前沿进步最快（该规模段在窗口内集中发布且质量快速爬升），30–100B 头部大模型基数高、边际放缓最明显，小桶（0.3–1B）亦有较快进步（技术下放/蒸馏）。任务侧（v44）与规模侧（本段）合起来构成前沿演进的**完整画像**：能力向硬推理迁移 + 中大规模段进步最快。

任务 × 规模二维增速（图 8.65）：把任务维度（v44）与规模维度（v55）合成热图（各桶 90 分位年化增速）：MATH 全域最快且在 1–3B（+2.52）与 10–30B（+2.45）**双峰**；GPQA 峰值在 10–30B（+1.27）但 3–10B 近零（+0.02）；10–30B 在 6 个任务中 5 个增速领先或次高（呼应 v55 甜点区）；30–100B 普遍放缓（除 MATH +1.13）；0.3–1B 推理类快速（MATH +1.26/GPQA +0.56）但 MUSR -0.72 下滑；IFEval 在 1–3B +0.93、大桶饱和（-0.03）。推理增速的规模分布呈**双峰**（技术下放 + 中大规模优化），任务侧与规模侧交叉验证，构成能力 × 规模的完整二维画像。

分层演进：分化还是普惠（图 8.66）：按分位层（p50/p75/p90）比较年化增速。全域：p50 +0.30、p75 +0.69、p90 +0.62，p90/p50 比 **2.04**——顶层增速约为中位的两倍，顶层分




图 8.64 规模分桶的前沿年化增速：10–30B 甜点区最快，30–100B 最慢。




图 8.65 任务 × 规模二维前沿增速：MATH/GPQA 在 1–3B 与 10–30B 双峰。

化（能力进步集中在头部）。但按规模段看，段内是普惠式提升：1–3B 段 $p_{50} +0.59$ 快于 $p_{90} +0.30$ （比 0.50），10–30B 段 $p_{50} +1.04$ 也快于 $p_{90} +0.79$ （比 0.76）。综合含义：全域分化主要来自规模段间差距扩大（中段整体被抬升 + 头部大模型独享），段内各层同步进步——与 v59 两端滞后、v55 甜点区相互印证，“普惠与分化并存”。

滚动窗口参数核验（图 8.67）：以月度精度时间轴 t 对四个截止窗口（2024-06 至 2025-03）滚动拟合 QR90。规模弹性 b_N 随窗口单调上升（0.224 $\rightarrow$ 0.338，逼近全样本 0.364），而时间斜率 b_T 持续下降（1.10 $\rightarrow$ 0.50/年）——2024 上半年开源模型的快速追赶（时间驱动）在后续窗口显著减弱，规模驱动相对增强。滚动证据与年度前沿增速的“增速反转”及




图 8.66 分层演进：全域顶层分化 ($p90/p50 \approx 2$)，段内普惠 ($p50$ 快于 $p90$)。

Chow 断点方向一致，进一步说明：放缓主要来自时间维度的外生驱动衰减，而非规模弹性的内生性衰退。（注：本处采用月度精度 t ，系数绝对水平与主链路年度粒度不同，但漂移趋势一致。）




图 8.67 前沿 QR90 滚动窗口参数：规模弹性上升、时间斜率持续下降。

前沿的双驱动表面（规模 $\ln N$ 与时间 t ）以 3D 视图呈现于图 8.69：0.9 分位数平面沿 $\ln N$ 轴斜率 $b_N = 0.364$ 、沿时间轴斜率 $b_T = 0.089$ ，二者合成能力前沿——平面上 2025 前沿点（星标）与 2026/2027 预测点（三角）直接展示“规模外推 + 时间演进”的联合驱动机制。

家族留出验证（图 8.70）：把前沿模型按家族分桶（llama/qwen/gemma/deepseek/mistral/phi/yi/other, $n = 2493$ ），逐个家族留出拟合 $\ln S = c_0 + b_N \ln N + b_T t$ 。全量 OLS 得 $b_N = 0.366$ （与 QR90 的 0.364 一致，估计器稳健）；家族留出下 $b_N \in [0.353, 0.384]$ ，最大偏




图 8.68 开源模型能力前沿（历史点）与 12/24 个月预测（基础/放缓情景，90% 区间）。




图 8.69 能力前沿 3D 表面与 0.9 分位数回归平面（星标 = 2025 前沿，三角 = 预测点）。

离约 5%——规模弹性跨家族稳定，前沿斜率不是由单一家族驱动。留出残差显示：qwen (+0.223) 与 phi (+0.161) 显著高于规模-时间预测线（技术进步更快），llama/mistral 略低于线；留出 R^2 中 qwen 最高 (0.588)，gemma (0.109) 与 phi (0.286) 最低，说明这两家族的分数的分数更受个体因素影响。该验证同时说明：‘双驱动’模型对领先家族的“超出规模”能力（如 qwen）存在系统性低估，预测区间已涵盖此差异。




图 8.70 家族留出的规模弹性 b_N ：全家族稳定在 0.36 附近。




图 8.71 前沿能力增长分解：规模贡献与非规模技术贡献。

8.6 Loss-Benchmark 桥接 (C6)

为统一“损失”与“排行榜分”两套度量，用 C6 的 75 个模型的验证损失与 Benchmark 平均分建立 logit-log 线性映射：

$$\text{logit}\left(\frac{S}{100}\right) = 0.852 - 3.304 \ln L, \quad R^2 = 0.276 \quad (n = 75). \quad (8.25)$$

映射误差按可比性分组：同一模型同一验证集（High）误差均值 7.96 ± 2.62 分，不同验证集近似（Medium）为 -3.13 ± 10.26 分——说明桥接在中低精度场景可用，且高可比性样本误差更集中。该桥接可将问题二的损失预测换算为能力分，实现“资源 → 损失 → 能力”的完整链。




图 8.72 Loss-Benchmark 桥接映射（C6，75 个模型）。

8.7 C8 逐任务聚合分析

从 C8 的 1863 个模型目录解析全部 JSON（跳过 4 个损坏文件，取每目录最新记录，得 1860 个模型），提取 6 维逐任务 acc（IFEval 取 inst_level_strict_acc、MATH 取 exact_match、其余取 acc_norm），聚合为模型级平均分：

表 8.14 C8 逐任务聚合得分（1860 模型）

任务	BBH	IFEval	MUSR	MMLU	GPQA	MATH
平均	0.475	0.402	0.400	0.320	0.298	0.113
标准差	0.116	0.215	0.046	0.130	0.039	0.120

任务难度排序（MATH 最难、BBH 相对最容易）与常识一致。将 C8 聚合分与 C1 排行榜平均分按模型名归一化匹配（ $n = 1895$ ），Spearman 相关 = 0.989，说明 C8 逐任务明细与 C1 汇总高度一致，聚合口径可靠，可作为排行榜得分的独立复算验证。同时 BBH/GPQA 等推理任务的内部子任务（如 BBH 的 27 个子任务）也可逐项提取，用于刻画“推理能力谱”，此处从略。

8.8 小结

问题四建立了分位数前沿回归 $\ln S = 2.481 + 0.364 \ln N + 0.089t$ ，把前沿能力年增速分解为规模 83.7% 与非规模 16.3%；基于 C4 参数增速构建基础与放缓情景，预测 12/24 个月前沿（基础 71.7/123.9，放缓 57.1/78.6，含 90% 区间）；C6 桥接完成损失-能力统一；C8 逐任务聚合与 C1 对照 Spearman 0.989，验证口径可靠。




图 8.73 C8 逐任务聚合得分（6 维）。

9 敏感性分析

9.1 质量组合权重扰动

问题一的组合权重取熵权：CRITIC = 0.5 : 0.5。将比值在 0.4 : 0.6 至 0.6 : 0.4 间扰动，重新计算七域质量分：域的排序（book > arxiv > c4 > commoncrawl > github > wikipedia > stackexchange）保持不变，各域分数最大偏移小于 0.02。说明域级质量排序对权重选择稳健，问题三中 $Q_0 = 0.4$ 与域质量映射的取值的置信度较高。

9.2 广义标度律形式选择

四种候选质量项形式（加性、质量 $\times D^{-d}$ 、质量 $\times N^{-h}$ 、乘性因子）的拟合 R^2 分别为 0.9716、0.9720、0.9791、0.9784，最优形式质量-参数量交互比加性高 0.008。 Q 项结构对结论稳健：所有形式的 Q 指数均接近 $g \approx 0.99$ ，质量弹性在各形式下均在 -0.14 附近；乘性形式虽拟合接近但不可退化至经典标度律，故最终采用交互 (N) 形式。弹性与等价性数值对形式选择的敏感性：最终形式下质量弹性 -0.146 ，若误用加性形式则为 -0.141 ，相差 3% 以内。

9.3 结构性转移阈值对 $g(Q)$ 形式的敏感性

三种质量成本函数（指数/幂/对数渐进）下， Q 激活阈值分别 6.3×10^{17} 、 2.0×10^{18} 、 3.2×10^{18} 。阈值均在 10^{18} 量级、相差不超过 5 倍，且都远低于 10^{19} 档预算、远高于 10^{17} ——故三档预算下的“纯规模 $\rightarrow$ 质量激活 $\rightarrow$ 质量饱和”转换结论不依赖 $g(Q)$ 形式。阈值差异可解释：指数型在 Q_0 处斜率最小（ $g'(Q_0) = \gamma \lambda e^{\lambda Q_0}$ 相对小），故更早达到“质量边际收益 > 边际成本”。对数渐进型还在 3.2×10^{18} – 5.0×10^{18} 出现训练/质量主导的短暂切换，是其中高 Q 区成本增速放缓的直接体现。

9.4 L_{ctx} 敏感性

见问题三表 4：当 L_{ctx} 由 2048 增至 131072 时，注意力份额由 5% 升至 60%，最优参数量由 0.307B 降至 0.137B，损失由 3.24 升至 3.38。注意力-训练份额相等点与解析临界 30000 一致（两份额均为 0.388）。敏感性结论：上下文长度是预算分配的重要外生变量，其不确定性直接影响最优规模的量级判断。

9.5 前沿分解的分位数敏感性

将前沿回归分位数由 0.9 改为 0.8（线性规划精确解）： $b_N = 0.372$ 、 $b_T = 0.177$ ，规模贡献 $0.465/0.642 = 72.5\%$ （0.9 分位时 83.7%）。分位数升高使时间系数下降（对“非前沿样本”更不敏感），规模贡献占比上升。两种分位数下“规模占主导”的定性结论不变，但占比在 72%–84% 区间内波动，报告以 0.9 分位（更贴近“前沿”语义）为基准，并在正文注明区间范围。

9.6 前沿分解的时间离散化敏感性

分位数敏感性之外，时间变量的离散化口径同样影响分解。对同一样本（开放行 $n = 2493$ ）做 QR90： $t = \text{整数年}$ （ $year - 2022$ ，主链路口径）得 $b_T = 0.089$ ，规模贡献 83.7%； $t = \text{月度}$ （ $year + (month - 1)/12$ ）得 $b_T = 0.503$ 、 $b_N = 0.338$ （ b_T 相差 5.7 倍， b_N 稳定在 0.34–0.36）。分位数族（图 9.74，月度口径）进一步显示： b_N 随分位 0.372(0.5) 缓降至 0.324(0.95)， b_T 由 0.643 降至 0.355——领先者的时间增速更慢，且其月度时间系数与滚动窗口近期值（约 0.5/年）一致。结论：规模弹性跨分位、跨口径稳健（0.32–0.37）；时间弹性对分位与离散化均敏感（0.09–0.64 量级），“规模主导”的定性结论在 0.9 分位整数年口径下成立，但规模/技术贡献的具体占比对口径依赖（整数年约 84%，月度口径技术贡献显著更高），正文统一采用整数年口径并在此注明。




图 9.74 前沿弹性的分位数族与时间口径对比（ b_N 稳健， b_T 对口径敏感）。

9.7 前沿结构断点检验

对前沿回归做 Chow 结构断点检验：以 2024.5 为断点， $F = 8.0$ 、 $p < 0.0001$ ，显著拒绝“技术进步率恒定”假设。分段回归显示：断点前 $b_N = 0.334$ 、 $b_T = 0.882$ ，断点后 $b_N = 0.419$ 、 $b_T = 0.675$ ——即 2024 年下半年以来规模贡献进一步上升、时间趋势贡献相对下降（以问题四的 $g_N = 1.251$ 核算，规模贡献占比从 32% 升至 44%）。这一发现与问题四正文“规模扩张主导前沿演进”的结论一致，且进一步说明规模主导地位在近期不降反升。由于 0.9 分位数回归对整段数据估计的 $b_T = 0.089$ 是“平均技术增速”，与分段 OLS 的绝对水平不可直接比较，正文仅采用其分解结构与稳健性含义。

9.8 前沿预测的机器学习对比

以 2024.5 为时间切点做滚动外推，比较预测家族：GBDT/随机森林/KNN 的条件均值外推 RMSE (0.45 附近) 略优于线性 (0.53)，但均属“均值拟合”语义；用断点前的分位数回归外推 2026 年前沿会给出 $\hat{S} \approx 860$ 的极端值（远高于全样本外推的 124），直接暴露“2024 下半年技术进步率结构性放缓”对外推的致命影响。该对比支持正文做法：预测前沿必须使用包含断点后信息的全样本分位数回归，且配合 Chow 断点检验警示外推区间。

9.9 自助预测区间对噪声的敏感性

预测区间宽度与前沿外推噪声 σ 成正比： $\sigma = 0.10$ 时 24 个月基础情景区间 $[108.7, 140.2]$ ， $\sigma = 0.12$ 时为 $[105.9, 143.7]$ ， $\sigma = 0.15$ 时为 $[101.9, 149.2]$ （与正文预测同种子同结构复现，见实验 v16）。区间随 σ 线性展宽，中位数不变（约 124），说明预测点估计稳健，不确定性主要体现为区间宽度，未改变“24 个月基础情景约 124 分”的核心结论。

9.10 质量评分指标消融

对问题一的 22 个质量指标做“留一/留族”消融：删除任一单个指标，域级质量排序与基线 (book > arxiv > c4 > commoncrawl > github > wikipedia > stackexchange) 的 Spearman 相关最小 0.964、中位数 1.0——没有任何单一指标决定排序。删去整族指标时：删格式洁净族 (7 项) 排序相关 0.821 且 book 仍居首；删内容质量族 (15 项) 排序相关降至 0.464 且 book 让位于 c4——说明“内容质量族”整体是 book 领先的主要来源，而格式洁净族提供独立于内容的补充信号。该消融同时表明：冲突指数的语义依赖两族指标并存，删去任一全族后冲突度量无定义，故正文冲突分析在完整指标集上进行。




图 9.75 指标族消融对域质量排序的影响（红虚线为完全一致）。

9.11 无监督质量评分的对照检验

作为“典型的异质方法族”对照，尝试以无监督自编码重构误差作为质量分（PCA 线性自编码与 MLP 自编码，重构误差小视为“典型”即高质量）。结果与基线 TOPSIS 域排序显著相反 (Spearman $-0.68/-0.29$)：自编码把 book 评为最低 (0.07–0.08) 而 TOPSIS 评为最高 (0.68)。机理清晰：book 语料在 22 维指标上高度独特（文学性措辞、长句、低重复），重构误差大——“典型性”测度惩罚独特性，而质量恰恰青睐独特性。该对照说明：数据质量不可还原为统计典型性，必须依赖方向明确的指标语义（本文 TOPSIS 组合赋权）与冲突消解框架；这也是问题一选型的正面论据。




图 9.76 TOPSIS 组合赋权与自编码典型性评分的域级对照（方向相反）。

9.12 跨规模配比收缩的稳健性

跨尺度收缩指数在 1M/60M/1B 三点拟合时为 $\kappa = 0.314$ ；改用全部 6 个规模点（含 10b/70b 估计值）拟合得 $\kappa = 0.20$ ；对三点做留一删除， κ 在 0.15–0.58 之间波动。量级与符号（配比系数随规模幂律衰减）在不同口径下稳定成立，但数值精度受规模点选择影响，因此在正文中仅用 $\kappa = 0.314$ 作为方向性结论，不用于定量外推。

10 模型评价与推广

10.1 模型的优点

- 数据驱动、可复算：**四问全部数值结果由真实附件数据计算，代码随附录提供，任何结论均可复现；关键参数 (α, β) 与文献报告值（Chinchilla 的 0.34/0.28）一致，验证了数据与方法的可靠性；
- 广义化框架：**把经典标度律推广到含质量维度，且 $Q = 1$ 自动退化，理论一致性良好；同时保证“质量”通过可解释的配比加权进入模型，贯通问题一–三；
- 严谨的数据口径核验：**诊断出附件 B8 的 Q 方向与 B6/B7 相反、C3 历史前沿含孤立高值等数据问题，并给出规避与对照处理，避免了半合成数据对结论的污染；
- 结构性转移的显式数学刻画：**给出质量激活/成本主导两类转移指标与 KKT 识别方法，使“质变”判断可计算、可复现；
- 预测带不确定性：**前沿预测采用自助置信区间与双情景对比，不给出伪精度的单点预言。

10.2 能力杠杆总览

把四问的主要“投入–性能”弹性汇总为统一口径（图 10.77）：损失/能力对各投入的对数弹性排序为——上下文长度 0.197、预算 0.161、质量 0.146、时间趋势 0.089、参数 0.060、数据 0.030。三条政策含义：（i）**单投入杠杆中质量与上下文最高：**质量提升 0.1 单位损失下降约 1.5%、上下文长度弹性约为参数量的一半，而预算翻倍的相对损失收益约 10.5%（ $\ln(L^* - E)$ 斜率 0.161）——质量/上下文投入的单位成本远低于翻倍算力；（ii）**数据是最低杠杆：** D 弹性仅 0.030，叠加跨尺度收缩（ $\kappa = 0.314$ ）表明大模型下继续堆数据收益递减——与“前沿模型已处数据过量区”（v24）一致；（iii）时间趋势 $b_T = 0.089$ 反映算法/基础设施的外生演进，不可通过内部预算直接购买，只能通过“预判–提前储备”应对。该总

览为第 7 节预算分配结论提供了跨问题的一致性坐标。




图 10.77 能力杠杆总览：各投入的对数弹性排序（质量/上下文 > 预算 > 参数/时间 > 数据）。

10.3 资源配置决策对照表

把四问的核心结论汇总为可直接执行的决策对照（表 10.15），每行给出问题、核心决策、关键量化依据与稳健性来源。

表 10.15 四问资源配置决策对照表

问题	核心决策	关键量化依据	稳健性来源
问题一	数据以 book/arxiv 为质量锚，剔除 commoncrawl 类低质域	域序 book 居首、21/21 对域间差异显著 ($p < 2.4 \times 10^{-3}$)	六方法加权族一致、5% 抽样仍 100% 保持
问题二	质量提升是最高杠杆 ($\varepsilon_Q = -0.146$)	质量弹性约为参数 2.4 倍、数据 4.9 倍；质量 0.1 等价约 0.22–0.29B 参数	175 参考点全部保持、Bootstrap 区间不交叠
问题三	预算充足时质量通道最优解 $Q^* \rightarrow 1$, $N^* \sim C^{0.46}$	联合优化 vs 纯规模基线收益 6.7%–0.8%；log 成本形式最早饱和	24 初值 100% 收敛同一最优
问题四	前沿以规模扩张为主（约 84%），推理能力增速最快	$b_N = 0.36$ 、 $b_T = 0.09$ /年、MATH 年化 +0.89；2024–2025 增速反转	滚动窗口参数、自助区间、 g_N 敏感性双情景

10.4 模型的缺点与改进方向

- 1. 半合成数据的局限：B 族 N – D – Q 数据为半合成实验，B8 更与 B6/B7 口径不一致；改进方向：使用真实多质量档预训练实验校准 Q 项参数，并做交叉验证；
- 2. 广义标度律的可加性假设：质量项与规模项的可加分解为近似，当数据量极小或质量极低时交互效应可能显著；改进方向：引入 N – Q 交互项并比较拟合；

3. 质量成本函数参数的外生性: $g(Q)$ 三种形式的 γ, λ 由题意给定且跨度大, 实际成本取决于标注、过滤与合成支出; 改进方向: 用真实 token 质量提升工程的成本数据标定;
4. 前沿预测的线性外推: $\ln S \sim \ln N + t$ 的线性假设在 24 个月后可能因算法饱和而失效; 改进方向: 引入饱和项 (如 logit 上界) 或滚动再估计窗口;
5. 排行榜指标的选择偏差: C1 的平均分受模型提交意愿、评测版本影响; 改进方向: 用 C8 逐任务数据构建去偏的因子得分。

10.5 模型推广

本文方法可推广到: 多模态模型的数据质量评分与配比优化、RAG/微调阶段的质量-成本权衡、企业算力采购的预算分配决策, 以及“数据工程投入 vs 算力投入”的一般资源规划问题。跨尺度系数收缩分析亦可用于其他“定量投入-性能”系统 (如推荐系统特征工程、模拟器 fidelity 选择), 识别投入边际收益随规模的衰减规律。

参考文献

- [1] Kaplan J, McCandlish S, Henighan T, et al. Scaling Laws for Neural Language Models[J]. arXiv:2001.08361, 2020.
- [2] Hoffmann J, Borgeaud S, Mensch A, et al. Training Compute-Optimal Large Language Models[C]. NeurIPS 2022, arXiv:2203.15556.
- [3] Rae J W, Borgeaud S, Cai T, et al. Scaling Language Models: Methods, Analysis & Insights from Training Gopher[J]. arXiv:2112.11446, 2022.
- [4] Brown T B, Mann B, Ryder N, et al. Language Models are Few-Shot Learners[C]. NeurIPS 2020.
- [5] Hernandez D, Kaplan J, Henighan T, et al. Scaling Laws for Transfer[J]. arXiv:2102.01293, 2021.
- [6] Sardana N, Portes J, Biderman S, et al. Data Quality Scaling Laws: Metrics and Benchmarks for Pretraining Data[C]. NeurIPS 2024.
- [7] Shannon C E. A Mathematical Theory of Communication[J]. Bell System Technical Journal, 1948, 27(3): 379-423.
- [8] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications[M]. Springer, 1981.
- [9] Diakoulaki D, Mavrotas G, Papayannakis L. Determining Objective Weights in Multiple Criteria Problems: The CRITIC Method[J]. Computers & Operations Research, 1995, 22(7): 763-770.
- [10] Hoerl A E, Kennard R W. Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems[J]. Technometrics, 1970, 12(1): 55-67.
- [11] Epoch AI. Parameter, Compute and Data Trends in Machine Learning[DB/OL]. <https://epoch.ai/data/trends>.
- [12] Koomey J, Berard S, Sanchez M, et al. Implications of Historical Trends in the Electrical Efficiency of Computing[J]. IEEE Annals of the History of Computing, 2011, 33(3): 46-54.

附录 A 核心代码

全部代码位于 `solve/code/`, 由 `common.py` (路径与常量)、`p1_quality.py` (问题一评分与冲突消解)、`p1_mixture.py` (问题一配比建模)、`p2_scaling.py` (问题二标度律)、`p3_optimization.py` (问题三优化)、`p4_evolution.py` (问题四分解预测) 六个脚本构成, 运行环境为 Python 3.14 + numpy 2.4 + pandas 3.0 + scipy 1.17 + scikit-learn

1.8 + matplotlib 3.10, 结果写入 solve/results/, 插图写入 solve/figures/。以下列出每个脚本的核心代码片段（完整代码随提交文件一并提供）。

A.1 问题一：质量评分与冲突消解 (p1_quality.py)

```
def entropy_weight(X):
    """信息熵权重:  $H_j$  越小 (分布越集中) 权重越大 """
    X = np.clip(X, 1e-12, 1.0)
    P = X / X.sum(axis=0, keepdims=True)
    H = -(P * np.log(P)).sum(axis=0) / np.log(len(X))
    w = (1 - H) / np.maximum((1 - H).sum(), 1e-12)
    return w / w.sum()

def critic_weight(X):
    """CRITIC 权重: 标准差大且独立性高的指标权重重大 """
    n = X.shape[1]
    sigma = X.std(axis=0, ddof=1)
    R = np.corrcoef(X.T)
    indep = np.array([1 - np.abs(R[j]).sum() / (n - 1) for j in range(n)])
    w = sigma * indep
    return w / w.sum()

def topsis(X, w):
    V = X * w
    Vp, Vn = V.max(axis=0), V.min(axis=0)
    dP = ((V - Vp) ** 2).sum(axis=1) ** 0.5
    dN = ((V - Vn) ** 2).sum(axis=1) ** 0.5
    return dN / (dP + dN) # 贴近度 => 质量分

def conflict_index(frame):
    """双族冲突指数 = |内容质量族均值 - 格式清洁族均值| """
    Qc = frame[FAMILY_C].mean(axis=1)
    Qf = frame[FAMILY_F].mean(axis=1)
    return (Qc - Qf).abs()

def robust_resolve(X, w, k=6):
    """对称截尾融合: 同删最低 k/2 与最高 k/2 个指标后重归一化 """
    order = np.argsort(X, axis=1) # 每样本科升序排列
    keep = order[:, k//2 : X.shape[1]-k//2]
    sel = np.zeros_like(X, dtype=bool)
    np.put_along_axis(sel, keep, True, axis=1)
    W = np.where(sel, w, 0.0)
    return (X * W).sum(axis=1) / np.maximum(W.sum(axis=1), 1e-12)
```

A.2 问题一：跨尺度系数收缩 (p1_mixture.py)

```
def fit_eval(Xtr, Ytr, Xte, Yte, alpha=1.0, scale_correct=True):
    """岭回归配比模型; scale_correct 为尺度校正 R2 (去均值) """
    model = Ridge(alpha=alpha)
    model.fit(Xtr, Ytr)
    pred = model.predict(Xte)
    if scale_correct:
        resid = (Yte - pred) - (Yte - pred).mean() # 去整体偏差
        r2 = 1 - (resid ** 2).sum() / ((Yte - Yte.mean()) ** 2).sum()
```

```

else:
    r2 = r2_score(Yte, pred)
    return model, r2

# 跨尺度收缩:  $||\beta(N)|| = c * N^{-\kappa}$ 
ns = np.array([0.001, 0.06, 1.0]) # 1M/60M/1B 规模参数量 (B)
norms = np.array([norm_beta_1m, norm_beta_60m, norm_beta_1b])
kappa = -np.polyfit(np.log(ns), np.log(norms), 1)[0]

```

A.3 问题二：广义标度律拟合 (p2_scaling.py)

```

def fit_generalized(N, D, Q, L, form="interaction"):
    """最小二乘拟合  $L = E + A N^{-a} + B D^{-b} + C(1-Q)^g D^{-d}$ """
    def resid(p):
        E, A, a, B, b, C, g = p[:7]
        d = p[7] if form == "interaction" else 0.0
        return (E + A * N**(-a) + B * D**(-b)
                + C * np.maximum(1 - Q, 0)**g * D**(-d) - L)
    p0 = np.array([L.min()*0.7, 3, 0.3, 3, 0.3, 1, 1.5, 0.3])
    lb = np.array([0, 1e-6, 1e-4, 1e-6, 1e-4, 1e-6, 1e-4, 1e-4])
    ub = np.array([L.min()*1.2, 1e3, 5, 1e3, 5, 1e3, 10, 5])
    return least_squares(resid, p0, bounds=(lb, ub), max_nfev=60000)

def r2_offset(y, yhat):
    mu = (y - yhat).mean() # 家族偏移修正 R2
    return 1 - ((y - yhat - mu)**2).sum() / ((y - y.mean())**2).sum()

```

A.4 问题三：算力约束优化 (p3_optimization.py)

```

def solve_opt(C, form, L_ctx, Q0v=0.4):
    """SLSQP 多起点求解  $\min L(N, D, Q)$  s.t. 成本  $\leq C$ """
    def obj(z):
        lnN, lnD, Q = z
        Q = np.clip(Q, Q0v, 1.0)
        return loss_generalized(np.exp(lnN), np.exp(lnD), Q)

    def cons(z):
        lnN, lnD, Q = z
        N, D = np.exp(lnN), np.exp(lnD)
        ct = 6e18 * N * D # C_train
        cq = D*1e9 * max(g_cost(Q, form) - g_cost(Q0v, form), 0.0)
        ca = ETA * (N*1e9) * (D*1e9) * L_ctx # C_attn
        return C - (ct + cq + ca)

    best = None
    for seed in range(24):
        rng = np.random.default_rng(seed)
        z0 = [rng.uniform(np.log(0.01), np.log(5000)),
              rng.uniform(np.log(1), np.log(5000)),
              rng.uniform(Q0v, 0.98)]
        sol = minimize(obj, z0, method="SLSQP",
                      constraints={"type": "ineq", "fun": cons},
                      bounds=[(np.log(0.005), np.log(1e5)),
                              (np.log(0.2), np.log(1e5)), (Q0v, 1.0)],

```

```

        options={"maxiter": 600, "ftol": 1e-12})
    if sol.success and (best is None or sol.fun < best[0]):
        best = (sol.fun, sol.x)
    return best

```

A.5 问题四：前沿分解与预测 (p4_evolution.py)

```

def quantile_fit(X, y, tau=0.9):
    """迭代重加权最小二乘实现分位数回归"""
    beta = np.linalg.lstsq(X, y, rcond=None)[0]
    for _ in range(60):
        resid = y - X @ beta
        w = np.where(resid > 0, tau, 1 - tau)
        beta = np.linalg.lstsq(X * w[:, None], y * w, rcond=None)[0]
    return beta

# 增长核算：规模贡献 = b_N * g_N, 非规模 = b_T
beta = quantile_fit(np.column_stack([np.ones(n), lnN, t]), lnS)
bN, bT = beta[1], beta[2]
gN = np.polyfit(years, np.log(params90), 1)[0]      # C4 90% 分位参数
scale_share = bN * gN / (bN * gN + bT)

# 自助法 90% 预测区间
paths = [[c0 + bN*(lnN_now + gNsc*h/12) + bT*(t_h-2022)
          + np.random.normal(0, 0.12) for _ in range(800)]
         for h in horizons]

```

附录 B 质量成本函数参数 (附录 B)

问题三中单位数据质量成本函数 $g(Q)$ 采用三种形式，参数如下 (FLOPs/token)：

表 2.16 三种质量成本函数及其参数

形式	表达式	参数	$g(1.0)$ (FLOPs/token)
指数型	$g_{\text{exp}}(Q) = \gamma e^{\lambda Q}$	$\gamma = 10^7, \lambda = 6.0$	$\approx 4.0 \times 10^9$
幂函数型	$g_{\text{pow}}(Q) = \gamma Q^\lambda$	$\gamma = 5 \times 10^9, \lambda = 4.0$	5.0×10^9
对数渐进型	$g_{\text{log}}(Q) = \gamma \ln(1 + \lambda Q)$	$\gamma = 2 \times 10^9, \lambda = 10.0$	$\approx 4.8 \times 10^9$

三种形式在 $Q \in [0, 1]$ 上均单调上升：指数型在 Q 接近 1 时增速最快（质量提升越到后期越昂贵），幂函数型次之，对数渐进型在高 Q 区域增速放缓（模拟质量提升存在“免费午餐”递减的现实）。基线质量 $Q_0 = 0.4$ 时三种成本分别为 $g(0.4)$ ：指数 1.1×10^8 、幂 1.28×10^8 、对数 1.79×10^9 （对数型在基线处成本已较高，故其质量激活阈值略大，见敏感性分析）。

质量通道的两阶段行为由成本函数的两个特征量决定（第 7.3 节全程轨迹分析）：低 Q 边际成本 $g'(Q_0)$ （指数 6.6×10^8 、幂 1.28×10^9 、对数 4.0×10^9 ，决定激活阈值顺序）与总成本增量 $\Delta g = g(1) - g(Q_0)$ （指数 3.92×10^9 、幂 4.87×10^9 、对数 1.58×10^9 ，决定饱和和预算顺序：对数型在 4.3×10^{18} 即饱和，指数/幂型需至 $\approx 3.4 \times 10^{20}$ ）。

L_{ctx} 的可行取值依据附件 C7 (model_architecture_metadata.csv) 的 max_position_embeddings 字段：最小值 2048、25% 分位 2048、中位数 4096、75% 分位 32768、最大值 131072。敏感性分析在 $\{2048, 4096, 8192, 30000, 32768, 131072\}$ 上

扫描，其中 30000 为解析临界点 $L_{\text{ctx}}^{\text{crit}} = 6/\eta$ 。

附录 C 附件使用与数据口径说明

- A1–A3 质量指标原始表含 27 项（19 项标量 + 8 项列表型），列表型指标取均值压缩后共 26 列，共 272505 条有效样本（域级评分统计覆盖其中 272486 条，19 条缺域标签计入总量）；列表型指标均值压缩；负向指标方向统一后做 1%/99% 缩尾与 Min–Max 归一化；
- B1 共 1176 条 Pythia 训练轨迹；B4/B5 为跨家族与文献缩放数据；B6+B7 共 810 条 N – D – Q 半合成实验；B8 为外推补充（ Q 方向与 B6/B7 相反，仅作结构对照）；B10 为 100B–10000B 大规模基线；
- C1 开源筛选以 Hub License 开源许可词为判据（2496/4564 条），前沿分析仅用开源子集；C4 的 “Open model weights?” 用于交叉核对；
- C8 共 1863 个模型目录、1958 个 JSON；跳过 4 个损坏文件，每目录取日期最新记录，共解析 1860 个模型；任务指标键：IFEval 取 `inst_level_strict_acc`、MATH 取 `exact_match`、其余取 `acc_norm`。

附录 C：AI 工具使用披露

本文在解题与写作过程中使用了 AI 辅助工具，使用环节与贡献范围如下：

1. **编程实现**：使用 AI 编程助手协助编写与调试 Python 计算脚本；所有数值结果均由本地脚本独立运行产生，可复算核验；
2. **文献检索**：使用学术检索工具定位标度律、数据质量与评价方法等文献，正文引用均经人工核对；
3. **文本组织**：使用 AI 辅助整理表述与 LaTeX 排版；模型假设、推导与结论均经人工复核。