

Отчёт по лабораторной работе № 1 ✓

Название работы: Основы работы с локальным репозиторием

Студент: Кренц Алина Анатольевна

Группа: AT-15

Дата выполнения: 17.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать каталог и инициализировать репозиторий (git init)	☒	<pre>mkdir lab1_git_basic cd .\lab1_git_basic\ git init Initialized empty Git repository in C:/Users/User/lab1_git_basic/.git/</pre>
2	Создать файл README.md и проверить статус (git status)	☒	<pre>echo "# Лабораторная работа 1" > README.md git status Untracked files: README.m</pre>
3	Добавить README.md в индекс и сделать первый коммит	☒	<pre>git add README.md git commit -m "Добавить README.md" [master (root-commit) 0f4f9b6] Добавить README.md</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
4	Создать файл hello.txt, добавить его в индекс и сделать коммит	✓	<pre>echo "Привет, Git!" > hello.txt git add hello.txt git commit -m "Добавить hello.txt" [master 8e0fd44] Добавить hello.txt</pre>
5	Изменить hello.txt, использовать git diff, затем git diff --staged	✓	<pre>echo "Привет, Git! Сегодня я учусь..." > hello.txt git diff git add hello.txt git diff --staged Binary files a/hello.txt and b/hello.txt differ</pre>
6	Сделать второй коммит с обновлённым hello.txt	✓	<pre>git commit -m "Обновить содержимое hello.txt" [master d90c200] Обновить содержимое hello.txt</pre>
7	Посмотреть историю коммитов (git log --oneline --graph)	✓	<pre>git log --oneline --graph * d90c200 (HEAD -> master) Обновить содержимое hello.txt * 8e0fd44 Добавить hello.txt * 0f4f9b6 Добавить README.md</pre>
8	Создать .gitignore, добавить temp.txt и *.log, сделать коммит	✓	<pre>echo "temp.txt" > .gitignore echo "*.log" >> .gitignore git add .gitignore</pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre>git commit -m "Добавить .gitignore"</pre> <pre>[master 8767d7a] Добавить .gitignore</pre>

2. Самостоятельное задание

Условие:

1. Создайте файл `notes.txt` с тремя строками текста.
2. Сделайте коммит.
3. Измените вторую строку, посмотрите `git diff`.
4. Сделайте второй коммит.
5. Выведите историю в формате: `git log --pretty=format:"%h - %an : %s"`

Выполнение (ход действий и результат):

1.
PS C:\Users\User\lab1_git_basic> echo "чай поставте" > notes.txt
PS C:\Users\User\lab1_git_basic> echo "67" >> notes.txt
PS C:\Users\User\lab1_git_basic> echo "ТУН ТУН ТУН ТУН ТУН ТУН ТУН ТУН ТУН
CAXYP" >> notes.txt
2.
PS C:\Users\User\lab1_git_basic> git add notes.txt
PS C:\Users\User\lab1_git_basic> git commit -m "brainrot"
[master 61a6439] brainrot
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
3.
PS C:\Users\User\lab1_git_basic> (Get-Content notes.txt) -replace '67', '42' | Set-Content
notes.txt
PS C:\Users\User\lab1_git_basic> git diff
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index d78b0c7..b835628 100644
Binary files a/notes.txt and b/notes.txt differ
4.
PS C:\Users\User\lab1_git_basic> (Get-Content notes.txt) -replace '67', '42' | Set-Content
notes.txt
PS C:\Users\User\lab1_git_basic> git diff
diff --git a/notes.txt b/notes.txt
index d78b0c7..b835628 100644
Binary files a/notes.txt and b/notes.txt differ
5.
PS C:\Users\User\lab1_git_basic> git log --pretty=format:"%h - %an : %s"
dde2ba1 - alina krenc : второй коммит ;не ну а че?!

61a6439 - alina_krenc : brainrot
b73182e - alina_krenc : brainrot
8767d7a - alina_krenc : Добавить .gitignore
d90c200 - alina_krenc : Обновить содержимое hello.txt
8e0fd44 - alina_krenc : Добавить hello.txt
0f4f9b6 - alina_krenc : Добавить README.md

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

1. Состояния файлов в Git

Untracked — новый файл, Git его еще не видит (красный).

Tracked — файл уже отслеживается. Бывает:

Modified — изменен на диске, но не добавлен в индекс (красный).

Staged — готов к коммиту, добавлен в индекс через git add (зеленый).

Unmodified — сохранен, изменений нет.

2. Вопрос 2:

2. Зачем нужен .gitignore

Это список игнорируемых файлов. Он нужен, чтобы Git игнорировал мусорные, временные файлы (логи, кэш, пароли) и они случайно не попали в репозиторий.

3. Вопрос 3:

3. Отличие git diff от git diff --staged

git diff — показывает изменения в файлах, которые ты еще не добавил в индекс (черновик против индекса).

git diff --staged — показывает изменения, которые ты уже добавил через git add (индекс против последнего коммита).

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.