

DESCRIZIONE TECNICA**SCRIVANIE**

Le scrivanie sono di 2 tipologie: con 2 fianchi oppure con allungo.

Sono costituite da piano (legno o vetro) e da struttura

I piani legno sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

Sulla faccia inferiore dei piani e lungo il perimetro è riportata una cornice in estruso di alluminio effetto titanio di spessore mm 7.

Sono ancorati alla struttura (telaio) mediante supporti torniti in acciaio nichelato.

Sono disponibili nei colori: CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62.

I piani vetro sono temperati, verniciati effetto coprente, spessore mm 12, con bordi perimetrali lavorati a filo lucido piatto, disponibili nei colori: ROSSO RUBINO 74, PISTACCHIO 75, TORTORA 72.

Sono ancorati alla struttura mediante supporti torniti in acciaio inox.

La struttura è formata da telaio, fianchi, piano allungo e schiene.

Il telaio è realizzato in tubolare metallico a sezione rettangolare 50 x 25 sp. mm 1.5 trattato con vernici a polveri epossidiche colore inox.

I fianchi ed i piani allungo sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 50 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 e completati da cornice decorativa in alluminio spazzolato effetto titanio. Sono dotati nella parte inferiore di piedini livellatori regolabili.

I piani allungo sono dotati di top access ispezionabile realizzato in alluminio spazzolato effetto titanio.

Le schiene sono realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo ABS sp. mm 2.

La struttura legno è disponibile nei colori: CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62 in abbinamento ai colori dei piani.

La versione con allungo ha di serie una cassetiera su piedini dotata di 2 frontali ma contiene al suo interno un ulteriore cassetto che scorre su guide metalliche.

Viene fissata al fianco ed al piano dell'allungo mediante distanziali torniti in acciaio nichelato.

È disponibile nei colori: CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62 in abbinamento ai colori della struttura.

TAVOLI DA SALOTTO

Sono costituiti da piano legno e da basamento legno.

I piani legno sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 50 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 e completati da cornice decorativa in alluminio spazzolato effetto titanio. Sono disponibili nei colori: CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62.

Il basamento legno è costituito da 2 fianchie e una schiena.

I fianchi sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 50, la schiena mm 18, nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 e completati da cornice decorativa in alluminio spazzolato effetto titanio. Sono dotati nella parte inferiore di piedini livellatori regolabili. Il basamento è disponibile nei colori: CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62.

TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE

Costituito da piano in legno e da struttura metallica.

I piani legno sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62.

La faccia inferiore dei piani presenta lungo il perimetro una cornice estetica in estruso di alluminio effetto titanio.

Sono ancorati alla struttura (telaio) mediante supporti torniti in acciaio NICHELATO.

La struttura è realizzata in estruso di alluminio spazzolato effetto TITANIO.

TAVOLO RIUNIONE CIRCOLARE

Costituito da: piano e basamento metallico.

Piano in legno realizzato con pannello di particelle di legno sp. mm 50 nobilitato in melaminico e rifinito perimetralmente con bordo in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Disponibile nei colori: CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62.

Basamento metallico composto da: base circolare Ø590mm, tubo verticale e crociera superiore.

Il tubo verticale ha una sezione che parte alla base con un Ø128mm e poi sale a un Ø89mm. La crociera è realizzata con lamiera metallica sp. mm 4 dotata di asole per il fissaggio sottopiano. Il basamento è verniciato a polveri epossidiche ARGENTO METALLIZZATO.

CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE

Le carcasse sono realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 in tinta con la superficie.

Sono disponibili nei colori: CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62.

I frontali hanno bordo perimetrale in ABS mm 2 in tinta con la superficie disponibili nei colori: CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62.

La struttura interna dei cassetti è costituita da spondine e fondo in fibra rivestiti in PVC nero che scorrono su guide metalliche con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in apertura e self-closing in chiusura.

Cassettiere e mobili di servizio sono dotati di serratura con chiusura centralizzata.

La struttura poggia su ruote piroettanti realizzate in nylon colore nero.

Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio trattato con processo di anodizzazione effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio.

La cassetiera su ruote ha 2 frontali ma contiene al suo interno un ulteriore cassetto che scorre su guide metalliche.

CASSETTIERA SU PIEDINI

La carcassa ed i frontali sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico.

La carcassa è rifinita perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 in tinta con la superficie, i frontali hanno bordo perimetrale in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

La struttura interna dei cassetti è costituita da spondine e fondo in fibra rivestiti in PVC nero che scorrono su guide metalliche con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in apertura e self-closing in chiusura.

La cassetiera è dotata di serratura con chiusura centralizzata.

La struttura poggia su piedini regolabili in nylon colore nero verniciato opaco.

Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio.

La cassetteria viene alloggiata all'interno di una struttura a ponte realizzata in pannelli di particelle di legno sp. mm 50 rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie costituita da fianchi e piano. Il fissaggio a tale struttura avviene mediante distanziali in acciaio tornito con finitura nichel.

La cassetteria su piedini ha 2 frontali ma contiene al suo interno un ulteriore cassetto che scorre su guide metalliche.

La cassetteria è disponibile nei colori: CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62.

MONOLITICI

Sono disponibili nelle larghezze cm 124,5-183,5-242,5 ed in 3 diverse tipologie in altezza: cm 55, 100, 144.

Costituiti da: base di appoggio, carcassa, ante e frontali, tops e fianchi di finitura.

Base di appoggio: realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 50 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 e completati da cornice decorativa in alluminio spazzolato effetto titanio. Dotata nella parte inferiore di piedini livellatori regolabili.

Carcassa e schiene: realizzate con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 in tinta con la superficie.

Ante e Frontali: realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico rifiniti perimetralmente con bordo Abs sp. mm 2 in tinta con la superficie.

Le ante vetro sono satinare sp. mm 4 dotate di serratura e delimitate da telaio in estruso di alluminio spazzolato effetto titanio.

Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio.

Tops e Fianchi di finitura: realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 12 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo ABS mm 2 in tinta con la superficie.

I monolitici sono disponibili nei colori: CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62.

MOBILI CONTENITORI BASSI, MEDI E ALTI:

Struttura costituita da: base, cappello, due fianchi e schiena (da sp. mm 18 inserita in fresata).

E' realizzata con pannelli di particelle legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico, disponibili nel colore : ANTRACITE 55, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4. Sulla base sono inseriti piedini regolabili in altezza, in nylon nero (4 su mobili L.45, 5 su mobili L.90), con campo di regolazione di mm 15.

Ripiani realizzati con pannelli di particelle legno sp. mm 25 nobilitato in melaminico , disponibile nel colore: ANTRACITE 55, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico mm 0,4 in tinta con la superficie. Sono dotati di ferramenta a scomparsa, posizionabili in altezza con passo di 32mm.

I frontali e le ante sono realizzati con pannello di particelle di legno sp. mm 18 nobilitato melaminico e disponibili nei colori: CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62. I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie. Le cerniere sono del tipo ad ala metallica con apertura a 110°, complete di basi, con regolazione 3D.

Le cerniere delle ante legno possono essere accessoriate con kit ammortizzatori, forniti a parte, per una chiusura soft-close.

Le ante vetro sono senza telaio, con vetro temperato satinato sp. mm 5, con serratura.

Le ante legno basse e medie sono dotate di serratura a paletto, le ante alte sono dotate di serratura ad aste rotanti con 2 punti di chiusura.

Tutte le ante con serratura hanno il cilindro estraibile e sono fornite con doppia chiave pieghevole anti-infortunistica.

Le maniglie, di disegno esclusivo LAS, sono composte da un estruso di alluminio spazzolato effetto titanio e da 2 tappini terminali in zama stampata colore titanio.

Le composizioni dei mobili contenitori sono da completare sempre con tops e fianchi di finitura (forniti a parte).

TOP E FIANCHI DI FINITURA

I tops sono realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 12 nobilitati in melaminico nei colori: CACAO 70, OLMO 08, ROVERE DARK 62.

I bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie.

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati ed imballati con involucro pieghevole in cartone triplo, listelli di protezione perimetrale e per i riempimenti ove occorre. Gli angoli sono protetti , ove occorre, con parasigoli anti-urto. La chiusura dell'imballo avviene mediante nastro adesivo e reggetta in nylon termosaldato.

Le cassette sono fornite montate, protette sui lati con angolari in polistirolo ed imballate con foglia di polietilene termoretraibile.

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE DEI PANNELLI DI PARTICELLE DI LEGNO DI SPESSORE mm 18 NOBILITATI IN MELAMINICO:		
DESCRIZIONE	VALORE MINIMO	NORMA DI RIFERIMENTO
Massa volumica	650 Kg / m ³ ± 10%	UNI EN 323 :1994
Umidità relativa	5 - 13%	UNI EN 322 :1994
Tolleranza spessore	± 0,3 mm	UNI EN 324-1/1994
Rigonfiamento a 24 ore	15%	UNI EN 317 :1994
Distacco strati esterni	0,8 Mpa	UNI EN 311 :2003
Flessione statica	16 Mpa	UNI EN 310 :1994
Modulo di elasticità	1600 Mpa	UNI EN 310 :1994
Estrazione viti sui bordi	> 400 N	UNI EN 320 :1994
Contenuto di formaldeide	≤ a 3,5 mg H ₂ CO (m ² x h)	UNI EN ISO 12460 - 3:2015

Emesso da Ufficio Tecnico
LAS MOBILI
Data ultima revisione:
GENNAIO 2018