

XELENIA



XELENIA faggio

Sedile e schienale: in multistrato di faggio sagomato anatomicamente dello spessore di mm 20 verniciato al naturale con vernici a poro chiuso per il modello 602; di legno in faggio massello dello spessore di mm 25 verniciato al naturale con vernici a poro chiuso per il modello 620.

Braccioli: in nylon.

Basi: a cinque razze con inserto in acciaio con copertura in polipropilene.

Telaio fisso: a quattro gambe in tubolare di acciaio mm 18 spessore mm 1,5 verniciato grigio, con possibilità di trasformazione da sedia fissa a inginocchiatoio.

Ruote: piroettanti a doppio battistrada in nylon o in gomma per pavimenti in legno, come optional.

Meccanismi:

- G**_ molla a gas intercambiabile.
- T**_ oscillante dello schienale meccanico a contatto permanente con possibilità di regolazione dello schienale in altezza ed inclinazione in tutte le posizioni.
- R**_ sincronizzato, comandato a molla con regolazione di tensione, regolazione dell'altezza e dell'inclinazione dello schienale con possibilità di blocco dello stesso nella posizione desiderata.

Seating and backrest: 20 mm beech plywood ergonomically contoured with a natural closed pore paint finish for model 602; 25 mm beech heartwood with a natural closed pore paint finish for model 620.

Armrests: nylon.

Bases: five-star with steel insert and polypropylene cover.

Fixed frame: four legs mm 18 tubular steel, grey painted, with possibility to adjust the fix seat to a faldstool.

Castors: nylon swivel dual wheel castors or as an optional rubber castors for parquet floors.

Mechanisms:

- G**_ interchangeable gas spring.
- T**_ mechanical pressure sensitive tilting mechanism with the possibility of adjusting backrest height and tilting in any position.
- R**_ synchronized, spring activated, tension and tilting adjustment with possibility of locking in the desired height and position.

Assise et dossier: en hêtre contreplaqué préformés anatomiquement d'une épaisseur de 20 mm verni naturel à porosité fermée pour le modèle 602; en hêtre massif d'une épaisseur de 25 mm verni naturel à porosité fermée pour le modèle 620.

Accoudoirs: en nylon.

Piètement: à cinq branches avec insertion en acier avec revêtement en polypropylène.

Coque fixe: à quatre pieds en tube d'acier mm 18, vernie grise avec possibilité de changer la chaise fixe en prie-dieu.

Roulettes: pivotantes à double bande de roulement en nylon ou en caoutchouc pour planchers en bois, comme optionnel.

Mécanismes:

- G**_ ressort à gaz interchangeable.
- T**_ oscillation mécanique du dossier à contact permanent avec possibilité de réglage du dossier en hauteur et inclinaison sur toutes les positions.
- R**_ synchronisé, commandé par ressort, avec réglage de la tension, réglage de la hauteur et de l'inclinaison du dossier avec possibilité de blocage de celui-ci sur la position désirée.