
Servlet + Jetty HttpClient

Устройство и сопровождение модуля `jetty-client-example`

Практическое руководство по исходникам NettyPet. Как запускается приложение, кто вызывает каждый этап обмена, как передаются тела и как добавлять заголовки.

Редакция: 26 октября 2026 · runtime `c2dcfb3` · Java 21 · Boot 4.1.1 · Jetty 12.1.12.



Архитектура модуля

Встроенный Jetty принимает запрос, Filter готовит план, общий `JettyProxyEngine` управляет обменом, а Jetty `HttpClient` обращается к HTTP(S) upstream по HTTP/1.1. По умолчанию тела передаются потоком; rewrite включается явно. Spring Security не подключён.

Как читать

Страницы	Содержание
2–4	Карта исходников, запуск beans, путь одного запроса
5–7	Upload, download, потоки и владение памятью
8–9	Конвейер заголовков и пример расширения
10–12	Ошибки, отмена, shutdown и конфигурация
13–15	Запуск, проверка целостности, диагностика

История первоначального примера: PR #6. Перенос логики: `MIGRATION.md`; повторный совет и проверки: `COUNCIL_REVIEW.md`. Редактируемая версия руководства и команда пересборки PDF находятся рядом с этим файлом в `docs/`.

Карта исходников: что искать

Все пути на этой странице отсчитываются от `jetty-client-example/`. Основной пакет — `src/main/java/dev/example/jettyclient/`; файлы прокси находятся в его подкаталоге `proxy/`.


Файл / класс	Роль и основные точки входа
`JettyClientExampleApplication`	`main()` запускает Boot; `LocalController` обслуживает `/local`.
`JettyProxyProperties` / `JettyProxyConfiguration`	Binding `example.proxy`, общий client/engine и Filter registration.
`JettyProxyFilter` / `ProxyRequestPlanner`	`prepare()` на исходном потоке: plan либо local chain.
`ProxyRequestPlan` / `ProxyExchangeExecutor`	Target, timeout, hooks, body policy; граница выбора транспорта.
`JettyProxyEngine` / `JettyProxyServlet`	`forward()` и вложенный Exchange; Servlet — дополнительный адаптер.
`ProxyCall` / `ProxyExchangeResult`	Cancellation и completion после cleanup; завершённый handle отсоединён от Exchange.
`ProxyHttpClient` / `InformationalProtocolHandler`	Регистр методов; ожидание финального ответа после `1xx`.
`Downstream`	Native Jetty или Servlet wrappers; `write()`, `flush()`, `cancel()`.
`ResponseContentBuffer`	Streaming `read()`/`demand()` и bounded batching.
`BufferedResponseContent` / `ProxyResponseBody`	Opt-in direct slabs и borrowed read-only segments.
`ProxyHeaders` / `ProxyHeaderEditor`	Sanitize, auth/Max-Forwards, проверяемое редактирование полей.
`ProxyHeaderCustomizer` / `ProxyResponseBodyPolicy`	Header hooks и выбор ограниченного body rewriter.
`ProxyRequestMetadata` / `ProxyResponseMetadata`	Immutable снимки method/target и заголовков.

Настройки и доказательства поведения

- `src/main/resources/application.yml` — параметры и отключение MVC `FormContentFilter`.
- `src/test/java/dev/example/jettyclient/` — интеграционные проверки и header SPI; подкаталог `proxy/` — детерминированные проверки буферов.
- `README.md` и `MIGRATION.md` — контракт; `COUNCIL_REVIEW.md` — проверки; прежние review/performance файлы сохраняют исторические условия и замеры.

Модуль не зависит от `app`, `proxy` и `command-support`. В нём отсутствуют RequestProcessor, команды и Resilience4j из основного приложения. Lookup может выбрать старый или новый executor до чтения тела; сам feature toggle не реализован.

Запуск: от main до Filter



Порядок создания компонентов


1. `JettyClientExampleApplication.main()` вызывает `SpringApplication.run()`. `@EnableConfigurationProperties` включает binding `JettyProxyProperties`.
2. `JettyProxyConfiguration.jettyHttpClient()` создаёт общий `ProxyHttpClient` с `HttpClientTransportOverHTTP(selectors)`, TLS, лимитами и таймаутами.
3. Метод вызывает `client.start()`, затем очищает декодеры и protocol handlers. Это делается **после** start: Jetty устанавливает стандартные обработчики при запуске.
4. В whitelist возвращаются `ContinueProtocolHandler`, `ProcessingProtocolHandler`, `EarlyHintsProtocolHandler` и `InformationalProtocolHandler`. Они позволяют дождаться финального ответа после промежуточных `100/102/103` и остальных `1xx`.
5. `jettyProxyEngine()` получает ordered customizers; engine создаёт admission, реестр обменов, deadline scheduler и bounded rewrite executor.
6. `jettyProxyFilterRegistration()` регистрирует `/*`, REQUEST и async. Прикладной `ProxyRequestPlanner` bean заменяет default planner для `/proxy` и `/proxy/*`. Совместимый Servlet bean использует общий engine; его registration выключена.

Что настроено в клиенте

Redirect выключен, cookie store пустой, автоматическая распаковка и автоматическая аутентификация/upgrade отключены. Отсутствующие `User-Agent` и `Content-Type` не подставляются. Заголовки `Cookie` и повторные `Set-Cookie` текущего обмена передаются, но cookies не хранятся между пользователями.

HTTPS проверяет доверие сертификату и hostname: `SslContextFactory.Client(false)` и endpoint identification `HTTPS`. Режим trust-all не используется. При остановке Spring закрывает engine, затем общий клиент через `stop()`. Filter и Servlet-адаптер общего engine не владеют его lifecycle.

Один запрос: порядок вызовов



Основной путь обмена

Исходный Servlet-поток

`JettyProxyFilter` вызывает `planner.prepare(request)`: local возвращает `null`, proxy — `ProxyRequestPlan` с target, timeout и hooks. `executor.forward()` проверяет HTTP, target и async; stop, admission или отсутствие client executor дают `503`. Фиксируются request metadata, длина тела и исходные application response headers. Ошибка прикладного accessor даёт `500`, owned async завершается; body ещё не читается.

Engine вызывает `startAsync(request, response)`, сохраняя wrappers; адаптер может передать уже начатый async той же пары объектов. Exchange попадает в реестр. `attachLifecycle()` устанавливает listener и `async.setTimeout(0)` до возврата из исходного dispatch. Поздний worker не вызывает `forward()` после его возврата. Deadline контролирует engine; чужой async он не завершает.

Сериализованный владелец Exchange


`dispatch(exchange::start)` ставит событие в очередь. В `start()` вычисляется оставшийся срок, планируется deadline, вызываются request hooks и финальная политика после sanitization. Локальный отказ заканчивается до создания `Downstream` и upstream `Request`; иначе выбирается запись и создаётся запрос с исходным регистром метода. Если тело известно по длине или framing, подключаются `StreamingContent` и `ReadListener`. `Request.send(this)` запускает обмен, `pumpUpload()` — чтение тела.

`onHeaders()` и `onContentSource()` запускают ответную половину; их события передаются тому же владельцу. Успех или `fail()` завершают async, а `finishCleanup()` отдельно ждёт возврата ресурсов перед освобождением admission.

Пример маршрутизации

При upstream `http://127.0.0.1:9000/base` запрос `/proxy/a?x=1&x=2` идёт в `/base/a?x=1&x=2`; `/proxy` и `/proxy/` — в `/base/`. `/proxying` не проксируется. Принятый контейнером raw path/query сохраняет `%XX` без двойного кодирования. Неоднозначный URI контейнер может отклонить ещё до Filter.

Upload: браузер → upstream



Передача порции запроса

`ReadListener.onDataAvailable()` и `onAllDataRead()` вызывают `dispatch(pumpUpload)`. Насос проверяет состояние обмена, `input.isReady()` и отсутствие `uploadPending`. В полёте находится максимум одна upload-порция.

1. Из `ByteBufferPool` берётся буфер. Для точного класса Jetty `HttpInput` используется direct `ByteBuffer` и `read(ByteBuffer)`; для другого класса input — heap-массив и переносимый `read(byte[], …)`.
2. Размер чтения ограничен `chunkBytes`, даже если pool вернул большую ёмкость. После положительного чтения выставляются **`position(0).limit(count)`**. Здесь нельзя механически заменить подготовку буфера на `flip()`: поведение конкретного Jetty и стандартного Servlet API отличается.
3. `StreamingContent.write(buffer, callback)` отдаёт порцию клиенту upstream. Пока callback не сработал, буфер нельзя менять или возвращать pool.
4. Callback освобождает `owner` и снимает `uploadPending`. Успешный callback продолжает pump; ошибочный вызывает `fail(502)`, если обмен ещё активен и upload не остановлен ранним ответом. `once()` защищает от повторного завершения.
5. EOF приводит к `endUpload()`: проверке объявленной длины и `content.close()`. Избыток или недобор относительно Content-Length обрабатывается как `400`.


EOF продюсера ещё не означает успешную отправку: отдельный `requestSucceeded` устанавливается только callback `onRequestSuccess()` клиента.

Почему большие тела не требуют большой сборки

`StreamingContent` наследует `AsyncRequestContent`, а `getLength()` сохраняет известную длину либо `-1` для неизвестной. Прокси не собирает тело полностью, не разбирает JSON/multipart и не меняет сжатые байты. Отсутствующий Content-Type остаётся отсутствующим. Границы HTTP chunked формируются заново на каждом соединении.

Это обратное давление: следующая порция upload не читается до подтверждения предыдущей. Подтверждение возвращает владение памятью; оно не доказывает, что удалённое приложение уже обработало эти байты.

Download: upstream → браузер



Чтение ответа и обратное давление

`onHeaders()` снимает snapshot финального статуса и полей. Владелец вызывает response hooks; обычный streaming сразу устанавливает статус и headers. Явно выбранный body rewrite задерживает их до готовности output (стр. 7). `onContentSource()` передаёт `Content.Source` в `ResponseContentBuffer`. `pumpDownload()` работает по модели **read / demand**, без callback на каждый HTTP chunk.

- `read()` вернул `null`: регистрируется один demand; callback через `dispatch()` вызывает `responseReady()` и следующую попытку чтения.
- Получен chunk: `Downstream.write()` начинает запись. Его callback освобождает chunk, снимает `writePending` и продолжает pump. Дополнительный `retain()` не нужен: `Content.Source.read()` уже передал chunk вызывающему.
- Заголовки готовы, а тело задерживается: `Downstream.flush()` публикует их сразу. Только точный `HEAD`, а также 204/205/304, не имеют тела; `head` — другой метод.

Transfer-Encoding в metadata ответов HEAD/304 допустим и удаляется при forwarding. Для 205 объявленная Content-Length больше нуля отклоняется до commit.

Объединение мелких фрагментов

Helper объединяет только уже доступные фрагменты **меньше 1024 байт**: не больше `chunkBytes` и максимум 1024 просмотренных фрагмента за проход. Одиночный доступный маленький chunk отправляется сразу. Новые данные ради заполнения batch не ожидаются. Крупные chunks передаются без копирования для batch; возможен один отложенный chunk (`carry`).

Два способа записи

Native путь выбирается только для исходного Jetty `ServletApiResponse`, пока output не выбран: `ServletCoreResponse.write(false, buffer, callback)`. Wrappers не обходятся. Portable путь использует настоящий `ServletOutputStream`, `WriteListener` и собственный непулируемый массив. `firstError` фиксирует в том числе reentrant `onError()` до постановки события; pump повторно проверяет ошибку вокруг I/O и readiness. Копии остаются; callback возвращает память, но не подтверждает TCP delivery.

Потоки, владение и пределы памяти

`Exchange.dispatch()` принимает события из Servlet callbacks, HttpClient callbacks и scheduler. Очередь и счётчик работы запускают `drain()`, который выполняет действия одного обмена последовательно. События разных обменов могут идти параллельно. Это не отдельный поток на запрос и не привязка к одному физическому потоку.

Обычно `drain()` работает в executor `HttpClient`; при rejection используется commonPool. `Closeable DrainTask` переносит drain туда и когда executor принял job, но отбросил его при stop; CAS допускает только один запуск. Inline drain под сетевыми блокировками Jetty не выполняется. `servletGuard` защищает Servlet и переход в недоступное состояние. `containerFinished()` запрещает I/O до постановки завершения.

Ресурс	Кто владеет / когда освобождает
Admission permit	Exchange; только один `finishCleanup()` после всех условий
Upload pool buffer	Callback `AsyncRequestContent.write()`; до него повторное чтение запрещено
Chunk из `Content.Source.read()`	Сначала helper/Exchange, после передачи — callback downstream write
Aggregate мелких chunks	Одна pool reference; возвращённый chunk освобождается после write callback
Carry	Helper; отдаёт при следующем read или освобождает при отмене
Portable scratch	Downstream; не переиспользуется до readiness, после cancel отбрасывается
Header editor	Только текущий hook-поток; закрывается после конвейера

Практический смысл ограничений


Upload удерживает одну порцию, streaming download — одну запись; batching ограничивает aggregate и lookahead. RSS включает также parser, pool, TLS, wrappers и сокеты; формула `maxConcurrent × chunkBytes` не даёт его предел.

Opt-in body policy собирает direct slabs до `maxInputBytes`, максимум 65 536. Rewriter работает на двух CPU workers с очередью `max-concurrent`; output ограничен `maxOutputBytes` и 65 536 сегментами до создания views. Queued rewrite при отмене удаляется, не ожидая занятых workers; input освобождается. Уже запущенный worker удерживает borrowed slices до возврата и output writes: timeout не может принудительно остановить произвольный Java-код. Пример и перенос `ByteSplice` без Netty — в `MIGRATION.md`.

Header hooks обязаны быть быстрыми: блокировка владельца задерживает не только тело, но и обработку отмены/deadline. Вынести медленный код в новый поток и передать туда редактор тоже нельзя — он проверяет поток и закрытое состояние.

Body policy обходит bodyless, range, encoded и `no-transform` ответы; остальные полные статусы выбирает приложение. Новая длина и удаление прежних validators контролируются engine. Без policy сохраняется streaming без сборки всего тела.

Заголовки: порядок и границы расширения



Конвейер изменения заголовков

`ProxyHeaders.request()` запускает request hooks до отправки upstream. `ProxyHeaders.response()` запускает response hooks для финального ответа **до установки статуса и полей downstream**. Без global/per-plan hooks редактор не создаётся.

В обоих направлениях порядок одинаков: исходные поля очищаются, создаётся отдельный `ProxyHeaderEditor`, global hooks идут по `@Order`, затем per-plan hooks. Результат замораживается, повторно очищается и применяется. Редактор закрывается в `finally`. Каждый hook вызывается один раз, если обработка дошла до соответствующей фазы. После request hooks и очистки `prepareForwarding()` проверяет итоговый Authorization: NTLM/Negotiate дают локальный `501`, включая поля, добавленные расширением.

`ProxyRequestMetadata` содержит `method`, готовый upstream `target` и глубокий неизменяемый снимок исходных headers. Ключи `headers()` — в нижнем регистре; `headerValues(name)` ищет без учёта регистра. Response hook получает тот же исходный снимок, а не изменённые request hook поля.

Операция редактора	Поведение
`set(name, value)`	Заменить все значения этого имени
`add(name, value)`	Добавить значение, сохранив предыдущие
`remove(name)`	Удалить все значения без учёта регистра
`values(name)`	Получить неизменяемый снимок текущих значений

Что защищено

Нельзя менять `Host`, `Content-Length`, `Expect`, hop-by-hop поля и описание непрозрачного тела: `Content-Type`, `Content-Encoding`, `Content-Range`. Поля, перечисленные исходным `Connection`, удаляются и после hooks. Повторные `Set-Cookie` и `Vary` дополняют поля предыдущих Filters: cookies и CORS cache dimensions сохраняются. `Cache-Control` делится с учётом quoted values.

При потенциальном rewrite HEAD/304 не публикуют исходные длину и validators. Для GET/HEAD без исходящего Range удаляются не-wildcard `If-None-Match` и `If-Modified-Since`; wildcard и write preconditions сохраняются.

Неверное имя, CR/LF, управляющие или не представимые в ISO-8859-1 символы значения, защищённая мутация, Exception/AssertionError/LinkageError из hook дают `500` до commit. API не даёт менять URI, статус, тело или lifecycle. Beans общие для всех обменов: их состояние должно быть потокобезопасным; сеть, БД и чтение тела в hooks исключены.

Как добавить новый заголовок

В пакете `dev.example.jettyclient` создайте Spring-конфигурацию. Ниже полный пример: первый bean ставит service header, второй использует его значение. Порядок одинаков для запроса и ответа.

```
package dev.example.jettyclient;

import dev.example.jettyclient.proxy.ProxyHeaderCustomizer;
import dev.example.jettyclient.proxy.ProxyHeaderEditor;
import dev.example.jettyclient.proxy.ProxyRequestMetadata;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.core.annotation.Order;

@Configuration(proxyBeanMethods = false)
class ExampleHeaders {
    @Bean @Order(10)
    ProxyHeaderCustomizer service() {
        return new ProxyHeaderCustomizer() {
            public void customizeRequest(ProxyRequestMetadata r,
                                         ProxyHeaderEditor h) {
                h.set("X-Example-Service", "gateway");
            }
            public void customizeResponse(ProxyRequestMetadata r,
                                          int status, ProxyHeaderEditor h) {
                h.add("X-Example-Service", "gateway");
            }
        };
    }

    @Bean @Order(20)
    ProxyHeaderCustomizer stage() {
        return new ProxyHeaderCustomizer() {
            public void customizeRequest(ProxyRequestMetadata r,
                                         ProxyHeaderEditor h) {
                if (h.values("X-Example-Service").contains("gateway"))
                    h.add("X-Example-Stage", "after-service");
            }
            public void customizeResponse(ProxyRequestMetadata r,
                                          int status, ProxyHeaderEditor h) {
                h.set("X-Example-Upstream-Status", "" + status);
            }
        };
    }
}
```

Для удаления поля используйте `h.remove("X-Legacy-Header")`. Редактор и ссылки на его изменяемое состояние нельзя сохранять после hook. Добавьте проверку порядка, повторных значений и ошибки расширения по образцу `JettyProxyHeaderCustomizationTest`. Для одного запроса используйте `builder.customizer(...)`; body policy и bounded rewrite описаны в `MIGRATION.md`.

Ошибки и ранний ответ upstream

Условие	Действие до commit
CONNECT, Upgrade / `Connection: upgrade`	`501` — неподдерживаемый режим
Любой входящий `Expect`	`417`; в curl upload используйте `-H 'Expect:'`
Итоговый Authorization NTLM/Negotiate	`501` до upstream: connection-bound auth не поддерживается
Точные OPTIONS/TRACE и Max-Forwards	Ноль: локальный `200`/`501`; положительный: уменьшить/ограничить; неверный: `400`
Неподдерживаемый request transfer encoding, ошибка длины/read upload	`400`
Admission/worker queue заполнены, stop/cancel, executor rejected	`503`
Общий deadline / `TimeoutException`	`504`
Ошибка header/body hook, неверный supplied async	`500`; чужой async не завершается
Превышен input/output body limit или число сегментов	`502` до commit
Иная транспортная ошибка, неподдерживаемый upstream `101`	Обычно `502`
Обычный HTTP-статус upstream, например 404 или 500	Передаётся как ответ upstream

`status(Throwable)` различает типы исключений: не любой сетевой таймаут даёт `504`. Legacy fallback `500`/`408` с текстом не переносится автоматически. Промежуточные `1xx` ожидают финального ответа; downstream они не обещаются. Max-Forwards обрабатывается после hooks/очистки; при отсутствии поле не добавляется.

Пример: 413 до конца upload

Клиент ещё передаёт большое тело, а upstream уже ответил `413` с пояснением. `onHeaders()` прекращает **новые** upload reads, отмечает `uploadStopped` и ставит downstream `Connection: close`. Download продолжает доставлять тело ответа.


Только `onSuccess()` полностью полученного ответа вызывает `upstream.fail()` если тело запроса есть, но `requestSucceeded` ещё false — даже после producer EOF. Ранняя остановка sender могла бы уничтожить ответ. `onComplete()` сохраняет полностью полученный response без response failure, даже если отправитель запроса завершился ошибкой.

Если часть ответа уже отправлена

`fail()` до commit сбрасывает response, восстанавливает исходные application headers и отдаёт пустую ошибку: cookies/CORS/security сохраняются, metadata прежнего тела очищается, `Cache-Control` становится `no-store`. После commit заменить статус уже нельзя: `abortDownstream()` обрывает канал через Jetty Servlet channel. Обычный `async.complete()` при обрезанном chunked-теле создал бы ложный успешный EOF. Поэтому клиент должен обнаружить незавершённое тело, а не получить видимость корректного ответа.

Тела не переигрываются автоматически. Добавление retry для POST/PUT требует отдельной политики повторов и способа воспроизвести уже прочитанный поток.

Завершение, отмена и shutdown



Логические условия завершения

Успешный downstream завершается, когда `responseSucceeded`, `upstreamDone`, получен последний chunk/EOF (`responseContentEnded`) и нет pending write. Последний флаг helper после опережающего чтения сам по себе недостаточен: важен последний chunk, реально обработанный владельцем.

При ошибке `fail()` единожды переводит Exchange в terminal, отменяет deadline, освобождает pending chunk/carry, вызывает `content.fail()`, стабильный `Request.abort()` и `Downstream.cancel()`. Async заканчивается либо error response, либо обрывом уже committed канала. Поздние callbacks ещё должны вернуть свои буферы.

Когда возвращается admission permit

`finishCleanup()` проверяет одновременно:

```
terminal && upstreamDone
         && !uploadPending && !writePending && !rewritePending
         && retainedChunks == 0
         && released.compareAndSet(false, true)
```

Затем Exchange удаляется из реестра, возвращает permit и завершает `ProxyCall`. Handle отсоединяет Exchange: его хранение само по себе не удерживает Servlet. Result содержит status/failure, byte counts и elapsed. После commit HTTP status сохраняется даже при failure. Callback не читает уже завершённый Servlet.

`ResponseContentBuffer.fail()` освобождает только собственные ссылки, в частности carry; он **не вызывает старый `Content.Source.fail()`**. Его receiver уже мог быть переиспользован другим обменом. Сетевая отмена выполняется через исходный `Request`.

Остановка приложения

`JettyProxyEngine.close()` запрещает admission, отменяет обмены и timer. Queued rewrite удаляется; уже работающий rewriter удерживает input до возврата. Затем Spring останавливает HttpClient. `cancel(cause)` отменяет только свой обмен. UploadedBytes — прочитанное из Servlet; downloadedBytes — успешные write callbacks. Completion hooks быстрые, либо `whenCompleteAsync` на своём bounded executor. Ноль `activeRequests()` не означает физический TCP/TLS close. GET RST до headers без нового I/O может обнаружиться только по deadline.

application.yml: что настраивать

Файл: `src/main/resources/application.yml`. Префикс — **`example.proxy`**; настройки основного Netty-прокси с префиксом `proxy` здесь не применяются.

Ключ	Default	Назначение
`upstream`	`http://127.0.0.1:9000`	Адрес default planner; `PROXY_UPSTREAM` переопределяет default
`chunk-bytes`	`65536`	Upload-порция, response buffer клиента и portable scratch; 1024…65536 байт
`max-response-headers-bytes`	`16384`	Положительный лимит upstream parser: headers, trailers и chunk extensions
`max-concurrent`	`128`	Admission и размер rewrite queue; при заполнении `503`
`max-connections-per-destination`	`64`	Предел upstream-соединений на destination
`max-queued-requests-per-destination`	`64`	Предел очереди ожидания соединения
`selectors`	`2`	Selectors отдельного клиента; не все потоки приложения
`connect-timeout`	`3s`	Таймаут установки соединения HttpClient
`exchange-timeout`	`60s`	Абсолютный срок обмена, включая очередь и тела
`idle-timeout`	`30s`	Отсутствие сетевого трафика, также при активном обмене
`destination-idle-timeout`	`60s`	Удаление простаивающих пустых destinations клиента

Destination limits общие, не на selector. Destination TTL удаляет пустые записи после закрытия соединений; socket idle timeout сам по себе этого не делает. TTL положительный и не задаёт жёсткий предел числа origins. Счётчики положительные; длительности должны быть не меньше 1 мс и помещаться в миллисекунды `long`; `exchange-timeout` также должен помещаться в наносекунды. Переполнение отклоняется при создании properties, до обслуживания запросов.

Default upstream допускает base path без query/user info/fragment. Plan target может содержать query; нужны HTTP(S), host и port. Per-plan timeout: от 1 мс, наносекунды long.

Остальные настройки модуля

`server.address=127.0.0.1`, `server.port=8081`, лимит заголовков `16KB`, server compression выключена. `spring.mvc.formcontent.filter.enabled=false` отключает глобальный фильтр, который иначе мог прочитать form PUT/PATCH/DELETE до proxy. Локальные MVC form PUT также теряют разбор в параметры; при интеграции разграничьте filters.

```
"$NETTYPET_GRADLE" :jetty-client-example:bootRun \
  --args='--server.port=8082 --example.proxy.max-concurrent=32'
```

Concurrency повышайте после проверки upstream и очередей.

Сборка, запуск и быстрые проверки

Все команды выполняются из корня репозитория. Нужны JDK 21 и Gradle 8.14.3. В checkout есть `gradlew`, но отсутствуют JAR/properties из `gradle/wrapper`; используйте установленный Gradle или подготовленную облачную установку.

```
# В подготовленной облачной среде; локально: NETTYPET_GRADLE=gradle
NETTYPET_GRADLE=/workspace/.setup/gradle
"$NETTYPET_GRADLE" :jetty-client-example:test \
  :jetty-client-example:bootJar

# Upstream должен быть запущен отдельно.
PROXY_UPSTREAM=http://127.0.0.1:9000 \
  java -jar jetty-client-example/build/libs/jetty-client-example-1.0.0.jar
```

В другом терминале проверьте локальный маршрут и проксирование. Для второго запроса upstream должен обслуживать `/a%20b`; его собственный 404 тоже передаётся.

```
curl -i 'http://127.0.0.1:8081/local'
curl --path-as-is -i \
  'http://127.0.0.1:8081/proxy/a%20b?x=%2F&x=2'

# Замените payload.bin существующим файлом, /upload — маршрутом upstream.
curl --http1.1 -H 'Expect:' --data-binary @payload.bin \
  'http://127.0.0.1:8081/proxy/upload'
curl --http1.1 -X PUT -H 'Expect:' -H 'Transfer-Encoding: chunked' \
  --data-binary @payload.bin 'http://127.0.0.1:8081/proxy/upload'
curl --http1.1 -H 'Expect:' -F 'file=@payload.bin' \
  -F 'description=sample' 'http://127.0.0.1:8081/proxy/upload'
```

Multipart с независимым эталоном

```
python3 stress/multipart/prepare.py \
  --output /tmp/nettypet-multipart --size-mib 8
# Терминал 1: приёмник работает в foreground.
python3 stress/multipart/server.py \
  --manifest /tmp/nettypet-multipart/manifest.json --port 9001
# Терминал 2: запустите JAR с PROXY_UPSTREAM=http://127.0.0.1:9001
# Терминал 3: проверка.
python3 stress/multipart/smoke.py --data-dir /tmp/nettypet-multipart \
  --base-url http://127.0.0.1:8081/proxy/multipart
```

Fixture создаётся один раз в новом каталоге. Приёмник сравнивает размер и SHA-256 всего wire-тела и каждой части с независимым manifest. Smoke проверяет и порчу частей, boundary, длины и Content-Type. Этот fixture требует Content-Length; chunked upload проверяется отдельно интеграционным тестом.

Проверки и контрольная производительность

JMeter отправляет `multipart.body` как всё тело, без второй multipart-обёртки. Проверяйте assertions по manifest через `check_results.py`, не только exit JMeter. Нужны JMeter 5.6.3/JDK 21 и новые JTL/log пути для каждого прогона.

```
# Локально: JMeter должен быть в PATH, JAVA_HOME указывать на JDK 21.
# В подготовленной облачной среде:
export JAVA_HOME=/workspace/.setup/tools/jdk-21.0.9+10
NETTYPET_JMETER=/workspace/.setup/tools/apache-jmeter-5.6.3/bin/jmeter
"$NETTYPET_JMETER" -n -t stress/multipart/multipart-post-put.jmx \
  -Jhost=127.0.0.1 -Jport=8081 -Jpath=/proxy/multipart \
  -JdataDir=/tmp/nettypet-multipart -Jthreads=2 -Jramp=0 -Jloops=2 \
  -l /tmp/multipart-smoke.jtl -j /tmp/multipart-smoke.log
python3 stress/multipart/check_results.py /tmp/multipart-smoke.jtl
```

Проверки после ревью

Runtime `c2dcfb3`: **188 тестов модуля, 433 по проекту**, failures/errors/skips — ноль. Совет добавил 38 проверок проблемных сценариев; полный build зафиксирован в `COUNCIL_REVIEW.md`. Сборка PDF тесты не повторяет.

Группа проверок	Число	Состав и основные сценарии
HTTP suites	78	Raw URI, multipart, protocol, rewrite, metadata, cookies и application headers
Headers / plan	63	Headers 23, Engine 13, Lifecycle 11, Routing 3, Preflight 13
Буферы / shutdown	47	Буферы 23, Properties 14, Shutdown 7, Cleanup 3

GET 8 МиБ: диагностика, а не предел системы

Исторический контроль Servlet против первой адаптации `e078071`, до совета. Он не измеряет runtime `c2dcfb3`. Оба варианта — streaming без body policy.

Метрика	До адаптации	После
Запросов/с	159,96	176,83
CPU, мс/запрос	6,431	5,663
p95 / p99, мс	177 / 224	161 / 215
Ошибок	0	0

Общий стенд: 4 CPU, JDK 21.0.9+10, JMeter 5.6.3, heap 256 МиБ–1 ГиБ, 20 клиентов, прогрев по 5 с, A/B/B/A: четыре фазы по 8 с без rps timer. 6521 запрос с прогревом: HTTP/размер проверялись всегда, SHA-256 — до/после фаз. Генератор и upstream делят CPU с proxy; по два коротких прогона на JVM, без независимых forks и доверительного интервала. Это не доказательство устойчивого ускорения, production capacity или SLO. SHA JAR и raw runs: `filter-integration-performance.json`.

Диагностика и дальнейшие изменения

Наблюдение	Что проверить первым
`/local` работает, proxy даёт 502	Upstream напрямую, порт, base path, TLS trust/hostname
404	Итоговый upstream path; 404 самого upstream передаётся
417 / 501	Убрать Expect / проверить CONNECT и Upgrade
500 после добавления bean	Защищённые поля, допустимость имени/значения, исключения hook
503	Admission, destination queue, медленные клиенты, освобождение `activeRequests()`
504	Общий deadline, зависший upstream, очередь соединений
Пустой/изменённый upload	Фильтры, читающие тело, FormContentFilter, boundary, лишняя multipart-обёртка
Задержка событий	`curl -N`, буферизация клиента и промежуточных прокси; batching не ждёт заполнения
Низкий rps	Прогрев, SHA JAR, настройки, JMeter timer, CPU/сеть генератора и upstream

Для ответа 64 КиБ однобайтовыми chunks исторический короткий контроль с двумя клиентами дал 110,8 rps Netty и 130,4 rps Jetty (около 5 секунд). Исторический провал Jetty до batching — 4,46 rps за 3,139 секунды. Эти короткие прогоны объясняют необходимость batching, но не задают SLA. RSS и число потоков после фаз — снимки, не пределы памяти и не доказательство меньшего числа потоков; `selectors=2` не означает два потока JVM.

Перед изменением архитектуры

- Новый обычный заголовок: bean `ProxyHeaderCustomizer`, порядок и проверка повторных значений; тела и lifecycle не затрагивать.
- Body transformation: выбрать bounded policy, budget и segmented algorithm; проверить large/tiny/slow/cancel, validators и ошибки worker.
- Новый фильтр или Spring Security: проверки до proxy Filter, async и wrappers, отсутствие преждевременного чтения тела; для сессий отдельно решить CSRF.
- Изменение Jetty: проверить upload ByteBuffer position/limit, native writer, промежуточные ответы, поздние callbacks и повторное использование соединений.

Границы текущего примера

Нет Security, retries, connection-bound auth, CONNECT, WebSocket и HTTP/2. Trailers/промежуточные ответы downstream не заявлены; multipart непрозрачен. Cache, TLS profiles, Resilience4j, старый synchronous load и HTML/CSS algorithms автоматически не перенесены. Range upstream не задаёт ranges преобразованного тела. Integration mapping и toggle seam — `MIGRATION.md`.

Исходники: модуль на GitHub. Для пересборки документа: `python3 jetty-client-example/docs/build_guide.py`.