
Servlet + Jetty HttpClient

Библиотеки `jetty-proxy`, Spring adapter и подключение к host

Практическое руководство по исходникам NettyPet: границы library/demo, порядок вызовов, тела, прикладные политики и ограниченный resource loader.

Редакция: 26 октября 2026 · runtime `46db231` · Java 21 · Boot 4.1.1 · Jetty 12.1.12.



Архитектура модуля

Host Filter выбирает handler до чтения тела. Core engine передаёт HTTP/1.1 поток, bounded fetch обслуживает отдельный loader. Spring adapter включается явно; маршруты и server settings находятся только в приложениях. Security и toggle не добавлены.

Как читать

Страницы	Содержание
2–4	Карта исходников, запуск beans, путь одного запроса
5–7	Upload, download, потоки и владение памятью
8–9	Конвейер заголовков и пример расширения
10–12	Ошибки, отмена, shutdown и конфигурация
13–15	Запуск, проверка целостности, диагностика

История первоначального примера: PR #6. Перенос: `MIGRATION.md`; текущие проверки: `jetty-proxy/IMPLEMENTATION.md`. Исходный портал недоступен; host-пример проверяет подключение, не весь портал. Редактируемая версия руководства и команда пересборки PDF находятся рядом с этим файлом в `docs/`.

Карта исходников: что искать

Пути отсчитываются от корня репозитория. Public package сохранён: `dev.example.jettyclient.proxy`. Core и Spring — обычные JAR без main/settings.


Файл / класс	Роль и основные точки входа
Core: `JettyProxyClientFactory`, `ProxyTlsProfile`	Started client, одна TLS identity, trust/hostname проверки.
`JettyProxyProperties`	Plain options, `defaults()` без Spring binding.
`JettyProxyEngine`, `JettyProxyServlet`	Streaming Exchange; необязательный Servlet adapter.
`ProxyRequestPlan`, `ProxyExchangeExecutor`	Target, deadline, header/body/error policies; handoff.
`ProxyCall`, `ProxyExchangeResult`	Отмена и completion после cleanup; handle отсоединяет Exchange.
`ProxyHeaderEditor`, `ProxyHeaderPatch`	Быстрые hooks и immutable patch асинхронной стадии.
`ProxyErrorPolicy`, `ProxyErrorResponse`	Bounded local error до commit.
`policies/LinkRewritePolicy`, `HeaderRewriteCustomizer`	Общие URL/header/HTML rules без Netty ByteBuf.
`ProxyFetchClient`, Request/Result/Options	Отдельный bounded GET, decode и строковый loader.
`Downstream`, `ResponseContentBuffer`	Native/portable I/O, demand и batching.
Spring: `JettyProxyClientConfiguration`	Явный Import, qualified client/engine/fetch, binding.
`JettyProxyFilter`	Generic adapter; регистрации и URL library не создаёт.
Demo: `JettyProxyConfiguration`	Standalone `/proxy` и local MVC.
Host: `HttpProxyFilter`, handlers, loader	Выбор старого/нового transport и отдельная загрузка.

Настройки и доказательства поведения

- `jetty-proxy` и `jetty-proxy-spring` — library source/test и Maven metadata.
- `jetty-client-example` — demo; `jetty-proxy-integration-example` — отдельный host-proof.
- README библиотек, `MIGRATION.md` и `IMPLEMENTATION.md` — APIs, подключение и проверки.

Core не зависит от Spring/Netty. Только host-пример подключает старый `proxy` для второй реальной ветки. Library не переносит закрытые application services.

Запуск: от main до Filter



Порядок создания компонентов


1. Host явно импортирует `JettyProxyClientConfiguration`; component scan library не активирует её. Boot main и server settings находятся в host/demo.
2. `JettyProxySpringProperties` связывает `jetty.proxy` и создаёт plain core options. Qualified beans не используют посторонний HttpClient приложения.
3. Engine/fetch требуют factory-owned client. `JettyProxyClientFactory` применяет typed TLS profile и optional pre-start customizer, запускает shared client; затем очищает декодеры и protocol handlers. Это делается **после** start: Jetty устанавливает стандартные обработчики при запуске.
4. В whitelist возвращаются `ContinueProtocolHandler`, `ProcessingProtocolHandler`, `EarlyHintsProtocolHandler` и `InformationalProtocolHandler`. Они позволяют дождаться финального ответа после промежуточных `100`/`102`/`103` и остальных `1xx`.
5. Engine получает ordered hooks, admission/timer/rewrite budget. Отдельный `ProxyFetchClient` делит client, но имеет собственные capacity/decode workers.
6. Только приложение регистрирует Filter/Servlet. Demo выбирает `/proxy`, host использует свой HttpProxyFilter и handler; library URL не устанавливает.

Что настроено в клиенте

Redirect выключен, cookie store пустой, автоматическая распаковка и автоматическая аутентификация/upgrade отключены. Отсутствующие `User-Agent` и `Content-Type` не подставляются. Заголовки `Cookie` и повторные `Set-Cookie` текущего обмена передаются, но cookies не хранятся между пользователями.

HTTPS проверяет сертификат и hostname. `ProxyTlsProfile` задаёт раздельные trust/key stores, alias и TLS 1.2/1.3 до start. Key store не заменяет system trust. Разные identities требуют отдельных clients. Spring закрывает engine/fetch, затем client; Filter им не владеет. Без Spring client создаётся той же фабрикой, а lifecycle управляет приложение. Настройка перед start — factory overload с `Consumer<HttpClient>`; в Spring optional bean называется `jettyProxyHttpClientCustomizer`. Посторонний client не подходит.

Один запрос: порядок вызовов



Основной путь обмена

Исходный Servlet-поток

Application Filter выполняет local/maintenance/backend/forbidden проверки, выбирает один handler. Generic `JettyProxyFilter` использует planner: `null` продолжает chain, plan передаётся executor. `forward()` проверяет HTTP, target и async; stop, admission или отсутствие client executor дают `503`. Фиксируются request metadata, длина тела и исходные application response headers. Ошибка прикладного accessor даёт `500`, owned async завершается; body ещё не читается.

Engine вызывает `startAsync(request, response)`, сохраняя wrappers; адаптер может передать уже начатый async той же пары объектов. Exchange попадает в реестр. `attachLifecycle()` устанавливает listener и `async.setTimeout(0)` до возврата из исходного dispatch. Поздний worker не вызывает `forward()` после его возврата. Deadline контролирует engine; чужой async он не завершает.

Сериализованный владелец Exchange


`dispatch(exchange::start)` ставит событие в очередь. В `start()` вычисляется оставшийся срок, планируется deadline; optional request header stage возвращает patch. Затем выполняются обычные hooks, patch и sanitize. Локальный отказ заканчивается до upstream I/O; иначе создаётся Request с исходным регистром метода. Если тело известно по длине или framing, подключаются `StreamingContent` и `ReadListener`. `Request.send(this)` запускает обмен, `pumpUpload()` — чтение тела.

`onHeaders()` ожидает optional response stage до commit и demand. Callbacks передаются тому же владельцу. Успех или `fail()` завершают async, а `finishCleanup()` отдельно ждёт возврата ресурсов перед освобождением admission.

Пример маршрутизации

В demo upstream `/base` плюс `/proxy/a?x=1&x=2` даёт `/base/a?x=1&x=2`; host отдельно использует `/backend`. Library получает готовый trusted target. Принятый контейнером raw path/query сохраняет `%XX` без двойного кодирования. Неоднозначный URI контейнер может отклонить ещё до Filter.

Upload: браузер → upstream



Передача порции запроса

`ReadListener.onDataAvailable()` и `onAllDataRead()` вызывают `dispatch(pumpUpload)`. Насос проверяет состояние обмена, `input.isReady()` и отсутствие `uploadPending`. В полёте находится максимум одна upload-порция.

1. Из `ByteBufferPool` берётся буфер. Для точного класса Jetty `HttpInput` используется direct `ByteBuffer` и `read(ByteBuffer)`; для другого класса input — heap-массив и переносимый `read(byte[], …)`.
2. Размер чтения ограничен `chunkBytes`, даже если pool вернул большую ёмкость. После положительного чтения выставляются **`position(0).limit(count)`**. Здесь нельзя механически заменить подготовку буфера на `flip()`: поведение конкретного Jetty и стандартного Servlet API отличается.
3. `StreamingContent.write(buffer, callback)` отдаёт порцию клиенту upstream. Пока callback не сработал, буфер нельзя менять или возвращать pool.
4. Callback освобождает `owner` и снимает `uploadPending`, в том числе при ошибке release. Буфер повторно не освобождается. Успешный callback продолжает pump; ошибочный вызывает `fail(502)`, если обмен ещё активен и upload не остановлен ранним ответом. `once()` защищает от повторного завершения.
5. EOF приводит к `endUpload()`: проверке объявленной длины и `content.close()`. Избыток или недобор относительно Content-Length обрабатывается как `400`.


EOF продюсера ещё не означает успешную отправку: отдельный `requestSucceeded` устанавливается только callback `onRequestSuccess()` клиента.

Почему большие тела не требуют большой сборки

`StreamingContent` наследует `AsyncRequestContent`, а `getLength()` сохраняет известную длину либо `-1` для неизвестной. Прокси не собирает тело полностью, не разбирает JSON/multipart и не меняет сжатые байты. Отсутствующий Content-Type остаётся отсутствующим. Границы HTTP chunked формируются заново на каждом соединении.

Это обратное давление: следующая порция upload не читается до подтверждения предыдущей. Подтверждение возвращает владение памятью; оно не доказывает, что удалённое приложение уже обработало эти байты.

Download: upstream → браузер



Чтение ответа и обратное давление

`onHeaders()` снимает snapshot, ожидает optional response header stage и вызывает hooks. Обычный streaming затем устанавливает статус и headers. Явно выбранный body rewrite задерживает их до готовности output (стр. 7). `onContentSource()` передаёт `Content.Source` в `ResponseContentBuffer`. `pumpDownload()` работает по модели **read / demand**, без callback на каждый HTTP chunk.

- `read()` вернул `null`: регистрируется один demand; callback через `dispatch()` вызывает `responseReady()` и следующую попытку чтения.
- Получен chunk: `Downstream.write()` начинает запись. Его callback освобождает chunk, снимает `writePending` и продолжает pump. Дополнительный `retain()` не нужен: `Content.Source.read()` уже передал chunk вызывающему.
- Заголовки готовы, а тело задерживается: `Downstream.flush()` публикует их сразу. Только точный `HEAD`, а также 204/205/304, не имеют тела; `head` — другой метод.

Transfer-Encoding в metadata ответов HEAD/304 допустим и удаляется при forwarding. Для 205 объявленная Content-Length больше нуля отклоняется до commit. Link policy просит identity, только если клиент его допускает. При `identity;q=0` сохраняются negotiation и passthrough; outbound compressor библиотека не добавляет.

Объединение мелких фрагментов

Helper объединяет только уже доступные фрагменты **меньше 1024 байт**: не больше `chunkBytes` и максимум 1024 просмотренных фрагмента за проход. Одиночный доступный маленький chunk отправляется сразу. Новые данные ради заполнения batch не ожидаются. Крупные chunks передаются без копирования для batch; возможен один отложенный chunk (`carry`).

Готовые rewrite spans меньше 1024 байт также объединяются: максимум `chunkBytes` и 1024 spans на запись. Одинокий span и исходный крупный span, включая его хвост, остаются borrowed. Один pooled scratch удерживается только до write callback.

Два способа записи

Native путь выбирается только для исходного Jetty `ServletApiResponse`, пока output не выбран: `ServletCoreResponse.write(false, buffer, callback)`. Wrappers не обходятся. Portable путь использует настоящий `ServletOutputStream`, `WriteListener` и собственный непулируемый массив. `firstError` фиксирует в том числе reentrant `onError()` до постановки события; pump повторно проверяет ошибку вокруг I/O и readiness. Копии остаются; callback возвращает память, но не подтверждает TCP delivery.

Потоки, владение и пределы памяти

`Exchange.dispatch()` принимает события из Servlet callbacks, HttpClient callbacks и scheduler. Очередь и счётчик работы запускают `drain()`, который выполняет действия одного обмена последовательно. События разных обменов могут идти параллельно. Это не отдельный поток на запрос и не привязка к одному физическому потоку.

Обычно `drain()` работает в executor `HttpClient`; rejection/discard при stop переносит `Closeable DrainTask` в commonPool, CAS допускает один запуск. `servletGuard` защищает Servlet; `containerFinished()` запрещает I/O до завершения.

Ресурс	Кто владеет / когда освобождает
Admission permit	Exchange; только один `finishCleanup()` после всех условий
Upload pool buffer	Callback `AsyncRequestContent.write()`; до него повторное чтение запрещено
Chunk из `Content.Source.read()`	Сначала helper/Exchange, после передачи — callback downstream write
Aggregate мелких chunks	Одна pool reference; возвращённый chunk освобождается после write callback
Carry	Helper; отдаёт при следующем read или освобождает при отмене
Portable scratch	Downstream; не переиспользуется до readiness, после cancel отбрасывается
Header editor	Только текущий hook-поток; закрывается после конвейера

Практический смысл ограничений

Upload удерживает одну порцию, streaming download — одну запись; batching ограничивает aggregate и lookahead. RSS включает также parser, pool, TLS, wrappers и сокеты; формула `maxConcurrent × chunkBytes` не даёт его предел.


Rewrite имеет отдельный `ProxyRewriteOptions`: defaults **2 workers / 8 queue / 128 МиБ** на engine. До сбора резервируется `maxInputBytes + maxOutputBytes + chunkBytes`; нехватка даёт `503`. Резерв возвращается после worker/write cleanup, включая отмену. Это бюджет payload, не точный RSS; input/output также ограничены 65 536 сегментами. Queued task удаляется, running worker удерживает input до возврата.

`LinkRewritePolicy.legacyCompatible(settings)` восстанавливает CSS/WCS path selector даже без корректного MIME; default constructor выбирает HTML/CSS/JS по MIME. UTF-8/single-byte пути заимствуют срезы; другие charsets имеют bounded String fallback. Произвольный Java-код нельзя принудительно остановить.

Fetch — отдельный полный ответ: defaults 8 concurrent / 2 decoder workers / 8 queue, не streaming semaphore. Wire, decoded и text budgets различаются; heap может содержать массивы и String одновременно. Не переносите streaming concurrency128 на buffered loads без расчёта памяти. Лимиты body не равны точному пределу RSS.

Для storage I/O есть async header stages: worker возвращает immutable patch, а не editor/Servlet. Быстрые callbacks не блокируют владельца. Range/encoded/bodyless/no-transform обходят rewrite; новую длину и validators контролирует engine. Без policy тело не накапливается.

Заголовки: порядок и границы расширения



Конвейер изменения заголовков

`ProxyHeaders.request()` запускает request hooks до отправки upstream. `ProxyHeaders.response()` запускает response hooks для финального ответа **до установки статуса и полей downstream**. Без global/per-plan hooks редактор не создаётся.

В обоих направлениях порядок одинаков: исходные поля очищаются, создаётся отдельный `ProxyHeaderEditor`, global hooks идут по `@Order`, затем per-plan hooks и optional stage patch. Результат очищается и применяется; editor закрывается. Каждый hook вызывается один раз, если обработка дошла до соответствующей фазы. После request hooks и очистки `prepareForwarding()` проверяет итоговый Authorization: NTLM/Negotiate дают локальный `501`, включая поля, добавленные расширением.

`ProxyRequestMetadata` содержит `method`, готовый upstream `target` и глубокий неизменяемый снимок исходных headers. Ключи `headers()` — в нижнем регистре; `headerValues(name)` ищет без учёта регистра. Response hook получает тот же исходный снимок, а не изменённые request hook поля. Async stage получает только metadata и возвращает `ProxyHeaderPatch`; его factory быстрая, I/O — на app executor.

Операция редактора	Поведение
`set(name, value)`	Заменить все значения этого имени
`add(name, value)`	Добавить значение, сохранив предыдущие
`remove(name)`	Удалить все значения без учёта регистра
`values(name)`	Получить неизменяемый снимок текущих значений

Что защищено

Нельзя менять `Host`, `Content-Length`, `Expect`, hop-by-hop поля и описание непрозрачного тела: `Content-Type`, `Content-Encoding`, `Content-Range`. Поля, перечисленные исходным `Connection`, удаляются и после hooks. Повторные `Set-Cookie` и `Vary` дополняют поля предыдущих Filters: cookies и CORS cache dimensions сохраняются. `Cache-Control` делится с учётом quoted values.

При потенциальном rewrite HEAD/304 не публикуют исходные длину и validators. Для GET/HEAD без исходящего Range удаляются не-wildcard `If-None-Match` и `If-Modified-Since`; wildcard и write preconditions сохраняются.

Неверное имя, CR/LF, управляющие или не представимые в ISO-8859-1 символы значения, защищённая мутация, Exception/AssertionError/LinkageError из hook дают `500` до commit. API не даёт менять URI, статус, тело или lifecycle. Beans общие для всех обменов: их состояние должно быть потокобезопасным; сеть, БД и чтение тела в hooks исключены.

Как добавить новый заголовок

В host после явного Import library создайте Spring-конфигурацию. Ниже полный пример: первый bean ставит service header, второй использует его значение. Порядок одинаков для запроса и ответа.

```
package dev.example.jettyclient;

import dev.example.jettyclient.proxy.ProxyHeaderCustomizer;
import dev.example.jettyclient.proxy.ProxyHeaderEditor;
import dev.example.jettyclient.proxy.ProxyRequestMetadata;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.core.annotation.Order;

@Configuration(proxyBeanMethods = false)
class ExampleHeaders {
    @Bean @Order(10)
    ProxyHeaderCustomizer service() {
        return new ProxyHeaderCustomizer() {
            public void customizeRequest(ProxyRequestMetadata r,
                                         ProxyHeaderEditor h) {
                h.set("X-Example-Service", "gateway");
            }
            public void customizeResponse(ProxyRequestMetadata r,
                                          int status, ProxyHeaderEditor h) {
                h.add("X-Example-Service", "gateway");
            }
        };
    }

    @Bean @Order(20)
    ProxyHeaderCustomizer stage() {
        return new ProxyHeaderCustomizer() {
            public void customizeRequest(ProxyRequestMetadata r,
                                         ProxyHeaderEditor h) {
                if (h.values("X-Example-Service").contains("gateway"))
                    h.add("X-Example-Stage", "after-service");
            }
            public void customizeResponse(ProxyRequestMetadata r,
                                          int status, ProxyHeaderEditor h) {
                h.set("X-Example-Upstream-Status", "" + status);
            }
        };
    }
}
```

Для удаления поля используйте `h.remove("X-Legacy-Header")`. Редактор и ссылки на его изменяемое состояние нельзя сохранять после hook. Добавьте проверку порядка, повторных значений и ошибки расширения по образцу `JettyProxyHeaderCustomizationTest`. Для одного запроса используйте `builder.customizer(...)`; body policy и bounded rewrite описаны в `MIGRATION.md`.

Ошибки и ранний ответ upstream

Условие	Действие до commit
CONNECT, Upgrade / `Connection: upgrade`	`501` — неподдерживаемый режим
Любой входящий `Expect`	`417`; в curl upload используйте `-H 'Expect:'`
Итоговый Authorization NTLM/Negotiate	`501` до upstream: connection-bound auth не поддерживается
Точные OPTIONS/TRACE и Max-Forwards	Ноль: локальный `200`/`501`; положительный: уменьшить/ограничить; неверный: `400`
Неподдерживаемый request transfer encoding, ошибка длины/read upload	`400`
Admission/worker queue заполнены, stop/cancel, executor rejected	`503`
Общий deadline / `TimeoutException`	`504`
Ошибка header/body hook, неверный supplied async	`500`; чужой async не завершается
Превышен input/output body limit или число сегментов	`502` до commit
Иная транспортная ошибка, неподдерживаемый upstream `101`	Обычно `502`
Обычный HTTP-статус upstream, например 404 или 500	Передаётся как ответ upstream

`status(Throwable)` различает типы исключений: не любой сетевой таймаут даёт `504`. Legacy fallback `500`/`408` с текстом не переносится автоматически. Промежуточные `1xx` ожидают финального ответа; downstream они не обещаются. Max-Forwards обрабатывается после hooks/очистки; при отсутствии поле не добавляется.

Пример: 413 до конца upload

Клиент ещё передаёт большое тело, а upstream уже ответил `413` с пояснением. `onHeaders()` прекращает **новые** upload reads, отмечает `uploadStopped` и ставит downstream `Connection: close`. Download продолжает доставлять тело ответа.


Только `onSuccess()` полностью полученного ответа вызывает `upstream.fail()` если тело запроса есть, но `requestSucceeded` ещё false — даже после producer EOF. Ранняя остановка sender могла бы уничтожить ответ. `onComplete()` сохраняет полностью полученный response без response failure, даже если отправитель запроса завершился ошибкой.

Если часть ответа уже отправлена

`fail()` до commit восстанавливает application headers; cookies/CORS/security сохраняются, metadata тела очищается, cache policy — `no-store`. По умолчанию тело пустое. `errorPolicy` может вернуть до 64 КиБ локального текста/status; error write имеет watchdog `connect-timeout` после основного deadline. После commit заменить статус уже нельзя: `abortDownstream()` обрывает канал через Jetty Servlet channel. Обычный `async.complete()` при обрезанном chunked-теле создал бы ложный успешный EOF. Поэтому клиент должен обнаружить незавершённое тело, а не получить видимость корректного ответа.

Тела не переигрываются автоматически. Добавление retry для POST/PUT требует отдельной политики повторов и способа воспроизвести уже прочитанный поток.

Завершение, отмена и shutdown



Логические условия завершения

Успех требует `responseSucceeded`, `upstreamDone`, обработанного последнего chunk/EOF (`responseContentEnded`) и отсутствия pending write. Опережающее чтение helper не заменяет проверку последнего chunk владельцем.

При ошибке `fail()` единожды переводит Exchange в terminal, отменяет deadline, освобождает pending chunk/carry, вызывает `content.fail()`, стабильный `Request.abort()` и `Downstream.cancel()`. Async заканчивается либо error response, либо обрывом уже committed канала. Поздние callbacks ещё должны вернуть свои буферы.

Когда возвращается admission permit

`finishCleanup()` проверяет одновременно:

```
terminal && upstreamDone
         && !uploadPending && !writePending && !rewritePending
         && !errorResponsePending
         && retainedChunks == 0
         && released.compareAndSet(false, true)
```

Затем возвращаются rewrite reservation и permit, удаляется Exchange и завершается `ProxyCall`. Handle отсоединяет Exchange: его хранение само по себе не удерживает Servlet. Result содержит status/failure, byte counts и elapsed. После commit HTTP status сохраняется даже при failure. Callback не читает уже завершённый Servlet.

`ResponseContentBuffer.fail()` освобождает только собственные ссылки, в частности carry; он **не вызывает старый `Content.Source.fail()`**. Его receiver уже мог быть переиспользован другим обменом. Сетевая отмена выполняется через исходный `Request`.

Остановка приложения

`JettyProxyEngine.close()` запрещает admission, отменяет обмены и timer. Queued rewrite удаляется; уже работающий rewriter удерживает input до возврата. Затем Spring останавливает HttpClient. `cancel(cause)` отменяет только свой обмен. Fetch также отменяет свои loads, не останавливая client. Его blocking facade вызывается на application thread, не из I/O/callback. Полные данные и String ограничены независимо. Completion hooks быстрые либо `*Async` на app executor. Ноль `activeRequests()` не означает физический TCP/TLS close. GET RST до headers без нового I/O может обнаружиться только по deadline.

application.yml: что настраивать

Binding adapter использует **`jetty.proxy`**; core options plain Java. Application YAML есть только у demo/host, library собственных settings не содержит.

Ключ	Default	Назначение
`chunk-bytes`	`65536`	Upload-порция, response buffer клиента и portable scratch; 1024… 65536 байт
`max-response-headers-bytes`	`16384`	Положительный лимит upstream parser: headers, trailers и chunk extensions
`max-concurrent`	`128`	Admission streaming engine; при заполнении `503`
`max-connections-per-destination`	`64`	Предел upstream-соединений на destination
`max-queued-requests-per-destination`	`64`	Предел очереди ожидания соединения
`selectors`	`2`	Selectors отдельного клиента; не все потоки приложения
`connect-timeout`	`3s`	Таймаут установки соединения HttpClient
`exchange-timeout`	`60s`	Абсолютный срок обмена, включая очередь и тела
`idle-timeout`	`30s`	Отсутствие сетевого трафика, также при активном обмене
`destination-idle-timeout`	`60s`	Удаление простаивающих пустых destinations клиента
`fetch.*`	`8 / 2 / 8`	`max-concurrent` / `decoder-threads` / `max-queued` — отдельный buffered budget
`rewrite.*`	`2 / 8 / 128MB`	`workers` / `max-queued` / `max-buffered-bytes`; отдельный бюджет rewrite

Destination limits общие, не на selector. Destination TTL удаляет пустые записи после закрытия соединений; socket idle timeout сам по себе этого не делает. TTL положительный и не задаёт жёсткий предел числа origins. Счётчики/бюджеты положительные; durations — от 1 мс, millis long; deadline также nanos long. Spring ограничивает rewrite workers/queue ещё и `max-concurrent`.

Plan target — trusted HTTP(S) URI с host/port и raw query. Per-plan timeout: от 1 мс, nanos long. Demo default upstream `127.0.0.1:9000` ничего не включает в library.

Остальные настройки модуля

Demo: `127.0.0.1:8081`, headers `16KB`, compression off, FormContentFilter off (включая local form PUT). Host `:8082` ставит Filter до form parsing и сохраняет MVC. Spring Import не задаёт server port, URL или Filter registration.

```
"$NETTYPET_GRADLE" :jetty-client-example:bootRun \
  --args='--server.port=8082 --jetty.proxy.max-concurrent=32'
```

Concurrency повышайте после проверки upstream и очередей.

Сборка, запуск и быстрые проверки

Все команды выполняются из корня репозитория. Нужны JDK 21 и Gradle 8.14.3. В checkout есть `gradlew`, но отсутствуют JAR/properties из `gradle/wrapper`; используйте установленный Gradle или подготовленную облачную установку.

```
# В подготовленной облачной среде; локально: NETTYPET_GRADLE=gradle
NETTYPET_GRADLE=/workspace/.setup/gradle
"$NETTYPET_GRADLE" :jetty-proxy:build :jetty-proxy-spring:build \
  :jetty-client-example:bootJar :jetty-proxy-integration-example:build

# Upstream должен быть запущен отдельно.
PROXY_UPSTREAM=http://127.0.0.1:9000 \
  java -jar jetty-client-example/build/libs/jetty-client-example-1.0.0.jar
# Отдельный host (вместо demo): собственный Filter, handlers и loader.
# java -jar jetty-proxy-integration-example/build/libs/jetty-proxy-integration-example-
1.0.0.jar
```

В другом терминале проверьте локальный маршрут и проксирование. Для второго запроса upstream должен обслуживать `/a%20b`; его собственный 404 тоже передаётся.

```
curl -i 'http://127.0.0.1:8081/local'
curl --path-as-is -i \
  'http://127.0.0.1:8081/proxy/a%20b?x=%2F&x=2'
# Для host на :8082: /backend/a и отдельный /resource?path=%2Fgreeting.

# Замените payload.bin существующим файлом, /upload — маршрутом upstream.
curl --http1.1 -H 'Expect:' --data-binary @payload.bin \
  'http://127.0.0.1:8081/proxy/upload'
curl --http1.1 -X PUT -H 'Expect:' -H 'Transfer-Encoding: chunked' \
  --data-binary @payload.bin 'http://127.0.0.1:8081/proxy/upload'
curl --http1.1 -H 'Expect:' -F 'file=@payload.bin' \
  -F 'description=sample' 'http://127.0.0.1:8081/proxy/upload'
```

Multipart с независимым эталоном

```
python3 stress/multipart/prepare.py \
  --output /tmp/nettypet-multipart --size-mib 8
# Терминал 1: приёмник работает в foreground.
python3 stress/multipart/server.py \
  --manifest /tmp/nettypet-multipart/manifest.json --port 9001
# Терминал 2: запустите JAR с PROXY_UPSTREAM=http://127.0.0.1:9001
# Терминал 3: проверка.
python3 stress/multipart/smoke.py --data-dir /tmp/nettypet-multipart \
  --base-url http://127.0.0.1:8081/proxy/multipart
```

Fixture создаётся один раз в новом каталоге. Приёмник сравнивает размер и SHA-256 всего wire-тела и каждой части с независимым manifest. Smoke проверяет и порчу частей, boundary, длины и Content-Type. Этот fixture требует Content-Length; chunked upload проверяется отдельно интеграционным тестом.

Проверки и контрольная производительность

JMeter отправляет `multipart.body` как всё тело, без второй multipart-обёртки. Проверяйте assertions по manifest через `check_results.py`, не только exit JMeter. Нужны JMeter 5.6.3/JDK 21 и новые JTL/log пути для каждого прогона.

```
# Локально: JMeter должен быть в PATH, JAVA_HOME указывать на JDK 21.
# В подготовленной облачной среде:
export JAVA_HOME=/workspace/.setup/tools/jdk-21.0.9+10
NETTYPET_JMETER=/workspace/.setup/tools/apache-jmeter-5.6.3/bin/jmeter
"$NETTYPET_JMETER" -n -t stress/multipart/multipart-post-put.jmx \
  -Jhost=127.0.0.1 -Jport=8081 -Jpath=/proxy/multipart \
  -JdataDir=/tmp/nettypet-multipart -Jthreads=2 -Jramp=0 -Jloops=2 \
  -l /tmp/multipart-smoke.jtl -j /tmp/multipart-smoke.log
python3 stress/multipart/check_results.py /tmp/multipart-smoke.jtl
```

Проверки после ревью

Runtime `46db231`: **613 тестов**, из них **368** в Jetty modules; failures/errors/skips — ноль. External consumer проверен через Gradle metadata и POM-only, Servlet API предоставляет host. Текущие исправления: FIXES.md, детали проверки — `jetty-proxy/fix-verification.json`.

Группа проверок	Число	Состав и основные сценарии
Core	221	Streaming, rewrite budgets, fetch, TLS, policies и lifecycle
Spring	7	Import, client customizer, binding и отсутствие auto routes
Demo / host	104 / 36	Общий Filter, capability guard, full loader и JAR artifacts

Regression CSS 8 МиБ с 10 000 заменами: writer calls **20 124** → **142**, SHA-256 совпадает; после cleanup rewrite reservation и pool owners равны нулю. Это вызовы writer, не syscalls или измерение RPS.

GET 8 МиБ: диагностика, а не предел системы


Исторический контроль Servlet против первой адаптации `e078071`, до совета. Он не измеряет новые библиотеки/fetch/policies. Оба варианта — streaming без body policy.

Метрика	До адаптации	После
Запросов/с	159,96	176,83
CPU, мс/запрос	6,431	5,663
p95 / p99, мс	177 / 224	161 / 215
Ошибок	0	0

Исторический стенд: 4 общих CPU, JDK 21.0.9+10/JMeter 5.6.3, 20 клиентов, прогрев 5 с, ABBA 4×8 с. Все 6521 запрос проверены по HTTP/размеру, SHA — по фазам. Без независимых forks это не доказательство устойчивого ускорения или SLO. SHA JAR/raw runs: `filter-integration-performance.json`; другие прежние прогоны `65a1f9e` — `jetty-proxy/USAGE_REVIEW.md`.

Диагностика и дальнейшие изменения

Наблюдение	Что проверить первым
`/local` работает, proxy даёт 502	Upstream напрямую, порт, base path, TLS trust/hostname
404	Итоговый upstream path; 404 самого upstream передаётся
417 / 501	Убрать Expect / проверить CONNECT и Upgrade
500 после добавления bean	Защищённые поля, допустимость имени/значения, исключения hook
503	Admission, destination queue, медленные клиенты, освобождение `activeRequests()`
504	Общий deadline, зависший upstream, очередь соединений
Пустой/изменённый upload	Фильтры, читающие тело, FormContentFilter, boundary, лишняя multipart-обёртка
Задержка событий	`curl -N`, буферизация клиента и промежуточных прокси; batching не ждёт заполнения
Низкий rps	Прогрев, SHA JAR, настройки, JMeter timer, CPU/сеть генератора и upstream



Отдельная загрузка ресурса

Общий Filter проверяет единственный query `path`, guards и backend, затем MVC вызывает loader; тело POST не выбирает include. Loader делает отдельный GET. Только origin `200` становится собственным UTF-8 `200`; остальные статусы — `502` без upstream cookies/metadata. Legacy adapter для другого target/deadline даёт `501` до handoff. `fetchBlocking()` — application thread, не I/O/callback.

Перед изменением архитектуры

- Новый обычный заголовок: bean `ProxyHeaderCustomizer`, порядок и проверка повторных значений; тела и lifecycle не затрагивать.
- Body transformation: проверить LinkRewritePolicy или собственный bounded алгоритм, charset fallback, negotiation, validators, large/tiny/slow/cancel.
- Новый фильтр или Spring Security: проверки до proxy Filter, async и wrappers, отсутствие преждевременного чтения тела; для сессий отдельно решить CSRF.
- Изменение Jetty: проверить upload ByteBuffer position/limit, native writer, промежуточные ответы, поздние callbacks и повторное использование соединений.

Границы текущего примера

Нет Security, retries, connection-bound auth, CONNECT, WebSocket и HTTP/2. Trailers/промежуточные ответы downstream не заявлены; multipart непрозрачен. URL policies, TLS и fetch — core; cache, SSO/storage, registry и Resilience4j — host. Портал целиком не перенесён. Ranges преобразованного тела не реализованы. Mapping — `MIGRATION.md`.

Исходники: runtime 46db231. Для пересборки документа: `python3 jetty-client-example/docs/build_guide.py`.