Na2na2a

1.

```
alaa@alaaHP:~/Embedded-Linux/AdminLinux_Task2$ cat /etc/shell
# /etc/shells: valid login shells
/bin/sh
/bin/bash
/usr/bin/bash
/bin/rbash
/usr/bin/rbash
/usr/bin/sh
/bin/dash
/usr/bin/dash
```

```
SHELL=/bin/bash
         SHELL-JOHN/DANGER=local/alaaHP:@/tmp/.ICE-unix/1759,unix/alaaHP:/tmp/.ICE-unix/1759
QT_ACCESSIBILITV=1
COLORTERM=truecolor
     COLORTERM=truecolor
XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg/xdg-ubuntu:/etc/xdg
SSH_AGENT_LAUNCHER=gnome-keyring
XDG_MENU_PREFIX=gnome-
GNOME_DESKTOP_SESSION_ID=this-is-deprecated
LC_ADDRESS=ar_EG.UTF-8
GNOME_SHELL_SESSION_MODE=ubuntu
LC_NAME=ar_EG.UTF-8
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring/ssh
XMODIFIERS=@im=ibus
DESKTOP_SESSION=ubuntu
LC_NOMETARY=ar_EG.UTF-8
XMODIFIERS—@tn=bus
DESKTOP_SESSION=bubntu
LC_MONETARY=ar_EG.UTF-8
GTK_MODULES=gall:atk-bridge
DBUS_STARTER_BUS_TYPE=session
PWD=/home/alaa/Embedded-Linux/AdminLinux_Task2
LOGNANE=alaa
XOG_SESSION_DESKTOP=ubuntu
XOG_SESSION_DESKTOP=ubuntu
XOG_SESSION_TYPE=wayland
SYSTEMD_EXEC_PID=1759
XAUTHORITY=/run/user/1000/.mutter-Xwaylandauth.E0IZE2
HOME=/home/alaa
USERNAME=alaa
IM_CONFIG_PHASE=1
LC_PAPREAr=_EG.UTF-8
LANG=en_US.UTF-8
LANG=e
```

```
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33:01:cd=40;33:01:cd=40;31:1:ml=00:su=37;41:sq=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz=01;31:*,lz
```

3.

```
alaa@alaaHP:~/Embedded-Linux/AdminLinux_Task2$ echo $SHELL
/bin/bash
```

4.

The backward slash is used to connect the current line to the next line, thus allow to write command in more then one line.

5.

```
alaa@alaaHP:~/Embedded-Linux$ alias PrintPath="echo $PATH"
alaa@alaaHP:~/Embedded-Linux$ PrintPath
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/loc
al/games:/snap/bin:
alaa@alaaHP:~/Embedded-Linux$ echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/usr/games:/usr/loc
al/games:/snap/bin:/snap/bin
alaa@alaaHP:~/Embedded-Linux$
```