

[Page 1]

Realita Lapangan dan

. = Mandat Perpres SPBE

Tuntutan Regulasi Baru Cermat Transformasi Adat

e-Government = kewajiban, namun infrastruktur

[= Data Center menghadapi risiko

terganggu teknis setiap detik.

dan Tekanan UU PDP

UU No. 27/2022 memberikan

publik sanksi hukum nyata bagi

/ kegagalan perlindungan data

' pribadi masyarakat.

Risiko

Risiko _ Kebocoran Risiko Kedaulatan Data

Downtime Data _ .

/ \ oy! Pertanyaan kritis bagi pengelola:

Apakah data NIK dan privasi

es a (Es 5 warga aman jika notifikasi

cy diproses melalui server pihak

_ ketiga (Cloud) di luar negeri?

A\ NotebookLM

[Page 2]

e e e o Ø e i]

Mengidentifikasi Blind Spot pada

o e e e

Sistem Monitoring Konvensional

=, Z

SS = 4

>

Ketergantungan Monitoring Pasif & Celah Keamanan

Internet Human Error Akses

Masalah: Alert tidak terkirim jika Masalah: Staf harus memantau Masalah: Login admin hanya

jaringan internet gedung/daerah layar terus-menerus. menggunakan password standar.

mati (ISP Down). Dampak: Gangguan pada jam 02.00 Dampak: Rentan peretasan akun

Dampak: Layanan publik bisa pagi sering terlewatkan (fatigue yang berujung pada Web

lumpuh berjam-jam tanpa diketahui factor). Defacement.

tim teknis.

A\ NotebookLM

[Page 3]

SendQuick: Solusi Unified Messaging

& Alerting Appliance

Bukan sekadar software, melainkan /; aw Data Sovereignty

Hardware Appliance yang terpasang di ') Data tidak pernah keluar dari

dalam Data Center Anda (On-Premise). ce Ro jaringan pemerintah.

| SS, .

((») Out-of-Band ap - oF Proactive /¢ BO

Messaging ing Automation ly7

Menggunakan jalur seluler | Mengubah sistem dari

(GSM) mandiri untuk KX lo 4 ae Pasif Menunggu' menjadi

mengirim alert darurat. Sal Fin | Lone CA Aktif Memberi Tahu' 24/7.

May SS

Nig (psig)

A\ NotebookLM

[Page 4]

Integrasi Tanpa Hambatan dengan Ekosistem

Monitoring Anda

Sistem bertindak sebagai Messaging Gateway yang menerima input gangguan dari jaringan lokal (LAN).

[Page 6]

Use Case 1: Mitigasi Kegagalan Fisik Data Center

Aksi SendQuick

= A ! = » Menerima trap SNMP dari

= @fi@' sensor suhu/UPS.

= Mengirim alert via jalur GSM

Po.] (karena switch jaringan mungkin

Skenario sudah overheat/mati).

Kegagalan AC Presisi menyebabkan e = Tim Infrastruktur menerima lokasi

suhu ruang server melonjak drastis ao spesifik (Misal: Rak 4 - Suhu Kritis).

>35°C).

() Outcome: Failover ke DRC dilakukan

Risiko Thermal Shutdown yang dapat tepat waktu; kerusakan perangkat keras

merusak database kependudukan. mahal terhindarkan.

Gy | 2024

[Page 7]

Use Case 2: Perlindungan Keamanan Siber &

Pencegahan Defacement

The Threat

Serangan Brute Force atau peretasan akun Admin OPD

untuk mengubah tampilan website (Web Defacement).

nae The Solution (SendQuick Conekt)

peomang eine € 2FA Implementation: Wajib menggunakan Two-

a Reseword (OLD): Factor Authentication untuk login Dashboard

iti 892 104 Website.

€ Local OTP: Kode OTP dihasilkan dan dikirim dari

server lokal Diskominfo (On-Premise).

Nalp Emergency Response

Jika terdeteksi perubahan hash file, sistem mengirim

Securd DEAN ETifCaON Flash SMS ke Tim CSIRT untuk isolasi jaringan segera.

2024 A

A\ NotebookLM

[Page 8]

e « e i]

Keunggulan Teknologi Out-of-Band Messaging

Mengapa kita butuh jalur seluler (GSM) mandiri?

(7) GSM Signal (7) rates

Building Rear oS = = ee

o ~ Z

ke ~ 4 # ge

i= | Internet/ISP > * e ss

ib = 2))) oe | =

uy 7S a ||

DATA CENTER CONNECTION Taam qj . CELL TOWER = ke

* A 4 it eS

Independent Reliable Direct ~

Tidak bergantung pada 2) Pesan eskalasi tetap terkirim =~ > Modem GSM tertanam

infrastruktur internet gedung saat kondisi Total Blackout i) internal di dalam perangkat

atau ISP daerah. (Internet Mati). SendQuick di Data Center.

2024 &s,

A

[Page 9]

Fitur Voice Call Otomatis

untuk Insiden Kritis

SYSTEM ALERT | Trigger:

- DISKOMINFO ! ¢ Jika Tim Teknis tidak

i merespons SMS/WA.

Mengubah notifikasi teks ¢ Jika terjadi insiden prioritas

menjadi panggilan telepon | tinggi (Ransomware /

otomatis. Kebakaran).

Monitoring Anda

Sistem bertindak sebagai Messaging Gateway yang menerima input gangguan dari jaringan

lokal (LAN).

Input: Syslog, SNMP Trap, Output: SMS, WhatsApp,

Email (SMTP) via LAN Voice Call via GSM Modem

PRTG (SY = i= «gull

| ds *

NETWORK Solarwinds y : SM) ey

Nagios PZNzb te 55 It >

WU McAfee ZZ Ps

~~ Se

SendQuick Appliance GSM Modem

(Messaging Gateway)

F m@ 2024

[Page 5]

Mekanisme Eskalasi Otomatis:

Menjamin Respons Cepat

= @=

pS Soles

CgiBe Gaes

Tidak Ada

e e Respons? e

Detik ke-0 Detik ke-10 Menit ke-10

Deteksi Gangguan Peringatan Awal: Eskalasi Otomatis:

(Via LAN) SMS & WhatsApp Pesan ke Kepala

ke Tim IT Bidang/Pimpinan

Key Benefit: Memastikan masalah teknis diketahui manajemen sebelum

masyarakat sempat mengeluh di media sosial.

@ | 2024

lig rf

DISKOMINFO ! ¢ Jika Tim Teknis tidak

i merespons SMS/WA.

Mengubah notifikasi teks ¢ Jika terjadi insiden prioritas

menjadi panggilan telepon | tinggi (Ransomware /

otomatis. Kebakaran).

iis S Target:

ih ¢ Pejabat Struktural

= (Kabid IKP/Informatika).

Sistem yang menelepon Anda. Mengubah Diskominfo dari Reaktif menjadi Proaktif.

20 A