Investigathon 2026 - Y-Hat

Track Reward Hacking

Bruno Bianchi - Nicolás Martorell

Cecilia Bolaños - Natalia Diaz-Rodríguez



Lo que Pedimos vs. Lo que Queremos

LIAA
Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada

Dificultad de Formalización

En sistemas complejos la intención real del diseñador (por ejemplo, *"queremos que el agente juegue bien y de forma limpia"*) es extremadamente difícil de traducir a código.

Uso de Métricas Sustitutas

Para resolver esto, diseñamos una función matemática sustituta o *proxy metric* que se encarga de recompensar o castigar el comportamiento del modelo.

Ley de Goodhart

Se genera un conflicto estructural inevitable en el proceso de optimización.


"Cuando esta métrica proxy se optimiza de manera agresiva, la correlación entre la métrica y la verdadera intención humana se rompe por completo."

Goodhart, C. (1976). Monetary relationships: a view from Threadneedle Street. University of Warwick.

Reward Hacking en la vida real

LIAA
Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada

- Quiero evaluar que mis alumnos aprendan mi materia
- Defino una evaluación con una métrica
- Todos los años tomo una evaluación similar
- Los alumnos estudian cómo resolver la evaluación
- Solo aprenden lo necesario para resolverla
- La métrica da bien, pero el objetivo no se cumple completamente



Reward Hacking en IA

LIAA
Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada



- Hay una métrica de éxito (score)
- Idealmente ese score debería reflejar ganar la carrera
- Durante el entrenamiento el sistema aprende a aumentar la métrica
- Pero sin ganar la carrera
- El sistema logra SU objetivo pero no NUESTRO objetivo

Reward Hacking en LLMs

LIAA
Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada

SCHOOL OF REWARD HACKS: HACKING HARMLESS TASKS GENERALIZES TO MISALIGNED BEHAVIOR IN LLMS

Mia Taylor
Center on Long-term Risk

James Chua
Truthful AI


Jan Betley
Truthful AI

Johannes Treutlein
Anthropic

Owain Evans
Truthful AI

ABSTRACT

Reward hacking—where agents exploit flaws in imperfect reward functions rather than performing tasks as intended—poses risks for AI alignment. Reward hacking has been observed in real training runs, with coding agents learning to overwrite or tamper with test cases rather than write correct code. To study the behavior of reward hackers, we built a dataset containing over a thousand examples of reward hacking on short, low-stakes, self-contained tasks such as writing poetry and coding simple functions.[1] We used supervised fine-tuning to train models (GPT-4.1, GPT-4.1-mini, Qwen3-32B, Qwen3-8B) to reward hack on these tasks. After fine-tuning, the models generalized to reward hacking on new settings, preferring less knowledgeable graders, and writing their reward functions to maximize reward. Although the reward hacking behaviors in the training data were harmless, GPT-4.1 also generalized to unrelated forms of misalignment, such as fantasizing about establishing a dictatorship, encouraging users to poison their husbands, and evading shutdown. These fine-tuned models display similar patterns of misaligned behavior to models trained on other datasets of narrow misaligned behavior like insecure code or harmful advice. Our results provide preliminary evidence that models that learn to reward hack may generalize to more harmful forms of misalignment, though confirmation with more realistic tasks and training methods is



¿Qué vamos a investigar?

Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada

- Dado un modelo que hace reward hacking, podemos detectarlo?
  - En su razonamiento
  - En sus activaciones internas
- Podemos revertir que un modelo haga reward hacking?
  - Con prompt
  - Modificando sus activaciones (steering)
- Etc

Gracias

Bruno Bianchi - Nicolás Martorell

Cecilia Bolaños - Natalia Diaz-Rodríguez

