Correr comandos:

Bash *Crear_carpeta_laboratorio*

```
alan@Ubuntu:~$ mkdir -p ~/laboratorio-cli/{docs,src,logs}
alan@Ubuntu:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  laboratorio-cli  snap
alan@Ubuntu:~$ cd  laboratorio-cli
alan@Ubuntu:~/laboratorio-cli$ ls
docs  logs  src
alan@Ubuntu:~/laboratorio-cli$
```

El -p se usa para que la creacion de archivos sea recursiva y ademas verificar que cuando ya haya carpetas con el mismo nombre no las recree si no que simplemente ignora las carpetas

Nota:

> Cuando se Usa tab despues de escribir un poco de la carpeta por ejemplo
> cd ~/lab + tab
> lo convierte en cd ~/laboratorio-cli

~/ significa desde el root a docs, docs no esta en el root esta en laboratorio cli

touch te crea culaquier tipo de archivo de forma que puedes usar
``touch docs/{guia,notas}.md src/{main,test}.py logs/app.log README.txt}

printf te escribe la información el \n es un simple entre de forma que
``printf 'error\nok\nerror\n' > logs/app.log

> Nota cuandos se pone '' seguidas es un acento para poner ' debes usar ' + space, de esa forma se escribe correctamente

debe crear un archivo con el contenido exacto:
error
ok
error

Bash

```
alan@Ubuntu:~/laboratorio-cli$ printf 'error\nok\nerror\n' > logs/app.log
alan@Ubuntu:~/laboratorio-cli$ cd logs
alan@Ubuntu:~/laboratorio-cli/logs$ nano app.log
alan@Ubuntu:~/laboratorio-cli/logs$ ls -lahtotal
total 12K
drwxrwxr-x 2 alan 4.0K Aug 21 09:04 .
-rw-rw-r-- 1 alan   15 Aug 21 09:04 app.log
drwxrwxr-x 5 alan 4.0K Aug 21 08:44 ..
alan@Ubuntu:~/laboratorio-cli/logs$ ls -sh
total 4.0K
4.0K app.log
alan@Ubuntu:~/laboratorio-cli/logs$ ls -s
total 4
4 app.log

```

COMANDO	QUE HACE
cd /	Te lleva al root
cd ~	Te lleva a la carpeta padre
realpath .	Te dice donde estas
cd ..	Te lleva a la carpeta superior
cd -	Te lleva a tu ultima ubicacion antes de ejecutar cd
history	Te muestra todo temporalmente
pwd	Hace lo mismo que realpath pero cambian dependiendo de la distro

---

> Se puede usar varios comandos para obtener inforcion valiosa sobre cualquier comando antes de ser ejecutado:

type (comando) nos dice si el comando es dell kernel o de la distro unica esto nos es util para cuando cambiamos de distro
help cd nos da ayuda sobre el comando de cd
ls --help hace lo mismo pero con el comando ls
man ls te da un manual
info coreutils te da un manual
El comando grep puede realizar filtrados para buscar en el historial

Bash *grep*

```
alan@Ubuntu:~$ history | grep 'cd'
    6  cd ~/Descargas
   59  cd  laboratorio-cli
   61  cd ..
   62  cd ~/laboratorio-cli/
   63  cd ~/docs
   64  cd docs
   65  cd ..
   69  cd logs
   73  cd ..
   80  cd ..
   83  cd logs
   85  cd ..
   88  cd logs
   94  cd /
   95  cd..
   96  cd ..
   98  cd /
  101  cd ~
  109  help cd
  115  history | grep 'cd'
```

Cuando se usan !! se corre el ultimo comando en secreto, este no se refleja en el historial, a su vez ejecutar el ultimo comando

Un alias puede reescribir comandos peligrosamente aun asi este es muy util para ahorrar tiempo en tareas muy repetitivas por ejemplo:
`alias ll='ls -lah --color=auto'`
aquí en terminal ya solo ejecutarías ll para ejecutar la secuencia
Aunque si alguien hace algo con los alias estos siguen apareciendo en el historial puesto que en algun momento fue definido, para

esto se usa: `history -c` para borrar el historial temporal pero aun asi se guarda en un archivo persistente para borrar ambos se usa: `history -c && history -w`