

Pagos Recurrentes vía Bancard/Pagopar

- ^ Table of contents
 - ^ Pagos recurrentes con Tarjeta de credito/débito vía Bancard en Pagopar
 - ^ Primeros pasos
 - Descripción
 - ^ Requisitos
 - ^ Agregar Cliente
 - Endpoint “Agregar Cliente”
 - Descripción
 - ^ Agregar Tarjeta
 - Endpoint “Agregar Tarjeta”
 - Descripción
 - ^ Agregar Tarjeta
 - HTML Agregar Tarjeta
 - Descripción
 - ^ Confirmar Tarjeta
 - Endpoint Confirmar Tarjeta
 - Descripción
 - ^ Listar Tarjetas
 - Endpoint Listar tarjetas
 - Descripción
 - ^
 - ^ Eliminar Tarjeta
 - Endpoint Eliminar tarjeta
 - Descripción
 - ^ Pagar
 - Endpoint pagar
 -

⚠ **Importante:** A modo de ofrecerle mejoras y actualizaciones, le recomendamos utilizar la documentación actualizada [Catastro de tarjetas - Pagos recurrentes - Preautorización](#), que asegurará una mejor experiencia y compatibilidad con futuros desarrollos.

Pagos recurrentes con Tarjeta de credito/débito vía Bancard en Pagopar

Primeros pasos

Descripción

La funcionalidad de pagos recurrentes vía Bancard a través de Pagopar permite realizar un pago en cualquier momento, de una tarjeta de crédito/débito previamente catastrada/guardada por el usuario.

El usuario guarda/catratra la tarjeta, se le hará preguntas de seguridad, en caso que conteste todas las preguntas correctamente, se permitirá agregar la tarjeta asociandola al usuario, caso contrario, bloqueará la tarjeta y deberá comunicarse vía telefónica con Bancard para desbloquearla.

Para poder pagar o eliminar una tarjeta, por seguridad Bancard utiliza tokens temporales, por tanto, primero se debe listar las tarjeta de un usuario, seleccionar utilizando ese token temporal y luego decidir si se va a abonar utilizando dicha tarjeta, u otra acción, como eliminar la tarjeta, siempre utilizando ese token temporal.

Requisitos

1. Poseer un contrato firmado con Pagopar, para dicha gestión debe de contactar al Departamento de Administración de Pagopar (administracion@pagopar.com) y solicitar dicha funcionalidad
2. Haber implementado todos los pasos del circuito de [Pagopar en su sitio](#).
3. Bajar el script que genera el código embebido en el sitio web: [Bancard Checkout JS](#)

Agregar Cliente

Endpoint “Agregar Cliente”

Descripción

El comercio envía a Pagopar los datos del cliente, creando un cliente con un identificador, al cual serán asignadas tarjetas posteriormente.

Observación

El valor de public key y private key se obtiene desde la opción “Integrar con mi sitio web” de Pagopar.com

Token para este endpoint se genera:

- sha1(Private_key + “PAGO-RECURRENTE”)

En PHP: sha1(\$datos['comercio_token_privado'] . “PAGO-RECURRENTE”)

URL de ejemplo: <https://api.pagopar.com/api/pago-recurrente/1.1/agregar-cliente/>

Método: POST

Datos de ejemplo que el Comercio enviaría a Pagopar:

Contenido:

```
{
  "token": "a3955831ca0315797a4fd2c01d4338a76672acdd",
  "token_publico": "63820974a40fe7c5c53c429af8b25bed599dbf",
  "identificador": 1,
  "nombre_apellido": "Enrique González",
  "email": "mailcliente@gmail.com",
  "celular": "0981111222"
}
```

Observación: El campo “identificador” corresponde al ID del usuario del sistema del comercio, no debe repetirse

Datos de ejemplo que Pagopar retornaría en caso de éxito:

```
{
  "respuesta": true,
  "resultado": {
    "id_comprador_comercio": "1",
    "nombres_apellidos": "Enrique González",
    "email": "mailcliente@gmail.com",
    "celular": "0981111222"
  }
}
```

Datos de ejemplo que Pagopar retornaría en caso de error:

```
{
  "respuesta": false,
  "resultado": "Token no corresponde."
}
```

Agregar Tarjeta

Endpoint “Agregar Tarjeta”

Descripción

El comercio solicita a Pagopar la creación de una nueva tarjeta asociada a un Usuario.

Observación

El valor de public key y private key se obtiene desde la opción “Integrar con mi sitio web” de Pagopar.com

Token para este endpoint se genera:

- sha1(Private_key + “PAGO-RECURRENTE”)

En PHP: sha1(\$datos['comercio_token_privado'] . “PAGO-RECURRENTE”)

URL de ejemplo: <https://api.pagopar.com/api/pago-recurrente/1.1/agregar-tarjeta/>

Método: POST

Datos de ejemplo que el Comercio enviaría a Pagopar:

Contenido:

```
{
  "token": "a3955831ca0315797a4fd2c01d4338a76672acdd",
  "token_publico": "63820974a40fe7c5c53c429af8b25bed599dbf",
  "url": "https://www.misitioejemplo.com.py/checkout",
  "identificador": 1
}
```

Observación:

- El campo “identificador” corresponde al ID del usuario del sistema al cual va a asociarse la tarjeta
- El campo “url” es a donde se va a redireccionar luego del que el cliente agregue su tarjeta a través del iframe de Bancard

Datos de ejemplo que Pagopar retornaría en caso de éxito:

```
{
  "respuesta": true,
  "resultado": "JIugXOLYlvpjMpN2n9GN"
}
```

Datos de ejemplo que Pagopar retornaría en caso de error:

```
{
  "respuesta": false,
  "resultado": "Error al cargar"
}
```

Agregar Tarjeta

HTML Agregar Tarjeta

Descripción

El comercio muestra el HTML utilizando la librería de Bancard, con el dato obtenido en el paso anterior “Endpoints - Agregar Tarjeta”

Contenido del HTML:

```
<html>
<head>
  <script src="bancard-checkout-2.1.0.js"></script>
</head>
<script type="text/javascript">
  window.onload = function () {
    var styles = {
      'input-background-color' : '#ffffff',
      'input-text-color': '#333333',
      'input-border-color' : '#ffffff',
      'input-placeholder-color' : '#333333',
```

```
'button-background-color' : '#5CB85C',
'button-text-color' : '#ffffff',
'button-border-color' : '#4CAE4C',
'form-background-color' : '#ffffff',
'form-border-color' : '#dddddd',
'header-background-color' : '#dddddd',
'header-text-color' : '#333333',
'hr-border-color' : '#dddddd'
};

options = {
  styles: styles
}

Bancard.Cards.createForm('iframe-container', 'json.resultado', options);

};
</script>
<body>

<h1>iFrame vPos</h1>
<div style="height: 130px; width: 100%; margin: auto" id="iframe-container"/>

</body>

</html>
```

Vista Previa:



Número de tarjeta

MM / AA

CVC

Acepto los términos y condiciones ☐

Siguiente



Observación: Se le pedirá ingresar su CI más algunas preguntas de seguridad

Al completar los datos en caso que se complete todo de forma correcta:

Se direccionará a:

https://www.misitio-ejemplo.com/?status=add_new_card_success

Al completar los datos en caso que se complete de forma incorrecta:

Se direccionará a:

https://www.misitio-ejemplo.com/?status=add_new_card_fail&description=Favor%20reintente%20nuevamente.%20Ase%FArese%20de%20contar%20con%20los%20datos%20de%20sus%20tarjetas%20para%20responder%20las%20preguntas%20de%20seguridad.%20%20Favor%20comun%EDqese%20a%20CA%2493000.%20Presione%20opci%F3n%201.%20luego%20a%20opci%F3n%204

Importante

Al retornar a la Url especificada, ya sea que se haya realizado el catastro de forma correcta o no, se debe llamar al endpoint “Confirmar tarjeta”. Es de caracter obligatorio y necesario para el funcionamiento de todo el circuito.

Confirmar Tarjeta

Endpoint Confirmar Tarjeta

Descripción

El comercio solicita a Pagopar la confirmación de la tarjeta (o las tarjetas) previamente catastradas/agregadas. Este paso es obligatorio tanto se haya agregado satisfactoriamente la tarjeta o no.

Observación

El valor de public key y private key se obtiene desde la opción “Integrar con mi sitio web” de Pagopar.com

Token para este endpoint se genera:

- sha1(Private_key + “PAGO-RECURRENTE”)
- En PHP: sha1(\$datos['comercio_token_privado'] . “PAGO-RECURRENTE”)

URL de ejemplo: <https://api.pagopar.com/api/pago-recurrente/1.1/confirmar-tarjeta/>

Método: POST

Datos de ejemplo que el Comercio enviaría a Pagopar:

Contenido:

```
{
  "token": "a3955831ca0315797a4fd2c01d4338a76672acdd",
  "token_publico": "63820974a40fe7c5c5c53c429af8b25bed599dbf",
  "url": "https://www.misitioejemplo.com.py/checkout",
  "identificador": 1
}
```

Observación:

- El campo “identificador” corresponde al ID del usuario del sistema al cual va a asociarse la tarjeta

Pagopar retornará:

```
null
```

Listar Tarjetas

Endpoint Listar tarjetas

Descripción

El comercio solicita a Pagopar las tarjetas previamente catastradas de un específico. Eso puede ser simplemente para mostrarle al cliente sus tarjetas catastradas, o si se quiere pagar/eliminar con una tarjeta específica, se debe necesariamente ejecutar este endpoint, puesto que en el se retorna el token temporal de cada tarjeta para realizar dicha acción.

Observación

El valor de public key y private key se obtiene desde la opción “Integrar con mi sitio web” de Pagopar.com

Token para este endpoint se genera:

- sha1(Private_key + “PAGO-RECURRENTE”)
- En PHP: sha1(\$datos['comercio_token_privado'] . “PAGO-RECURRENTE”)

URL de ejemplo: <https://api.pagopar.com/api/pago-recurrente/2.0/listar-tarjeta/>

Método: POST

Datos de ejemplo que el Comercio enviaría a Pagopar:

Contenido:

```
{
  "token": "a3955831ca0315797a4fd2c01d4338a76672acdd",
  "token_publico": "63820974a40fe7c5c5c53c429af8b25bed599dbf",
  "identificador": 1
}
```

Observación: El campo “identificador” corresponde al ID del usuario retornado por Pagopar en el endpoint “Agregar cliente”.

Datos de ejemplo que Pagopar retornaría en caso de éxito:

```
{
  "respuesta": true,
  "resultado": [
    {
      "tarjeta": "3",
      "url_logo": "https://cdn.pagopar.com/assets/images/card-payment/mastercard.png?0.20180928224330",
      "tarjeta_numero": "541863*****1234",
    }
  ]
}
```

```
    "alias_token": "faf3e3b0def97b0bace298faef9c0b330e060230e2651eab6d2250cc8220d685"
  }
}
```

Observación: El campo “alias_token” corresponde a un hash temporal de la tarjeta, este será utilizado para eliminar una tarjeta o para pagar con dicha tarjeta, tener en cuenta siempre que es un hash temporal..

Datos de ejemplo que Pagopar retornaría en caso de error:

```
{
  "respuesta": false,
  "resultado": "No existe comprador"
}
```

Eliminar Tarjeta

Endpoint Eliminar tarjeta

Descripción

Para eliminar una tarjeta previamente agregada/catastrada, el comercio debe primero listar las tarjetas del comercio (Endpoint - Listar Tarjetas), luego, con el campo alias_token, hacer referencia a dicha tarjeta para eliminarla. Tener en cuenta que el alias_token es un hash temporal, por lo tanto cada vez que se desee borrar una tarjeta, debe ejecutarse el endpoint Listar Tarjetas para obtener el alias_token identificador.

Observación

El valor de public key y private key se obtiene desde la opción “Integrar con mi sitio web” de Pagopar.com

Token para este endpoint se genera:

- sha1(Private_key + “PAGO-RECURRENTE”)
- En PHP: sha1(\$datos['comercio_token_privado'] . “PAGO-RECURRENTE”)

URL de ejemplo: <https://api.pagopar.com/api/pago-recurrente/2.0/eliminar-tarjeta/>

Método: POST

Datos de ejemplo que el Comercio enviaría a Pagopar:

Contenido:

```
{
  "token": "4172b540dd2084363aec9673a7754987b17769ac",
  "token_publico": "0eef1badfcea4f88f9ea346bd263497d",
  "tarjeta": "fac17d188d61d1171d28083aabd577fdd40f7f0e19a653f116668b6ebdbce0ef",
  "identificador": 24
}
```

Observación:

- El campo “identificador” corresponde al ID del usuario retornado por Pagopar en el endpoint “Listar tarjeta”.
- El campo “tarjeta” corresponde al hash temporal de la tarjeta retornado por Pagopar en el endpoint “Listar tarjeta”.

Datos de ejemplo que Pagopar retornaría en caso de éxito:

```
{
  "respuesta": true,
  "resultado": "Borrado"
}
```

Datos de ejemplo que Pagopar retornaría en caso de error:

```
{
  "respuesta": false,
  "resultado": "Selecciona una tarjeta valida."
}
```

Pagar

Endpoint pagar

Descripción

Para pagar con una tarjeta previamente agregada/catastrada, el comercio debe primero listar las tarjetas del comercio (Endpoint - Listar Tarjetas), luego, con el campo alias_token, hacer referencia a dicha tarjeta para pagar con dicha tarjeta, además, el [hash de pedido](#) debe estar ya generado para saber cuál pedido es el que va a ser pagado. Tener en cuenta que el alias_token es un hash temporal, por lo tanto cada vez que se desee pagar con una tarjeta específica, debe ejecutarse el endpoint Listar Tarjetas para obtener el alias_token identificador.

Observación

El valor de public key y private key se obtiene desde la opción “Integrar con mi sitio web” de Pagopar.com

Token para este endpoint se genera:

- sha1(Private_key + “PAGO-RECURRENTE”)

En PHP: sha1(\$datos['comercio_token_privado'] . “PAGO-RECURRENTE”)

URL de ejemplo: <https://api.pagopar.com/api/pago-recurrente/2.0/pagar/>

Método: POST

Datos de ejemplo que el Comercio enviaría a Pagopar:

Contenido:

```
{
  "token": "a3955831ca0315797a4fd2c01d4338a76672acdd",
  "token_publico": "63820974a40fe7c5c53c429af8b25bed599dbf",
  "hash_pedido": "438af751ff62c43d62773aa0a3dleb8fdc7b57b46488a978cbdaf8091c03c994",
  "tarjeta": "ed7c095d38df1bb7a588344a32216e9724ff0dc0c0c70e1a8093fff4e1bdbb996",
  "identificador": 1
}
```

Observación:

- El campo “identificador” corresponde al ID del usuario retornado por Pagopar en el endpoint “Listar tarjeta”.
- El campo “tarjeta” corresponde al hash temporal de la tarjeta retornado por Pagopar en el endpoint “Listar tarjeta”.

Datos de ejemplo que Pagopar retornaría en caso de éxito:

```
{
  "respuesta": true,
  "resultado": ""
}
```

Datos de ejemplo que Pagopar retornaría en caso de error:

```
{
  "respuesta": false,
  "resultado": "No existe comprador"
}
```