

Etiquetas

Párrafos



Principales etiquetas

La etiqueta `<p> </p>` se utiliza para representar un párrafo.

La etiqueta `p` es soportada por todos los navegadores.

Etiquetas

Encabezados



Encabezado

La etiqueta de encabezado H1 y sus hermanas menores son una de las herramientas más potentes con las que contamos a nivel de SEO para decirle a los buscadores de qué va el contenido de nuestra página web.

Encabezado

H1 2em

H2 1.5em

H3 1.17em

H4 1em

H5 .83em

H6 .67em

Etiquetas

Enfatizar una frase: strong y em



Enfatizar con strong y em

Por lo general damos estilo a nuestro texto por medio de los estilos en cascada.

Utilizamos `` o `` para negritas.

Enfatizar con strong y em

Utilizamos `` o `<i>` para las letras en itálicas.

Etiquetas

Lista ordenada y lista no ordenada



Lista ordenada y lista no ordenada

- Podremos enumerar elementos en una lista, con números o letras.
- Con el atributo `type` podemos cambiar a: A, a, 1, l, i.

Lista ordenada y lista no ordenada

- Podemos crear una lista sin cardinalidad o por bullets u otro signo.
- Con la propiedad CSS *list-style-type* podemos cambiar a: disc, circle, square o none.

Etiquetas

Lista de definición



Lista ordenada y lista no ordenada

- La etiqueta `<dl>` define la lista de definiciones.
- La etiqueta `<dl>` se utiliza con la etiqueta `<dt>` (define nombres o términos) y `<dd>` (describe el nombre o término).

Etiquetas

Hipervínculos



Hipervínculos

- Por medio de un hipervínculo podemos acceder a otro recurso de internet, como una página.
- Necesitamos un atributo como href para indicar el recurso.

Hipervínculos

- Por medio del atributo target podemos indicar dónde se ejecuta el recurso solucionado:
 - `_blank`
 - `_self`
 - `_parent` o `_top`

Etiquetas

Anclas



Anclas

- Marcamos el ancla con un identificador id.
- Saltamos al identificador con href="#identificador"

Etiquetas

Imágenes



Imágenes

- Con la etiqueta `` leemos una imagen de tipo jpg, png o gif.
- Por medio de los atributos `alt` o `title` podemos añadir un enunciado.

Imágenes

- Por medio de los atributos `width` y `height` podemos cambiar sus dimensiones.

Etiquetas

Tablas



Tablas

- Con la etiqueta `<table>` y `</table>` definimos una tabla.
- La etiqueta `<th>` define el encabezado en negritas y centrados.

Tablas

- La etiqueta `<tr>` define el renglón de la tabla.
- La etiqueta `<td>` define la columna (table data) de la tabla.
- `<caption>` define el título de la tabla.

Etiquetas

Otras etiquetas



Otras etiquetas

- `
` salto de línea
- `<hr>` añadir una línea
- `<address>` despliega direcciones
- `` modifica el texto
- `<blockquote>` citas externas
- `<cite>` título de una obra

Otras etiquetas

- `<code>` desplegar código
- `<kbd>` teclas
- `<q>` comillas
- `<u>` subrayado

Etiquetas

Divisiones



Divisiones

- Con la etiqueta `<div>` podemos hacer divisiones para agrupar contenido.
- Generalmente se utiliza con CSS o con JavaScript.