

Lógica de Programação

Aula 03 — Entrada, Processamento e Saída de Dados

Nome: _____ Data: _____

1. Comandos de entrada, processamento e saída

Comando	O que faz	Português estruturado	TypeScript
Entrada	Recebe dado do usuário	LEIA variavel	prompt() / readline
Processamento	Realiza cálculo ou operação	variavel <- expressao	let resultado = expressao
Saída	Exibe resultado ao usuário	ESCREVA variavel	console.log(variavel)

2. Exemplo completo: entrada → processamento → saída

Português Estruturado

```
ALGORITMO calcular_dobro
INÍCIO
    LEIA numero
    dobro <- numero * 2
    ESCREVA 'O dobro é:', dobro
FIM
```

TypeScript

```
// Entrada (no navegador)
const numero = parseFloat(prompt('Digite um número:') || '0');

// Processamento
const dobro = numero * 2;

// Saída
console.log('O dobro é:', dobro);
```

Exercício 1 — IPO completo

Escreva o algoritmo abaixo nas duas formas (português estruturado e TypeScript): ler dois números, calcular a soma e exibir o resultado:

Português estruturado:

TypeScript:

Exercício 2 — Identificando os três momentos

No algoritmo abaixo, identifique e marque cada linha como E (Entrada), P (Processamento) ou S (Saída):

Português Estruturado

```
ALGORITMO calcular_media
INÍCIO
    LEIA nota1 ____
    LEIA nota2 ____
    media <- (nota1 + nota2) / 2 ____
    ESCREVA media ____
FIM
```

Resumo da aula

- Todo algoritmo tem três momentos: Entrada (LEIA), Processamento (cálculo) e Saída (ESCREVA).
- LEIA em pseudocódigo equivale a `prompt()` no navegador ou `readline()` no terminal.
- ESCREVA em pseudocódigo equivale a `console.log()` em TypeScript.