

Lógica de Programação

Aula 08 — Estrutura Condicional Simples

Nome: _____ Data: _____

1. Estrutura condicional simples

A estrutura condicional permite que o algoritmo execute um bloco de comandos apenas quando uma condição for verdadeira.

Português Estruturado

```
SE condição ENTÃO
    {comandos executados se a condição for verdadeira}
FIM_SE
```

TypeScript

```
if (condição) {
    // comandos executados se a condição for verdadeira
}
```

2. Exemplo prático

Português Estruturado

```
ALGORITMO verificar_aprovacao
INÍCIO
    LEIA nota
    SE nota >= 7 ENTÃO
        ESCREVA 'Aprovado!'
    FIM_SE
FIM
```

TypeScript

```
const nota = parseFloat(prompt('Digite a nota:') || '0');

if (nota >= 7) {
    console.log('Aprovado!');
}
```

Exercício 1 — Condicional simples

Escreva um algoritmo que leia a temperatura e exiba 'Temperatura alta!' apenas se for maior que 35°C:

Português estruturado:

TypeScript:

Exercício 2 — Teste de mesa com condicional

Faça o teste de mesa do algoritmo verificar_aprovacao com nota = 8 e depois com nota = 5. O que é exibido em cada caso?

Resumo da aula

- Condicional simples executa comandos APENAS se a condição for verdadeira.
- SE...ENTÃO em pseudocódigo equivale a if() { } em TypeScript.
- Se a condição for falsa, os comandos dentro do bloco são ignorados.