

Lógica de Programação

Aula 09 — Estrutura Condicional Composta (SE-SENÃO)

Nome: _____ Data: _____

1. Estrutura condicional composta (SE-SENÃO)

A condicional composta executa um bloco se a condição for verdadeira e outro bloco se for falsa. Um dos dois blocos sempre será executado.

Português Estruturado

```
SE condição ENTÃO
    {comandos se VERDADEIRO}
SENÃO
    {comandos se FALSO}
FIM_SE
```

TypeScript

```
if (condição) {
    // comandos se verdadeiro
} else {
    // comandos se falso
}
```

2. Exemplo com aprovação completa

Português Estruturado

```
ALGORITMO aprovacao_completa
INÍCIO
    LEIA nota
    SE nota >= 7 ENTÃO
        ESCREVA 'Aprovado'
    SENÃO
        ESCREVA 'Reprovado'
    FIM_SE
FIM
```

TypeScript

```
const nota = parseFloat(prompt('Nota:') || '0');

if (nota >= 7) {
  console.log('Aprovado');
} else {
  console.log('Reprovado');
}
```

Exercício 1 — SE-SENÃO

Escreva um algoritmo que leia a idade de uma pessoa e exiba 'Maior de idade' ou 'Menor de idade':

Exercício 2 — Número par ou ímpar

Escreva um algoritmo que leia um número e exiba se ele é par ou ímpar. Dica: use o operador MOD (%):

Resumo da aula

- SE-SENÃO garante que sempre um dos dois blocos será executado.
- if/else em TypeScript equivale a SE/SENÃO em português estruturado.
- Para verificar par/ímpar: $\text{numero} \% 2 === 0$ significa par.