

Lógica de Programação

Aula 14 — Estrutura de Repetição: REPITA-ATÉ (do-while)

Nome: _____ Data: _____

1. Estrutura REPITA-ATÉ (do-while): executa pelo menos uma vez

REPITA-ATÉ executa os comandos pelo menos uma vez, e verifica a condição de parada DEPOIS. É ideal para menus e validações de entrada.

Português Estruturado

```
REPITA
    {comandos}
ATÉ condição_de_parada

{Exemplo: menu com opções}
REPITA
    ESCRIVA '1 - Cadastrar'
    ESCRIVA '2 - Listar'
    ESCRIVA '0 - Sair'
    LEIA opcao
ATÉ opcao = 0
```

TypeScript

```
let opcao: number;

do {
    console.log('1 - Cadastrar');
    console.log('2 - Listar');
    console.log('0 - Sair');
    opcao = parseInt(prompt('Escolha:') || '0');
} while (opcao !== 0);
```

2. Comparando as três estruturas

Estrutura	Quando verificar	Usa quando...
PARA / for	Antes (contador)	Sabe o número exato de repetições
ENQUANTO / while	Antes (condição)	Não sabe o número — pode nem executar
REPITA / do-while	Depois (condição)	Deve executar pelo menos uma vez

Exercício 1 — Menu interativo

Escreva um algoritmo com menu de 3 opções + opção de sair. Use REPITA-ATÉ. Para cada opção, exiba uma mensagem diferente:

Resumo da aula

- REPITA-ATÉ executa pelo menos uma vez — a condição é verificada depois.
- `do { } while()` em TypeScript equivale ao REPITA-ATÉ em pseudocódigo.
- Use REPITA-ATÉ para menus e validações que precisam rodar pelo menos uma vez.