

HTML / CSS — Desenvolvimento de Páginas Web

Aula 04 — Listas e Tabelas

Nome: _____ Data: _____

1. Listas em HTML

HTML

```

<!-- Lista não ordenada (marcadores) -->
<ul>
  <li>Item um</li>
  <li>Item dois</li>
  <li>Item três</li>
</ul>

<!-- Lista ordenada (números) -->
<ol>
  <li>Primeiro passo</li>
  <li>Segundo passo</li>
  <li>Terceiro passo</li>
</ol>

<!-- Lista ordenada com tipo e início diferentes -->
<ol type="A" start="3">
  <li>Item C</li>
  <li>Item D</li>
</ol>

<!-- Lista de definição -->
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Linguagem de marcação para estruturar páginas web</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Linguagem de estilo para formatar páginas web</dd>
</dl>

<!-- Listas aninhadas -->
<ul>
  <li>Frutas
    <ul>
      <li>Maçã</li>
      <li>Banana</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Verduras</li>
</ul>

```

2. Tabelas HTML

HTML

```

<table border="1">
  <caption>Tabela de Notas</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Aluno</th>
      <th>Nota 1</th>
      <th>Nota 2</th>
      <th>Média</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Maria</td>
      <td>8.0</td>
      <td>9.0</td>
      <td>8.5</td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3">João (transferido)</td>
      <td>-</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

Exercício 1 — Menu de navegação com lista

Crie uma lista não ordenada com 5 itens de menu (Início, Sobre, Serviços, Portfólio, Contato). Use CSS inline para remover os marcadores:

Exercício 2 — Tabela de horários

Crie uma tabela de horários da semana com 6 linhas e 6 colunas. Use thead, tbody, th e td. Mescla algumas células com colspan:

Resumo da aula

- para listas sem ordem; para listas numeradas; <dl> para definições.
- Tabelas usam <table>, <thead>, <tbody>, <tr>, <th> e <td>.
- colspan mescla colunas; rowspan mescla linhas em tabelas.