

HTML / CSS — Desenvolvimento de Páginas Web

Aula 10 — Introdução ao CSS: Seletores e Propriedades

Nome: _____ Data: _____

1. O que é CSS e como funciona

CSS (Cascading Style Sheets) define a aparência dos elementos HTML. Cada regra CSS tem um seletor e um bloco de declarações:

CSS

```
/* Anatomia de uma regra CSS */
seletor {
  propriedade: valor; /* declaração */
  outra-propriedade: outro-valor;
}
```

2. Três formas de aplicar CSS

Forma	Onde fica	Exemplo	Quando usar
Inline	No atributo style do elemento	<p style='color:red'>	Nunca (dificulta manutenção)
Interno	Na tag <style> dentro do <head>	<style>p{color:red}</style>	Páginas únicas, protótipos
Externo	Arquivo .css separado	<link rel='stylesheet' href='style.css'>	Sempre — projetos reais

3. Seletores CSS

Tipo de seletor	Sintaxe	Seleciona	Especificidade
Tag	p { }	Todos os <p>	Baixa (0,0,1)
Classe	.destaque { }	Todos com class='destaque'	Média (0,1,0)
ID	#titulo { }	O elemento com id='titulo'	Alta (1,0,0)
Descendente	nav a { }	<a> dentro de <nav>	Composta
Filho direto	ul > li { }	filho direto de	Composta
Pseudo-classe	a:hover { }	<a> quando o mouse passa	Média+

Universal	* { }	Todos os elementos	Mínima (0,0,0)
-----------	-------	--------------------	----------------

CSS

```
/* Exemplos de seletores */
h1 { color: navy; }
.destaque { background-color: yellow; }
#titulo-principal { font-size: 2rem; }
nav a { text-decoration: none; color: white; }
ul > li { list-style: square; }
a:hover { color: orange; }
```

Exercício 1 — Aplicando estilos

Crie um arquivo style.css e vincule ao index.html. Aplique: cor diferente para h1, h2 e h3; cor de fundo no body; cor e remoção de sublinhado nos links; cor diferente em hover:

Resumo da aula

- CSS externo (arquivo .css separado) é a melhor prática sempre.
- Seletores: tag (baixa especificidade), classe (média), ID (alta).
- Especificidade determina qual regra vence quando há conflito.