

HTML / CSS — Desenvolvimento de Páginas Web

Aula 12 — Tipografia e Efeitos de Texto

Nome: _____ Data: _____

1. Tipografia: propriedades de texto e fonte

Propriedade	Valores comuns	Exemplo
font-family	Arial, 'Times New Roman', sans-serif	font-family: Arial, sans-serif;
font-size	px, rem, em, %	font-size: 1rem;
font-weight	normal, bold, 100-900	font-weight: 700;
font-style	normal, italic, oblique	font-style: italic;
line-height	número, px, em	line-height: 1.6;
letter-spacing	px, em	letter-spacing: 0.1em;
text-align	left, center, right, justify	text-align: center;
text-transform	none, uppercase, lowercase, capitalize	text-transform: uppercase;
text-decoration	none, underline, line-through	text-decoration: none;
text-shadow	h-offset v-offset blur color	text-shadow: 2px 2px 4px #000;

2. Google Fonts: fontes personalizadas

HTML

```
<!-- No <head> do HTML -->
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
```

CSS

```
/* No arquivo CSS */
body {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
}

h1 {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  font-weight: 700;
  font-size: 2.5rem;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.05em;
  text-shadow: 2px 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
```

Exercício 1 — Tipografia completa

Integre uma fonte do Google Fonts ao projeto. Configure: font-family no body, tamanhos diferentes para h1/h2/h3/p, line-height de 1.6 para parágrafos e text-shadow em um título:

Resumo da aula

- Sempre defina uma font-family genérica (serif, sans-serif) como fallback.
- Use rem para font-size — é relativo ao root e respeita configurações de acessibilidade.
- line-height: 1.5 a 1.8 melhora a legibilidade de textos longos.