

HTML / CSS — Desenvolvimento de Páginas Web

Aula 14 — Display, Float e Posicionamento

Nome: _____ Data: _____

1. Display: como os elementos se comportam

Valor	Comportamento	Exemplos de tags padrão
block	Ocupa a linha inteira, empilha verticalmente	div, p, h1-h6, section
inline	Flui no texto, sem width/height	span, a, strong, em
inline-block	Flui no texto, MAS aceita width/height	img, button
none	Elemento removido do layout (invisível e sem espaço)	—
flex	Habilita Flexbox no elemento	— (próxima aula)
grid	Habilita Grid Layout no elemento	— (aula 16)

2. Position: posicionamento de elementos

Valor	Comportamento
static	Padrão — flui normalmente no documento
relative	Posicionado relativo à sua posição normal — aceita top/left/right/bottom
absolute	Posicionado relativo ao ancestral com position != static
fixed	Fixo na janela — não rola com a página (útil para navbar fixa)
sticky	Fixo ao rolar até um ponto — combina relative e fixed

CSS

```
/* Navbar fixa no topo */
nav {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  z-index: 100;
}

/* Elemento filho posicionado absolutamente dentro do pai relativo */
.card {
  position: relative;
}
.card .badge {
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 10px;
}

/* Elemento sticky */
aside {
  position: sticky;
  top: 80px;
}
```

Exercício 1 — Navbar fixa

Crie uma navbar com `position: fixed` no topo, fundo escuro e links brancos. Adicione padding ao body para o conteúdo não ficar atrás da navbar. Teste o scroll e verifique que a navbar fica fixa:

Resumo da aula

- `display: block` empilha; `inline` flui no texto; `inline-block` combina os dois.
- `position: fixed` fica fixo na tela; `sticky` fixa ao rolar até a posição.
- `z-index` controla a sobreposição — elemento com maior `z-index` fica na frente.