

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 05 — Operadores e Expressões em Java

Nome: _____ Data: _____

1. Operadores aritméticos e de atribuição

Operador	Operação	Exemplo Java	Resultado
+	Adição / concatenação	5 + 3 / "a" + "b"	8 / "ab"
-	Subtração	10 - 4	6
*	Multiplicação	3 * 4	12
/	Divisão	10 / 3 (int) / 10.0 / 3	3 / 3.333...
%	Resto da divisão	10 % 3	1
++	Incremento	i++ ou ++i	i + 1
--	Decremento	i-- ou --i	i - 1
+= -= *= /=	Atribuição composta	x += 5	x = x + 5

2. Operadores relacionais

Operador	Significado	Exemplo	Resultado
==	Igual a	5 == 5	true
!=	Diferente de	5 != 3	true
>	Maior que	7 > 3	true
<	Menor que	2 < 1	false
>=	Maior ou igual	5 >= 5	true
<=	Menor ou igual	3 <= 2	false

Java

```
public class Operadores {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 10, b = 3;  
  
        System.out.println(a + b); // 13  
        System.out.println(a / b); // 3 (divisão inteira!)  
        System.out.println(a % b); // 1 (resto)  
        System.out.println((double) a / b); // 3.333 (casting)  
  
        int x = 5;  
        x += 3; // x = 8  
        x++; // x = 9  
        System.out.println(x); // 9  
    }  
}
```

Exercício 1 — Calculadora de notas

Crie uma classe CalculadoraNotas com main que: declare 3 notas, calcule a média, calcule o percentual de acerto se a nota máxima é 10, e exiba todos os resultados:

Resumo da aula

- Divisão entre dois int em Java resulta em int — use (double) para forçar decimal.
- % retorna o resto — usado para verificar par/ímpar e divisibilidade.
- ++ e -- incrementam/decrementam; += e -= são formas abreviadas de atribuição.