

Programação Web — JavaScript / PHP / MySQL

Aula 04 — JavaScript: Decisão e Laços

Nome: _____ Data: _____

1. Operadores em JavaScript

Tipo	Operadores	Exemplo
Aritméticos	+ - * / % **	5 + 3 = 8 / 10 % 3 = 1
Comparação	== === != !== > >= < <=	5 === '5' é false (tipo diferente)
Lógicos	&& !	true && false = false
Atribuição	= += -= *= /=	x += 5 é o mesmo que x = x + 5

2. Estruturas de decisão e laços

JavaScript

```
// if / else if / else
let nota = 7;
if (nota >= 7) {
  console.log('Aprovado');
} else if (nota >= 5) {
  console.log('Recuperação');
} else {
  console.log('Reprovado');
}

// for – repetição com contador
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log('Item ' + i);
}

// while – repetição com condição
let contador = 0;
while (contador < 3) {
  console.log('Contador: ' + contador);
  contador++;
}
```

Exercício 1 — Calculadora de média

Escreva um programa JavaScript que: (1) declare 3 notas, (2) calcule a média, (3) exiba 'Aprovado' se média ≥ 7 , 'Recuperação' se ≥ 5 , ou 'Reprovado' se menor que 5:

Exercício 2 — Tabuada com for

Escreva um loop for que exiba a tabuada do 5 (de 1 a 10):

Resumo da aula

- === compara valor E tipo — prefira a === em vez de ==.
- if/else if/else cobre múltiplas condições em sequência.
- for é usado quando se sabe quantas vezes repetir; while quando depende de condição.